

PASIŪLYMAS DĖL TERMOIZOLIUOTOS TALPOS ASFALTBETONIUI PIRKIMO

2017-04-25

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Agitra“
Tiekėjo adresas	Panerių g. 39-804, LT-03209 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kristina Lukošūtė
Telefono numeris	860530964
Fakso numeris	X
El. pašto adresas	info@agitra.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais pirkėjo pateiktais reikalavimais ir siūloma termoizoliuota talpa asfaltbetoniui atitinka visas pirkėjo reikalaujamas technines sąlygas.

Siūlome įsigyti šį įrenginį :

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekių kiekis, vnt.	Kaina, Eur be PVM
1.	Teroizoliuota talpa ATC 60	1	32600,00
		Viso:	32600,00
		PVM 21%:	6846,00
		Iš viso:	39446,00

Viso pasiūlymo kaina Trisdešimt Devyni Tūkstančiai Keturi Šimtai Keturiasdešimt Šeši Eur 00 ct

Mokėjimo atidėjimas: apmokėjimas per 30 dienų

Pasiūlymas galioja iki 2017 05 19

Direktorė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)



Kristina Lukošūtė
(Vardas ir pavardė)



TERMOIZOLIUOTOS TAPOS ASFALTBETONIUI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Eil. Nr.	Techninių specifikacijų reikalavimai	Atsakymas taip/ne arba parašoma tiksli charakteristikos reikšmė
1	Termoizoliuota talpa turi būti nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2016 metais, turi būti pilnai sukomplektuota ir paruošta darbui.	Taip/ne 2016m
2	Termoizoliuota talpa turi atitikti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus (talpa turi būti pažymėta CE ženklu); su preke turi būti pateikta gamintojo EB atitikties deklaracija.	Taip/ne
3	Termoizoliuota talpa turi būti skirta karšto asfaltbetonio pervežimui į darbo vietą ir jo padavimui į atitinkamą vietą remontuojant asfalto dangas.	Taip/ne
4	Termoizoliuotos talpos bunkerio tūris turi būti ne mažesnis kaip 3,5 m ³ .	Taip/ne 3,6m ³
5	Termoizoliuota talpa turi tilpti į automobilio kėbulą, kurio vidiniai išmatavimai 3800x2200x800mm.	Taip/ne
6	Termoizoliuota talpa turi būti lengvai ir greitai, be kėlimo priemonių pagalbos, pakraunama ir iškraunama iš automobilio. Talpa saugoma ant specialių atramų kojų.	Taip/ne
7	Termoizoliuota talpa turi turėti pilną terminę izoliaciją, turi būti sandari, su hidrauliškai pakeliamu ir nuleidžiamu dangčiu.	Taip/ne
8	Termoizoliuotos talpos su atidarytais dangčiais aukštis turi būti ne didesnis kaip 1800 mm nuo automobilio kėbulo dugno.	Taip/ne 1740mm
9	Termoizoliuotos talpos sienos turi būti pagamintos iš ne plonesnės kaip 3 mm skardos.	Taip/ne 3mm
10	Termoizoliacinė medžiaga turi būti visose talpos sienelėse bei dugne ir uždengimo dangtyje.	Taip/ne
11	Hidrauliškai pakeliamas ir nuleidžiamas dangtis, pakeliant turi susilankstyti į ne mažiau kaip keturias dalis.	Taip/ne
12	Termoizoliuota talpa turi turėti asfaltbetonio masės autonominę pašildymo sistemą, veikiančią suskystintų dujų pagalba. Minėta sistema turi automatiškai palaikyti operatoriaus valdymo pulte nustatytą temperatūrą 50-170 C° ribose.	Taip/ne 50-170C°
13	Termoizoliuotos talpos autonominis šildymas turi būti suprojektuotas ir pagamintas taip, kad būtų užtikrintas visos pakrautos asfaltbetonio masės ir iškrovimo sistemos (sraigtinio konvejerio) šildymas bei nustatytos temperatūros palaikymas.	Taip/ne
14	Termoizoliuotos talpos konstrukcija turi leisti dozuotai, nedideliais kiekiais iškrauti asfalto masę. Asfaltas į iškrovimo lataką turi būti paduodamas sraigtinio konvejerio pagalba.	Taip/ne
15	Sraigtinio konvejerio skersmuo ne mažiau kaip 200mm.	Taip/ne 230mm
16	Iškrovimo latako ilgis ne mažiau kaip 1200 mm.	Taip/ne 1200mm

17	Termoizoliuotos talpos valdymas turi būti automobilio galinėje dalyje (darbinėje zonoje) iš asfaltbetonio masės išdavimo latakų pusės įrengtu stacionariu ar distanciniu valdymo pultu su valdikliais apsaugotais nuo atmosferos bei teršalų poveikio.	Taip/ne
18	Padavimo konvejerio pavara turi būti automobilio hidraulinė sistema, kurios tepalo srautas - 60 l/min, maksimalus slėgis - 240 bar.	Taip/ne
19	Suskystintų dujų suvartojimas asfaltbetonio šildymui turi būti ne daugiau kaip 3 kg/h.	Taip/ne
20	Įrenginyje turi būti numatyta vieta ne mažiau kaip dviem po 50 ltr dujų balionams.	Taip/ne Vietos 2 balionams
21	Termoizoliuota talpa turi turėti rankinį dujinį degiklį remontuojamos asfalto dangos pašildymui.	Taip/ne
22	Rankinio dujinio degiklio lanksčios žarnos ilgis ne mažiau kaip 5000 mm.	Taip/ne 5000mm
23	Su termoizoliuota talpa turi būti patiektas ne mažiau kaip 5 ltr. talpos kilnojamas rankinis purkštuvas, skirtas apipurkšti termoizoliuotos talpos vidines sienelės specialia medžiaga, kad asfaltbetonis nepriliptų prie sienelių.	Taip/ne
24	Termoizoliuotos talpos gale turi būti užlipimo laiptai su aptarnavimo platforma bei apsauginiais turėklais.	Taip/ne
25	Termoizoliuotos talpos gale, gerai matomoje vietoje, turi būti šviesą atspindinčios juostos, oranžinės spalvos signalinis švyturėlis bei ne mažesnis kaip 6 kg miltelinis gesintuvas su laikikliu.	Taip/ne
26	Termoizoliuotos talpos spalva RAL2004.	Taip/ne Spalva RAL2004
27	Termoizoliuotai talpai suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija.	Taip/ne Garantinis terminas 12 mėnesių
28	Pristatymas – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo.	Taip/ne Per 30 dienų

Direktorė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)



Kristina Lukošūtė
(Vardas ir pavardė)

Viso 3 kopai
Kristina Lukošienė
2017-04-25



A. Dabulys
A. Jodis
G. Ruklo - 9th