

PASIŪLYMAS DĖL TRAKTORIAUS VERSTUVO PIRKIMO

2017-03-07
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

VĮ "Vilniaus regiono keliai"
GAUTAN. 6-504
2017 m. 03-09 d.

Tiekėjo pavadinimas	Agitra, UAB
Tiekėjo adresas	Panerių g. 39-804, LT-08122 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kristina Lukošiuūtė
Telefono numeris	860530964
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@agitra.lt

Pateikdami šį pasiūlymą, pažymime, kad mūsų siūlomas įrenginys visiškai atitinka pirkėjo pateiktus techninės specifikacijos reikalavimus (1 priedas).

Siūlome įsigyti šią įrangą:

Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas	Kiekis, vnt.	Kaina, EUR be PVM	Viso, EUR be PVM
1.	Trakatoriaus verstuvas OZZY 2.1	1		3850,00
			Viso:	3850,00
			PVM 21%:	808,50
			Iš viso:	4658,50

Viso pasiūlymo kaina Keturi Tūkstančiai Šeši Šimtai Penkiasdešimt Aštuoni Eur 50 ct

Atsiskaitymo terminas (atidėjimas) apmokėjimas per 30 dienų

Pasiūlymas galioja iki 2017-05-31

Direktorė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)



Kristina Lukošiuūtė
(Vardas ir pavardė)

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ REIKALAVIMAI VERSTUVUI

Eil. Nr.	Techninių specifikacijų reikalavimai	Atsakymas taip/ne arba parašoma tiksli charakteristikos reikšmė
1	Traktoriaus verstuvai turi būti naujas, nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2017 metais, konstrukcija turi atitikti ES mašinų direktyvą 2006/42/EB, turi būti pažymėtas CE ženklu.	taip/ne
2	Verstuvo paskirtis – sniego valymas, grunto nustūmimas.	taip/ne
3	Tiekėjas verstuvą turi pateikti Pirkėjo nurodytu adresu (Vilniaus g. 11, Šalčininkai) ir sumontuoti prie ratinio traktoriaus KIOTI NX 4510	taip/ne
4	Verstuvai turi būti plieniniai, montuojamas ratinio traktoriaus priekyje ant standartinės tritaškės pakabos arba plokštės.	taip/ne
5	Tritaškę pakabą ar plokštę ant traktoriaus įrengia verstuvo tiekėjas	taip/ne bus sumontuota kabinimo plokštė
6	Verstuvai privalo turėti ne mažiau kaip 4 (keturias) valymo padėtis: 1) ištisinis, pasuktas kairėn; 2) ištisinis, pasuktas dešinėn; 3) smaigo (A) forma; 4) piltuvo (V) forma.	taip/ne visos išvardintos padėtys
7	Valdymo padėčių valdymas nuo traktoriaus hidraulinės sistemos	taip/ne
8	Darbinis plotis „A“ formos padėtyje ne mažiau kaip 1700 mm, valytuvą pilnai ištiesus ir pasukus 30° kampu ne mažiau kaip 1700 mm	taip/ne „A“ formos padėtyje – 1700mm ištiesus ir pasukus 30° – 1700mm
9	Verstuvo aukštis ne mažiau kaip 800mm	taip/ne 800mm
10	Valymo peilis – keičiama techninė guma (sbr), storis ne mažiau kaip 50 mm	taip/ne 50mm
11	Verstuvai turi turėti plaukiojančią padėtį	taip/ne
12	Verstuvo peilio apsauga nuo kliūčių su sugrįžimu į darbinę padėtį	taip/ne
13	Svoris ne daugiau kaip 330 kg	taip/ne 250kg
14	Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 12mėn.	taip/ne

Direktorė Kristina Lukošiuotė
(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

