

Perkamų medicininių priemonių chirurgijai sąrašas

Medicinos priemonės traumatologijai

Dalies Eil.Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Orientacinis perkamas kiekis	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	PVM tarifas %	Vnt. kaina EUR su PVM	Viso kaina EUR su PVM	Gamintojas
		Medicinos priemonės traumatologijai						
82.	Priemonės intramedialinei kaulų sintezei							
82.1	Žastikaulio intramedulinė vinis	Ilgis 180-400 mm (kas 5 mm). Pagaminta iš plieno. Skersmuo kas 1 mm: 6-13 mm (ne mažiau 7 storių), turi aklę ir kompresinį sraigą. Proksimalinėje vinies dalyje fiksuojama 2-iem 4,5mm skersmens sraigtais, distalinėje dalyje 4-turiais 3,5mm sraigtais (jei vinies skersmuo 6 arba 7mm) arba 4,5mm skersmens sraigtais (jei vinies skersmuo $\geq$ 8mm). Kiaurymės išdėstytos ne mažiau kaip 2 plokštumose.	Iki 20 vnt.	Ilgis 180-400 mm (kas 5 mm). Pagaminta iš nerūdijančio plieno. Skersmuo: 6, , 7, 8, 9, 10, 11, 12 ir 13 mm, turi aklę ir kompresinį sraigą. Proksimalinėje vinies dalyje fiksuojama 2-iem 4,5mm skersmens sraigtais, distalinėje dalyje 4-turiais 3,5mm sraigtais (jei vinies skersmuo 6 arba 7mm) arba 4,5mm skersmens sraigtais (jei vinies skersmuo $\geq$ 8mm). Kiaurymės išdėstytos 2 plokštumose.	5	175,42	3508,40	Medin
82.2	Šlaunikaulio intramedulinė trochanterio kanuliuota vinis	Pagaminta iš medicininio plieno. Proksimalinės dalies skersmuo 16-17 mm, vinies skersmuo pasirinktinai ne mažiau 9 storių intervale nuo 8 iki 19 mm. Ne mažiau 3 CCD kampų (125,130,135 laipsnių). Vinies ilgis 180-280 mm (žingsnis kas 10 mm). Ilga vinis anatomiškai adaptuota atskirai kairei arba dešinei kojai, ilgis 300-600 mm (kas 10 mm). Vinies proksimaliniame gale trys įstrižos (125-135 laipsnių) kiaurymės skirtos įvesti pagrindinį blokuojantį teleskopinį sraigą (11-11,5 mm skersmens) bei dvi antirotacines vinis (4,0-4,5 mm skersmens). Vinies distaliniame gale turi būti ne mažiau 2 kiaurymių (kurių viena ovali) skersinio tvirtinimo sraigtams (4,5 mm skersmens). Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle ir kompresiniu sraigtu.	Iki 20 vnt.	Pagaminta iš medicininio plieno. Proksimalinės dalies skersmuo 16 mm, vinies skersmuo: nuo 8 iki 19 mm (kas 1 mm). 3 CCD kampai - 125,130,135 laipsnių. Vinies ilgis 180-280 mm (kas 10 mm). Ilga vinis anatomiškai adaptuota atskirai kairei arba dešinei kojai, ilgis 300-600 mm (kas 10 mm). Vinies proksimaliniame gale trys įstrižos (130 laipsnių) kiaurymės skirtos įvesti pagrindinį blokuojantį kanuliuotą teleskopinį sraigą (11 mm skersmens) bei dvi antirotacines vinis (4,0 mm skersmens). Vinies distaliniame gale 2 kiaurymės (kurių viena ovali) skersinio tvirtinimo sraigtams (4,5 mm skersmens). Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle ir kompresiniu sraigtu.	5	274,00	5480,00	Medin

82.3	Šlaunikaulio užrakinama vinis diafizės gydymui	Pagaminta iš medicininio plieno. Tinka tiek dešinei, tiek kairei kojai. Ilgis 300-500 mm (kas 5 mm). Skersmuo kas 1 mm: 8-19 mm (ne mažiau 9 storių).Distalinėje vinies dalyje 3 kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė). Proksimalinėje vinies dalyje 2 kiaurymės (tame tarpe bent 1 kompresinei fiksacijai). Vinies fiksacijai naudojami 4,5mm savisriegiai rakinami sraigtai. Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle ir kompresiniu sraigtu.	Iki 20 vnt.	Pagaminta iš medicininio plieno. Tinka tiek dešinei, tiek kairei kojai. Ilgis 300-500 mm (kas 5 mm). Skersmuo kas 1 mm: 8-19 mm (kas 1 mm).Distalinėje vinies dalyje 3 kiaurymės 2 plokštumose (tame tarpe 1 kompresinė). Proksimalinėje vinies dalyje 2 kiaurymės (tame tarpe 1 kompresinei fiksacijai). Vinies fiksacijai naudojami 4,5mm savisriegiai rakinami sraigtai. Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle ir kompresiniu sraigtu.	5	209,10	4182,00	Medin
82.4	Šlaunikaulio užrakinama vinis distalinių lūžių gydymui	Pagaminta iš medicininio plieno. Tinka tiek dešinei, tiek kairei kojai. Įvedama retrogradiškai. Ilgis 150-440 mm (kas 5 mm). Skersmuo kas 1 mm: 9-16 mm (ne mažiau 6 storių).Distalinėje vinies dalyje nemažiau kaip 3 kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), fiksuojamos 4,5 mm skersmens sraigtais. Proksimalinėje vinies dalyje 2 kiaurymės fiksavimui 4,5 arba 6,5 mm skersmens specialiais blokuojančiais sraigtais. Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle arba kompresiniu sraigtu.	Iki 10 vnt.	Pagaminta iš medicininio plieno. Tinka tiek dešinei, tiek kairei kojai. Įvedama retrogradiškai. Ilgis 150-440 mm (kas 5 mm). Skersmuo kas 1 mm: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16 mm. Distalinėje vinies dalyje 3 kiaurymės 2 plokštumose (tame tarpe 1 kompresinė), fiksuojamos 4,5 mm skersmens sraigtais. Proksimalinėje vinies dalyje 2 kiaurymės fiksavimui 4,5 mm skersmens specialiais blokuojančiais sraigtais. Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle arba kompresiniu sraigtu.	5	362,25	3622,50	Medin
82.5	Blauzdikaulio užrakinama vinis diafizės gydymui	Pagaminta iš medicininio plieno. Tinka tiek dešinei, tiek kairei kojai. Ilgis 180-600 mm (kas 5 mm). Skersmuo kas 1 mm: 8-15 mm (ne mažiau 6 storių).Distalinėje vinies dalyje 3 kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė). Proksimalinėje vinies dalyje 2 kiaurymės (tame tarpe bent 1 kompresinei fiksacijai). Vinies fiksacijai naudojami 4,5mm savisriegiai rakinami sraigtai. Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle ir kompresiniu sraigtu.	Iki 40 vnt.	Pagaminta iš medicininio plieno. Tinka tiek dešinei, tiek kairei kojai. Ilgis 180-600 mm (kas 5 mm). Skersmuo kas 1 mm: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm. Distalinėje vinies dalyje 3 kiaurymės 2 plokštumose (tame tarpe 1 kompresinė). Proksimalinėje vinies dalyje 2 kiaurymės (tame tarpe 1 kompresinei fiksacijai). Vinies fiksacijai naudojami 4,5mm savisriegiai rakinami sraigtai. Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle ir kompresiniu sraigtu.	5	191,96	7678,40	Medin
82.6	Ø 11-11,5 mm teleskopinio sraigto rinkinys	Naudojamas šlaunikaulio intramedulinės trochanterio vinies fiksacijai. Rinkinio sudėtis 11-11,5 mm skersmens kanuliuotas strypas, teleskopinis sraigtas, kompresinis sraigtas. Ilgis nuo 70 iki 125 mm.	Iki 20 vnt.	Naudojamas šlaunikaulio intramedulinės trochanterio vinies fiksacijai. Rinkinio sudėtis: 11 mm skersmens kanuliuotas strypas, teleskopinis sraigtas, kompresinis sraigtas. Ilgis nuo 70 iki 125 mm.	5	70,88	1417,60	Medin
82.7	Ø 4-4,5 mm antirotacinė vinis	Naudojama šlaunikaulio intramedulinės trochanterio vinies fiksacijai. Vinies distalinis galas užaštrintas, trokaro formos. Proksimaliniame gale turi sriegį stabiliam įsukimui į intramedulinę vinį.	Iki 40 vnt.	Naudojama šlaunikaulio intramedulinės trochanterio vinies fiksacijai. Vinies distalinis galas užaštrintas, trokaro formos. Proksimaliniame gale turi sriegį stabiliam	5	70,88	2835,20	Medin

		Ilgis nuo 65 iki 125 mm.		įsukimui į intramedulinę vinį. Ilgis nuo 65 iki 125 mm.				
82.8	Ø 6,5 mm blokuojantis sraigtas	Naudojamas šlaunikaulio retrogradinės vinies fiksacijai. Savisriegis. Sriegio žingsnis 2,75 mm, „galvos“ skersmuo 8 mm. Ilgis nuo 40 iki 120 mm.	Iki 20 vnt.	Naudojamas šlaunikaulio retrogradinės vinies fiksacijai. Savisriegis. Sriegio žingsnis 2,75 mm, „galvos“ skersmuo 8 mm. Ilgis nuo 40 iki 120 mm.	5	40,16	803,20	Medin
82.9	Ø 4,5 mm blokuojantis sraigtas	Savisriegis. Sriegio žingsnis 1,75 mm, „galvos“ skersmuo 8 mm. Ilgis nuo 16 iki 100 mm.	Iki 560 vnt.	Savisriegis. Sriegio žingsnis 1,75 mm, „galvos“ skersmuo 8 mm. Ilgis nuo 16 iki 100 mm.	5	19,73	11048,80	Medin
		Viso 82 dalis					40576,10	

Medicinos priemonės intervencinei radiologijai

Dalies Eil.Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Orientacinis perkamas kiekis	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	PVM tarifas %	Vnt. kaina EUR su PVM	Viso kaina EUR su PVM	Gamintojas
		Medicinos priemonės intervencinei radiologijai						
111.		Standartiniai įvedėjai ("introduiseriai")	Iki 150 rink.	Standartiniai įvedėjai ("introduiseriai")	5	17,85	2677,50	Terumo/Radifocus Introducer II Standard Kit A/B
		Rinkinyje su išplėtėju		Rinkinyje su išplėtėju				
		Rinkinyje su angiografine adata		Rinkinyje su angiografine adata				
		Rinkinyje su mini-viela-pravedėju (3F - .018"; 4F - .022" J; virš 5F - .035" J)		Rinkinyje su mini-viela-pravedėju (3F - .018"; 4F - .022" J; virš 5F - .035" J)				
		Atšaka plovimui su trijų kryptių kraneliu		Atšaka plovimui su trijų kryptių kraneliu				
		Kraują/skystį stabdantis vožtuvas		Kraują/skystį stabdantis vožtuvas				
		Su specialia danga, pagerinančia slydimą		Su specialia danga, pagerinančia slydimą				
		Įvairaus dydžio: 3F; 4F; 5F; 6F; 7F; 8F; 9F; 10F; 12F; 14F; 16F		Įvairaus dydžio: 4F; 5F; 6F; 7F; 8F; 9F; 10F; 11 F				
		Įvairaus ilgio: nuo 6cm iki 23cm		Įvairaus ilgio: 10 cm; 25cm				
113.		Specialūs įvedėjai ("introduiseriai") periferinėms intervencijoms	Iki 2 vnt.	Specialūs įvedėjai ("introduiseriai") periferinėms intervencijoms	5	110,25	220,50	Terumo/Destination 45 cm
		Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga distaliniame gale		Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga distaliniame gale				
		Vidinis paviršius padengtas teflonu		Vidinis paviršius padengtas teflonu				
		Distalinis galas: su rentgenokonstrastiniu netraumuojančiu galiuku		Distalinis galas: su rentgenokonstrastiniu netraumuojančiu galiuku				
		Įvairaus dydžio: 6F; 7F; 8F; 9F		Įvairaus dydžio: 6F; 7F; 8F;				

		Didelio vidinio diametro: 6F - virš 0,085"; 7F - virš 0,095"		Didelio vidinio diametro;				
		Įvairaus ilgio: 45cm		Įvairaus ilgio: 45cm				
		Distalinio galo konfigūracija: įvairi (tiesus, multipurpose ir pan.)		Distalinio galo konfigūracija: įvairi (tiesus, multipurpose ir kt)				
114.		Specialūs nukreipiantys įvedėjai ("guiding sheats") periferinėms intervencijoms	Iki 2 vnt.	Specialūs nukreipiantys įvedėjai ("guiding sheats") periferinėms intervencijoms	5	130,20	260,40	Terumo/Destination
		Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga distaliniame gale		Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga distaliniame gale				
		Distalinis galas: su netraumuojančiu galiuku		Distalinis galas: su netraumuojančiu galiuku				
		Įvedėjo vožtuvų pasirinkimas: Tuohy-Borst, Check-Flo		Įvedėjo vožtuvų pasirinkimas: Tuohy-Borst, CCV;				
		Įvairaus dydžio: 4F; 5F; 5,5F; 6F		Įvairaus dydžio: 5F;; 6F; 7 F;				
		Vidinis praplėtėjas suderinamas su 0,018", 0,035", 0,038" viela		Vidinis praplėtėjas suderinamas su 0,038" viela				
		Įvairaus ilgio: 40cm, 45cm, 55cm, 70cm, 90cm, 110cm		Įvairaus ilgio: 45cm, 65cm, 90cm,				
		Distalinio galo konfigūracija: įvairi (tiesus, Ansel, Raabe, Balkin ir pan.)		Distalinio galo konfigūracija: įvairi;				
115.		Specialūs įvedėjai ("introduseriai") a.radialis punkcijoms	Iki 10 rink.	Specialūs įvedėjai ("introduseriai") a.radialis punkcijoms	5	15,75	157,50	Terumo/Radifocus Introducer II Transradial Kit
		Rinkinyje su išplėtėju		Rinkinyje su išplėtėju				
		Rinkinyje su angiografine 21G adata		Rinkinyje su angiografine 21G adata				
		Rinkinyje su mini-viola: .018"; .021"; ne trumpesnė negu 45cm; tiesiu arba J galu		Rinkinyje su mini-viola: .018"; .021"; 45cm; tiesiu arba J galu				
		Atšaka plovimui su trijų krypčių kraneliu		Atšaka plovimui su trijų krypčių kraneliu				
		Kraują/skystį stabdantis vožtuvas		Kraują/skystį stabdantis vožtuvas				
		Su specialia danga, pagerinančia slydimą		Su specialia danga, pagerinančia slydimą				
		Įvairaus dydžio: 5F; 6F; 7F		Įvairaus dydžio: 5F; 6F; 7F				
		Įvairaus ilgio: 11cm; 23cm		Įvairaus ilgio: 11cm; 23cm				
119.		Diagnosticiniai kateteriai sustiprintu korpusu	Iki 150 vnt.	Diagnosticiniai kateteriai sustiprintu korpusu	5	18,90	2835,00	Terumo/Radifocus Angiographic catheter/Outlook /Optitorque
		Multisegmentinė konstrukcija, suteikianti gerą judesio kontrolę ir pozicijos stabilumą		Multisegmentinė konstrukcija, suteikianti gerą judesio kontrolę ir pozicijos stabilumą				
		Kateterio korpusas sutvirtintas metalinėmis sijomis arba tinkleliu gerai sukimo kontrolei		Kateterio korpusas sutvirtintas dvigubu tinkleliu gerai sukimo kontrolei				
		Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokonstrastinis		Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokonstrastinis				

		Didelė rezistencija užlinkimui		Didelė rezistencija užlinkimui				
		Išorinis diametras 4F, 5F, 6F		Išorinis diametras 4F, 5F, 6F				
		Didelio vidinio diametro, sąlygojančio aukštą skysčio srovės pralaidumą		Didelio vidinio diametro, sąlygojančio aukštą skysčio srovės pralaidumą				
		Skysčio pralaidumas: 4F/90cm- 20ml/s, 4F/110cm-18ml/s, 5F/90cm-27 ml/s, 5F/110cm-24ml/s		Geras skysčio pralaidumas;				
		Skysčio spaudimo tolerancija: 1000psi		Skysčio spaudimo tolerancija: 1000psi				
		Įvairios distalinio galo konfigūracijos, įvairaus ilgio		Įvairios distalinio galo konfigūracijos, įvairaus ilgio				
120.		Diagnostiniai kateteriai	Iki 30 vnt.	Diagnostiniai kateteriai	5	18,90	567,00	Terumo/Radifocus Angiographic catheter/Outlook /Optitorque
		Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokonstrastinis		Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokonstrastinis				
		Didelė rezistencija užlinkimui		Didelė rezistencija užlinkimui				
		Išorinis diametras įvairus: 3F; 4F; 5F; 6F; 7F		Išorinis diametras įvairus: 4F; 5F; 6F; 7F				
		Didelio vidinio diametro, sąlygojančio aukštą skysčio srovės pralaidumą		Didelio vidinio diametro, sąlygojančio aukštą skysčio srovės pralaidumą				
		Skysčio spaudimo tolerancija: 1450psi		Skysčio spaudimo tolerancija: 1000psi				
		Įvairios distalinio galo konfigūracijos, įvairaus ilgio		Įvairios distalinio galo konfigūracijos, įvairaus ilgio				
121.		Diagnostinės hidrofilinės vielos-pravedėjai	Iki 100 vnt.	Diagnostinės hidrofilinės vielos-pravedėjai	5	19,95	1995,00	Terumo/ Radifocus Guide Wire M Standard type
		Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai		Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai				
		Vienos dalies konstrukcija		Vienos dalies konstrukcija				
		Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui		Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui				
		Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą		Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą				
		Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"		Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"				
		Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, 45° lenktas, "J", "Bolia")		Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, 45° lenktas, "J", "Bolia")				
		Įvairaus ilgio (50cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180cm)		Įvairaus ilgio (50cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180cm)				
		Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm, 5cm, 8cm)		Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm, 5cm, 8cm)				
		Įvairaus kietumo (minkštos, standartinės)		Įvairaus kietumo (minkštos, standartinės)				
		Sukimo kontrolė 1:1		Sukimo kontrolė 1:1				

123.		Diagnosticinės didelio stangrumo ("stiff") hidrofilinės vielos-pravedėjai	Iki 5 vnt.	Diagnosticinės didelio stangrumo ("stiff") hidrofilinės vielos-pravedėjai	5	23,10	115,50	Terumo/ Radifocus Guide Wire M Stiff type
		Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai		Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai				
		Vienos dalies konstrukcija		Vienos dalies konstrukcija				
		Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui		Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui				
		Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą		Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą				
		Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"		Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"				
		Įvairios distalinio galo konfiguracijos (tiesus, 45° lenktas, "J", "Bolía")		Įvairios distalinio galo konfiguracijos (tiesus, 45° lenktas, "J", "Bolía")				
		Įvairaus ilgio (50cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180cm)		Įvairaus ilgio (50cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180cm)				
		Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm, 5cm, 8cm)		Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm, 5cm, 8cm)				
		Didelis stangrumas (kietumas)		Didelis stangrumas (kietumas)				
		Sukimo kontrolė 1:1		Sukimo kontrolė 1:1				
124.		Prailgintos diagnostinės hidrofilinės vielos-pravedėjai (apkeitimui)	Iki 5 vnt.	Prailgintos diagnostinės hidrofilinės vielos-pravedėjai (apkeitimui)	5	42,63	213,15	Terumo/ Radifocus Guide Wire M Long type
		Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai		Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai				
		Vienos dalies konstrukcija		Vienos dalies konstrukcija				
		Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui		Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui				
		Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą		Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą				
		Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"		Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"				
		Įvairios distalinio galo konfiguracijos (tiesus, 45° lenktas, "J", "Bolía")		Įvairios distalinio galo konfiguracijos (tiesus, 45° lenktas, "J", "Bolía")				
		Įvairaus ilgio (220cm, 260cm, 300cm)		Įvairaus ilgio (220cm, 260cm, 300cm)				
		Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm)		Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm)				
		Sukimo kontrolė 1:1		Sukimo kontrolė 1:1				
137.		Mikroviela hidrofilinė 0,014" neurointervencijoms	Iki 5 vnt.	Mikroviela hidrofilinė 0,014" neurointervencijoms	5	189,00	945,00	Terumo/ Radifocus Guide Wire GT
		Išorinis skersmuo: 0,014"		Išorinis skersmuo: 0,014"				
		Rentgenokontrastinės dalies ilgis: 35cm		Rentgenokontrastinės dalies ilgis: 35cm				

		Distalinės dalies forma: tiesi (lengvai formuojama)		Distalinės dalies forma: tiesi (lengvai formuojama)				
		Distalinės dalies minkštumas: standartinis, labai minkštas		Distalinės dalies minkštumas: standartinis, labai minkštas				
		Šerdies medžiaga: titano lydinys		Šerdies medžiaga: titano lydinys				
		Ilgis: 300cm		Ilgis: 200cm				
		Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga		Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga				
146.		Mikrokateteris, skirtas superselektyvioms periferinėms kateterizacijoms ir embolizacijoms	Iki 5 vnt.	Mikrokateteris, skirtas superselektyvioms periferinėms kateterizacijoms ir embolizacijoms	5	249,90	1249,50	Terumo/Progre at
		Mikrokateterio korpusas: sustiprintas volframo spirale; distalinį galą galima formuoti		Mikrokateterio korpusas: sustiprintas volframo spirale; distalinį galą galima formuoti				
		Mikrokateteris pagamintas iš: polistero		Mikrokateteris pagamintas iš: polistero				
		Mikrokateterio vidinio paviršiaus padengimas: teflonas		Mikrokateterio vidinio paviršiaus padengimas: teflonas				
		Mikrokateterio išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga		Mikrokateterio išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga				
		Mikrokateterio išorinis diametras: 2,4F; 2,7F		Mikrokateterio išorinis diametras: 2,4F; 2,7F				
		Mikrokateterio vidinis diametras: 0,023"; 0,042"		Mikrokateterio vidinis diametras: 0,023"; 0,042"				
		Mikrokateterio ilgis: 110cm, 130cm, 150cm		Mikrokateterio ilgis: 110cm, 130cm, 150cm				
		Maksimali naudojama viela: ne daugiau 0,018"		Maksimali naudojama viela: ne daugiau 0,018"				
147.		Mikrokateteris, skirtas superselektyvioms abdominalinėms kateterizacijoms ir embolizacijoms	Iki 3 vnt.	Mikrokateteris, skirtas superselektyvioms abdominalinėms kateterizacijoms ir embolizacijoms	5	249,90	749,70	Terumo/Progre at
		Mikrokateterio korpusas: sustiprintas nerūdijančio plieno tinklu		Mikrokateterio korpusas: sustiprintas nerūdijančio plieno tinklu				
		Mikrokateterio galas: atraumatinis, vienas žymeklis, tiesus arba 45°		Mikrokateterio galas: atraumatinis, vienas žymeklis, tiesus arba 45°				
		Mikrokateterio vidinio paviršiaus padengimas: teflonas		Mikrokateterio vidinio paviršiaus padengimas: teflonas				
		Mikrokateterio išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga ne mažiau kaip 65cm distaliniame gale		Mikrokateterio išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga ne mažiau kaip 65cm distaliniame gale				
		Mikrokateterio išorinis diametras: 2,2F		Mikrokateterio išorinis diametras: 2,0 – 2,7F				
		Mikrokateterio vidinis diametras: ne mažiau 0,020"		Mikrokateterio vidinis diametras: ne mažiau 0,020"				
		Mikrokateterio ilgis: nuo 105cm iki 150cm		Mikrokateterio ilgis: nuo 110cm iki 150cm				

		Lankstaus distalinio galo ilgis: ne mažiau 28cm		Lankstaus distalinio galo ilgis: ne mažiau 28cm				
		Maksimali naudojama viela: ne daugiau 0,016"		Maksimali naudojama viela: ne daugiau 0,016"				
		Maksimalus slėgis: 800psi		Maksimalus slėgis: 750psi				
148.		Mikrokateterio ir mikrovielos rinkinys, skirtas naudoti periferinėms embolizacijoms	Iki 5 rink.	Mikrokateterio ir mikrovielos rinkinys, skirtas naudoti periferinėms embolizacijoms	5	367,50	1837,50	Terumo/Progre at Coaxial
		Mikrokateterio korpusas: sustiprintas spirale supintomis metalinėmis juostelėmis		Mikrokateterio korpusas: sustiprintas spirale supintomis metalinėmis juostelėmis				
		Mikrokateterio korpusas: distalinis galas lankstus dėl metalinės spiralės, galima formuoti		Mikrokateterio korpusas: distalinis galas lankstus dėl metalinės spiralės, galima formuoti				
		Mikrokateteris pagamintas iš: neilono		Mikrokateteris pagamintas iš: neilono				
		Mikrokateterio ir mikrovielos išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga		Mikrokateterio ir mikrovielos išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga				
		Mikrokateterio išorinis diametras (proksimalinis/distalinis): 2,8F/2,7F		Mikrokateterio išorinis diametras (proksimalinis/distalinis): 2,8F/2,7F				
		Minimalus naudojamo nukreipiančio kateterio vidinis diametras: 0,042"		Minimalus naudojamo nukreipiančio kateterio vidinis diametras: 0,042"				
		Mikrokateterio vidinio paviršiaus padengimas: teflonas		Mikrokateterio vidinio paviršiaus padengimas: teflonas				
		Mikrokateterio vidinis diametras: 0,027"		Mikrokateterio vidinis diametras: 0,027"				
		Ilgis: mikrokateterio 140cm, 110cm, naudojamas (darbinis) 135cm, 105cm		Ilgis: mikrokateterio 140cm, 110cm, naudojamas (darbinis) 135cm, 105cm				
		Mikrokateterio distalinis galas lankstus, gali būti: 30cm, 50cm		Mikrokateterio distalinis galas lankstus, gali būti: 30cm, 50cm				
		Mikrovielos išorinis diametras: 0,018"		Mikrovielos išorinis diametras: 0,018"				
		Mikrovielos kūginio galo ilgis: 29cm		Mikrovielos kūginio galo ilgis: 29cm				
		Mikrovielos šerdies medžiaga: plienas		Mikrovielos šerdies medžiaga: plienas				
		Mikrovielos galo medžiaga: platinos-volframo spiralė		Mikrovielos galo medžiaga: platinos-volframo spiralė				
		Mikrovielos ilgis: 175 cm		Mikrovielos ilgis: 175 cm				
		Mikrovielos galas: tiesus (formuojamas), labai minkštas		Mikrovielos galas: tiesus (formuojamas), labai minkštas				
149.		Miego arterijų savaime išsiplečianti priešembolinė sistema	1 rink.	Miego arterijų savaime išsiplečianti priešembolinė sistema	5	1029,00	1029,00	Terumo/Roadsa ver
		Stentas pagamintas iš nikelio-titano lydinio		Stentas pagamintas iš nikelio-titano lydinio				
		Stento forma: tiesus, prisitaikantis		Stento forma: tiesus, prisitaikantis				
		Stento išskleidimo mechanizmą galima valdyti viena ranka		Stento išskleidimo mechanizmą galima valdyti viena ranka				
		Skirtas nuo 4,8mm iki 9,0mm kraujagyslėms		Skirtas nuo 5 mm iki 10 mm kraujagyslėms				

		Stento ilgis nuo 4cm iki 6cm		Stento ilgis nuo 2,5cm iki 4,7 cm				
		Stentas padengtas polietileno tereftalato medžiaga						
		Sistemos profilis: 6F		Sistemos profilis: 6F				
		Sistemos dizainas: greitas pakeitimas ("rapid exchange - Rx - system"), 0,014" viela		Sistemos dizainas: greitas pakeitimas ("rapid exchange - Rx - system"), 0,014" viela				
161.		Miego arterijų savaime išsiplečiantys mišrių akučių (hibridiniai) stentai	Iki 2 rink.	Miego arterijų savaime išsiplečiantys mišrių akučių (hibridiniai) stentai	5	1029,00	2058,00	Terumo/Roadsa ver
		Stentas pagamintas iš nikelio-titano lydinio		Stentas pagamintas iš nikelio-titano lydinio				
		Savaime išsiplečiantys		Savaime išsiplečiantys				
		Stento forma įvairi: tiesus; konusinis		Stento forma įvairi: tiesus; konusinis				
		Stento išskleidimo mechanizmą galima valdyti viena ranka		Stento išskleidimo mechanizmą galima valdyti viena ranka				
		Skirtas naudoti su 0,014" viela - pravedėju		Skirtas naudoti su 0,014" viela - pravedėju				
		Skirtas darbui su 5F introduuseriu visų dydžių stentams		Skirtas darbui su 5F introduuseriu visų dydžių stentams				
		Stento akučių dizainas: distalinis ir proksimalinis segmentai - atviros akutės, centrinė dalis - uždarnos akutės		Stento akučių dizainas: distalinis ir proksimalinis segmentai - atviros akutės, centrinė dalis - uždarnos akutės				
		135cm ilgio įvedimo sistemos kateteris		143cm ilgio įvedimo sistemos kateteris				
		Sistemos dizainas: greitas pakeitimas ("rapid exchange - Rx - system"), 25cm ilgio kanalas		Sistemos dizainas: greitas pakeitimas ("rapid exchange - Rx - system"), 24cm ilgio kanalas				
		Lankstus atraumatinis įvedimo kateterio galiukas		Lankstus atraumatinis įvedimo kateterio galiukas				
		Stento ilgis: 20, 30, 40mm; diametrai 6mm, 9mm, 10mm, 6/9mm, 7/10mm		Stento ilgis: 20, 30, 40mm; diametrai nuo 5 mm iki 10mm				
163.		Periferiniai BMS stentai, užmauti ant baliono Rx 0,014"	Iki 10 rink.	Periferiniai BMS stentai, užmauti ant baliono Rx 0,014"	5	183,75	1837,50	Terumo/Terrcross
		Stentas pagamintas iš plieno		Stentas pagamintas iš nitinolio				
		Stento akučių dizainas: uždarnos		Stento akučių dizainas: uždarnos				
		Stento (baliono) diametras įvairus: nuo 4mm		Stento (baliono) diametras įvairus: nuo 5mm				
		Stento ilgis įvairus: nuo 10mm		Stento ilgis įvairus: nuo 16mm				
		Suderinamas su introduuseriu: 4F (iki 4,5mm balionams), 5F (iki 6,5mm balionams), 6F (7mm balionams)		Suderinamas su introduuseriu: 5F				
		Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu: nuo 0,070" (iki 6,5mm balionams), nuo 0,078" (7mm balionams)		Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu: nuo 0,074"				
		Sumontuotas ant balionėlio		Sumontuotas ant balionėlio				
		Naudojama viela-pravedėjas: 0,014"		Naudojama viela-pravedėjas: 0,014"				

		Sistemos dizainas: greitas pakeitimas ("rapid exchange - Rx - system")		Sistemos dizainas: greitas pakeitimas ("rapid exchange - Rx - system")				
		Sistemos darbinis ilgis: vidutinio ilgio sistemos (75-80cm); ilgos sistemos (100-142cm)		Sistemos darbinis ilgis: 143cm)				
170.		Mikrosferos chemoembolizacijai	Iki 15 vnt.	Mikrosferos chemoembolizacijai	5	588,00	8820,00	Terumo/Lifepea rls
		Mikrosferos pagamintos iš PEG, gerai absorbuojančio chemoterapinius preparatus (doksirubiciną; irinotekaną), lėtai išskiriantis juos organizme		Mikrosferos pagamintos iš PEG, gerai absorbuojančio chemoterapinius preparatus (doksirubiciną; irinotekaną), lėtai išskiriantis juos organizme				
		Mikrosferos taisyklingai apvalios formos		Mikrosferos taisyklingai apvalios formos				
		Nelimpančios prie kateterio sienelių bei tarpusavyje		Nelimpančios prie kateterio sienelių bei tarpusavyje				
		Elastingos, atsparios suspaudimui, neištrūksta stumiant pro mažesnio diametro kateterį		Elastingos, atsparios suspaudimui, neištrūksta stumiant pro mažesnio diametro kateterį				
		Po deformacijos greitai ir pilnai atsistato į pradinę formą		Po deformacijos greitai ir pilnai atsistato į pradinę formą				
		Įvairūs dydžiai: 100µm, 200µm, 400µm		Įvairūs dydžiai: 100µm, 200µm, 400µm				
		Kiekvieno dydžio dalelės ir visa pakuotė žymima atskira spalva, skirtingose pakuotėse (spalvinis kodavimas)		Kiekvieno dydžio dalelės ir visa pakuotė žymima atskira spalva, skirtingose pakuotėse (spalvinis kodavimas)				
		Mikrosferos paruoštos naudojimui steriliame švirkšte, 2ml		Mikrosferos paruoštos naudojimui steriliame švirkšte, 2ml				
172.		Mikrosferos periferinei embolizacijai iš PEG, skirtos hipervaskuliarizuotiems navikams ir AVM	Iki 2 vnt.	Mikrosferos periferinei embolizacijai iš PEG, skirtos hipervaskuliarizuotiems navikams ir AVM	5	191,10	382,20	Terumo/Hydrop earls
		Mikrosferos pagamintos iš PEG		Mikrosferos pagamintos iš PEG				
		Mikrosferos taisyklingai apvalios formos		Mikrosferos taisyklingai apvalios formos				
		Mikrosferos elastingos, atsparios suspaudimui (deformuojasi ne mažiau 30%), neištrūksta stumiant pro kateterį		Mikrosferos elastingos, atsparios suspaudimui (deformuojasi ne mažiau 30%), neištrūksta stumiant pro kateterį				
		Mikrosferos po deformacijos greitai ir pilnai atsistato į pradinę formą		Mikrosferos po deformacijos greitai ir pilnai atsistato į pradinę formą				
		Mikrosferos labai tikslios kalibracijos		Mikrosferos labai tikslios kalibracijos				
		Įvairūs dydžiai: 75µm; 200µm; 400µm; 600µm; 800µm; 1100µm		Įvairūs dydžiai: 75µm; 200µm; 400µm; 600µm; 800µm; 1100µm				
		Mikrosferos nudažytos atskirom spalvomis (spalvinis kodavimas) geresnei vizualizacijai		Mikrosferos nudažytos atskirom spalvomis (spalvinis kodavimas) geresnei vizualizacijai				
		Mikrosferos paruoštos naudojimui steriliame švirkšte, 2ml		Mikrosferos paruoštos naudojimui steriliame švirkšte, 2ml				
185.		Pukcijos vietos uždarymo PGA sistema	Iki 20 rink.	Pukcijos vietos uždarymo PGA sistema	5	117,60	2352,00	Terumo/AngioSe

								al
		Sistema skirta: pacientams su sutrikusia krešumo sistema; panaudojus dideles antikoagulantų kieki		Sistema skirta: pacientams su sutrikusia krešumo sistema; panaudojus dideles antikoagulantų kieki				
		PGA medžiaga - poliglikolinės rūgšties polimeras		PGA medžiaga - poliglikolinės rūgšties polimeras				
		PGA kamštis rezorbuojasi per 60-90 dienų		PGA kamštis rezorbuojasi per 60-90 dienų				
		Sistema įvedama per introduiserį (nėra kontakto su oda, mažesnė infekcijos rizika)		Sistema įvedama per introduiserį (nėra kontakto su oda, mažesnė infekcijos rizika)				
		Rinkinys pilnai sukomplektuotas darbui		Rinkinys pilnai sukomplektuotas darbui				
186.		Kompresinė priemonė po a.radialis punkcijų	Iki 2 vnt.	Kompresinė priemonė po a.radialis punkcijų	5	12,60	25,20	Terumo/TR Band
		Skirta ilgalaikiam a.radialis punkcijos vietos užspaudimui		Skirta ilgalaikiam a.radialis punkcijos vietos užspaudimui				
		Pakuotės sudėtis: užspaudimo juosta (su oro vamzdeliu, su vožtuvu, su užspaudžiančia pagalvėle); švirkštas		Pakuotės sudėtis: užspaudimo juosta (su oro vamzdeliu, su vožtuvu, su užspaudžiančia pagalvėle); švirkštas				
		Užspaudimo juosta skaidri, įgalina vizualiai kontroliuoti punkcijos vietą, greitai uždedama		Užspaudimo juosta skaidri, įgalina vizualiai kontroliuoti punkcijos vietą, greitai uždedama				
		Užspaudimas selektyvus, netrikdantis veninės kraujotakos		Užspaudimas selektyvus, netrikdantis veninės kraujotakos				
		Juostos ilgis: 21cm; 26cm		Juostos ilgis: 21cm; 26cm				
191.		Hemostatinis besisukantis vožtuvas (RHV) "push-click" tipo	Iki 10 vnt.	Hemostatinis besisukantis vožtuvas (RHV) "push-click" tipo	5	7,35	73,50	Terumo/Haemo static valve
		Skirtas sumažinti kraujo praradimą procedūros metu, padidina operacinio lauko švarą ir procedūros saugumą		Skirtas sumažinti kraujo praradimą procedūros metu, padidina operacinio lauko švarą ir procedūros saugumą				
		Su besisukančia Liuer-lock M jungtimi		Su besisukančia Liuer-lock M jungtimi				
		Su kieta šonine atšaka (Liuer-F jungtis), atsišakojančia smailiu kampu ("Y")		Su kieta šonine atšaka (Liuer-F jungtis), atsišakojančia smailiu kampu ("Y")				
		Skaidrus korpusas, įgalinantis stebėti įvedamas sistemas		Skaidrus korpusas, įgalinantis stebėti įvedamas sistemas				
		Suderinamas su priemonėmis nuo 1F iki 9F		Suderinamas su priemonėmis nuo 1F iki 7F				
		Vožtuvas greito uždarymo (atitraukus) - atidarymo (pastūmus) ("push-click" tipo)		Vožtuvas greito uždarymo (atitraukus) - atidarymo (pastūmus) ("push-click" tipo)				
195.		Suktukas	Iki 20 vnt.	Suktukas	5	5,88	117,60	Terumo/Torque device
		Skirtas manipuliuoti vielas-pravedėjus		Skirtas manipuliuoti vielas-pravedėjus				
		Skirtingo dydžio: skirti vieloms-pravedėjams iki .018"; iki .038"		Skirtingo dydžio: skirti vieloms-pravedėjams iki .010"; iki .038"				
196.		Abliacijų mikrobangomis antenos	Iki 2 vnt.	Abliacijų mikrobangomis antenos	5	1102,50	2205,00	Terumo/Synchro wave/MTX

		Skirtos plaučių ir kitų organų navikų abliacijoms mikrobangomis		Skirtos plaučių ir kitų organų navikų abliacijoms mikrobangomis				
		Bipoliarinės antenos, dirbančios 915Mhz dažniu (bangos ilgis 4,7cm)		Bipoliarinės antenos, dirbančios 915Mhz dažniu (bangos ilgis 4,7cm)				

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.