

Eksplotacinių savybių deklaracija

Nr. 20.

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
 - KG ,PVC-U , Magnaplast Sp. zo.o., EN 13476-2.
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
 - Žiūrėti markiruotę ant vamzdžio.
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
 - PVC-U, EN 13476-2., SN4, SN8. D110 mm – D500 mm
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
 - PVC-U beslėgio išorės nuotekų sistemos.
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
 - MAGNAPLAST Sp. z o.o, Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki Luzyckie, Lenkija
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
 - MAGNAPLAST Sp. z o.o Kauno filialas, Kaunas, Kalvarijos g. 38
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:
 - 1+
- Paskirtosios įstaigos pavadinimas:
STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS, Vilnius, Linkmenų g. 28.
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
Pagal EN 13476-2., Atitikties sertifikatas nr. SPSC-9095A
+, galiojimas iki 2018.05.15

| Esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį | Eksplotacinė savybės | Bandymo metodą reglamentuojančio standarto ar kito dokumento žymuo |
|---|---|--|
| Žaliava | Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) | EN 13476-2. |
| Matmenų tikslumas | Atitinka | EN 13476-2. |
| Sujungimų hermetiškumas | Sistema sandari | EN 13476-2. |
| Tankis | <u>1380-1450 kg/m³</u> | ISO 1183 |

Magnaplast Sp. z o.o. Kauno filialas
Kalvarijos g. 38
LT-46346 Kaunas
Lietuva

Tel. +370 37 435950
Faks. +370 37 291763
www.magnaplast.eu

Įm. kodas 301534622
PVM kodas LT100003802915
AB SEB bankas, 70440
A/s LT 687044060006309791

| | | |
|--|---|----------------|
| mm/min.) | | |
| Atsparumas smūgiams | Be trūkimų | Pagal DIN53453 |
| Smūginis klampumas | 5% | |
| esant 5°C | 10% | |
| 20°C | | |
| Specifinė šiluma | 23 °C.... > 0,9 – 1,2 J/g°K | VDO 0304 |
| Žiedo standumas | SN4(160x4,0;200x4,9;250x6,2;315x7,7;400x9,8;500x12,3) SN8(110x3,2;160x4,7;200x5,9;250x7,3;315x9,2;400x11,7;500x14,6) | EN 13476-2. |
| medžiagos linijinis stabilumas | maksimaliai 5 % | EN 13476-2. |
| Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas | $0,00008 \text{ } 1/^{\circ}\text{C} = 0,8 \times 10^{-4} \text{ } ^{\circ}\text{K}$ | VDE 0304 |
| šiluminis laidumas | 23 °C $0,15 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ | DIN 52612 |

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Pasirašyta:

Pardavimų vadybininkas

Ruslanas Viatkinas

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

2015.05.14

(išdavimo vieta ir data)

Kalvarijos g. 38, Kaunas LT-46346, Lietuva

Įm.k. 301534622, PVM k. LT100003802915

AB SEB bankas, b/k 70440

A/S LT68 7044 0600 0630 9791



Magnoplast Sp. z o.o. Kauno filialas
Kalvarijos g. 38
LT-46346 Kaunas
Lietuva

Tel. +370 37 435950
Faks. +370 37 291763
www.magnoplast.eu

Įm. kodas 301534622
PVM kodas LT100003802915
AB SEB bankas, 70440
A/s LT 687044060006309791