

PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 15/09-191

2015 m. rugsėjo 4 d.
Akademija

BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS**Turinys**

1. Sąvokų apibrėžimai
2. Tiekėjo pareigos
3. Pirkėjo pareigos
4. Kokybės užtikrinimas ir standartai, garantiniai įsipareigojimai
5. Sutarties kaina
6. Prievolių įvykdymo užtikrinimas
7. Prekių patikrinimai
8. Prekių pakuotė
9. Prekių perdavimas, nuosavybės teisės perėjimas
10. Apmokėjimas
11. Sutarties dokumentų ir informacijos naudojimas
12. Teisės, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų
13. Sutarties sąlygų keitimas
14. Teisių ir pareigų perleidimas
15. Sutarties pažeidimas
16. Sutartinių terminų nesilaikymas
17. Tiekėjo teisė pasitelkti trečiuosius asmenis (subtiekimas)
18. Sutarties vykdymo sustabdymas
19. Sutarties nutraukimas
20. Nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybės
21. Ginčų sprendimo tvarka
22. Pranešimai
23. Sutarties įsigaliojimas ir pabaiga
24. Sutarties nuostatų negaliojimas
25. Sutarties kalba
26. Sutarties aiškinimas
27. Taikoma teisė
28. Kontaktiniai asmenys
29. Sutarties priedai
30. Kitos sąlygos

1. Sąvokų apibrėžimai

1.1. Prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje (toliau – Sutartis) vartojamos sąvokos/sąvokų santraukos turi tokią reikšmę:

1.1.1. **BSS** – Bendrosios Sutarties sąlygos.

1.1.2. **Pirkėjas** – tai Sutarties Šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti Specialiosiose Sutarties sąlygose nurodytas Prekes iš Tiekėjo.

1.1.3. **Prekės** – Specialiųjų Sutarties sąlygų 1.1 punkte nurodyti Pirkėjo perkami kilnojamieji daiktai, taip pat šių kilnojamų daiktų pristatymo ir kitos jų parengimo naudoti (jei reikalinga) paslaugos.

1.1.4. **SSS** – Specialiosios Sutarties sąlygos.

1.1.5. **Sutartis** – Sutarties tekstas su visais šios Sutarties priedais.

1.1.6. **Sutarties kaina** – suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Tiekėjui už perkamas Prekes, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.

1.1.7. **Šalis** – Pirkėjas arba Tiekėjas. Šalys – Pirkėjas ir Tiekėjas kartu.

1.1.8. **Tiekėjas** – tai Sutarties Šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, tiekiantis pagal šią Sutartį Prekes.

1.1.9. **Techninė specifikacija** – dokumentas, kuriame nustatyti Prekių techniniai reikalavimai (Sutarties 1 priedas).

2. Tiekėjo pareigos

2.1. Tiekėjas įsipareigoja:

- 2.1.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;
- 2.1.2. įsigaliojus Sutarčiai išsimatuoti patalpas ir suderinti Prekių išdėstymą patalpose su Pirkėju bei nustatytu terminu pristatyti Prekes, atitinkančias Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytus techninius reikalavimus, į vietą, numatytą SSS 2.1 punkte;
- 2.1.3. tinkamai atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus SSS 1.1 punkte;
- 2.1.4. pasirūpinti įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;
- 2.1.5. laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad Tiekėjo darbuotojai bei atstovai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai/atstovai nesilaikytų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;
- 2.1.6. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;
- 2.1.7. prisiimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo momento, jeigu kitaip nenustatyta BSS 9 punkte;
- 2.1.8. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją kitais su Tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais susijusiais klausimais;
- 2.1.9. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Pasibaigus sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminui, Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;
- 2.1.10. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3. Pirkėjo pareigos

3.1. Pirkėjas įsipareigoja:

- 3.1.1. sąžiningai ir tinkamai vykdyti Sutartį;
- 3.1.2. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytus techninius reikalavimus;
- 3.1.3. Tiekėjui tinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, apmokėti už pristatytas Prekes Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
- 3.1.4. suteikti Tiekėjui informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;
- 3.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4. Kokybės užtikrinimas ir standartai, garantiniai įsipareigojimai

- 4.1. Tiekėjas privalo garantuoti, kad pristatytos Prekės yra naujos, nenaudotos. Tiekėjas taip pat garantuoja, kad visos pristatytos Prekės yra be paslėptų trūkumų ir defektų, sąlygotų projekto, darbo, medžiagų ar pristatymo kokybės.
- 4.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekių ar jų dalies, jeigu Prekės tiekiamos dalimis, perdavimo Pirkėjo nuosavybės dienos (Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).
- 4.3. Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės/ne dėl trečiųjų asmenų kaltės/ne dėl *force majeure* aplinkybių.
- 4.4. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Pirkėjas raštu informuoja apie tai Tiekėją, nuroydamas, kad Tiekėjas privalo:

- 4.1. arba per Pirkėjo nustatytą terminą pašalinti defektą/gedimą, arba
- 4.2. per Pirkėjo nustatytą terminą netinkamą Prekę pakeisti kita.
- 4.5. Jei Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą nepašalina defekto/gedimo arba nepakeičia netinkamos Prekės kita, Pirkėjas turi teisę pasamdyti kitus asmenis, kad šie ištaisytų defektą/gedimą Tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjo patirtos išlaidos išskaičiuojamos iš Tiekėjui mokėtinų sumų.
- 4.6. Ypatingos skubos atvejais, kai su Tiekėju negalima iš karto susisiekti arba kai susiekti pavyksta, bet Tiekėjas negali imtis nurodytų priemonių, Pirkėjas gali iš karto atlikti darbus Tiekėjo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjas kuo greičiau privalo informuoti Tiekėją apie jo sąskaita atliktus darbus.
- 4.7. Garantinio aptarnavimo terminas 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo priekų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, jeigu Techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėms, ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių, ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos.
- 4.8. Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panašių defektų bus ir garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Tiekėjas turi imtis reikiamų prevencinių priemonių, kad neatsirastų panašių visų Prekių, pristatytų pagal Sutartį, defektų, o šiems atsiradus, turi juos pašalinti.

5. Sutarties kaina

- 5.1. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas patvirtina, kad jo pasiūlymai yra teisingi ir apimantys viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui, įskaitant visų su Prekėmis susijusių kaštų įskaičiavimą į pasiūlymo kainą.
- 5.2. Į Sutarties kainą įskaičiuota Prekių kaina, visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos (tame tarpe ir PVM), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui, susijusios su pirkimo objektu, įskaitant, bet neapsiribojant: Prekių pagaminimu ir sandėliavimu, gabenimu, pristatymu į galutinę vietą, sumontavimu, instaliavimu, prijungimu prie reikalingų sistemų (jeigu reikalinga): elektros, vandentiekio, kanalizacijos, dujų, kompiuterinių tinklų.
- 5.3. Prekių kaina, išskyrus BSS 5.4. punkte ir SSS 3.2. punkte numatytą atvejį, yra nekintanti ir nesiskiria nuo kainos, nurodytos Tiekėjo pasiūlyme.
- 5.4. Jei Sutarties vykdymo metu pasikeičia (padidėja ar sumažėja) PVM tarifas, Sutarties kaina, vadovaujantis SSS 3.2. punkte numatyta formule, atitinkamai perskaičiuojama.
- 5.5. BSS 5.4. punkte bei SSS 3.2. punkte numatytas Prekių kainos perskaičiavimas (dėl pasikeitusio PVM) įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu.
- 5.6. Sutarties vykdymo metu pasikeitus kitiems mokesčiams, Prekių kaina neperskaičiuojama. Sutartyje numatyta Prekių kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą ar Prekių grupių kainų pokyčius perskaičiuojami nebus.
- 5.7. Perskaičiuota Prekių kaina (dėl pasikeitusio PVM) įsigalioja nuo Pirkėjo ir Tiekėjo susitarimo pasirašymo momento.
- 5.8. Perskaičiuota Prekių kaina taikoma po kainos perskaičiavimo pristatytoms Prekėms apmokėti.

6. Prievolių įvykdymo užtikrinimas

- 6.1. Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės numatytos SSS 4 dalyje.

7. Prekių patikrinimai

- 7.1. Pirkėjas turi teisę, prieš priimdamas Prekes, jas patikrinti bet kokioje vietoje, bet kokiu laiku ar metodu, kurie atitinka protingumo kriterijus, siekdamas įsitikinti, ar Prekės atitinka Sutarties reikalavimus.
- 7.2. Nustačius Prekių trūkumą ar jų neatitikimą kokybei ir pranešus apie tai Tiekėjui, Tiekėjas per abipusiu susitarimu suderintą protingą laiką turi trūkstamą kiekį papildyti ir (arba) pakeisti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes tinkamomis Prekėmis.

8. Prekių pakuotė

8.1. Prekių pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, apsaugoti nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti Prekių išsaugojimą jas sandėliuojant ir gabenant.

9. Prekių perdavimas, nuosavybės teisės perėjimas

9.1. Tiekėjas pristato Prekes pagal Tarptautinių prekybos rūmų „Incoterms 2010“ taisykles. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, maitas sumokėtas).

9.2. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Pirkėjas pasirašo Prekių priėmimo – perdavimo aktą, jei Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai. Prekių kokybė perduodant ir priimant Prekes tikrinama Tiekėjo sąskaita. Prekių priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

9.3. Tiekėjas, įvykdęs Sutartyje numatytus įsipareigojimus, turi kreiptis į Pirkėją dėl Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. Pirkėjas turi ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Tiekėjo kreipimosi pasirašyti Prekių priėmimo – perdavimo aktą arba atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti Prekių priėmimo – perdavimo aktą, nurodydamas raštu priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Prekių priėmimo – perdavimo aktas būtų pasirašytas.

9.4. Jei Sutartyje numatytas Prekių pristatymas ir (ar) kitų Tiekėjo įsipareigojimų vykdymas dalimis, Pirkėjas pasirašo tarpinį Prekių priėmimo – perdavimo aktą po kiekvienos Prekių dalies pristatymo ir priėmimo ir (ar) dalies kitų Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

9.5. Iki priėmimo – perdavimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui. Po Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo momento Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui.

10. Apmokėjimas

10.1. Apmokėjimo tvarka numatyta SSS 6.1. – 6.7. punktuose.

10.2. Visos mokėtinos sumos mokamos banko pavedimu į Tiekėjo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

11. Sutarties dokumentų ir informacijos naudojimas

11.1. Sutartis ir kita informacija, susijusi su Sutarties vykdymu, be išankstinio rašytinio kitos Sutarties Šalies sutikimo negali būti atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus Sutarties Šalių darbuotojus/atstovus, vykdančius sutartinius įsipareigojimus, kompetentingas institucijas, turinčias teisę pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus susipažinti su tokia informacija. Minėta informacija Sutarties Šalių darbuotojams/atstovams turi būti atskleidžiama tik tiek ir tokia apimtimi, kiek to reikia Sutarties tikslams pasiekti.

11.2. Bet kokie su Sutartimi susiję dokumentai, išskyrus pačią Sutartį, yra Pirkėjo nuosavybė ir, Tiekėjui baigus vykdyti savo įsipareigojimus, Pirkėjo reikalavimu turi būti grąžinti (kartu su visomis jų kopijomis) Pirkėjui. Šio punkto prasme Pirkėjo nuosavybė nėra laikomi ir Pirkėjui nėra grąžinami jokie Tiekėjui priklausantys ir (ar) Tiekėjo pateikti dokumentai bei informacija apie Prekes, jų panaudojimo būdus, metodus ir technologijas, ar apimantys kitą Tiekėjo intelektinę nuosavybę, taip pat, tie dokumentai, kurie yra būtini Tiekėjo apskaitos, mokestiniais ir valdymo tikslais.

12. Teisės, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų

12.1. Tiekėjas atlygina Pirkėjui nuostolius, Pirkėjo patirtus dėl trečiųjų asmenų skundų, pareikštų dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, naudojant Prekes ar kurią nors jų dalį, pažeidimo.

13. Sutarties sąlygų keitimas

13.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

13.2. Pirkėjas numato galimybę koreguoti Sutarties sąlygas Sutarties vykdymo metu dėl aplinkybių, kurių buvimas nebuvo žinomas nei Tiekėjui, nei Pirkėjui pasiūlymų pateikimo ar/ir Sutarties

sudarymo metu. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ar/ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

13.3. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10 (dešimt) darbodienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui.

13.4. BSS 13.1 punkte numatyti reikalavimai netaikomi BSS 5.4. punkte ir SSS 3.2. punkte numatytam kainos perskaičiavimui dėl pasikeitusio PVM tarifo, SSS 5.1. Prekės keitimui, kitais Sutartyje numatytais atvejais.

14. Teisių ir pareigų perleidimas

14.1. Tiekėjas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal Sutartį be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo.

14.2. Tiekėjas privalo iš anksto raštu informuoti Pirkėją apie bet kokius savo teisinio statuso pasikeitimus.

15. Sutarties pažeidimas

15.1. Jei Šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. Vienai Šaliai pažeidus Sutartį, kita Šalis Sutartyje nustatyta tvarka turi teisę rinktis vieną ar kelis iš šių savo teisių gynimo būdų:

- 15.1.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
- 15.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
- 15.1.3. pasinaudoti prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis;
- 15.1.4. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius;
- 15.1.5. nutraukti Sutartį;
- 15.1.6. taikyti kitus LR teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

16. Sutartinių terminų nesilaikymas

16.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Tiekėjas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku ir (ar) nustatyta tvarka įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, jis nedelsdamas raštu praneša Pirkėjui apie minėtas aplinkybes bei numatomą vėlavimo trukmę. Gavęs nurodytą pranešimą, Pirkėjas gali nustatyti protingą papildomą terminą sutartiniam įsipareigojimui įvykdyti ir apie tai raštu pranešti Tiekėjui.

17. Tiekėjo teisė pasitelkti trečiuosius asmenis (subtiekimas)

17.1. Sutartyje numatytų Prekių tiekimui Tiekėjas subtieko (-ų) nepasitelks. *(netaikomi Sutarties 17.2 – 17.6 punktai)*

17.2. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti, išskyrus Sutarties bendrųjų sąlygų 17.3. punkte numatytą atvejį, turi pasitelkti tik tuos subtiekęs, kurie numatyti Tiekėjo pasiūlyme. Be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo Tiekėjas negali sudaryti subtiekinio sutarties ir pakeisti Tiekėjo pasiūlyme nurodytų subtiekęs.

17.3. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Tiekėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Tiekėjui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, Tiekėjas gali pakeisti subtiekęs, tačiau Tiekėjas privalo gauti išankstinį Pirkėjo sutikimą dėl kito siūlomo subtieko. Apie tai Tiekėjas iš anksto raštu turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekęs pakeitimo priežastis, būsimus subtiekęs ir jų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams. Subtiekėjai turi atitikti konkurso sąlygų 26 punkte nurodytus reikalavimus. Pirkėjas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pranešimo apie numatomą subtieką bei bendrųjų sąlygų 17.3 punkte nurodyto dokumento gavimo dienos turi pranešti Tiekėjui apie savo sprendimą, o jei sprendimas yra neigiamas

– nurodyti priežastis. Subtiekiejų keitimas įforminamas abiejų Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

17.4. Subtiekinimas nesukuria sutartinių santykių tarp Pirkėjo ir subtiekiejo. Tiekėjas atsako už savo subtiekiejų veiksmus ar neveikimą. Pirkėjo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subtiekiejas, neatleidžia Tiekėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį.

17.5. Jei Tiekėjas sudaro subtiekinimo sutartį be raštiško Pirkėjo sutikimo, Pirkėjas turi teisę be jokio oficialaus įspėjimo taikyti bendrųjų sąlygų 15.1 punkte nustatytas sankcijas dėl Sutarties pažeidimo.

17.6. Jei Pirkėjas turi pagrįstų įtarimų, kad subtiekiejas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti Tiekėjo nedelsiant surasti kitą subtiekieją, kuris turėtų tinkamą ir Pirkėjui priimtina kvalifikaciją ir patirtį, arba reikalauti, kad Tiekėjas pats vykdytų subtiekiejui perduotus sutartinius įsipareigojimus.

18. Sutarties vykdymo sustabdymas

18.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį, Pirkėjas gali sustabdyti visą ar dalies savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą tol, kol Tiekėjas pašalins Sutarties vykdymo trūkumus per Pirkėjo nustatytą terminą. Jei Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

18.2. Įtarus pažeidimą, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Pažeidimu laikoma Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktų bei Sutarties nuostatų pažeidimas veikimu arba neveikimu, dėl kurio atsirado arba galėjo atsirasti Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Bendrijų biudžeto nuostolių. Sutarties vykdymas stabdomas, siekiant atlikti pažeidimo tyrimą. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Jei pažeidimas nustatytas, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

18.3. Atsiradus svarbioms priežastims, Pirkėjas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą ir nesant BSS 18.1.–18.2. punktuose numatytų aplinkybių.

18.4. Jei Sutarties vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjui reikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjo pranešimo gavimo dienos. Jei Pirkėjas per nurodytą terminą Sutarties vykdymo neatnaujina, Tiekėjas turi teisę Sutartį nutraukti BSS 19.5. punkte numatyta tvarka.

18.5. Esant Sutarties vykdymo sustabdymui, Prekių pristatymo terminas pratęsiamas tam laikotarpiui, kiek truko Sutarties vykdymo sustabdymas.

18.6. Visą sustabdymo laikotarpį Tiekėjas saugo Prekes, kurių pristatymas buvo atidėtas. Jei Prekės pagal Sutartį buvo pristatytos į pristatymo vietą, tačiau Pirkėjas sustabdė jų įdiegimą, sumontavimą, pan., Pirkėjas privalo imtis visų priemonių Prekėms apsaugoti.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

19.2. Pirkėjas turi teisę, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį bei pareikalauti visų galimų nuostolių atlyginimo, jeigu:

19.2.1. Tiekėjas sutartinius įsipareigojimus atlieka nekokybiškai ir per Pirkėjo nustatytą terminą neištaiso nustatytų trūkumų;

19.2.2. Tiekėjas nepradeda vykdyti sutartinių įsipareigojimų laiku arba juos vykdo taip lėtai, kad juos įvykdyti pasidaro aiškiai negalima per Sutartyje numatytą terminą;

19.2.3. Tiekėjas netenka teisės verstis veikla;

19.2.4. Tiekėjui iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio Tiekėjo likvidavimo;

19.2.5. Tiekėjas restruktūrizuojamas ar likviduojamas;

19.2.6. Tiekėjas nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

19.3. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį atsiradus svarbioms, nuo jo nepriklausančioms priežastims. Tokiu atveju Pirkėjas turi sumokėti

Tiekėjui už pastarojo jau įvykdytus sutartinius įsipareigojimus bei atlyginti Tiekėjo faktiškai patirtas ir pagrįstas Sutarties vykdymo išlaidas.

19.4. Tiekėjas, prieš keturiolika (14) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, turi teisę nutraukti Sutartį, jei Pirkėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

19.5. Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį netaikant BSS 19.4. punkte numatyto įspėjimo termino, jei ne dėl Tiekėjo kaltės sustabdžius Sutarties vykdymą daugiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų ir Tiekėjui, kaip tai numatyta BSS 18.4. punkte, raštu kreipusis į Pirkėją dėl Sutarties vykdymo atnaujinimo, pastarasis per 30 (trisdešimt) dienų Sutarties vykdymo neatnaujina.

19.6. Tiekėjas, įspėjęs Pirkėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, turi teisę nutraukti Sutartį atsiradus svarbioms nuo jo nepriklausančioms priežastims. Tiekėjas privalo visiškai atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius.

19.7. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva, Pirkėjas turi kiek galima greičiau po Sutarties nutraukimo patvirtinti pristatytų Prekių/įvykdytų sutartinių įsipareigojimų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ar Pirkėjo skolą Tiekėjui.

19.8. Pirkėjo nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui sumokėtinų sumų.

20. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės

20.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. (Žin., 2000, Nr. 74-2262) ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr. 68-1652). Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 24-556). Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

20.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

20.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

21. Ginčų sprendimo tvarka

21.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami dvišalių derybų būdu.

21.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo dvišalių derybų būdu per trisdešimt (30) dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buvimo vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teismingumo. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

21.3. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

22. Pranešimai

22.1. Bet kokie pranešimai, vienos Šalies perduodami kitai Šaliai pagal Sutartį, gali būti siunčiami paštu, el. paštu, faksu ar įteikiami asmeniškai specialiujų sąlygų 8 straipsnyje Šalių nurodytais adresais. Pranešimo išsiuntimą faksu patvirtina siuntėjo fakso spausdinama ataskaita. Negavusi fakso siųsto pranešimo Šalis, privalo įrodyti, kad jos fakso aparatas nepriėmė pranešimo.

22.2. Šalys privalo nedelsiant viena kitą informuoti apie savo adresą, fakso numerio, kt. pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, siųstų pagal šiuos duomenis.

23. Sutarties įsigaliojimas ir pabaiga

23.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

23.2. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

24. Sutarties nuostatų negaliojimas

24.1. Bet kokios Sutarties nuostatos pripažinimas negaliojančia ar prieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia Sutarties nuostata turi būti pakeista nuostata, atitinkančia teisės aktų reikalavimus ir kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatom.

25. Sutarties kalba

25.1. Sutartis, visi susirašinėjimai ir kiti su Sutartimi susiję dokumentai, kuriais Šalys turi apsikeisti, sudaromi bei vykdomi lietuvių kalba.

26. Sutarties aiškinimas

26.1. Sutarties tekste vienaskaita pateikti žodžiai gali turėti daugiskaitos reikšmę, ir atvirkščiai, jei kontekstas nereikalauja kitaip.

26.2. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

27. Taikoma teisė

27.1. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

28. Kontaktiniai asmenys

28.1. Šalys paskiria kontaktinius asmenis, kurių duomenys nurodomi SSS 7.1. punkte.

29. Sutarties priedai

29.1. Sutartis yra galutinis Sutarties Šalių susitarimas, viršesnis už bet kokius iki Sutarties sudarymo tarp Šalių sudarytus susitarimus dėl Sutarties objekto. Atsiradus kokiam nors SSS, BSS ar jų priedų neatitikimui, nustatomas toks jų pirmumas:

29.1.1. SSS;

29.1.2. Sutarties priedai, nurodyti SSS 8.1. punkte;

29.1.3. BSS.

30. Kitos sąlygos

30.1. Sutartis pasirašoma 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais kiekvienai iš Šalių.

SPECIALIOSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Turinys:

1. Sutarties dalykas
2. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo vieta ir terminas
3. Sutarties kaina
4. Prievolių įvykdymo užtikrinimas
5. Prekės pakeitimas ir tvarka
6. Apmokėjimas
7. Pranešimai
8. Sutarties priedai

Pirkėjas – Aleksandro Stulginskio universitetas, atstovaujamas prorektoriaus Vidmanto Butkaus, veikiančio (-s) pagal 2015-04-20 įsakymą Nr. 116-PA

Tiekėjas – UAB „Labochema LT“, atstovaujama generalinio direktoriaus Pauliaus Miežio, veikiančio pagal įmonės įstatus.

1. Sutarties dalykas

- 1.1. Sutarties dalykas yra Laboratoriniai baldai Gyvulininkystės selekcijos, veislinės vertės nustatymo ir sklaidos centrui (toliau - Prekės) kartu su Prekių išdėstymų, pristatymu, surinkimu/sumontavimu (toliau – pristatymas) darbais. Prekių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede.
- 1.2. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise SSS 1.1. punkte nurodytas Prekes, pristatyti, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.
- 1.4. Pirkimas atliekamas vykdant projektą „Gyvulininkystės selekcijos, veislinės vertės nustatymo ir sklaidos centras“, projekto Nr. IIG-KK-13-1-0007-PR001.“

2. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo vieta ir terminas

2.1. Tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai turi būti įvykdyti:

<i>Eilės Nr.</i>	<i>Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo vietos adresas</i>	<i>Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas/terminai</i>
1.	Prekių pristatymo vieta – Aleksandro Stulginskio universitetas, Akademijos mstl., Kauno r., Lietuvos Respublika tiksliai pristatymo vieta bus nurodyta prieš pristatant Prekes Tiekėjas Prekes galės pristatyti tik iš anksto suderinęs su Pirkėju laiką ir kontaktinį asmenį Prekėms priimti. Visais atvejais Pirkėjas kreipiasi į Tiekėją raštiškai, nurodydamas Prekių pristatymo terminą.	Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos, bei suderintas Prekių išdėstymas su Pirkėju per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

2. Sutarties kaina

3.1. Sutarties bendra kaina yra **38.916,00 Eur be PVM; 47 088,36 Eur (su PVM)**.

Ši Sutartis yra fiksuotos kainos Sutartis, todėl bendra Sutarties kaina negali keistis per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus:

3.2. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Kaina atitinkamai perskaičiuojama per 1 (vieną) darbo dieną po atitinkamo teisės akto paskelbimo „Teisės aktų registre“, tačiau, jeigu pačiame teisės akte numatyta vėlesnė įsigaliojimo data, tokiu atveju per 1 (vieną) darbo dieną po atitinkamo teisės akto įsigaliojimo datos. Kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_s - A)}{\left(1 + \frac{T_s}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_s - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Pristatytų prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_s - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

4. Prievolių įvykdymo užtikrinimas

4.1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato Prekių nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,06 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų Prekių kainos, taip pat Tiekėjas turi atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dėl nepristatytų arba netinkamai pristatytų Prekių kainos.

4.2. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 proc. bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali pasirinkti:

4.2.1. toliau skaičiuoti delspinigius;

4.2.2. toliau skaičiuoti delspinigius, raštu įspėjęs Tiekėją, periodiškai išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;

4.2.3. nutraukti Sutartį – šiuo atveju Tiekėjas privalo atlyginti dėl Sutarties nutraukimo atsiradusius nuostolius;

54.3. Tiekėjui pareikalavus, Pirkėjas privalės atlyginti nuostolius, padarytus apmokėjimo už priimtas kokybiškas Prekes uždelsimu, sumokant 0,06 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Prekės pakeitimas ir tvarka

5.1. Sutarties vykdymo metu Tiekėjui gali būti leista pakeisti pasiūlytą Prekę, jei jos negalima patiekti dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių objektyvių aplinkybių, t.y. jei Sutarties vykdymo metu tokia Prekė jau yra nebegaminama, tačiau Tiekėjas privalo gauti išankstinį Pirkėjo sutikimą dėl kitos Prekės. Prekė turi būti lygiavertė keičiamai ir atitikti ne žemesnius nei techninėje specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus (negali būti blogesnių charakteristikų) bei turi būti patiekiamas už tokia, kaip Sutartyje nurodyta, kainą.

5.2. Tiekėjas raštu praneša Pirkėjui apie ketinimą keisti Prekę, pateikdamas tą ketinimą pagrindžiančius dokumentus (pvz., gamintojo raštą ar pan.) bei Prekės techninę specifikaciją, kuri turi būti pateikta tokioje pat formoje ir apimtyje kaip ir viešojo pirkimo konkurso metu.

5.3. Pirkėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo SSS 5.2 punkte nurodyto rašto gavimo dienos turi pranešti Tiekėjui ar sutinka, ar nesutinka su Tiekėjo pasiūlymu keisti vieną Prekę į kitą. Jei Pirkėjas sutinka, tai Prekės pakeitimas dėl šių priežasčių įforminamas atskiru rašytiniu Šalių susitarimu.

6. Apmokėjimas

6.1. Mokėjimai atliekami eurai.

6.2. Mokėjimai atliekami tokia tvarka:

Mokėjimai	Pateikiami dokumentai	Suma
-----------	-----------------------	------

Galutinis mokėjimas				
Galutinis mokėjimas	Abiejų Šalių pasirašytas prekių priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita faktūra / PVM sąskaita faktūra galutiniam mokėjimui /jei reikalinga, nurodyti ir kitus dokumentus/	Suma be PVM	PVM{tar ifas} suma	Suma su PVM
	Prekės vertė:	38916,00	8172,36	47088,36
	Atskaitoma avanso suma:	-	-	-
	Mokėtina suma:	38916,00	8172,36	47088,36
Prekių vertė iš viso:		38916,00	8172,36	47088,36
Mokėtina suma iš viso:		38916,00	8172,36	47088,36

Galutinis mokėjimas atliekamas, kai Tiekėjas Pirkėjui pateikia Šalių pasirašytą prekių priėmimo-perdavimo aktą, PVM sąskaitą faktūrą (sąskaitą faktūrą) galutiniam mokėjimui.

6.3. Pirkėjas apmoka Tiekėjui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų remiantis Prekių priėmimo perdavimo aktais ir pagal juos pateiktomis PVM sąskaitomis-faktūromis/sąskaitomis-faktūromis, kuriose nurodytos faktiškai Tiekėjo pristatytos prekės.

6.4. Šalys žino ir supranta, kad šios Sutarties įgyvendinimas bendrai finansuojamas Europos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, ir aiškiai susitaria bei sutaria, kad tai yra objektyviai pagrįsta aplinkybė, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 str. 3 d. (2012-11-03, Valstybės žinios, 2012, Nr. 127-6389).

6.5. Pirkėjas už Prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo banko sąskaitą, nurodytą šioje Sutartyje. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo sąskaitą.

6.6. Pirkėjas apmoka Tiekėjui ne vėliau kaip:

6.6.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

6.6.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos (Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos). Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

6.6.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės (dar nepasirašytas priėmimo – perdavimo aktas), – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos;

6.6.4. jeigu įstatymuose ar Sutartyje yra nustatyta priėmimo ar patikrinimo procedūra, kuria turi būti patikrinta, ar Prekės atitinka Sutarties sąlygas, ir jeigu Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą anksčiau arba Prekių priėmimo ar patikrinimo dieną, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių priėmimo ar patikrinimo dienos.

7. Pranešimai

7.1. Pirkėjo ir Tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški ir siunčiami šiais adresais:

Pirkėjui -

Vardas, pavardė:	Alvydas Žibas
Adresas:	Studentų g. 11, Akademija, Kauno r.
Telefonas:	8 37 752300
Faksas:	8 37 397500
El. paštas:	Alvydas.zibas@asu.lt

Tiekėjui -

Vardas, pavardė:	Mindaugas Lapėnas
------------------	-------------------

Adresas:	Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius
Telefonas:	5-2751118
Faksas:	5-2757980
El. paštas:	mindaugas.lapenas@labochema.lt

8. Sutarties priedai

8.1. Prie Sutarties pridedami šie priedai:

8.1.1. Tiekėjo pasiūlymas, pateiktas CVP IS (1 priedas atskirai nepridedamas);

8.1.2. Techninė specifikacija (2 priedas);

8.1.3. Prekių priėmimo-perdavimo aktų forma (3 priedas)

8.1.4. Kiti dokumentai (jei pridedami).

8.2. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju jais vadovaujamasi 8.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

PIRKĖJAS

Aleksandro Stulginskio universitetas

Studentų g.11, Akademija, Kauno raj.

Juridinio asmens kodas 111950962

PVM kodas LT119509610

SEB Bankas

Banko kodas 70440

A.s Nr. LT657044060002900877

Tel. (8 37) 752300

Faks. (8 37) 397500

El. paštas asu@asu.lt

TIEKĖJAS

UAB "Labochema LT"

Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius

Įmonės kodas 300670772

PVM mokėtojo kodas LT100003107911

A/s LT272140030001013490

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius

Vidmantas Butkus

Prorektorius



Paulius Miežys

Generalinis direktorius



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Laboratorinių baldų techninis aprašymas

1. Laboratorinių baldų tiekėjas užtikrina sulūžusių baldų remontą per 48 valandas po pranešimo apie tai.
2. Laboratoriniai baldai sertifikuoti pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorijų darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ ir LST EN 14175-2 „Traukos spintos 2 dalis. Saugos ir darbo charakteristikų reikalavimai“.
3. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. Sertifikatai išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini.
4. Techninėje specifikacijoje nurodyti paveikslėliai yra informacinio pobūdžio.

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmės
	<i>Kaip nurodyta konkurso sąlygų priede Nr.3</i>	<i>Nurodyti kiekvienai patalpai siūlomų baldų aprašymus, gamintojus bei modelius ir pateikti nuorodas į kartu su pasiūlymu pateiktas brošiūras, katalogus ir kt.</i>
111 PATALPA		
1.	Stalas laboratorinis – Matmenys: 1500x750x720±20mm; – Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis ne mažiau nei 20mm; – Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; – Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; – Stalo galinėje dalyje turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis ne mažesnis nei 18mm; – Apačioje – mobilus blokas su ne mažiau kaip 3 stalčiais; – Matmenys: 450x520x560±20mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio	Stalas laboratorinis – Matmenys: 1500x750x720mm; – Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, nenaudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis 20mm; – Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; – Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; – Stalo galinėje dalyje palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis 18mm; – Apačioje – mobilus blokas su 3 stalčiais; – Matmenys: 450x520x560mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm, su PP briaunomis, storis 2mm;

	drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm, su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; - Su 4 ratukais; - Visi 4 ratukai turi būti besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; - Ratukų guoliai turi būti uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. - Vieno ratuko atlaikomas svoris ne mažiau 70 kg; - Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. - Po stalu turi būti komplektuojamas mobilus kompiuterio padėklas; - Spalva – pilka. - Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“	- Su 4 ratukais; - Visi 4 ratukai besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; - Ratukų guoliai uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. - Vieno ratuko atlaikomas svoris 70 kg; - Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. - Po stalu komplektuojamas mobilus kompiuterio padėklas; - Spalva – pilka. - Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ - Gamintojas: UAB „Labochema LT“ - Modelis: 11331551A
2.	Stalas laboratorinis - Matmenys: 1250x750x720±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 20mm; - Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu; - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; - Stalo galinėje dalyje turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; - Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis ne mažesnis nei 18mm; - Apačioje – tuščia; - Spalva – pilka. - Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“	Stalas laboratorinis - Matmenys: 1250x750x720mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, nenaudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis 20mm; - Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu; - Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; - Stalo galinėje dalyje palikta erdvė komunikacijų pravedimui; - Komunikacijų erdvė atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis 18mm; - Apačioje – tuščia; - Spalva – pilka. - Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ - Gamintojas: UAB „Labochema LT“ - Modelis: 11311451A
3.	Stalas laboratorinis - Matmenys: 1800x750x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 20mm; - Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio	Stalas laboratorinis - Matmenys: 1800x750x900mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, nenaudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis 20mm; - Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio

	padengto milteliniu būdu; – Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; – Stalo galinėje dalyje turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis ne mažesnis nei 18mm; – Apačioje – tuščia; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“	būdu; – Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; – Stalo galinėje dalyje palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis 18mm; – Apačioje – tuščia; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ – Gamintojas: UAB „Labochema LT“ – Modelis: 11311654A
4.	Stalas laboratorinis – Matmenys: 1500x750x900±20mm; – Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienaalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis ne mažiau nei 20mm; – Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; – Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; – Stalo galinėje dalyje turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis ne mažesnis nei 18mm; – Apačioje – mobilios spintelės ne mažiau kaip 2 vienetai; – Mobilios spintelė su nemažiau kaip 4 stalčiais – 1 vienetas; – Matmenys: 600x520x740±20mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm, su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; – Su 4 ratukais; – Visi 4 ratukai turi būti besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; – Ratukų guoliai turi būti uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. – Vieno ratuko atlaikomas svoris ne mažiau 70 kg; – Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Mobilios spintelės su durelėmis ir stalčiu viršuje – 1 vienetas; – Matmenys: 600x520x740±20mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm, su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; – Su 4 ratukais;	Stalas laboratorinis – Matmenys: 1500x750x900mm; – Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienaalytė, nenaudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis 20mm; – Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; – Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; – Stalo galinėje dalyje palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis 18mm; – Apačioje – mobilios spintelės 2 vienetai; – Mobilios spintelė su 4 stalčiais – 1 vienetas; – Matmenys: 600x520x740mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm, su PP briaunomis, storis 2mm; – Su 4 ratukais; – Visi 4 ratukai besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; – Ratukų guoliai uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. – Vieno ratuko atlaikomas svoris 70 kg; – Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Mobilios spintelės su durelėmis ir stalčiu viršuje – 1 vienetas; – Matmenys: 600x520x740mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm, su PP briaunomis, storis 2mm; – Su 4 ratukais; – Visi 4 ratukai besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; – Ratukų guoliai uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. – Vieno ratuko atlaikomas svoris 70 kg; – Stalčių ir durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno.

	– Visi 4 ratukai turi būti besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; – Ratukų guoliai turi būti uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. – Vieno ratuko atlaikomas svoris ne mažiau 70 kg; – Stalčių ir durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spintelės viduje turi būti lentyna; – Spintelių vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270° kampu. – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“	– Spintelės viduje lentyna; – Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles 270° kampu. – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ – Gamintojas: UAB „Labochema LT“ – Modelis: 11331554A
5.	Spintelės pakabinamos – Matmenys: 900x370x720±20mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; – Spintelė turi būti atvira; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“	Spintelės pakabinamos – Matmenys: 900x370x720mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm su PP briaunomis, storis 2mm; – Spintelė atvira; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ – Gamintojas: UAB „LabochemaLT“ – Modelis: 15111633A
6.	Spintelės pakabinamos – Matmenys: 2400x370x720±20mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; – Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spintelės viduje turi būti lentyna; – Spintelių vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270° kampu. – Spintelė su ne mažiau kaip 4 durimis; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“	Spintelės pakabinamos – Matmenys: 2400x370x720mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm su PP briaunomis, storis 2mm; – Durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spintelės viduje lentyna; – Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles 270° kampu. – Spintelė su 4 durimis; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ – Gamintojas: UAB „Labochema LT“ – Modelis: 15151933A
7.	Spinta traukos – Matmenys: 1500x810x2400±20mm; – Darbo paviršius – pilnai chemiškai atspari vientisos keramikos plokštė. Stalviršio struktūra vienaalytė, negali būti naudojamos pašalinės medžiagos; – Stalviršio kraštai turi turėti briaunas, neleidžiančias nutekėti skysčiams; – Stalviršio storis 28±2mm, ties pakelta briauna 35±2mm;	Spinta traukos – Matmenys: 1500x810x2400mm; – Darbo paviršius – pilnai chemiškai atspari vientisos keramikos plokštė. Stalviršio struktūra vienaalytė, nenaudojamos pašalinės medžiagos; – Stalviršio kraštai turi briaunas, neleidžiančias nutekėti skysčiams; – Stalviršio storis 28mm, ties pakelta briauna 35mm; – Stalviršio matmenys 1450x650mm; – Darbo zonos šonai pagaminti iš laminuotos medžio

	– Stalviršio matmenys ne mažesni nei 1450x650mm; – Darbo zonos šonai turi būti pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės su klijuotais ne plonesniais nei 2mm storio PP kraštais; – Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažesnio nei 60x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; – Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Regulavimo lygis iki 40mm – Turi būti dviguba galinė ventiliacinė sienelė; – Sienelė turi būti pagaminta iš fenolio dervos pagrindu gaminamos plokštės. Storis ne mažiau kaip 4mm; – Šalto vandens įvadas – ne mažiau kaip 1 vnt; – Šalto vandens įvadą turi sudaryti traukos spintos išorėje valdomas ventilis ir galinėje vidinėje sienelėje sumontuotas čiaupas; – Turi būti keraminis vandens ventilis, pilnai atidaromas – uždaromas per ¼ apsisukimo; – Vandens įvadas turi atitikti DIN 12920, EN 13792, DIN 12898 standartų reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus; – Keraminė plautuvė (250x100x120±10mm) atspari rūgščių ir šarmų poveikiui - ne mažiau kaip 1 vnt. – Plautuvė turi būti integruota į stalviršį; – Elektros įvadas – ne mažiau kaip 2 vnt. – Visi įvadai turi būti sumontuoti panelėje po stalviršiu; – Kabinos apšvietimas; – Turi būti uždara trijų durų apatinė ventiliuojama spintelė pilnai užpildanti apatinę erdvę; – Spintelės viduje turi būti lentynos; – Spintelių vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270° kampu. – Durelių rankenėlės turi būti pagamintos iš polipropileno. – Spintelės ir kiti paviršiai turi būti gaminami iš laminuotos medžio drožlių plokštės su klijuotais ne plonesniais nei 2mm storio PP kraštais; – Priekinis traukos spintos langas turi slankioti vertikalia kryptimi, specialus mechanizmas užtikrina jų sustabdymą bet kurioje padėtyje; – Pakeliamasis langas prie kontrsvorių turi būti tvirtinamas nerūdijančio plieno trosais; – Pakeliamojo lango stiklas turi būti grūdintas, iš dviejų dalių, slankiojančių horizontalia kryptimi, pritaikytas darbui su uždarytomis durimis; – Turi būti sistema, neleidžianti nukristi pakeliamajam langui jeigu nutrūktų vienas iš jį palaikančių trosų; – Spalva – pilka; – Sertifikuota pagal LST EN 14175-2 „Traukos spintos 2 dalis. Saugos ir darbo charakteristikų reikalavimai“	– drožlių plokštės su klijuotais 2mm storio PP kraštais; – Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, 60x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; – Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Regulavimo lygis iki 40mm – Dviguba galinė ventiliacinė sienelė; – Sienelė pagaminta iš fenolio dervos pagrindu gaminamos plokštės. Storis 4mm; – Šalto vandens įvadas – 1 vnt; – Šalto vandens įvadą sudaro traukos spintos išorėje valdomas ventilis ir galinėje vidinėje sienelėje sumontuotas čiaupas; – Keraminis vandens ventilis, pilnai atidaromas – uždaromas per ¼ apsisukimo; – Vandens įvadas atitinka DIN 12920, EN 13792, DIN 12898 standartų reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus; – Keraminė plautuvė (250x100x120mm) atspari rūgščių ir šarmų poveikiui - 1 vnt. – Plautuvė integruota į stalviršį; – Elektros įvadas – 2 vnt. – Visi įvadai sumontuoti panelėje po stalviršiu; – Kabinos apšvietimas; – Uždara trijų durų apatinė ventiliuojama spintelė pilnai užpildanti apatinę erdvę; – Spintelės viduje lentynos; – Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles 270° kampu. – Durelių rankenėlės pagamintos iš polipropileno. – Spintelės ir kiti paviršiai gaminami iš laminuotos medžio drožlių plokštės su klijuotais 2mm storio PP kraštais; – Priekinis traukos spintos langas slankioja vertikalia kryptimi, specialus mechanizmas užtikrina jų sustabdymą bet kurioje padėtyje; – Pakeliamasis langas prie kontrsvorių tvirtinamas nerūdijančio plieno trosais; – Pakeliamojo lango stiklas grūdintas, iš dviejų dalių, slankiojančių horizontalia kryptimi, pritaikytas darbui su uždarytomis durimis; – Sistema, neleidžianti nukristi pakeliamajam langui jeigu nutrūktų vienas iš jį palaikančių trosų; – Spalva – pilka; – Sertifikuota pagal LST EN 14175-2 „Traukos spintos 2 dalis. Saugos ir darbo charakteristikų reikalavimai“ – Gamintojas: UAB „Labochema LT“ – Modelis: 1L621524A
8.	Spinta laboratorinė reagentų saugojimui	Spinta laboratorinė reagentų saugojimui

	– Matmenys: 600x600x2100±20mm; – Laboratorinė reagentų saugojimo spinta pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; – Ventiacinės angos skersmuo ne mažiau kaip 75mm – Skirta rūgščių ir šarmų laikymui – Ventiliacinis kanalas turi užtikrinti pakankamą ventiliaciją visuose skyriuose – Ne mažiau kaip 4 ištraukiamos polipropileninės lentynos su pakeltais kraštais, atparios rūgščių ir šarmų poveikiui. – Spalva – pilka; – Sertifikuota pagal LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“	– Matmenys: 600x600x2100mm; – Laboratorinė reagentų saugojimo spinta pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm su PP briaunomis, storis 2mm; – Ventiacinės angos skersmuo 75mm – Skirta rūgščių ir šarmų laikymui – Ventiliacinis kanalas užtikrina pakankamą ventiliaciją visuose skyriuose – 4 ištraukiamos polipropileninės lentynos su pakeltais kraštais, atparios rūgščių ir šarmų poveikiui. – Spalva – pilka; – Sertifikuota pagal LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ – Gamintojas: UAB „Labochema LT“ – Modelis: LBX 600A
9.	Spinta laboratorinė – Matmenys: 900x600x2100±20mm; – Spinta pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; – Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spinta turi būti su dviem uždaramis durimis; – Viduje turi būti 4 lentynos (5 skyriai); – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“	Spinta laboratorinė – Matmenys: 900x600x2100mm; – Spinta pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm su PP briaunomis, storis 2mm; – Durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spinta su dviem uždaramis durimis; – Viduje 4 lentynos (5 skyriai); – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ – Gamintojas: UAB „Labochema LT“ – Modelis: 16131687A
10.	Stalas laboratorinis – Matmenys: 1500x750x900±20mm; – Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis ne mažiau nei 20mm; – Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; – Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; – Stalo galinėje dalyje turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis ne mažesnis nei 18mm; – Apačioje – mobilios spintelės ne mažiau kaip 3 vienetai; – Mobili spintelė su nemažiau kaip 4 stalčiais – 1 vienetas; – Matmenys: 450x520x740±20mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių	Stalas laboratorinis – Matmenys: 1500x750x900mm; – Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, nenaudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis 20mm; – Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; – Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; – Stalo galinėje dalyje palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis 18mm; – Apačioje – mobilios spintelės 3 vienetai; – Mobili spintelė su 4 stalčiais – 1 vienetas; – Matmenys: 450x520x740mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm, su PP briaunomis, storis 2mm; – Su 4 ratukais; – Visi 4 ratukai besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų

	plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm, su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; – Su 4 ratukais; – Visi 4 ratukai turi būti besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; – Ratukų guoliai turi būti uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. – Vieno ratuko atlaikomas svoris ne mažiau 70 kg; – Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Mobili spintelė su durelėmis ir stalčiuuku viršuje – 2 vienetas; – Matmenys: 450x520x740±20mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm, su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; – Su 4 ratukais; – Visi 4 ratukai turi būti besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; – Ratukų guoliai turi būti uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. – Vieno ratuko atlaikomas svoris ne mažiau 70 kg; – Stalčių ir durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spintelės viduje turi būti lentyna; – Spintelių vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270° kampu. – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“	– su stabdžiais; – Ratukų guoliai uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. – Vieno ratuko atlaikomas svoris 70 kg; – Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Mobili spintelė su durelėmis ir stalčiuuku viršuje – 2 vienetas; – Matmenys: 450x520x740mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm, su PP briaunomis, storis 2mm; – Su 4 ratukais; – Visi 4 ratukai besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; – Ratukų guoliai uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. – Vieno ratuko atlaikomas svoris 70 kg; – Stalčių ir durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spintelės viduje lentyna; – Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles 270° kampu. – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ – Gamintojas: UAB „Labochema LT“ – Modelis: 11331554A
11.	Antivibracinis stalas – Matmenys: 1500x750x900±20mm; – Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis ne mažiau nei 20mm; – Stalo pagrindas - metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; – Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; – Stalo galinėje dalyje turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokšte, storis ne mažesnis nei 18mm; – Apačioje – tuščia; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“	Antivibracinis stalas – Matmenys: 1500x750x900mm; – Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, nenaudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis 20mm; – Stalo pagrindas - metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; – Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; – Stalo galinėje dalyje palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokšte, storis ne mažesnis nei 18mm; – Apačioje – tuščia; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ – Gamintojas: UAB „Labochema LT“

		– Modelis: 14111554A
12.	Spintelės pakabinamos – Matmenys: 1500x370x720±20mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; – Spintelė turi būti atvira; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“	Spintelės pakabinamos – Matmenys: 1500x370x720mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm su PP briaunomis, storis 2mm; – Spintelė atvira; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ – Gamintojas: UAB „Labochema LT“ – Modelis: 15111832A
13.	Spintelės pakabinamos – Matmenys: 1500x370x720±20mm. – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; – Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spintelės viduje turi būti lentyna; – Spintelė su ne mažiau kaip 3 durimis; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“	Spintelės pakabinamos – Matmenys: 1500x370x720mm. – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm su PP briaunomis, storis 2mm; – Durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spintelės viduje lentyna; – Spintelė su 3 durimis; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ – Gamintojas: UAB „Labochema LT“ – Modelis: 15141833A
14.	Centrinis laboratorinis stalas su plautuve ir instaliaciniu moduliu – Matmenys: 3750x1500x900±20mm; – Stalas susideda iš 2 dalių. – I dalis stalas: – Matmenys: 3000x1500x900±20mm; – Darbo paviršius – pilnai chemiškai atspari vientisos keramikos plokštė. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojamos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis 22±2mm; – Sujungimai, įskaitant ir sujungimus su instaliacijų moduliais, sandarūs, atsparūs vandeniui ir rūgštims. – Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; – Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Regulavimo lygis iki 40mm; – Stalo vidurinėje dalyje turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis ne mažesnis nei 18mm; – Apačioje – ne mažiau kaip 8 mobilios spintelės; – Mobilios spintelės su nemažiau kaip 4 stalčiais – 4 vienetai; – Matmenys: 600x520x740±20mm;	Centrinis laboratorinis stalas su plautuve ir instaliaciniu moduliu – Matmenys: 3750x1500x900mm; – Stalas susideda iš 2 dalių. – I dalis stalas: – Matmenys: 3000x1500x900mm; – Darbo paviršius – pilnai chemiškai atspari vientisos keramikos plokštė. Stalviršio struktūra vienalytė, nenaudojamos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis 22mm; – Sujungimai, įskaitant ir sujungimus su instaliacijų moduliais, sandarūs, atsparūs vandeniui ir rūgštims. – Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; – Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Regulavimo lygis iki 40mm; – Stalo vidurinėje dalyje palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis 18mm; – Apačioje – 8 mobilios spintelės; – Mobilios spintelės su 4 stalčiais – 4 vienetai; – Matmenys: 600x520x740mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm, su PP briaunomis, storis 2mm; – Su 4 ratukais;

- Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm, su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; - Su 4 ratukais; - Visi 4 ratukai turi būti besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; - Ratukų guoliai turi būti uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. - Vieno ratuko atlaikomas svoris ne mažiau 70 kg; - Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. - Mobili spintelė su durelėmis ir stalčiuuku viršuje – 4 vienetas; - Matmenys: 600x520x740±20mm; - Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm, su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; - Su 4 ratukais; - Visi 4 ratukai turi būti besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; - Ratukų guoliai turi būti uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. - Vieno ratuko atlaikomas svoris ne mažiau 70 kg; - Stalčių ir durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. - Spintelės viduje turi būti lentyna; - Spintelių vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270° kampu. - Stalo viduryje, išilgai stalviršio turi būti montuojamas instaliacinis modulis su 2 lygių lentynomis; - Instaliacinio modulio konstrukcija turi būti metalinė, kurios pagrindas turi būti ne mažesnis kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio skerspjūvio stovai padengti milteliniu būdu; - Apatinės lentynos aukštis nuo stalviršio turi būti 450±20mm; - Po apatine lentyna turi būti sumontuotas instaliacijų kanalas pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Kanalo aukštis turi būti ne didesnis nei 130mm; - Instaliacijų kanale turi būti sumontuota ne mažiau kaip 16 elektros rozečių; - Instaliacinio kanalo apatinėje dalyje turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2 dvigubi šalto vandens įvadai; - Turi būti keraminis vandens įvado ventilis, pilnai atidaromas – uždaromas per ¼ apsisukimo; - Vandens įvadas turi atitikti DIN 12920, EN 13792, DIN 12898 standartų reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus; - Ne mažiau 2 keraminės plautuvės (250x100±10mm) atsparių rūgščių ir šarmų poveikiui turi būti sumontuotos į stalviršį po vandens įvadais; - Viršutinės lentynos turi susidėti iš 4 atskirų segmentų; - Kiekvienas segmentas turi būti nepriklausomai vienas nuo kito reguliuojamo aukščio;	- Visi 4 ratukai besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; - Ratukų guoliai uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. - Vieno ratuko atlaikomas svoris 70 kg; - Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. - Mobili spintelė su durelėmis ir stalčiuuku viršuje – 4 vienetas; - Matmenys: 600x520x740mm; - Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm, su PP briaunomis, storis 2mm; - Su 4 ratukais; - Visi 4 ratukai besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; - Ratukų guoliai uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. - Vieno ratuko atlaikomas svoris 70 kg; - Stalčių ir durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. - Spintelės viduje turi būti lentyna; - Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles 270° kampu. - Stalo viduryje, išilgai stalviršio montuojamas instaliacinis modulis su 2 lygių lentynomis; - Instaliacinio modulio konstrukcija metalinė, kurios pagrindas 60x30x2mm uždaro stačiakampio skerspjūvio stovai padengti milteliniu būdu; - Apatinės lentynos aukštis nuo stalviršio 450mm; - Po apatine lentyna sumontuotas instaliacijų kanalas pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Kanalo aukštis 130mm; - Instaliacijų kanale sumontuota 16 elektros rozečių; - Instaliacinio kanalo apatinėje dalyje sumontuoti 2 dvigubi šalto vandens įvadai; - Keraminis vandens įvado ventilis, pilnai atidaromas – uždaromas per ¼ apsisukimo; - Vandens įvadas atitinka DIN 12920, EN 13792, DIN 12898 standartų reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus; - 2 keraminės plautuvės (250x100mm) atsparių rūgščių ir šarmų poveikiui sumontuotos į stalviršį po vandens įvadais; - Viršutinės lentynos susidėda iš 4 atskirų segmentų; - Kiekvienas segmentas nepriklausomai vienas nuo kito reguliuojamo aukščio; - Lentynų aukščio reguliavimo intervalas nuo 470mm iki 780mm nuo stalviršio; - Stalo apačioje, galinėje dalyje uždanga iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Plokštės storis - 18 mm su 2 mm PP briauna; - II dalis plautuvės modulis: - Matmenys: 1500x750x900mm; - Darbo paviršius – pilnai chemiškai atspari vientisos keramikos plokštė. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojamos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis 22mm; - Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu;
--	---

– Lentynų aukščio reguliavimo intervalas turi būti ne mažesnis nei nuo 470mm iki 780mm nuo stalviršio; – Stalo apačioje, galinėje dalyje turi būti uždanga iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Plokštės storis - ne mažiau 18 mm su ne plonesnėmis kaip 2 mm PP briauna; – II dalis plautuvės modulis: – Matmenys: 1500x750x900±20mm; – Darbo paviršius – pilnai chemiškai atspari vientisos keramikos plokštė. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojamos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis 22±2mm; – Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu; – Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; – Apačioje prie karkaso turi būti tvirtinama ne mažiau kaip 3 pakabinamos spintelės pilnai užpildančios apatinę erdvę; – Spintelės turi būti su durelėmis; – Spintelė turi būti pakabinta ant metalinio rėmo. Tarp grindų ir spintelės turi būti ne mažesnis kaip 130mm atviras tarpas; – Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spintelės viduje turi būti lentyna; – Spintelių vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270° kampu. – Spintelės pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm, su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; – Į stalviršį turi būti integruota 1 keraminė plautuvė ir 1 akių saugos dušas; – Plautuvės matmenys turi būti (ilgis x plotis x gylis): 445x445x265±10mm; – Prie plautuvės turi būti montuojamas laboratorinis vandens maišytuvas. Valdomas svirtimi ir akių saugos dušas; – Vandens įvadas turi atitikti DIN 12920, EN 13792, DIN 12898 standartų reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorijų darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ Akių saugos dušas – Fontanėlių kiekis turi būti 1; – Akių saugos dušas turi būti tvirtinamas prie stalviršio; – Spalva: raudona – Fontanėlio skersmuo ne mažiau kaip 70mm	– Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; – Apačioje prie karkaso tvirtinama 3 pakabinamos spintelės pilnai užpildančios apatinę erdvę; – Spintelės su durelėmis; – Spintelė pakabinta ant metalinio rėmo. Tarp grindų ir spintelės 130mm atviras tarpas; – Durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spintelės viduje lentyna; – Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles 270° kampu. – Spintelės pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm, su PP briaunomis, storis 2mm; – Į stalviršį integruota 1 keraminė plautuvė ir 1 akių saugos dušas; – Plautuvės matmenys (ilgis x plotis x gylis): 445x445x265mm; – Prie plautuvės montuojamas laboratorinis vandens maišytuvas. Valdomas svirtimi ir akių saugos dušas; – Vandens įvadas atitinka DIN 12920, EN 13792, DIN 12898 standartų reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorijų darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ – Gamintojas: UAB „Labochema LT“ – Modelis: 11681984A Akių saugos dušas – Fontanėlių kiekis turi būti 1; – Akių saugos dušas turi būti tvirtinamas prie stalviršio; – Spalva: raudona – Fontanėlio skersmuo ne mažiau kaip 70mm – Minimalus vandens slėgis ne mažiau nei 2 bar. – Vandens srovė ne mažiau nei 6 l/min. – Turi būti plastikinis dangtelis apsaugantis nuo dulkių. – Gamintojas: TOF srl. – Modelis: 1100/5
---	---

	- Minimalus vandens slėgis ne mažiau nei 2 bar. - Vandens srovė ne mažiau nei 6 l/min. - Turi būti plastikinis dangtelis apsaugantis nuo dulkių	
15.	Ventiliacinė oro nutraukimo rankovė SYSTEM 75 AL - Tvirtinama prie lubų arba sienos. Laikiklis įtrauktas į pasiūlymo kainą. - Prijungiama prie atskiros oro ištraukimo sistemos. - Ištraukiamo oro kiekis ne mažiau kaip 180 m³/h. - Jungtys turi būti pagamintos iš baltos spalvos polipropileno (PP), vamzdžiai turi būti pagaminti iš aliuminio. - Ištraukimo angos skersmuo ne mažiau kaip 75mm. - Gaubtas turi būti pagamintas iš permatomo plastiko (polikarbonato PC). Gaubto skersmuo ne mažiau kaip 385mm - Maksimalus rankovės ilgis (be tvirtinimo elementų) ne mažiau kaip 1550mm;	Ventiliacinė oro nutraukimo rankovė SYSTEM 75 AL - Tvirtinama prie lubų arba sienos. Laikiklis įtrauktas į pasiūlymo kainą. - Prijungiama prie atskiros oro ištraukimo sistemos. - Ištraukiamo oro kiekis 180 m³/h. - Jungtys pagamintos iš baltos spalvos polipropileno (PP), vamzdžiai pagaminti iš aliuminio. - Ištraukimo angos skersmuo 75mm. - Gaubtas pagamintas iš permatomo plastiko (polikarbonato PC). Gaubto skersmuo 385mm - Maksimalus rankovės ilgis (be tvirtinimo elementų) 1550mm; - Gamintojas: Alsident System A/S - Modelis: SYSTEM 75 AL
112 PATALPA		
1.	Stalas laboratorinis su plautuve - Matmenys: 3400x750x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 20mm; - Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; - Stalo galinėje dalyje turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; - Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis ne mažesnis nei 18mm; - Apačioje – stacionarios spintelės, tvirtinamos prie metalinio rėmo ne mažiau kaip 3 vnt. ir ne mažiau kaip 2 mobilios spintelė; - Mobili spintelė su durelėmis ir stalčiu viršuje – 1 vienetas; - Matmenys: 600x520x740±20mm; - Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm, su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; - Su 4 ratukais; - Visi 4 ratukai turi būti besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; - Ratukų guoliai turi būti uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. - Vieno ratuko atlaikomas svoris ne mažiau 70 kg; - Stalčių ir durelių rankenėlės turi būti kilpos	Stalas laboratorinis su plautuve - Matmenys: 3400x750x900mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, nenaudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis 20mm; - Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; - Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; - Stalo galinėje dalyje palikta erdvė komunikacijų pravedimui; - Komunikacijų erdvė atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis 18mm; - Apačioje – stacionarios spintelės, tvirtinamos prie metalinio rėmo 3 vnt. ir 2 mobilios spintelė; - Mobili spintelė su durelėmis ir stalčiu viršuje – 1 vienetas; - Matmenys: 600x520x740mm; - Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm, su PP briaunomis, storis 2mm; - Su 4 ratukais; - Visi 4 ratukai besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; - Ratukų guoliai uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. - Vieno ratuko atlaikomas svoris 70 kg; - Stalčių ir durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. - Spintelės viduje lentyna; - Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles 270° kampu.

formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spintelės viduje turi būti lentyna; – Spintelių vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270° kampu. – Mobili spintelė su durelėmis – 1 vienetas; – Matmenys: 600x520x740±20mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm, su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; – Su 4 ratukais; – Visi 4 ratukai turi būti besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; – Ratukų guoliai turi būti uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. – Vieno ratuko atlaikomas svoris ne mažiau 70 kg; – Durelių rankenėlė turi būti kilpos formos ir pagaminta iš polipropileno. – Spintelės viduje turi būti lentyna; – Spintelių vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270° kampu. – Ne mažiau kaip 3 pakabinamos spintelės, tvirtinamos prie metalinio rėmo; – Spintelės turi būti su durelėmis; – Spintelė turi būti pakabinta ant metalinio rėmo. Tarp grindų ir spintelės turi būti ne mažesnis kaip 130mm atviras tarpas; – Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spintelės viduje turi būti lentyna; – Spintelių vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270° kampu. – Spintelės pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm, su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; – Į stalviršį turi būti integruota 1 polipropileninė plautuvė ir 1 akių saugos dušas; – Plautuvės matmenys turi būti (ilgis x plotis x gylis): 460x460x300±10mm; – Prie plautuvės turi būti montuojamas laboratorinis vandens maišytuvas. Valdomas svirtimi ir akių saugos dušas; – Vandens įvadas turi atitikti DIN 12920, EN 13792, DIN 12898 standartų reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ Akių saugos dušas – Fontanėlių kiekis turi būti 1; – Akių saugos dušas turi būti tvirtinamas prie stalviršio; – Spalva: raudona – Fontanėlio skersmuo ne mažiau kaip 70mm	– Mobili spintelė su durelėmis – 1 vienetas; – Matmenys: 600x520x740mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm, su PP briaunomis, storis 2mm; – Su 4 ratukais; – Visi 4 ratukai besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; – Ratukų guoliai uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. – Vieno ratuko atlaikomas svoris 70 kg; – Durelių rankenėlė kilpos formos ir pagaminta iš polipropileno. – Spintelės viduje lentyna; – Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles 270° kampu. – 3 pakabinamos spintelės, tvirtinamos prie metalinio rėmo; – Spintelės su durelėmis; – Spintelė pakabinta ant metalinio rėmo. Tarp grindų ir spintelės yra 130mm atviras tarpas; – Durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spintelės viduje lentyna; – Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles 270° kampu. – Spintelės pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm, su PP briaunomis, storis 2mm; – Į stalviršį integruota 1 polipropileninė plautuvė ir 1 akių saugos dušas; – Plautuvės matmenys (ilgis x plotis x gylis): 460x460x300mm; – Prie plautuvės montuojamas laboratorinis vandens maišytuvas. Valdomas svirtimi ir akių saugos dušas; – Vandens įvadas atitinka DIN 12920, EN 13792, DIN 12898 standartų reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ – Gamintojas: UAB „Labochema LT“ – Modelis: 11321954A Akių saugos dušas – Fontanėlių kiekis 1; – Akių saugos dušas tvirtinamas prie stalviršio; – Spalva: raudona – Fontanėlio skersmuo 70mm – Minimalus vandens slėgis 2 bar. – Vandens srovė 6 l/min. – Plastikinis dangtelis apsaugantis nuo dulkių – Gamintojas: TOF srl – Modelis: 1100/5
---	---

	– Minimalus vandens slėgis ne mažiau nei 2 bar. – Vandens srovė ne mažiau nei 6 l/min. – Turi būti plastikinis dangtelis apsaugantis nuo dulkių	
2.	Stalas laboratorinis – Matmenys: 3500x750x900±20mm; – Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis ne mažiau nei 20mm; – Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu; – Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; – Stalo galinėje dalyje turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis ne mažesnis nei 18mm; – Apačioje – ne mažiau kaip 1 mobili spintelė; – Mobili spintelė su nemažiau kaip 4 stalčiais – 4 vienetai; – Matmenys: 600x520x740±20mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm, su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; – Su 4 ratukais; – Visi 4 ratukai turi būti besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; – Ratukų guoliai turi būti uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. – Vieno ratuko atlaikomas svoris ne mažiau 70 kg; – Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai	Stalas laboratorinis – Matmenys: 3500x750x900mm; – Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, nenaudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis 20mm; – Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu; – Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; – Stalo galinėje dalyje palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis 18mm; – Apačioje – 1 mobili spintelė; – Mobili spintelė su 4 stalčiais – 4 vienetai; – Matmenys: 600x520x740mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm, su PP briaunomis, storis 2mm; – Su 4 ratukais; – Visi 4 ratukai besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; – Ratukų guoliai uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. – Vieno ratuko atlaikomas svoris 70 kg; – Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai – Gamintojas: UAB „Labochema LT“ – Modelis: 11331954A
3.	Stalas laboratorinis – Matmenys: 1500x750x720±20mm; – Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis ne mažiau nei 20mm; – Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu;	Stalas laboratorinis – Matmenys: 1500x750x720mm; – Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, nenaudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis 20mm; – Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu;

	- Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; - Stalo galinėje dalyje turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; - Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis ne mažesnis nei 18mm; - Apačioje – mobilus blokas su ne mažiau kaip 3 stalčiais; - Matmenys: 450x520x560±20mm; - Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm, su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; - Su 4 ratukais; - Visi 4 ratukai turi būti besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; - Ratukų guoliai turi būti uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. - Vieno ratuko atlaikomas svoris ne mažiau 70 kg; - Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. - Po stalu turi būti komplektuojamas mobilus kompiuterio padėklas; - Spalva – pilka. - Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“	- Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; - Stalo galinėje dalyje palikta erdvė komunikacijų pravedimui; - Komunikacijų erdvė atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis 18mm; - Apačioje – mobilus blokas su 3 stalčiais; - Matmenys: 450x520x560mm; - Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm, su PP briaunomis, storis 2mm; - Su 4 ratukais; - Visi 4 ratukai turi būti besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; - Ratukų guoliai uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. - Vieno ratuko atlaikomas svoris 70 kg; - Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. - Po stalu komplektuojamas mobilus kompiuterio padėklas; - Spalva – pilka. - Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ - Gamintojas: UAB „Labochema LT“ - Modelis: 11331551A
4.	Spinta traukos - Matmenys: 1500x810x2400±20mm; - Darbo paviršius – pilnai chemiškai atspari vientisos keramikos plokštė. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojamos pašalinės medžiagos; - Stalviršio kraštai turi turėti briaunas, neleidžiančias nutekėti skysčiams; - Stalviršio storis 28±2mm, ties pakelta briauna 35±2mm; - Stalviršio matmenys ne mažesni nei 1450x650mm; - Darbo zonos šonai turi būti pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės su klijuotais ne plonesniais nei 2mm storio PP kraštais; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažesnio nei 60x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm - Turi būti dviguba galinė ventiliacinė sienelė; - Sienelė turi būti pagaminta iš fenolio dervos pagrindu gaminamos plokštės. Storis ne mažiau kaip 4mm; - Šalto vandens įvadas – ne mažiau kaip 1 vnt; - Šalto vandens įvadą turi sudaryti traukos spintos išorėje valdomas ventilis ir galinėje vidinėje	Spinta traukos - Matmenys: 1500x810x2400mm; - Darbo paviršius – pilnai chemiškai atspari vientisos keramikos plokštė. Stalviršio struktūra vienalytė, ne naudojamos pašalinės medžiagos; - Stalviršio kraštai turi briaunas, neleidžiančias nutekėti skysčiams; - Stalviršio storis 28mm, ties pakelta briauna 35mm; - Stalviršio matmenys 1450x650mm; - Darbo zonos šonai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės su klijuotais 2mm storio PP kraštais; - Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, 60x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; - Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm - Dviguba galinė ventiliacinė sienelė; - Sienelė pagaminta iš fenolio dervos pagrindu gaminamos plokštės. Storis 4mm; - Šalto vandens įvadas – 1 vnt; - Šalto vandens įvadą sudaro traukos spintos išorėje valdomas ventilis ir galinėje vidinėje sienelėje sumontuotas čiaupas; - Keraminis vandens ventilis, pilnai atidaromas – uždaromas per ¼ apsisukimo; - Vandens įvadas atitinka DIN 12920, EN 13792, DIN 12898 standartų reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus;

	sienelėje sumontuotas čiupas; – Turi būti keraminis vandens ventilis, pilnai atidaromas – uždaromas per ¼ apsisukimo; – Vandens įvadas turi atitikti DIN 12920, EN 13792, DIN 12898 standartų reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus; – Keraminė plautuvė (250x100x120±10mm) atspari rūgščių ir šarmų poveikiui - ne mažiau kaip 1 vnt. – Plautuvė turi būti integruota į stalviršį; – Elektros įvadas – ne mažiau kaip 2 vnt. – Visi įvadai turi būti sumontuoti panelėje po stalviršiu; – Kabinos apšvietimas; – Turi būti uždara trijų durų apatinė ventiliuojama spintelė pilnai užpildanti apatinę erdvę; – Spintelės viduje turi būti lentynos; – Spintelių vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270° kampu. – Durelių rankenėlės turi būti pagamintos iš polipropileno. – Spintelės ir kiti paviršiai turi būti gaminami iš laminuotos medžio drožlių plokštės su klijuotais ne plonesniais nei 2mm storio PP kraštais; – Priekinis traukos spintos langas turi slankioti vertikalia kryptimi, specialus mechanizmas užtikrina jų sustabdymą bet kurioje padėtyje; – Pakeliamasis langas prie kontrsvorių turi būti tvirtinamas nerūdijančio plieno trosais; – Pakeliamojo lango stiklas turi būti grūdintas, iš dviejų dalių, slankiojančių horizontalia kryptimi, pritaikytas darbui su uždarytomis durimis; – Turi būti sistema, neleidžianti nukristi pakeliamajam langui jeigu nutrūktų vienas iš jį palaikančių trosų; – Spalva – pilka; – Sertifikuota pagal LST EN 14175-2 „Traukos spintos 2 dalis. Saugos ir darbo charakteristikų reikalavimai“	– Keraminė plautuvė (250x100x120mm) atspari rūgščių ir šarmų poveikiui - 1 vnt. – Plautuvė integruota į stalviršį; – Elektros įvadas – 2 vnt. – Visi įvadai sumontuoti panelėje po stalviršiu; – Kabinos apšvietimas; – Uždara trijų durų apatinė ventiliuojama spintelė pilnai užpildanti apatinę erdvę; – Spintelės viduje lentynos; – Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles 270° kampu. – Durelių rankenėlės pagamintos iš polipropileno. – Spintelės ir kiti paviršiai gaminami iš laminuotos medžio drožlių plokštės su klijuotais 2mm storio PP kraštais; – Priekinis traukos spintos langas slankioja vertikalia kryptimi, specialus mechanizmas užtikrina jų sustabdymą bet kurioje padėtyje; – Pakeliamasis langas prie kontrsvorių tvirtinamas nerūdijančio plieno trosais; – Pakeliamojo lango stiklas grūdintas, iš dviejų dalių, slankiojančių horizontalia kryptimi, pritaikytas darbui su uždarytomis durimis; – Sistema, neleidžianti nukristi pakeliamajam langui jeigu nutrūktų vienas iš jį palaikančių trosų; – Spalva – pilka; – Sertifikuota pagal LST EN 14175-2 „Traukos spintos 2 dalis. Saugos ir darbo charakteristikų reikalavimai“ – Gamintojas: UAB „Labochema LT“ – Modelis: 1L621524A
5.	Spinta laboratorinė – Matmenys: 900x600x2100±20mm; – Spinta pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; – Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spinta turi būti su dviem uždaromais durimis; – Viduje turi būti 4 lentynos (5 skyriai); – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“	Spinta laboratorinė – Matmenys: 900x600x2100mm; – Spinta pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm su PP briaunomis, storis 2mm; – Durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spinta su dviem uždaromais durimis; – Viduje 4 lentynos (5 skyriai); – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ – Gamintojas: UAB „Labochema LT“ – Modelis: 16131687A
113 PATALPA		
1.	Stalas laboratorinis – Matmenys: 1400x900x900±20mm;	Stalas laboratorinis – Matmenys: 1400x900x900mm;

	- Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 20mm; - Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu; - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; - Stalo galinėje dalyje turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; - Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis ne mažesnis nei 18mm; - Apačioje – tuščia; - Spalva – pilka. - Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“	- Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, nenaudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis 20mm; - Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu; - Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; - Stalo galinėje dalyje palikta erdvė komunikacijų pravedimui; - Komunikacijų erdvė atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis 18mm; - Apačioje – tuščia; - Spalva – pilka. - Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ - Gamintojas: UAB „Labochema LT“ - Modelis: 11311464A
2.	Stalas laboratorinis - Matmenys: 1500x900x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 20mm; - Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu; - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; - Stalo galinėje dalyje turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; - Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis ne mažesnis nei 18mm; - Apačioje ne mažiau kaip 2 mobilios spintelės; - Mobili spintelė su nemažiau kaip 4 stalčiais – 1 vienetas; - Matmenys: 600x520x740±20mm; - Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm, su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; - Su 4 ratukais; - Visi 4 ratukai turi būti besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; - Ratukų guoliai turi būti uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. - Vieno ratuko atlaikomas svoris ne mažiau 70 kg; - Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno.	Stalas laboratorinis - Matmenys: 1500x900x900mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, nenaudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis 20mm; - Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu; - Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; - Stalo galinėje dalyje palikta erdvė komunikacijų pravedimui; - Komunikacijų erdvė atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis 18mm; - Apačioje – 2 mobilios spintelės; - Mobili spintelė su 4 stalčiais – 1 vienetas; - Matmenys: 600x520x740mm; - Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm, su PP briaunomis, storis 2mm; - Su 4 ratukais; - Visi 4 ratukai besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; - Ratukų guoliai uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. - Vieno ratuko atlaikomas svoris 70 kg; - Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. - Mobili spintelė su durelėmis ir stalčiu viršuje – 1 vienetas; - Matmenys: 600x520x740mm; - Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių

	– Mobili spintelė su durelėmis ir stalčiu su viršuje – 1 vienetas; – Matmenys: 600x520x740±20mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm, su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; – Su 4 ratukais; – Visi 4 ratukai turi būti besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; – Ratukų guoliai turi būti uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. – Vieno ratuko atlaikomas svoris ne mažiau 70 kg; – Stalčių ir durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spintelės viduje turi būti lentyna; – Spintelės viršai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270° kampu. – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“	– plokštės, storis 18mm, su PP briaunomis, storis 2mm; – Su 4 ratukais; – Visi 4 ratukai besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; – Ratukų guoliai uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. – Vieno ratuko atlaikomas svoris 70 kg; – Stalčių ir durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spintelės viduje lentyna; – Spintelės viršai leidžia atidaryti dureles 270° kampu. – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ – Gamintojas: UAB „Labochema LT“ – Modelis: 11331564A
3.	Stalas laboratorinis su plautuve – Matmenys: 1500x900x900±20mm; – Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis ne mažiau nei 20mm; – Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; – Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Regulavimo lygis iki 40mm; – Stalo galinėje dalyje turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis ne mažesnis nei 18mm; – Apačioje prie karkaso turi būti tvirtinamos ne mažiau kaip 3 pakabinamos spintelės pilnai užpildančios apatinę erdvę; – Spintelės turi būti su durelėmis; – Spintelė turi būti pakabinta ant metalinio rėmo. Tarp grindų ir spintelės turi būti ne mažesnis kaip 130mm atviras tarpas; – Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spintelės viduje turi būti lentyna; – Spintelės viršai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270° kampu. – Spintelės pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm, su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm;	Stalas laboratorinis su plautuve – Matmenys: 1500x900x900mm; – Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, nenaudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis 20mm; – Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; – Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Regulavimo lygis iki 40mm; – Stalo galinėje dalyje palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis 18mm; – Apačioje prie karkaso tvirtinamos 3 pakabinamos spintelės pilnai užpildančios apatinę erdvę; – Spintelės su durelėmis; – Spintelė pakabinta ant metalinio rėmo. Tarp grindų ir spintelės 130mm atviras tarpas; – Durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spintelės viduje lentyna; – Spintelės viršai leidžia atidaryti dureles 270° kampu. – Spintelės pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm, su PP briaunomis, storis 2mm; – Į stalviršį integruota 1 polipropileninė plautuvė ir 1 akių saugos dušas; – Plautuvės matmenys turi būti (ilgis x plotis x gylis): 460x460x300mm; – Prie plautuvės montuojamas laboratorinis vandens

	– Į stalviršį turi būti integruota 1 polipropileninė plautuvė ir 1 akių saugos dušas; – Plautuvės matmenys turi būti (ilgis x plotis x gylis): 460x460x300±10mm; – Prie plautuvės turi būti montuojamas laboratorinis vandens maišytuvas. Valdomas svirtimi ir akių saugos dušas; – Vandens įvadas turi atitikti DIN 12920, EN 13792, DIN 12898 standartų reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ Akių saugos dušas – Fontanėlių kiekis turi būti 1; – Akių saugos dušas turi būti tvirtinamas prie stalviršio; – Spalva: raudona – Fontanėlio skersmuo ne mažiau kaip 70mm – Minimalus vandens slėgis ne mažiau nei 2 bar. – Vandens srovė ne mažiau nei 6 l/min. – Turi būti plastikinis dangtelis apsaugantis nuo dulkių	– maišytuvas. Valdomas svirtimi ir akių saugos dušas; – Vandens įvadas atitinka DIN 12920, EN 13792, DIN 12898 standartų reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ – Gamintojas: UAB „Labochema LT“ – Modelis: 11321564A Akių saugos dušas – Fontanėlių kiekis 1; – Akių saugos dušas tvirtinamas prie stalviršio; – Spalva: raudona – Fontanėlio skersmuo 70mm – Minimalus vandens slėgis 2 bar. – Vandens srovė 6 l/min. – Plastikinis dangtelis apsaugantis nuo dulkių – Gamintojas: TOF srl. – Modelis: 1100/5
4.	Stalas laboratorinis – Matmenys: 1500x750x720±20mm; – Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis ne mažiau nei 20mm; – Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; – Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; – Stalo galinėje dalyje turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis ne mažesnis nei 18mm; – Apačioje – mobilus blokas su ne mažiau kaip 3 stalčiais; – Matmenys: 450x520x560±20mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm, su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; – Su 4 ratukais; – Visi 4 ratukai turi būti besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; – Ratukų guoliai turi būti uždengti, kad į juos nepatektų dulkių.	Stalas laboratorinis – Matmenys: 1500x750x720mm; – Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, nenaudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis 20mm; – Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; – Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; – Stalo galinėje dalyje palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis 18mm; – Apačioje – mobilus blokas su 3 stalčiais; – Matmenys: 450x520x560mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm, su PP briaunomis, storis 2mm; – Su 4 ratukais; – Visi 4 ratukai besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; – Ratukų guoliai uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. – Vieno ratuko atlaikomas svoris 70 kg; – Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Po stalu komplektuojamas mobilus kompiuterio

	– Vieno ratuko atlaikomas svoris ne mažiau 70 kg; – Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Po stalu turi būti komplektuojamas mobilus kompiuterio padėklas; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“	– padėklas; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ – Gamintojas: UAB „Labochema LT“ – Modelis: 11331551A
5.	Stalas laboratorinis – Matmenys: 1750x750x900±20mm; – Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis ne mažiau nei 20mm; – Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; – Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; – Stalo galinėje dalyje turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis ne mažesnis nei 18mm; – Apačioje – ne mažiau kaip 2 mobilios spintelės; – Mobili spintelė su nemažiau kaip 4 stalčiais – 1 vienetas; – Matmenys: 450x520x740±20mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm, su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; – Su 4 ratukais; – Visi 4 ratukai turi būti besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; – Ratukų guoliai turi būti uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. – Vieno ratuko atlaikomas svoris ne mažiau 70 kg; – Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Mobili spintelė su durelėmis ir stalčiu viršuje – 1 vienetas; – Matmenys: 450x520x740mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm, su PP briaunomis, storis 2mm; – Su 4 ratukais; – Visi 4 ratukai besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; – Ratukų guoliai uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. – Vieno ratuko atlaikomas svoris 70 kg; – Stalčių ir durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spintelės viduje lentyna; – Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles 270° kampu. – Spalva – pilka.	Stalas laboratorinis – Matmenys: 1750x750x900mm; – Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, nenaudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; – Stalviršio storis 20mm; – Stalo pagrindas - metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; – Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40mm; – Stalo galinėje dalyje palikta erdvė komunikacijų pravedimui; – Komunikacijų erdvė atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokštė, storis 18mm; – Apačioje – 2 mobilios spintelės; – Mobili spintelė su 4 stalčiais – 1 vienetas; – Matmenys: 450x520x740mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm, su PP briaunomis, storis 2mm; – Su 4 ratukais; – Visi 4 ratukai besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; – Ratukų guoliai uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. – Vieno ratuko atlaikomas svoris 70 kg; – Stalčių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Mobili spintelė su durelėmis ir stalčiu viršuje – 1 vienetas; – Matmenys: 450x520x740mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm, su PP briaunomis, storis 2mm; – Su 4 ratukais; – Visi 4 ratukai besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais; – Ratukų guoliai uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. – Vieno ratuko atlaikomas svoris 70 kg; – Stalčių ir durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spintelės viduje lentyna; – Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles 270° kampu. – Spalva – pilka.

	– Stalčių ir durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spintelės viduje turi būti lentyna; – Spintelių vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270° kampu. – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorijų darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“	– Sertifikuota pagal LST EN 13150 standartą: „Laboratorijų darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ – Gamintojas: UAB „Labochema LT“ – Modelis: 11331554A
6.	Spintelės pakabinamos – Matmenys: 1100x370x720±20mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; – Spintelė turi būti atvira; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“	Spintelės pakabinamos – Matmenys: 1100x370x720mm; – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm su PP briaunomis, storis 2mm; – Spintelė atvira; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ – Gamintojas: UAB „Labochema LT“ – Modelis: 15111632A
7.	Spintelės pakabinamos – Matmenys: 2400x370x720±20mm. – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; – Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spintelės viduje turi būti lentyna; – Spintelė su ne mažiau kaip 4 durimis; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“	Spintelės pakabinamos – Matmenys: 2400x370x720mm. – Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm su PP briaunomis, storis 2mm; – Durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spintelės viduje lentyna; – Spintelė su 4 durimis; – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ – Gamintojas: UAB „Labochema LT“ – Modelis: 15151932
8.	Spinta laboratorinė – Matmenys: 900x600x2100±20mm; – Spinta pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; – Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spinta turi būti su dviem uždaromais durimis; – Viduje turi būti 4 lentynos (5 skyriai); – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“	Spinta laboratorinė – Matmenys: 900x600x2100mm; – Spinta pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm su PP briaunomis, storis 2mm; – Durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. – Spinta su dviem uždaromais durimis; – Viduje 4 lentynos (5 skyriai); – Spalva – pilka. – Sertifikuota pagal LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ – Gamintojas: UAB „Labochema LT“ – Modelis: 16131687A
9.	Ventiliacinė oro nutraukimo rankovė SYSTEM 75 AL	Ventiliacinė oro nutraukimo rankovė SYSTEM 75 AL – Tvirtinama prie lubų arba sienos. Laikiklis įtrauktas į

	- Tvirtinama prie lubų arba sienos. Laikiklis įtrauktas į pasiūlymo kainą. - Prijungiama prie atskiros oro ištraukimo sistemos. - Ištraukiamo oro kiekis ne mažiau kaip 180 m³/h. - Jungtys turi būti pagamintos iš baltos spalvos polipropileno (PP), vamzdžiai turi būti pagaminti iš aliuminio. - Ištraukimo angos skersmuo mažiau kaip 75mm. - Gaubtas turi būti pagamintas iš permatomo plastiko (polikarbonato PC). Gaubto skersmuo ne mažiau kaip 385mm - Maksimalus rankovės ilgis (be tvirtinimo elementų) ne mažiau kaip 1550mm;	- pasiūlymo kainą. - Prijungiama prie atskiros oro ištraukimo sistemos. - Ištraukiamo oro kiekis 180 m³/h. - Jungtys pagamintos iš baltos spalvos polipropileno (PP), vamzdžiai pagaminti iš aliuminio. - Ištraukimo angos skersmuo 75mm. - Gaubtas pagamintas iš permatomo plastiko (polikarbonato PC). Gaubto skersmuo 385mm - Maksimalus rankovės ilgis (be tvirtinimo elementų) 1550mm; - Gamintojas: Alsident System A/S - Modelis: SYSTEM 75 AL
SANDELIAVIMO PATALPA		
1.	Spinta laboratorinė reagentų saugojimui - Matmenys: 450x600x2100±20mm; - Laboratorinė reagentų saugojimo spinta pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 18mm su PP briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; - Ventiacinės angos skersmuo ne mažiau kaip 75mm - Skirta rūgščių ir šarmų laikymui - Ventiliacinis kanalas turi užtikrinti pakankamą ventiliaciją visuose skyriuose - Ne mažiau kaip 4 ištraukiamos polipropileninės lentynos su pakeltais kraštais, atsparios rūgščių ir šarmų poveikiui. - Spalva – pilka; - Sertifikuota pagal LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“	Spinta laboratorinė reagentų saugojimui - Matmenys: 450x600x2100mm; - Laboratorinė reagentų saugojimo spinta pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 18mm su PP briaunomis, storis 2mm; - Ventiacinės angos skersmuo 75mm - Skirta rūgščių ir šarmų laikymui - Ventiliacinis kanalas užtikrina pakankamą ventiliaciją visuose skyriuose - 4 ištraukiamos polipropileninės lentynos su pakeltais kraštais, atsparios rūgščių ir šarmų poveikiui. - Spalva – pilka; - Sertifikuota pagal LST EN 14727 standartą: „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ - Gamintojas: UAB „Labochema LT“ - Modelis: LBX 450A
2.	Laboratorinė kėdė - Skirta darbui prie sėdimo darbo stalo. - Aukštis reguliuojamas ne mažesniame intervale kaip 380-510 mm. - Turi būti kojalankio ir be porankių. - Ergonomiškas atlošas ir sėdimoji dalis. - Atlošas ir sėdimoji dalis turi būti pagaminti iš juodos spalvos poliuretano. - Laboratorinė kėdė turi būti ant ratukų.	Laboratorinė kėdė - Skirta darbui prie sėdimo darbo stalo. - Aukštis reguliuojamas intervale 380-510 mm. - Su kojalankio ir be porankių. - Ergonomiškas atlošas ir sėdimoji dalis. - Atlošas ir sėdimoji dalis pagaminti iš juodos spalvos poliuretano. - Laboratorinė kėdė ant ratukų. - Gamintojas: Nowy styl sp.z.o.o. - Modelis: Nargo GTS
3.	Laboratorinė kėdė - Skirta darbui prie stovimo darbo stalo. - Aukštis reguliuojamas ne mažesniame intervale kaip 530-780 mm. - Turi būti su kojalankiu. - Laboratorinė kėdė komplektuojama be porankių. - Ergonomiškas atlošas ir sėdimoji dalis. - Atlošas ir sėdimoji dalis turi būti pagaminti iš juodos spalvos poliuretano. - Laboratorinė kėdė ant kaištukų.	Laboratorinė kėdė - Skirta darbui prie stovimo darbo stalo. - Aukštis reguliuojamas intervale 530-780 mm. - Su kojalankiu. - Laboratorinė kėdė komplektuojama be porankių. - Ergonomiškas atlošas ir sėdimoji dalis. - Atlošas ir sėdimoji dalis pagaminti iš juodos spalvos poliuretano. - Laboratorinė kėdė ant kaištukų. - Gamintojas: Nowy styl z.o.o.

		- Modelis: Nargo GTS + RB
--	--	---------------------------

PIRKĖJAS**Aleksandro Stulginskio universitetas**

Vidmantas Butkus
Prorektorius

Parašas

Data: 2015-08-04

**TIEKĖJAS****UAB "Labochema LT"**

Paulius Miežys
Generalinis direktorius

Parašas

Data: 2015-08-09

A.V.



PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTO FORMA
PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS Nr. _____

(Data ir numeris)

(Sudarymo vieta)

Perkančioji organizacija (Pirkėjas):
Tiekėjas: (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: <i>(jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą)</i>),
Sutarties Nr.:
Sutarties pavadinimas:

Visos prekės, nurodytos Tiekiamų prekių sąraše, buvo pristatytos (*įrašyti datą (datas)*).Visi Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte numatyti Tiekėjo įsipareigojimai įvykdyti (*įrašyti datą*).

Pateikti visi reikalingi dokumentai (sąskaitos, sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos).

Pirkėjas pristatytas prekes priėmė ir patvirtina, kad pristatytos prekės atitinka Sutarties sąlygas ir yra tinkamos naudoti, visos Sutartyje numatytos sąlygos įvykdytos.

*(Laikantis Sutarties nuostatų, buvo pateikti garantiniai pažymėjimai (pasai)) (nurodyti, jei tai numatyta Sutartyje).*Šiuo aktu Pirkėjas patvirtina, kad prekės priimtose (*įrašyti datą*), ir ši data yra laikoma prekių garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė Tiekėjas	Priėmė Pirkėjas
(Data)	(Data)
(Parašas)	(Parašas)
(Vardas, pavardė)	(Vardas, pavardė)
(Pareigos)	(Pareigos)
(Antspaudas)	(Antspaudas)