

2017 m. kovo mėn. 1 d.

UAB „Šilutės vandenys“ (toliau – **Paviršinių nuotekų tvarkytojas**), veiklą vykdanči pagal Aplinkos apsaugos agentūros išduotą taršos leidimą / taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (reikiamą pabraukti) atstovaujama vyr. inžinierės Vidos Kiaulakienės, veikiančio (-os) pagal 2009-01-05 Direktorius įsakymą Nr. (1.7-01)-1(V10) ir (toliau – **Abonentas**), atstovaujama (-as) (toliau – **Paviršinių nuotekų tvarkytojas** ir **Abonentas** toliau bendrai vadinami Šalimis) sudarė šią sutartį (toliau – **Sutartis**):

I. DUOMENYS APIE ABONENTO IŠLEIDŽIAMAS PAVIRŠINES NUOTEKAS

1.1. Informacija apie **Abonto** teritoriją, nuo kurios šalinamos paviršinės nuotekos:

Teritorija, adresu Vely g. 13A, Šilutė

turi paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius, prijungtus prie **Paviršinių nuotekų tvarkytojui** nuosavybės teise priklausančios ar kitaip jo valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros arba paviršinės nuotekos išleidžiamos į kitą teritoriją, iš kurios patenka į **Paviršinių nuotekų tvarkytojui** nuosavybės teise priklausančią ar kitaip jo valdomą ir (arba) naudojamą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

Teritorijos plotas 0,0824 ha, kuris detalizuotas Sutarties 1.3. punkte.

1.2. paviršinių nuotekų apskaitos prietaisas neįrengtas / įrengtas (reikiamą pabraukti).

Jei paviršinių nuotekų apskaitos prietaisas įrengtas, jo markė, skersmuo mm, metrologinės patikros data 20... m. d., rodmenys m³, plombos Nr., apskaitos prietaiso savininkas

1.3. jei nėra paviršinių nuotekų apskaitos prietaiso ar pasibaigęs jo metrologinės patikros laikas, faktinis paviršinių nuotekų kiekis (Wf) apskaičiuojamas pagal formulę:

$$Wf = 10 \times Hf \times ps \times F \times K, \text{ m}^3/\text{mėnesį},$$

čia:

Hf – faktinis praėjusio mėnesio kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis);

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas:

ps=0,85 – stogų dangoms;

ps=0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms;

ps=0,78 – akmenų grindiniui;

ps=0,4 – iš dalies vandeniui laidiems paviršiams (pvz. sutankintas gruntas, žvyras, skalda, ir pan.);

ps=0,2 – žaliems plotams (pavyzdžiui, pievos, vejų, gėlynai ir pan.), kuriuose įrengta vandens surinkimo infrastruktūra;

ps=0,8 – koeficientas taikomas, kuomet teritorija yra planuojama ir (ar) nėra žinomas paviršiaus tipas;

F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas, ha (žr. lentelę);

K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei sniegas pašalinamas K=0,85, jei nešalinamas – K=1. Sutartyje **Abonentui** taikomas K=1, kol nepateikia **Paviršinių nuotekų tvarkytojui** dokumentų apie sniego išvežimą iš teritorijos.

Pasikeitus bet kuriam paviršinių nuotekų kiekio skaičiavimo formulės parametrai pasirašomas papildomas priedas prie Sutarties – po vieną kiekvienai Šaliai.

1.3.1. Paviršinių nuotekų kiekio skaičiavimo formulės pagrindinių parametru lentelė:

Teritorijos paviršiaus tipas	Paviršinio nuotėkio koeficientas (ps)	Teritorijos plotas, ha; (F)	ps*F
Stogų dangos	0,85	0,0824	0,070
Kietos, vandeniui nelaidžios, dangos	0,83	0,0	

1.4. **Paviršinių nuotekų tvarkytojas** neteikia/teikia (reikiamą pabraukti) **Abonentui** paviršinių nuotekų valymo paslaugas.

1.5. Jei pagal Sutarties 1.4 punktą **Paviršinių nuotekų tvarkytojas** neteikia paviršinių nuotekų valymo paslaugų, Sutartimi nustatomas **Abonentui** leidžiamas išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas:

1.5.1. skandinavių medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 50 mg/l;