

PASIŪLYMAS
DĖL VALSTYBINIO SOSIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
UTENOS SKYRIAUS ŪKINIŲ PREKIŲ PIRKIMO

2017-07-19

Utena

Tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas	UAB „Utenaitis“ 183792834
Tiekėjo adresas ir pašto indeksas	Metalo g.5, utena, LT28216
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorė Jolanta Štutiniene
Telefono ir fakso numeriai	8 610 18714
El. pašto adresas ir interneto svetainės adresas	www.utenaitis.lt jolanta.s@utenaitis.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais apklausos sąlygose, nuostatomis: ūkinių prekių pirkimo (prekių kodas pagal BVPŽ:445(44500000-5); papildomi kodai:421(42130000--9); 397(39700000-9); 392(39220000-0); 244(2440000-0); 441(44111000-1); 315(31500000-0); 314(31400000-0); 312(31200000-8); 395(39540000-9); 397(39715100-8; 397(39716000-4); sąlygose.

Patvirtiname, kad nesame susiję su jokių galimų interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pasiūlymas bus atmestas.

Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina su PVM **4983,62Eur** (keturi tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt trys Eur 62 Eur ct.)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 864,93 Eur.

Pasiūlymas galioja iki 2017 m.rugpjūčio 20d.

Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentų puslapių skaičius
1.	Tiekėjo sąžiningumo deklaracija	1
2.	Jungtinė pažyma	2

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)



ŪKINIŲ PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (2 priedas)

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (būtinai reikalavimai)	Mato	Preliminarus kiekis	Prekės įkainis be PVM, Eur	Prekės kaina su PVM, Eur	Viso su PVM, Eur
1	2	3	4	5	6,00	7
1. ŪKINIS INVENTORIUS: IRANKIAL, SPYNOS, TVIRTINIMO DETALĖS. (BVPŽ kodas: 445 (44500000-5)						
1	Peilis laužiamom geležtėm 18 mm (+/-0,5 mm)	vnt.	2			
2	Gražtai metalui (komplekte gražtai: 3 – 10 mm)	kompl.	2			
3	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 5 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 140 mm (+/- 10 mm).	vnt	2			
4	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 6 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 200 mm (+/- 10 mm).	vnt.	2			
5	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 8 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 200 mm (+/- 10 mm).	vnt	2			
6	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 10 mm (+/-0,5 mm), bendras ilgis 200 mm	vnt	1			
7	Veržliarakčių kompletas	kompl.	1			
8	Atsuktuvus plokščias iki 1000V	vnt	1			
9	Atsuktuvus kryžminis iki 1000V	vnt	1			
10	Indikatorius iki 1000V	vnt	1			
11	Replės kombinuotos (150 mm (+/- 5 mm))	vnt.	2			
12	Replės kandiklis (150 mm (+/- 5 mm))	vnt.	1			
13	Plaktukas	vnt	1			
14	Įrankių dėžė	vnt	1			
15	Elektroninis skydelis (suvirintojo)	vnt	1			
16	Spyna įleidžiama su šerdele	vnt.	5			
17	Durų spragtukas	vnt.	3			
18	Hidraulinis durų uždarytuvas. Naudojamas vidaus ir lauko durims, yra priešvėjinė funkcija. Testavimo ciklų (atidarymas-uždarymas) skaičius 2.000.000. Tinka priešgaisrinėms durims EI-60.Gali būti naudojamas lauko duryse, stabili darbinė temperatūra -25 +50 °C. Maksimalus atsidarymo kampas 180° priklausomai nuo durų konstrukcijos. Korpusas lietas iš aliuminio. Pritraukėjo ilgis 181mm., plotis 41 mm., aukštis 65mm. Komplekte: pritraukėjo rankena ir montavimo varžtai. Svoris nuo 25kg iki 100kg	vnt	2			

19	Spyna pakabinama (ne < 45 mm)	vnt.	2		
20	Cilindras spyšos (ne < 65 mm, 5 raktų)	vnt.	8		
21	Baldinė rankenėlė, atstumas tarp tvirtinimo varžtų- 96 mm, rankenėlės medžiaga – metalo lydinys, spalva -sidabrinė	vnt	16		
22	Pusinis baldinis lankstas, aiidarymo kampas -90	m	24		
23	Laminavimo juosta, plastikinė, storis -2.0 mm	vnt	40		
24	Laminuota medienos drožlių plokštė, spalva „Klevas“, matmenys 18x1830x2500mm	vnt	6		
25	Plokštė, matmenys 5,0x1030x1420mm, viena pusė laminuota, laminato spalva „Beržas“	vnt	2		
26	Stalviršis, stalviršio matmenys 4100x600x38 mm, aukšto spaudimo laminatas, atsparus drėgmei, spalva - pilka	vnt	1		
27	Kampų standiklis, medžiaga – plastikas, su dangteliu, matmenys 20x20x4,0 mm	vnt	15		
28	Baldinė koja, medžiaga – plastikas, reguliuojamas aukštis, 30x100 mm, juoda	vnt	10		
29	Stumdomių durų ratukai. Leidžiama apkrova 18kg	vnt	6		
30	Elektros izoliacinė juosta (juodos spalvos). Išmatavimai: ne < 19x19x20 m	vnt.	6		
31	Diskas šlifavimo be skylės Nr.120	vnt.	5		
32	Metalo pjovimo diskas. Skirtas įvairių plieninių profilių pjovimui. Matmenys: ne < 125 x 1.0 x 22.23 mm	vnt.	15		
33	Medsraigtis (cinkuotas). Išmatavimai 3,0x16 mm, pakuotėje ne < 50vnt.	pak.	5		
34	Medsraigtis (cinkuotas). Išmatavimai: ne < 3,0x20 mm, pakuotėje ne < 50vnt	pak.	5		
35	Medsraigtis (cinkuotas). Išmatavimai: ne < 3,0x30 mm, pakuotėje ne < 40vnt	pak.	5		
36	Medsraigtis (cinkuotas). Išmatavimai: ne < 3,0x45/30 mm, pakuotėje ne < 30vnt	pak.	5		
37	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų, pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 3,5x45 mm, pakuotėje ne < 50vnt	pak..	5		
38	Medsraigtis (geltonai cinkuotas, pilnu striegu, įleidžiama galva). Išmatavimai: ne < 4,5x60 mm, pakuotėje ne <30vnt.	pak.	5		
39	Medsraigtis (geltonai cinkuotas, pilnu striegu, įleidžiama galva). Išmatavimai: ne < 5.0x75 mm, pakuotėje ne <30vnt.	pak.	5		
40	Medsraigtis (įleidžiama galva, geltonai cinkuotas). Išmatavimai: ne < 6,0 x 100,0 mm, pakuotėje ne <15	pak.	5		
41	Įvaras įsukamas. Išmatavimai: ne < 10,0 x 140,0 mm, pakuotėje 6 vnt.	pak..	2		
42	Įvaras įsukamas. Išmatavimai: ne < 8,0x 120,0 mm., pakuotėje 6 vnt.	pak.	2		
43	Sąvislėgis 4,2x16mm., į metalą, ilgis-16mm, skersmuo - 4,2mm; pakuotėje<20	pak	4		
44	Įsukamas nailoninis įvaras 6x35 mm., pakuotėje 15vnt.	pak.	5		
45	Įsukamas nailoninis įvaras 8x60 mm., pakuotėje 10vnt	pak.	5		
46	Įsukamas nailoninis įvaras 10x80 mm., pakuotėje 6vnt	pak.	5		
47	Kalamas nailoninis įvaras 5x25 mm., pakuotėje 30vnt.	pak.	5		
48	Kalamas nailoninis įvaras 5x45 mm, pakuotėje 25 vnt	pak.	5		8

49	Kalamas nailoninis įvaras 8x60 mm, pakuotėje 10vnt	pak.	5			
50	Savarža, nerūdijančio plieno, skersmuo 20-32 mm	vnt	5			
51	Savarža, nerūdijančio plieno, skersmuo 25-40 mm	vnt	5			
52	Plokščias teptukas. Rankena plastikinė, šeriai-20% sintetiniai, 80% -natūralių, plotis 80 mm, dažymo darbas	vnt	10			
53	Plokščias teptukas, rankena medinė, šeriai natūralūs, teptuko plotis – 50mm.	vnt	10			
54	Plokščias teptukas, rankena medinė, šeriai natūralūs, teptuko plotis – 50mm.	vnt	10			
55	Mikropluošto volelis su rankena, skersmuo <60mm, plotis 250mm, lakavimo dažymo darbas	vnt	3			
56	Mikropluošto volelis, skersmuo <60mm, plotis 250mm, lakavimo dažymo darbas	vnt	6			
57	Šlifavimo tinklelis Nr. 120, (pakuotėje 5vnt)	pak	5			
58	Šlifavimo kempinė 100 x 68 x 27 mm, Nr.120	vnt	15			
59	Volelė dažymui 30 x47 cm	vnt	2			
60	Galistyklė 150 mm pločio	vnt	3			
61	Glaistyklė 80 mm pločiovnt	vnt	3			
62	Apsauginė kaukė	vnt	6			
63	Monometras, diametras -63 mm; darbinė temperatūra -80°C, Max darbinis slėgis -10 barų, padėtis vertikali, pajungimas- 1/2"	vnt	5			
64	Termometras, diametras -63mm, Max darbinė temperatūra -120°C, Max darbinis slėgis -10bar, padėtis - horizontalus, Max darbinis slėgis - 10bar, prijungimo skersmuo 1/2"	vnt	5			

2. ELEKTROS SKIRSTYMO IR REGULIAVIMO APARATAI (BVPŽ kodas: 312(31200000-8))

65	Jungė laidų (kaladėlė laidų sujungimo plotis 5x25Kw mm ir 10x16 kw mm poliai iki 10.0m ²).	vnt.	2			
66	Paskirstymo dėžutė paviršinė 110 x 110 x 50 mm, pilka	vnt	3			
67	Jungtis laidams, užsukama, oranžinė, 1,5 - 2,5 mm ² , pakuotėje 20vnt.	pak	3			
68	Jungtis laidams, užsukama, oranžinė, 4,0 mm ² , pakuotėje 20vnt.	pak	2			
69	Išjungimo automatas (3 polių; 10A; C charakteristika; 6KA)	vnt.	2			
70	Išjungimo automatas (3 polių; 16 A; C charakteristika, trumpojo jungimo geba 6KA)	vnt.	2			
71	Išjungimo automatas (3 polių; 20A; C charakteristika, trumpojo jungimo geba 6KA).	vnt.	2			
72	Srovės nuotėkio relė (montavimas DIN, dažnis 50Hz, nominali nuotėkio srovė 30mA, nominali srovė 40A, apsaugos klasė IP20, nominali įtampa 220V). Atitiktis standartas: EN 60898, IEC898, arba IEC 61008	vnt	1			
73	Virštampių ribotuvas C275/20 4P (tinklui TNC -5, apsaugos laipsnis IP 20, montavimas DIN 35 mm, normatyvai PN – IEC 61643 – 1, IEC 6641, polių skaičius 4P, tipas 2 C klasė, vardinė įtampa 230/400V, impulsinė srovė 20kA)	vnt	1			
74	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-25 mm, aukštis-15 mm, ilgis-2 m; pagamintas iš PVC.	vnt.	5			

75	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-40 mm, aukštis-25 mm, ilgis-2 m; pagamintas iš PVC.	vnt.	5		
76	Rozetė viršinkinė (įžeminta, 2 vietų, užpvalintais kampais, baltos spalvos, nehermetiška).	vnt.	2		
77	Kištukinis lizdas (hermetiškas, viršinkinio montažo; su įžeminimu; 16A/230V~, IP44; 2 vietų).	vnt.	2		
78	Kištukinis lizdas (antinkinio montažo, 16A/250V, su įžeminimo kontaktais, IP44, baltos spalvos, 1 vietos).	vnt.	2		
79	Kištukinis lizdas (potinkinio montažo, 16A/220V; su įžeminimo kontaktais; 2 vietų; baltos spalvos, nehermetiškas).	vnt.	2		
80	Kištukinis lizdas (potinkinio montažo; be rėmelio; 16A/250V, nehermetiškas)	vnt.	2		
81	Kištukinis lizdas (potinkinio montažo; su įžeminimo kontaktais; 16A/250V).	vnt.	2		
82	Rėmelis rozetei (potinkinio montažo; 3 vietų; baltos spalvos, su įžeminimu)	vnt.	2		
83	Paviršinis jungiklis 2 klavišų, IP20	vnt.	2		
84	Paviršinis hermetiškas jungiklis 1 klavišo, IP20	vnt.	2		
85	Potinkinis hermetiškas šviesos jungiklis (potinkinio montažo; 10A/250V; 1 klavišo; IP44; be lempučių).	vnt.	1		
86	Potinkinis jungiklis (potinkinio montažo; 10A/250V; 2 klavišų; IP44; be lempučių).	vnt.	1		
87	Įlgintuvas (5 vietų; su įžeminimo kontaktais ir jungikliu; laido (5x1,5mm ²) ilgis ne < 5 m).	vnt.	5		
88	Įlgintuvas (3 vietos, laido (3x1.0mm ²) ilgis ne < 5 m; su įžeminimo kontaktais; tripolis tinklo įtampos ilgintuvas).	vnt.	2		
89	PVC lygus d16 mm vamzdelis lygus, instaliacinis, L-3m, pilkas, nuo-5- +60C	vnt.	6		
90	PVC d16 mm vamzdeliui sujungimo mova, pilka	vnt.	6		
91	PVC d16 mm kampinė sujungimo mova, pilka	vnt.	20		
92	PVC d16 mm laikiklis (pakuotėje 20vnt)	pak	3		
93	Paros laikmatis, įtampa 220-240V, automatinis maitinimas, srovė 8A	vnt.	2		
94	Kaitinimo elementas, 1,5 kW, elektriniam vandens šildytuvui "Ariston"	vnt.	2		
95	Radio imtuvai, maitinimo šaltinis 230V, radijo bangų diapazonas -FM/AM	vnt.	8		

3. GALVINIAI ELEMENTAI (BVPŽ kodas: 314 (31400000 -0))

96	Elementas (elemento tipas Lr 61krona -įtampas 9V).	vnt.	2		
97	Maitinimo elementas CR 2032, įtampa -3V	vnt.	5		
89	Maitinimo elementas AAA, 1,5V, LR03 AM4	vnt.	40		
86	Kraunamieji elementai AAA, įtampa 1,2V, min. 550mA laidiniamis telefono aparatams	vnt.	15		

4. APŠVIETIMO ĮRENGINIAI IR ELEKTROS ŠVIESTUVAI : 315(31500000-1)

87	Įleidžiama LED panelė. Galingumas -16W, montavimo tipas - įleidžiamas, apvalus d190mm, baltas, su matiniu stiklu, 4500K, 900lm	vnt.	20		
----	--	------	----	--	--

88	Įleidžiama LED panelė. Galingumas -40W. montavimo tipas - įleidžiamas, stačiakampė 60x60 cm, baltas, su matiniu stiklu, 3600lm, 4000K	vnt	20	
89	Liuminiscencinių lempų šviestuvas (elektroninis). IP 66, paviršinis, skaidrusPC gaubtas	vnt	8	
89	LED prožektorius 100W, 8500lm, 6000K, pilkos spalvos korpusas	vnt	1	
90	Skaidri standartinė lemputė (kaitinė) 60 W, E27	vnt.	10	
91	Liuminiscencinė lempa 18 W, F29, T8; 9kH (TU)	vnt.	50	
92	Liuminiscencinė lempa 36 W, F29, T8; 9kH (TU)	vnt.	30	
93	LED lemputė 5W, 400lm, 3000K, cokolis E14	vnt.	30	
94	LED lemputė 8W, 720lm, 2800-3200K, šilta šviesa, cokolis E27	vnt	30	
95	LED lemputė 15W, 1500lm, 3000K, cokolis E27	vnt	20	
96	LED lemputė 18W, 1600lm, 3000K, cokolis E27	vnt	20	
97	Kaitinė lemputė. Įtampas -230V, galingumas -60W, cokolis E27, reflektorinė (R63), lemputės matmenys 104x63x63	vnt	10	
98	Kaitinė lemputė. Įtampas -230V, galingumas -40W, cokolis E14, reflektorinė (R63), lemputės matmenys 86x50x50	vnt	10	
99	Kompaktinė liuminiscencinė lempa 18W/840 PL-C, galingumas 18W, cokolis G24d-2, šviesos spektras 840, lempos tipas PL-C, šviesos srautas 1200lm, matmenys 109,7x128x150,4x27,1x27,1 4PIN, vidutinis veikimo laikas-10000val., energijos klasė-B,garantija-12mėn.	vnt	30	
100	Elektroninis balastas 2x36W	vnt	5	
101	Starteris 4-22 W (šviestuvo elektrinė dalis)	vnt.	30	
102	Starteris 4-65 W (šviestuvo elektrinė dalis)	vnt.	20	

5. VARINIAI KABELIAI

103	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitinėmis 2,5 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos). Išmatavimai: 3 x 2,5 mm. Pakuotės dydis ne < 50 m	m	30	
104	Penkiagislis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 5 monolitinėmis 4,0 kv. m., varinėmis gyslomis su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos	m	10	
105	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitinėmis 1,5 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos. Išmatavimai: 3 x 1,5 mm. Pakuotėje ne mažiau 50 m	m	50	

6. VIRTUVĖS ĮRENGINIAI, NAMŲ APYVOKOS REIKMENYS (BVPŽ kodas: 392(39220000-0)

106	Vaistinė. Įtampos pajungimo pagalbos prietaisai (išoriniai) kodas: 392(39220000-0)	vnt	2	
107	spalva)	vnt	3	
108	Tekstilinės pirštinės, medvilninės su PVC taškeliu iš dviejų pusių su manžetiniu rankogaliu, priglundančios prie rankos, elastingos, pritaikytos darbu su slidžiais paviršiais	vnt.	50	

109	Guminės pirštinės įvairių dydžių	vnt	8	
110	Šiuksniadėžė su įstumiamu dangčiu, talpa <30 - 50l, medžiaga - plastikas	vnt	4	7
111	Plastikinis kibiras, talpa 12l, 9stačiakampio formos)	vnt	2	1
112	Plastikinis vazonas, aukštis<470mm, skersmuo<580mm	vnt	3	
113	Plastikinis vazonas, aukštis<470mm, skersmuo<300mm	vnt	3	
114	Sieninis laikrodis su gerai matomais skaitmenimis, neutraliais baltais rėmeliais	vnt	1	
115	Pakabinamas sieninis vonios veidrodis su LED apšvietimu 60x80 cm	vnt	4	
116	Špagatas -lininis, 1,5kg ritė	vnt	8	

7. BUITINIAI PRIETAISAI (BVPŽ kodas: 397(39700000-9))

117	Ištraukiamasis ventiliatorius įleidžiamas į sieną, variklio apsisukimai 2450aps/min, triukšmo lygis -40db, įtampa -230V	vnt	1	
118	Mikrobangų krosnelė, galia 850W, galimumo lygių 6, valdymas elektroninis	vnt	1	
119	Dulkių siurblio maišelis, kiekis pakuotėje – 4 maišelių, paskirtis „s-bag“ tipo maišeliai tinka daugeliui „Simens“ ir „Philips“ dulkių siurbliams	vnt	5	
120	Elektrinis grežtuvas-perforatorius, galia iki 1200W,	vnt	1	
121	Sieninis laikrodis su gerai matomais skaitmenimis, neutraliais baltais rėmeliais	vnt	2	

8. SANTECHNIKA (Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs įtaisai)(BVPŽ kodas: 421(42130000-9))

122	Ventilis v/v d-15 (santechiniai)	vnt.	1	
123	Ventilis v/v d-20 (santechiniai)	vnt.	1	
124	Dvigigis rutulinis ventilis su pavara Dn 32, PN 16, IP44, maksimalus slėgis -0,08MPa, įtampa -230V, atidarymo laikas -9-11s,	vnt	4	
125	Aklė-vandentiekio, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt.	2	
126	Aklė vandentiekio, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt.	2	
127	Maišytuvas praustuvui, vienos rankenėlės, pajungimas žemelėmis, be dugno vožtuvo, šifoninis vandentiekio varžtas d-65mm, išėjimo vamzdžio d-40mm,	vnt	5	
128	plastikas	vnt	2	
129	Unitazo vandens uždarymo mechanizmas, jungimo sriegis -1/2", šoninis tiekimas, matmenys 280x350x60, plastikas	vnt	2	
130	Unitazo vandens nuleidimo mechanizmas, jungties sriegis-1/2", kamščio skersmuo-2"	vnt	2	
131	Praustuvas. Matmenys- 500 x 400 x 190mm, baltos spalvos, keramika, su maišytuvo skyle.	vnt	1	
132	Unitazas. Matmenys 760x645x360mm, keramikinis, pajungimas į kanalizaciją-102 mm, apatinis prijungimas, mechanizmas su „stop“ funkcija	vnt	1	
133	Unitazo tvirtinimo varžtai, palastikas, (tinka dangčiams „Lyra“)	vnt	2	
134	Unitazo bakelio tvirtinimo varžtai (metaliniai su riebokšniais)	vnt	2	

135	Lanksčioji vandentiekio žarna. Spaudimas 15 bar. temperatūra +50 iki +950C. ilgis <500mm. vidinis sriegis-1/2"	vnt	10	
136	Lanksčioji maišytuvo žarna. Maksimali temperatūra-100C, ilgis <50cm, nerūdijantis plienas, slėgis iki 2bar, sujungimas vidinis 1/2", vidinis žarnelės skersmuo-8mm, M8x1-17h 1/2, maišytuvui prijungti	vnt	10	
137	Lanksčioji santechminė žarna. Slėgis 22bar, temperatūra -1100C, ilgis <50cm,nerūdijančio plieno, sriegis vidinis 1/2", vidinis skersmuo-8mm	vnt	5	
138	Bituminis hermetikas stogo dangoms (juodas), pagamintas bitumo pagrindu, atsparus vandeniui ir yra skirtasvairių siūlių ir sujungimų stogo dangose ir konstrukcijose sandarimui pritaikytas vykdyti sandaravimo darbus bet kokiomis lauko sąlygomis, netgi lyjant	vnt	5	

9. Statybinės medžiagos DAŽAI, GRUNTALAI, LAKAI, MASTIKOS (BVPŽ kodas: 441(4411100000-1)

139	Dažai emaliniai, balti blizgus, pakuotė ne < 0,9 l	vnt	5	
140	Emalis pilkas, skirtas medinių, metalinių ir kitų paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje. Skiediklis: vaitspiritas, terpentinas, solventas. Pakuotė ne < 0,9 l	vnt	5	
141	Emalis rudas, skirtas medinių, metalinių ir kitų paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje. Skiediklis: vaitspiritas, terpentinas, solventas. Pakuotė ne < 0,9 l	vnt	3	
142	Universalūs metalo aerosoliniai dažai (juodi, blizgūs, flakono talpa 400ml)	vnt	2	
143	Universalūs metalo aerosoliniai dažai (sidabro spalvo pilki, flakono talpa 400ml)	vnt	2	
144	Universalūs metalo aerosoliniai dažai (baltii, flakono talpa 400ml)	vnt	2	
145	Gruntas. Skirtas vandens neigeriančių paviršių gruntavimui prieš tinkavimą patalpų viduje ir išorėje. Išeiga: 150 - 300 g/ m². Pakuotės dydis ne < 5 kg	vnt	3	
146	Gruntas giluminis. Skirtas stipriai įgeriančių tinko ir gipso kartono paviršių gruntavimui. Išeiga: 0.05 - 0.2 l/m². Pakuotės dydis ne < 1 l.	vnt	5	
147	Silikoninis hermetikas, baltos spalvos (drėgmei ir pelėsiams atsparus silikoninis hermetikas, elastingas, sanitarinis). Turi tiktį plyšių, įtrūkimų, siūlių sandarimui drėgnose patalpose. Turi lipni su metalais, keramika, emaliu. Turi būti atsparus valym	vnt	5	
148	Langų ir durų montavimo putas, talpa 750ml	vnt	4	
149	vamzdynų apšilimo kevalas 114x40 mm	vnt	10	
150	Universalūs klijai SUPER -ATTAK skirti klijuoti gumai, odai, metalui, medienai, porcelianui, plastikui, pakuotėje 5g, džiuavimo laikas 0-30sek.	vnt	8	
151	Vaitspiritas beaomatis. Skirtas aliejiniams, alkidiniams dažams, lako, emalių skiedimui. Talpa ne mažiau 1 l.	vnt.	5	
152	Rišiklis rūdžių. Skirtas surūdijusio metalo paviršiaus apdorojimui prieš dažymą, pakuotės dydis 0,5 l.	vnt	3	
153	Smulkiagrūdis glaistas "MR", 8kg	vnt	2	
154	Vidaus ir išorės darbų giluminis glaistas 10l	vnt	2	

155	Plaunami sienų dažai 91, (spalva RAL 9001)	vnt	3		
156	Dažai balti luboms , 3,0l	vnt	2		
157	Dažai fasadiniai balti 3l	vnt	2		
158	Juosta siūlių armavimui stiklo audinio tinklelis 50mm-25m	vnt	2		
159	Šlifavimo kempinė 100x68x27 mm, Nr. 120	vnt	10		
160	Šlifavimo tinklelis Nr. 120, 100x267	vnt	20		
161	Dažymo juosta 50 mm	vnt	5		
162	G/P plokštė pakabinamoms luboms 60 x60 cm, pakuotėje 10vnt, storis 10mm	pak	4		
163	Laminatas grindų, 12 mm, AC5/33 klasė	m2	33		
164	Drėgmė izoliuojantis paklotas 4 mm	m2	33		
165	Grindjuostės PVC	m	20		
166	Kampinė jungtis grindjuostei (pak 2 vnt)	pak	4		
167	Užbaigimui jungtis (pak 2vnt)	pak	4		
168	Sujungimo jungtis grindjuostei (pak 2vnt)	pak	2		
169	Aluminišias jungiamoji grindjuostė (plytelės laminatas), l-0,9m	vnt	2		
170	Bituminė kaučiukinė stogų mastika. Ruloninių dangų prie betono pagrindo, bituminių ruloninių dangų suklijavimui. Pakuotės dydis ne mažiau<18kg	vnt	2		
171	Prilydoma bituminė stogo danga (viršutinio sluoksnio danga), plotis, ilgis-10x1m, storis 4mm.	rul	2		
172	Mišinys putų polistirenui klijuoti ir armuoti. Paskirtis putų polistireno plokštėms klijuoti bei armavimo audinio tinkleliui klijuoti pagal pastatų šiluminio technologija. Pakuotės dydis 25kg.	vnt.	1		
173	Medienos impregnavimas vandens pagrindu "Wood stain", spalva polisanderis, talpa 2,5l	vnt	3		
174	Tašas obliuotas (pušis) 45 x70 x 3000mm	vnt	6		
175	Impregnavimas „Pinotex Ultra“. Paskirtis naujiems ir anksčiau medienos – apsaugos priemonėmis apdorotiems mediniams paviršiams lauke, ypač tinka obliuotiems paviršiams impregnuoti. Skiediklis – vaitspiritas, spalva polisanderis (tamsus kaštoninis). Pakuotėje – 3ltr.	vnt.	4		
176	Cementas. Pakuotė- 25kg	vnt	2		
10. TRAŠOS (BVPŽ kodas: 244(24400000-8))					
177	Organinių trąšų konc.lauko gėlėms 0,5l V	vnt.	5		
178	Universalių trąšų gėlėms 15kg	vnt.	3		
179	Žemė gėlėms 20l talpos maišai	vnt	5		
180	Herbicidinė priemonė samanų žolės naikimui tarp grindinio plytelių, talpa 0,5l	vnt	4		
181	Trąšos vejoms, talpa maiše 5kg	vnt	5		
182					
				VISO:	4983,62