



Metalistų g. 8, LT- 78136 Šiauliai, tel. 869889208, faks.841- 200590 el. p.info@mprekyba.lt.
Įmonės kodas 302575426, PVM mokėtojo kodas LT100005808814, A.s. LT637044060007672440

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

**PASIŪLYMAS PIRKTI
SLAUGOS PRIEMONES**

**2017 m. gegužės 25 d.
Šiauliai**

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB M Prekyba
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Metalistų g. 8, 78136, Šiauliai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Marius Martinaitis
Telefono numeris	869889208
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@mprekyba.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,

2) Supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentuose,

3) kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

4. Vykdamt sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil.Nr.	Subtiekejo pavadinimas ir adresas

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai*

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/ :

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje :
	Visa pateikta informacija, išskyrus kainą ir jos sudėtinę dalį, yra konfidenciali.	

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., bus pavišinti kartu su sudaryta sutartimi.*

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

Mes siūlome šias prekes:

1 pirkimo dalis

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, prekės gamintojas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	PVM dydis %	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, EUR (su PVM)
1.	Vaistų spinta, Metalkas	20	Vnt.	360.00	21.00	435.60	7200.00	8712.00

1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM (*žodžiais*): aštuoni tūkstančiai septyni šimtai dvylika eurų ir 00 ct _____ Eur.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1512.00 Eur.

2 pirkimo dalis

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, prekės gamintojas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	PVM dydis %	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, EUR (su PVM)
2.	Medicininė širma, Ayr Medical	60	Vnt.	59.00	21.00	71.39	3540.00	4283.40

2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM (*žodžiais*): keturi tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt trys eurai ir 40 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 743.40 Eur.

3 pirkimo dalis

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, prekės gamintojas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	PVM dydis %	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, EUR (su PVM)
3.	Stovas lašinei sistemai, Juventas	200	Vnt.	85.00	21.00	102.85	17000.00	20570.00

3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM (*žodžiais*): dvidešimt tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt eurų ir 00 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3570.00 Eur.

5 pirkimo dalis

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, prekės gamintojas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	PVM dydis %	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, EUR (su PVM)
5.	Arterinis kraujospūdžio matuoklis aneroidinis/mechaninis, Rossmax	121	Vnt.	15.80	21.00	19.12	1911.80	2313.28

5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM (*žodžiais*): du tūkstančiai trys šimtai trylika eurų 28 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 401.48 Eur.

6 pirkimo dalis

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, prekės gamintojas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	PVM dydis %	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, EUR (su PVM)
6.	Elektroninis arterinio kraujo spaudimo aparatas, Rossmax	58	Vnt.	33.00	21	39.93	1914.00	2315.94

6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM (*žodžiais*): du tūkstančiai trys šimtai penkiolika eurų ir 94 ct

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 401.94 Eur.

7 pirkimo dalis

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, prekės gamintojas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	PVM dydis %	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, EUR (su PVM)
7.	Čiužinys pragulų profilaktikai, Ausnė	200	Vnt.	116.00	21.00	140.36	23200.00	28072.00

7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM (*žodžiais*): dvidešimt aštuoni tūkstančiai septyniasdešimt du eurai ir 00 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 4872.00 Eur.

8 pirkimo dalis

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, prekės gamintojas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	PVM dydis %	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, EUR (su PVM)
8.	Perkėlimo lenta, Samarit	20	Vnt.	234.00	21.00	283.14	4680.00	5662.80

8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM (*žodžiais*):penki tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt du eurai ir 80 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 982.80 Eur.

11 pirkimo dalis

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, prekės gamintojas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	PVM dydis %	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, EUR (su PVM)
11.	Diržai pacientų fiksavimui, Biocare	20	Poros	94.00	21.00	113.74	1220.00	1476.20

11 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM (*žodžiais*):vienas tūkstantis keturi šimtai septyniasdešimt šeši eurai ir 20 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 256.20 Eur.

12 pirkimo dalis

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, prekės gamintojas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	PVM dydis %	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, EUR (su PVM)
12.	Trikampė pozicionavimo pagalvė, Ausnė	50	Vnt.	21.00	21.00	25.41	1050.00	1270.50

12 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM (*žodžiais*):vienas tūkstantis du šimtai septyniasdešimt eurų ir 50 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 220.50 Eur.

13 pirkimo dalis

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, prekės gamintojas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	PVM dydis %	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, EUR (su PVM)
13.	Vaikštyinė su stabdžiais, Koval	30	Vnt.	150.00	21.00	181.50	4500.00	5445.00

13 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM (*žodžiais*):penki tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt penki eurai ir 00 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 945.00 Eur.

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA SLAUGOS PRIEMONĖS

1 pirkimo dalis. Vaistų spinta – 20 vnt.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos parametru reikšmės	Prekės gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomos parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra))
1.	Rėmas	Pagamintas iš nerūdijančio arba medicininio metalo, arba šviesios spalvos dengto plovimui – dezinfekavimui atspariais dažais metalo.	Pagamintas iš šviesios spalvos dengto plovimui – dezinfekavimui atspariais dažais metalo.
2.	Spintos dalys.	2 dalių: viršuje su trimis stiklinėmis lentynomis ir įstiklintomis durelėmis Apačioje su viena stikline lentyna ir metalinėmis durelėmis. Durelės su užraktais.	2 dalių: viršuje su trimis stiklinėmis lentynomis ir įstiklintomis durelėmis Apačioje su viena stikline lentyna ir metalinėmis durelėmis. Durelės su užraktais.

3.	Ratukai	4 (2 iš jų su stabdžiais)	4 (2 iš jų su stabdžiais)
4.	Išmatavimai	(180 x 80 x 43) ± 2 cm	180 x 80 x 43 cm

2 pirkimo dalis.
Medicininė širma – 60 vnt.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Prekės gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra))
1.	Rėmas	Pagamintas iš nerūdijančio plieno vamzdžio arba dažytas milteliniais dažais.	Pagamintas iš nerūdijančio plieno vamzdžio
2.	Sekcijų skaičius	Ne mažiau 3vnt.	3vnt.
3.	Sekcijos matmenys	Plotis ne mažiau 60cm Atstumas nuo žemės iki sekcijos apačios – 19cm ± 5cm Aukštis ne mažiau 180cm.	Plotis 60cm Atstumas nuo žemės iki sekcijos apačios 22 cm Aukštis 180cm.
4.	Konstrukcija	Stabili konstrukcija, stovint ant šešių, ne mažiau 5cm skersmens ratukų iš kurių 4 (po 2 ant skersinio rėmo) laiko viduriniąją sekciją ir po vieną ratuką kiekvienos kraštinės šoninės sekcijos apačios kraštiniame kampe. Sekcijas jungiantys vyriai iš nerūdijančio plieno leidžia joms judėti 360° kampu.	Stabili konstrukcija, stovint ant šešių, 5cm skersmens ratukų iš kurių 4 (po 2 ant skersinio rėmo) laiko viduriniąją sekciją ir po vieną ratuką kiekvienos kraštinės šoninės sekcijos apačios kraštiniame kampe. Sekcijas jungiantys vyriai iš nerūdijančio plieno leidžia joms judėti 360° kampu.
5.	Audinys	Nepermatomas, lengvai valomas, nedegus, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, sintetinis, šviesiai mėlynos spalvos, neblunkantis.	Nepermatomas, lengvai valomas, nedegus, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, sintetinis, šviesiai mėlynos spalvos, neblunkantis.

3 pirkimo dalis.
Stovas lašinei sistemai – 200 vnt.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Prekės gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra))
1.	Rėmas	Pagrindas, stiebas ir viršūnė su kabliais pagaminta iš nerūdijančio	Pagrindas, stiebas ir viršūnė su kabliais pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304 markės.

		plieno, kuris turi būti ne žemesnės kaip AISI 304 markės. Sujungimuose negali būti plastiko Reguliuojamas aukštis nuo 130 iki 220cm ± 10cm	Sujungimuose nėra plastiko. Reguliuojamas aukštis nuo 128 iki 223 cm.
2.	Aukščio reguliavimo būdas	Išoriniu užveržiančiuoju varžtu.	Išoriniu užveržiančiuoju varžtu.
3.	Vamzdžių skersmuo	Viršutinis 1,6cm ± 5mm Apatinis 2,5cm ± 5mm	Viršutinis -1,5 cm Apatinis – 2,5 cm.
4.	Kabliai	4 kabliai, skirti įvairioms skysčių pakuotėms (2 iš jų buteliams, 2 maišams su infuziniais tirpalais kabinti).	4 kabliai, skirti įvairioms skysčių pakuotėms (2 iš jų buteliams, 2 maišams su infuziniais tirpalais kabinti).
5.	Butelių laikiklio žiedų skersmuo	Viršutinis 9cm ± 0,1cm Apatinis 3,5cm ± 0,1cm	Viršutinio – 9 cm Apatinio – 3,5 cm
6.	Ratukai	Ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 50mm, 2 iš jų su rimties stabdžiais. Ratukai pagaminti iš triukšmo nekeliančios ir grindų netepančios medžiagos. Ratukas su pagrindu jungiasi metaline guoline besisukančia 360° apie vertikalią ašį jungtimi.	Ratukų skersmuo 50 mm, 2 iš jų su rimties stabdžiais. Ratukai pagaminti iš triukšmo nekeliančios ir grindų netepančios medžiagos. Ratukas su pagrindu jungiasi metaline guoline besisukančia 360° apie vertikalią ašį jungtimi.
7.	Apkrova	Ne mažiau 10kg	10 kg.

5 pirkimo dalis.

Arterinis kraujospūdis matuoklis aneroidinis/mechaninis – 121 vnt.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Prekės gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra))
1.	Manometras	Korpusas pagamintas iš metalo, sujungtas su kriauše. Skersmuo 50-65 mm, matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg, matavimo skalė kas 2 mmHg. Įsiurbimo kriaušė su metaline apsauga, oro išleidimo vožtuvas – metalinis, atsukamas. Galimybė išleisti orą automatiškai. Įsiurbimo kriaušė nesideformuoja po ilgo naudojimo.	Korpusas pagamintas iš metalo, sujungtas su kriauše. Skersmuo 65 mm, matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg, matavimo skalė kas 2 mmHg. Įsiurbimo kriaušė su metaline apsauga, oro išleidimo vožtuvas – metalinis, atsukamas. Galimybė išleisti orą automatiškai. Įsiurbimo kriaušė nesideformuoja po ilgo naudojimo.
2.	Manžetė	Pagaminta iš aukštos kokybės nailono, M-L dydžio 25-40 cm. Atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. Sudėtyje neturinti latekso, nesideformuoja po ilgo naudojimo. Užsegimas – su žiedu arba be žiedo.	Pagaminta iš aukštos kokybės nailono, M-L dydžio 25-40 cm. Atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. Sudėtyje neturinti latekso, nesideformuoja po ilgo naudojimo. Užsegimas – su žiedu arba be žiedo.
3.	Komplektacija	Su stetofonendoskopu, su dėtuve.	Su stetofonendoskopu, su dėtuve.
4.	Pirminė	Būtina	Pirminė metrologinė patikra

	metrologinė patikra		
--	---------------------	--	--

6 pirkimo dalis.
Elektroninis arterinio kraujo spaudimo aparatas - 58 vnt.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Prekės gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomos parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra))
1.	Prietaiso bendra charakteristika	Automatinis, kliniškai patikrintas (tinkantis naudoti gydymo įstaigose), ant stalo ar kito horizontalaus paviršiaus statomas aparatas, skirtas arterinio kraujo spaudimo ir pulso matavimui.	Automatinis, kliniškai patikrintas (tinkantis naudoti gydymo įstaigose), ant stalo ar kito horizontalaus paviršiaus statomas aparatas, skirtas arterinio kraujo spaudimo ir pulso matavimui.
2.	Arterinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)	30-280 mmHg	30-280 mmHg
3.	Pulso matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)	40-180 k/min.	40-199 k/min.
4.	Matavimo tikslumas	Arterinio kraujo matavimo paklaida ne didesnė kaip ± 3 mmHg, pulso matavimo paklaida ne didesnė kaip $\pm 5\%$ nuo rodomos išmatuoto parametro vertės.	Arterinio kraujo matavimo paklaida ± 3 mmHg, pulso matavimo paklaida $\pm 5\%$ nuo rodomos išmatuoto parametro vertės.
5.	Skaitmeninis LCD (arba lygiavertis) ekranas matavimo rezultatų ir informacinių pranešimų atvaizdavimui	Būtiny	Skaitmeninis LCD ekranas matavimo rezultatų ir informacinių pranešimų atvaizdavimui
6.	Aparato manžetė	Prailginta, tinkanti vidutinės ir didelės apimties (nuo 24 cm iki 42 cm) suaugusio paciento žastui.	Prailginta, tinkanti vidutinės ir didelės apimties (nuo 24 cm iki 42 cm) suaugusio paciento žastui.
7.	Automatinis manžetės pripūtimas iki reikiamo slėgio bei oro iš manžetės išleidimas	Būtiny	Automatinis manžetės pripūtimas iki reikiamo slėgio bei oro iš manžetės išleidimas
8.	Maksimalus oro slėgis manžetėje	Ne daugiau kaip 300 mmHg.	Ne daugiau kaip 300 mmHg.
9.	Matavimo tikslumą įtakančių veiksnių	Netinkamai uždėta manžetė; Pacientas juda matavimo metu;	Netinkamai uždėta manžetė; Pacientas juda matavimo metu;

	aptikimas su atitinkamais informaciniais pranešimais (indikacija) aparato ekrane	Prieširdžių virpėjimas.	Prieširdžių virpėjimas.
10.	Arterinio kraujo spaudimo matavimas	Automatinis trijų matavimų rezultatų vidurkinimo režimas; Esant aritmijai aparatas turi užbaigti matavimą ir pateikti matavimo rezultatus, nepriklausomai nuo aptiktos aritmijos lygio.	Automatinis trijų matavimų rezultatų vidurkinimo režimas; Esant aritmijai aparatas užbaigia matavimą ir pateikia matavimo rezultatus, nepriklausomai nuo aptiktos aritmijos lygio.
11.	Elektros maitinimo šaltiniai	Standartiniai galvaniniai maitinimo elementai; 230V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas Pastaba: aparatas turi būti pateiktas su darbinio maitinimo elementų komplektu bei adapteriu maitinimui iš elektros tinklo Galimybė naudoti su įkraunamomis baterijomis.	Standartiniai galvaniniai maitinimo elementai; 230V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas Pastaba: aparatas pateiktas su darbinio maitinimo elementų komplektu bei adapteriu maitinimui iš elektros tinklo Galimybė naudoti su įkraunamomis baterijomis.
12.	Aparato ženklavimas serijiniu numeriu	Būtinai	Aparato ženklavimas serijiniu numeriu
13.	Kartu su aparatu pateikiami dokumentai	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba

7 pirkimo dalis.
Čiužinys pragulų profilaktikai – 200 vnt.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Prekės gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra))
1.	Čiužinio kompozicija	2 skirtingų porolono sluoksnių	2 skirtingų porolono sluoksnių
2.	Paskirtis	Pragulų profilaktikai ir I-II stadijos pragulų gydymui	Pragulų profilaktikai ir I-II stadijos pragulų gydymui
3.	Matmenys	Ilgis – ne mažiau 200 cm Plotis – 85-90 cm Aukštis – 15 cm ± 2 cm	Ilgis – 200 cm Plotis – 85-90 cm Aukštis – 17 cm
4.	Rekomenduojamas svoris	Ne mažiau kaip 200 kg	220 kg
5.	Apatinis sluoksnis	Suteikiantis stabilumo, iš didelio elastingumo porolono Tankis - ne mažiau 40 kg/m ³ Aukštis – ne mažiau 11 cm	Suteikiantis stabilumo, iš didelio elastingumo porolono Tankis - 40 kg/m ³ Aukštis – 11 cm
6.	Viršutinis sluoksnis	Iš viskoelatinio porolono. Tankis – ne mažiau 50kg/m ³ . Paviršius profiliuotas, kurių kraštinė ne mažiau kaip 6 cm, išpjovos užtikrinančios laisvą oro cirkuliaciją	Iš viskoelatinio porolono. Tankis – 50kg/m ³ . Paviršius profiliuotas, kurių kraštinė 6 cm, išpjovos užtikrinančios laisvą oro cirkuliaciją

7.	Užvalkalas	Dengia čiuzinį iš visų pusių	Dengia čiuzinį iš visų pusių
8.	Užvalkalo medžiagos sudėtis	Svoris - 165 (± 15 g/m ²), apatinis sluoksnis iš poliesterio 70 g/m ² (± 20 g/m ²), viršutinis sluoksnis iš poliuretano 60 g/m ² (± 12 g/m ²). Spalva – tamsi.	Svoris - 150 g/m ²), apatinis sluoksnis iš poliesterio 90 g/m ² , viršutinis sluoksnis iš poliuretano 60 g/m ² . Spalva – tamsi.
9.	Užvalkalo savybės	Laidus orui (ne mažiau nei 1000 g/m ² užvalkalo priežiūra, nelaidus skysčiams, antibakterinis, priešgrybelinis, nepalaikantis degimo (Crib 5)	Laidus orui 1000 g/m ² užvalkalo priežiūra, nelaidus skysčiams, antibakterinis, priešgrybelinis, nepalaikantis degimo (Crib 5)
10.	Užvalkalo priežiūra	Dezinfekuojamas įprastinėmis priemonėmis, Skalbiamas iki + 95° C, Galima džiovinti džiovyklėje, Užvalkalas yra atsparus autoklavo sterilizacijai iki + 120°C	Dezinfekuojamas įprastinėmis priemonėmis, Skalbiamas iki + 95° C, Galima džiovinti džiovyklėje, Užvalkalas yra atsparus autoklavo sterilizacijai iki + 120°C
11.	Medžiagos susitraukimas po skalbimo	Ne daugiau kaip 4%	Ne daugiau kaip 4%
12.	Užvalkalo užtrauktukas	Užtrauktukas L arba U formos su atvartu.	Užtrauktukas L arba U formos su atvartu.

8 pirkimo dalis.
Perkėlimo lenta – 20 vnt.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Prekės gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra))
1.	Paskirtis	Gulinčių pacientų perkėlimui tarp skirtingo aukščio paviršių (nuo/ant lovos, operacinio stalo, transportavimo vežimėlio ir pan.). Maksimalus atstumas tarp perkėlimo paviršių ne mažesnis kaip 20 cm.	Gulinčių pacientų perkėlimui tarp skirtingo aukščio paviršių (nuo/ant lovos, operacinio stalo, transportavimo vežimėlio ir pan.). Maksimalus atstumas tarp perkėlimo paviršių 20 cm.
2.	Komplektacija	Lentos pagrindas ir užvalkalas	Lentos pagrindas ir užvalkalas
3.	Komplektacijos papildymas	Vienkartiniais apsauginiais užvalkalais iš polietileno.	Vienkartiniais apsauginiais užvalkalais iš polietileno.
4.	Pagrindas	Vientisas, sulenkiamas pusiau, sustiprintas, pagrindo paviršius plastikinis, pagrindas su paminkštinimu, iškirstomis specialiomis nešimo rankenomis.	Vientisas, sulenkiamas pusiau, sustiprintas, pagrindo paviršius plastikinis, pagrindas su paminkštinimu, iškirstomis specialiomis nešimo rankenomis.
5.	Užvalkalo medžiaga	Ypatingai mažos trinties medžiaga. Užvalkalas lengvai besisukantis (slystantis) aplink pagrindą.	Ypatingai mažos trinties medžiaga. Užvalkalas lengvai besisukantis (slystantis) aplink pagrindą.
6.	Darbinė apkrova	Ne mažesnė nei 150 kg esant 20 (± 2) cm tarpui tarp dviejų skirtingų paviršių.	150 kg esant 20 cm tarpui tarp dviejų skirtingų paviršių.
7.	Lentos ilgis	170 (± 5) cm	170 cm
8.	Lentos plotis	50(± 5) cm	45 cm

9.	Priežiūra	Plastikinė dalis valoma muiluotu vandeniu ir dezinfekuojama valikliais kurių sudėtyje yra etanolio arba isopropanolio, užvalkalas skalbiamas ne žemesnėje kaip 70°C temperatūroje.	Plastikinė dalis valoma muiluotu vandeniu ir dezinfekuojama valikliais kurių sudėtyje yra etanolio arba isopropanolio, užvalkalas skalbiamas 70°C temperatūroje.
10.	Dokumentacija	Saugaus darbo rekomendacijos.	Saugaus darbo rekomendacijos.

11 pirkimo dalis.
Diržai pacientų fiksavimui – 20 porų

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Prekės gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra))
1.1	Rankų fiksavimo diržai	Kiekis 10 porų	
1.2	Išmatavimai	Plotis ne mažesnis kaip 8 (±1) cm, apimtis priklauso nuo komplekto dydžio, bet ne siauresnėse kaip 12-22 (±2) cm ir 15-25 (±2) cm ribose. Diržas su dviem tvirtinimo juostomis: viena juosta diržas tvirtinimas prie rankos, kitos juostos pagalba diržas tvirtinamas prie lovos rėmo.	Plotis 8 cm, apimtis priklauso nuo komplekto dydžio, bet ne siauresnėse kaip 12-22 cm ir 17-27 cm ribose. Diržas su dviem tvirtinimo juostomis: viena juosta diržas tvirtinimas prie rankos, kitos juostos pagalba diržas tvirtinamas prie lovos rėmo.
1.3	Paskirtis	Apsauganti pacientą nuo sužeidimų – tokių kaip nukritimas nuo lovos, savęs žalojimo, taip pat slaugančio personalo saugumo užtikrinimui pacientų psichozių metu.	Apsauganti pacientą nuo sužeidimų – tokių kaip nukritimas nuo lovos, savęs žalojimo, taip pat slaugančio personalo saugumo užtikrinimui pacientų psichozių metu.
1.4	Komplektacija	1 komplektas rankų fiksacijos diržų, 4 magnetinės sagos, 1 magnetinis raktas.	1 komplektas rankų fiksacijos diržų, 4 magnetinės sagos, 1 magnetinis raktas.
1.5	Diržų žymėjimas	Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį	Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį
1.6	Diržų fiksavimas	Magnetinių sagų pagalba, rankų ir kojų diržai papildomai fiksuojami lipniomis juostomis (velcro).	Magnetinių sagų pagalba, rankų ir kojų diržai papildomai fiksuojami lipniomis juostomis (velcro).
1.7	Lipni juosta	Lipni juosta iš dviejų dalių, kad neišplyštų medžiaga susegimo vietose.	Lipni juosta iš dviejų dalių, kad neišplyštų medžiaga susegimo vietose.
1.8	Pagaminta iš	Iš poliesterio/medvilnės pluošto, vidinė rankų/kojų diržų pusė paminkštinta.	Iš poliesterio/medvilnės pluošto, vidinė rankų/kojų diržų pusė paminkštinta.
1.9	Skalbimas	Skalbama ne žemesnėje kaip 95°C temperatūroje, džiovinama elektriniu džiovintuvu ne žemesnėje kaip 45-50°C temperatūroje.	Skalbama ne žemesnėje kaip 95°C temperatūroje, džiovinama elektriniu džiovintuvu ne žemesnėje kaip 45-50°C temperatūroje.
1.10	Instrukcijos ir aprašymai	Prekės aprašymai, instrukcijos pateikiamos lietuvių kalba.	Prekės aprašymai, instrukcijos pateikiamos lietuvių kalba.
2.1	Kojų fiksavimo diržai	Kiekis 10 porų	Kiekis 10 porų
2.2	Išmatavimai	Plotis ne mažesnis kaip 8 (±1) cm, apimtis priklauso nuo komplekto dydžio, bet ne	Plotis ne mažesnis kaip 8 cm, apimtis priklauso nuo komplekto dydžio, bet ne

		siauresnėse kaip 25 – 35 (±5) cm ir 30 – 40 (±5) cm ribose. Papildomai komplektuojami su lovos diržu, kad būtų galima fiksuoti paciento kojas keliose pozicijose.	siauresnėse kaip 25 – 35 cm ir 31 – 43 cm ribose. Papildomai komplektuojami su lovos diržu, kad būtų galima fiksuoti paciento kojas keliose pozicijose.
2.3	Paskirtis	Apsauganti pacientą nuo sužeidimų – tokių kaip nukritimas nuo lovos, savęs žalojimo, taip pat slaugančio personalo saugumo užtikrinimui pacientų psichozijų metu.	Apsauganti pacientą nuo sužeidimų – tokių kaip nukritimas nuo lovos, savęs žalojimo, taip pat slaugančio personalo saugumo užtikrinimui pacientų psichozijų metu.
2.4	Komplektacija	1 komplektas kojų fiksacijos diržų, 1 juosta fiksacinių diržų tvirtinimui prie lovos, ne mažiau kaip 4 magnetinės sagos, 1 magnetinis raktas.	1 komplektas kojų fiksacijos diržų, 1 juosta fiksacinių diržų tvirtinimui prie lovos, ne mažiau kaip 4 magnetinės sagos, 1 magnetinis raktas.
2.5	Diržų žymėjimas	Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį	Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį
2.6	Diržų fiksavimas	Magnetinių sagų pagalba, rankų ir kojų diržai papildomai fiksuojami lipniomis juostomis (velcro).	Magnetinių sagų pagalba, rankų ir kojų diržai papildomai fiksuojami lipniomis juostomis (velcro).
2.7	Lipni juosta	Lipni juosta iš dviejų dalių, kad neišplyštų medžiaga susegimo vietose.	Lipni juosta iš dviejų dalių, kad neišplyštų medžiaga susegimo vietose.
2.8	Pagaminta iš	Iš poliesterio/medvilnės pluošto, vidinė rankų/kojų diržų pusė paminkštinta.	Iš poliesterio/medvilnės pluošto, vidinė rankų/kojų diržų pusė paminkštinta.
2.9	Skalbimas	Skalbiama ne žemesnėje kaip 95 ⁰ C temperatūroje, džiovinama elektriniu džiovituvu ne žemesnėje kaip 45-50 ⁰ C temperatūroje.	Skalbiama ne žemesnėje kaip 95 ⁰ C temperatūroje, džiovinama elektriniu džiovituvu ne žemesnėje kaip 45-50 ⁰ C temperatūroje.
2.10	Instrukcijos ir aprašymai	Prekės aprašymai, instrukcijos pateikiamos lietuvių kalba.	Prekės aprašymai, instrukcijos pateikiamos lietuvių kalba.

12 pirkimo dalis.
Trikampė pozicionavimo pagalvė – 50 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Prekės gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra))
1.	Kompozicija	Pagamintas iš didelio elastingumo porolono, tankis 35 kg/m ³ (±5 kg/m ³)	Pagamintas iš didelio elastingumo porolono, tankis 32 kg/m ³
2.	Paskirtis	Pragulų profilaktika, suteikiant reikiamą atramą tam tikroms kūno dalims (pakelti, fiksuoti reikiamu kampu)	Pragulų profilaktika, suteikiant reikiamą atramą tam tikroms kūno dalims (pakelti, fiksuoti reikiamu kampu)
3.	Matmenys	Ilgis – ne mažiau 70 cm Plotis – ne mažiau 25 cm Aukštis (aukštesnio krašto) – 15 cm Aukštis (žemesnio krašto) – 5 cm	Ilgis – 80 cm Plotis – 30 cm Aukštis (aukštesnio krašto) – 15 cm Aukštis (žemesnio krašto) – 5 cm
4.	Užvalkalas	Dengia iš visų pusių. Užvalkalo kampai sustiprinti papildomomis siūlėmis	Dengia iš visų pusių. Užvalkalo kampai sustiprinti papildomomis siūlėmis
5.	Užvalkalo	Svoris ne mažiau 190 g/m ² . Apatinis	Svoris ne mažiau 190 g/m ² . Apatinis

	medžiagos sudėtis	sluoksnis iš poliesterio (ne mažiau 100 g/m ²), viršutinis sluoksnis iš poliuretano (ne mažiau 90 g/m ²) arba kitos analogiškas savybes turinčios medžiagos.Tamsios spalvos.	sluoksnis iš poliesterio 100 g/m ²), viršutinis sluoksnis iš poliuretano 90 g/m ²).Tamsios spalvos.
6.	Užvalkalo savybės	Laidus orui – ne mažiau nei 1000 g/m ² /24h Nelaidus skysčiams Antibakterinis Priešgrybelinis Nepalaikantis degimo (Crib 5)	Laidus orui –1000 g/m ² /24h Nelaidus skysčiams Antibakterinis Priešgrybelinis Nepalaikantis degimo (Crib 5)
7.	Užvalkalo priežiūra	Dezinfekuojamas įprastinėmis priemonėmis Skalbiamas iki +95° Galima džiovinti džiovyklėje Užvalkalas yra atsparus autoklavo sterilizacijai iki + 120°C	Dezinfekuojamas įprastinėmis priemonėmis Skalbiamas iki +95° Galima džiovinti džiovyklėje Užvalkalas yra atsparus autoklavo sterilizacijai iki + 120°C
8.	Medžiagos susitraukimas po skalbimo	Ne daugiau kaip 2%	Ne daugiau kaip 2%
9.	Užvalkalo užtrauktukas	Su apsauginiu medžiagos atvartu papildomai apsaugai prieš skysčio patekimą į čiužinį	Su apsauginiu medžiagos atvartu papildomai apsaugai prieš skysčio patekimą į čiužinį

13 pirkimo dalis.
Vaikštynė su stabdžiais – 30 vnt.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Prekės gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra))
1.	Aukštis	Reguliuojamas mechaniškai atsukant rankenėles	Reguliuojamas mechaniškai atsukant rankenėles
2.	Aukščio ribos	Aukštis reguliuojamas ne mažesnėse ribose kaip 80-90 cm (±1cm)	Aukštis reguliuojamas ne mažesnėse ribose kaip 80-90 cm (±1cm)
3.	Ilgis	Ne didesnis kaip 67 cm	Ne didesnis kaip 67 cm
4.	Plotis	Ne didesnis kaip 54 cm	Ne didesnis kaip 54 cm
5.	Ratukai	4 ratukai su stabdžiais, ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 10 cm, priekiniai ratukai gali suktis bet kuria kryptimi	4 ratukai su stabdžiais, ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 10 cm, priekiniai ratukai gali suktis bet kuria kryptimi
6.	Stabdžiai	Vaikštynė turi stabdžių rankenėles ant prisilaikymo rankenų galiniams ratukams, priekiniai ratukai turi fiksuojamus stovėjimo stabdžius	Vaikštynė turi stabdžių rankenėles ant prisilaikymo rankenų galiniams ratukams, priekiniai ratukai turi fiksuojamus stovėjimo stabdžius
7.	Vaikštynės bazė	Bazė U formos	Bazė U formos
8.	Minkštoji vaikštynės dalis	Pagaminta iš medžio drožlių plokštės su poliuretano porolonu, paviršius medicininė dirbtinė oda	Pagaminta iš medžio drožlių plokštės su poliuretano porolonu, paviršius medicininė dirbtinė oda
9.	Didžiausia	Ne mažesnė kaip 180 kg	Ne mažesnė kaip 180 kg

	leidžiama apkrova	
--	-------------------	--

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	13
2.	Pažyma, patvirtinanti jungtinių kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis	2
3.	Įmonės registracijos pažymėjimas	2
4.	Prekių aprašymai, sertifikatai, gamintojų įgaliojimai	51

Direktorius

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

Marius Martinaitis

(parašas*)

(vardas, pavardė*)

*Pastaba. Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.