

MINIMALŪS REIKALAVIMAI KONTEINERIAM

Komunalinių atliekų surinkimo konteineriai (toliau – Konteineriai) bus naudojami mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti iš Savivaldybės gyventojų ir juridinių asmenų bei netinkamų naudoti ar pavogtų konteinerių pakeitimui, naujų atliekų turėtojų aprūpinimui komunalinių atliekų surinkimo priemonėmis. Konteineriai turi atitikti žemiau esančioje lentelėje pateiktus reikalavimus.

Paslaugos teikėjas teikdamas Užsakovui dokumentus privalo pateikti visus šiuos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus ar Paslaugos tiekėjo patvirtintas šių dokumentų kopijas.

Konteinerio talpa, m ³	0,12	0,24	0,77	1,1
Konteinerių saugojimo vieta	Suderinama su Užsakovu Pasiruošimo paslaugos teikimui periodu			
Bendrieji reikalavimai	Pasiruošimo paslaugos teikimui periodu, paslaugos teikėjas turi aprūpinti visus atliekų turėtojus tinkamais naudoti, techniškai tvarkingais, nesulūžusiais konteineriais. Konteineriai turi būti estetiškai su sveikais dangčiais ir ratukais, kad atliktų savo funkcijas. Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, patvirtina ISO 9001, 14001 ar jiems analogiškų standartų taikymą gamybos procese Konteineriai turi būti sertifikuoti pagal RAL GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą, apie tai pateikiant sertifikatą ir kiekvienas konteineris turi būti pažymėtas atitinkamu kokybės užtikrinimo ženklu			
Paskirtis	Mišrių komunalinių atliekų surinkimas			
Konteinerių atitikimas standartams ir naudojamos medžiagos	Konteineriai turi atitikti: LST EN 840-1:2012 ir (arba) LST EN 8402:2012 ir (arba) LST EN 840-3:2013 ir (arba) LST EN 840-4:2013 ir (arba) LST EN 840-5:2013 ir (arba) LST EN 840-6:2013 arba lygiaverčiai kokybės standartai Plastikiniai atliekų konteineriai turi būti pagaminti iš aukšto tankumo polietileno (HDPE). Konteinerio gamybai negali būti naudojamas kadmio ar kitos aplinkai pavojingos medžiagos. Plastikinio konteinerio spalva suteikiama, dažant medžiagos masę, iš kurių formuojamas konteineris. Medžiagos, iš kurių gaminamas konteineris, ir pats konteineris turi būti atsparūs UV spinduliams. Medžiagos iš, kurių formuojamas konteineris turi neabsorbuoti drėgmės ir būti visiškai atsparūs korozijai, šalčiui, karščiui ir cheminėms medžiagoms. Konteinerių spalva turi atitikti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę suderintą su Užsakovu.			
Informacija	Ant kiekvieno konteinerio priekinės dalies turi būti užklijuotas informacinis lipdukas.			
Dokumentacija	Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba (kiekvienam konteineriui).			
Garantija	Konteineriams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 2 metų garantija.			