

**PASIŪLYMAS
DĖL X86 ARCHITEKTŪROS TARNYBINIŲ STOČIŲ SPECIALIZUOTAI
PROGRAMINEI ĮRANGAI**

2017 m. lapkričio 28 d. Nr. PSL171123ISA1-01
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Blue Bridge“
Tiekėjo adresas ir įmonės kodas/Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių adresai ir kodai	J. Jasinskio 16A, LT-03163 Vilnius, įm. k. 111445337
Pasiūlymą pasirašyti įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos	Grita Stanionienė, pardavimų palaikymo skyriaus vadovė
Telefono numeris	(8 5) 252 6060
E. pašto adresas	(8 5) 252 6069
Internetinės svetainės adresas	www.bluebridge.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją ar specialistą (-us) ir ekspertą (-us)

Subtiekejo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subtiekejo (-ų) adresas (-ai)	-
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekejo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	-
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją (-us)	-

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) pirkimo skelbime, paskelbtame CVP IS;
- 2) pirkimo sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri; pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga; siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus; pirkimo sutartis, parengta pagal pirkimo sąlygų 2 priede pateiktą projektą, bus pasirašyta per perkančiosios organizacijos nurodytą laiką.

3. Mes siūlome šias prekes už tokią kainą:

1 lentelė

Eil. nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	1 Komplekto kaina Eur be PVM	Viso kiekio kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	
1.	X86 architektūros tarnybinės stotys specializuotai programinei įrangai (HPE ProLiant DL380 Gen10)	2	kompl.	9.962,00	19.924,00
21 proc. PVM Eur				2.092,02	4.184,04

Bendra kaina Eur su PVM	12.054,02	24.108,04
-------------------------	-----------	-----------

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM (žodžiais): Dvidešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas aštuoni eurai 4 euro centai.

Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:-.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą kainą. Taip pat mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia, kad sutartis būtų tinkamai įvykdyta.

4. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
(Pastaba: visos žemiau išvardytos įrangos savybės yra būtinos)			
1. x86 architektūros tarnybinė stotis su 10 procesoriaus branduolių – 2 kompl.			
1.1	Pavadinimas	Turi būti nurodytas tarnybinės stoties pavadinimas	HPE ProLiant DL380 Gen10
1.2	Modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas tarnybinės stoties modelis (gamintojo suteiktas kodas)	DL380 Gen10, 868703-B21
1.3	Gamintojas (pavadinimas)	Turi būti nurodytas tarnybinės stoties gamintojas	HPE
1.4	Išsigjamų tarnybinių stočių kiekis	2 kompl.	Atitinka
	Tarnybinės stoties charakteristikos		
1.5	Procesorius (CPU)	x86 tipo 64 bitų, leidžiantis naudoti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir programas	Atitinka
1.6	Fizinio procesoriaus konstrukcija	Ne mažiau kaip 10 procesoriaus branduolių („CPU core“) fizinis procesorius	10
1.7	Procesoriaus detalus pavadinimas ir charakteristikos	Turi būti nurodyta: pilnas procesoriaus pavadinimas, taktinis dažnis.	Intel Xeon-Gold 5115 (2.4GHz/10-core/85W)
1.8	Maksimalus galimas fizinių procesorių tarnybinėje stotyje skaičius	Ne mažiau kaip 2 (nurodyti)	2
1.9	Būtinai fizinių procesorių skaičius siūlomoje stotyje	1 vnt. (nurodyti)	1
1.10	Tarnybinėje stotyje siūlomo procesoriaus darbo našumas, naudojant 2vnt. tokius pačius, kaip ir siūlomi, procesorius, pagal SPEC CPU2006 testų	Ne mažesnis negu: CINT2006 Rates Baseline – 990 CFP2006 Rates Baseline – 880 (turi būti pateikti bet kurios tarnybinės stoties atliktų CPU2006 testų detalūs dokumentai arba nuoroda į jų publikacijos vietą	CINT2006 Rates Baseline – 998 Nuoroda: https://www.spec.org/cpu2006/results/res2017q3/cp_u2006-20170904-48756.pdf

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	matavimus (http://www.spec.org/)	interneto tinkle) (nurodyti kas pateikiama)	CFP2006 Rates Baseline – 888 Nuoroda: https://www.spec.org/cpu2006/results/res2017q3/cp_u2006-20170904-48726.pdf
1.11	Operatyviosios atminties lizdų skaičius	Ne mažiau kaip 24 vnt.	Atitinka
1.12	Aktyvių operatyviosios atminties lizdų skaičius	Ne mažiau kaip 12 vnt.	Atitinka
1.13	Operatyviosios atminties būtinas kiekis siūlomoje tarnybinėje stotyje	Ne mažiau kaip 128 GB	Atitinka
1.14	Operatyviosios atminties kortelių, siūlomoje komplektacijoje įstatytų į atminties lizdus, talpa	Ne mažiau kaip 32 GB	Atitinka
1.15	Operatyviosios atminties kortelės turi dirbti maksimaliu procesoriaus darbo su atminties kanalais greičiu, bet ne mažesniu kaip DDR-2666	Taip	Atitinka
1.16	Operatyviosios atminties tipas ir darbo greitis	Turi būti ne blogesnis kaip DDR4 tipo. Turi būti nurodytas operatyvinės atminties kortelės tipas ir darbo greitis	HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit
1.17	Operatyviosios atminties kortelės modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas operatyvinės atminties kortelės modelis (gamintojo suteiktas kodas)	815100-B21
1.18	Diskų masyvų (RAID) kontrolieris, aptarnaujantis SATA diskus	Turi būti	Atitinka
1.19	Diskų masyvų (RAID) kontrolierio modelis (firmos gamintojos suteiktas pavadinimas/numeris/kodas)	Turi būti nurodytas diskų masyvų kontrolierio modelis (gamintojos suteiktas pavadinimas/numeris/kodas)	HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID integruotas tarnybinės stoties motininėje plokštėje. Atskiro kodo neturi.
1.20	Būtinai diskų masyvų kontrolierio aptarnaujami diskų apjungimo tipai	RAID0, RAID1, RAID10, RAID5 arba lygiaverčiai (nurodyti)	RAID0, RAID1, RAID10, RAID5
1.21	Naudojamų diskų sąsaja	SATA	Atitinka
1.22	Naudojamų diskų tipas	2.5” SFF („small form factor“) dydžio, įstatomi nestabdant tarnybinės stoties darbo („Hot Plug“) iš tarnybinės stoties priekio, su aiškiai matomomis disko būsenos (gedimo) identifikacinėmis lemputėmis	Atitinka
1.23	Galimas įstatomų („Hotplug“) vidinių HDD diskų skaičius	Ne mažiau kaip 8 (nurodyti)	8

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
1.24	SSD diskų, kurių talpa ne mažesnė kaip 240 GB , 6Gb/s sąsaja ir DWPD parametras ne mažesnis kaip 0,8, kiekis siūlomoje tarnybinėje stotyje	Ne mažiau kaip 1 (nurodyti)	1
1.25	SSD diskų modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas SSD disko modelis (gamintojo suteiktas kodas)	HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD - 868814-B21
1.26	HDD diskų, kurių talpa ne mažesnė kaip 2 TB , 6Gb/s sąsaja ir sukimosi greitis ne mažesnis kaip 7,2K rpm , kiekis siūlomoje tarnybinėje stotyje	Ne mažiau kaip 1 (nurodyti)	1
1.27	HDD diskų modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas HDD disko modelis (gamintojo suteiktas kodas)	HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD - 765455-B21
1.28	Būtina video kontrolierio (VGA jungtis) užtikrinama rezoliucija naudojant 32 bitų spalvų gamą	Ne mažiau kaip 1920x1200@60Hz	Atitinka
1.29	GPU procesorius, kuris turi ne mažiau kaip 8 GB GDDR5 atminties, 2560 CUDA branduolių, greitaveika nemažiau kaip 5,5 Tflops, palaiko „Parallel DataCache“, „Hyper-Q“ technologijas arba lygiavertes. Komplektuojamas tarnybinės stoties gamintojo gamykloje. Pilnai suderinamas	Ne mažiau kaip 1 (nurodyti)	1
1.30	GPU procesoriaus modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas GPU procesoriaus modelis (gamintojo suteiktas kodas)	HPE NVIDIA Tesla P4 8GB Computational Accelerator - Q0V79A
1.31	Būtinai PCIe 3.0 x16 tipo lizdų (aktyvuotų), skirtų pilno aukščio („full height“) ir pilno ilgio („Full length“) išplėtimo plokštėms, skaičius. Lizdai turi palaikyti komplektuojamus GPU procesorius.	ne mažiau kaip 2 vnt., iš jų laisvų ne mažiau kaip 1 vnt. (nurodyti)	2 vnt., iš jų laisvų 1 vnt.
1.32	Maksimalus galimas GPU procesorius, tokių pačių kaip komplektuojamas, kiekis tarnybinėje stotyje, įdiegus papildomas	ne mažiau kaip 5 vnt. (nurodyti)	5 vnt.

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	priemonės. Išplėstus GPU procesorius galima apjungti bendriems lygiagretiems skaičiavimams.		
1.33	Ethernet tinklo sąsajų skaičius (Integruotos sąsajos ir papildomomis tinklo plokštėmis realizuotos sąsajos)	Ne mažiau kaip 4 (nurodyti)	4
1.34	Ethernet tinklo sąsajų greitis	10/100/1000 Mbps	Atitinka
1.35	Ethernet tinklo sąsajos turi užtikrinti aparatinį TCP protokolo apdorojimą („Send/Receive TCP checksum, TCP segmentation, Large Send offload feature support, Virtual Machine Data queue[VMDq] support“) nuo šių veiksmų išlaisvinant tarnybinės stoties procesorius	Taip	Atitinka
1.36	Integruotų Ethernet tinklo sąsajų skaičius	Turi būti nurodytas integruotų Ethernet tinklo sąsajų skaičius	4
1.37	Ethernet tinklo sąsajas realizuojančių papildomų plokščių pavadinimai (kodai) ir jose esančių Ethernet tinklo sąsajų skaičius	Turi būti nurodyta: papildomų Ethernet tinklo plokščių pavadinimai (kodai) ir jose esančių Ethernet tinklo sąsajų skaičius	Nėra papildomų Ethernet tinklo plokščių. Reikiami prievadaai realizuoti pagrindinėje serverio plokštėje.
1.38	Ethernet tinklo sąsajas realizuojančios dalys turi būti įtrauktos į VMware publikuojamą suderinamumo su ESXi v6 programų įrangą sąrašą „VMware Compatibility Guide“ (http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php)	Taip	Atitinka
1.39	USB lizdai	Ne mažiau kaip 5 USB 3.0 standarto lizdai, iš kurių vienas privalo būti priekyje ir mažiausiai du viduje (pateikti bendrą USB lizdų skaičių ir jų išdėstymo vietas)	Viso 5 vnt. iš kurių: 1 vnt. priekyje, 2 vnt. gale, 2 vnt. viduje.
1.40	Klaviatūros ir pelės prijungimo prie tarnybinės stoties būdas (jungiama prie koncentratorių „HP IP Console Switch G2 4x1x32 port“)	Turi būti komplektuojamas USB klaviatūros/pelės modulis, pilnai suderinamas su „HP IP Console Switch G2 4x1x32 port“ koncentratoriumi ir realizuojantis „Virtual media“ galimybę. Prijungimas prie koncentratoriaus realizuotas Ethernet tinklo pagalba. Modulio suderinamumas su koncentratoriumi	Taip. Modulio suderinamumas patvirtintas koncentratoriaus gamintojo: https://www.hpe.com/h20195/v2/getpdf.aspx/c04168374.pdf?ver=10

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
		turi būti patvirtintas koncentratoriaus gamintojo. <i>Nurodyti modulio gamintoją, pavadinimą kodą</i>	HPE KVM USB VM CAC Adapter (AF629A)
1.41	Distancinio valdymo plokštė: a) turi būti integruota ir neužimanti išplėtimo lizdo; b) turi leisti valdyti tarnybinę stotį naršyklės pagalba per Ethernet tinklą; c) turi dirbti informacijos šifravimo protokolu SSL (128 bitų); d) turi autorizuoti vartotojus iš Lietuvos banke naudojamo MS Windows OS domeno; e) turi užtikrinti pilną grafinės konsolės ir nutolusios tarnybinės stoties pilnavertišką „boot“ įrenginių (DVD, CD, floppy disk) naudojimą iš valdymo vietos kompiuterio: t.y. valdymo kompiuterio fizinis įrenginys ar išsaugotas įrenginio laikmenos vaizdas faile nurodomas kaip tarnybinės stoties „boot“ įrenginys; f) turi užtikrinti stotyje virtualios USB laikmenos iš valdymo vietos kompiuterio aptarnavimą; g) turi užtikrinti elektros tiekimo įjungimo valdymą; h) turi užtikrinti tarnybinės stoties konsolės (tekstinis režimas startuojant ir grafinis režimas OS startavus) lango įrašymą ir įrašo peržiūrėjimą. i) turi leisti kurti valdomos įrangos konfigūracijos šablonus ir turi palaikyti serverių profilius, turi būti galima serverio konfigūraciją perkelti tarp serverių ir priskirti bet kuriam suderinamam fiziniam serveriui; j) turi leisti sugrupuoti valdomus serverius ir atlikti veiksmus su grupėmis, ir su pavieniais įrenginiais k) turi būti galima sukurti valdymo įrangos	Taip	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	konfigūracijos rezervines kopijas l) turi būti galima sukurti valdymo įrangos konfigūracijos rezervines kopijas m) turi vizualizuoti valdomos duomenų centrų įrangos el. maitinimo temperatūros stebėjimo modulių (angl. „power and thermal“) pateikiamą informaciją bei turi vizualizuoti valdomą infrastruktūrą		
1.42	Tarnybinės stoties užimamas aukštis 19” pločio montavimo spintoje	Ne daugiau kaip 2U	Atitinka
1.43	Reikalavimai aušinimo ventiliatoriams: a) keičiami nestabdant veikiančios tarnybinės stoties („hot-plug“); b) tarnybinė stotis turi būti komplektuota su dubliuotais aušinimo ventiliatoriais, kad bet kurio vieno iš jų gedimo atveju būtų užtikrintas normalus tolimesnis stoties darbas (t.y. aušinimas).	Taip	Atitinka
1.44	Reikalavimai elektros maitinimo šaltiniams: a) tarnybinė stotis turi būti komplektuota su dubliuotais elektros tiekimo šaltiniais, kurie vieno šaltinio gedimo atveju užtikrintų stoties darbą net ir tuo atveju, jei atminties, diskų ir PCIE įrenginių vietos būtų visos užpildytos. b) vieno šaltinio galingumas privalo būti ne mažesnis kaip 800W .	Taip	Atitinka
1.45	Reikalavimas stočių valdymui ir stebėsenai: a) turi be jokių apribojimų integruotis į Lietuvos banke naudojamų tarnybinių stočių, valdomų „ HP Systems Insight Manager “ programos pagalba, grupę. b) turi be jokių apribojimų integruotis į Lietuvos banke naudojamų tarnybinių stočių, valdomų „ HP OneView “ programos	Taip	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	pagalba, grupę, įgalinant (bet neapsiribojant) žemiau nurodytą funkcionalumą: inventorizavimą, stebėjimą, raportavimą, proaktyvų pranešimų siuntimą el. paštu, bendrą valdomos įrangos būklę (ang. „health monitoring“), turi būti galima sukonfigūruoti ir pateikti serverius naudojimui, įskaitant: atnaujinti mikrokodą; konfigūruoti BIOS nustatymus Web naršyklėje atidedant serverio perkrovimą; stebėti konfigūracijos pasikeitimus. Stebėjimo sistemos valdymo licencija turi leisti kurti valdomos įrangos konfigūracijos šablonus ir turi palaikyti serverių profilius. Turi būti galima serverio konfigūraciją perkelti tarp serverių ir priskirti bet kuriam suderinamam fiziniam serveriui. Turi leisti sugrupuoti valdomus serverius ir atlikti veiksmus su grupėmis, ir su pavieniais įrenginiais.		
1.46	Papildomi reikalavimai: a) tarnybinė stotis turi turėti stoties identifikacijos priemonės/LED („Unit identification button“ /LED), leidžiančias montavimo spintoje tarp kitų stočių pažymėti ją iš priekinės ir galinės pusės; b) tarnybinė stotis priekyje turi turėti stoties vidaus temperatūros viršijimo ir stoties pagrindinių sudedamųjų dalių (procesorius, maitinimo šaltiniai, atminties lizdai, ventiliatoriai) gedimo identifikavimo atskiras lemputes, kas leistų greitai įvardinti gedimo priežastį; c) tarnybinė stotis turi būti paruošta montavimui į 19 colių standartinę HP 10000 G2 įrangos montavimo	Taip	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	spintą (su visais būtinais priedais, kurie nereikalauja atstumo tarp tvirtinimo elementų keitimo ir leistų aptarnauti ištrauktą stotį montavimo spintoje neatjungus kabelių); d) visos tarnybinės stotys, specifiikuotos šioje lentelės dalyje, turi naudoti tą pačią stoties pagrindinę plokštę („motherboard“), vienodus CPU, vienodus elektros tiekimo šaltinius ir ventiliatorius; e) visos tarnybinės stoties dalys turi būti vieno gamintojo (t.y. turėti gamintojo suteiktą dalies, skirtos šiai stočiai, kodą).		
1.47	Operacinė sistema Microsoft Windows Server 2016 Standard arba lygiavertė	Turi būti pakankamas kiekis licencijų licencijuoti siūlomą tarnybinę stotį (nurodyti licencijos pavadinimą ir kiekį)	Microsoft Windows Server 2016 Standard (16-Core) ROK EN licencija
1.48	Siūlomų tarnybinių stočių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL 2013, L 175, p. 13), reikalavimus.	Gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Atitikties dokumentai (arba jų nuoroda gamintojo interneto tinklalapyje) turi būti pateikti su pasiūlymu. Nurodyti pateikiamo dokumento pavadinimą.	Pateikiamos nuorodos į atitiktį patvirtinančius dokumentus, kurie patvirtina http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0617&from=LT dokumento 26 psl. (14 psl. pagal spausdinimą) 5.2.5 ir 5.2.6 punktuose esančius reikalavimus. Komplektuojamų 800W (p/n 865414-B21, komponento nr. 865412-201) maitinimo šaltinių efektyvumas ir PF yra pateikiamas „80 PLUS Verification and Testing Report“ dokumente https://plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT%20PACKARD%20ENTERPRISE%20COMPANY_865412-201_800W_SO-1181_Report.pdf
2. Bendrieji reikalavimai			
2.1	Siūlomos tarnybinės stotys (toliau – įranga) turi būti naujos ir nenaudotos	Taip	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
2.2	Siūlomoms įrangos aprašymai lietuvių arba anglų kalba (prospektai ir pan.)	Turi būti pateikti (nurodyti kokia kalba)	Pateikti anglų kalba;
2.3	Įrangos vidaus sistemų programų vartotojo sąsajos turi būti anglų kalba	Taip	Taip
2.4	Kokybės garantijos laikotarpis (mėnesiai) 1-ame punkte nurodytai įrangai	Ne trumpesnis kaip 36 mėn. (nurodyti terminą), aptarnavimo laikas ne blogiau kaip 9x5 (nurodyti aptarnavimo laiką), reakcijos laikas ne ilgiau kaip kita darbo diena (nurodyti reakcijos laiką).	36 mėn. , aptarnavimo laikas 9x5 , reakcijos laikas kita darbo diena . Komplektuojamas HPE 3Y Foundation Care NBD SVC garantijos paketas.
2.5	Įrangos priežiūros aprašas kokybės garantijos laikotarpiu		
2.6	Sugedusių įrangos dalių ir dalių, turinčių funkcionavimo sutrikimų, nemokamas keitimas	Taip	Atitinka
2.7	Sugedusios įrangos taisymo laikas (kalendorinėmis dienomis) Pastaba: Taisymo laikas – garantijos laikotarpio metu sugedusios įrangos taisymo arba, kol taisoma sugedusi įranga, vietoj jos pakeitimo kita tokia pačia arba ekvivalentiška įranga, arba sugedusios įrangos keitimo ekvivalentiška įranga pas užsakovą nemokamai laikas.	Ne ilgiau kaip 12 kalendorinių dienų (nurodyti dienų skaičių)	12
2.8	Įrangos vidaus sistemų programinės įrangos („firmware“) reguliarius taisymų ir atnaujintų versijų nemokamas pateikimas (kai gamintojas jas išleidžia). Už atnaujintų versijų pateikimą papildomai nemokama. Pastaba. Įrangos gamintojas atnaujintas versijas gali publikuoti interneto tinklo srityje, prie kurios Lietuvos banko tarnautojams būtų suteikta prieiga.	Taip (nurodyti, koku būdu pateikiami vidaus sistemų programinės įrangos atnaujinimai)	Taip, įrangos gamintojas atnaujintas versijas publikuoja interneto tinklo srityje, prie kurios Lietuvos banko tarnautojams bus suteikta prieiga.
2.9	Įrangos vidaus sistemų programinės įrangos („firmware“) taisymų ir atnaujintų versijų pateikimo terminas nuo tada, kai gamintojo jas išleidžia	Ne ilgiau kaip 7 kalendorinės dienos	Atitinka
2.10	Prižiūrint įrangą nuotolinio valdymo arba stebėjimo	Taip	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	ryšio linijos naudoti negalima		
2.11	Apie gedimą arba funkcionavimo sutrikimus informuojama nurodytu garantinį aptarnavimą užtikrinančios įmonės elektroninio pašto adresu	Taip (nurodyti elektroninio pašto adresą)	Taip, remontas@bluebridge.lt
2.12	Kokybės garantijos laikotarpiu visai įrangai turi galioti įrangos gamintojo garantija	Taip	Atitinka
2.13	Įmonės, kuri atlieka siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą, pavadinimas	Nurodyti pavadinimą ir pateikti pažymos, patvirtinančios, kad įmonė turi teisę atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą, kopiją	UAB „Blue Bridge“, pateiktas tai patvirtinantis gamintojo pranešimas
2.14	Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, kuriuose būtų nurodyti 1 punkte siūlomos įrangos garantijos tipai ir aprašai arba nuorodos į įrangos gamintojo puslapį su garantinių paslaugų aprašymu, bei tarnybinės stoties gamintojo patvirtinimą, kad Tiekėjo siūlomai įrangai galios nurodytos garantinio aptarnavimo sąlygos.	Taip ir nurodyti dokumentų tipą	Taip, Pateikiama nuoroda į garantijos tipo aprašą: https://www.hpe.com/h20195/V2/GetPDF.aspx/4AA4-8876ENW.pdf
2.15	Tiekėjas su įranga privalo pateikti įrangos gamintojo ar jo atstovybės patvirtintą garantijos išsipareigojimo dokumentą, kuriame būtų išvardinti pateikiamų tarnybinių stočių (lentelės 1-as punktas) serijiniai numeriai, konkrečios galiojančios garantijos tipas, terminas ir aprašas arba nuoroda į įrangos gamintojo tinklalapį su garantinės paslaugos aprašymu.	Taip	Atitinka
2.16	Įrangos pristatymo terminas	Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos (Turi būti nurodyta)	30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Keisti lentelės turinio ir formos negalima. Pildant lentelę būtina įrašyti reikalaujamą informaciją skilties „Rodiklio reikšmė“ eilutėse, kuriose nėra įrašo „Atitinka“.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1
2.	Gamintojo raštas, patvirtinantis, jog tiekėjas turi teisę parduoti siūlomą	1

	gamintojo įrangą ir jam atstovauti	
3.	Gamintojo pranešimas, patvirtinantis, jog tiekėjas turi teisę vykdyti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą	1
4.	Gamintojo garantijos išipareigojimo pažyma	1
5.	Techniniai aprašymai	79

6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	Įgaliojimas (asmens kodas)	1

Pastabos:

1) pildyti, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina (išskyrus kainos sudedamąsias dalis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;


2) Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusį pasiūlymą ir sudarytą sutartį. Perkančioji organizacija nebus atsakinga už pavišintą informaciją, kuri tiekėjo nebuvo nurodyta kaip konfidenciali;

3) perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą;

Pasiūlymas galioja iki 2018 m. vasario 28 d.

Jei tiekėjas nenurodo pasiūlymo galiojimo termino, laikoma, kad pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pardavimų palaikymo skyriaus vadovė



Grita Stanionienė

*Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.