

TVŪD > PIRKIMO DOKUMENTAI > PASIŪLYMO FORMA

Sviestuvai ir prožektoriai su priedais (Nr. A 528-559)

Turto valdymo ir ūkio departamentui
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Teikiama CVP IS priemonėmis

2017.12.19

(Data, Nr.)

Vilnius

(Vieta)

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

Tiekėjo pavadinimas ir kodas	(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.)
Tiekėjo adresas	(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai)
PVM mokėtojo kodas	LT206823811
Bankas ir sąskaitos numeris	AB SEB bankas, A/S LT787044060000158841
Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas	+370 686 89625 www.gaudre.lt simas@gaudre.lt
Asmens, pateikusių pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos ¹	Vladislavas Mickevičius, Direktorius
Ryšiams su Komisija palaikyti skiriamo asmens vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai telefonai	Simonas Rinkevičius, Projektų Vadovas +370 686 89625

2 lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija	Lapų skaičius
1.		(Taip/Ne)	
2.		(Taip/Ne)	

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3 lentelė. Informacija apie subtiekejus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia (pildyti neprivaloma):

Eil. Nr.	Subtiekejo (-ų) pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai ²	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys	Apimtis EUR arba proc.	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo
1.				
2.				

¹ Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

² Subtiekejo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekejų veiklą vykdančią sutartį.

4 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas:

Techniniai reikalavimai šviestuvams ir prožektoriams – 77 vnt.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina, Eur su PVM	Viso kaina, Eur su PVM * (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Šviestuvas su treku prožektoriui	Pakabinamas ne mažesnis kaip 58 mm pločio ir ne mažesnis kaip 80 mm aukščio netiesioginės šviesos LED linijinis arba lygiavertis šviestuvas. Šviesos spalvinė temperatūra ne žemesnė kaip 3000 °K. Spalvų atgaiva CRI>80. Šviesos spalvos išlaikymas <i>MacAdam 3</i> arba lygiavertis. Turi būti aukšto šviesos našumo matinis sklaidytuvas su vientisu šviečiančiu paviršiumi. Tarnavimo trukmė ne mažiau kaip 60000 valandų (L70/B10). Šviestuvo aliuminio profilio korpusas dažomas baltais milteliniais dažais arba lygiavertiais. Elektros saugos klasė ne žemesnė kaip I. Apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP20. Šviestuvo ilgis ne mažesnis kaip 3400 mm, į viršų šviečiančios dalies galia ne mažesnė kaip 120W, šviesos srautas ne mažesnis kaip 13600lm. Apatinėje šviestuvo dalyje įmontuotas DALI bėgelis, skirtas montuoti prožektoriams	5	465,37	2326,85
2.	Šviestuvas su treku prožektoriui	Pakabinamas ne mažesnis kaip 58 mm pločio ir ne mažesnis kaip 80 mm aukščio netiesioginės šviesos LED linijinis arba lygiavertis šviestuvas. Šviesos spalvinė temperatūra ne žemesnė kaip 3000 °K. Spalvų atgaiva CRI>80. Šviesos spalvos išlaikymas <i>MacAdam 3</i> arba lygiavertis. Turi būti aukšto šviesos našumo matinis sklaidytuvas su vientisu šviečiančiu paviršiumi. Tarnavimo trukmė ne mažiau kaip 60000 valandų (L70/B10). Šviestuvo aliuminio profilio korpusas dažomas baltais	6	174,6	1047,6

		milteliniais dažais arba lygiaverčiais. Elektros saugos klasė ne žemesnė kaip I. Apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP20. Šviestuvo ilgis ne mažesnis kaip 1200 mm, į viršų šviečiančios dalies galia ne mažesnė kaip 40W, šviesos srautas ne mažesnis kaip 4800 lm. Apatinėje šviestuvo dalyje įmontuotas DALI bėgelis, skirtas montuoti prožektoriams			
3.	Šviestuvai su treku prožektoriui	Pakabinamas ne mažesnis kaip 58 mm pločio ir ne mažesnis kaip 80 mm aukščio netiesioginės šviesos LED linijinis arba lygiavertis šviestuvai. Šviesos spalvinė temperatūra ne žemesnė kaip 3000 °K. Spalvų atgaiva CRI>80. Šviesos spalvos išlaikymas <i>MacAdam 3</i> arba lygiavertis. Turi būti aukšto šviesos našumo matinis sklaidytuvas su vientisu šviečiančiu paviršiumi. Tarnavimo trukmė ne mažiau kaip 60000 valandų (L70/B10). Šviestuvo aliuminio profilio korpusas dažomas baltais milteliniais dažais arba lygiaverčiais. Elektros saugos klasė ne žemesnė kaip I. Apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP20. Šviestuvo ilgis ne mažesnis kaip 4000 mm, į viršų šviečiančios dalies galia ne mažesnė kaip 140W, šviesos srautas ne mažesnis kaip 16000 lm. Apatinėje šviestuvo dalyje įmontuotas DALI bėgelis, skirtas montuoti prožektoriams	2	490,78	981,56
4.	Šviestuvai su treku prožektoriui	Pakabinamas ne mažesnis kaip 58 mm pločio ir ne mažesnis kaip 80 mm aukščio netiesioginės šviesos LED linijinis arba lygiavertis šviestuvai. Šviesos spalvinė temperatūra ne žemesnė kaip 3000 °K. Spalvų atgaiva CRI>80. Šviesos spalvos išlaikymas <i>MacAdam 3</i> arba lygiavertis. Turi būti aukšto šviesos našumo matinis sklaidytuvas su vientisu šviečiančiu paviršiumi. Tarnavimo trukmė ne mažiau kaip 60000 valandų (L70/B10). Šviestuvo aliuminio profilio korpusas dažomas baltais	3	490,78	1472,34

		milteliniais dažais arba lygiaverčiais. Elektros saugos klasė ne žemesnė kaip I. Apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP20. Šviestuvo ilgis ne mažesnis kaip 5000 mm, į viršų šviečiančios dalies galia ne mažesnė kaip 160W, šviesos srautas ne mažesnis kaip 20000 lm. Apatinėje šviestuvo dalyje įmontuotas DALI arba lygiavertis bėgelis, skirtas montuoti prožektoriams			
5.	Šviestuvai su treku prožektoriui	Pakabinamas ne mažesnis kaip 58 mm pločio ir ne mažesnis kaip 80 mm aukščio netiesioginės šviesos LED linijinis arba lygiavertis šviestuvai. Šviesos spalvinė temperatūra ne žemesnė kaip 3000 °K. Spalvų atgaiva CRI>80. Šviesos spalvos išlaikymas <i>MacAdam 3</i> arba lygiavertis. Turi būti aukšto šviesos našumo matinis sklaidytuvas su vientisu šviečiančiu paviršiumi. Tarnavimo trukmė ne mažiau kaip 60000 valandų (L70/B10). Šviestuvo aliuminio profilio korpusas dažomas baltais milteliniais dažais arba lygiaverčiais. Elektros saugos klasė ne žemesnė kaip I. Apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP20. Šviestuvo ilgis ne mažesnis kaip 3800 mm, į viršų šviečiančios dalies galia ne mažesnė kaip 130W, šviesos srautas ne mažesnis kaip 13600lm. Apatinėje šviestuvo dalyje įmontuotas DALI bėgelis, skirtas montuoti prožektoriams	5	480,85	2404,25
6.	Šviestuvai su treku prožektoriui	Pakabinamas ne mažesnis kaip 58 mm pločio ir ne mažesnis kaip 80 mm aukščio netiesioginės šviesos LED linijinis arba lygiavertis šviestuvai. Šviesos spalvinė temperatūra ne žemesnė kaip 3000 °K. Spalvų atgaiva CRI>80. Šviesos spalvos išlaikymas <i>MacAdam 3</i> arba lygiavertis. Turi būti aukšto šviesos našumo matinis sklaidytuvas su vientisu šviečiančiu paviršiumi. Tarnavimo trukmė ne mažiau kaip 60000 valandų (L70/B10). Šviestuvo aliuminio profilio	2	426,4	852,8

		korpusas dažomas baltais milteliniais dažais arba lygiaverčiais. Elektros saugos klasė ne žemesnė kaip I. Apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP20. Šviestuvo ilgis ne mažesnis kaip 2900 mm, į viršų šviečiančios dalies galia ne mažesnė kaip 105W, šviesos srautas ne mažesnis kaip 11600 lm. Apatinėje šviestuvo dalyje įmontuotas DALI bėgelis, skirtas montuoti prožektoriams			
7.	Šviestuvai su treku prožektoriams	Pakabinamas ne mažesnis kaip 58 mm pločio ir ne mažesnis kaip 80 mm aukščio netiesioginės šviesos LED linijinis arba lygiavertis šviestuvai. Šviesos spalvinė temperatūra ne žemesnė kaip 3000 °K. Spalvų atgaiva CRI>80. Šviesos spalvos išlaikymas <i>MacAdam</i> 3 arba lygiavertis. Turi būti aukšto šviesos našumo matinis sklaidytuvas su vientisu šviečiančiu paviršiumi. Tarnavimo trukmė ne mažiau kaip 60000 valandų (L70/B10). Šviestuvo aliuminio profilio korpusas dažomas baltais milteliniais dažais arba lygiaverčiais. Elektros saugos klasė ne žemesnė kaip I. Apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP20. Šviestuvo ilgis ne mažesnis kaip 2500 mm, į viršų šviečiančios dalies galia ne mažesnė kaip 90W, šviesos srautas ne mažesnis kaip 10000 lm. Apatinėje šviestuvo dalyje įmontuotas DALI bėgelis, skirtas montuoti prožektoriams	1	415,39	415,39
8.	Šviestuvai su treku prožektoriams	Pakabinamas ne mažesnis kaip 58 mm pločio ir ne mažesnis kaip 80 mm aukščio netiesioginės šviesos LED linijinis arba lygiavertis šviestuvai. Šviesos spalvinė temperatūra ne žemesnė kaip 3000 °K. Spalvų atgaiva CRI>80. Šviesos spalvos išlaikymas <i>MacAdam</i> 3 arba lygiavertis. Turi būti aukšto šviesos našumo matinis sklaidytuvas su vientisu šviečiančiu paviršiumi. Tarnavimo trukmė ne mažiau kaip 60000 valandų (L70/B10). Šviestuvo aliuminio profilio	2	240,12	480,24

		korpusas dažomas baltais milteliniais dažais arba lygiaverčiais. Elektros saugos klasė ne žemesnė kaip I. Apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP20. Šviestuvo ilgis ne mažesnis kaip 2000 mm, į viršų šviečiančios dalies galia ne mažesnė kaip 70W, šviesos srautas ne mažesnis kaip 8000 lm. Apatinėje šviestuvo dalyje įmontuotas DALI arba lygiavertis bėgelis, skirtas montuoti prožektoriams			
9.	Prožektorius	Prožektorius LED arba lygiavertis šviesos šaltiniui. Lieto aliuminio korpusas arba lygiavertis. Reflektorius aliuminis arba lygiavertis. Asimetrinė "Wallwasher" tipo optika arba lygiavertė. Optinė dalis įgilinta, su apsauga nuo akinimo arba lygiavertė. Miltelinis arba lygiavertis dažymas matine balta spalva. Šviesos spalvinė temperatūra ne žemesnė kaip 3000 °K. Spalvų atgaiva CRI>90. Šviesos spalvos išlaikymas MacAdam 3 arba lygiavertis. Tarnavimo trukmė ne mažiau kaip 50000 valandų (L70/B10). Apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP20. Bendra šviestuvo galia ne didesnė kaip 40W; šviestuvo šviesos srautas ne mažesnis kaip 1975 lm. Skirtas montuoti į DALI bėgelį.	23	181,96	4185,08
10.	Prožektorius	Prožektorius LED arba lygiavertis šviesos šaltiniui. Lieto aliuminio korpusas arba lygiavertis. Reflektorius aliuminis arba lygiavertis. Apšvietimo kampas ne mažesnis kaip 40°. Optinė dalis turi būti įgilinta, su apsauga nuo akinimo arba lygiavertė. Miltelinis arba lygiavertis dažymas matine balta spalva. Šviesos spalvinė temperatūra ne žemesnė kaip 3000 °K. Spalvų atgaiva CRI>90. Šviesos spalvos išlaikymas MacAdam 3 arba lygiavertis. Tarnavimo trukmė ne mažesnė kaip 50000 valandų (L70/B10). Apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP20. Bendra	17	145,56	2474,52

		šviestuvo galia ne didesnė kaip 22W; šviestuvo šviesos srautas ne mažesnis kaip 1773 lm. Skirtas montuoti į DALI bėgelį.			
11.	Kontroleris	DALI arba lygiavertis signalo valdiklis, galintis valdyti 4 DALI linijas po 64 adresus (viso 256 DALI arba lygiaverčių adresų). Kiekvienai DALI linijai turi būti galimybė priskirti ne mažiau kaip 16 scenų (viso 64 DALI arba lygiaverčių scenų). Turi būti programuojami maksimalūs ir minimalūs kanalų lygiai. Turi būti galimybė atkurti buvusią ar numatytą sceną po maitinimo nutraukimo. Scenos sudaromos laisvai pasirenkant bet kurį šviestuvą prijungtą prie sistemos ir nustatyti jam individualų apšvietos lygį. Iš scenų gali būti sudaromos sekos laike keičiant vienas scenas į kitas.	4	207,18	828,72
12.	6 mygtukų valdymo pultas	Naudojamas iškviesti scenas ir sekas iš kontrolerio, reguliuoti apšvietimo intensyvumą. Mygtukų funkcija laisvai programuojama.	2	271,04	542,08
13.	Pakabinamas šviestuvas	Pakabinamas ne mažiau kaip 580 mm pločio ir ne mažiau kaip 70 mm aukščio tiesioginės (ne mažiau kaip 6%) ir netiesioginės (ne mažiau kaip 94 %) šviesos šviestuvas. Šviestuvo korpusas plieninis arba lygiavertis, dažomas baltais milteliniais dažais arba lygiaverčiais. Elektros saugos klasė ne žemesnė kaip I. Apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP20. Šviestuvas skirtas 4-ioms TC-L tipo dienos šviesos lempoms arba lygiavertėms. Paleidėjas aukšto dažnio, šilto paleidimo. Bendra galia ne daugiau kaip 134W.	1	496,1	496,1
14.	Lempa	Liuminescencinė arba lygiavertė lempa. Galia ne didesnė kaip 24 W, šviesos srautas ne mažesnis kaip 2900 lm, apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP20. Spalvų atgaiva CRI>80, šviesos spalvinė temperatūra ne žemesnė kaip 3000 °K, Tarnavimo trukmė ne mažesnė kaip 20000 valandų, energijos efektyvumo klasė ne žemesnė kaip	4	14,16	56,64

		A+. Darbinė temperatūra nuo -20°C iki +40°C.			
Iš viso suma EUR su PVM:					18564,17

Techniniai reikalavimai šviestuvams 10 m ± 1 m ilgio

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Kiekis, metrais (nurodo tiekėjas)	Vieno metro kaina, Eur su PVM	Viso kaina, Eur su PVM * (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Šviestuvai (10 m ± 1 m) ilgio	Pakabinamo šviestuvas galima tiesioginės arba tiesioginės ir atspindėtos šviesos sklaidos versija. Šviestuvai su LED šviesos šaltiniais, šviesos spalvos temperatūra ne žemesnė kaip 3000 ° K. Splavų atgaiva CRI>80. Šviesos spalvos išlaikymas viso tarnavimo metu – MacAdam 3 arba lygiavertis. Turi būti akinimą ribojantis mikroprizmatinis sklaidytuvas su vientisu šviečiančiu paviršiumi (UGR<=19). Gali būti komplektuojama su DALI arba lygiaverte valdymo sąsaja ir pastovaus srauto išlaikymo funkcija. Šviesos srauto reguliavimo diapazonas nuo 1 iki 100%. Tarnavimo trukmė ne mažiau kaip 60000 valandų (L70/B10). Šviestuvas aliuminio profilio korpusas dažomas milteliniais dažais arba lygiavertėmis, standartinės spalvos – balta, juoda, pilka. Elektros saugos klasė ne mažesnė kaip I. Apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP20.	9,2	206,21	1897,13

Techniniai reikalavimai šviestuvams – 4 vnt.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina, Eur su PVM	Viso kaina, Eur su PVM * (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Šviestuvo kampinės jungtys	Skirtos sujungti pasiūlytus pakabinamus šviestuvus (iki 10 m ±1m)	4	18,75	75
Iš viso suma EUR su PVM:					1972,13

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Paslaugų teikėjas turi nurodyti kainą Eur su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba Eur be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Vladislavas Mickevičius

(Vardas, pavardė)