

EMERTON KELNĖS

03020036 XX XXX

- Patogios ir labai patvarios darbinės kelnės
- Labiau besidėvinčios vietos sutvirtintos 600D poliesteriu
- sutvirtinti dvigubi keliai – galima įsidėti minkštas kelių apsaugas
- kilpa plaktukui
- kelnės sukurtos reikiams darbo sąlygoms

Medžiaga 65 % poliesteris, 35 % medvilnė, 270 g /m²,
Sustiprintos dalys – 600D poliesteris

Dydis: 48–62 (kamufliuotinė, mėlyna), 46–64 (juoda)

MOQ 1/20

Spalva juoda, kamufliuotinė, mėlyna



90



12



41



DARBO DRABUŽIAI IR DARBO DRABUŽIŲ KOMPLEKTAI

EMERTON ŠVARKAS

0301 0046 xx XXX

Labai patvarus ir patogus darbinis švarkas.

- Labiau besidėvinčios vietos sutvirtintos 600D poliesteriu
- Ventiliacinės angos pažastyse
- Sutvirtintos dvigubos alkūnės
- Elastingas rankogalis.

Medžiaga 65 % poliesterio, 35 % medvilnės, 270 g /m², sutvirtinimas - 600D poliesteris

Dydis 48-62, 46-64 juoda
Vaikiško dydžio versija kamufliažinės spalvos

MOQ 1/20

Spalva juoda, kamufliažinė, mėlyna

Rekomendacijos

Šis gaminytis yra universali asmeninės apsaugos priemonė nuo minimalių pavojų esant ne ekstremalioms oro sąlygoms.

Pritaikymas



41 mėlyna



90 juoda



12 kamufliažinė



EB ATITIKTIES

DEKLARACIJA

Importuotojas:

ČERVA EXPORT IMPORT a.s.
SEGRO Logistics Park - Hala D
Archeologická 1378
253 01 Hostivice
Čekijos Respublika

Patvirtina, kad žemiau nurodyta asmeninės apsaugos priemonė:

Švarkas

EMERTON 03010046

Yra paprastos konstrukcijos, apsaugo nuo minimalių pavojų (ne ekstremalių oro sąlygų),

atitinka Tarybos Direktyvos 89/686/EECreikalavimus ir darniuosius Europos standartus

EN ISO 13688:2013

Hostivice 11/11/2013



ČERVA EXPORT IMPORT a.s.

EB atitikties deklaracija

Importuotojas

ČERVA EXPORT IMPORT a.s.
Archeologická 1378
25301 Hostivice
Čekijos Respublika

Patvirtina, kad žemiau nurodyta asmeninės apsaugos priemonė:

garminys EMERTON 03150006, 03030003, 03020034, 03010046, 03020036, 03100003
(senesni kodai 303849, 303869, 303889, 303879, 303899, 303859) yra paprastos konstrukcijos,
apsaugo nuo minimalių pavojų (ne ekstremalių oro sąlygų) ir
atitinka Europos darniuosius standartus STN EN 340:2004 ir Tarybos Direktyvos 89/686/EEC
reikalavimus.

Hostivice, 6.2.2012



ČERVA EXPORT IMPORT a.s.

Techninė specifikacija Striukė NORWAY

Gamintojas arba gamintojo atstovas:

UAB Ravioli, Kalvarijų g.119/2, Vilnius

Pavojai: Šis drabužis saugo vartotoją nuo mechaninių poveikių, turinčių paviršinį efektą (žemės purvas, molio gruntas, medienos drožlės, žolės dulkės), TEX-PROTECTOR® - atstumia drėgmę, purvą ir alyvas, apsaugo nuo blukimo valant ar skalbiant

Standartas: Šis drabužis pasiūtas vadovaujantis pagrindiniais reikalavimais išdėstytais Lietuvos Standarte LST EN 340 (Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai.).

Pamušalas: išsegamas kailis, sinteponas rankovėse

Audinys: 60% PE ir 40% CO su TEX-PROTECTOR® audinio apsauga
Pamušalas 100% poliesteris
Pašiltinimas 70% poliakrilas30%poliesteris

Spalvos: tamsiai mėlyna, juoda ar žalia

Naudojimas: Prieš naudojant aprangą, kuri atitinka EN 340 Bendruosius reikalavimus, vartotojas turi įsitikinti, kad drabužis atitinka dėvėtojo dydį ir ūgį. Apsivilkus aprangą ji turi dėvėtojiui teikti įmanomai didžiausią patogumą. Vartotojas neturėtų nusivilkti aprangos teršioje aplinkoje. Tinkamai skalbkite ir prižiūrėkite drabužį, naudokite tik šiam tikslui skirtas priemones (žr. prieš. Etiketę). Prieš apsivilkdami ar skalbdami aprangą apžiūrėkite ir įsitikinkite, kad nėra vizualiai matomų defektų. Nenaudojamą aprangą saugokite tinkamai, nedrėgnoje ir nešaltoje aplinkoje, originaliai supakuotus. **Netinkamai** nešiojamų, prižiūrimų, saugomų drabužių tarnavimo laikas žymiai sutrumpėja.

Laikymas: Visada laikyti švarioje, sausoje vietoje.

Dydžiai :

S	– 44/46 (88/92)
M	– 48/50 (96/100)
L	– 52/54 (104/108)
XL	– 56/58 (112/116)
XXL	– 60/62 (120/124)

Ūgiai:

158 – 164
170 – 176
182 – 188
194 – 200

Ši instrukcija skirta šiems gaminiams:

Šiltos striukės – NORWAY-Pilotjacken,
kat. Kodas23621,23620,23610,23611,23612,23613,23616,2361823619
TRONDHEIM,BERGEN,LILLEHAMMER,DRAMMEN,OSTERSUND,RON
DANE,TROMSOE,
LEVANGER
Šilti puskombinezonai – NORWAY-Latzhose
katalogo kodas 23606,23608

CE Atitikties Deklaracija

UAB „Vitameda“,
Deklaruoja:

Vatinukas ir šiltas puskombinezonis

Su kuria yra susijusi ši deklaracija

Šie gaminiai atitinka 89/686/EEC nacionalį harmonizuotą standartą. Produktai atitinka apsauginės aprangos normą EN 340:2003 – bendrieji reikalavimai.

DOKUMENTĄ IŠDAVĖ GAMINTOJAS AR JO ĮGALIOJOTAS ATSTOVAS

Data: 2015 vasario 5 d.

EB
ATITIKTIES DEKLARACIJA

UAB "Saugos gidas"
Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius

Pareiškia,
kad nauja AAP, toliau apibūdinama apsauginis drabužis
Striukė ALABAMA Softshell
Striukė CALGARY Softshell
Striukė MONTANA HI-VIZ Softshell
Kelnės DAKOTA Softshell

Kodai: 2443; 3345; 4433; 4499

Atitinka techninio reglamento "Asmeninės apsaugos priemonės"


(Tarybos direktyvos 89/686/EEC) nuostatas ir nacionalinį standartą, įteisinantį darnųjį standartą:

LST EN 340 (reglamento 8.2 punkto arba Direktyvos 89/686/EEC 8 straipsnio 3 dalyje nurodytoms

AAP, apsaugo nuo mechaninių poveikių, turinčių tik paviršinį efektą: žemės purvas, molio gruntas, medienos drožlės, žolės dulkės).

Asmens apsaugos priemonė paženklinta CE ženklu.

UAB „Saugos gidas“ direktorius

 Martynas Butkus

EB atitikties sertifikatas

DELTA PLUS GROUP patvirtina, kad toliau išvardintos asmens apsaugos priemonės :

EN850 - 850

Pavadinimas :

POLIURETANU DENGTA POLIESTERIO KOSTIUMAS NUO LIETAUS

Dydis :

S - M - L - XL - XXL - XXXL

Spalva :

Geltona - Tamsiai Mėlyna - Žalia



Šis kostiumas nuo lietaus atitinka Europinės Direktyvos 89/686 keliamus reikalavimus ypač ergonomikai, saugumui, komfortui, vėdinimui ir lankstumui, taip pat reikalavimus Europinių standartų EN340:2003 ir EN343:2003 (3,1*).

Tik nedidelės rizikos sąlygomis



Parengta APT, data: 16/06/2009

Alexandre DESROCHES
General Manager

EB atitikties sertifikatas

DELTA PLUS GROUP patvirtina, kad toliau išvardintos asmens apsaugos priemonės :

MA305 - 305

Pavadinimas :

305 LIETPALTIS

Dydis :

M - L - XL - XXL - XXXL

Spalva :

Geltona - Žalia



Aprašas :

Lietpaltis susiūtinės sandarios siūlės. Įsiūtas gobtuvas su virve, užsegimas su atvartu ir spaudėmis, su vidiniu atvartu, apsaugančiu nuo vėjo, reglano rankovės su vidiniais rankogaliais, apsaugančiais nuo vėjo, 2 uždėtinės kišenės su antkišniais. Ilgis: 1.20 m.

Atitinka Europinės Direktyvos 89/686 keliamus specialius reikalavimus ergonomikai, saugumui, komfortui, vėdinimui ir lankstumui, taip pat reikalavimus Europinių standartų EN 340:2003 ir EN 343:2003 (3,1*).

Tik nedidelės rizikos sąlygomis



Parengta APT, data: 06/05/2009

Alexandre DESROCHES
General Manager

Techninės specifikacijos

MA305 - 305

Pavadinimas :

305 LIETPALTIS

Dydis :

M - L - XL - XXL - XXXL

Spalva :

Geltona - Žalia



Aprašas :

Lietpaltis susiūtinės sandarios siūlės. Įsiūtas gobtuvas su virve, užsegimas su atvartu ir spaudėmis, su vidiniu atvartu, apsaugančiu nuo vėjo, reglano rankovės su vidiniais rankogaliais, apsaugančiais nuo vėjo, 2 uždėtinės kišenės su antkišeniais. Ilgis: 1.20 m.

Medžiagos :

PVC/ Poliesteris / PVC

Naudojimosi instrukcijos :

Drabužis nuo lietaus, skirtas naudoti ne išskirtinėmis ir ne ekstremaliomis oro sąlygomis. Tinka tik ten, kur pavojai nedideli.

Naudojimosi apribojimai :

Nenaudokite šio lietpalčio kitai apsaugai nei apsauga nuo oro sąlygų. Prieš rengdamiesi šį drabužį, patikrinkite, ar jis nėra užterštas arba dėvėtas, nes tokiu atveju jis bus ne toks veiksmingas. Dėvėkite užsagstyta. Gaminio sudėtyje nėra jokių žinomų kancerogeninių arba toksiškų medžiagų arba medžiagų, kurios gali sukelti alergiją jautriems žmonėms. Lentelėje žemiau pateikti duomenys iliustruoja pralaidumą vandens garams priklausomai nuo rekomenduojamo drabužių dėvėjimo laiko ir įvairios aplinkos temperatūros. Viso kostiumo, kurį sudaro švarkas ir kelnės be terminio įdėklo, rekomenduojama maksimali dėvėjimo trukmė:

Darbo aplinkos temperatūra	1* klasė Ret > 40	2 klasė 20 < Ret =< 40	3 klasė Ret =< 20
25°C	60 min	105 min	205 min
20°C	75 min	250 min	-
15°C	100 min	-	-
10°C	240 min	-	-
5°C	-	-	-

" - " = dėvėjimo laikas neribotas.

Lentelė sudaryta vidutinei fiziologinei įtampai ($M = 150 \text{ W/m}^2$), standartas - žmogus, esant 50 % santykinėi drėgmei ir vėjo greičiui $V_a = 0,5 \text{ m/s}$. Jei yra geros ventiliacinės angos ir / arba daromos pertraukos, dėvėjimo laikas gali būti ilgesnis. (*) 1 klasės drabužiams pagal Ret (garinė varža) dėvėjimo laikas turi būti ribotas, pagal darbo aplinkos temperatūrą pagal lentelę



DELTA PLUS GROUP

La Peyroliere - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.eu



UPDATE : 06/05/2009

Techninės specifikacijos

MA305 - 305

aukščiau.

Laikymo instrukcijos :

Laikyti originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, saugant nuo saulės šviesos.

Valymo / priežiūros instrukcijos :

Skalbti su drėgna kempinėle, negalima skalbti mašina, maksimali temperatūra: 40°C, elgtis atsargiai. Negalima balinti. Negalima lyginti, negalima naudoti garų procesų. Negalima valyti cheminiu būdu, negalima šalinti dėmių tirpikliais. Negalima džiovinti džiovyklėje.

Eksploatacinės savybės :

Atitinka Europinės Direktyvos 89/686 keliamus specialius reikalavimus ergonomikai, saugumui, komfortui, vėdinimui ir lankstumui, taip pat reikalavimus Europinių standartų EN 340:2003 ir EN 343:2003 (3,1*).

- EN343:2003 Apsauginis drabužis nuo lietaus



3 : Atsparumas vandens prasiskverbimui (nuo 1 iki 3)

1* : Atsparumas garavimui (nuo 1 iki 3)

PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

C852 – standartinis chalatas

Kolekcija: universalūs darbo drabužiai

Rūšis: darbo drabužiai

Kiekis dėžėje: 24

Informacija apie gaminį

Aukščiausios kokybės drabužis, skirtas darbui laboratorijoje ar inžinerijos įmonėse. Komfortą suteikia ventiliuojama nugara, chalatas užsegamas spaudėmis, užsegimas paslėptas, uždėtinė kišenė ant krūtinės ir dvi uždėtinės priekinės kišenės. Chalatas išsaugo savo spalvą ir formą net ir po daugelio skalbimų.



Universalūs darbo

drabužiai

Workwear darbo drabužių kolekcijos gaminius galima naudoti įvairiausiems darbams. Aukščiausios kokybės audiniai ir kruopščiai apgalvoti modeliai garantuoja komfortą ir saugumą. Patvarūs, kasdieniam dėvėjimui tinkami gaminiai užtikrina aukščiausią kokybę už geriausią kainą.

Savybės

- 50+ UPF audinys sulaiko 98% UV spindulių
- Nesitraukiantis audinys išlaiko formą net ir po daugelio skalbimų
- Paslėptas priekinis užsegimas spaudėmis
- Audinys puikiai išsaugo spalvą, todėl gaminys ilgiau atrodo kaip naujas
- 3 talpios kišenės



Spalvos

	Short	Reg	Tall	XTall
Balta		XS - 4XL		
Melnyna		S - 4XL		

PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

C852 – standartinis chalatas

Prekės kodas: 6201930000

Testavimo įstaiga

Gaminys	Spalva	Ilgis	plotis	ūgis	svoris (Kg)	tūris (m³)	EAN13	DUN14
C852NARS	Mėlyna	43.0	28.0	40.0	0.5400	0.0482	5036108135332	15036108618788
C852NARM	Mėlyna	43.0	28.0	40.0	0.5600	0.0482	5036108135349	15036108618771
C852NARL	Mėlyna	43.0	28.0	40.0	0.5800	0.0482	5036108135356	15036108618764
C852NARXL	Mėlyna	43.0	28.0	40.0	0.6200	0.0482	5036108135363	15036108618795
C852NARXXL	Mėlyna	43.0	28.0	40.0	0.6600	0.0482	5036108135370	15036108618801
C852NARXXXL	Mėlyna	43.0	28.0	40.0	0.6600	0.0482	5036108135387	15036108618818
C852NAR4XL	Mėlyna	43.0	28.0	40.0	0.6600	0.0482	5036108135394	15036108618757



EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Spausdinimo data: 04-sausio-2018

Portwest Ltd įmonė, nurodytos žemiau prekės gamintoja, patvirtina, kad:

C852 – Standartinis chalatas

skirtas darbui sunkiausiomis sąlygomis, yra pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų laikantis aukščiausių standartų.

Šis gaminytis klasifikuojamas kaip aukščiausios kokybės darbo drabužis, todėl jam nereikalingi sertifikatai, nes jis nėra skirtas apsaugai nuo specifinių pavojų, tokių kaip ugnis, rūgštys, statinė elektros iškrova ir kt.

Parengta: Portwest Ltd, IDA Industrial Park, Westport, F28 FY88, Co. Mayo, Airija
Parengimo data [04-sausio-2018]


Shauna Feerick
Product Development Executive



EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Spausdinimo data: 04-sausio-2018

Portwest Ltd įmonė, nurodytos žemiau prekės gamintoja, patvirtina, kad:

LW13 - Šiuolaikiška tunika

skirta darbui sunkiausiomis sąlygomis, yra pagaminta iš aukščiausios kokybės medžiagų laikantis aukščiausių standartų.

Šis gaminys klasifikuojamas kaip aukščiausios kokybės darbo drabužis, todėl jam nereikalingi sertifikatai, nes jis nėra skirtas apsaugai nuo specifinių pavojų, tokių kaip ugnis, rūgštys, statinė elektros iškrova ir kt.

Parengta: Portwest Ltd, IDA Industrial Park, Westport, F28 FY88, Co. Mayo, Airija

Parengimo data: sausio 04d., 2018

Shauna Feerick
Product Development Executive

PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

LW13 - Šiuolaikiška tunika

Kolekcija: moterų darbo drabužiai

Rūšis: darbo drabužiai

Išorinis audinys: Kingsmill 210g

Kiekis dėžėje: 24



Informacija apie gaminį

Stilinga ir elegantiška tunika idealiai tinka aktyviai dirbančiais moteriai. Patogios detalės: paslėpta kišenė žirklems ir kišeninė kilpa raktams. Poli-medvilninis audinys atrodo nepriekaištingai net ir po daugelio skalbimų.

Moterims skirti darbo drabužiai

Ši išskirtinė darbo drabužių linija sukurta derinant komfortą ir stilių. Iš aukštos kokybės Kingsmill audinio pasiūti drabužiai gražiai krinta ir puikiai priglunda bei išsaugo savo spalvą ir formą net ir po daugelio skalbimų. Patogios detalės, tokios kaip pailga kišenėlė žirklems, kišeninė kilpa raktams bei laisvai judėti leidžianti nugara suteikia šioms universaliems drabužiams funkcionalumo.

Darbo drabužiai

Darbo drabužių kolekcijos gaminius galima naudoti įvairiausiems darbams. Aukščiausios kokybės audiniai ir kruopščiai apgalvoti modeliai garantuoja komfortą ir saugumą. Patvarūs, kasdieniniam dėvėjimui tinkami gaminiai užtikrina aukščiausią kokybę už geriausią kainą.

Savybės

- Figūrą formuojantys įsiuvai
- Skyrelis rašikliui
- Judesių laisvę užtikrinanti nugara
- Saugiai užsegama paslėptu užtrauktuku
- 50+ UPF audinys sulaiko 98% UV spindulių
- 2 kišenės saugiam daiktų laikymui



Spalvos

	Short	Reg	Tall	Xtall
Ligoninės žydra		S - XXL		
Mėlyna		S - XXL		
Balta		S - XXL		

PORTWEST


PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

LW13 - Šiuolaikiška tunika

Prekės kodas: 6204331000

Testavimo įstaiga

Gaminys	Spalva	Ilgis	plotis	ūgis	svoris (Kg)	tūris (m³)	EAN13	DUN14
LW13NARS	Mėlyna	43.0	28.0	32.0	0.3300	0.0385	5036108177639	15036108634900
LW13NARM	Mėlyna	43.0	28.0	32.0	0.3400	0.0385	5036108177622	15036108634894
LW13NARL	Mėlyna	43.0	28.0	32.0	0.3500	0.0385	5036108177615	15036108634887
LW13NARXL	Mėlyna	43.0	28.0	32.0	0.3600	0.0385	5036108177646	15036108634917
LW13NARXXL	Mėlyna	43.0	28.0	32.0	0.3700	0.0385	5036108177660	15036108634924



UAB "Talda", Statybininkø g. 7, LT-3009 Kaunas, tel.: (+370 37) 31 25 54, faks.: (+370 37) 31 15 78
An. k. 3549775, PVM k. 354977515, AB "Vilniaus bankas" Kauno filialas, B/k 260101766, a/s 30467115

Informacija dėl audinio Art.:Putinas

2017 05 29

Informuojame, kad audinio "Putinas" spalvos atsparumai sausai ir šlapiai trinčiai, atitinka audiniui keliamiems reikalavimams. Neužfiksuotos cheminių dažiklių dalelės, pirmo skalbimo metu, pašalinamos iš audinio.

Direktorė



Jūratė Sakalauskienė

UAB "TALDA"

Įm.k. 1354 97755, PVM mok. k. LT354977515
Kauno m. sav. Kauno m. Taisos pr. 104 G
A. s. LT71 7044 0600 0328 9254
AB SEB „Vilniaus bankas“, b.t. 70440

QUALITY CERTIFICATE

INVOICE NO.: EHFEL421/2016

Date: 2016-9-14

PAGE: 1

Item: POLYESTER/COTTON DYED FABRIC, CONTRACT 2016HF9421

Temp: 20±2°C

Humidity: 65%±2%

Test Item		Test Method	260101 OP. WHITE	261003 NAVY	320607 MAGIC AZURE	360304 BLISSFUL BLUE	360707 MEDICAL GREEN	120708 CHERRY RED	27435 GREY	NEW NAVY
Width(cm)	Including Selvedges/cuttable	ASTMD3774-1996	150.3	149.6	151.8	150.5	151.7	151	151	151
Weight(gsm)		ISO3801:1997(E)	152	151	150	150	152	153	151	151
Dimensional stability(%)	1 washing	ISO5077:2007	-2.9	-2.0	-2.0	-2.5	-2.0	-1.7	-1.7	-1.9
	warp		-0.3	-0.9	-0.9	-0.6	-0.6	-0.3	-1.4	-1.4
	well									
Color fastness to rubbing	dry	ISO 105-X 12:2001		3	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3
	wet			2-3	4	4	4	4	4	2-3
	color change			4	4	4	4	4	4	4
	staining on wool/viscose									
Color fastness to washing	staining on acrylic	ISO 105-C06/C2S								
	staining on polyester			4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4
	staining on nylon									
	staining on cotton						4-5	4-5	4-5	4
	staining on acetate									

Checked By:



ITT
CERTEX

CERTYFIKAT OCENY TYPU WE

środka ochrony indywidualnej

nr **ITT.28.30.3.3.53.PPE.2534**1. *Nazwa i adres posiadacza certyfikatu (producenta):*

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „SARA” Sp.j.
J. Pieściński, H. Pieścińska
ul. Chełmińska 105, 86-300 Grudziądz

2. *Nazwa wyrobu:*

Odzież trudnopalna antyelektrostatyczna WULKAN

Model:

Bluza WULKAN art. 10-425
Ogrodniczki WULKAN art. 10-325
Spodnie w pasek WULKAN art. 10-525

Bluza WULKAN z taśmami art. 10-426
Ogrodniczki WULKAN z taśmami art. 10-326
Spodnie w pasek WULKAN z taśmami art. 10-526

3. *Opis wyrobu:*

Odzież ochronna trudnopalna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych, chroniąca przed czynnikami gorącymi, o właściwościach elektrostatycznych, przeznaczona do użytkowania na stanowiskach, na których występuje zagrożenie zapaleniem w wyniku krótkotrwałego zetknięcia z płomieniem i dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących oraz do prac w środowisku, gdzie wymagana jest zdolność do rozpraszania ładunku elektrostatycznego.

Odzież zachowuje właściwości ochronne do 25 cykli prania.

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wyrób określony w punkcie 2 spełnia mające zastosowanie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259 z 2005 r., poz. 2173) wdrażającego postanowienia dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/686/EWG oraz następujących norm zharmonizowanych:

- EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne
- EN 1149-5:2008 (PN-EN 1149-5:2009) Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne. Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne
- EN ISO 11611:2007 (PN-EN ISO 11611:2011) Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych:
 - klasa 1, A1 + A2,
- EN ISO 11612:2008 (PN-EN ISO 11612:2011) Odzież ochronna. Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem:
 - ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia — poziom skuteczności A1 i A2,
 - ciepło konwekcyjne — poziom skuteczności B1,
 - promieniowanie cieplne — poziom skuteczności C1,
 - ciepło kontaktowe — poziom skuteczności F1.

Sprawozdanie z oceny typu WE nr R.ITT.28.30.3.3.53.PPE.2534 stanowi załącznik do niniejszego certyfikatu.

W przypadku zmiany wymagań – przepisów prawnych, norm lub specyfikacji technicznych – do wyrobu określonego w punkcie 2 niniejszego certyfikatu, Posiadacz certyfikatu powinien wykazać ich spełnienie poprzez powtórny ocenę prowadzoną w Jednostce Notyfikowanej.

Wydanie I z dnia: 15.12.2015 r.

Data ważności: 14.12.2020 r.

Anna Jakiel

Zastępca Kierownika
Działu Certyfikacji

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH

CERTEX Sp. z o.o.

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 2534

ul. GÓRNICZA 30/36

91-765 ŁÓDŹ



Program certyfikacji: PRC-3A-CERTEX OT – Program typu N

F-13.P01 v. 5 z 10.07.2015 r.



Produkto atitikties deklaracija

Data: 2014 liepos 2d.

Portwest Clothing Ltd, teigia, kad produktas nurodytas žemiau:

S476 - Berlin Executive liemenė

Atitinka tarybos direktyvos 89/686/EEC nuostatą ir (jei toks yra) suderinto perkėlimo standartą:

EN ISO 20471 2 klasė

Patvirtinta:

West Yorkshire Materials Testing Service

PO Box 5, Nephew lane South, Morley, Leeds,

LS27 0QP, United Kingdom

Shauna Feerick

Product Development Executive

PORTWEST

Produkto savybės ir techniniai duomenys

S476 – Berlin Executive liemenė

EN ISO 20471 2 klasė



Audinys: 100% poliesteris

Savybės:


Aprašymas: revoliucinis dizainas, liemenė su atšvaitais ir praktiškais kišenėmis tiems atvejams, kai dėvėti švarką yra per šilta. Skaidri ID kišenė skirta saugumo leidimams ir kortelėms susidėti dar vienas šios liemenės privalumas. Daugelio kompanijų naudojamos gero matomumo oranžinės ir geltonos spalvų kombinacija suteikia liemenei didesnę paklausą.



Kiekis dėžutėje: 60

Prekės kodas: 6203331000

Prekės	Spalva	Ilgis	plotis	aukštis	svoris	tūris	EAN13	DUN14
S476ORRS	Oranžinė	43.0	28.0	58.0	0.2300	0.0698	5036108145393	15036108651884
S476ORRM	Oranžinė	43.0	28.0	58.0	0.2400	0.0698	5036108145409	15036108651877
S476ORRL	Oranžinė	43.0	28.0	58.0	0.2500	0.0698	5036108145416	15036108651860
S476ORRXL	Oranžinė	43.0	28.0	58.0	0.2600	0.0698	5036108145423	15036108651891
S476ORRXXL	Oranžinė	43.0	28.0	58.0	0.2700	0.0698	5036108145430	15036108651907
S476ORRXXXL	Oranžinė	43.0	28.0	58.0	0.2800	0.0698	5036108145447	15036108651914
S476ORR4XL	Oranžinė	43.0	28.0	58.0	0.2900	0.0698	5036108218721	15036108706089
S476ORR5XL	Oranžinė	43.0	28.0	58.0	0.3000	0.0698	5036108218738	15036108706096



West Yorkshire
Materials
Testing Service
West Yorkshire Joint Services

West Yorkshire Materials Testing Service
PO Box 5, Nephshaw lane South, Morley,
Leeds LS27 0QP
Tel: 0113 253 0241 Fax: 0113 252 7029
Head of Laboratory: G. Briggs C. Text ATI

EC TIPO PATIKROS SERTIFIKATAS
(EC Direktyva 89/686/EEC)

Atsakingos įmonės numeris: 2019
pagal EC direktyvos 89/686/EEC 9 straipsnį

Sertifikato numeris: EC50057-01

numeris 2 2014 birželio 20
Sertifikuota nuo 2012 gegužės 29

Išduota: Portwest Clothing Ltd.
Fields End Business Park,
Thurnscoe,
South Yorkshire.
S63 0JF,
England.

Portwest Ltd (Fuzhou)
13th Floor, ChuangYe Building,
HaiXi Hitech Industrial Park
MinHou County,
FuZhou City, Fujian Province
China P.C. 350100

Sertifikatas patvirtina, kad gamintojo nurodyti techniniai duomenys asmeninės apsaugos įrangos detalizacija yra įvertinta ir atitinka EC direktyvą 89/686/EEC asmeninės apsaugos įrangos dizainą.

Asmeninės apsaugos produktai:

Geltona ir oranžinė **Portwest S376 stiliaus executive liemenė**

Geltona ir oranžinė **Portwest S476 stiliaus executive liemenė**

Drabužis yra pagamintas iš 124 g/m2 megzto audinio. Drabužiai turi šviesą atspindinčias juostas juosiančias juosmenį ir pečius. Drabužis turi skaidrų asmens tapatybės kortelės laikiklį dešinėje pusėje ir kišenę telefonui kairėje krūtinės pusėje bei dvi mažesnes kišenes su atvartais. Yra 6 skirtingų dydžių, kurie prasideda nuo S.

Pratestuota ir atitinka asmeninės apsaugos įrangai keliamus standartus: EN ISO 20471:2013 2 klasė

Gamintojo pateikiama informacija su techniniais aprašymais (S376, S476) anglų kalba buvo įvertinta ir nustatyta, kad įranga atitinka keliamus reikalavimus. Tačiau išsami informacija kaip ir vertimas į kitą kalbą yra gamintojo atsakomybė.

Autorizuota laboratorijos vadovo G. Briggs



- ❖ šis sertifikatas yra West Yorkshire Materials Testing Service nuosavybė
- ❖ sertifikatas galioja tik su antspaudu.





West Yorkshire
Materials
Testing Service
West Yorkshire Joint Services

West Yorkshire Materials Testing Service
PO Box 5, Nepshaw Lane South, Morley,
Leeds LS27 0QP
Tel: 0113 253 0241 Fax: 0113 252 7029
Head of Laboratory: G. Briggs C. Text ATI

EC

TIPO PATIKROS SERTIFIKATAS
(EC Direktyva 89/686/EEC)

Atsakingos įmonės numeris: 2019
Pagal EC direktyvos 89/686/EEC 9 straipsnį

Sertifikato numeris: EC50057-01

numeris 2 2014 birželio 20
Sertifikuota nuo 2012 gegužės 29

Išduota: Portwest Clothing Ltd.
Fields End Business Park,
Thurnscoe,
South Yorkshire.
S63 0JF,
England.

Portwest Ltd (Fuzhou)
13th Floor, ChuangYe Building,
HaiXi Hitech Industrial Park
MinHou County,
FuZhou City, Fujian Province
China P.C. 350100

VISŲ BANDYMŲ DUOMENYS TURI BŪTI ĮTRAUKTI Į TECHNINĘ BYLĄ.

Reikalavimai	Įvertinimas	Techninė dokumentacija
Techniniai duomenys	Techniniai duomenys atitinka asmeninės apsaugos įrangos direktyvą (89/686/EEC)	Portwest techniniai duomenys S376 data 05-06-14, S476 data 05-06-14 ir papildymas.
ISO 13688 nekenksmingumas	Drabužis atitinka visus reikalavimus	Oeko Tex sertifikatas 11-23395
ISO 13688 Ergonomika ir klijavimas, bei EN ISO 20471 dizainas vertinimas	Drabužiai atitinka visus reikalavimus, su dydžiu S pasiekta 2 klasė	Drabužių dizainas įvertintas
EN ISO 20471	Audinys atitinka EN 471	BTTG 13022/00279/PJH BTTG 12703/00262/JS WYMTS 61362
EN ISO 20471	Atspindinti juosta	Satra SPC0178798 2 0940 TUV Z2 0501 55790 004 SGS HZ 927337/TX Satra SPC0198770/1143

CE
2019

Autorizuota laboratorijos vadovo G. Briggs

- ❖ šis sertifikatas yra West Yorkshire Materials Testing Service nuosavybė
- ❖ sertifikatas galioja tik su antspaudu.



EC TIPO PATIKROS SERTIFIKATAS

(EC Direktyva 89/686/EEC)

Atsakingos įmonės numeris: 2019
Pagal EC direktyvos 89/686/EEC 9 straipsnį

Sertifikato numeris: EC50057-01

numeris 2 2014 birželio 20
Sertifikuota nuo 2012 gegužės 29


Išduota: Portwest Clothing Ltd.
Fields End Business Park,
Thurnscoe,
South Yorkshire.
S63 0JF,
England.

Portwest Ltd (Fuzhou)
13th Floor, ChuangYe Building,
HaiXi Hitech Industrial Park
MinHou County,
FuZhou City, Fujian Province
China P.C. 350100

Produkto ženklavimas	Ženklavimas atitinka EN 340:2003 reikalavimus	Visiškai atitinka techninę bylą
----------------------	--	---------------------------------

Drabužio piešinys

S376, (S476 atrodo kitaip, rūbas yra arba geltonas arba oranžinis)



Briggs

Autorizuota laboratorijos vadovo G. Briggs

CE
2019

- ❖ šis sertifikatas yra West Yorkshire Materials Testing Service nuosavybė
- ❖ sertifikatas galioja tik su antspaudu.



BE-04-003

0303 0074 xx 999

Apsauginė signalinė gero matomumo liemenė.
Užsegama kibia („velcro“) juoste.

MOQ 1/100

Medžiaga 100 % poliesteris

Dydžių lentelė

dydis	UNI
ūgis, cm	166-194
krūtinė, cm	86-110

Standartai

- Gaminys atitinka Direktyvos 89/686/EEC reikalavimus
- Gero matomumo drabužių Klasė 2, EN ISO 20471:2013

Rekomenduojama naudoti

Signalinis gero matomumo drabužis, skirtas profesionaliam naudojimui.

Tik švarus drabužis garantuoja reikiamo lygio apsaugą.

Pritaikymas




Priežiūros instrukcijos



79 ryški geltona



96 ryški oranžinė



G R O U P

TALAN

We will make your labour sale

TALAN LE GP ROM LTD

77, Saksaganskogo St., Kyiv

UKRAINE, 01033

tel: +38 (044) 289-58-00

fax: +38 (044) 289-44-27

e-mail: info@talan.in.ua

www.talan.in.ua

Atitikties deklaracija

Gamintojas:

TALAN GROUP

77, Saksaganskogo str.

01033 Kijevas, Ukraina

Patvirtina, kad žemiau išvardintos asmeninės apsaugos priemonės:

Vyriški apsauginiai batai SE/2M0162 (kategorija S1P SRC)
Vyriški apsauginiai batai SE/2M0162/3 (kategorija S3 SRC)
Vyriški apsauginiai batai SE/2M0112 (kategorija SIP SRC)
Vyriški apsauginiai batai /2M0112/3 (kategorija S3 SRC)
Vyriški apsauginiai batai SE/2M0182/3 (kategorija S3 SRC)
Vyriški apsauginiai batai GH(bl)/2C0219(g)/3 (kategorija S3 SRC)
Vyriški apsauginiai batai CH(br)/2C0219(g)/3 (kategorija S3 SRC)
Vyriški apsauginiai batai (bl)/2C0266(g)/3 (kategorija S3 SRC)
Vyriški apsauginiai batai CH(br)/2C0266(g)/3 (kategorija S3 SRC)
Vyriški apsauginiai batai GH(bl)/2C0217(g)/3 (kategorija S3 SRC)
Vyriški apsauginiai batai CH(br)/2C0217(g)/3 (kategorija S3 SRC)
Vyriški apsauginiai batai GH(bl)/2C0265(g)/3 (kategorija S3 SRC)
Vyriški apsauginiai batai CH(br)/2C0265(g)/3 (kategorija S3 SRC)
Vyriški apsauginiai batai CH/2C0111/3 (kategorija S3 SRC)
Vyriški apsauginiai batai CH/2C0163/3 (kategorija S3 SRC)
Vyriški apsauginiai batai GH(bl)/2C0213k(g)/3 (kategorija S3 SRC)
Vyriški apsauginiai batai SE/CM0213(g)/3 (kategorija S3 SRC)
Vyriški apsauginiai batai G/2C0216k(g)/3 (kategorija S3 SRC)

Atitinka šių Tarybos Direktyvų reikalavimus: 89/686/EEC, 93/68/EEC, 93/95/EEC, 96/58/EEC ir yra identiškos asmeninėms apsaugos priemonėms, kurioms yra išduotas atitikties sertifikatas BP 60100095 0001, BP 600955940001, BP 60095013 0001, išdavė 7UV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystrasse 2-90431-Nurnberg (standartas EN ISO 20345:2007(EN ISO 20345:2004+A1:2007+ AC:2007), EN ISO 20345:2011).

Oda pagaminta iš karvių ir galvijų odos.

1, birželio 2016

Sergiy Danko

Generalinio direktoriaus pirmasis
pavaduotojas

Kyiv

(Signature, place of the seal)



Zinai Urbienė

RAVEN AULIUKINIAI BATAI S3 BE METALINIŲ DALIŲ

0202 0531 60 XXX



Aprašymas / Naudojimas

Apsauginiai batai su kompozitine nosele ir neperduriamu pado intarpu. PU/PU dvigubo tankio padas, atsparus naftos produktams ir tepalams. Energiją sugerianti kulno sritis. Batuose nėra metalinių dalių.

Dydis: 36-48

Spalva: juoda

Standartas: EN ISO 20345:2011

Rekomenduojama naudoti

Pramonės įmonėse, statybose, žemės ūkyje, sandėliuose. Darbuotojas yra atsakingas už konkrečios darbo vietos ir aplinkos pavojaus tipą ir lygį atitinkančių už asmeninių apsaugos priemonių pasirinkimą.



ne metalinis neperduriamas pado intarpas



kompozitinė noselė



antistatiniai (A)



vandeniui atsparus batviršis (WRU /WR)



neslystantis padas (SRA, SRB, SRC)



energijos sugėrimas kulno srityje (E)



riebalams ir naftos produktams

atsparus padas



ši avalynė atitinka Direktyvos 89/686 EEC reikalavimus

EB atitikties deklaracija

RAVEN S3 batai be metalinių dalių

Gamintojo įgaliotasis atstovas:

ČERVA EXPORT IMPORT a.s.
Archeologická 1378
25301 Hostivice
Čekijos Respublika

Patvirtina, kad žemiau nurodyta asmeninės apsaugos priemonė:

Apsauginiai pusbačiai be metalinių dalių **RAVEN S3 02010184, 02020531**, gaminio artikulai **713880, 713881**

Atitinka Tarybos Direktyvos 89/686/EEC nuostatas ir darniuosius Europos standartus EN ISO 20345:2011,

Taip pat yra identiška asmeninės apsaugos priemonei, pateiktai įvertinimui pagal EB Tyrimo sertifikatą Nr. **LEC FI 00342517**, išduotą 24/06/2014 notifikuotosios įstaigos 0362:

Intertek Testing Services (Leicester) Ltd
Centre Court, Mendian Business Park, Leicester LE19 1WD
Jungtinė Karalystė

Hostivice, 01.07.2014





DARBO RŪBAI

CE ATITIKIMO DEKLARACIJA

Gamintoja arba jo įgaliotas atstovas įsikūręs bendrijoje:

UAB „GEVANTA“
Verkių 44, 77 sekc.
Vilnius LT-09109
LIETUVA

Patvirtina, kad nauja AAP aprašyta žemiau

Saugūs batai PESSO BS659 S3 SRC

Aititinka Tarybos Direktyvos 89/686/EEC ir nacionalinio standarto EN ISO 20345:2011 S3 SRC reikalavimus ir yra identiška tai AAP kuriai buvo išduotas CE atitikimo sertifikatas Nr. **LEC FI00364660**

Išdavė:

Intertek Testing Services
Notified body n°0362
Centre Court, Meridian Business Park, Leicester Ltd
LE19 1WD
United Kingdom

Surašyta Vilniuje, 2016.09.16

Direktorius Gediminas Peseckas

EB atitikties deklaracija

RAVEN S3 batai be metalinių dalių

Gamintojo įgaliotasis atstovas:

ČERVA EXPORT IMPORT a.s.
Archeologická 1378
25301 Hostivice
Čekijos Respublika

Patvirtina, kad žemiau nurodyta asmeninės apsaugos priemonė:

Apsauginiai pusbačiai be metalinių dalių **RAVEN S3 02010184, 02020531**, gaminio artikulai **713880, 713881**

Atitinka Tarybos Direktyvos 89/686/EEC nuostatas ir darniuosius Europos standartus EN ISO 20345:2011,

Taip pat yra identiška asmeninės apsaugos priemonei, pateiktai įvertinimui pagal EB Tyrimo sertifikatą Nr. **LEC FI 00342517**, išduotą 24/06/2014 notifikuotosios įstaigos 0362:

Intertek Testing Services (Leicester) Ltd
Centre Court, Mendenham Business Park, Leicester LE19 1WD
Jungtinė Karalystė

Hostivice, 01.07.2014


ČERVA
simply safety
ČERVA EXPORT IMPORT a.s.
Tulipán Park - hala IV
Archeologická 1378
25301 Hostivice
tel.: +420 257 950 950
fax: +420 225 354 307
e-mail: info@cerva.cz
ČERVA EXPORT IMPORT a.s.
(19)

Intertek**CE****Išduota**

Wuxi Xinya Safety Products Co., Ltd
10F Building A, Jewel International Central,
No, 20 Dongting Road Central, Wuxi City, Jiangsu Provincija
Kinija 214101

**Igaliotasis
atstovas**

Wuxi Xinya Safety Products Co., Ltd
10F Building A. Jewel International Central,
No 20 Dongting Road Central, Wuxi City, Jiangsu Provincija,
Kinija 214101

Išdavimo data: birželio 24d, 2014

Galioja iki: birželio 24d, 2019

Sertifikato Nr. LEC F100342517

Gaminio etalonas 713880. 713881

Aprašymas

Konstrukcija	Injekcinis liejimas
Noselė	459 Plastikinė noselė
Pado intarpas	Nemetalinis pradūrimui atsaprus intarpas
kurpalis	01
Padas	dvigubo tankio poliuretanai (PU)
šablonas	XY-07
Testavimo ataskaita:	žr. Techninių dokumentų bylą
Dydžiai	36 — 48
Kategorija	S3 SRC

24/06/2014

24/06/2014



RAVEN LOW S3 BATAI BE METALINIŲ DALIŲ

0201 0184 60 XXX



Aprašymas / naudojimas

Apsauginiai pusbačiai su kompozitine nosele ir neperduriamu pado intarpu. PU/PU dvigubo tankio padas, atsparus naftos produktams ir tepalams, odinis batviršis. Batuose nėra metalinių dalių.

Dydis: 36-48

Spalva: juoda

Standartas: EN ISO 20345:2011

Rekomenduojama naudoti

Pramonės įmonėse, statybose, žemės ūkyje, sandėliuose. Darbuotojas yra atsakingas už konkrečios darbo vietos ir aplinkos pavojaus tipą ir lygį atitinkančių už asmeninių apsaugos priemonių pasirinkimą.



ne metalinis
neperduriamas intarpas



kompozitinė noselė



antistatiniai (A)



vandeniui atsparus batviršis
(WRU/WR)



orui laidus batviršis



neslystantis padas (SRA, SRB, SRC)



energijos sugėrimas kulno srityje (E)



riebalams ir naftos produktams atsparus

padas



Avalynė atitinka Direktyvos
89/686 EEC reikalavimus

RAVEN AULIUKINIAI BATAI S3 BE METALINIŲ DALIŲ

0202 0531 60 XXX



Aprašymas / Naudojimas

Apsauginiai batai su kompozitine nosele ir neperduriamu pado intarpu. PU/PU dvigubo tankio padas, atsparus naftos produktams ir tepalams. Energiją sugerianti kulno sritis. Batuose nėra metalinių dalių.

Dydis: 36-48

Spalva: juoda

Standartas: EN ISO 20345:2011

Rekomenduojama naudoti

Pramonės įmonėse, statybose, žemės ūkyje, sandėliuose. Darbuotojas yra atsakingas už konkrečios darbo vietos ir aplinkos pavojaus tipą ir lygį atitinkančių už asmeninių apsaugos priemonių pasirinkimą.



ne metalinis neperduriamas pado intarpas



kompozitinė noselė



antistatiniai (A)



vandeniui atsparus batviršis (WRU /WR)



neslystantis padas (SRA, SRB, SRC)



energijos sugėrimas kulno srityje (E)



riebalams ir naftos produktams

atsparus padas



ši avalynė atitinka Direktyvos 89/686 EEC reikalavimus

Techninės specifikacijos

MIAMIS1P - MIAMI S1P SRC (MIAMISPGB)

Pavadinimas :

ŽEMI VERSTOS ODOS BATAI SU TINKLELIU - S1P SRC



Naudojimosi instrukcijos :

Apsauginė avalynė profesionaliam naudojimui. Skirta bendram naudojimui lauko darbams (antriems darbams: statybose, laukuose...) vidaus darbams (lengvojoje pramonėje, paslaugų sferoje...).

Apsauginė avalynė S1P SRC, I klasė, žemi bateliai. Avalynė su pirštų kepurėle, suteikiančia apsaugą nuo smūgių, lygiaverčių 200 džaulių, ir nuo traiškymo pavojų iki didžiausios 1500 daN apkrovos taip pat su pradūrimams atspariu padu ir neleidžiančia skverbtis vidun danga (P). Avalynė su antistatinėmis savybėmis (A), Energiją absorbuojančia dalimi (E). Slydimui atspariu padu, dirbant lauko ir vidaus darbus ant tepaluotų ir slidžių pramonės tipų grindų (SRC). Padas atsparus mazutui (FO).

Naudojimosi apribojimai :

DELTAPLUS suteikia garantiją tik optimalios būklės batams, kuomet jie naudojami be jokių priedų, kurie galėtų pakeisti batų apsaugines savybes. Garantija netaikoma tada, kai batai naudojami ne pagal instrukcijose numatytą jų paskirtį. Nenaudoti batų apsaugai siekiant apsisaugoti nuo kitų veiksmų nei nurodyta aukščiau. Avalynė negali būti naudojama kitoje veiklos srityje nei nurodyta instrukcijoje. Išimamas vidpadis parduodamas kartu su avalyne. Bandymai buvo atlikti kartu su vidpadžiu. Todėl šią avalynę patartina dėvėti neišimant vidpadžio. Vidpadis gali būti pakeistas kitu tik į jį panašiu Delta Plus tiekiamu vidpadžiu. Šios avalynės sudėtyje nėra medžiagų, žinomų kaip sukeliančių alergiją jautriems asmenims.

Laikymo instrukcijos :

Laikyti originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, saugant nuo saulės šviesos.

Valymo / priežiūros instrukcijos :

Po bet kokio naudojimo palikite batus nesupakuotus vėdinamoje vietoje atokiai nuo bet kokių šilumos šaltinių. Molį ir dulkes šalinkite metaliniu šepečiu. Dėmėms valyti naudokite drėgną audinį su muilu, jei būtina. Batų šveitimui naudokite įprastines medžiagas.

Eksplotacinės savybės :

Apsauginiai batai S1 P SRC, I klasė, atitinka Europos Direktyvos 89/686 keliamus reikalavimus ergonomikai, nekenksmingumui, komfortui, vėdinimui ir lankstumui taip pat reikalavimus Europinius standartus EN ISO 20344:2011 ir EN ISO 20345:2011.

S1P SRC

- EN ISO



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolerie - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.eu



Techninės specifikacijos

MIAMIS1P - MIAMI S1P SRC (MIAMISPGB)

20345:2011

S1P :

SRC :



DELTA PLUS GROUP

La Peyroliere - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.eu



UPDATE : 20/02/2015

EB atitikties sertifikatas

DELTA PLUS GROUP patvirtina, kad toliau išvardintos asmens apsaugos priemonės :

MIAMIS1P - MIAMI S1P SRC (MIAMISPGB)

Pavadinimas :

ŽEMI VERSTOS ODOS BATAI SU TINKLELIU - S1P SRC



Apsauginiai batai S1 P SRC, I klasė, atitinka Europos Direktyvos 89/686 keliamus reikalavimus ergonomikai, nekenksmingumui, komfortui, vėdinimui ir lankstumui taip pat reikalavimus Europinius standartus EN ISO 20344:2011 ir EN ISO 20345:2011.

S1P SRC

Yra identiškos EB atestuotoms asmens apsaugos priemonėms : Nr n° 0075-022-161-08-13-0837 EXT 02-08-13 (MIAMISPGB) , išdavusi laboratorija C.T.C. (0075) , Parc TONY GARNIER 4, rue HERMANN-FRENKEL - 69367 LYON Cedex 07 - FRANCE.



Parengta APT, data: 20/02/2015

Alexandre DESROCHES
General Manager

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Sir Safety System S.p.A. vienanarė bendrovė
visiškai priklausanti bendrovei Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italija
Tel.+39 075.8043737 (R.A.) - Fax +39 075.8048686

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. +39 02.90394575 (R.A.)
Fax +39 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED
= ISO 9001 =

Pavadinimas: pusbačiai Naomi

Kodas

Batų su metaliniu viršumi linija

Aprašymas

Pusbačiai su plienine nosele, atsparia 200 j smūgiams ir plieniniu pado tarpui. Verstos odos batviršis su "Multifresh" audinio tarpais. PU FORCE dvigubo tankio poliuretano padas: didelio tankio poliuretano padas su giliais ranteliais užtikrina puikų sukibimą su nelygiais paviršiais. Mažo tankio poliuretano vidpadis mažina nuovargį.

Platesni nei įprasta batai puikiai tinka bet kokios formos pėdai. Neslystantys, atitinka SRC standartą.

EVA SOFT 3 MM keičiamas išimamas vidpadis mažina nuovargį ir padeda užtikrinti švarą ir higieną. 3D-Tex poliesterio pamušalas užtikrina ventiliaciją, mažina prakaitavimą.

Pagrindinės charakteristikos:

- Orui pralaidus, prakaitavimą mažinantis pamušalas
- Tankūs ranteliai užtikrina sukibimą su nelygiu paviršiumi
- Ventiliacinės angos
- Padas be rašto, todėl lengviau valyti
- Gilūs pado padidina sukibimą su bet koku paviršiumi
- Gilūs ranteliai užtikrina, kad skysčiai gerai nuteka, o šiukšlės nekimba
- Neslystantis padas puikiai sukimba su sausais, šlapiais ar drėgnais paviršiais.
- Platesni nei įprasta padas puikiai tinka bet kokios formos pėdai

Gaminys sukurtas ir pagamintas laikantis pagrindinių sveikatos ir saugos reikalavimų, išdėstytų Direktyvoje 89/686/EEC ir atitinka Europos standarto EN ISO 20345 reikalavimus.

Klasifikuojamas kaip II kategorijos Asmeninės apsaugos priemonė.



Kategorija II	Spalvos juoda - mėlyna	Dydžiai 39-47
kiekis/dėžėje 10	Svarbi informacija Avalynė turi būti laikoma sausoje vėsioje vietoje, toliau nuo šilumos šaltinių ir tiesioginės šviesos. Prieš naudodami įsitikinkite, kad avalynė yra tinkamos būklės. Sugadintus batus pakeiskite naujais.	Rekomenduojama darbui statybose, žemės ir miškų ūkyje, sunkiojoje ir lengvojoje pramonėje, metalo apdirbimo pramonėje, įrengimų montavimo ir priežiūros įmonėse.
Judesių tikslumas	EB Standartai EN 20345  Saugos klasė: S1P SRC	Laikymas ir valymas Valykite vandeniu ir minkštu šepetėliu



Bendroji informacija

Aprašymas	Dunlop Protomastor apsauginiai botai
Batviršio/pado spalva	juoda/juoda
Statusas	yra sandėlyje
Segmentas	Industriniai
Produkcijos linija	
Dydžiai/#	36-48/13
Pakabinama etiketė	
Vidpadis	
Pamušalas	baltas poliesteris
Apsaugos lygio kodas	2



Apsauga

Standartas	EN ISO
	20345:2011.S5.S
	RA
☐ plieninė	☐ antistatiniai
☐ noselė	☐ absorbuoja energiją
☐ plieninis	☐ apsaugo nuo šalčio
įdėklas	
Alyvoms	
atsparus	
padas	

Saugumo ženklavimas

Naudojimo instrukcija **naudojimo instrukcija anglų k. atspausdinta ant batų maišelio**

Informacija ant pado

Dydžiai	☐ pranc. ☐ angliškas ☐ JAV
Pagaminimo data	☐
Kita informacija ant pado	CE; Planeta Plasticos Made in PT; Protomastor

Etiketės/žymėjimas

Ženklavimas	Dunlop antspaudas
Barkodas ant bato	Barkodo lipdukas
Barkodas ant pakuotės	Dunlop lipdukas
Barkodas ant dėžės	Dunlop lipdukas

Pastabos

Svoris 43: 2,39 kg/pora

Sertifikatas atnaujintas: 2012 m. gruodžio mėn.

Pakuotė		Maišelis						
Dydis	Dėžė tipas	Ilgis	Plotis	Aukštis	Porų/dėžėje	dėžė/sluoksniai	#sluoksniai	Paletės aukštis
36-37	PT1	390	390	275	6	6	6	1.83
38-42	PT2	390	390	360	6	6	5	1.95
43-45	PT3	390	390	395	6	6	4	1.75
46-48	PT4	390	390	430	6	6	4	1.8

Leather Industry Institute
Certification centre – Notified body No 1439

EB tipo atitikties deklaracija

NR. IPS – 1439 – 7/2012

Sertifikato turėtojas: Zaklad produkcji obuwia Lemigo

Mirosław Garbacz

Ul. Nauczycielska 22

86-300 Grudziadz

Produktas: apsauginė avalynė, pagaminta iš polimero

Modelis: Worker 899

Tipas: batas

Gamintojas: Zaklad produkcji obuwia Lemigo

Mirosław Garbacz

Ul. Nauczycielska 22

86-300 Grudziadz

Šis modelis atitinka šiuos standartus PN-EN ISO 20345:2007; PN-EN ISO 20345:2007/AC:2007 ir PN-EN ISO 20345:2007/A1; 2008 pagal 2 skyrių Ekonomikos ministerijos reglamentą 2005.12.21 05.259.2173 (89/686/EWG direktyva)

Šis modelis atitinka PPE direktyvas ir atlaikė EC tipo sertifikavimo išbandymus.

Sertifikatas galioja nuo 2012.07.12 iki 2017.07.11

Pasirašė

M.Sc. Eng. Irena Kulinska

2012.07.12

Lodž

GIANCARLO**02040139 XXXXX**

Aprašymas / Naudojimas

Aukšti pašiltinti botai iš šiuolaikinės EVA medžiagos. Labai lengvi.

Dydis: 39-50

Spalva: žalia

MOQ: 1/6



Vandeniui atsparus viršus



Apsauga nuo šalčio

Rekomenduojama naudoti

Botai (atsižvelgiant į kiekieno modelio ypatumus) yra tinkami darbui:

- Gamybos įmonėse
- Žemės ūkyje
- Statybų aikštelėse
- laisvalaikiui

ITS Intertek Testing Services (Leicester) Ltd.

Notifikuotoji įstaiga Nr.0362

EB TIPO TYRIMO SERTIFIKATAS

Išduota: UAB Paliutis, Žirnių g.4, LT-2030 Vilnius, Lietuva
Įgaliotasis atstovas: G&C Resources, 2 Fernhill Park, Stacksteads, Bacup, Lancashire OL 13 8JJ, Jungtinė Karalystė

Išdavimo data: balandžio 5d, 2003
Sertifikato Nr. 228
Gaminio etalonas: grupė 1, stilius 900P

Aprašymas Konstrukcija: PVC liejimas pagal šabloną
Kurpalis: 900P
Padas: PS1 PVC
Testavimo ataskaita: žr. Techninių dokumentų bylą PS01, skyrius 6
Dydžiai: 6-12
Papildomi reikalavimai: atsparumas mazutui

Darbo avalynė, aprašyta šiame dokumente, atitinka EB tipo tyrimo sertifikato kriterijus tarpiniams produktams pagal AAP Direktyvos (89/686/EEC) 10 straipsnį. Tai patvirtinta atitinkamais bandymais pagal BS EN 347-1:1993 ir techninių dokumentų analizę.

Vadovaujantis EB Produkto atitikties deklaracija, suteikiama licencija žymėti gaminius pagal AAP Direktyvos (89/686/EEC) 13 straipsnį.

[parašas] data: 5-4-03
[parašas] data: 5-4-03

SPECIFIKACIJŲ LAPAS

Toffeln artikulės: 845 Toffeln

Prekės ženklas: *EziProtekta*

Aprašymas: Tiek vyrams, tiek moterims tinkamos lengvos plaunamos klumpės su specialiomis ventiliacinėmis angomis, nukreiptomis į apačią, kad per jas nepatektų skysčiai ir apsauginėmis nosimis.

Viršus: EVA, antimikrobinė ir perdirbama medžiaga. Užkulnio dirželį galima dėvėti ir bato priekyje.

Bato nosis: kompozito apsauginė nosis, atlaikanti 200 džaulių

Vidpadis: iškilus raštas, užtikrinantis puikią ventiliaciją

Padas: Guminis neslidus ir neperšlampantis padas, atsparumas slydimui įvertintas pagal SRC skalę

Plovimas: galima skalbti 40°C temperatūroje

Dydžiai: Dydžiai nuo 3(36) iki 12(47)

Spalvos: juoda ir balta

CE ženklas: ISO EN 20345



Toffeln

Unit 2, Bridge Road,
Kingswood, Bristol, BS15
4FW, Jungtinė Karalystė


T: 0845 500 4433

F: 0845 500 4434

E: sales@toffeln.com

toffeln.com


KEY FEATURES OF THE Ultralite®




CE MARKED




SLIP RESISTANT
SOLE




ANTISTATIC
SOLES



LEATHER
INSOLE



LEATHER
UPPER



SHOCK
ABSORBING





Ultralite®


Enlightenment for your feet

If you like featherweight footwear,
you'll love the new Ultralite. We've
gone to town making it one of the
lightest and most comfortable
professional work clogs in the world.



12 MONTH GUARANTEE





PLOVER

poliesterio/medvilnės pirštinės (Sap kodas: 0106 0003 99 XXX)

Aprašymas

Besiūlės poliesterio/medvilnės pluošto trikotažinės pirštinės su PVC taškeliais ant pirštų ir delno srityje.

Standartas

EN 420:2003+A1:2009 Apsauginės pirštinės
Bendrieji reikalavimai ir testavimo metodai

Tinka darbui

- Su mechanizmais
- sandėliuose
- lengvojoje pramonėje
- žemės ūkyje
- automobilių pramonėje

Pritaikymas



modelis	pagrindinė medžiaga	pamušalas	Išorinė danga	rankogalis	Delno storis	spalva	Ranko galio ilgis mm	EN dydis	pakuotė
PLOVER	poliesteris / medvilnė	n / a	PVC taškeliai	Elastingas trikotažinis	0,5-1,5	baltai-mėlyna	250-260	9-10	12 porų maišelyje 300 porų dėžėje

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas

CERVA GROUP a.s.
Prologis Park Prague - Airport
Průmyslová 483
252 61 Jeneč
Čekijos Respublika

Patvirtina, kad žemiau aprašytas gaminy - asmeninė apsaugos priemonė:

Apsauginės pirštinės

PLOVER 01060003

Paprasto dizaino, apsaugo nuo nedidelių pavojų

Atitinka Tarybos Direktyvos 89/686/EEC ir Reglamento EC 1935/2004 nuostatas ir
darniuosius Europos standartus
EN 420:2003+A1:2009

Jeneč 07/07/2016

Petr Pipal
certification manager
CERVA GROUP a.s.



In application of the Directive ref 89/686/EEC of the 21st of December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of 29th of July 1992 concerning the transposition of this Directive into French law,

CTC

4, rue Hermann Frenkel - 69367 Cedex 07 - France

Tel +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax +33 (0)4 72 72 76 10 00 - E-Mail : ctciyon@ctcgroupe.com - www.ctc.fr

Confite Professionnel de Developpement Cult Chaussure Maroquinerie Loi 78-654 du 22.06.1978 - Siret 77564972600160 • Code NAF 94122 - TVA FR 88775649726

Ilgalio tas Darbo, užimtumo ir profesinio mokymo ministerijos dekretu rugpjūčio 11 d., 1992 ir gruodžio 24 d., 1996,

registracijos numeris 0075, paskelbtas OJEC, išduoda:

EB TIPO TYRIMO SERTIFIKATAS 0075/485116210719910058 - EXT 59/10/10

Šiam asmeninės apsaugos priemonės modeliui:

- * apsauginės pirštinės nuo mechaninių sužeidimų pavojaus.
- * etaloninis modelis 4190
- * atsakingas už prekybą :

* distributorius:

Sacobel World Leather Confections B.V.

Takkebijsters 15H 4817 BL, Breda

Nyderlandai

Apsauginių pirštinių aprašymas, nuoroda į technines taisykles, pagal kurias buvo atlikti bandymai atliekant EB tipo tyrimą ir informacija, nurodyta ant gaminio, plačiau aprašomi kituose šio sertifikato puslapiuose.

Parengta Lione, spalio 29d, 2010

Išduota Lio1,1 DILLERE



**4, rue Hermann Frenkel
69367 Lyon Cedex 07 - France**

equipment object of this CE twat? ppr2V,CUllippig qirnlfibrp.grAir ation\$8124901540:011ontained in
the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificaid %%MOW RI re'Ss, crianagqfmAgaGyAitus) should be brought to the
attention of the notified body in accordance with law n' R. 4313.19 of the French Code of Work

waPPIA, inc

APSAUGINIŲ PIRŠTINIŲ APRAŠYMAS

Techninių dokumentų bylos indeksas -_ 01

Etalonas 4190

Modelio variantai "I

Data : spalio 2010

Mėlynos pilnai nitrilu dengtos pirštinės su trikotažiniu pamušalu ir medvilniniu rankogaliu

Galimi dydžiai:

6 7 8 9 10 11

Vizualinis apibūdinimas:



Medžiagos:

	Spalva	Medžiaga	Gauges	Storis
DELNAS	MĖLYNA	NITRILAS		0.6mm
VIRŠUS	MĖLYNA	NITRILAS		0.6mm
PAMUŠALAS	SMĖLINĖ	MEDVILNĖ	25	0.3mm
RANKOGALIS	SMĖLINĖ	MEDVILNĖ	55X29	
BINDING	SMĖLINĖ	MEDVILNĖ		

2. APSAUGOS SRITIS

Atitiktis pagrindiniams Direktyvos 89/168/EEC reikalavimams buvo įvertinta vadovaujantis šiomis techninėmis taisyklėmis:

- EN 420:2003+A1:2009 - Bendrieji reikalavimai pirštinėms ir bandymų metodai
- * EN 388:2003- Apsauginės pirštinės nuo mechaninio sužeidimo pavojaus
- * Direktyva 2002/61/CE : - gaminyje atitinka Direktyvos reikalavimus.

Nustatant atitiktį techninėms taisyklėms atliktų bandymų ataskaitos:

Laboratorija	CTC Azija	CTC Prancūzija	kita
EN 420	01979B-08		04886-09, 04887-10
Azo	01979B-08		
EN 388	02604-08, 06858-08		

Apsaugos lygiai nuo mechaninio sužeidimo pavojaus (EN 388:2003):

Atsparumas trinčiai	Atsparumas įpjovimui	Atsparumas plyšimui	Atsparumas pradūrimui
4	2	1	1

Apsaugos lygiai nustatyti delno srityje

3. ZENKLINIMAS

Ant kiekvienos pirštinės aiškiai nurodyta ši informacija:

- * Įgaliotojo atstovo logotipas:
- * **CE** ženklas
- * modelio etalonas: 4190
- * dydis
- * apsaugos nuo mechaninio sužeidimo pavojaus piktograma ir apsaugos lygis
- * informacinės piktogramos

žymėjimo pavyzdys:



ATITIKTIES DEKLARACIJA

Igaliotas atstovas:
Granberg AS
Innbjoa
NO-5584 Bjoa
Norvegija

Veikiantis kaip gamintojas:
Granberg AS
Innbjoa
NO-5584 Bjoa
Norvegija

Patvirtina,

kad darbo pirštinės **Nr. 114.0933**



4141

atitinka Direktyvos 89/686 EEC (datuota 1989 m. gruodžio 21 d.) reikalavimus (atitinkamai asmeninėms apsaugos priemonėms pagal 8-o straipsnio paragrafą Nr.3) ir nacionalinių bei harmonizuotų standartų reikalavimus

EN 388, EN 420

bei praėjo EB lygio testavimą. Atitikimas EB atitikties sertifikatas išduotas registruotos įstaigos

0321

SATRA Technology Centre Ltd,
Wyndham Way, Telword Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD,
Didžioji Britanija

Ole Marthon Granberg
Generalinis direktorius



Bjoa, 2012 -03-27

Granberg AS
Innbjoa, 5584-Bjoa, Norvegija
Įm. reg. Nr. 947 780 093 MVA

Tel. +47 53 775300
Faks. +47 53 775301

El. service@granberg.no

www.granberg.no



EB atitikties sertifikatas

DELTA PLUS GROUP patvirtina, kad toliau išvardintos asmens apsaugos priemonės :

VE210 - ZEPHIR 210 (621U-38.30)

Pavadinimas :

RAUSVA "ZEPHIR 210" LATEKSO PIRŠTINĖ

Dydis :

6,5 - 7,5 - 8,5 - 9,5

Spalva :

Rožinė



Aprašas :

Natūralaus latekso pirštinės valymo darbams, medvilnės pluošto pamušalas, sugriebimui pritaikyta delno ir pirštų sritis, rantiškas rankogalis. Ilgis: 30 cm, storis: 0.38 mm.

Šios pirštinės atitinka Europinės direktyvos 89/686 reikalavimus, ypač ergonomikai, nekenksmingumui, komfortui, vėdinimui ir lankstumui taip pat EN420:2003 (miklumas 5), EN388:2003, Mechaniniai pavojai (1,0,1,0) ir EN374-1:2003. Išbandyta pagal EN374-3:2003 prasiskverbimo atsparumą, (Metanolis : rodiklis 1/6, Natrio hidroksidas 40% (NaOH) : rodiklis 6/6, Sieros rūgštis (96%) : rodiklis 2/6).

Yra identiškos EB atestuotoms asmens apsaugos priemonėms : Nr 871 , išdavusi laboratorija INSPEC International Ltd. (0194) , 56 Leslie Hough Way, Salford - M6 6AJ Greater Manchester - UK.

Šios prekės gamintojas vadovaujasi produkcijos EB kokybės užtikrinimo sistema stebėjimo būdu (89/686/EEB direktyvos 11 B straipsnis) prižiūrint notifikuotam organui nr. 0120 - S.G.S. YARSLEY INTL Ltd. - Formal House, SGS, Oldmixon Crescent - BS24 9AL Weston-super-Mare-Somerset - UNITED KINGDOM



Parengta APT, data: 22/10/2009

Alexandre DESROCHES
General Manager

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Igaliotasis Kinijos gamintojo atstovas:

CERVA GROUP a.s.
Prologis Park Prague - Airport
Průmyslová 483
252 61 Jeneč
Čekijos Respublika

Patvirtina, kad žemiau aprašytas gaminys - asmeninė apsaugos priemonė (AAP):

Apsauginės pirštinės

PALAWAN 01080029



2131

nuo mechaninių pavojų

Atitinka Tarybos Direktyvos 89/686/EEC nuostatas ir darniuosius Europos standartus

EN 388:2003
EN 420:2003+A1:2009

Taip pat yra identiškas asmeninės apsaugos priemonei (AAP), pateiktai įvertinimui pagal EB Tyrimo sertifikatą Nr. **0075/2305/162/04/16/0410**, išduotą **25.04.2016** notifikuotosios įstaigos 0075:

CTC Parc Scientifique Tony Garnier
4 rue Hermann Frenkel
69367 LYON CEDEX 07
Prancūzija

Jeneč 22/06/2016

Petr Pipal
certification manager
CERVA GROUP a.s.



DELTA PLUS GROUP patvirtina, kad naujasis gaminy s atitinka šiuos reikalavimus:

VV736 - THRYM VV736

Aprašymas:

AKRILINĖS POLIAMIDO PIRŠTINĖS, PADENGOTOS LATEKSU
IR LATEKSO PUTOMIS PADENGTO DELNU



Spalva:

Šviesi mėlyna

Dydžiai:

09, 10, 11

Specifikacijos:

vidus: 100% akrilas, linijinis tankis 10. Išorė: 100% poliamidas, linijinis tankis 15.

Pirštinės pilnai padengtos lateksu, delnai ir pirštai padengti antru sluoksniu - latekso putomis.

Savybės:

Gaminys atitinka Europos Direktyvos 89/686 reikalavimus, susijusius su ergonomika, nekenksmingumu, patogumu ir standartus:



AAP DIREKTYVA 89/686/EEC

EN420:200 5:Judėsių tikslumas (nuo 1 iki 5)

EN388:2003 Apsauginės pirštinės nuo mechaninių pažeidimų (bandymas atliekamas delno srityje)



- 2: Atsparumas nusidėvėjimui (nuo 1 iki 4)
- 3: Atsparumas įpjovimui (nuo 1 iki 5)
- 4: Atsparumas įplyšimui (nuo 1 iki 4)
- 2: Atsparumas pradūrimui (nuo 1 iki 4)



EN511:2006 Apsauginės pirštinės nuo šalčio (X = bandymas nebuvo vykdytas)

- 1: Atsparumas šilumos praradimui (nuo 1 iki 6)
- 2: Atsparumas kontaktiniam šalčiui (nuo 1 iki 4)
- 1: Atsparumas vandeniui (0 arba 1)

Gaminys identiškas asmeninei apsaugos priemonei, kuriai išduotas EB tipo tyrimo sertifikatas Nr. 0075 022 162 05 16 0484, išdavė notifikuoti įstaiga:

0075C.T.C., PARC TONY GARNIER 4 RUE HERMANN FRENKEL 69367 LYON CEDEX 07 FRANCE -

pasirašyta APT, 04/01/2018

Nicole Gilliard
Marketing manager





HS-02-001

odinės pirštinės (Sap kodas: 0102 0053 99 110)

Aprašymas

Odinės pirštinės iš verstos (skeltinės) karvės odos su pamušalu. Bendras ilgis 33 cm. Sertifikatas: pirštinės suvirintojams, A tipas.

Tinka darbui

- su mechanizmais
- automobilių pramonėje
- sandėliuose
- lengvojoje pramonėje

Pritaikymas



Standartai



2122



312x3x

EN 420:2003+A1:2009 Apsauginės pirštinės

Bendrieji reikalavimai ir testavimo metodai

Judesių tikslumas: 1 • □□□□

EN 388:2003

Atsparumas trinčiai: 2 ••□□
Atsparumas įpjovimui: 1 •□□□□
Atsparumas plyšimui: 2 ••□□
Atsparumas pradūrimui: 2 ••□□

EN 407:2004 – apsauga nuo terminių pavojų

Degumas klasė 3 •••□
Kontaktinis karštis klasė 1 •□□□
Konvekcinis karštis klasė 2 ••□□
Spinduliuojamoji šiluma klasė X •••□
Maži lydyto metalo pūslai klasė 3 •••□
Dideli lydyto metalo pūslai klasė X •••□

EN 12477+A1:2005 – Apsauginės pirštinės suvirintojams, tipas A

modelis	pagrindinė medžiaga	pamušalas	išorinė danga	rankogalis	delno storis	spalva	Rankogalio ilgis mm	EN dydis	pakuotė
HS-02-001	oda	medvilnė / poliesteris	n / a	apsaugantis	0,5-1,5	raudona	350	11	12 porų maišelyje 60 porų dėžėje

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas:

CERVA GROUP a.s.
Prologis Park Prague - Airport
Průmyslová 483
252 61 Jeneč
Čekijos Respublika

Patvirtina, kad žemiau nurodyta asmeninės apsaugos priemonė:

Apsauginės pirštinės suvirintojams, tipas A

HS-02-001 01020053



2122



312x3x

Apsauginės pirštinės suvirintojams

Atitinka Tarybos Direktyvos 89/686/EEC nuostatas ir darniuosius Europos standartus

EN 12477:2001, EN 12477+A1:2005

Taip pat yra identiškas asmeninės apsaugos priemonei, pateiktai įvertinimui pagal EB Tyrimo sertifikatą Nr. **00018/111/1/2012**, išduotą **10.09.2012** notifikuotosios įstaigos 2369:

VIPO a.s.
Gen. Svobodu 1069/4
958 01 Partizánske
Slovakijos Respublika

Jeneč 11/07/2016

Petr Pípal
certification manager
CERVA GROUP a.s.



Žilvė Uršienė

EB atitikties sertifikatas

DELTA PLUS GROUP patvirtina, kad toliau išvardintos asmens apsaugos priemonės :

VE330 - DUOCOLOR 330 (622U-60.30)

Pavadinimas :

"DUOCOLOR 330" LATEKSINĖ PIRŠTINĖ VALYMUI

Dydis :

6,5 - 7,5 - 8,5 - 9,5

Spalva :

Melsva / Geltona



Aprašas :

Sustiprintos natūralaus latekso pirštinės valymo darbams, dvispalvės, dvigubai užgrūdintos, medvilnės pluošto pamušalas, sugriebimui pritaikyta delno ir pirštų sritis, rantytas rankogalis. Ilgis: 30 cm, storis: 0.60 mm. Su bakteriostatiniais ir fungistatiniais priedais.

Atitinka Europos Direktyvos 89/686 specialius reikalavimus ergonomikai, saugumui, komfortui, vėdinimui ir lankstumui; EN420:2003 (miklumas 5), EN388:2003 (3,0,1,0) ir EN374-3:2003 (ABK) 1-6 skvarbos lygis (A: metanolis = 2, A: acetonas = 2, K: natrio hidroksidas 40% (NaOH) = 4, hidrochlorido rūgštis (10%) = 6) standartų reikalavimus.

Yra identiškos EB atestuotoms asmens apsaugos priemonėms : Nr 662 , išdavusi laboratorija INSPEC International Ltd. (0194) , 56 Leslie Hough Way, Salford - M6 6AJ Greater Manchester - UK.

Šios prekės gamintojas vadovaujasi produkcijos EB kokybės užtikrinimo sistema stebėjimo būdu (89/686/EEB direktyvos 11 B straipsnis) prižiūrint notifikuotam organui nr. 0120 - S.G.S. YARSLEY INTL Ltd. - Formal House, SGS, Oldmixon Crescent - BS24 9AL Weston-super-Mare-Somerset - UNITED KINGDOM



Parengta APT, data: 22/09/2009

Alexandre DESROCHES
General Manager



Techninių Duomenų Lapas

- **Gaminio pavadinimas:** HDPE pirštinės
- **Klasifikacija:** klasė I, pagal Priedą IX, MDD 93/42/EEC
- **Aprašymas:** PE pirštinės pagamintos iš HDPE medžiagos, su iškilu paviršiumi
- **Paskirtis:** Skirtos rankų apsaugai nuo sužeidimo ar taršos. Plačiai naudojamos medicinos įstaigose, pramonės ir maisto gamybos įmonėse.
- **Gaminio kodas:** N
- **Medžiaga:** HDPE
- **Spalva:** skaidri
- **Stiliaus detalė:** iškilus paviršius
- **Patvirtinta:** sandarios
- **Pakuotė:** CE, ISO 13485
- **Specifikacijos:** 100vnt/pakuotė, 10000vnt/dėžė
- Gabenimui skirta dėžė: 5 sluoksniai rudo kartono (Popieriaus)
- Visuomet rinkitės tinkamo dydžio pirštines, kad galėtume gerai atlikti paskirtą darbą. Žemiau pateiktos specifikacijos:

modelis	dydis	svoris	Pakuotė & CBM
sandarus	25*28cm	0.6g/vnt	40*30*16cm

○ **Išpėjimai:**

1. Pirštinės nėra skirtos kontaktui su alyva, kibirkštimis ar liepsna;
2. Nenaudokite aukštos temperatūros aplinkoje.
3. Nesterilus gaminy - nenaudokite sterilioje aplinkoje.

○ **Laikymas ir utilizavimas:**

1. Laikykite originalioje pakuotėje sausoje švarioje vietoje.
2. Laikykite toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, šilumos šaltinių ir tirpiklių garų.
3. Laikymo temperatūra gali svyruoti nuo -5°C iki +35°C, santykinė drėgmė mažesnė nei 80%.
4. Tinkamos naudoti 60 mėnesių nuo pagaminimo datos esant tinkamoms laikymo sąlygoms.
5. Sugadintas, nešvarias pirštines pakeiskite naujomis laikydamiesi įprastų vidinių taisyklių.
6. Pirštines utilizuokite vadovaudamiesi nacionaliniais reglamentais.



Neskalbkite



Nevalykite



degus



Nelyginkite



Nenaudokite dar kartą



Nenaudokite, jei pakuotė yra pažeista

Techninių duomenų lapas

Gaminio nr.: **970-033**

Gaminio **Mprotect Blue**

aprašymas: **Nitrilinės apžiūros pirštinės, be pudros, melynų, nesterilios**

GAMINIO APRAŠYMAS

medžiaga	☐ Lateksas	☒ Nitrilas	☐ Vinilas	☐ Polietilenas (PE)	☐ Neoprenas
spalva	☐ balta	☒ mėlyna	☐ mėtinė	☐ juoda	☐ Obuolio žalia
savybės	☐ Su talku	☒ Be talko	☒ ne sterilios	☒ Tinka abiem rankoms	☐ Chloruotos viduje
paviršius	☐ tekstūrinis	☒ Tekstūriniai pirštų galai	☐ Dengtas polimeru	☐	

DYDŽIAI

	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL
plotis	70 mm ± 10 mm	80 mm ± 10 mm	95 mm ± 10 mm	110 mm ± 10 mm	115 mm ± 10 mm	0
ilgis	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

STORIS

rankogalis	dėlnas	Pirštų galai
0,06 mm	0,08 mm	0,10 mm

REGULATORY AFFAIRS

AAP Direktyva 89/686/EEC	☐ Kategorija I	☐ Kategorija II	☒ Kategorija III	☐ Nėra AAP			
MP Direktyva 93/42/EEC	☒ Klasė 1	☐ Klasė 2a	☐ Klasė 2b	☐ Klasė 3	☐ sterilios	☐ Su matavimo funkcija	☐ Ne medicinos prietaisai
Šis gaminys atitinka reikalavimus, keliamus apsauginėms pirštinėms, turinčioms sąlytį su maistu: Reglamentą (EB) 1935/2004					☒ taip	☐ ne	

STANDARTAI

EN 388:2016 Mechaniniai pavojai	Atsparumas trinčiai	Atsparumas įpjovimui ašmenimis Coupe-Testas	Atsparumas plyšimui	Atsparumas pradūrimui	Atsparumas įpjovimui ašmenimis TDM Testas	Poveikio bandymas	 EN 388 000000
Lygis	0	0	0	0	0	0	
EN 374-1:2003 Cheminiai pavojai	chemikalas	Kodo raidė	lygis	Prasiskverbimo laikas			
	Chlorheksidinas 4%		6	> 480 min			
	Natrio hidroksidas 40%	K	6	> 480 min			
	Sieros rūgštis 50%		6	> 480 min			
	Natrio hipochloritas 10-13%		6	> 480 min			
	Acto rūgštis 10%		4	> 120 min			
	Acto rūgštis 99%		0	< 10 min			
	Formaldehidai 37%		3	> 60 min			
	Azoto rūgštis 65%		0	< 10 min			
	Glutaraldehidai 50%		6	> 480 min			
	Fenolis 0,1%		6	> 480 min			
	Vandenilio peroksidas 30%		0	< 10 min			
	Metanolis vandenyje 1,5%		6	> 480 min			
	Izopropanolis 70%		0	< 10 min			
	Etanolis 35%		0	< 10 min			
	Etidumbromidas 5%		6	> 480 min			
	Amonio hidroksidas 25%		1	> 10 min			
EN 374-2 Skverbtis	Apsaugos lygis	AQL	Patikros lygis				 Level 2, AQL<1,3
	Lygis 2	< 1,5	G1				
EN 374-5:2016 Apsauga nuo mikroorganizmų	Pirštinės yra nepralaidžios mikroorganizmams (virusams, bakterijoms ir grybeliui). Testuota pagal ISO 16604 - metodus B, ASTM 1671-13						
EN 420:2010 Apsauginės pirštinės	Pirštinės atitinka reikalavimus pagal EN 420:2010						
EN 455 Vienkartinės medicininės pirštinės	Pirštinės atitinka reikalavimus pagal EN 455-1, EN 455-2, EN 4553-3, EN 455-4						

PAPILDOMAI TESTUOTOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS (susisieki su mumis, jei jums reikia daugiau prasiskverbimo laikų)

Citostaziniai vaistai	Cisplatinas 1,0 mg/ml	Ciklofosfamidai 20 mg/ml	Dakarbazinas	Etopsidas 20 mg/ml	Melfalanai	Metotreksatas 25 mg/ml	Ifosfamidai
Lygis							

Techninių duomenų lapas

Gaminio Nr.: **970-033**

Gaminio aprašymas: **Mprotect Blue**
Nitrilinės apžiūros pirštinės, be pudros, mėlynos, nesterilios

INFORMACIJA LOGISTIKAI, PAKUOTĖS		
Bendroji informacija		
medžiaga	kartonas	
Vienetai pakuotėje	200	
EAN pakuotė dydis XS	0	
EAN pakuotė dydis S	2229010000000	
EAN pakuotė dydis M	2229020000007	
EAN pakuotė dydis L	2229030000004	
EAN pakuotė dydis XL	2229040000001	
PZN pakuotė dydis XS		
PZN pakuotė dydis S		
PZN pakuotė dydis M		
PZN pakuotė dydis L		
PZN pakuotė dydis XL		
Išmatavimai ir dydis		
ilgis	240 mm	
plotis	128 mm	
aukštis	80 mm	
svoriai		
dydis	Neto svoris	Bendras svoris
XS		
S	580 g	640 g
M	640 g	700 g
L	700 g	760 g
XL	760 g	820 g

INFORMACIJA LOGISTIKAI: DĖŽĖS		
Bendroji informacija		
medžiaga	kartonas	
Pakuočių skaičius dėžėje	10	
EAN dėžė dydis XS	0	
EAN dėžė dydis S	2229010000000	
EAN dėžė dydis M	2229020000007	
EAN dėžė dydis L	2229030000004	
EAN dėžė dydis XL	2229040000001	
Išmatavimai ir dydis		
ilgis	415 mm	
plotis	266 mm	
aukštis	250 mm	
svoris		
dydis	neto svoris	bendras svoris
XS		
S	6.400 g	6.900 g
M	7.000 g	7.500 g
L	7.600 g	8.100 g
XL	8.200 g	8.700 g

INFORMACIJA LOGISTIKAI: PALETĖS		
Bendroji informacija		
Paletės tipas	Euro paletė	
Išmatavimai ir dydis		
Dėžių skaičius viename sluoksnyje	6	
Sluoksnių skaičius paletėje	7	
Paletės aukštis	190 cm	
svoriai		
dydis	Neto svoris	Bendras svoris
XS		
S	290 kg	315 kg
M	315 kg	340 kg
L	340 kg	365 kg
XL	365 kg	390 kg

versija: 1
data: 26.05.2017
parengė: Imke Tiralongo



MProtect
safety solutions

200

MProtect Blue
NitrileGLOVES
Powder-free, non-sterile, ambidextrous

M
7-8



MProtect
safety solutions

MProtect Blue
NitrileGLOVES
Powder-free, non-sterile, ambidextrous

• Mėlynos nitrilinės pirštinės, be pudros, nesterilios, tinka abiem rankoms.
Laikyti originalioje pakuotėje, vėsiame ir sausoje vietoje. UAB Manjana, A. Stulginskio g. 41, Kaunas, Lietuva.
Tel. +370 37 361432 www.manjana.lt

• Zili nitrila gumijas cimdi, nepūderėti, nesterili, apbūsēji lietojami.
Uzglāst originalajā iepakojumā vēsā un sausā vietā: SIA BG, Bukultu iela 9, Rīga, Latvija.
Tel. +371 67307922 www.bgld.lv

• Sinised nitrilkindad, puudri vabad, mittesteriilsed, mõeldud kasutamiseks mõlemale käele.
Hoida toodet originaalpakendis, jahedas ja kuivas kohas. AS Ebeeta, Leiva 2, 12618 Tallinn, Estonia.
Tel. +372 650 6262 www.puhastajakaubamaja.ee

• Blue Nitrile Gloves, powder-free, non-sterile, ambidextrous.
Store in original packaging in a cool and dry place! UAB Manjana, A. Stulginskio g. 41, Kaunas, Lithuania.
Tel. +370 37 361432 www.manjana.lt

• Синие нитриловые перчатки, без пудры, нестерильные, подходят для правой и левой руки.
Хранить в оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте. UAB Manjana, A. Stulginskio g. 41, Kaunas, Lithuania.
Tel. +370 37 361432 www.manjana.lt

Art. No. 222902

M
7-8

10x200

2 229020 000007

Atitikties sertifikatas
Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004

gamintojas
Ampri Handelsgesellschaft mbH
Benzstr. 16
21423 Winsen (Luhe) / Germany

Patvirtina, kad gaminys

970-033 MProtect Mėlynos Nitrilinės vienkartinės pirštinės

atitinka reikalavimus pagal:
Reglamentą (EB) Nr 1935/2004

Maisto produktų, kasdieninio vartojimo prekių ir gyvūnų pašaro kodeksą (vokiškai LFGB)

Reglamentą (EC) Nr. 10/2011 (tik atsižvelgiant į migraciją)

ir pagal Vokietijos Rekomendaciją XXI dėl sąlytį su maistu turinčių medžiagų poveikio sveikatai vertinimo pagal Maisto produktų, kasdieninio vartojimo prekių ir gyvūnų pašaro kodeksą

Naudojimo rekomendacijos ir apribojimai

Nitrilinės pirštinės skirtos naudoti maisto ruošai ir tvarkymui maisto pramonės įmonėse ir trumpą laiką gali liestis su visų rūšių maisto produktais. Maksimalus pirštinių paviršiaus ir maisto kiekio santykis yra 8,4 dm² / 5 kg maisto.

Bandomasis testavimas atliktas su 3% acto rūgštimi, 10% etanoliu, 95% etanoliu, izooktanu,

alyvuogių aliejumi

sąlygos: 2 valandos 40°C temperatūroje

Atitikties sertifikatas
Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004

Apibendrinti cheminių elementų migracijos testo rezultatai:

Simuliatoriai	sąlygos	Apibendrinta migracija/dmA2
Acto rūgštis 3%	2 valandos 40°C	14
etanolis 10%	2 valandos 40°C	<3 / neįmanoma nustatyti
etanolis 95%	2 valandos 40°C	15
izooktanas	2 valandos 40°C	4,3
Alyvuogių aliejus	2 valandos 40°C	<3 / neįmanoma nustatyti

Specifiniai cheminių elementų migracijos rezultatai: 10 minučių esant 40°C:

chemikalai	Simuliatoriai	Specifinė migracija mg/dmA2
2-metil-4- izotiazolinas - 3-one	Acto rūgštis 3%	neįmanoma nustatyti
1,2- benzisotiazolinas -3- one	Acto rūgštis 3%	neįmanoma nustatyti
cinkas	Acto rūgštis 3%	2,2
N Nitrozaminai	Acto rūgštis 3%	Neįmanoma nustatyti

Spalvų atsparumo nustatymas

Simulants	rezultatai
vanduo	Spalvų atsparumas nustatytas
Acto rūgštis 3%	Spalvų atsparumas nustatytas
etanolis 10%	Spalvų atsparumas nustatytas
Alyvuogių aliejus	Spalvų atsparumas nustatytas

Atitikties sertifikatas
Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004



Atitikties sertifikatas Nr. 42001 U16
Testavimo Institutas ISEGA, Aschaffenburg

Bendras ir specifinis cheminių medžiagų elementų migracijos lygis yra žemesnis nei leistinas.
Testavimas vykdytas pagal Reglamentą
(EB) Nr. 10/2011 (Priedas V).
Apsauginėms pirštinėms netaikomi plastiko medžiagų ir žaliavų Reglamento (EB) Nr 10/2011
reikalavimai.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 reikalavimus būtinas gaminio partijos atsekamumas
yra garantuojamas.

Winsen, 23.06.2017

[parašas ir antspaudas]

Šis atitikties sertifikatas galioja iki 23.06.2018

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park

Boulevard International 55

Spey House

B-1070 Brussels

Tel. 32 (0)2-528 74 00

Fax 32 (0)2-528 74 01

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Kat. III

Europos ekonominėje bendrijoje įsteigtas gamintojas:

**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, SPEY HOUSE
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS**

Patvirtina, kad žemiau nurodyta asmeninės apsaugos priemonė:

PVC-45G 56-100 ir PVC-45W 56-101

A


Tipas PB[4]

Atitinka Tarybos Direktyvos **89/686/EEC** nuostatas ir Europos darniuosius standartus EN ISO 13688:2013 & EN14605: 2005+A1:2009, taip pat yra identiška asmeninės apsaugos priemonei, pateiktai įvertinimui pagal EB Tyrimo sertifikatą Nr. 032/2015/1262, išduotą notifikuotosios įstaigos:

**CENTEXBEL
TECHNOLOGIEPARK 7
B-9052 ZWIJNAARDE**

Gaminiui buvo taikoma Direktyvos 89/686/EEC Straipsnio 11 A dalyje nurodyta procedūra tiesiogiai prižiūrint notifikuotajai įstaigai

**CENTEXBEL
TECHNOLOGIEPARK 7
B-9052 ZWIJNAARDE**



Guido VAN DUREN
Director Technical Services
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.



POLIESTERINIS POLAR FLISO (MULTINO) POŠALMIS

Ref. BALTIC



Gaminio savybės

Lengvas Polar fliso (multino) pošalmis.

Poliesterinis polar flisas 100 g/m².

SPALVA

Mėlyna

DYDIS

universalus

Gaminio naudojimas – apsauga nuo pavojų



šaltis / oras



statybos / inžinerija




remontas / amatai



paslaugos/Logistika

Informacija apie gaminį

Modelis	Barkodas	SPALVA	DYDIS	☐	☐
BALTIBM	3295249029845	mėlyna	universalus	10	-



PATIKINIMO DEKLARACIJA
TIEKĖJO PATIKINIMAS ATITIKTIES DEKLARACIJOS IŠDAVIMUI

ADLER Czech, a.s.
Obloukova 391,
403 40 Usti nad Labem

: 25409727
DIC: CZ25409727
Bankas: C' SOB 15183153/0300

Kompanija registruota Usti nad Labem Regioninių rūmų Komerciniame registre, sekcija C, įrašas 16162

The company is registered in the Commercial Register of the Regional Court in Usti nad Labem, section C, insertion 16162

Tel.: +420 475 240 511
Fax: +420 475 240 555
Mob. tel: +420 608 608 111
E-mail: prodej@adler.info

Gamintojas užtikrina, kad žemiau nurodyto gaminio sudėtis yra 100% medvilnės, pagamintas iš ruošelinio audimo audinio; gaminys suteikia minimalią apsaugą nuo nepavojingų veiksnių.

Gaminys	Gaminio identifikacija	Gaminio tipas
6P Unisekso stiliaus kepurėlė Adler	6P cap	305

- gaminys yra nesudėtingos konstrukcijos, todėl vartotojas pats gali įvertinti, ar teikiamos apsaugos lygis yra pakankamas apsaugai nuo individualių pavojų ir ilgainiui pats pasirinkti tinkamas rizikos mažinimo priemonės.
- skirtas kasdieninei apsaugai nuo įprastinių (ne ekstremalių) atmosferos veiksnių.
- atitinka pagrindinius sveikatos poreikius ir įprastai yra naudojamas nepavojingomis sąlygomis.

Išduota 27.05 2

Išdavė

ADLER Czech, as.
Obloukova 391
403 40 Usti nad Labem Tel.
475 240 511
° 160: 254 09 727 016:
9727 t)

Ing. Radek Veselý, S
ADLER
atutory
erector



ADLEW

Promotional textile



Instrukcija

Apsauginis drabužis, kurį nesudėtinga naudoti — darbo drabužių tipas 305

Naudotojas yra atsakingas už gaminio teikiamos apsaugos lygio įvertinimą ir atitikimą konkrečioms naudojimo sąlygoms. Vartotojas gali laiku ir saugiai identifikuoti minimalius pavojus ir pagal tai įvertinti apsauginių priemonių tinkamumą.

Priežiūra:

Gaminį galima skalbti. Džiovinti gerai vėdinamoje vietoje kambario temperatūroje. Prieš naudojant rekomenduojama patikrinti drabužio būklę ir tinkamumą tolimesniam naudojimui: apžiūrėti ar nėra skylių, dėmių.

Laikymas:

Drabužius laikykite originaliose pakuotėse. Sandėliavimo laikas yra 2 metai. Netinkamos laikymo sąlygos – drėgmė, staigūs temperatūros pokyčiai, UV spindulių poveikis gali sutrumpinti gaminio tinkamumo naudoti laiką.

Bendra gaminio eksploatacijos laiko trukmė (iki galutinio utilizavimo) priklauso ir nuo naudojimo sąlygų.

Gaminio ženklėjimas:

Kiekvieno gaminio siūlėje yra įsiūta etiketė, kurioje nurodytas gaminio pavadinimas, tipas, priežiūros instrukcijos ir dydis. Gaminio partija yra nurodyta ant originalios pakuotės; informacija apie partiją, išsiųstą individualiems pirkėjams, yra saugoma pardavėjo informacinėje sistemoje.

Techninės specifikacijos

ZIRCON1 - ZIRCON I

Pavadinimas :

RANKINIŲ BŪDU REGULIUOJAMAS APSAUGINIS ŠALMAS

Dydis :

Reguliuojamas

Spalva :

Balta - Geltona - Melsva - Oranžinė - Pilka - Raudona - Žalia



CE 0082

Aprašas :

UV atsparus didelio tankio polietileno (HDPE) šalmas. Mažo tankio polietileno pamušalas su 8 rėnimo taškais. Prakitą sugerianti juosta. Reguliuojamas rankiniu būdu. Dydis: 53-63 cm.

Medžiagos :

Šalmas: didelio tankio polietilenas (HDPE)

Juosta: prakaitą sugerianti

Svoris: 370 g

Naudojimosi instrukcijos :

Šalmas pagamintas taip, kad smūgio išskiriamą energiją sugertų iš dalies suirusi ar pažeista kepurė ir karkasas; net jei toks pažeidimas pastebimas neiškart, po bet kokio stipraus smūgio šalimą būtina pakeisti.

Siekiant užtikrinti pakankamą apsaugą šalimą reikia pritaikyti jį dėvinčiojo galvai. Atkreipkite dėmesį, kad modifikavus ar pašalinus originalias šalimo dalis, išskyrus gamintojo rekomenduojamus modifikavimo ar pašalinimo atvejus, pavojus padidėja. Šalmo jokiais atvejais nederėtų mėginti pritaikyti kokioms nors gamintojo rekomendacijose nepaminėtoms aplinkybėms. Nedažykite šalmo, nepilkite ant jo tirpiklių ar klijų, nekljuokite lipduką, išskyrus gamintojo instrukcijose rekomenduojamus atvejus.

Šalmas apsaugo jį dėvintį asmenį trumpalaikio atsitiktinio kontakto su ne didesnės negu 440V kintamos įtampos laidais.

Skirtas įprastai naudoti pramonėje ir darbo vietose, kuriose esama žemesnės negu 440V kintamos įtampos elektros smūgio pavojaus.

Šalmas užtikrina elektros izoliavimą ir gali būti naudojamas dirbant su įrenginiais ar šalia jų, kai jais teka ne didesnė kaip 1.000 ar 1.500 V kintamoji srovė. Kai dirbama su kita elektra izoliuojančia apsaugine įranga, šis šalmas apsaugo darbuotojus nuo pavojingos srovės, galinčios nutekėti per jų galvas.

NAUDOJIMO ELEKTROS APLINKOJE APRIBOJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

PRIEŠ NAUDODAMI įsitikinkite, kad šalmo eksploataciniai apribojimai atitinka darbinę nominaliąją įtampą.

Izoliacinio šalmo nenaudokite tais atvejais, kai yra rizika, kad jo naudojimo metu gali dalinai sumažėti šalmo izoliacinės savybės. Elektros izoliavimas užtikrinamas, kai naudojamas ne tik šis šalmas: būtina naudoti kitą apsauginę įrangą, atsižvelgiant į galimą riziką atliekant numatytus darbus.

PO NAUDOJIMO: jei šalmas išsitemė ar užsiteršė, ypač išorinis jo paviršius, būtina rūpestingai jį nuvalyti atsižvelgiant į toliau pateiktas valymo rekomendacijas (techninė priežiūra/laikymas).

Techninės specifikacijos

ZIRCON1 - ZIRCON I

Naudojimosi apribojimai :

Siekiant užtikrinti veiksmingą apsaugą, šį šalimą reikėtų dėvėti snapeliu į priekį (tiesioje padėtyje) ir užpakalinėje šalmo (53-63 cm) dalyje esančiu sukiojamu velenėliu sureguliuoti pagal dėvėtojo galvos dydį (kad nespaustų ir nebūtų per laisvas). Šalmo tinkamumo naudoti trukmę sąlygoja keletas faktorių, pvz., šaltis, karštis, cheminės medžiagos, saulės šviesa ar netinkamas naudojimas. Būtina kasdien patikrinti šalimą (dėl įtrūkimų, įlenkimų), jo aptaisą ir dužius priedus. Stipraus smūgio paveiktą ar nusidėvėjimo požymių turintį šalimą būtina pakeisti. Jei defektų nesimato, šalmas tinkamas naudoti pagal paskirtį. Vidinėje kiekvieno šalmo pusėje pažymėta pagaminimo data. Įprastomis sąlygomis juo turėtų būti užtikrinama apsauga 2-3 metams nuo pirmo panaudojimo arba 5 metams nuo pagaminimo datos. Šio šalmo sudėtyje nėra medžiagų, kurios žinomos kaip galinčios sukelti alergiją. Vis dėlto, jeigu jautresniam asmeniui pasireikštų kokia nors reakcija, reikia išeiti iš keliančios pavojų zonos, nusiimti šalimą ir pasirodyti gydytojui. DĖMESIO: izoliacinės apsaugos efektyvumas gali sumažėti, jei neturite ar turite nepilnas šalmo naudojimo instrukcijas, nesilaikote nustatymo/apžiūros bei techninės priežiūros/laikymo reikalavimų.

Laikymo instrukcijos :

Kai šalmas nenešiojamas arba transportuojamas, jis turi būti laikomas sausoje, vėdinamoje, apsaugotoje nuo tiesioginės saulės spindulių ir šalčio vietoje, tokioje vietoje, kur jokios cheminės medžiagos, išsiliejusios ant šalmo, ar aštrūs daiktai, nukritę ant šalmo paviršiaus, negalėtų jo deformuoti. Negalima jo suspausti ar laikyti šalia bet kokio šilumos šaltinio. Rekomenduojama laikymo temperatūra: 20+/-15°C.

Valymo / priežiūros instrukcijos :

Šis šalmas gali būti valomas arba dezinfekuojamas skudurėliu, pamirkytu silpnos koncentracijos valiklio tirpale. Negalima naudoti jokių abrazyvinių ar korozinių cheminių medžiagų. Jeigu šalmo negalima nuvalyti nurodytuoju būdu, jį reikia pakeisti.

Ekspluatacinės savybės :

Atitinka Europos Direktyvos 89/686/EEB specialius reikalavimus ergonomikai, saugumui, komfortui, vėdinimui ir lankstumui; ir bendruosius EN397:1995/A1:2000 (-10°C / +50°C / 440V AC) standarto reikalavimus & EN50365:2002 (klasė 0). Standartas EN50365 įsigalioja šalams po 2011/03 pagaminimo datos.

EB atitikties sertifikatas

DELTA PLUS GROUP patvirtina, kad toliau išvardintos asmens apsaugos priemonės :

ZIRCON1 - ZIRCON I

Pavadinimas :

RANKINIŲ BŪDŲ REGULIUOJAMAS APSAUGINIS ŠALMAS

Dydis :

Reguliuojamas

Spalva :

Balta - Geltona - Melsva - Oranžinė - Pilka - Raudona - Žalia

Aprašas :

UV atsparus didelio tankio polietileno (HDPE) šalmas. Mažo tankio polietileno pamušalas su 8 rėmimo taškais. Prakitą sugerianti juosta. Reguliuojamas rankiniu būdu. Dydis: 53-63 cm.

Atitinka Europos Direktyvos 89/686/EEB specialius reikalavimus ergonomikai, saugumui, komfortui, vėdinimui ir lankstumui; ir bendruosius EN397:1995/A1:2000 (-10°C / +50°C / 440V AC) standarto reikalavimus & EN50365:2002 (klasė 0). Standartas EN50365 įsigalioja šalams po 2011/03 pagaminimo datos.

Yra identiškos EB atestuoti asmens apsaugos priemonės : Nr 08-0050 REV2 , išdavusi laboratorija DOLOMITICERT S.C.A.R.L. (2008) , Z.Ind. Villanova, n°1 - 32013 Longarone (BL) - Italy.

Šios prekės gamintojas vadovaujasi produkcijos EB kokybės užtikrinimo sistema stebėjimo būdu (89/686/EEB direktyvos 11 B straipsnis) prižiūrint notifikuotam organui nr. 0082 - APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - France



Parengta APT, data: 13/04/2012

Alexandre DESROCHES
General Manager