

**SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS METŲ ATIDARYMO RENGINIO
SCENOS APŠVIETIMO IR PAPILDOMOS ĮRANGOS NUOMOS SU APTARNAVIMU
PASLAUGOS
SAVYBĖS, APIMTYS IR ĮKAINIAI**

Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos techniniai reikalavimai įrangai	Tiekėjo siūlomos įrangos gamintojas ir modelis	Kiekis, vnt. / komplektas	Vieneto kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
1. Apšvietimo įranga					
1.1.	Siauro spindulio judantis šviesos prietaisas (<i>angl. Beam</i>). Judėjimo kampas ne mažesnis kaip: apsisukimas / pakreipimas: (<i>angl. Pan / tilt</i>) 540°/270°. Šviesos spindulio kampas ne didesnis nei 2°. Šviesos srautas ne mažesnis nei: 300 000 lx @ 10 m. Ne mažiau nei 10 spalvų ratas. Lęšis / prizmė, skaidantis spindulį į ne mažiau kaip 8 dalis. Valdomas DMX protokolu. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikatą arba jam pritaikytą apsaugą nuo aplinkos poveikio. Svoris ne didesnis nei 30 kg. Matmenys ne didesni nei 50x50x60 cm	Lightsky Mini lunar	20 vnt.	20,00	400,00
1.2	Užliejančio spindulio judantis šviesos prietaisas (<i>angl. Wash</i>). Judėjimo kampas ne prastesnis nei: apsisukimas/pakreipimas (<i>angl. Pan / tilt</i>) 540°/270°. Kintamas šviesos spindulio kampas ne prastesnis nei 10°–50°. Šviesos šaltinis RGB arba RGBW LED diodas su glaudžiančiuoju lęšiu, kad visos spalvos sklistų iš vieno taško. Bendra šviesos šaltinių galia ne mažesnė nei 360 W (arba kiekviena atskira spalva (raudona, žalia ir mėlyna) ne mažiau kaip 120 W). Prietaisas privalo turėti ne mažiau nei 12 LED diodų su lęšiumi, kurie privalo valdytis kiekvienas atskirai. Šviesos srautas prie 7° spindulio kampo ne mažesnis nei: 4000 lx @ 10 m. Valdomas DMX protokolu. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikatą arba jam pritaikytą apsaugą nuo aplinkos poveikio.	Lightsky Pearl Wash	20 vnt.	40,00	800,00

	Svoris ne didesnis nei 30 kg. Matmenys ne didesni nei 50x50x60 cm				
1.3	Atlikėjams apšviesti skirtas prietaisas (<i>angl. front light</i>). Judėjimo kampas ne prastesnis kaip: apsisukimas/pakreipimas (<i>angl. Pan / tilt</i>) 540°/270°. Prietaisas privalo turėti CMY + CTO spalvų maišymo sistemą. Ne mažiau nei 4 spindulį karpančios plokštelės. Kintamas šviesos spindulio kampas ne prasčiau nei 10°–50°. Šviesos srautas prie 10° spindulio kampo ne mažesnis nei: 12 000 lx @ 10 m. Valdomas DMX protokolu. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikatą arba jam pritaikytą apsaugą nuo aplinkos poveikio. Svoris ne didesnis nei 40 kg. Matmenys ne didesni nei 55x55x85 cm Alternatyva 2kW kaitrinis šviesos prožektorius; Su 202 spalvos filtru; Prožektorius turi turėti galimybę reguliuoti nuo žemės lygio	Lightksy Super Scope II	4 vnt.	60,00	240,00
1.4	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas (elektros, jėgos, signalo kabeliai), elektros kabeliai su įžeminimu	Kabelių komplektas	Komplektas	100,00	100,00
2.	Pakabinimo konstrukcijos				
2.1	Aluminio sarama, ne trumpesnė kaip 3 m ilgio 40x40 cm dydžio tvirtinama prie konstrukcijos	ALUSTAGE	Komplektas	290,00	290,00
2.2	Kėlimo varikliai su dviguba sankaba. Keliamoji galia – ne mažesnė kaip 500 kg. Grandinės ilgis – ne mažesnis kaip 16 m	Chainamster	Komplektas	300,00	300,00
3.	Budintis technikas 1 asm.				270,00
4.	Aptarnavimo paslaugos (montavimas / demontavimas, transportavimas, priežiūra)				1000,00
Iš viso:					3400,00
PVM (21 %):					714,00
Iš viso su PVM:					4114,00

Pirkėjas
Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“

Projektų vadovė, laikinai vykdanči
direktoriaus pareigas
Živilė Putnienė

Tiekėjas
UAB „ProDJ“

Projektų vadovas
Karolis Varnas