

RUKSA

UAB „Rukša“ įregistruota 2016 10 06, rejestro tvarkytojas: VĮ Registrų centras.
UAB „Rukša“, Laisvės pr. 60, Vilnius, tel.: 860456188,
Įm. kodas: 304408372, PVM mokėtojo kodas: LT100011030419

**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ
KAUNO KLINIKOS**
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL MINKŠTŲ BALDŲ PIRKIMO

2017-11-06 Nr. 347748

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB “RUKSA”
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Liekalnio g.176, Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	304408372, LT100011030419
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT14 4010 0510 0372 6690, Luminor Bank AB Banko kodas: 40100
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Darius Kavaliauskas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Darius Kavaliauskas
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Darius Kavaliauskas
Telefono numeris	860456188
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@ruksa.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

**Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)*

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Pildoma lentelė “Sąrašas – suvestinė”, Priedas Nr. 3.

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Eil.Nr.	Reikalaujamos prekės charakteristikos	Siūloma prekės charakteristikos
1.1.	ISO tipo arba lygiavertė lankytojo kėdė turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: Sėdimosios dalies aukštis – 480 ± 50 mm. Plotis – 530 ± 50 mm. Gylis - 570 ± 50 mm. Konstrukcija – metalinis rėmas, sudarantis kojas ir atlošo laikiklius, prie kurių tvirtinami plastikinė sėdimoji dalis ir atlošas. Rėmas turi būti nudažytas milteliniu emaliu ar padengtas kita lygiaverte danga. Medžiaga iš kurios pagaminta sėdimoji dalis ir atlošas turi būti atspari dažnam valymui ir dezinfekavimui. Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo spalvą iš ne mažiau kaip 5 spalvų.	ISO tipo arba lygiavertė lankytojo kėdė atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Sėdimosios dalies aukštis – 480 ± 50 mm. Plotis – 530 ± 50 mm. Gylis - 570 ± 50 mm. Konstrukcija – metalinis rėmas, sudarantis kojas ir atlošo laikiklius, prie kurių tvirtinami plastikinė sėdimoji dalis ir atlošas. Rėmas nudažytas milteliniu emaliu ar padengtas kita lygiaverte danga. Medžiaga iš kurios pagaminta sėdimoji dalis ir atlošas atspari dažnam valymui ir dezinfekavimui. Galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo spalvą iš ne mažiau kaip 5 spalvų.
1.2.	ISO tipo arba lygiavertė lankytojo kėdė turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: Sėdimosios dalies aukštis – 480 ± 50 mm. Plotis – 530 ± 50 mm. Gylis - 570 ± 50 mm. Konstrukcija – metalinis rėmas, sudarantis kojas ir nugarėlės laikiklius, prie kurių tvirtinami sėdimoji dalis ir atlošas. Sėdimosios dalies ir atlošo pagrindas turi būti pagaminti iš klijuotos faneros. Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti paminkštinti porolonu ir aptraukti gobelenu. Rėmas turi būti nudažytas milteliniu emaliu ar padengtas kita lygiaverte danga. Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas	ISO tipo arba lygiavertė lankytojo kėdė atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Sėdimosios dalies aukštis – 480 ± 50 mm. Plotis – 530 ± 50 mm. Gylis - 570 ± 50 mm. Konstrukcija – metalinis rėmas, sudarantis kojas ir nugarėlės laikiklius, prie kurių tvirtinami sėdimoji dalis ir atlošas. Sėdimosios dalies ir atlošo pagrindas pagaminti iš klijuotos faneros. Sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti porolonu ir aptraukti gobelenu. Rėmas nudažytas milteliniu emaliu ar padengtas kita lygiaverte danga. Galimybė rinktis sėdimosios dalies ir

	dėvėjimuisi turi būti ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.	atlošo gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.
1.3.	ISO tipo arba lygiavertė lankytojo kėdė turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: Sėdimosios dalies aukštis – 480 ± 50 mm. Plotis – 530 ± 50 mm. Gylis - 570 ± 50 mm. Konstrukcija – metalinis rėmas, sudarantis kojas ir nugarėlės laikiklius, prie kurių tvirtinami sėdimoji dalis ir atlošas. Sėdimosios dalies ir atlošo pagrindas turi būti pagaminti iš klijuotos faneros. Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti paminkštinti porolonu ir aptraukti odos pakaitalu atspariu dažnam valymui ir dezinfekavimui. Rėmas turi būti nudažytas milteliniu emaliu ar padengtas kita lygiaverte danga. Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo odos pakaitalo atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi turi būti ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.	ISO tipo arba lygiavertė lankytojo kėdė atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Sėdimosios dalies aukštis – 480 ± 50 mm. Plotis – 530 ± 50 mm. Gylis - 570 ± 50 mm. Konstrukcija – metalinis rėmas, sudarantis kojas ir nugarėlės laikiklius, prie kurių tvirtinami sėdimoji dalis ir atlošas. Sėdimosios dalies ir atlošo pagrindas yra pagaminti iš klijuotos faneros. Sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti porolonu ir aptraukti odos pakaitalu atspariu dažnam valymui ir dezinfekavimui. Rėmas nudažytas milteliniu emaliu ar padengtas kita lygiaverte danga. Galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo odos pakaitalo atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.
1.4.	ISO tipo arba lygiavertė lankytojo kėdė su atlenkiamu staliuku (konferencinė kėdė) turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: Sėdimosios dalies aukštis – 480 ± 50 mm. Plotis – 600 ± 50 mm. Gylis - 570 ± 50 mm. Konstrukcija – metalinis rėmas, sudarantis kojas ir nugarėlės laikiklius, prie kurių tvirtinama sėdimoji dalis ir atlošas. Sėdimosios dalies ir atlošo pagrindas turi būti pagaminti iš klijuotos faneros. Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti paminkštinti porolonu ir aptraukti gobelenu. Dešinėje rėmo pusėje turi būti pritvirtintas plastikinis atlenkiamas staliukas. Rėmas turi būti nudažytas milteliniu emaliu ar padengtas kita lygiaverte danga.	ISO tipo arba lygiavertė lankytojo kėdė su atlenkiamu staliuku (konferencinė kėdė) atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Sėdimosios dalies aukštis – 480 ± 50 mm. Plotis – 600 ± 50 mm. Gylis - 570 ± 50 mm. Konstrukcija – metalinis rėmas, sudarantis kojas ir nugarėlės laikiklius, prie kurių tvirtinama sėdimoji dalis ir atlošas. Sėdimosios dalies ir atlošo pagrindas pagaminti iš klijuotos faneros. Sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti porolonu ir aptraukti gobelenu. Dešinėje rėmo pusėje yra pritvirtintas

	Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi turi būti ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.	plastikinis atlenkiamas staliukas. Rėmas nudažytas milteliniu emaliu ar padengtas kita lygiaverte danga. Galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.
1.5.	Lankytojo kėdė turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: Sėdimosios dalies aukštis – 480 ± 50 mm. Plotis – 530 ± 50 mm. Gylis - 570 ± 50 mm. Konstrukcija – metalinis chromuotas rėmas, sudarantis kojas, porankius bei sėdimosios dalies ir atlošo laikiklius. Sėdimosios dalies ir atlošo pagrindas turi būti pagaminti iš klijuotos faneros. Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti paminkštinti porolonu ir aptraukti gobelenu. Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi turi būti ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.	Lankytojo kėdė atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Sėdimosios dalies aukštis – 480 ± 50 mm. Plotis – 530 ± 50 mm. Gylis - 570 ± 50 mm. Konstrukcija – metalinis chromuotas rėmas, sudarantis kojas, porankius bei sėdimosios dalies ir atlošo laikiklius. Sėdimosios dalies ir atlošo pagrindas pagaminti iš klijuotos faneros. Sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti porolonu ir aptraukti gobelenu. Galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.
1.6.	Biuro kėdė turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: Kryžmės skersmuo – $\varnothing 680 \pm 50$ mm; Sėdimosios dalies aukštis - reguliuojamas ne siauresniame kaip diapazone nuo 470 iki 610 mm (<i>reguliuojama pneumatiniu reguliatoriumi</i>); Sėdimosios dalies plotis – ne mažesnis kaip 460 mm; sėdimos dalies priekinės briaunos išlenkimo kampas – 9 ± 1 laipsnis; Konstrukcija: Porankiai - nereguliuojamo aukščio, T-formos, turi būti tvirtinami prie sėdimosios dalies. Sėdimoji dalis – turi būti pagaminta iš klijuotos faneros, paminkštinta porolonu ir iš	Biuro kėdė atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Kryžmės skersmuo – $\varnothing 680 \pm 50$ mm; Sėdimosios dalies aukštis - reguliuojamas ne siauresniame kaip diapazone nuo 470 iki 610 mm (<i>reguliuojama pneumatiniu reguliatoriumi</i>); Sėdimosios dalies plotis – ne mažesnis kaip 460 mm; sėdimos dalies priekinės briaunos išlenkimo kampas – 9 ± 1 laipsnis; Konstrukcija: Porankiai - nereguliuojamo aukščio, T-formos, tvirtinami prie sėdimosios dalies. Sėdimoji dalis – pagaminta iš klijuotos faneros, paminkštinta porolonu ir iš

	sėdimosios pusės aptraukta gobelenu. Atlošas – aukštas, turi būti pagamintas iš klijuotos faneros, paminkštintas porolonu ir iš abiejų pusių aptrauktas gobelenu. Kryžmė turi būti metalinė (<i>žvaigždės formos</i>) su 5 gumuotais ratukais, prie kurios pritvirtintas pneumatinis pakėlėjas (<i>cilindras</i>), leidžiantis reguliuoti sėdimosios dalies aukštį, o prie pastarojo - sėdimosios dalies pagrindas. Pneumatinis cilindras ir atlošo tvirtinimo kronšteinas turi būti uždengti dekoratyviniais plastikiniais gaubtais. Atlošo ir sėdimosios dalies posvyrio reguliavimas (<i>sinchroninis mechanizmas 1:3</i>) turi leisti pasirinkti ne mažiau kaip 4-ias darbinės padėtis. Sėdimosios dalies aukštį turi būti galima sklandžiai keisti po ja esančia svirtele. Kėdės reguliavimą turi būti galima lengvai atlikti sėdint ant kėdės tam skirtomis rankenėlėmis, svirtelėmis ar mygtukais, esančiais po sėdimąja dalimi. Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi turi būti ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą. Atlošas turi būti tvirtinamas per metalinį kronšteiną prie sėdimosios dalies.	sėdimosios pusės aptraukta gobelenu. Atlošas – aukštas, pagamintas iš klijuotos faneros, paminkštintas porolonu ir iš abiejų pusių aptrauktas gobelenu. Kryžmė metalinė (<i>žvaigždės formos</i>) su 5 gumuotais ratukais, prie kurios pritvirtintas pneumatinis pakėlėjas (<i>cilindras</i>), leidžiantis reguliuoti sėdimosios dalies aukštį, o prie pastarojo - sėdimosios dalies pagrindas. Pneumatinis cilindras ir atlošo tvirtinimo kronšteinas uždengti dekoratyviniais plastikiniais gaubtais. Atlošo ir sėdimosios dalies posvyrio reguliavimas (<i>sinchroninis mechanizmas 1:3</i>) leidžia pasirinkti ne mažiau kaip 4-ias darbinės padėtis. Sėdimosios dalies aukštį galima sklandžiai keisti po ja esančia svirtele. Kėdės reguliavimą galima lengvai atlikti sėdint ant kėdės tam skirtomis rankenėlėmis, svirtelėmis ar mygtukais, esančiais po sėdimąja dalimi. Galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą. Atlošas tvirtinamas per metalinį kronšteiną prie sėdimosios dalies.
1.7.	Biuro kėdė turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: Sėdimosios dalies aukštis - reguliuojamas ne siauresniame kaip 425 - 555 mm diapazone (<i>reguliuojama pneumatiniu reguliatoriumi</i>); Sėdimosios dalies plotis – ne mažesnis kaip 460 mm; Kryžmės skersmuo - 680 ± 50 mm. Konstrukcija: Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti pagaminti iš klijuotos faneros, paminkštinti porolonu ir iš sėdimosios pusės aptraukta gobelenu. Kryžmė turi būti metalinė su 5-iais ratukais, prie kurios pritvirtintas pneumatinis pakėlėjas (<i>cilindras</i>), leidžiantis reguliuoti kėdės aukštį, o prie pastarojo - sėdimosios dalies pagrindas. Aukštas atlošas turi būti tvirtinamas per metalinį kronšteiną prie sėdimosios dalies.	Biuro kėdė atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Sėdimosios dalies aukštis - reguliuojamas ne siauresniame kaip 425 - 555 mm diapazone (<i>reguliuojama pneumatiniu reguliatoriumi</i>); Sėdimosios dalies plotis – ne mažesnis kaip 460 mm; Kryžmės skersmuo - 680 ± 50 mm. Konstrukcija: Sėdimoji dalis ir atlošas pagaminti iš klijuotos faneros, paminkštinti porolonu ir iš sėdimosios pusės aptraukta gobelenu. Kryžmė metalinė su 5-iais ratukais, prie kurios pritvirtintas pneumatinis pakėlėjas (<i>cilindras</i>), leidžiantis reguliuoti kėdės

	Sėdimosios dalies aukštį turi būti galima sklandžiai keisti po ja esančia svirtele. Atlošo aukštį bei jo padėtį horizontaliojoje plokštumoje (<i>sėdimosios dalies gylį</i>) turi būti galima sklandžiai keisti ir užfiksuoti. Kryžmė, pneumatinis cilindras ir atlošo tvirtinimo kronšteinas turi būti uždengti dekoratyviniais plastikiniais gaubtais. Porankiai turi būti reguliuojamo aukščio, T-formos, tvirtinami prie sėdimosios dalies. Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi turi būti ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.	aukštį, o prie pastarojo - sėdimosios dalies pagrindas. Aukštas atlošas tvirtinamas per metalinį kronšteiną prie sėdimosios dalies. Sėdimosios dalies aukštį galima sklandžiai keisti po ja esančia svirtele. Atlošo aukštį bei jo padėtį horizontaliojoje plokštumoje (<i>sėdimosios dalies gylį</i>) galima sklandžiai keisti ir užfiksuoti. Kryžmė, pneumatinis cilindras ir atlošo tvirtinimo kronšteinas uždengti dekoratyviniais plastikiniais gaubtais. Porankiai reguliuojamo aukščio, T-formos, tvirtinami prie sėdimosios dalies. Galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.
1.8.	Biuro kėdė turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: Sėdimosios dalies aukštis - reguliuojamas ne siauresniame kaip 425 - 555 mm diapazone (<i>reguliuojama pneumatiniu reguliatoriumi</i>); Sėdimosios dalies plotis – ne mažesnis kaip 460 mm; Kryžmės skersmuo - 680 ± 50 mm. Konstrukcija: Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti pagaminti iš klijuotos faneros, paminkštinti porolonu ir iš sėdimosios pusės aptraukti odos pakaitalu. Kryžmė turi būti metalinė su 5-iais ratukais, prie kurios pritvirtintas pneumatinis pakėlėjas (<i>cilindras</i>), leidžiantis reguliuoti kėdės aukštį, o prie pastarojo - sėdimosios dalies pagrindas. Aukštas atlošas turi būti tvirtinamas per metalinį kronšteiną prie sėdimosios dalies. Sėdimosios dalies aukštį turi būti galima sklandžiai keisti po ja esančia svirtele. Atlošo aukštį bei jo padėtį horizontaliojoje plokštumoje (<i>sėdimosios dalies gylį</i>) turi būti galima sklandžiai keisti ir užfiksuoti. Kryžmė, pneumatinis cilindras ir atlošo tvirtinimo kronšteinas turi būti uždengti dekoratyviniais plastikiniais gaubtais. Porankiai - reguliuojamo aukščio, T-formos, tvirtinami prie sėdimosios dalies.	Biuro kėdė atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Sėdimosios dalies aukštis - reguliuojamas ne siauresniame kaip 425 - 555 mm diapazone (<i>reguliuojama pneumatiniu reguliatoriumi</i>); Sėdimosios dalies plotis – ne mažesnis kaip 460 mm; Kryžmės skersmuo - 680 ± 50 mm. Konstrukcija: Sėdimoji dalis ir atlošas pagaminti iš klijuotos faneros, paminkštinti porolonu ir iš sėdimosios pusės aptraukti odos pakaitalu. Kryžmė metalinė su 5-iais ratukais, prie kurios pritvirtintas pneumatinis pakėlėjas (<i>cilindras</i>), leidžiantis reguliuoti kėdės aukštį, o prie pastarojo - sėdimosios dalies pagrindas. Aukštas atlošas tvirtinamas per metalinį kronšteiną prie sėdimosios dalies. Sėdimosios dalies aukštį galima sklandžiai keisti po ja esančia svirtele. Atlošo aukštį bei jo padėtį horizontaliojoje plokštumoje (<i>sėdimosios dalies gylį</i>) galima sklandžiai keisti ir užfiksuoti. Kryžmė, pneumatinis cilindras ir atlošo tvirtinimo kronšteinas

	Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo odos pakaitalo atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi turi būti ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.	uždengti dekoratyviniais plastikiniais gaubtais. Porankiai - reguliuojamo aukščio, T-formos, tvirtinami prie sėdimosios dalies. Galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo odos pakaitalo atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.
1.9.	Vadovo krėslas turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: Sėdimosios dalies aukštis - reguliuojamas ne siauresniame kaip 465 - 555 mm diapazone (<i>reguliuojama pneumatiniu reguliatoriumi</i>); Sėdimosios dalies plotis – ne mažesnis kaip 525 mm; Sėdimos dalies priekinės briaunos išlenkimo kampas – 9 ± 1 laipsnis. Kryžmės skersmuo - 660 ± 50 mm. Konstrukcija – kryžmė su 5 ratukais, prie kurio pritvirtintas pneumatinis pakėlėjas (<i>cilindras</i>), leidžiantis reguliuoti kėdės aukštį, o prie pastarojo, per svyravimo mechanizmą, sėdimosios dalies pagrindas ir aukštas atlošas. Sėdimosios dalies aukštį, svyravimo standumą, bei atlošo ir sėdimosios dalies (kartu) polinkio kampą turi būti galima sklandžiai keisti po ja esančiomis svirtelėmis. Pneumatinis cilindras ir atlošo tvirtinimo kronšteinas turi būti uždengti dekoratyviniais plastikiniais gaubtais. Porankiai - lanko formos, metaliniai chromuoti, aptraukti juoda natūralia oda, nereguliuojamo tipo, tvirtinami prie sėdimosios dalies ir atlošo. Sėdimoji dalis - iš klijuotos faneros, paminkštinta porolonu ir iš abiejų pusių aptraukta natūralia oda. Atlošas – aukštas, lenktas, paminkštintas porolonu, iš abiejų pusių aptrauktas juoda natūralia oda. Atlošo posvyrio reguliavimas – ne mažiau kaip 5-ios darbinės padėtys. Sėdynės ir atlošo bei svyravimo mechanizmo standumo reguliavimas - galimybė sklandžiai reguliuoti standumo jėgą, pagal žmogaus kūno masę.	Vadovo krėslas atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Sėdimosios dalies aukštis - reguliuojamas ne siauresniame kaip 465 - 555 mm diapazone (<i>reguliuojama pneumatiniu reguliatoriumi</i>); Sėdimosios dalies plotis – ne mažesnis kaip 525 mm; Sėdimos dalies priekinės briaunos išlenkimo kampas – 9 ± 1 laipsnis. Kryžmės skersmuo - 660 ± 50 mm. Konstrukcija – kryžmė su 5 ratukais, prie kurio pritvirtintas pneumatinis pakėlėjas (<i>cilindras</i>), leidžiantis reguliuoti kėdės aukštį, o prie pastarojo, per svyravimo mechanizmą, sėdimosios dalies pagrindas ir aukštas atlošas. Sėdimosios dalies aukštį, svyravimo standumą, bei atlošo ir sėdimosios dalies (kartu) polinkio kampą galima sklandžiai keisti po ja esančiomis svirtelėmis. Pneumatinis cilindras ir atlošo tvirtinimo kronšteinas uždengti dekoratyviniais plastikiniais gaubtais. Porankiai - lanko formos, metaliniai chromuoti, aptraukti juoda natūralia oda, nereguliuojamo tipo, tvirtinami prie sėdimosios dalies ir atlošo. Sėdimoji dalis - iš klijuotos faneros, paminkštinta porolonu ir iš abiejų pusių aptraukta natūralia oda. Atlošas – aukštas, lenktas, paminkštintas porolonu, iš abiejų pusių aptrauktas juoda natūralia oda. Atlošo posvyrio reguliavimas – ne mažiau kaip 5-ios darbinės padėtys. Sėdynės ir atlošo bei svyravimo mechanizmo standumo reguliavimas -

	Kryžmė - metalinė chromuota su gumuotais ratukais, pritaikytas arba minkštai, arba kietai grindų dangai.	galimybė sklandžiai reguliuoti standumo jėgą, pagal žmogaus kūno masę. Kryžmė - metalinė chromuota su gumuotais ratukais, pritaikytas arba minkštai, arba kietai grindų dangai.
1.10.	Vadovo krėslas turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: Sėdimosios dalies aukštis - reguliuojamas ne siauresniame kaip 430 - 520 mm diapazone (<i>reguliuojama pneumatiniu reguliatoriumi</i>); Sėdimosios dalies plotis – ne mažesnis kaip 505 mm; kryžmės skersmuo - 700 ± 50 mm; Sėdimos dalies priekinės briaunos išlenkimo kampas – 9 ± 1 laipsnis Konstrukcija – kryžmė su 5 ratukais, prie kurio pritvirtintas pneumatinis pakelėjas (<i>cilindras</i>), leidžiantis reguliuoti kėdės aukštį, o prie pastarojo, per svyravimo mechanizmą, sėdimosios dalies pagrindas ir aukštas atlošas. Sėdimosios dalies aukštį, svyravimo standumą, bei atlošo ir sėdimosios dalies (kartu) polinkio kampą turi būti galima sklandžiai keisti po ja esančiomis svirtelėmis. Pneumatinis cilindras ir atlošo tvirtinimo kronšteinas turi būti uždengti dekoratyviniais plastikiniais gaubtais. Porankiai - stačiakampio formos, metaliniai, dengti poliuretanu, nereguliuojamo tipo, tvirtinami prie sėdimosios dalies ir atlošo. Sėdimoji dalis - iš klijuotos faneros, paminkštinta porolonu ir iš abiejų pusių aptraukta odos pakaitalu. Atlošas – aukštas, lenktas, paminkštintas porolonu, iš abiejų pusių aptrauktas odos pakaitalu. Atlošo posvyrio reguliavimas – ne mažiau kaip 5-ios darbinės padėties. Sėdynės ir atlošo bei svyravimo mechanizmo standumo reguliavimas - galimybė sklandžiai reguliuoti standumo jėgą, pagal žmogaus kūno masę. Kryžmė - plastikinė su ratukais, pritaikytas arba minkštai, arba kietai grindų dangai. Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo odos pakaitalo atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi turi būti ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.	Vadovo krėslas atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Sėdimosios dalies aukštis - reguliuojamas ne siauresniame kaip 430 - 520 mm diapazone (<i>reguliuojama pneumatiniu reguliatoriumi</i>); Sėdimosios dalies plotis – ne mažesnis kaip 505 mm; kryžmės skersmuo - 700 ± 50 mm; Sėdimos dalies priekinės briaunos išlenkimo kampas – 9 ± 1 laipsnis Konstrukcija – kryžmė su 5 ratukais, prie kurio pritvirtintas pneumatinis pakelėjas (<i>cilindras</i>), leidžiantis reguliuoti kėdės aukštį, o prie pastarojo, per svyravimo mechanizmą, sėdimosios dalies pagrindas ir aukštas atlošas. Sėdimosios dalies aukštį, svyravimo standumą, bei atlošo ir sėdimosios dalies (kartu) polinkio kampą galima sklandžiai keisti po ja esančiomis svirtelėmis. Pneumatinis cilindras ir atlošo tvirtinimo kronšteinas uždengti dekoratyviniais plastikiniais gaubtais. Porankiai - stačiakampio formos, metaliniai, dengti poliuretanu, nereguliuojamo tipo, tvirtinami prie sėdimosios dalies ir atlošo. Sėdimoji dalis - iš klijuotos faneros, paminkštinta porolonu ir iš abiejų pusių aptraukta odos pakaitalu. Atlošas – aukštas, lenktas, paminkštintas porolonu, iš abiejų pusių aptrauktas odos pakaitalu. Atlošo posvyrio reguliavimas – ne mažiau kaip 5-ios darbinės padėties. Sėdynės ir atlošo bei svyravimo mechanizmo standumo reguliavimas - galimybė sklandžiai reguliuoti standumo jėgą, pagal žmogaus kūno masę. Kryžmė - plastikinė su ratukais, pritaikytas arba minkštai, arba kietai grindų dangai. Galimybė rinktis sėdimosios dalies ir

		atlošo odos pakaitalo atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.
--	--	--

Eil.Nr.	Reikalaujamos prekės charakteristikos	Siūloma prekės charakteristikos
2.1.	Minkštasuolis modulinis be atlošo turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis (sėdimosios dalies aukštis) – 400 ± 100 mm. Plotis – 500 ± 100 mm. Gylis - 500 ± 100 mm. Konstrukcija: Kubo formos sėdimasis modulis, sudarytas iš dviejų atskirų dalių: viršutinės sėdimosios dalies ir apatinės dalies – tuščiavidurės dėžės. Modulio apatinės dalies rėmas ir viršutinės sėdimosios dalies pagrindas turi būti pagaminti iš medžio ar kitos lygiavertės medžiagos. Viršutinė sėdimoji dalis turi būti suformuota iš porolono. Apatinė ir viršutinė dalys turi būti aptrauktos gobelenu. Apatinė dalis turi būti su keturiomis kojėlėmis. Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi turi būti ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą. Techninės specifikacijos 2.1, 2.2, ir 2.3 pozicijose įvardintus gaminius turi būti galima įvairiai grupuoti (<i>sudaryti kompleksus</i>).	Minkštasuolis modulinis be atlošo atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis (sėdimosios dalies aukštis) – 400 ± 100 mm. Plotis – 500 ± 100 mm. Gylis - 500 ± 100 mm. Konstrukcija: Kubo formos sėdimasis modulis, sudarytas iš dviejų atskirų dalių: viršutinės sėdimosios dalies ir apatinės dalies – tuščiavidurės dėžės. Modulio apatinės dalies rėmas ir viršutinės sėdimosios dalies pagrindas pagaminti iš medžio ar kitos lygiavertės medžiagos. Viršutinė sėdimoji dalis suformuota iš porolono. Apatinė ir viršutinė dalys aptrauktos gobelenu. Apatinė dalis su keturiomis kojėlėmis. Galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą. Techninės specifikacijos 2.1, 2.2, ir 2.3 pozicijose įvardintus gaminius galima įvairiai grupuoti (<i>sudaryti kompleksus</i>).
2.2.	Minkštasuolis modulinis su atlošu turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis – 800 ± 100 mm. Plotis – 500 ± 100 mm. Gylis - 700 ± 100 mm. Sėdimosios dalies aukštis - 400 ± 100 mm. Konstrukcija: Kubo formos sėdimasis modulis, sudarytas iš trijų atskirų dalių: viršutinės sėdimosios dalies, apatinės dalies – tuščiavidurės dėžės ir atlošo. Modulio apatinės dalies ir atlošo rėmas bei viršutinės sėdimosios dalies pagrindas turi būti pagaminti iš medžio ar	Minkštasuolis modulinis su atlošu atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis – 800 ± 100 mm. Plotis – 500 ± 100 mm. Gylis - 700 ± 100 mm. Sėdimosios dalies aukštis - 400 ± 100 mm. Konstrukcija: Kubo formos sėdimasis modulis, sudarytas iš trijų atskirų dalių: viršutinės sėdimosios dalies, apatinės dalies – tuščiavidurės dėžės ir atlošo. Modulio

	kitos lygiavertės medžiagos. Viršutinė sėdimoji dalis ir atlošas turi būti suformuoti iš porolono. Apatinė ir viršutinė dalys bei atlošas turi būti aptraukti gobelenu. Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi turi būti ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą. Techninės specifikacijos 2.1, 2.2, ir 2.3 pozicijose įvardintus gaminius turi būti galima įvairiai grupuoti (<i>sudaryti kompleksus</i>).	apatinės dalies ir atlošo rėmas bei viršutinės sėdimosios dalies pagrindas pagaminti iš medžio ar kitos lygiavertės medžiagos. Viršutinė sėdimoji dalis ir atlošas suformuoti iš porolono. Apatinė ir viršutinė dalys bei atlošas aptraukti gobelenu. Galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą. Techninės specifikacijos 2.1, 2.2, ir 2.3 pozicijose įvardintus gaminius galima įvairiai grupuoti (<i>sudaryti kompleksus</i>).
2.3.	Minkštasuolis modulinis kampinis su atlošu turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis – 800 ± 100 mm. Plotis – 700 ± 100 mm. Gylis - 700 ± 100 mm. Sėdimosios dalies aukštis - 400 ± 100 mm. Konstrukcija: Kubo formos sėdimasis modulis, sudarytas iš dviejų atskirų dalių: viršutinės sėdimosios dalies ir apatinės dalies – tuščiavidurės dėžės. Modulio apatinės dalies ir atlošo rėmas bei viršutinės sėdimosios dalies pagrindas turi būti mediniai. Viršutinė sėdimoji dalis ir atlošas turi būti suformuoti iš porolono. Apatinė ir viršutinė dalys bei atlošas turi būti aptrauktos gobelenu. Apatinė dalis turi būti su keturiomis kojelėmis. Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi turi būti ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą. Techninės specifikacijos 2.1, 2.2, ir 2.3 pozicijose įvardintus gaminius turi būti galima įvairiai grupuoti (<i>sudaryti kompleksus</i>).	Minkštasuolis modulinis kampinis su atlošu atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis – 800 ± 100 mm. Plotis – 700 ± 100 mm. Gylis - 700 ± 100 mm. Sėdimosios dalies aukštis - 400 ± 100 mm. Konstrukcija: Kubo formos sėdimasis modulis, sudarytas iš dviejų atskirų dalių: viršutinės sėdimosios dalies ir apatinės dalies – tuščiavidurės dėžės. Modulio apatinės dalies ir atlošo rėmas bei viršutinės sėdimosios dalies pagrindas mediniai. Viršutinė sėdimoji dalis ir atlošas suformuoti iš porolono. Apatinė ir viršutinė dalys bei atlošas aptrauktos gobelenu. Apatinė dalis su keturiomis kojelėmis. Galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą. Techninės specifikacijos 2.1, 2.2, ir 2.3 pozicijose įvardintus gaminius galima įvairiai grupuoti (<i>sudaryti kompleksus</i>).
2.4.	Fotelis turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis – 750 ± 100 mm. Plotis – 900 ± 100 mm.	Fotelis atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis – 750 ± 100 mm.

	Gylis - 780 ± 100 mm. Konstrukcija: Paprastų formų baldas, sudarytas iš sėdimosios dalies, šonų ir atlošo. Fotelio pagrindas – medinis rėmas. Sėdima dalis turi būti gaminama panaudojant: spyruokles, aukštos kokybės poroloną, spyruoklinius blokus. Sėdimoji dalis, atlošas ir šoninės dalys turi būti aptraukti gobelenu. Gobelenas turi būti be raukinių ir klosčių. Fotelis turi būti su keturiomis kojelėmis. Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi turi būti ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.	Plotis – 900 ± 100 mm. Gylis - 780 ± 100 mm. Konstrukcija: Paprastų formų baldas, sudarytas iš sėdimosios dalies, šonų ir atlošo. Fotelio pagrindas – medinis rėmas. Sėdima dalis gaminama panaudojant: spyruokles, aukštos kokybės poroloną, spyruoklinius blokus. Sėdimoji dalis, atlošas ir šoninės dalys aptraukti gobelenu. Gobelenas be raukinių ir klosčių. Fotelis su keturiomis kojelėmis. Galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.
2.5.	Dvivietė sofa turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis – 750 ± 100 mm. Plotis – 1940 ± 100 mm. Gylis - 900 ± 100 mm. Konstrukcija: Paprastų, tiesių formų baldas, sudarytas iš sėdimosios dalies, šonų ir atlošo. Sofos pagrindas – medinis rėmas. Sėdima dalis turi būti gaminama panaudojant: spyruokles, aukštos kokybės poroloną, spyruoklinius blokus. Sėdimoji dalis, atlošas ir šoninės dalys turi būti aptraukti gobelenu. Gobelenas turi būti be raukinių ir klosčių. Sofa turi būti su keturiomis kojelėmis. Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi turi būti ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.	Dvivietė sofa atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis – 750 ± 100 mm. Plotis – 1940 ± 100 mm. Gylis - 900 ± 100 mm. Konstrukcija: Paprastų, tiesių formų baldas, sudarytas iš sėdimosios dalies, šonų ir atlošo. Sofos pagrindas – medinis rėmas. Sėdima dalis gaminama panaudojant: spyruokles, aukštos kokybės poroloną, spyruoklinius blokus. Sėdimoji dalis, atlošas ir šoninės dalys aptraukti gobelenu. Gobelenas be raukinių ir klosčių. Sofa su keturiomis kojelėmis. Galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.
2.6.	Vienvietis minkštasuolis turi atitikti tokias charakteristikas: Aukštis – 840 ± 50 mm. Plotis – 575 ± 50 mm. Gylis - 540 ± 50 mm. Sėdimosios dalies aukštis – 395 ± 50 mm. Minkštasuolis turi turėti dvi metalinio apvalaus profilio vamzdžio tvirtas chromuotas kojas (su atramėlėmis), per visą	Vienvietis minkštasuolis atitinka tokias charakteristikas: Aukštis – 840 ± 50 mm. Plotis – 575 ± 50 mm. Gylis - 540 ± 50 mm. Sėdimosios dalies aukštis – 395 ± 50 mm. Minkštasuolis turi dvi metalinio apvalaus

	minkštasuolio plotį. Minkštasuolio karkasas turi būti pagamintas iš faneros MDP ir MPP. Minkštasuolio atlošas sujungtas su sėdimąja dalimi apvalaus profilio chromuotais vamzdžiais. Sėdima dalis ir atlošas paminkštinti porolonu ir aptraukti kokybiška odos pakaitalu. Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies odos pakaitalo atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi turi būti ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.	profilio vamzdžio tvirtas chromuotas kojas (su atramėlėmis), per visą minkštasuolio plotį. Minkštasuolio karkasas pagamintas iš faneros MDP ir MPP. Minkštasuolio atlošas sujungtas su sėdimąja dalimi apvalaus profilio chromuotais vamzdžiais. Sėdima dalis ir atlošas paminkštinti porolonu ir aptraukti kokybiška odos pakaitalu. Galimybė rinktis sėdimosios dalies odos pakaitalo atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.
2.7.	Staliukas jungiamasis tarp minkštasuolių turi atitikti tokias charakteristikas: Plotis – 510 ± 20 mm. Gylis - 510 ± 20 mm. Staliukas turi būti iš LMDP, kurios storis ne mažiau 25 mm. PVC briauna ne plonesnė kaip 2 mm storio. Staliukas turi būti jungiamas tarp 1.21 poz. minkštasuolių.	Staliukas jungiamasis tarp minkštasuolių atitinka tokias charakteristikas: Plotis – 510 ± 20 mm. Gylis - 510 ± 20 mm. Staliukas pagamintas iš LMDP, kurios storis ne mažiau 25 mm. PVC briauna ne plonesnė kaip 2 mm storio. Staliukas jungiamas tarp 1.21 poz. minkštasuolių.
2.8.	Dvisėdis laukiamojo suolas turi atitikti tokias charakteristikas: Aukštis – 810 ± 50 mm. Gylis – 600 ± 50 mm. Plotis - 1295 ± 50 mm. Sėdimosios dalies aukštis – 470 ± 50 mm. Konstrukcija – dvi atskiros sėdimos vietos tvirtinamos ant bendro metalinio rėmo, kuris kartus sudaro ir kojas. Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti plastikiniai. Suolo dangos turi būti atsparios valymui ir dezinfekavimui. Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo spalvą iš ne mažiau kaip 5 spalvų.	Dvisėdis laukiamojo suolas atitinka tokias charakteristikas: Aukštis – 810 ± 50 mm. Gylis – 600 ± 50 mm. Plotis - 1295 ± 50 mm. Sėdimosios dalies aukštis – 470 ± 50 mm. Konstrukcija – dvi atskiros sėdimos vietos tvirtinamos ant bendro metalinio rėmo, kuris kartus sudaro ir kojas. Sėdimoji dalis ir atlošas yra plastikiniai. Suolo dangos atsparios valymui ir dezinfekavimui. Galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo spalvą iš ne mažiau kaip 5 spalvų.
2.9.	Trisėdis laukiamojo suolas turi atitikti tokias charakteristikas: Aukštis – 810 ± 50 mm. Gylis – 600 ± 50 mm. Plotis - 1780 ± 50 mm. Sėdimosios dalies aukštis – 470 ± 50 mm. Konstrukcija – trys atskiros sėdimos vietos tvirtinamos ant bendro metalinio rėmo, kuris kartus sudaro ir kojas. Sėdimoji dalis ir	Trisėdis laukiamojo suolas atitinka tokias charakteristikas: Aukštis – 810 ± 50 mm. Gylis – 600 ± 50 mm. Plotis - 1780 ± 50 mm. Sėdimosios dalies aukštis – 470 ± 50 mm. Konstrukcija – trys atskiros sėdimos

	atlošas turi būti plastikiniai. Suolo dangos turi būti atsparios valymui ir dezinfekavimui. Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo spalvą iš ne mažiau kaip 5 spalvų.	vietos tvirtinamos ant bendro metalinio rėmo, kuris kartus sudaro ir kojas. Sėdimoji dalis ir atlošas yra plastikiniai. Suolo dangos atsparios valymui ir dezinfekavimui. Galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo spalvą iš ne mažiau kaip 5 spalvų.
--	--	--

Eil.Nr.	Reikalaujamos prekės charakteristikos	Siūloma prekės charakteristikos
3.1.	Fotelis ligonių poilsiui po procedūrų turi atitikti tokias charakteristikas: Aukštis – 1000 ± 100 mm. Plotis – 800 ± 100 mm. Gylis - 780 ± 100 mm. Konstrukcija – paprastų, tiesių formų baldas, sudarytas iš dviejų atskirų dalių: viršutinės sėdimosios dalies su šonais (<i>ar porankiais</i>) bei pakojos. Sėdima dalis turi būti gaminama panaudojant: spyruokles ir aukštos kokybės poroloną. Sėdimoji dalis, atlošas ir šoninės dalys turi būti aptraukti odos pakaitalu, kuri turi būti be raukinių ir klosčių. Pakojis turi būti pritvirtintas prie fotelio per judėjimo ir fiksacijos mechanizmą. Atkaltė galvai atremti turi būti aukšta. Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies odos pakaitalo atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi turi būti ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.	Fotelis ligonių poilsiui po procedūrų atitinka tokias charakteristikas: Aukštis – 1000 ± 100 mm. Plotis – 800 ± 100 mm. Gylis - 780 ± 100 mm. Konstrukcija – paprastų, tiesių formų baldas, sudarytas iš dviejų atskirų dalių: viršutinės sėdimosios dalies su šonais (<i>ar porankiais</i>) bei pakojos. Sėdima dalis gaminama panaudojant: spyruokles ir aukštos kokybės poroloną. Sėdimoji dalis, atlošas ir šoninės dalys aptraukti odos pakaitalu, kuri yra be raukinių ir klosčių. Pakojis pritvirtintas prie fotelio per judėjimo ir fiksacijos mechanizmą. Atkaltė galvai atremti aukšta. Galimybė rinktis sėdimosios dalies odos pakaitalo atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.
3.2.	Kušetė turi atitikti tokias charakteristikas: Aukštis – 750 ± 50 mm. Plotis – 800 ± 100 mm. Ilgis - 2000 ± 100 mm. Konstrukcija – paprastų, tiesių formų baldas, kurio pagrindas – plieninis rėmas suformuotas iš cilindrinio ar stačiakampio vamzdžio profilio ant kurio tvirtinama gulimoji dalis. Galvūgalis turi būti pakeliamas ir fiksuojamas 3-jose padėtyse. Gulimoji dalis ir galvūgalis turi būti aptraukti odos pakaitalu. Kušetė turi būti su keturiomis kojomis. Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies odos pakaitalo atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi turi būti ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.	Kušetė atitinka tokias charakteristikas: Aukštis – 750 ± 50 mm. Plotis – 800 ± 100 mm. Ilgis - 2000 ± 100 mm. Konstrukcija – paprastų, tiesių formų baldas, kurio pagrindas – plieninis rėmas suformuotas iš cilindrinio ar stačiakampio vamzdžio profilio ant kurio tvirtinama gulimoji dalis. Galvūgalis pakeliamas ir fiksuojamas 3-jose padėtyse. Gulimoji dalis ir galvūgalis aptraukti odos pakaitalu. Kušetė su keturiomis kojomis. Galimybė rinktis sėdimosios dalies odos pakaitalo atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi ne mažesnis kaip 100 tūkst.

		ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.
3.3.	Sulankstomas fotelis turi atitikti tokias charakteristikas: Aukštis (<i>suformavus fotelį</i>) – 900 ± 50 mm. Plotis – 720 ± 50 mm. Ilgis (<i>suformavus fotelį</i>) - 700 ± 50 mm. Ilgis (<i>suformavus lovą</i>) - 1900 ± 50 mm. Sėdimosios (gulimosios) dalies aukštis - 400 ± 50 mm. Konstrukcija: Konstrukcija – paprastų, tiesių formų baldas, transformuojamas į fotelį ar lovą. Baldo pagrindas plieninių vamzdinių profilių karkasas su prie jų pritvirtinta 3 dalių minkštąja dalimi. Transformavimo palengvinimui dalis baldo atraminių kojų turi būti su gumuotais ratukais. Minkštoji dalis turi būti gaminama panaudojant ≥ 60 mm storio aukštos kokybės poroloną. Metalinės baldo dalys turi būti padengta lengvai valoma, patvaria milteline danga arba vamzdinis profilis turi būti iš poliruoto nerūdijančio plieno. Gulimoji dalis, atlošas ir šoninės dalys turi būti aptraukti higieniška ir lengvai valoma medžiaga. Baldo paviršius turi būti galima valyti ir dezinfekuoti, naudojant žemo lygio cheminės dezinfekcijos preparatus.	Sulankstomas fotelis atitinka tokias charakteristikas: Aukštis (<i>suformavus fotelį</i>) – 900 ± 50 mm. Plotis – 720 ± 50 mm. Ilgis (<i>suformavus fotelį</i>) - 700 ± 50 mm. Ilgis (<i>suformavus lovą</i>) - 1900 ± 50 mm. Sėdimosios (gulimosios) dalies aukštis - 400 ± 50 mm. Konstrukcija: Konstrukcija – paprastų, tiesių formų baldas, transformuojamas į fotelį ar lovą. Baldo pagrindas plieninių vamzdinių profilių karkasas su prie jų pritvirtinta 3 dalių minkštąja dalimi. Transformavimo palengvinimui dalis baldo atraminių kojų yra su gumuotais ratukais. Minkštoji dalis gaminama panaudojant ≥ 60 mm storio aukštos kokybės poroloną. Metalinės baldo dalys yra padengta lengvai valoma, patvaria milteline danga arba vamzdinis profilis yra iš poliruoto nerūdijančio plieno. Gulimoji dalis, atlošas ir šoninės dalys aptraukti higieniška ir lengvai valoma medžiaga. Baldo paviršius galima valyti ir dezinfekuoti, naudojant žemo lygio cheminės dezinfekcijos preparatus.
3.4.	Fotelis turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis – 950 ± 100 mm. Plotis – 1010 ± 100 mm. Gylis - 950 ± 100 mm. Konstrukcija – paprastų, tiesių formų baldas, sudarytas iš dviejų atskirų dalių: viršutinės sėdimosios dalies ir pagrindo su šonais ir atlošu. Fotelio pagrindas – medinis rėmas. Sėdima dalis turi būti gaminama panaudojant: aukštos kokybės poroloną, gobeleną. Sėdimoji dalis, atlošas ir šoninės dalys turi būti aptraukti gobelenu. Gobelenas turi būti be raukinių ir klosčių. Fotelis turi turėti	Fotelis atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis – 950 ± 100 mm. Plotis – 1010 ± 100 mm. Gylis - 950 ± 100 mm. Konstrukcija – paprastų, tiesių formų baldas, sudarytas iš dviejų atskirų dalių: viršutinės sėdimosios dalies ir pagrindo su šonais ir atlošu. Fotelio pagrindas – medinis rėmas. Sėdima dalis gaminama panaudojant: aukštos kokybės poroloną, gobeleną. Sėdimoji dalis, atlošas ir šoninės dalys aptraukti gobelenu.

	ištraukiamąją miegamąją dalį $1900 \pm 100 \times 800 \pm 100$ mm. Fotelis turi būti su keturiomis kojomis. Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi turi būti ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.	Gobelenas be raukinių ir klosčių. Fotelis turi ištraukiamąją miegamąją dalį $1900 \pm 100 \times 800 \pm 100$ mm. Fotelis su keturiomis kojomis. Galimybė rinktis sėdimosios dalies gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.
3.5.	Sofa- lova turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis – 750 ± 100 mm. Plotis – 2050 ± 100 mm. Gylis - 900 ± 100 mm. Konstrukcija – paprastų, tiesių formų baldas, sudarytas iš dviejų atskirų dalių: viršutinės sėdimosios dalies ir pagrindo su šonais ir atlošu. Lovos pagrindas – medinis rėmas. Sėdima dalis turi būti gaminama panaudojant: spyruokles, aukštos kokybės poroloną, spyruoklinius blokus. Sėdimoji dalis, atlošas ir šoninės dalys turi būti aptraukti gobelenu. Gobelenas turi būti be raukinių ir klosčių. Lova turi būti su patalynės dėže. Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi turi būti ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.	Sofa- lova atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis – 750 ± 100 mm. Plotis – 2050 ± 100 mm. Gylis - 900 ± 100 mm. Konstrukcija – paprastų, tiesių formų baldas, sudarytas iš dviejų atskirų dalių: viršutinės sėdimosios dalies ir pagrindo su šonais ir atlošu. Lovos pagrindas – medinis rėmas. Sėdima dalis gaminama panaudojant: spyruokles, aukštos kokybės poroloną, spyruoklinius blokus. Sėdimoji dalis, atlošas ir šoninės dalys aptraukti gobelenu. Gobelenas be raukinių ir klosčių. Lova yra su patalynės dėže. Galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo gobeleno atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.
3.6.	Taburetė turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis (sėdimosios dalies aukštis) – 470 ± 50 mm. Plotis – 450 ± 50 mm. Gylis - 450 ± 50 mm. Apskritimo apibrėžto apie kėdės kojų išorinį paviršių skersmuo $\varnothing 450 \pm 50$ mm. Konstrukcija – rėmas, kurį sudaro kojos pagamintos iš plieninių cilindrinio ar stačiakampio profilio vamzdžių, prie kurių tvirtinama sėdimoji dalis. Rėmas turi būti nudažytas milteliniu emaliu ar padengtas kita lygiaverte danga atsparia valymui ir dezinfekavimui. Sėdimoji dalis turi būti paminkštinta porolonu ir aptraukti odos	Taburetė atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis (sėdimosios dalies aukštis) – 470 ± 50 mm. Plotis – 450 ± 50 mm. Gylis - 450 ± 50 mm. Apskritimo apibrėžto apie kėdės kojų išorinį paviršių skersmuo $\varnothing 450 \pm 50$ mm. Konstrukcija – rėmas, kurį sudaro kojos pagamintos iš plieninių cilindrinio ar stačiakampio profilio vamzdžių, prie kurių tvirtinama sėdimoji dalis. Rėmas nudažytas milteliniu emaliu ar padengtas kita lygiaverte danga atsparia valymui ir

	pakaitalu. Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies odos pakaitalo atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi turi būti ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.	dezinfekavimui. Sėdimoji dalis paminkštinta porolonu ir aptraukti odos pakaitalu. Galimybė rinktis sėdimosios dalies odos pakaitalo atspalvį iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi ne mažesnis kaip 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.
--	---	--

*Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka.
2. Grafoje „Siūlomos prekės charakteristika“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	EBVPD dokumentas_KONFIDNECIALU	13	“Prisegti dokumentai”
2.	Sertifikatai_KONFIDENCIALU	4	“Prisegti dokumentai”
3.	Brėžiniai_KONFIDENCIALU	26	“Prisegti dokumentai”
4.	Registrų centro jungtinė pažyma_KONFIDENCIALU	2	“Prisegti dokumentai”

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

EBVPD dokumentas_KONFIDNECIALU

Sertifikatai_KONFIDENCIALU

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Brėžiniai_KONFIDENCIALU

Registrų centro jungtinė pažyma_KONFIDENCIALU

Direktorius

Darius Kavaliauskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)