

Maitinimo organizavimo skyrius
2025-07-18 Nr. TS-363

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
ADMINISTRACIJOS MAITINIMO ORGANIZAVIMO SKYRIUS**

TVIRTINU
Administracijos viršininkas,
vykdantis vado funkcijas

mjr. Eugenijus Švabauskas
2025 m. liepa d.

PRAMONINIŲ VIRTUVĖS ĮRENGINIŲ PIRKIMAS

**INDŲ PLOVIMO MAŠINOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025 m. liepa d. Nr. TS-
Vilnius

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba.

Pirkimo objektas: Perkančioji organizacija numato įsigyti indų plovimo mašiną – 1 vnt. (toliau – Prekės). Perkamos Prekės turi būti naujos, nenaudotos.

Prekės pristatomos adresu: Radviliškis, Dariaus ir Girėno g. 144 LT – 82141.

Išlaidos susijusios su pakrovimu, atvežimu, pristatymu, iškrovimu, sumontavimu, visų rūšių pakuočių ir kitų šiukšlių išvežimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Prekių kainą.

Su Prekėmis turi būti pateikiamos naudojimo instrukcijos lietuvių kalba.

Prekės turi atitikti CE arba lygiavertčius galiojančius standartus.

Su prekėmis turi būti pateikti Prekių gamintojo dokumentai (techninę dokumentaciją)

Garantinis laikotarpis – ne mažiau 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus defektams dėl gamyklinio broko, ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės, tiekėjas privalo prekę suremontuoti savo lėšomis arba pakeisti nauja, atitinkančia techninius specifikacijos reikalavimus.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Kiekis
Indų plovimo mašina	Tunelinė, kasetinė, pritaikyta plovimo kasetėms 500x500 mm. Skirta stalo indams, įrankiams, padėklams plauti. Komplekte turi būti vandens šildymo agregatas, cheminio plovimo, skalavimo, dvigubo džiovinimo ar turbo džiovinimo moduliai, kasečių tiekimo ir iškrovimo konstrukcijos, su šilumos rekuperacija. Matmenys (IxPxA): nuo 2000 x 600 x 1350/1900 mm iki 2300x1000x1700/2300 mm. Bendras elektrinis galingumas, be elektrinio džiovintuvo ne mažiau 18 kW, 3 f. Elektrinio džiovintuvo galingumas, ne mažiau, kaip 5 kW. Našumas ne mažiau kaip 100 vnt kasečių/per val. Konstrukcijos	1 vnt.

	dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno.(1 dalis)	
Pirminio apiplovimo ir pakrovimo stalas prie indų plovimo mašinos	Rankinio pirminio apiplovimo stalas pagamintas iš nerūdijančio plieno, skirtas kasečių tiekimui į tunelinę indų plovimo mašiną, jungiamas prie indaplovės (1 dalis), su reguliuojamo aukščio kojėlėmis, su lentyna stalo apačioje kasetėms sudėti. Plovimo vonia per visą stalo ilgį, vonios gylis (G) ne mažiau 200 mm, su jungtimi apiplovimo dušui, spaudiminis dušas su rankena, tvirtinamas prie sienos (reguliuojamas), maišytuvo aukštis ne mažiau, kaip 1000 mm, čiaupas su maišytuvu. Stalo konstrukcija virš plovimo vonios rolgangas (nuimamas) per visą stalo plotį ir ilgį. Matmenys stalo (I): ne mažiau 1100 mm ir ne daugiau 1300 mm. Matmenys stalo (PxA): pagal (1 dalies) matmenis.	1 vnt
Indų iškrovimo stalas prie indų plovimo mašinos	Kasečių iškrovimui iš indų plovimo mašinos, pagamintas iš nerūdijančio plieno, lengvai montuojamas ir jungiamas prie indaplovės (1 dalis), su reguliuojamo aukščio kojėlėmis, su lentyna apačioje. Matmenys stalo (I): ne mažiau 1100 mm ir ne daugiau 1300 mm. Matmenys stalo (PxA): pagal (1 dalies) matmenis.	1 vnt

Įgulų aptarnavimo tarnybos
Administracijos
Maitinimo organizavimo
skyriaus vedėja



Olia Dūdaitė