

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
ADMINISTRACIJOS MAITINIMO ORGANIZAVIMO SKYRIUS

TVIRTINU
ĮAT vadas

mjr. Rimas Macutkevičius
2025 m. spalio d.

VIRTUVĖS ĮRENGINIŲ, NAMŲ APYVOKOS IR PAGAMINTO VALGIO TIEKIMO
REIKMENŲ PIRKIMAS

NAMŲ APYVOKOS REIKMENŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. spalio d. Nr. TS-
Vilnius

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulių aptarnavimo tarnyba.

Pirkimo objektas: Perkančioji organizacija numato įsigyti **namų apyvokos reikmenis** (toliau – Prekės).

Perkamos Prekės turi būti naujos, nenaudotos.

Išlaidos susijusios su pakrovimu, atvežimu, pristatymu, iškrovimu, turi būti įskaičiuotos į Prekių kainą.

Prekių atitikimą reikalavimams įrodančius dokumentus pateikti lietuvių, anglų kalba.

Namų apyvokos reikmenys turi būti saugūs aplinkai ir atitikti visuomenės sveikatos teisės aktų reikalavimus, leidžiančius naudoti maisto pramonės viešojo maitinimo įstaigose.

Prekė, virtusi atliekomis, yra tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui.

Prekės, kurios turi būti tiekiamos ar perduodamos grupinėse pakuotėse, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

Prekės vartotojams pristatomos ne piko valandomis.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Pavadinimas	Techniniai reikalavimai
Grindų šluostė 400 mmx130 mm	Kilpinė karpyta grindų šluostė su kišenėmis 400x130 mm (galima paklaida ±10 mm) pagaminta iš aukštos kokybės mikropluošto, medvilnės ir poliesterio mišinio, todėl ji efektyviai sugeria purvą ir drėgmę, puikiai tinka šlapiam grindų valymui. Su markiracijos juostelėmis (4 spalvų), kurias galima nukirpti. Šluostė pasižymi ilgaamžiškumu, yra skalbiama aukštoje temperatūroje ir gali būti naudojama daugybę kartų. Grindų šluostė tinkanti grindų šluostės laikikliui 400x110 mm (galima paklaida ±10 mm).

Pavadinimas	Techniniai reikalavimai
Laikiklis su kotu grindų šluostei 400 mmx130 mm	Laikiklis su kotu grindų šluostei su kišenėmis 400x130 mm (galima paklaida ± 10 mm), pagamintas iš polipropileno, sulenkiamas, su šluostės nuėmimo mechanizmu, be metalinių tvirtinimo detalių, su šluostės atvarto laikymo fiksatoriumi, kuris laiko ją sulenkus skalaujant ar gręžiant. Laikiklis sukasi 360° kampu, pasiekdamas sunkiai prieinamas vietas, laikiklio matmenys: 400x110 mm (galima paklaida ± 10 mm). Rėmas pagamintas iš tvirto plastiko, atsparus cheminėms medžiagoms. Tvirtinamas prie standartinio arba teleskopinio aliuminio koto. Aliuminio (anuodoto) koto ilgis ne mažiau kaip 1300 mm, į laikiklį tvirtinasi plastikinio fiksavimo antgalio pagalba. Privalomos skirtingos koto antgalio spalvos: raudona, geltona, žalia, balta, mėlyna. Kotas prie laikiklio tvirtinamas be papildomų įrankių. Kojos paspaudimu lengvai atlenkiamas rėmas pritaikytas šluostams su kišenėlėmis. Jis lengvas, patvarus ir ergonomiškas, todėl užtikrina patogų bei efektyvų valymą. Laikiklis su kotu tinkantis grindų šluostei 400x130 mm (galima paklaida ± 10 mm).
Grindų šluostė 500 mmx160 mm	Kilpinė karpyta grindų šluostė su kišenėmis 500x160 mm (galima paklaida ± 10 mm) pagaminta iš aukštos kokybės mikropluošto, poliesterio ir medvilnės, todėl pasižymi universalumu ir ilgaamžiškumu, skirta plauti tiek lygias, tiek grublėtas keramikines plyteles, gerai valanti stipriai užterštus paviršius, drėgnam ir šlapiam plovimui, trijų komponentų audinys gerai sugeria purvą ir vandenį, su markiracijos juostelėmis (4 spalvų), kurias galima nukirpti, matmenys: 500x160 mm (galima paklaida ± 10 mm). Grindų šluostė su kišenėmis tinkanti grindų šluostės laikikliui 500x130 mm (galima paklaida ± 10 mm).
Laikiklis su kotu grindų šluostei 500 mmx160 mm	Laikiklis su kotu grindų šluostei su kišenėmis 500 mmx160 mm (galima paklaida ± 10 mm) pagamintas iš polipropileno, sulenkiamas, su šluostės nuėmimo mechanizmu, be metalinių tvirtinimo detalių, su šluostės atvarto laikymo fiksatoriais, kurie laiko ją sulenkus skalaujant ar gręžiant. Laikiklis sukasi 360° kampu, pasiekdamas sunkiai prieinamas vietas, laikiklio matmenys: 500x130 mm (galima paklaida ± 10 mm). Aliuminio (anuodotas) kotas, su kūginiu antgaliu, ilgis ne mažiau kaip 1300 mm, į laikiklį tvirtinasi tvirtinasi plastikinio fiksavimo antgalio pagalba. Privalomos skirtingos koto antgalio spalvos: raudona, geltona, žalia, balta, mėlyna. Kotas prie laikiklio tvirtinamas be papildomų įrankių. Ergonomiškas ir lengvai naudojamas, nebūtina lenktis norint atkabinti šluostę, užtenka paspausti mygtuką. Jis lengvas, patvarus ir ergonomiškas, todėl užtikrina patogų bei efektyvų valymą.
Grindų šluostė 600 mmx120 mm	Kilpinė karpyta grindų šluostė su kišenėmis 600x120 mm (galima paklaida ± 20 mm) ir su spalvotomis markiracijos juostelėmis (4 spalvų), sudėtis: medvilnė, poliesteris. Grindų šluostė su kišenėmis tinkanti grindų šluostės laikikliui 600x100 mm (galima paklaida ± 10 mm) su kotu.

Pavadinimas	Techniniai reikalavimai
Laikiklis su kotu grindų šluostei 600 mmx120 mm	Laikiklis su kotu grindų šluostei su kišenėmis (600 mmx120 mm), pagamintas iš metalo ir polipropileno, sulenkiamas, be metalinių koto tvirtinimo detalių. Laikiklis sukasi 360° kampu, pasiekdamas sunkiai prieinamas vietas, laikiklio matmenys: 600x100 mm (galima paklaida ±10 mm). su šluostės nuėmimo mechanizmu, be metalinių tvirtinimo detalių. Aliuminio (anuodotas) koto ilgis ne mažiau kaip 1300 mm., į laikiklį
Nubraukėjas grindims ir kietiems paviršiams	Nubraukėjas grindims ir kietiems paviršiams pagamintas iš aukštos kokybės gumos, išlietas iš vientisos medžiagos, su viena, nekeičiama nubraukimo guma (nubraukimo guma negali būti pagaminta iš porolono) nubraukianti vandenį nuo įvairių grindų paviršių, nubraukėjo ilgis ne mažiau kaip 500 mm, su polipropileno kotu, su įsukamu sriegiu, koto ilgis ne mažiau kaip 1300 mm, su skyde fiksavimui. Tiek kotas, tiek nubraukėjas turi būti vienodos spalvos: baltos, žalios, raudonos, mėlynos, geltonos.
Nubraukėjas langams	Nubraukėjas langams pagamintas nerūdijančio plieno, su gumine darbine dalimi, ilgis ne mažiau kaip 350 mm, su atskiru teleskopiniu anodizuotu (nerūdijančiu) aliuminiu standartiniu kotu, kurio ilgis ne mažiau kaip 2000 mm, su įsukamu sriegiu ir su fiksatoriumi, kotas turi turėti kūginį antgalį, tinkantį langų valymui.

Įgulų aptarnavimo tarnybos
Administracijos Maitinimo organizavimo skyriaus
Informacijos analitikė

Lijana Žurauskienė