

SPS 1 priedas. Techninė specifikacija.

1. Vaistų spinta 2 vnt.

Eil. Nr.	TECHNINIAI PARAMETRAI	Tiekėjo siūlomos prekės techninių parametru reikšmės (nuoroda į katalogą, psl.). Pildo tiekėjas.
1	Konstrukcija dviejų dalių. Viršutinė dalis įstiklintos dvejų durys, viduje ne mažiau kaip 3 kintamo aukščio lentynos. Apatinė dalis nepermatoma, dviejų durų, viduje ne mažiau kaip 2 kintamo aukščio lentynos.	Konstrukcija dviejų dalių. Viršutinė dalis įstiklintos dvejų durys, viduje 3 kintamo aukščio lentynos. Apatinė dalis nepermatoma, dviejų durų, viduje 2 kintamo aukščio lentynos. 3. Gamintojo Techmed kataloginis aprašymas ir vertimas 1p.d. KONFIDENCIALU
2	Rėmas ir įstiklintos durys pagamintas iš milteliniais dažais dengto aliuminio profilių jungiamų ABS jungtimis Dažų spalvą galima pasirinkti iš RAL spalvų paletės. Medžio drožlių plokštės ne mažiau kaip 18 mm storio, laminuotos iš abiejų pusių.	Rėmas ir įstiklintos durys pagamintas iš milteliniais dažais dengto aliuminio profilių jungiamų ABS jungtimis Dažų spalvą galima pasirinkti iš Gamintojo spalvų paletės. Medžio drožlių plokštės 18 mm storio, laminuotos iš abiejų pusių. 3. Gamintojo Techmed kataloginis aprašymas ir vertimas 1p.d. KONFIDENCIALU
3	Rankenėlės visose durelėse. Durų stiklai grūdinti. Durelės rakinamos raktu. Vyriai su reguliavimo funkcija,	Rankenėlės visose durelėse. Durų stiklai grūdinti. Durelės rakinamos raktu. Vyriai su reguliavimo funkcija, 3. Gamintojo Techmed kataloginis aprašymas ir vertimas 1p.d. KONFIDENCIALU
4	Apatinė spintos dalis ne žemiau 8 cm nuo grindų. Kojos su reguliavimo funkcija.	Apatinė spintos dalis ne žemiau 8 cm nuo grindų. Kojos su reguliavimo funkcija. 3. Gamintojo Techmed kataloginis aprašymas ir vertimas 1p.d. KONFIDENCIALU
	Išoriniai matmenys: plotis 900mm, gylis 550 mm, aukštis 1950mm, +/- 20 mm.	Išoriniai matmenys: plotis 900mm, gylis 550 mm, aukštis 1950mm, 3. Gamintojo Techmed kataloginis aprašymas ir vertimas 1p.d. KONFIDENCIALU
5	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba.	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba.
6	Garantija ne mažiau 2 metai.	2 metai 3. Gamintojo Techmed kataloginis aprašymas ir vertimas 1p.d. KONFIDENCIALU
7	CE ženklas	CE ženklas 4. Gamintojo TECHMED CE atitikties deklaracija ir vertimas 1p.d.. KONFIDENCIALU
	Vnt. kaina, Eur be PVM	Vnt. kaina, Eur su PVM
	780,00	943,80
		Viso kaina, Eur su PVM
		1887,60

2. Vienkartinių priemonių ir sterilių medžiagų komoda 2 vnt.

Eil. Nr.	TECHNINIAI PARAMETRAI	Tiekėjo siūlomos prekės techninių parametru reikšmės (nuoroda į katalogą, psl.). Pildo tiekėjas.
1	Pagaminta iš milteliniais dažais dengto aliuminio profilių jungiamų ABS jungtimis ir medžio drožlių plokštės ne mažiau kaip 18 mm storio, laminuotos iš abiejų pusių. Dažų spalvą galima pasirinkti iš RAL spalvų paletės.	Pagaminta iš milteliniais dažais dengto aliuminio profilių jungiamų ABS jungtimis ir medžio drožlių plokštės 18 mm storio, laminuotos iš abiejų pusių. Dažų spalvą galima pasirinkti iš RAL spalvų paletės.

		5. Gamintojo Techmed kataloginis aprašymas ir vertimas 2p.d. KONFIDENCIALU
2	Komoda susideda iš stalviršio ir 3 simetriškų skyriai po stalviršiu. Stalviršis ABS plastiko su borteliu iš nugarinės pusės.	Komoda susideda iš stalviršio ir 3 simetriškų skyriai po stalviršiu. Stalviršis ABS plastiko su borteliu iš nugarinės pusės. 5. Gamintojo Techmed kataloginis aprašymas ir vertimas 2p.d. KONFIDENCIALU
3	2 kraštiniai skyriai turi po 3, išdėstytus vienas virš kito, ištraukiamus stalčius. Vidurinė dalis su durelėmis už kurių ne mažiau 3 lentynos.	2 kraštiniai skyriai turi po 3, išdėstytus vienas virš kito, ištraukiamus stalčius. Vidurinė dalis su durelėmis už kurių 3 lentynos. 5. Gamintojo Techmed kataloginis aprašymas ir vertimas 2p.d. KONFIDENCIALU
4	Komodos apatinės dalies aukštis ne mažiau 8 cm nuo grindų. Kojos su aukščio reguliavimu.	Komodos apatinės dalies aukštis 8 cm nuo grindų. Kojos su aukščio reguliavimu. 5. Gamintojo Techmed kataloginis aprašymas ir vertimas 2p.d. KONFIDENCIALU
5	Stalčiai ir durelės su rankenėlėmis.	Stalčiai ir durelės su rankenėlėmis. 5. Gamintojo Techmed kataloginis aprašymas ir vertimas 2p.d. KONFIDENCIALU
6	Plotis 1340 mm, gylis 550mm, aukštis 860 mm ±20 mm.	Plotis 1340 mm, gylis 550mm, aukštis 860 mm 5. Gamintojo Techmed kataloginis aprašymas ir vertimas 2p.d. KONFIDENCIALU
7	CE atitikties deklaracija.	CE atitikties deklaracija. 6. Gamintojo Techmed CE atitikties deklaracija ir vertimas 2p.d. K
8	Garantija ne mažiau 2 metai.	2 metai 5. Gamintojo Techmed kataloginis aprašymas ir vertimas 2p.d. KONFIDENCIALU
Vnt. kaina, Eur be PVM		Vnt. kaina, Eur su PVM
635,00		768,35
		Viso kaina, Eur su PVM
		1536,70

3. Manipuliaciniai vežimėliai 4 vnt.

Eil. Nr.	TECHNINIAI PARAMETRAI	Tiekėjo siūlomos prekės techninių parametų reikšmės (nuoroda į katalogą, psl.). Pildo tiekėjas.
1	Konstrukcija.	
1.1	Rėmas ir korpusas iš milteliniais dažais dengto plieno.	Rėmas ir korpusas iš milteliniais dažais dengto plieno. 7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU
1.2	Pagrindas iš ABS plastiko su kampinėmis apsaugomis nuo smūgių į sienas kiekviename kampe.	Pagrindas iš ABS plastiko su kampinėmis apsaugomis nuo smūgių į sienas kiekviename kampe. 7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU
1.3	Stalviršis su įgilinimu iš ABS plastiko turi bortukus iš nugarinės pusės ir šonų.	Stalviršis su įgilinimu iš ABS plastiko turi bortukus iš nugarinės pusės ir šonų. 7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU

1.4	Stūmimo rankena ir stalčių rankenėlės iš plieno dengto milteliniais dažais.	Stūmimo rankena ir stalčių rankenėlės iš plieno dengto milteliniais dažais. 7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU
1.5	Priedų tvirtinimo šinos abiejų vežimuko šonų išorėje.	Priedų tvirtinimo šinos abiejų vežimuko šonų išorėje. 7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU
1.6	Ištraukiami keturi stalčiai.	Ištraukiami keturi stalčiai. 7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU
2	Galimybė pasirinkti spalvą iš RAL spalvų paletės korpusui, kiekvienam stalčiui, rankenai ir rankenėlėms bei kitom vežimuko dalims.	Galimybė pasirinkti spalvą iš RAL spalvų paletės korpusui, kiekvienam stalčiui, rankenai ir rankenėlėms bei kitom vežimuko dalims. 7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU
3	Matmenys.	
3.1	Išoriniai vežimuko. Aukštis nuo grindų iki stalviršio 900 mm +/- 100 mm. Plotis su kampinėmis apsaugomis 700 mm +/- 50 mm. Gylis su kampinėmis apsaugomis 600 mm +/- 50 mm.	Aukštis nuo grindų iki stalviršio 1000 mm Plotis su kampinėmis apsaugomis 678 mm. Gylis su kampinėmis apsaugomis 578 mm. 7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU
3.2	Stalviršio įgilinimas ne mažiau 5 mm. Bortelių aukštis (nuo stalviršio) 40 mm +/- 2mm.	Stalviršio įgilinimas 5 mm. Bortelių aukštis (nuo stalviršio) 41 mm 7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU
3.3	Stalčių aukštis(vidinis) Dviejų viršutinių 95 +/- 5 mm; Trečio nuo viršaus 215 mm +/- 5 mm; Ketvirto nuo viršaus 225mm +/- 5 mm.	Stalčių aukštis(vidinis) Dviejų viršutinių 95 mm; Trečio nuo viršaus 215 mm Ketvirto nuo viršaus 225mm 7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU
3.4	Ištraukiamos šoninės lentynos plotis 400 mm +/- 20 mm, gylis (ištraukus išilgai spintelės kraštui) 430 mm +/- 20 mm.	Ištraukiamos šoninės lentynos plotis 400 mm, gylis (ištraukus išilgai spintelės kraštui) 430 mm 7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU
3.5	Pagrindas spintelės apačioje, virš ratų kampinės apsaugos plotis (atstumas nuo vežimuko korpuso iki kampinės apsaugos krašto) 40mm +/- 5 mm.	Pagrindas spintelės apačioje, virš ratų kampinės apsaugos plotis (atstumas nuo vežimuko korpuso iki kampinės apsaugos krašto) 42-43mm 7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU
3.6	Ratų diametras ne mažiau kaip 125 mm.	Ratų diametras 125 mm.

		7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU
3.7	Stūmimo rankenos plotis (atstumas tarp tvirtinimo prie korpuso taškų 490 mm +/- 20 mm.	Stūmimo rankenos plotis (atstumas tarp tvirtinimo prie korpuso taškų 483 mm 7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU
3.8	Stalčių rankenų plotis (atstumas tarp tvirtinimo prie korpuso taškų 230 mm +/- 10 mm.	Stalčių rankenų plotis (atstumas tarp tvirtinimo prie korpuso taškų 233 mm 7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU
4	Ratai 4 vienetai, rimties stabdžiai ant 2 frontinių (iš vežimuko stalčių atsidarymo pusės)	Ratai 4 vienetai, rimties stabdžiai ant 2 frontinių (iš vežimuko stalčių atsidarymo pusės) 7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU
5	Spintelė komplektuojama su priedais	Spintelė komplektuojama su priedais 7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU
5.1	Viršutinių 2 stalčių plastikinis įdėklas dalina stalčių į 8 dalis. 2 vienetai.	Viršutinių 2 stalčių plastikinis įdėklas dalina stalčių į 8 dalis. 2 vienetai. 7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU
5.2	Vielinis krepšelis iš AISI 304 markės ar lygiaverčio austenitinio nerūdijančio plieno. Išoriniai matmenys. Plotis (iš frontinės pusės) , gylis (lygiagrečiai vežimuko sienai) aukštis 160mm, 360mm, 150mm (+/- 2mm). Prie vežimuko tvirtinamas ant priedų tvirtinimo šinos. 2 vienetai	Vielinis krepšelis iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Išoriniai matmenys. Plotis (iš frontinės pusės) , gylis (lygiagrečiai vežimuko sienai) aukštis 160mm, 360mm, 150mm. Prie vežimuko tvirtinamas ant priedų tvirtinimo šinos. 2 vienetai 7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU
5.3	Panaudotų adatų nupjauto kūgio formos 1 – 2 l talpos konteinerius su laikikliu. Kiekis 1 vienetas.	Panaudotų adatų nupjauto kūgio formos 1 – 2,5 l talpos konteinerius su laikikliu. Kiekis 1 vienetas. 7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU
5.4	Laikiklis medicininėms pirštinėms iš AISI 304 markės ar lygiavertis austenitinis nerūdijančio plieno. Išoriniai matmenys (aukštis plotis, gylis) 232 mm, 126 mm, 80 mm +/- 3 mm. Kiekis 1 vienetas. Tvirtinimas prie vežimuko ant priedų tvirtinimo šinos.	Laikiklis medicininėms pirštinėms iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Išoriniai matmenys (aukštis plotis, gylis) 230 mm, 125 mm, 83 mm Kiekis 1 vienetas. Tvirtinimas prie vežimuko ant priedų tvirtinimo šinos. 7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU

5.5	Dėžė iš ABS plastiko medicininėms atliekoms su švytuokliniu dangčiu. Tūris 10 - 12 litrų ribose. Kiekis 2 vienetai. Tvirtinimas prie vežimuko ant priedų tvirtinimo šinos.	Dėžė iš ABS plastiko medicininėms atliekoms su švytuokliniu dangčiu. Tūris 10 litrų. Kiekis 2 vienetai. Tvirtinimas prie vežimuko ant priedų tvirtinimo šinos. 7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU	
	Garantija ne mažiau 2 metai.	2 metai 7. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU	
	CE atitikties deklaracija.	CE atitikties deklaracija. 8. Gamintojo TECHMED CE atitikties deklaracija ir vertimas 3p.d. KONFIDENCIALU	
	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba.	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba.	
	Vnt. kaina, Eur be PVM	Vnt. kaina, Eur su PVM	Viso kaina, Eur su PVM
	1634,00	1977,14	7908,56

4. Procedūrų stalas 1 vnt.

Eil. Nr.	TECHNINIAI PARAMETRAI	Tiekėjo siūlomos prekės techninių parametrų reikšmės (nuoroda į katalogą, psl.). Pildo tiekėjas.	
1	Stalas keturiomis kojomis iš nerūdijančio AISI 304 markės plieno.	Stalas keturiomis kojomis iš nerūdijančio AISI 304 markės plieno. 9. Gamintojo UAB Taneta kataloginis aprašymas 4p.d. KONFIDENCIALU	
2	Kojų aukštis reguliuojamas.	Kojų aukštis reguliuojamas. 9. Gamintojo UAB Taneta kataloginis aprašymas 4p.d. KONFIDENCIALU	
3	Be stalčių ir lentynos.	Be stalčių ir lentynos. 9. Gamintojo UAB Taneta kataloginis aprašymas 4p.d. KONFIDENCIALU	
4	Stalviršis be bortelių.	Stalviršis be bortelių. 9. Gamintojo UAB Taneta kataloginis aprašymas 4p.d. KONFIDENCIALU	
5	Išmatavimai ilgis 1000 mm, aukštis 850 mm, plotis 600 mm ± 50 mm.	Išmatavimai ilgis 950 mm, aukštis 850 mm, plotis 550 mm 9. Gamintojo UAB Taneta kataloginis aprašymas 4p.d. KONFIDENCIALU	
6	Garantija ne mažiau 2 metai.	Garantija ne mažiau 2 metai. 9. Gamintojo UAB Taneta kataloginis aprašymas 4p.d. KONFIDENCIALU	
	Vnt. kaina, Eur be PVM	Vnt. kaina, Eur su PVM	Viso kaina, Eur su PVM
	356,00	430,76	430,76

5. Vežimėlis gulimoje padėtyje transportuoti pacientą 1 vnt.

Eil. Nr.	TECHNINIAI PARAMETRAI	Tiekėjo siūlomos prekės techninių parametrų reikšmės (nuoroda į katalogą, psl.). Pildo tiekėjas.
1	Vežimėlis su 4 ratais skirtas transportuoti pacientą patalpose.	Vežimėlis su 4 ratais skirtas transportuoti pacientą patalpose.

		11. Gamintojo Formed kataloginis aprašymas ir vertimas 5p.d. KONFIDENCIALU
2	Ratai ne mažiau 120 mm diametro.	Ratai ne mažiau 120 mm diametro. 11. Gamintojo Formed kataloginis aprašymas ir vertimas 5p.d. KONFIDENCIALU
3	Visų keturių ratų centrinė stabdymo sistema.	Visų keturių ratų centrinė stabdymo sistema. 11. Gamintojo Formed kataloginis aprašymas ir vertimas 5p.d. KONFIDENCIALU
4	Rėmas pagamintas iš dažyto ar dengto plieno, aliuminio.	Rėmas pagamintas iš milteliniais dažais dengto plieno 11. Gamintojo Formed kataloginis aprašymas ir vertimas 5p.d. KONFIDENCIALU
5	Gulimoji dalis aptraukta oda su paminkštinimu.	Gulimoji dalis aptraukta oda su paminkštinimu. 11. Gamintojo Formed kataloginis aprašymas ir vertimas 5p.d. KONFIDENCIALU
6	Gulimoji dalis padalinta į dvi dalis kas suteikia galimybę galvos dalį pakelti.	Gulimoji dalis padalinta į dvi dalis kas suteikia galimybę galvos dalį pakelti. 11. Gamintojo Formed kataloginis aprašymas ir vertimas 5p.d. KONFIDENCIALU
	Šoniniai apsauginiai užtvantai su pakėlimo ir nuleidimo galimybe, pagaminti iš nerūdijančio AISI304 markės plieno arba plieno dengto milteliniais dažais.	Šoniniai apsauginiai užtvantai su pakėlimo ir nuleidimo galimybe, pagaminti iš nerūdijančio AISI304 markės. 11. Gamintojo Formed kataloginis aprašymas ir vertimas 5p.d. KONFIDENCIALU
7	Vežimėlio kampuose apsaugos nuo smūgių į sieną.	Vežimėlio kampuose apsaugos nuo smūgių į sieną. 11. Gamintojo Formed kataloginis aprašymas ir vertimas 5p.d. KONFIDENCIALU
8	Vežimėlio aukštis reguliuojamas hidraulinio arba lygiaverčio mechanizmo pagalba ne siauresniame diapazone kaip 550 – 900 mm.	Vežimėlio aukštis reguliuojamas hidraulinio mechanizmo pagalba diapazone kaip 550 – 900 mm. 11. Gamintojo Formed kataloginis aprašymas ir vertimas 5p.d. KONFIDENCIALU
9	Vežimėlis išlaiko ne mažesnę nei 220 kg svorį.	Vežimėlis išlaiko 220 kg svorį. 11. Gamintojo Formed kataloginis aprašymas ir vertimas 5p.d. KONFIDENCIALU
10	Vežimėlio galuose rankenos lydinčiam personalui ir tvirtinimo vietos lašinių stovui. Komplekte 1 vnt. lašinių stovas. Pagaminta iš nerūdijančio AISI304 markės plieno.	Vežimėlio galuose rankenos lydinčiam personalui ir tvirtinimo vietos lašinių stovui. Komplekte 1 vnt. lašinių stovas. Pagaminta iš nerūdijančio AISI304 markės plieno. 11. Gamintojo Formed kataloginis aprašymas ir vertimas 5p.d. KONFIDENCIALU
11	Gabaritiniai matmenys: ilgis 215 cm, plotis 70 cm ± 5 cm.	Gabaritiniai matmenys: ilgis 215 cm, plotis 70 cm 11. Gamintojo Formed kataloginis aprašymas ir vertimas 5p.d. KONFIDENCIALU
12	Spalvą renkasi pirkėjas pagal pridėtą spalvų katalogą.	Spalvą renkasi pirkėjas pagal pridėtą spalvų katalogą.
13	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba.	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba.
14	Garantija ne mažiau 2 metai.	2 metai
15	CE ženklas	CE ženklas 12. Gamintojo Formed CE atitikties deklaracija ir vertimas 5p.d. KONFIDENCIALU

Vnt. kaina, Eur be PVM	Vnt. kaina, Eur su PVM	Viso kaina, Eur su PVM
1470,00	1778,70	1778,70

6. Vežimėlis sėdimoje padėtyje transportuoti pacientą 1 vnt.

Eil. Nr.	TECHNINIAI PARAMETRAI	Tiekėjo siūlomos prekės techninių parametų reikšmės (nuoroda į katalogą, psl.). Pildo tiekėjas.
1	Vežimėlis su 4 ratais.	Vežimėlis su 4 ratais. 13. Gamintojo Hospex-HealTH Co., Ltd kataloginio aprašymo ir vertimo kopija 6p.d. KONFIDENCIALU
2	Priekiniai ratukai 200 mm ± 4 mm diametro.	Priekiniai ratukai 200 mm 13. Gamintojo Hospex-HealTH Co., Ltd kataloginio aprašymo ir vertimo kopija 6p.d. KONFIDENCIALU
3	Galiniai ratai 300 mm ± 20 mm diametro .	Galiniai ratai 300 mm 13. Gamintojo Hospex-HealTH Co., Ltd kataloginio aprašymo ir vertimo kopija 6p.d. KONFIDENCIALU
4	Stabdžiai.	Stabdžiai. 13. Gamintojo Hospex-HealTH Co., Ltd kataloginio aprašymo ir vertimo kopija 6p.d. KONFIDENCIALU
5	Ratų padangos guminės, nepripučiamos.	Ratų padangos guminės, nepripučiamos. 13. Gamintojo Hospex-HealTH Co., Ltd kataloginio aprašymo ir vertimo kopija 6p.d. KONFIDENCIALU
6	Rėmas sulankstomas, pagamintas iš dažyto ar dengto plieno, aliuminio.	Rėmas sulankstomas, pagamintas iš dažyto ar dengto plieno, aliuminio. 13. Gamintojo Hospex-HealTH Co., Ltd kataloginio aprašymo ir vertimo kopija 6p.d. KONFIDENCIALU
	Porankiai atlenkiami ir nuimami.	Porankiai atlenkiami ir nuimami. 13. Gamintojo Hospex-HealTH Co., Ltd kataloginio aprašymo ir vertimo kopija 6p.d. KONFIDENCIALU
7	Nugarinėje dalyje 2 rankenos lydinčiam asmeniui.	Nugarinėje dalyje 2 rankenos lydinčiam asmeniui. 13. Gamintojo Hospex-HealTH Co., Ltd kataloginio aprašymo ir vertimo kopija 6p.d. KONFIDENCIALU
8	Apmušalas pagamintas iš dirbtinės odos, arba nailono .	Apmušalas pagamintas iš nailono 13. Gamintojo Hospex-HealTH Co., Ltd kataloginio aprašymo ir vertimo kopija 6p.d. KONFIDENCIALU
9	Pakojai pasukami į šonus, reguliuojamo aukščio, nuimami, su blauzdas prilaikančia juosta.	Pakojai pasukami į šonus, reguliuojamo aukščio, nuimami, su blauzdas prilaikančia juosta. 13. Gamintojo Hospex-HealTH Co., Ltd kataloginio aprašymo ir vertimo kopija 6p.d. KONFIDENCIALU
10	Maksimali apkrova ne mažiau 120 kg	120 kg.

		13. Gamintojo Hospex-HealTH Co., Ltd kataloginio aprašymo ir vertimo kopija 6p.d. KONFIDENCIALU
11	Sėdimos dalie plotis 400 – 500 mm ribose.	Sėdimos dalie plotis 460 mm. 13. Gamintojo Hospex-HealTH Co., Ltd kataloginio aprašymo ir vertimo kopija 6p.d. KONFIDENCIALU
12	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba.	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba.
13	Garantija ne mažiau 2 metai.	2 metai 13. Gamintojo Hospex-HealTH Co., Ltd kataloginio aprašymo ir vertimo kopija 6p.d. KONFIDENCIALU
14	CE ženklas	CE deklaracija 14. Gamintojo Hospex-Health Co., Ltd CE atitikties deklaracija ir vertimas 6p.d. KONFIDENCIALU
Vnt. kaina, Eur be PVM		Vnt. kaina, Eur su PVM
70,00		84,70
		Viso kaina, Eur su PVM
		84,70

7. Medicininė širma su ratukais 1 vnt.

Eil. Nr.	TECHNINIAI PARAMETRAI	Tiekėjo siūlomos prekės techninių parametų reikšmės (nuoroda į katalogą, psl.). Pildo tiekėjas.
1	Medicininė trijų sekcijų širma su ratukais greitam erdvių atskyrimui.	Medicininė trijų sekcijų širma su ratukais greitam erdvių atskyrimui. 15. Gamintojo Guangdong Kaiyang Medical Technology Group Co, Ltd kataloginis aprašymas ir vertimas 7p.d. KONFIDENCIALU
2	Išskleistos širmos ilgis 1800 -2000 mm.	Išskleistos širmos ilgis 1800 mm. 15. Gamintojo Guangdong Kaiyang Medical Technology Group Co, Ltd kataloginis aprašymas ir vertimas 7p.d. KONFIDENCIALU
3	Pagrindas ant 6 ratukų ,ne mažiau du ratukai su stabdžiais.	Pagrindas ant 6 ratukų , du ratukai su stabdžiais. 15. Gamintojo Guangdong Kaiyang Medical Technology Group Co, Ltd kataloginis aprašymas ir vertimas 7p.d. KONFIDENCIALU
4	Širma 1700 – 1900 mm aukščio.	Širma 1800 mm aukščio. 15. Gamintojo Guangdong Kaiyang Medical Technology Group Co, Ltd kataloginis aprašymas ir vertimas 7p.d. KONFIDENCIALU
5	Rėmas ir visi vyriai pagamintas iš nerūdijančio AISI304 markės plieno.	Rėmas ir visi vyriai pagamintas iš nerūdijančio AISI304 markės plieno. 15. Gamintojo Guangdong Kaiyang Medical Technology Group Co, Ltd kataloginis aprašymas ir vertimas 7p.d. KONFIDENCIALU
6	Audinys – atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, plovikliams, mechaniniams pažeidimams, poliesteris.	Audinys – atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, plovikliams, mechaniniams pažeidimams, poliesteris.

		15. Gamintojo Guangdong Kaiyang Medical Technology Group Co, Ltd kataloginis aprašymas ir vertimas 7p.d. KONFIDENCIALU
7	Audinio spalva pasirenkama ne mažiau kaip iš 10 galimų spalvų.	Audinio spalva pasirenkama iš 10 galimų spalvų. 15. Gamintojo Guangdong Kaiyang Medical Technology Group Co, Ltd kataloginis aprašymas ir vertimas 7p.d. KONFIDENCIALU
8	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba.	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba.
9	Garantija ne mažiau 2 metai.	2 metai 15. Gamintojo Guangdong Kaiyang Medical Technology Group Co, Ltd kataloginis aprašymas ir vertimas 7p.d. KONFIDENCIALU
10	CE ženklas	CE ženklas 16. Gamintojo Guangdong Kaiyang Medical Technology Group Co, Ltd CE atitikties deklaracija ir vertimas. KONFIDENCIALU
Vnt. kaina, Eur be PVM		Vnt. kaina, Eur su PVM
180,00		217,80
		Viso kaina, Eur su PVM
		217,80

8. Vystymo stalo kūdikiams 9 vnt.

Eil. Nr.	TECHNINIAI PARAMETRAI	Tiekėjo siūlomos prekės techninių parametrų reikšmės (nuoroda į katalogą, psl.). Pildo tiekėjas.
1	Vystymo stalo rėmas pagamintas iš milteliniais dažais dengto aliuminio arba lygiavertės medžiagos profilio. Galima reguliuoti spintelės, esančios po stalviršiu, aukštį. Visi kampai užapvalinti.	Vystymo stalo rėmas pagamintas iš milteliniais dažais dengto aliuminio profilio. Galima reguliuoti spintelės, esančios po stalviršiu, aukštį. Visi kampai užapvalinti. 17. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 8p.d. KONFIDENCIALU
2	Su ne mažiau kaip keturiais ≥ 80 mm skersmens ratukais leidžiančiais stalą patogiai transportuoti palatoje. Ne mažiau kaip du ratukai su stabdžiais. Spintelės važiuoklė uždengta plastikine apsauga.	keturiais ≥ 80 mm skersmens ratukais leidžiančiais stalą patogiai transportuoti palatoje. Ne mažiau kaip du ratukai su stabdžiais. Spintelės važiuoklė uždengta plastikine apsauga. 17. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 8p.d. KONFIDENCIALU
3	Vystymo stalviršis iš šonų ir nugarinės dalies apsaugotas ne žemesniais nei 100 mm apsauginiais borteliais. Stalviršis aptrauktas plovikliams ir dezinfekcinėms medžiagoms bei mechaniniams pažeidimams atsparia dirbtine oda su paminkštinimu .	Vystymo stalviršis iš šonų ir nugarinės dalies apsaugotas 100 mm apsauginiais borteliais. Stalviršis aptrauktas plovikliams ir dezinfekcinėms medžiagoms bei mechaniniams pažeidimams atsparia dirbtine oda su paminkštinimu . 17. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 8p.d. KONFIDENCIALU
4	Po stalviršiu sumontuota spintelė. Spintelė pagaminta iš MDP ar lygiavertės medžiagos plokštės. Spintelė dviejų durų už kurių sumontuota viena lentyna. Durelės su	Po stalviršiu sumontuota spintelė. Spintelė pagaminta iš MDP plokštės. Spintelė dviejų durų už kurių sumontuota viena lentyna.

	rankenėlėmis. Spintelės viršuje – papildomas stalviršis su apsauginiais borteliais.	Durės su rankenėlėmis. Spintelės viršuje – papildomas stalviršis su apsauginiais borteliais. 17. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 8p.d. KONFIDENCIALU
5	Stalviršis 850 - 900 mm aukštyje (be bortelių aukščio).	Stalviršis 870 mm aukštyje (be bortelių aukščio). 17. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 8p.d. KONFIDENCIALU
6	Išlaiko ne mažiau 100 kg apkrovą.	Išlaiko 100 kg apkrovą. 17. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 8p.d. KONFIDENCIALU
7	Stalviršio gulimo paviršiaus išmatavimai 70 x 90 cm ± 5 cm.	Stalviršio gulimo paviršiaus išmatavimai 65 x 87 cm 17. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 8p.d. KONFIDENCIALU
8	Odos ir kitų detalių spalvą renkasi pirkėjas pagal pridėtą spalvų katalogą.	Odos ir kitų detalių spalvą renkasi pirkėjas pagal pridėtą spalvų katalogą. 17. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 8p.d. KONFIDENCIALU
9	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba.	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba.
10	Garantija ne mažiau 2 metai.	2 metai 17. Gamintojo TECHMED kataloginis aprašymas ir vertimas 8p.d. KONFIDENCIALU
11	CE ženklas	CE ženklas 18. Gamintojo Techmed CE atitikties deklaracija ir vertimas 8p.d. KONFIDENCIALU
Vnt. kaina, Eur be PVM		Vnt. kaina, Eur su PVM
550,00		665,50
		Viso kaina, Eur su PVM
		5989,50

9. Lovos kūdikiams su čiužinukais ir užvalkalais čiužinukams 17 vnt.

Eil. Nr.	TECHNINIAI PARAMETRAI	Tiekėjo siūlomos prekės techninių parametų reikšmės (nuoroda į katalogą, psl.). Pildo tiekėjas.
1	Lovytės rėmas pagamintas iš metalinio vamzdžio, dengtas milteliniais dažais, galimybė rėmo spalvą pasirinkti dviejų skirtingų spalvų ne mažiau kaip iš 10 atspalvių, su keturiais ratukais ne mažesniais 125 mm diametro, ratukai su stabdžiais.	
2	Gulima dalis iš dviejų dalių, pagaminta iš lengvai valomo, atspaus dezinfekuojančių medžiagų poveikiui metalinio tinklo.	
3	Gulimosios dalies išmatavimai: ilgis 1400 mm ±20 mm, plotis 600 ±20 mm.	

4	Galimybė nustatyti gulimos dalies trendelenburgo poziciją iki ne mažiau kaip 15°, galimybė nustatyti atvirkštinio trendelenburgo poziciją iki ne mažiau kaip 15°.	
5	Galvūgalio pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0°- 60°. Ne mažiau 5 fiksavimo pozicijos.	
6	Lovytės šoniniai ranktūriai iš apvalaus dažyto plieno strypelių su HPL plokštės ar lygiavertės medžiagos intarpu dekoruotu vaikiškais ornamentais, spalvą galima pasirinkti ne mažiau kaip iš 10 spalvų. Nuleidžiami abiejose pusėse ir fiksuojami bet kurioje norimoje pozicijoje. Ranktūrių nuleidimo mechanizmas dviejų veiksmų, su apsauga nuo atsitiktinio ranktūrių nuleidimo.	
7	Gulimosios dalies aukštis reguliuojamas mechaniškai ne siauresniame diapazone kaip nuo 500 - 800 mm.	
8	Lovytės gabaritiniai matmenys: ilgis ≥ 1145 mm, plotis ≥ 650 mm.	
9	Apsauginiai bamperiai keturiuose lovytės kampuose.	
10	Infuzinio stovo laikikliai keturiuose lovytės kampuose. Reguliuojamo aukščio infuzinis stovas 1 vnt.	
11	Nuimamas daiktų krepšys po gulimuoju paviršiumi.	
12	Paciento kortelės laikiklis lovagalyje.	
13	Čiužinys, atitinkantis gulimos dalies išmatavimus. Plaunamas, neperšlampantis čiužinio užvalkalas.	
14	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba.	
15	Garantija ne mažiau 2 metai.	
16	CE ženklas	
Vnt. kaina, Eur be PVM		Vnt. kaina, Eur su PVM
		Viso kaina, Eur su PVM