

Panaudojimo vietos:

Komercinės patalpos: kanalizacijos angos, skalbimo mašinos, rūšio grindys, oro kondicionierius, vandens šildytuvas, oro sausintuvas, sienų, grindų siūlės, langų nišos, leidžiantys kanalizacijos vamzdžiai, grindų drenažas, ivairūs plyšiai, betono blokų tarpai.

Buitinės patalpos: rūšiai, kompiuterių įrangos patalpos, sandėliai, virtuvės, grindų siūlės, pagrindinių rūšių sienos, pobbuvių salės.

Techninės savybės:

- Spalva: balta
- Maitinimo šaltinis: 220V adapteris
- Darbinė įtampa: 12V
- Maksimali srovė: 80mA
- Budėjimo režimo srovė: 5mA
- Relinis išėjimo signalas
- Aliarmo reakcijos greitis: 1s
- Aliarmo tipas: nuolatinis
- Aliarmo signalo stipris: 100bBu
- Ventilių atidarymo laikas: 1s
- Ventinių uždarymo laikas: 1s
- Ventilio sriegis: DN25 - 1"

Punktas 8.1.56.

Savybės:

Punktas 8.1.56.

Davikliai yra didelio jautrumo ir net mažiausias vandens nuotėkis pastebimas akimirksniu, taip sumažinant galimus nuostolius dėl turto apgadinimo.

Suveikus davikliui, pagrindinis valdymo modulis uždaro abu ventilius ir suveikia garsinis įspėjimo signalas. Ventiliai atsidaro tik paspaudus mygtuką ant valdymo bloko, todėl būsite visada užtikrinti, kad gedimas pašalintas ir saugu vėl įjungti vandenį.

Kompaktiškas ir lengvai paslepiamas dizainas neužims daug vietos Jūsų vonios kambaryje ar virtuvėje. Mažas energijos suvartojimas.

Tinka naudoti tiek namuose, tiek gamybinėse patalpose. Gali būti montuojamas netoli kanalizacijos skylių, sienų ar grindų tarpų, skalbimo mašinų, langų nišų, sandėliavimo kambarių, restoranuose, kompiuterių serverių salėse ir kitus, kur vandens nuotėkis sukeltų didelių ekonominių nuostolių.

Ši sistema padės apsaugoti Jūsų namus pastoviai stebėdama, ar nėra vandens nuotėkių ir užtikrins saugias gyvenimo sąlygas.

Pakuotėje:

- 1 vnt. valdymo blokas su aliarmu
- 1vnt. vandens nuotėkio sensoriai
- 1 vnt elektriniai ventiliai
- 1 vnt. maitinimo adapteris