

PRELIMINARIOJI PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS2018 m. *balandžio 23 d.* Nr. SP-216
Vilnius

AB „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens kodas 110053842, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo-Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus Karolio Sankovski, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2018-01-10 įgaliojimą Nr. ĮG-29 (toliau – **Pirkėjas**) ir **UAB „IDEO LT“**, juridinio asmens kodas 302513549, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Žilio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Tiekėjas**), toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, laisva valia sudarė šią preliminariją prekių pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – **Preliminarioji sutartis**).

1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Preliminariojoje sutartyje ir jos pagrindu sudaromoje prekių pirkimo-pardavimo sutartyje (toliau – **Pirkimo sutartis**) naudojamos sąvokos:

Pirkimas – supaprastinto pirkimo procedūra, paskelbta 2018-01-05 (*Vaizdinių ženklų pirkimas* Nr. 2017/PCT-2-31), kurios pagrindu sudaryta ši Preliminarioji sutartis.

Prekės – Pirkimo dokumentuose nurodytos Prekės ir Kvietime atnaujintam varžymuisi arba Prekių tiekimo užsakyme (*jeigu vykdomi*) detalizuotos Prekės, dėl kurių yra sudaryta Preliminarioji sutartis ir kurios yra būtinos ir/ar gali būti reikalingos Pirkėjui konkrečiu atveju ir kurios bus Pirkėjo perkamos pagal su Tiekėjais Pirkimo dokumentuose ir Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka sudaromas Pirkimo sutartis. Jokios šios Preliminariosios sutarties sąlygos negali būti aiškinamos kaip ribojančios Pirkėjo teisę Kvietime atnaujintam varžymuisi arba Prekių tiekimo užsakyme nustatyti, jog iki nustatytos ribos bus perkamos Prekės, kurios tiksliai nėra identifikuotos Preliminariosios sutarties 1 priede (t. y. kurių techninės charakteristikos yra kitokios nei nustatyta šiame priede), tačiau yra identiško ar panašaus naudojimo.

Neatnaujintas tiekėjų varžymasis – Pirkimo sutarties sudarymas Preliminariosios sutarties pagrindu ir joje bei Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis bei tvarka nevykdant Atnaujinto tiekėjų varžymosi, o taip pat, kreipimasis į Tiekėją, su kuriuo sudaryta Preliminarioji sutartis, dėl pasiūlymo atnaujinimo, siekiant sudaryti Pirkimo sutartį.

Atnaujintas tiekėjų varžymasis – pirkimo procedūra, kurios metu Tiekėjai atnaujina savo pasiūlymus pagal Pirkėjo išsiųstą Kvietimą atnaujintam varžymuisi, kuriame nurodomos konkretus Prekių poreikis ir kuriuo siekiama sudaryti Pirkimo sutartį.

Kvietimas atnaujintam varžymuisi (toliau – **Kvietimas**) – Pirkėjo reikalavimas pateikti atnaujintą pasiūlymą pagal Preliminariojoje sutartyje ir Kvietime nurodytus reikalavimus.

Prekių tiekimo užsakymas – kreipimasis į Tiekėją prašant atnaujinti pasiūlymą (pagerinti pasiūlymo kainą ir (ar) papildyti pasiūlymą), kreipimesi nurodytomis sąlygomis.

Prekių pirkimo-pardavimo sutartis – Preliminariosios sutarties pagrindu ir joje bei Pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka tarp Pirkėjo ir vieno iš Tiekėjų sudaroma sutartis dėl Prekių tiekimo įvykdžius Atnaujintą tiekėjų varžymąsi arba jo nevykdžius. Jei Pirkimo sutarties vertė mažesnė nei 3 000,00 Eur (trys tūkstančiai eurų, 00 ct), be pridėtinės vertės mokesčio, ji tomis pačiomis sąlygomis gali būti sudaroma žodžiu.

Pasiūlymas – vadovaujantis Pirkimo dokumentuose kiekvieno iš Tiekėjų parengtas ir Pirkėjui nustatyta tvarka pateiktas įpareigojantis Tiekėjo pasiūlymas, Pirkėjo pripažintas tinkamu. Priklausomai nuo konteksto Pasiūlymas taip pat reiškia kiekvieno iš Tiekėjų pateiktą Atnaujintam tiekėjų varžymuisi pasiūlymą.

1.2. Preliminariojoje sutartyje, kur tinka pagal kontekstą: (i) neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis Pirkimo dokumentuose ir atitinkamų teisės aktų reguliavimais; (ii) apibrėžtų sąvokų vienaskaitos linksniai taip pat reiškia daugiskaitos linksnius ir atvirkščiai; (iii) konkrečios giminės (vyriškos ar moteriškos) vartojimas Preliminariosios sutarties tekste turi būti aiškinamas kaip bet kurios iš šių giminių vartojimas; (iv) esant Preliminariosios sutarties tekste skaitmenimis nurodytų skaičių ir žodžiais nurodytų skaičių neatitikimui turi būti vadovujamasi žodžiais nurodytais skaičiais; (v) nuoroda į „dalį“, „punktą“, „papunktį“ ir/ar „priedą“ reiškia nuorodą į atitinkamą šios Preliminariosios sutarties dalį, punktą, papunktį ir/ar priedą; (vi) „asmuo“ reiškia bet kurį fizinį ir/ar įsteigtą ar steigiamą juridinį asmenį ir/arba kitą subjektą ir/ar susivienijimą; (vii) „tretieji asmenys“ reiškia visus šios Preliminariosios sutarties Šalimis nesančius asmenis.

1.3. Preliminariojoje sutartyje vartojamos sąvokos, jų trumpiniai ir aiškinimas lygiai taip pat vartojami ir suprantami Pirkimo sutartyse, jeigu nenurodyta kitaip.

1.4. Preliminarioji sutartis turi būti aiškinama vadovaujantis teisės aktais ir sistemiškai su Pirkimo dokumentais bei kiekvieno iš Tiekėjų pateiktais Pasiūlymais. Tuo atveju, jei po šios Preliminariosios sutarties sudarymo bus nustatyti bet kokie neatitikimai tarp Preliminariosios sutarties nuostatų, Pirkimo dokumentų ir/ar Pasiūlymų turinio, ši Preliminarioji sutartis bus aiškinama vadovaujantis visų pirma šios Preliminariosios sutarties (kurios projektas yra Pirkimo dokumentų sudėtinė dalis) nuostatomis ir tik po to Pirkimo dokumentų sudėtinių dalių bei Pasiūlymų turiniu.

2. Preliminariosios sutarties dalykas

2.1. Preliminariąja sutartimi Pirkėjas ir Tiekėjas susitaria dėl sąlygų, taikomų jos pagrindu ateityje sudaromoms Pirkimo sutartims, kurios bus sudaromos šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

2.2. Preliminarioji sutartis taikoma visiems Tiekėjo ir Pirkėjo santykiams, susijusiems su šioje Preliminariojoje sutartyje ir Pirkimo sutartyje nustatytų Prekių tiekimu. Ši Preliminarioji sutartis sukuria teisinius santykius tarp kiekvieno iš Tiekėjų ir Pirkėjo. Ši Preliminarioji sutartis nesukuria teisinių santykių tarp Tiekėjų.

2.3. Šalys įsipareigoja, kad Prekės bus užsakomos/tiekiamos Preliminariojoje ir jos pagrindu sudaromoje Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

3. Preliminariosios sutarties kaina

3.1. Preliminariosios sutarties kaina yra visų Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu ir jos pagrindu sudaromų Pirkimo sutarčių suma, kuri negali būti didesnė nei maksimali Preliminariosios sutarties kaina.

3.2. Numatoma maksimali Preliminariosios sutarties kaina (įskaitant ir Preliminariosios sutarties 4.2 punkte nurodytą vertę):

Maksimali Preliminariosios sutarties kaina 1 pirkimo objekto daliai (toliau – **p.o.d.**): **24 000,00** Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai eurų, 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – **PVM**); 21 proc. PVM – **5 040,00** Eur (penki tūkstančiai keturiasdešimt eurų, 00 ct), **29 040,00** Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai keturiasdešimt eurų, 00ct) su PVM;

Maksimali Preliminariosios sutarties kaina 2 p.o.d.: **15 000,00** Eur (penkiolika tūkstančių eurų, 00 ct) be PVM, 21 proc. PVM – **3 150,00** Eur (trys tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt eurų, 00 ct), **18 150,00** Eur (aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt eurų, 00 ct) su PVM;

Maksimali Preliminariosios sutarties kaina 3 p.o.d.: **18 000,00** Eur (aštuoniolika tūkstančių eurų, 00 ct) be PVM, 21 proc. PVM – **3 780,00** Eur (trys tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 00 ct), **21 780,00** Eur (dvidešimt vienas tūkstantis septyni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 00 ct) su PVM;

Maksimali Preliminariosios sutarties kaina 4 p.o.d.: **6 000,00** Eur (šeši tūkstančiai eurų, 00 ct) be PVM, 21 proc. PVM – **1 260,00** Eur (vienas tūkstantis du šimtai šešiasdešimt eurų, 00 ct), **7 260,00** Eur (septyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt eurų, 00 ct) su PVM.

4. Preliminariosios sutarties vykdymas

4.1. Pasirašius ir įsigaliojus Preliminariajai sutarčiai nevykdant Atnaujinto tiekėjų varžymosi:

4.1.1. su Pirkimą laimėjusiu Tiekėju bus sudaroma Pirkimo sutartis joje nurodytam preliminariam Prekių asortimentui ir kiekiui iki kol bus išnaudota Pirkimo sutarties maksimali kaina (pirmųjų metų maksimali Pirkimo sutarties vertė: 1 p.o.d. – **8 000,00** Eur (aštuoni tūkstančiai eurų, 00 ct) be PVM, 2 p.o.d. – **5 000,00** Eur (penki tūkstančiai eurų, 00 ct) be PVM, 3 p.o.d. – **6 000,00** Eur (šeši tūkstančiai eurų, 00 ct) be PVM, 4 p.o.d. – **2 000,00** Eur (du tūkstančiai eurų, 00 ct) be PVM), bet ne ilgiau kaip 1 (vienerių) metų laikotarpiui. Tokiu atveju Pirkėjo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Pirkimo rezultatais, parengia Pirkimo sutartį pagal Preliminariosios sutarties 1 priedą, siunčia ją Tiekėjui arba kviečia atvykti pasirašyti ir nurodo datą, iki kurios turi atvykti pasirašyti arba atsiųsti pasirašytą Pirkimo sutartį. Jeigu Pirkimą laimėjusio Tiekėjo Pasiūlyme nurodyta kaina viršija Pirkimo sutarčiai skirtas lėšas, Pirkėjas pasilieka teisę pasirašius Preliminariąją sutartį nesudaryti Pirkimo sutarties pagal šį punktą ir vykdyti Atnaujintą tiekėjų varžymąsi arba kreiptis į Tiekėją dėl pasiūlymo atnaujinimo pagal Preliminariosios sutarties 4.1.2 punktą.

4.1.2. esant poreikiui, Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – **CVP IS**) priemonėmis bus kreipiamasi (siunčiamas Prekių tiekimo užsakymas) į Tiekėją su prašymu atnaujinti pasiūlymą (pagerinti pasiūlymo kainą ir (ar) papildyti pasiūlymą, t. y. papildyti pasiūlymą Prekių, nurodytų Preliminariosios sutarties 4.2 punkte kainomis), jeigu yra vienintelis Tiekėjas, su kuriuo sudaryta Preliminarioji sutartis. Tokiu atveju įvertinus Tiekėjo atsakymą ir nusprendus sudaryti Pirkimo sutartį, ji sudaroma Preliminariosios sutarties 4.1.1 punkte nurodyta tvarka, kreipimesi nurodytam Terminui.

4.2. Prekės, kurios tiksliai nebuvo identifikuotos Pirkimo dokumentuose, tačiau yra identiško ar panašaus naudojimo, kaip tai numatyta Preliminariosios sutarties 1.1 punkte, gali būti įsigyjamos visu Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu pagal Pirkėjo poreikį nevykdant Atnaujinto tiekėjų varžymosi (taikant Preliminariosios sutarties 4.1.2 punktą) arba jį vykdant (taikant Preliminariosios sutarties 4.3 punktą), tačiau tokių Prekių bendra visos Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu užsakoma suma negali būti didesnė nei 20 (dvidešimt) procentų maksimalios Preliminariosios sutarties kainos. Tokių Prekių specifikacija, jų pristatymo terminai nurodomi Prekių tiekimo užsakyme arba Kvietime.

4.3. Esant poreikiui, Pirkėjo įgaliotas asmuo vykdo Atnaujintą tiekėjų varžymąsi dėl planuojamų įsigyti Prekių įkainių ir/ar kainos ir Tiekėjams išsiunčia Kvietimą. Atnaujinto tiekėjų varžymosi tvarka pateikiama Preliminariosios sutarties 2 priede.

4.4. Priklausomai nuo Pirkėjo poreikio Pirkimo sutartyje gali būti nustatomi šie Pirkimo sutarties kainos apskaičiavimo būdai:

4.4.1. fiksuota kaina, kai numatoma Prekių fiksuota kaina ir įsigyjamas fiksuotas kiekis;

4.4.2. fiksuotas įkainis, kai numatomi fiksuoti Prekių įkainiai, o planuojama įsigyti pagal poreikį (prekių kiekis orientacinis, kurio Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti, o įsigijimo riba nustatoma nurodant maksimalią Pirkimo sutarties kainą);

4.4.3. Preliminariosios sutarties 4.4.1 ir 4.4.2 punktuose nurodytų būdų deriniu.

4.5. Jeigu įvykdžius Preliminariosios sutarties 4.1 arba 4.3 punkte numatytą procedūrą dėl nuo Tiekėjų priklausančių priežasčių Pirkimo sutartis nesudaroma (pavyzdžiui, Atnaujinto varžymosi metu nebuvo gauta Pasiūlymų arba visi gauti Pasiūlymai neatitiko nustatytų reikalavimų, buvo pasiūlytos per didelės kainos ir pan.), Pirkėjas turi teisę savo nuožiūra atlikti bet kurį iš toliau nurodytų veiksmų:

4.5.1. pakartotinai organizuoti Preliminariosios sutarties 4.1 arba 4.3 punkte numatytą procedūrą;

4.5.2. organizuoti pirkimą dėl tų pačių Prekių bendra teisės aktuose nustatyta tvarka.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Jei Tiekėjas atsisako dalyvauti Atnaujintame tiekėjų varžymesi ar pasirašyti Pirkimo sutartį, Pirkėjas kiekvienu atveju reikalauja iš Tiekėjo sumokėti 10 (dešimt) procentų baudą skaičiuojant atitinkamai nuo planuojamų įsigyti ar Tiekėjo Pasiūlyme nurodytų Prekių bendros sumos, o daugiau kaip 3 (tris) kartus atsisakius dalyvauti Atnaujintame tiekėjų varžymesi be pateisinamos priežasties ar pasirašyti Pirkimo sutartį – vienašališkai nutraukia Preliminariąją sutartį, įspėjus Tiekėją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Ši nuostata netaikoma, jei Tiekėjas atsisako dalyvauti Atnaujintame tiekėjų varžymesi dėl Prekių, kurios tiksliai nėra identifikuotos Preliminariosios sutarties 1 priede, tačiau yra identiško ar panašaus naudojimo.

5.2. Preliminarios sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo baudų/delspinigių, priskaičiuotų iki Preliminariosios sutarties nutraukimo, mokėjimo ir/ar Šalių patirtų nuostolių, atsiradusių Tiekėjui nevykdant Preliminariojoje sutartyje/Pirkimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų ir/ar nesilaikant galiojančių teisės aktų reikalavimų, atlyginimo.

5.3. Tiekėjui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Pirkėjas turi teisę, neapribodamas kitų, Preliminariojoje sutartyje/Pirkimo sutartyje ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Preliminariąją sutartį/Pirkimo sutartį Tiekėjui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Tiekėjui raštu) nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Preliminariosios sutarties/Pirkimo sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.

5.4. Kitos Šalių atsakomybę reglamentuojančios nuostatos bus nurodytos Pirkimo sutartyse.

6. Preliminariosios sutarties galiojimas ir nutraukimo sąlygos

6.1. Preliminarioji sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 3 (trejus) metus. Preliminariosios sutarties pagrindu sudaromos Pirkimo sutartys gali būti pasirašomos iki Preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos ir galioti iki jose nurodyto galiojimo termino pabaigos.

6.2. Preliminarioji sutartis gali būti nutraukiama raštišku vienos iš Šalių valia arba Šalių susitarimu. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Preliminariąją sutartį apie tai įspėjęs Tiekėją raštu prieš trumpesnę negu 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą šiais atvejais:

6.2.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

6.2.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Preliminariosios sutarties vykdymui;

6.2.3. jei paaiškėja, kad Tiekėjas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros *mutatis mutandis* taikant VPĮ¹ 46 straipsnio 1 dalį, kuri taikoma kartu su KSPĮ² 59 straipsnio 1 dalimi;

6.2.4. jei Tiekėjo kvalifikacija nebeatitinka jo Pasiūlyme Pirkimui nurodytos kvalifikacijos (jei ji Pirkimo metu buvo tikrinta);

6.2.5. Preliminariosios sutarties 5.1 punkte nustatytu atveju;

6.2.6. kai Preliminarioji sutartis buvo pakeista pažeidžiant KSPĮ³ 97 straipsnį;

¹ Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

² Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

³ Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

6.2.7. kai paaiškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta Preliminarioji sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, jog nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/25/ES⁴;

6.2.8. jei dėl Preliminariosios sutarties 4.5 punkte nurodytų priežasčių Pirkimo sutartis nesudaroma daugiau kaip 3 (tris) kartus;

6.2.9. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Preliminariąją sutartį ir kitais Preliminariojoje sutartyje nurodytais atvejais.

6.3. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šia Sutartį apie tai įspėjęs Pirkėją raštu prieš trumpesni negu 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą šiais atvejais:

6.3.1. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

6.3.2. kai keičiasi Pirkėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Preliminariosios sutarties vykdymui;

6.3.3. dėl kitokio pobūdžio Pirkėjo neveiksnumo, trukdančio vykdyti Preliminariąją sutartį ir kitais Preliminariojoje sutartyje nurodytais atvejais.

6.4. Preliminariosios sutarties nutraukimas vieno iš Tiekėjų atžvilgiu nenutraukia Preliminariosios sutarties su kitais Tiekėjais galiojimo.

7. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Preliminariąją sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Sutarties šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Preliminariojoje sutartyje numatytą prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

⁴ 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB.

8. Kitos nuostatos

8.1. Pirkimo dokumentai, jų paaiškinimai/patikslinimai ir Tiekėjų pateikti Pasiūlymai Pirkimui yra neatskiriamos Preliminariosios sutarties dalys.

8.2. Ši Preliminarioji sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai atskirai.

8.3. Preliminarioji sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nurodyta tvarka. Pakeitimai galioja, kada yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti įgaliotų Šalių atstovų.

8.4. Šalys įsipareigoja imtis visų priemonių laiku ir sąžiningai įvykdyti visas Preliminariosios sutarties sąlygas. Preliminariosios sutarties vykdymo procese iškilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu.

8.5. Bet koks ginčas arba nuomonių nesutapimas dėl Preliminariosios sutarties ar atskirų jos nuostatų vykdymo, neveikimo ar jų nutraukimo, taip pat bet kokie kiti nesutarimai, kylantys iš Preliminariosios sutarties ar su ja susiję, turi būti sprendžiami Šalių tarpusavio derybomis. Nepavykus taikiai susitarti per 2 (du) kalendorinius mėnesius nuo to momento, kai viena Šalis pateikia kitai Šaliai rašytinę pretenziją, skundą ar kitą jiems prilyginamą dokumentą, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šalys susitaria, kad teismo ginčo atveju teismo vieta bus Vilniaus miestas.


8.6. Preliminariosios Sutarties priedai:

8.6.1. 1 priedas – Prekių pirkimo–pardavimo sutarties projektas;

8.6.2. 2 priedas – Atnaujinto tiekėjų varžymosi tvarka;

8.6.3. 3 priedas – Atsakingų asmenų ir prekių pristatymo adresų lentelės.

9. Šalių adresai ir rekvizitai

Pirkėjas:	Tiekėjas:
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius Juridinio asmens kodas 110053842 PVM mokėtojo kodas LT100538411 Tel. +370 5 2692038 El. p. info@litrail.lt A. s. Nr. LT68 7044 0600 0029 4239 AB SEB bankas, banko kodas 70440	UAB „IDEO LT“ Žirmūnų g. 54B, LT-09100 Vilnius Juridinio asmens kodas 302513549 PVM mokėtojo kodas LT100005702213 Tel. +370 6 7443396 El. p. saulius@spartircklama.lt A. s. Nr. LT28 7290 0000 1146 7150 AB „Citadele“ bankas, banko kodas 72900
AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojas- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktorius Karolis Sankovskis	UAB „IDEO LT“ direktorius Saulius Žilys
 A.V. Data: 2018.04.20	 A.V. Data: 2018.05.15

Preliminariosios sutarties rengėja ir už Atnaujintą tiekėjų varžymąsi atsakingas asmuo: Justina Sokolovienė, Pirkėjo Pirkimo paslaugų centro Tipinių pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė, tel. +370 5 2692777, el. p. j.sokoloviene@litrail.lt

Už Preliminariosios sutarties vykdymą atsakingi asmenys nurodyti 3 priede.

Įteikti: PC, TD, F, DI, DK, DL, DIE, KAD, TVPC, VRS, KARS, ŠRS, KLRS, DKOV, KDC, KDO1, T-1, TP, KDO2, T-2, T-3, T-4, DLS.

Pirkimo paslaugų centro
Tipinių pirkimų skyriaus
vyresnioji specialistė

Justina Sokolovienė

Pirkimo paslaugų centro
Tipinių pirkimų skyriaus vadovė

Jolita Pnodžienė

2018-04-20



PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

201 m.

d. Nr. SP-

Vilnius

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

AB „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens kodas 110053842, atstovaujama, _____ veikiančio pagal _____ (toliau – **Pirkėjas**) ir _____, juridinio asmens kodas _____, atstovaujama _____, veikiančio pagal _____ (toliau – **Tiekėjas**), toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, sudarė šią Prekių pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – **Sutartis**), kuri sudaryta [data] Preliminariosios sutarties Nr. [įrašyti] pagrindu.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra: 1 pirkimo objekto dalis (toliau – **p.o.d.**) – *Vaizdinių ženklų pirkimas Vilniaus regione*; 2 p.o.d. – *Vaizdinių ženklų pirkimas Kauno regione*; 3 p.o.d. – *Vaizdinių ženklų pirkimas Šiaulių regione*; 4 p.o.d. – *Vaizdinių ženklų pirkimas Klaipėdos regione (pasirinkti pagal p.o.d.)* (toliau – **Prekės**) pirkimas–pardavimas. Prekės tiekiamos pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priede „Vaizdinių ženklų techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus.

1.2. Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis laiku patiekti Pirkėjui Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes į pristatymo vietą nurodytą Preliminariosios sutarties 3 priede, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku patiektas Prekes ir sumokėti Tiekėjui už priimtas Prekes Sutartyje numatytą kainą, Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

1.3. Prekių tiekimo terminas: 5 (penkios) darbo dienos nuo Pirkėjo įgaliotų asmenų, nurodytų Preliminariosios sutarties 3 priede, užsakymo faksu ar elektroniniu paštu pateikimo dienos.

1.4. Minimali Prekių vieno užsakymo kaina – 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų, 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – **PVM**).

2. Sutarties kaina ir/arba kainodaros taisyklės ir mokėjimo sąlygos

2.1. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio kainodaros metodas:

2.1.1. fiksuotų Prekių įkainiai, kai numatomi fiksuoti Prekių įkainiai, o planuojama įsigyti pagal poreikį (prekių kiekis preliminarus, kurio Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti, o įsigijimo riba nustatoma nurodant maksimalią Sutarties kainą).

2.2. Atsižvelgiant į Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punktą, Sutarties maksimali kaina yra (nurodoma kiekvienai p.o.d. atskirai):

1 p.o.d. – *Vaizdinių ženklų pirkimas Vilniaus regione*: **8 000,00** Eur (aštuoni tūkstančiai eurų, 00 ct) be PVM, PVM 21 proc. – **1 680,00** Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai aštuoniasdešimt eurų, 00 ct), **9 680,00** Eur (devyni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt eurų, 00 ct) su PVM;

2 p.o.d. – *Vaizdinių ženklų pirkimas Kauno regione*: **5 000,00** Eur (penki tūkstančiai eurų, 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), PVM 21 proc. – **1 050,00** Eur (vienas tūkstantis penkiasdešimt eurų, 00 ct), **6 050,00** Eur (šeši tūkstančiai penkiasdešimt eurų, 00 ct) su PVM;

3 p.o.d. – *Vaizdinių ženklų pirkimas Šiaulių regione*: **6 000,00** Eur (šeši tūkstančiai eurų, 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), PVM 21 proc. – **1 260,00** Eur (vienas tūkstantis du šimtai šešiasdešimt eurų, 00 ct), **7 260,00** Eur (septyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt eurų, 00 ct) su PVM;

4 p.o.d. – *Vaizdinių ženklų pirkimas Klaipėdos regione*: **2 000,00** Eur (du tūkstančiai eurų, 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), PVM 21 proc. – **420,00** Eur (keturi šimtai dvidešimt eurų, 00 ct), **2 420,00** Eur (du tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt eurų, 00 ct) su PVM.

2.3. Į Sutarties maksimalią kainą/Prekių įkainius yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir rinkliavos, taikomi Prekėms Lietuvoje, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius maito mokesčius, ir rinkliavas, transportavimo išlaidas iki Pirkėjo, įpakavimo, pakrovimo, tranzito, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas. Importo PVM, jeigu toks būtų, sumoka Tiekėjas.

2.4. Nurodyti Prekių įkainiai, neįskaitant PVM, yra nustatyti Tiekėjo pasiūlyme (Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priedas) yra galutiniai ir nesikeičia per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

2.5. Po Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo Tiekėjas turi pateikti PVM sąskaitą faktūrą. Visas išrašytas PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius dokumentus, avansines sąskaitas Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui tik per valstybės įmonės Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą „E.sąskaita“. Kartu galima prisegti Prekių perdavimo–priėmimo aktus ar kitus papildomus dokumentus.

2.6. Apmokėjimas už per mėnesį patiektas ir priimtas Prekes atliekamas, pasirašius Prekių perdavimo–priėmimo aktą, pagal Tiekėjo paleiktą PVM sąskaitą faktūrą, atitinkančią Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytus reikalavimus, bankiniu pavedimu į Tiekėjo banko sąskaitą, nurodytą šioje Sutartyje, per *[įrašyti dienų skaičių skaičiais ir žodžiais: jei Sutarties kaina yra mažesnė nei 3 000,00 Eur, nurodyti 15 dienų, jei lygi ar didesnė – 45 dienų atsiskaitymo terminą]* kalendorines dienas, po PVM sąskaitos faktūros priėmimo dienos.

2.7. Šalys susitaria, kad jei šios Sutarties galiojimo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams pasikeistų PVM dydis, Prekių kaina/Prekių įkainis, neįskaitant PVM, dėl to keičiami nebus, t. y. Pirkėjas mokės Tiekėjui už patiektas Prekes kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutarties 2.2 punkte nurodytos Prekių kainos/Prekių įkainių, neįskaitant PVM, pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą tarifą, nebent galiojantys Lietuvos Respublikos aktai numatyti kitaip. Perskaičiuota Sutarties 2.2 punkte nurodyta Prekių kaina/Prekių įkainiai su PVM įforminami Šalių pasirašytu susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM mokesčio įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas susitarimas). Prekių kaina/Prekių įkainiai dėl kitų mokesčių ar dėl kainų lygio pasikeitimo nebus perskaičiuojami.

3. Prekių patiekimas

3.1. Prekės turi būti patiektos Sutarties specialiųjų sąlygų 1 punkte nustatyta tvarka. Pristatydamas Prekes Pirkėjui Tiekėjas privalo pateikti Prekių perdavimo–priėmimo aktą.

3.2. Prekių perdavimo–priėmimo aktą Pirkėjas privalo pasirašyti per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinio Prekių pristatymo, o nustatęs, kad Prekės turi trūkumų/defektų, neatitinka Sutarties reikalavimų, išsiunčia Tiekėjui pranešimą apie nepriėmimą, kuriame turi būti nurodytos Prekių nepriėmimo priežastys, ir kuriuo Tiekėjas kviečiamas dalyvauti surašant aktą dėl trūkumų/defektų.

3.3. Prekių trūkumų/defektų nustatymo bei šalinimo tvarka numatyta Sutarties Bendrosiose sąlygose.

4. Prekių kokybė

4.1. Prekės turi būti patiektos kokybiškos pagal Sutarties prieduose nurodytus reikalavimus. Nustačius, kad Prekės yra nekokybiškos jos turi būti pakeistos kokybiškomis iki sekančios darbo dienos pabaigos nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas prekes pranešimo išsiuntimo Tiekėjui momento.

4.2. Šalių raštišku sutarimu Prekės gali būti pakeistos į lygiavertes arba kitų gamyklų gamintojų prekes, kurios privalo atitikti Sutartyje nustatytus atitinkamoms Prekėms keliamus reikalavimus, kai:

4.2.1. Sutartyje nurodytos Prekės nebegaminamos ir yra gautas Prekių gamyklos gamintojos raštas arba kitas tai įrodantis dokumentas (jeigu Prekių gamykla gamintoja atsisako išduoti patvirtinantį raštą);

4.2.2. Prekės tampa neatitinkančios Sutartyje nustatytų Prekėms keliamų reikalavimų dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių ir yra gauti tai įrodantys dokumentai.

4.3. Prekių priėmimo metu nustatius, kad daugiau kaip 1 (vienas) procentas Prekių partijoje brokuotos, nekokybiškos, Pirkėjas įgyja teisę grąžinti visą Prekių partiją (arba jos dalį) ir nutraukti Sutartį. Grąžinus Prekes, Tiekėjas privalo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų grąžinti Pirkėjui pastarojo sumokėtą šių Prekių kainą ir išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą. Grąžintas Prekes Tiekėjas pasiima savo jėgomis ir savo sąskaita. Nutraukus Sutartį, Tiekėjui neatlyginami nuostoliai ir išlaidos, susiję su Sutarties nutraukimu.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti Pirkėją apie Sutarties vykdymo metu atsiradusias aplinkybes, trukdančias laiku tiekti Prekes ir (ar) pašalinti Prekių trūkumus/defektus, nurodant aplinkybių priežastis ir numatomą trukmę.

5.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja patiekti, pakeisti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus, Pirkėjas nuo kitos dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nepatietų, nepakeistų ar Prekių su trūkumais kainos įskaitant PVM, bet ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų nuo maksimalios Sutarties kainos, lygios atitinkamos p.o.d. (pagal vėluojamus atitinkamus sutartinius įsipareigojimus), įskaitant PVM.

5.3. Jei Pirkėjas, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo patiektas ir perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos, įskaitant PVM, už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų nuo maksimalios Sutarties kainos, lygios atitinkamos p.o.d. (pagal vėluojamus atitinkamus sutartinius įsipareigojimus), įskaitant PVM.

5.4. Jeigu Tiekėjas vėluoja įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Pirkėjas, raštu įspėjęs Tiekėją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, neatlygindamas Tiekėjui jokių išlaidų ar nuostolių, susijusių su Sutarties nutraukimu, bei įgyja teisę į sutarties įvykdymo užtikrinimą.

5.5. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo netesybų, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.

5.6. Tiekėjas visais atvejais atsako už Prekių pristatymo metu jo pasitelktų asmenų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Pirkėjui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.

5.7. Jei Tiekėjas nevykdo kokios nors Sutarties sąlygos ar įsipareigojimų, kuriuos jis privalo vykdyti, atsisako, arba nepaiso bet kokio nurodymo, kuriuos pateikti turi teisę Pirkėjas ir kuriems Tiekėjas privalo paklusti pagal Sutarties sąlygas, Pirkėjas gali raštu pranešti Tiekėjui apie tokio nurodymo nevykdymą ir reikalauti, kad Tiekėjas ištaisyty pranešime nurodytus pažeidimus. Tiekėjui per Pirkėjo nurodytą protingą laiką neįvykdžius šio nurodymo, Pirkėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Sutarties Bendrųjų sąlygų 16 skyriuje nustatyta tvarka.

5.8. Tiekėjui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Pirkėjas turi teisę, neapribodamas kitų, Sutartyje ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už įsipareigojimų nevykdymą taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Sutartį Tiekėjui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Tiekėjui raštu), Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.

6. Sutarties galiojimas

6.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja ją pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams ir galioja iki kol bus išnaudota maksimali Sutarties kaina, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas įeina į Sutarties galiojimo terminą.

7. Pakeičiamos/Papildomos Sutarties Bendrosios sąlygos

7.1. Sutarties Bendrųjų sąlygų 19.2 punktą pakeičiamas ir išdėstomas taip:

„19.2. Vykdamas Sutartį taikoma tokia ūkio subjektų, kurių pajėgumais dalyvaudamas Pirkime rėmėsi Tiekėjas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, specialistų ir (ar) subtiekiejų, vykdydysiančių Sutartį, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:

19.2.1. Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, negali keisti savo pasiūlyme Pirkimui nurodyto ūkio subjekto, kurio pajėgumais rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (toliau – **ūkio subjektas**) ir (ar) savo pasiūlyme Pirkimui nurodyto specialisto be Pirkėjo sutikimo. Keičiamas ūkio subjektas ir (ar) specialistas turi turėti ne žemesnę, nei nurodyta Tiekėjo pasiūlyme Pirkimui kvalifikaciją. Tiekėjo ūkio subjektas ir (ar) specialistas gali būti keičiamas tik šiais atvejais:

19.2.1.1. kai Tiekėjo ūkio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija;

19.2.1.2. kai Tiekėjo ūkio subjektas ir (ar) specialistas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, ūkio subjektui ir (ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susižeidus, **nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme.**

19.2.2. Tiekėjas, siekdamas pakeisti ūkio subjektą ir (ar) specialistą, turi raštu informuoti Pirkėją ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Pirkėjo raštišką sutikimą. Pirkėjui sutikus su ūkio subjekto ir (ar) specialisto pakeitimu, Pirkėjas kartu su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl ūkio subjekto ir (ar) specialisto pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

19.2.3. Tiekėjas, norėdamas pasitelkti subtiekiejus, kurie nėra ūkio subjektai, ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, Pirkėjui turi pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu bei apie naujus subtiekiejus, kuriuos Tiekėjas ketina pasitelkti vėliau. Subtiekiejai negali dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui. Subtiekiejai gali būti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Tiekėjas numatė pasitelkti subtiekiejus, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas pagrindžia, kad nenumatytai Sutarties daliai pasitelkti subtiekieją būtina siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą.

19.2.4. Pirkėjas netikrins subtiekiejų, kurie nėra ūkio subjektai, kvalifikacijos.

19.2.5. Subtiekiejams pageidaujant, Pirkėjas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią galimybę Pirkėjas subtiekieją informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Tiekėjo apie pasitelkiamą subtiekieją gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subtiekiejas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Pirkėją. Tokiu atveju su Pirkėju, Tiekėju ir subtiekieju bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subtiekieju tvarka, įskaitant teisę Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekieju pasirašymas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.“

7.2. Sutarties Bendrųjų sąlygų 16.2.4 papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

„16.2.4. kai paaiškėjo, kad Tiekėjas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros *mutatis mutandis* taikant Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį, kuri taikoma kartu su Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – **Komunalinio sektoriaus įstatymas**) 59 straipsnio 1 dalimi;“.

7.3. Sutarties Bendrųjų sąlygų 16.2 punktą papildomas šiais papunkčiais (Bendrųjų sąlygų 16.2.8 papunkčio numeraciją pakeičiant į Bendrųjų sąlygų 16.2.10 papunktį):

„16.2.8. kai Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Komunalinio sektoriaus įstatymo 97 straipsnį;

16.2.9. kai paaiškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/25/ES¹;“.

¹ 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB.

7.4. Sutarties Bendrųjų sąlygų 16 skyrius papildomas šiuo punktu:

„16.9. kai Sutartis nutraukta, Tiekėjas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Pirkėjui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pačiu metu grąžina Pirkėjui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalinis, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.“

8. Kitos nuostatos

8.1. Ši Sutartis yra neatskiriama Preliminariosios sutarties dalis.

8.2. Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties Bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

8.3. Sutarčiai taikoma Pirkimo paskelbimo dieną aktuali AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta Sutarties Bendrųjų sąlygų redakcija, skelbiama tinklapyje www.litrail.lt, su kurios nuostatomis Šalys yra visiškai susipažinusios ir jas vykdys.

8.4. Tiekėjas nėra/yra laikomas asocijuotu su Pirkėju pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą).

8.5. Tiekėjas yra/nėra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje.

8.6. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

8.7. Sutarties Specialiųjų sąlygų priedai:

8.7.1. 1 priedas – Tiekėjo pasiūlymas pateiktas Atnaujintam tiekėjų varžymuisi;

8.7.2. 2 priedas – „Vaizdinių ženklų techninė specifikacija“.

9. Šalių adresai ir rekvizitai

Pirkėjas:	Tiekėjas:
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius Juridinio asmens kodas 110053842 PVM mokėtojo kodas LT100538411 Tel. +370 5 2692820 Faksas +370 5 2692128 A. s. Nr. LT68 7044 0600 0029 4239 AB SEB bankas, banko kodas 70440	„X“ adresas Juridinio asmens kodas PVM mokėtojo kodas Tel. +370 Faksas +370 A. s. Nr. AB bankas, banko kodas
AB „Lietuvos geležinkeliai“ [Atstovo pareigos, vardas, pavardė] _____ A.V. Data: _____	_____ [Atstovo pareigos, vardas, pavardė] _____ A.V. Data: _____

Sutarties projekto rengėjas: Justina Sokolovienė, Pirkėjo Pirkimo paslaugų centro Tipinių pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė, tel. +370 5 2692777.

Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys nurodyti Preliminariosios sutarties 3 priede.

Įteikti: _____

PATVIRTINTA
Direktorius D. Malaškevičius

**AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“
PIRKIMO PASLAUGŲ CENTRAS**

**VAIZDINIŲ ŽENKLŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2017-11-07 Nr. LS(PC) - 184

1. PIRKIMO OBJEKTAS.

1.1. Vaizdinių ženklų pirkimas (BVPŽ kodas: 44423400-5).

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS.

2.1. Vaizdiniai ženklai geometrine forma, spalvos ir simbolio arba piktogramos deriniu teikia darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos informaciją apie pavojingus ir kenksmingus rizikos veiksnius, bei nurodymus apie saugų elgesį.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS.

3.1. Pagaminti vaizdiniai ženklai turi atitikti *Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų* (Žn., 1999-12-08, Nr. 104-3014) su visais pakeitimais ir papildymais, Lietuvos standartų LST EN ISO 7010:2012 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Registruoti saugos ženklai (ISO 7010:2011) ir LST ISO 3864-1:2011 *Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų ir saugos ženklinimo projektavimo principai* (tapatus ISO 3864-1:2011) arba kitų lygiaverčių standartų, teisės aktų reikalavimus.

3.2. Vaizdiniai ženklai turi būti atsparūs atmosferos veiksniams.

3.3. Lipnūs vaizdiniai ženklai (lipdukai) turi būti pagaminti PVC pagrindu ir klijuojami ant įvairių paviršių.

3.4. Vaizdiniai ženklai (kieti) turi būti pagaminti iš kietos, smūgiams ir atmosferos veiksniams atsparios medžiagos bei numatytas būdas ženklui tvirtinti.

Pirkimo paslaugų centro
Pirkimų valdymo skyriaus
Pirkimų planavimo ir analizės grupės
vyrinysis specialistas
Dalius Nedzveckas

2017-11-07

A. Spoliginis
2017-11-07

1-17
D. Štambaitis
2017-11-07
Baus-

Koordinavimo ir kontrolės grupės
vyrinysis specialistas
Andžej Žulikovskij
2017-11-07

SS
2017. 11. 14
Pirkimų paslaugų centro
Pirkimų valdymo skyriaus vadovas
D. J. as Žiukas

2017-11-07

VAIZDINIŲ ŽENKLŲ KIEKIŲ IR KAINŲ LENTELĖ (PATIKSLINTA)

1 p.o.d. - Vaizdinių ženklų pirkimas Vilniaus regione							
Eil. Nr.	Pavadinimas	Matmenys, mm	Aprašymas	Pavyzdys	Mato vnt.	Preliminarus kiekis, vnt.	1 vnt. kaina, Eur be PVM Suma, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7	9 (7x8)
1.1	Vaizdiniai ženklai, lipdukai: <i>Elektrosuogus ženklai</i>						
1.1.1	Atsargiai elektros smūgio pavojus	80	Nuolatinis ženklas lygiakraščio trikampio formos. Kraštinės apremintos 10, 7 ir 3,5 mm pločio (priklauso nuo ženklo matmenų) juoda linija. Geltoname fone juoda laužyta strėlė. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Turi būti atspausdinti ant PVC plėvelės pagrindo kurio prišinga pusė padengta lipnia medžiaga ir pritaikyti naudoti vidaus bei lauko sąlygomis.		vnt.	130	
1.1.2		160			vnt.	132	
1.1.3		280			vnt.	100	
1.1.4	0.4 kV	70x210	Užrašas atspausdintas Tahoma šriftu, juoda spalva baltame fone, proporcingai sutalpinant simbolius nurodytame plote. Užrašai turi būti atspausdinti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo ir pritaikyti naudoti vidaus bei lauko sąlygomis.		vnt.	15	
1.1.5	Ijungta, įžeminta, išjungta	240x130	Staciašampio formos ženklas. Šviesiai mėlyname fone juodomis didžiosiomis raidėmis parašytas atitinkamas žodis. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	330	
1.1.6	Dirbti čia	250x250	Kvadratinės formos ženklas. Ženklo žalia fono viduryje baltas 200 mm skersmens skritulys. Skritulio viduje juodomis didžiosiomis raidėmis užrašytas užrašas. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo ir pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	2	
1.1.7	Lipti čia	250x250	Kvadratinės formos ženklas. Ženklo žalia fono viduryje baltas 200 mm skersmens skritulys. Skritulio viduje juodomis didžiosiomis raidėmis užrašytas užrašas. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	2	
1.1.8	Bandymai! Pavojinga gyvybei	210x280	Staciašampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas užrašas, kairėje pusėje ryškiai raudona laužyta strėlė. Palei kraštinės ženklos apremintas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	2	



1.1.9	Stok, įtampa	210x280	Staciakampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas užrašas, kairėje pusėje ryškiai raudona laužyta strele. Palei kraštinės ženkliasprenimtas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	15	
1.1.10	Nelipki!	210x280	Staciakampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas užrašas, kairėje pusėje ryškiai raudona laužyta strele. Palei kraštinės ženkliasprenimtas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	3	
1.1.11	Nejungti! Įrenginiuose dirbama	180x290	Staciakampio formos ženklas. Ženklo baltame fone viršutinėje dalyje pavaizduotas 150 mm skersmens ryškiai raudonas žiedas perkiramas įstriža 45° kampu pasvirusia 12 mm pločio juosta. Žiede juodos spalvos scheminis kirklio ženklas. Ženklo apatinėje dalyje juodos spalvos užrašai. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	7	
1.1.11							
	230 V (užrašas 10x15 mm)	A4	Užrašas turi būti atspausdintas Tahoma šriftu juoda spalva, baltame fone, proporcingai simboliui sutalpinant nurodytame plose. Užrašai turi būti atspausdinti juos sutalpinant ant A4 formato dydžio lipnios PVC plėvelės lapo, o atskiri užrašai turi būti atskirti įpjovimais.		vnt.	73	
1.1.12							
	400 V (užrašas 10x15 mm)	A4	Užrašas turi būti atspausdintas Tahoma šriftu juoda spalva proporcingai simboliui sutalpinant nurodytame plose. Užrašai turi būti atspausdinti juos sutalpinant ant A4 formato dydžio lipnios PVC plėvelės lapo, o atskiri užrašai turi būti atskirti įpjovimais.		vnt.	23	
1.1.13							
1.2	<i>Gaisrinės saugos ženklai</i>						
	Atsakingas už gaisrinę saugą	65x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatoms, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: staciakampio forma; baltas piktograma/raidės/vieta užrašui raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	66	
1.2.1							
	Kilus gaisrui skambinti	65x130	Kilus gaisrui skambinti		vnt.	66	
1.2.2							
	Degios medžiagos	130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatoms, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: trikampio forma; juoda piktograma geltoname fone, juodas apvažas (geltona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50 proc. vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	5	
1.2.3							



1.2.4	Gaisrinis hidrantas	130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: kvadrato forma; baltą piktogramą raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	74		
1.2.5	Gaisrinės kopėčios	130x130			vnt.	4		
1.2.6	Gesintuvas	130x130			vnt.	340		
1.2.7	Patalpos ar statinio kategorija C _g , D, E	130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio arba kvadrato forma; baltą piktogramą mėlyname fone, mėlyna spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	135		
		200x200			vnt.	160		
1.2.8								
1.2.9	Rūkyti draudžiama	130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: skritulio forma; juoda piktograma baltame fone, raudonas apvažas ir raudona skersinė juosta (iš kairės viršaus į dešinę apačią 45° kampų, raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 35% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	247		
		150x150			vnt.	42		
1.2.10								
1.2.11	Gaisrinis šaukas	100x180	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: kvadrato forma; baltą piktogramą raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	267		




	Draudžiama naudoti atvirą liepsną	150x150	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatas, patvirtintus LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: skruosčio forma; juoda piktograma balta fone, raudonas apvadas ir raudona skersinė juosta (iš kairės viršaus į dešinę apačią 450 kampų, raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 35% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	5		
1.2.12								
	Atsakingas už gaisrinę saugą	230x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatas, patvirtintus LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio forma; balta piktograma/raidės/vieta užrašui raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	122		
1.2.13								
	Kilus gaisrui skambinti	180x100			vnt.	112		
1.2.14								
1.3	<i>Darbuotojų saugos ir sveikatos ženklai</i>							
	Atsargiai! Slidu	100x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: stačiakampis ženklas, trikampio formos juoda piktograma geltoname fone (geltona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	79		
1.3.1								
	Pirmos pagalbos rinkinys	130x130	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženklo saugos spalva - žalia. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	75		
1.3.2								
	Pasalinimams eiti draudžiama/ Pasalinimams vaikščioti draudžiama	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	127		
1.3.3								



1.3.4	Dėvėti šalmą	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: skritulio forma; baltą piktogramą mėlinese fone (mėlyna spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	28		
1.3.5	Dėvėti apsauginius akinius	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: skritulio forma; baltą piktogramą mėlinese fone (mėlyna spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	49		
1.3.6	Dėvėti apsaugines ausines	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: skritulio forma; baltą piktogramą mėlinese fone (mėlyna spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	75		
1.3.7	Kriūčių rodyklės	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Baltą piktogramą žalioje fone. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	160		
1.3.8	Aštrios įrenginio dalys. Diskinis pjūklas	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: trikampio forma; juoda piktogramą geltoname fone (geltona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	15		




	Tarnybinės patalpos	140x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 d. įsakymu Nr. 1-404 „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų“ patvirtintų nuostatų. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ženklo spalva - žalias užrašas baltame fone.		vnt.	18		
	Buitinės patalpos	140x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 d. įsakymu Nr. 1-404 „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ženklo spalva - žalias užrašas baltame fone.		vnt.	15		
	Apie pavojų įspėjanti juosta	20x50 cm	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 patvirtintų „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ reikalavimus. Esminiai požymiai: geltoni ir juodi ženklinimo dryžiai tur. būti pasvirę apie 45° kampų ir maždaug vienodo pločio. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	47		
	Išėjimas	230x130	Turi atitikti Lietuvos Respublikos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 d. įsakymu Nr. 1-404 „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Baltas užrašas žaliame fone. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	92		
	Teritorija stebima vaizdo kameromis	A4	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženklas stačiakampio formos, baltame fone e judos raidės. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	25		
1.3.13								
1.4	Aplinkosaugos ženklai							



1.4.1	Pavojingos atliekos	210x150	Ženklas turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintus Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Baltame fone juodos raidės bei ženklas / Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	53	
1.4.2	Buitinės atliekos	140x250	Tekstas išdėstytas centruotai, šriftas Arial, šrifto dydis ne mažesnis 100, teksto spalva juoda baltame fone. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.	BUITINĖS ATLIEKOS	vnt.	261	
2.	Vaizdiniai ženklai, kieti:						
2.1	Elektros energijos ženklai						
2.1.1	Atsargiai elektros smūgio pavojus	80	Nuolatinis ženklas lygakraščio trikampio formos. Kraštinės apremintos 10, 7 ir 3,5 mm pločio (priklauso nuo ženklo matmenų) juoda linija. Geltoname fone juoda laužyta strėlė. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	30	
2.1.2		160			vnt.	2	
2.1.3		280			vnt.	2	
2.1.4	0,4 kV	70x210	Užrašas atspausdintas Tahoma šriftu. Juoda spalva baltame fone, proporcingai sutalpinant simbolius nurodytame plote. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.	0.4 kV	vnt.	50	
2.1.5	Įjungta, įžeminta, išjungta	240x130	Staciokampio formos ženklas. Šviesiai mėlyname fone juodomis didžiosiomis raidėmis parašytas atitinkamas žodis. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	4	
2.1.6	Dirbti čia	250x250	Kvadratinės formos ženklas. Ženklo žalio fono viduryje baltas 200 mm skersmens skritulys. Skritulio viduje juodomis didžiosiomis raidėmis užrašytas žodis. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	64	
2.1.7	Lipti čia	250x250	Kvadratinės formos ženklas. Ženklo žalio fono viduryje baltas 200 mm skersmens skritulys. Skritulio viduje juodomis didžiosiomis raidėmis užrašytas žodis. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	44	

2.1.8	Bandymai! Pavojinga gyvybei	210x280	Staciokampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas užrašas, kairėje pusėje ryškiai raudona laužyta strele. Palei kraštines apremintas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	22		
2.1.9	Stok! Įtampa	210x280	Staciokampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas užrašas, kairėje pusėje ryškiai raudona laužyta strele. Palei kraštines apremintas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	64		
2.1.10	Nelipki!	210x280	Staciokampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas užrašas, kairėje pusėje ryškiai raudona laužyta strele. Palei kraštines apremintas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	44		
2.1.11	Neįjungti! Įrenginiuose dirbama	180x290	Staciokampio formos ženklas. Ženklo baltame fone viršutinėje dalyje pavaizduotas 150 mm skersmens ryškiai raudonas žiedas perkiramas įstriža 45° kampu pasvirusia 12 mm pločio juosta. Žiede juodais spalvos scheminis kirtiklio ženklas. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	44		
2.2.1	Gaisrinės saugos ženklai				vnt.	2		
2.2.1	Gaisrinis čiaupas	100x180	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: kvadrato forma; balta piktograma raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus); ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio liprūno juosta.		vnt.	2		
2.2.3	Gaisrinis hidrantas	130x130			vnt.	3		
2.2.4	Gesintuvas	130x130			vnt.	3		



2.2.5	Rūkyti draudžiama	130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: skritulio forma; juoda piktograma baltame fone, raudonas apvažas ir raudona skersinė juosta (iš kairės viršaus į dešinės apačią 450 kampų, raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 35% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	3		
2.2.6	Patalpos ar statinio kategorija C _g , D, E	130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio arba kvadrato forma; balta piktograma mėlyname fone, mėlyna spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	3		
2.2.7		200x200	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio arba kvadrato forma; balta piktograma mėlyname fone, mėlyna spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	10		
2.2.8	Draudžiama naudoti atvirą liepsną	150x150	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: skritulio forma; juoda piktograma baltame fone, raudonas apvažas ir raudona skersinė juosta (iš kairės viršaus į dešinės apačią 450 kampų, raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 35% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	5		
2.2.9	Rūkyti draudžiama	150x150	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio forma; balta piktograma raudoname fone, raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	10		
2.2.10	Kilus gaisrui skambinti	180x100	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio forma; balta piktograma/raidės/vieta užrašui raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	3		
2.2.11	Atsakingas už gaisrinę saugą	230x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio forma; balta piktograma/raidės/vieta užrašui raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	2		
2.3	Darbuotojų saugos ir sveikatos ženklai							




2.3.1	Atsargiai! Slidu	100x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: stačiakampis ženklas, trikampio formės juoda piktograma geltoname fone (ge. tona spalvė turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta		vnt.	10	
2.3.2	Pasidiniams eiti draudžama/ Pasidiniams vaikščioti draudžama	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio elastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta		vnt.	2	
2.3.3	Krypčių rodyklės	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Balta piktograma žaliame fone. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta		vnt.	3	
2.3.4	Tarnybinės patalpos	140x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 d. įsakymu Nr. 1-404 „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauke bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta. Ženklo spalva - žalias užrašas baltame fone.		vnt.	4	
2.3.5	Buitinės patalpos	140x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 d. įsakymu Nr. 1-404 „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta. Ženklo spalva - žalias užrašas baltame fone.		vnt.	5	




2.3.6	Apie pavojų įspėjanti juosta	20x50 cm	Turi atitikti Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 patvirtintų „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ reikalavimus. Esminiai požymiai: geltoni ir juodi ženklavimo dyžiai turi būti pasvyrę apie 45° kampą ir maždaug vienodo pločio. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	3		
2.3.7	Išėjimas	230x130	Turi atitikti Lietuvos Respublikos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 d. įsakymu Nr. 1-404 „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Baltas užrašas žaliame fone. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	10		
2.4	Aplinkos saugos ženklai							
	Buitinės atliekos	140x250	Tekstas išdėstytas centruotai, šriftas Arial, šrifto dydis ne mažesnis 100, teksto spalva juoda baltame fone. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	2		
2.4.1	Pavojingos atliekos	210x150	Ženklas turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintus Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Baltame fone juodos raidės bei ženklas. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	6		
2.4.2	Mėginio paėmimo vieta prieš valymą/mėginio paėmimo vieta po valymo	295x207	Tekstas išdėstytas centruotai, šriftas Arial, paryškintas, dydis ne mažesnis 100, teksto spalva balta žaliame fone. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	10		
2.4.3	Patalpų, vietų žymėjimo ženklai, kietai:	300x200	Turi atitikti Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: trikampio forma, tamsi mikrokroma bei		vnt.	57		
3.1.								




3.2	Teritorija stebima vaizdo kamera	600x300	raides geltoname fone (geltona spalva turi būti cengi: ne mažiau kaip 50% vaizduojamo ženklo paviršiaus). Ženkli turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio. pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	52		
3.3	Kabineto pavadinimo lentelė	400x70	Lentelė turi būti pagaminta ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyta lauko bei patalpų sąlygomis. Ant lentelės turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta. Konkretus tekstas bei spalvų derinys derinami kiekvieno užsakymo metu atskirai.		vnt.	50		
Bendra I p.o.d. kaina Eur be PVM:								
PVM:								
Bendra I p.o.d. kaina Eur su PVM:								
2 p.o.d. - Vaizdinių ženklų pirkimas Kauno regione								
Eil. Nr.	Pavadinimas	Matmenys, mm		Aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis, vnt.	I vnt. kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7x8)
I.	Vaizdiniai ženklai, lipdukai:							
I.1	Elektroniniai ženklai							
I.1.1		80			vnt.	295		
I.1.2	Aisagūiai elektros smūgio pavojus	160			vnt.	215		
I.1.3		280			vnt.	60		
I.1.4	0.4 kV	70x210			vnt.	10		
I.1.5	Įjungta, išjungta, įžeminta, išjungta	240x130			vnt.	340		
I.1.6	Dirbti čia	250x250			vnt.	7		
I.1.7	Lipti čia	250x250			vnt.	10		

1.1.8	Bandymai! Pavojinga gyvybei	210x280	Staciakampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas užrašas, kairėje pusėje ryškiai raudona laužyta strėlė. Palei kraštines ženklas apremintas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkloi turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	10	
1.1.9	Stok! įtampa	210x280	Staciakampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas užrašas, kairėje pusėje ryškiai raudona laužyta strėlė. Palei kraštines ženklas apremintas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkloi turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	10	
1.1.10	Nelipk!	210x280	Staciakampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas užrašas, kairėje pusėje ryškiai raudona laužyta strėlė. Palei kraštines ženklas apremintas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkloi turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	10	
1.1.10	Neįjungti! Įtenginiuose dirbama	180x290	Staciakampio formos ženklas. Ženklo baltame fone viršutinėje dalyje pavaizduotas 150 mm skersmens ryškiai raudonas žiedas perkirstas įstriža 45° kampui pasvirusia 12 mm pločio juosta. Žiede juodos spalvos scheminis kirtiklio ženklas. Ženklo apatinėje dalyje juodos spalvos užrašai. Ženkloi turi būti pagaminti ant ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	15	
1.1.11	230 V (užrašas 10x15 mm)	A4	Užrašas turi būti atspausdintas Tahoma šriftu juoda spalva, baltame fone, proporcingai simboliui sutalpinant nurodytame plote. Užrašai turi būti atspausdinti juos sutalpinant ant A4 formato dydžio lipnios PVC plėvelės lapo, o atskiri užrašai turi būti atskirti įpjuovimais.		vnt.	576	
1.1.12	400 V (užrašas 10x15 mm)	A4	Užrašas turi būti atspausdintas Tahoma šriftu juoda spalva proporcingai simboliui sutalpinant nurodytame plote. Užrašai turi būti atspausdinti juos sutalpinant ant A4 formato dydžio lipnios PVC plėvelės lapo, o atskiri užrašai turi būti atskirti įpjuovimais.		vnt.	5	
1.1.13	Gaisrinės saugos ženklai						
1.2	Atsakingas už gaisrinę saugą	65x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatas, patvirtintoms LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: staciakampio forma; balta piktograma/raides/vieta užrašui raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkloi turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	11	
1.2.1	Kilus gaisrui skambinti	65x130				10	
1.2.2							

1.2.3	Degios medžiagos	130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: trikampio forma; juoda piktograma geltoname fone, juodas apvadas (geltona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50 proc. vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.		
1.2.4	Garstinis hidrantas	130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: kvadrato forma, balta piktograma raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	19	
1.2.5	Garstinės kopėčios	130x130			vnt.		
1.2.6	Gesintuvas	130x130			vnt.	225	
1.2.7	Patalpos ar statinio kategorija C _u , D, E	130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio arba kvadrato forma, balta piktograma mėlyname fone, mėlyna spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	15	
1.2.8		200x200			vnt.		
1.2.9	Rūkyti draudžiama	130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: skritulio forma, juoda piktograma balname fone, raudonas apvadas ir raudona šeršerė juosta (iš kairės viršaus į dešinę apačią 45° kampu, raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 35% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	24	
1.2.10		150x150			vnt.	5	



1.2.11	Gaisrinis šaukpas	100x180	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: kvadrato forma; balta piktograma raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	8		
1.2.12	Draudžiama naudoti atvirą liepsną	150x150	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: skritulio forma; juoda piktograma baltame fone, raudonas apvažas ir raudona skersinė juosta (iš karės viršaus į dešinės apačią 450 kampų, raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 35% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	15		
1.2.13	Atsargias už gaisrinę saugą	230x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio forma; balta piktograma/raidės/vieta užrašui raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	84		
1.2.14	Kilus gaisrui skambinti	180x100			vnt.	15		
1.3	<i>Darbuotojų saugos ir sveikatos ženklai</i>							
1.3.1	Atsargiai! Slidu	100x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: stačiakampis ženklas, trikampio formos juoda piktograma geltoname fone (geltona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	55		
1.3.2	Pirmos pagalbos rinkinys	130x130	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženklo saugos spalva - žalia. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	10		




1.3.3	Pasaliniamis eiti draudžiamą/ Pasaliniamis vaikščioti draudžiamą	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plevelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	75	
1.3.4	Dėvėti šalną	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: skritulio forma; balta ciktokrana mėliname fone (mėlyna spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plevelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	30	
1.3.5	Dėvėti apsauginius akinius	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: skritulio forma; balta ciktokrana mėliname fone (mėlyna spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plevelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	10	
1.3.6	Dėvėti apsaugines ausines	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: skritulio forma; balta ciktokrana mėliname fone (mėlyna spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plevelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	20	
1.3.7	Krypčių rodyklės	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Balta piktograma žaliamo fone. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plevelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	10	
1.3.8	Astrosios įrenginio dalys. Diskinis pjūklas	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: trikampio forma; juoda piktokrana geltoname fone (geltona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plevelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	80	


1.3.9	Tarnybinės patalpos	140x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 d. įsakymu Nr. 1-404 „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų“ patvirtintų nuostatų. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ženklo spalva - žalias užrašas baltame fone.		vnt.	150		
1.3.10	Buitinės patalpos	140x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 d. įsakymu Nr. 1-404 „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ženklo spalva - žalias užrašas baltame fone.		vnt.	100		
1.3.11	Apie pavojų išėjanti juosta	20x50 cm	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 patvirtintų „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ reikalavimus. Esminiai požymiai: geltoni ir juodi ženklinimo dryžiai turi būti pasvyrę apie 45° kampą ir maždaug vienodo pločio. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	100		
1.3.12	Išėjimas	230x130	Turi atitikti Lietuvos Respublikos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 d. įsakymu Nr. 1-404 „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Baltas užrašas žaliaame fone. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	112		
1.3.13	Teritorija stebima vaizdo kameromis	A4	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženklas staciokampos formos, baltame fone juodos raidės. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	5		
1.4	<i>Aplinkosaugos ženklai</i>							




1.4.1	Pavojingos atliekos	210x150	Ženklas turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintus Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Baltame fone juodos raidės bei ženklas/ženklaai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	15	
1.4.2	Buitinės atliekos	140x250	Tekstas išdėstytas centruotai. Šriftas Arial, šrifto dydis ne mažesnis 100, teksto spalva juoda baltame fone. Ženklaai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.	BUITINĖS ATLIEKOS	vnt.	5	
2.	Vaizdiniai ženklai, kietai:						
2.1	Elektrosinų ženklai						
2.1.1	Atsargiai elektros smūgio pavojus	80	Nuolatinis ženklas lygakraščio trikampio formos. Kraštinės apremintos 10, 7 ir 3,5 mm pločio (priklausu nuo ženklo matmenų) juoda linija. Geltoname fone juoda laisva strėlė. Ženklaai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženklaai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	70	
2.1.2		160			vnt.	80	
2.1.3		280			vnt.	10	
2.1.4	0,4 kV	70x110	Užrašas atspausdintas Tahorra šriftu, juoda spalva baltame fone, proporcingai sutalpinti simbolius nurodytame plote. Ženklaai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženklaai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.	0.4 kV	vnt.	70	
2.1.5	Išjungta, išžeminta, išjungta	240x130	Staciokampio formos ženklas. Šviesiai mėlyname fone juodomis didžiosiomis raidėmis parašytas atnaukamas žodis. Ženklaai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženklaai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis, kabinant ant skylutės.		vnt.	35	
2.1.6	Dirbti čia	250x250	Kvadratinės formos ženklas. Ženklo žalia fono viduryje baltas 200 mm skersmens skritulys. Skritulio viduje juodomis didžiosiomis raidėmis užrašytas žodis. Ženklaai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženklaai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	60	
2.1.7	Lipti čia	250x250	Kvadratinės formos ženklas. Ženklo žalia fono viduryje baltas 200 mm skersmens skritulys. Skritulio viduje juodomis didžiosiomis raidėmis užrašytas žodis. Ženklaai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženklaai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	30	




2.1.8	Bandymai! Pavojinga gyvybei	210x280	Staciakampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas užrašas, kairėje pusėje ryškiai raudona laužra strėlė. Palei krašines ženklas apremintas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	35		
2.1.9	Stok! [tampa	210x280	Staciakampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas užrašas, kairėje pusėje ryškiai raudona laužra strėlė. Palei krašines ženklas apremintas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis, kabinama ant skylutės.		vnt.	40		
2.1.10	Nelipk!	210x280	Staciakampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas užrašas, kairėje pusėje ryškiai raudona laužra strėlė. Palei krašines ženklas apremintas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	40		
	Nejungti! [renginiuose dirbama	180x290	Staciakampio formos ženklas. Ženklo baltame fone viršutinėje dalyje pavaizduotas 150 mm skersmens ryškiai raudonas žiedas perkirstas įstriža 45° kampų pasvirusia 12 mm pločio juosta. Žiede juodos spalvos scheminis kirtiklio ženklas. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	65		
2.1.11								
2.2.	Gaisrinės saugos ženklai							
2.2.1	Gaisrinis čiaupas	100x180	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietose nuostatas, patvirtintoms LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: kvadrato forma, balta piktograma raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatyta tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	2		
2.2.3	Gaisrinis hidrantas	130x130						
2.2.4	Gaisrinuvas	130x130						

2.2.5	Rūkyti draudžiama	130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1995-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: skritulio forma; juoda piktograma baltame fone, raudonas apvaizdas ir raudona skersinė juosta (iš kairės viršaus į dešinės apačią 450 kampų, raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 35% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	2		
2.2.6	Patalpos ar statinio kategorija Cg, D, E	130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1995-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio arba kvadrato forma; balta piktograma mėlyname fone, mėlyna spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	2		
2.2.7		200x200			vnt.	2		
2.2.8	Draudžiama naudoti atvirą liepsną	150x150	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: skritulio forma; juoda piktograma baltame fone, raudonas apvaizdas ir raudona skersinė juosta (iš kairės viršaus į dešinės apačią 450 kampų, raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 35% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	5		
2.2.9	Rūkyti draudžiama	150x150			vnt.	2		
2.2.10	Kilus gaisrui skambinti	180x100	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio: forma, balta piktograma/raidės vieta užrašui raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	2		
2.2.11	Atsakingas už gaisrinę saugą	220x130			vnt.	5		
2.3	Darbuotojų saugos ir sveikatos ženklai							



2.3.1	Atsargiai! Slidu	100x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: stačiakampis ženklas, trikampio formos juoda piktograma geltoname fone (gėtona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	10		
2.3.2	Pašaliniams eiti draudžiama/ Pašaliniams vaikščioti draudžiama	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	2		
2.3.3	Krypčių rodyklės	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Balta piktograma žaliaame fone. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	2		
2.3.4	Tarnybinės patalpos	140x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 d. įsakymu Nr. 1-404 „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta. Ženklo spalva - žalias užrašas baltame fone.		vnt.	12		

2.3.5	Buitinės patalpos	140x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 d. įsakymu Nr. 1-404 „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta. Ženklo spalva - žalias užrašas baltame fone.		vnt.	12	
2.3.6	Apie pavojų įspėjanti juosta	20x50 cm	Turi atitikti Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 patvirtintų „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ reikalavimus. Esminiai požymiai: geltoni ir juodi ženklinimo dryžiai turi būti pasvyrę apie 45° kampų ir maždaug viencio pločio. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	5	
2.3.7	Išėjimas	230x130	Turi atitikti Lietuvos Respublikos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 d. įsakymu Nr. 1-404 „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Baltas užrašas žaliamo fone. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	5	
2.4	Aplinkosaugos ženkilai						
2.4.1	Buitinės atliekos	140x250	Tekstas išdėstytas centruotai, šriftas Arial, šrifto dydis ne mažesnis 100, teksto spalva juoda baltame fone. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	30	
2.4.2	Pavojingos atliekos	210x150	Ženklas turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintus Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Baltame fone juodos raidės bei ženklas. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	30	



2.4.3	Mėginio paėmimo vieta prieš valymą	295x207	Tekstas išdėstytas centruotai, šriftas Arial, paryškintas, dydis ne mažesnis 100, teksto spalva balta žaliaame fone. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatyti tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	32		
3.	Patalpa, vietų žymėjimo ženklai, kieti:							
3.1.		300x200	Turi atitikti Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: trikampio forma; juoda piktograma bei raidės geltoname fone (geltona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatyti tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	20		
3.2	Tertitorija stebima vaizdo kamera	600x300			vnt.	30		
3.3	Kabineto pavadinimo lentelė	400x70	Lentelė turi būti pagaminta ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyta lauko bei patalpų sąlygomis. Ant lentelės turi būti numatyti tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta. Konkretus tekstas bei spalvų derinys derinami kiekvieno užsakymo metu atskirai.		vnt.	20		
3.3								

Bendra 2 p.o.d. kaina Eur be PVM:

PVM:

Bendra 2 p.o.d. kaina Eur su PVM:

3 p.o.d. - Vaizdinių ženklų pirkimas Šiaulių regione

Et. Nr.	Pavadinimas	Matmenys, mm	Aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis, vnt.	1 vnt. kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1	2	3	5	6	7	8	9(7x8)
1.1	Vaizdiniai ženklai, lipdukai:						
1.1.1	Elektrinės ženklos						
1.1.1.1		80	Nuolatinis ženklos lygiakraščio trikampio formos. Krasinės apremintos 10, 7 ir 3,5 mm pločio (priklauso nuo ženklo matmenų) juoda linija. Geltoname fone juoda laužyta strele. Ženklos skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Turi būti atspausdinti ant PVC plėvelės pagrindo kurio priešinga pusė padengta lipnia medžiaga ir pritaikyti naudoti vidaus bei lauko sąlygomis.	vnt.	684		
1.1.2	Asančiai elektros smūgio pavojus	160		vnt.	10		
1.1.3		280		vnt.	70		
1.1.4	0.4 kV	70x210	Užrašas atspausdintas Tahoma šriftu, juoda spalva baltame fone, proporcingai sutalpinant simbolius nurodytame plote. Užrašai turi būti atspausdinti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo ir pritaikyti naudoti vidaus bei lauko sąlygomis.	vnt.	10		




1.1.5	Išjungta, išžeminta, išjungta	240x130	Staciokampio formos ženklas. Sviestai nelyname fone juodomis diziosiomis raidėmis parašytas atitinkamas žodis. Ženkliai turi būti pagaminti ant ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	435	
1.1.6	Dirbti čia	250x250	Kvadratinės formos ženklas. Ženklo žalia fono viduryje baltas 200 mm skersmens skritulys. Skritulio viduje juodomis diziosiomis raidėmis užrašytas užrašas. Ženkliai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo ir pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	45	
1.1.7	Lipti čia	250x250	Kvadratinės formos ženklas. Ženklo žalia fono viduryje baltas 200 mm skersmens skritulys. Skritulio viduje juodomis diziosiomis raidėmis užrašytas užrašas. Ženkliai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	41	
1.1.8	Bandymai! Pavojinga gyvybei	210x280	Staciokampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas užrašas, kairėje pusėje ryškiai raudona laužyta strele. Palei kraštinės ženklo apremintas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkliai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	10	
1.1.9	Stok! Įtampa	210x280	Staciokampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas užrašas, kairėje pusėje ryškiai raudona laužyta strele. Palei kraštinės ženklo apremintas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkliai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	95	
1.1.10	Nelipk!	210x280	Staciokampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas užrašas, kairėje pusėje ryškiai raudona laužyta strele. Palei kraštinės ženklo apremintas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkliai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	80	
1.1.11	Nejungti! Įrenginiuose dirbama	180x290	Staciokampio formos ženklas. Ženklo baltame fone viršutinėje dalyje pavaizduotas 150 mm skersmens ryškiai raudonas žiedas perkirstas įstriža 45° kampų pasvirusia 12 mm pločio juosta. Žiede juodos spalvos scheminis kirtiklio ženklas. Ženklo apatinėje dalyje juodos spalvos užrašai. Ženkliai turi būti pagaminti ant ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	100	



1.1.12	230 V (užrašas 10x15 mm)	A4	Užrašas turi būti atspausdintas Tahoma šriftu juoda spalva, baltame fone, proporcingai simboliui sutalpinant nurodytame plote. Užrašai turi būti atspausdinti juos sutalpinant ant A4 formato dydžio lipnios PVC plėvelės lapo, o atskiri užrašai turi būti atskirti įpjūvimais.	230 V	vnt.	211		
1.1.13	400 V (užrašas 10x15 mm)	A4	Užrašas turi būti atspausdintas Tahoma šriftu juoda spalva proporcingai simboliui sutalpinant nurodytame plote. Užrašai turi būti atspausdinti juos sutalpinant ant A4 formato dydžio lipnios PVC plėvelės lapo, o atskiri užrašai turi būti atskirti įpjūvimais.	400 V	vnt.	20		
1.2	Gaisrinės saugos ženklai							
1.2.1	Atsakingas už gaisrinę saugą	65x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio forma; baltas piktoograma/raides/vieta užrašui raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	40		
1.2.2	Kilus gaisrui skambinti	65x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio forma; juoda piktoograma/raides/vieta užrašui raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	30		
1.2.3	Degios medžiagos	130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: trikampio forma; juoda piktoograma geltoname fone, juodas apvašas (geltona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50 proc. vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	54		
1.2.4	Gaisrinis hidrantas	130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: kvadrato forma; baltas piktoograma raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	35		
1.2.5	Gaisrinės kopėčios	130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: kvadrato forma; baltas piktoograma raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	6		
1.2.6	Gesintuvas	130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio arba kvadrato forma; baltas piktoograma raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	402		
1.2.7		130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio arba kvadrato forma; baltas piktoograma raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	271		

1.2.8		200x200	Uostų įėjimo apsaugos ženklas. Uostų įėjimo apsaugos ženklas turi būti naudojamas uostų įėjimo apsaugai. Ženklo turinys turi būti aiškiai matomas iš uostų įėjimo apsaugos ženklo. Ženklo turinys turi būti aiškiai matomas iš uostų įėjimo apsaugos ženklo. Ženklo turinys turi būti aiškiai matomas iš uostų įėjimo apsaugos ženklo.		vnt.	60	
1.2.9	Rūkyti draudžiama	130x130 150x150	Ženklo turinys turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatus, patvirtintus LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: skritulio forma; juoda piktograma baltame fone, raudonas apvaldas ir raudona skersinė juosta (iš kairės viršaus į dešinės apačią 45° kampų, raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 35% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženklo turinys turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	160	
1.2.10	Gaisrinis saugpas	100x180	Ženklo turinys turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatus, patvirtintus LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: kvadrato forma; baltas piktograma raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženklo turinys turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	40	
1.2.11	Draudžiama naudoti atvirą liepsną	150x150	Ženklo turinys turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatus, patvirtintus LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: skritulio forma; juoda piktograma baltame fone, raudonas apvaldas ir raudona skersinė juosta (iš kairės viršaus į dešinės apačią 45° kampų, raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 35% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženklo turinys turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	120	
1.2.12	Atsakingas už gaisrinę saugą	230x130	Ženklo turinys turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatus, patvirtintus LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio forma; baltas piktograma/raides/vieta užrašui raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženklo turinys turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	270	
1.2.13	Kilus gaisrui skambinti	180x100	Ženklo turinys turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatus, patvirtintus LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio forma; baltas piktograma/raides/vieta užrašui raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženklo turinys turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	181	
1.2.14							
1.3	Darbuotojų saugos ir sveikatos ženklai						


[Handwritten signature]

1.3.1	Atsargiai! Slidu	100x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: stačiakampis ženklas, trikampio formos juoda piktograma geltoname fone (geltona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	42	
1.3.2	Pirmos pagalbos rinkinys	130x130	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženklo saugos spalva - žalia. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	26	
1.3.3	Pašalinams eiti draudžama	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	110	
1.3.4	Dėvėti salmą	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: skritulio forma; balta piktograma mėliname fone (mėlyna spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	56	
1.3.5	Devėti apsauginius akinius	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: skritulio forma; balta piktograma mėliname fone (mėlyna spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	48	




1.3.6	Devėti apsauginės ausinės	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: skritulio forma; balta piktograma mėlname fone (melyna spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	64	
1.3.7	Krypčių rodyklės	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Balta piktograma žaliaame fone. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	46	
1.3.8	Aštrios įranginio dalys: Diskinis pjūklas	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: trikampio forma; juoda piktograma geltoname fone (geltona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	10	
1.3.9	Tarnybinės patalpos	140x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 d. įsakymu Nr. 1-404 „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai“ patvirtintų nuostatų. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ženklo spalva - žalias užrašas baltame fone.		vnt.	37	
1.3.10	Buitinės patalpos	140x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 d. įsakymu Nr. 1-404 „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ženklo spalva - žalias užrašas baltame fone.		vnt.	59	



	Apie pavojų įspėjanti juosta	20x50 cm	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 patvirtintų „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ reikalavimus. Esminiai požymiai: geltoni ir juodi ženklinimo dryžiai turi būti pasvyrę apie 45° kampų ir maždaug vienodo pločio. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	118		
1.3.11								
	Išėjimas	230x130	Turi atitikti Lietuvos Respublikos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 d. įsakymu Nr. 1-404 „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Baltas užrašas žaliame fone. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	73		
1.3.12								
	Tertitorija stebina vaizdo kameromis	A4	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženklas stačiakampio formos, baltame fone juodos raidės. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	4		
1.3.13								
1.4	<i>Aplinkosaugos ženklai</i>							
	Pavojingos atliekos	210x150	Ženklas turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintus Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Baltame fone juodos raidės bei ženklas/ Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	61		
1.4.1								
	Buitinės atliekos	140x250	Tekstas išdėstytas centruotai. Šrifto dydis ne mažesnis 100, teksto spalva juoda baltame fone. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	17		
1.4.2								
2.	<i>Vaizdiniai ženklai, kieti:</i>							
2.1	<i>Elektrosuogus ženklai</i>							
2.1.1		80	Nuolatinis ženklas lygakraščio trikampio formos. Kraštinės apremimios 10, 7 ir 3,5 mm pločio (priklauso nuo ženklo matmenų) juoda linija. Geltoname fone juoda laužyta strėlė. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	51		
2.1.2	Atsargiai elektros smūgio pavojus	160						
2.1.3		280						




2.1.4	0.4 kV	70x210	Užrašas atspausdintas Tahonra šriftu, juoda spalva baltame fone, proporcingai sutalpinant simbolius nurodytame plote. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	15		
2.1.5	Išjungia, įžeminta, išjungia	240x130	Staciokampio formos ženklas. Šviesiai mėlyname fone juodomis didžiosiomis raidėmis parašytas atitinkamas žodis. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	13		
2.1.6	Dirbti čia	250x250	Kvadratinės formos ženklas. Ženklo žalia fono viduryje baltas 200 mm skersmens skritulys. Skritulio viduje juodomis didžiosiomis raidėmis užrašytas žodis. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	32		
2.1.7	Lipti čia	250x250	Kvadratinės formos ženklas. Ženklo žalia fono viduryje baltas 200 mm skersmens skritulys. Skritulio viduje juodomis didžiosiomis raidėmis užrašytas žodis. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	12		
2.1.8	Bandymai! Pavojinga gyvybei	210x280	Staciokampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas žodis. kairėje pusėje ryškiai raudona laužra strelė. Palei kraštinės ženklo apremintas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	15		
2.1.9	Stok! Įtampa	210x280	Staciokampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas žodis. kairėje pusėje ryškiai raudona laužra strelė. Palei kraštinės ženklo apremintas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	22		



2.1.10	Nelipk!	210x280	Staciokampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas užrašas, karėje pusėje ryškiai raudona laužra strėlė. Pateiktas ženklas apdėmintas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	20		
2.1.11	Neįjungti! (renginiuose dirbama	180x290	Staciokampio formos ženklas. Ženklo baltame fone viršutinėje dalyje pavaizduotas 150 mm skersmens ryškiai raudonas žiedas, perkiramas įstriža 45° kampų pasvirusia 12 mm pločio juosta. Žiede juodos spalvos scheminis kirtiklio ženklas. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	34		
2.2.1	Gaisrinės saugos ženklai							
2.2.1	Gaisrinis šaukpas	100x180	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatoms, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: kvadrato forma; balta piktograma raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatyta tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	10		
2.2.3	Gaisrinis hidrantas	130x130				79		
2.2.4	Gesintuvas	130x130				70		
2.2.5	Rūkyti draudžiama	130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatoms, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: skritulio forma; juoda piktograma baltame fone, raudonas apvaizdas ir raudona skersinė juosta (šis karės viršaus į dešinės apacią 450 kampų, raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 35% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatyta tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	25		
2.2.6	Patalpos ar statinio kategorija C _g D _g F _g	130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatoms, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: staciokampio arba kvadrato forma; balta piktograma mėlyname fone, mėlyna spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi		vnt.	25		

2.2.7		200x200	būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudo: i lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	5		
2.2.8	Draudžiama naudoti atvirą liepsną	150x150	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatas, patvirtintoms LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: skritulio forma; juoda piktograma baltame fone; raudonas apvadas ir raudona skersinė juosta (iš kairės viršaus į dešinę apacią 450 kampų, raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 35% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.	 	vnt.	15		
2.2.9	Rūkyni draudžiama	150x150			vnt.	30		
2.2.10	Kilus gaisrui skambinti	180x100	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatas, patvirtintoms LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio forma; balta piktogramaraidės/vietės užrašai raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.	 	vnt.	35		
2.2.11	Atsargias už gaisrinę saugą	230x130			vnt.	70		
2.3	<i>Darbuotojų saugos ir sveikatos ženklai</i>							
	Atsargiai! Slidu	100x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: stačiakampis ženklas, trikampio formos juoda piktograma geltoname fone (geltona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	17		
2.3.1								
2.3.2	Pašalinimams eiti draudžiama/ Pašalinimams vaikščioti draudžiama	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	37		



2.3.3	Krypėjų rodyklės	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų patvirtintų nuostatų reikalavimus. Balta piktograma žaliaje fone. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	10		
2.3.4	Tarnybinės patalpos	140x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų patvirtintų nuostatų reikalavimus ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 d. įsakymu Nr. 1-404 „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta. Ženklo spalva - žalias užrašas baltame fone.		vnt.	15		
2.3.5	Buitinės patalpos	140x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų patvirtintų nuostatų reikalavimus ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 d. įsakymu Nr. 1-404 „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta. Ženklo spalva - žalias užrašas baltame fone.		vnt.	17		
2.3.6	Apie pavojų įspėjanti juosta	20x50 cm	Turi atitikti Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 patvirtintų „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: geltoni ir juodi ženklinimo dryžiai turi būti pasvyrę apie 45° kampų ir maždaug vienodo pločio. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	7		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



3.3	Kabineto pavadinimo lentelė	400x70	Lentelė turi būti pagaminta ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyta lauko bei patalpų sągomis. Ant lentelės turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta. Konkretus tekstas bei spalvų derinys derinami kiekvieno užsakymo metu atskirai.	vnt.	60				
Bendra 3 p.o.d. kaina Eur be PVM:									
PVM:									
Bendra 3 p.o.d. kaina Eur su PVM:									
4 p.o.d. - Vaizdinių ženklų pirkimas Klaipėdos regione									
Fl. Nr.	Pavadinimas	Matmenys, mm	Aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis, vnt.	1 vnt. kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.1	Vaizdiniai ženklai, lipdukai:								
1.1.1	Elektrosdaugos ženklai								
1.1.2		80	Nuolatinis ženklas lygiakraščio trikampio formos. Kraštinės apremintos 10, 7 ir 3,5 mm pločio (priklauso nuo ženklo matmenų) juoda linija. Geltoname fone juoda laužyta strėlė. Ženkliui skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Turi būti atspausdinti ant PVC plėvelės pagrindo kurio presinga pusė padengta lipnia medžiaga ir pritaikyti naudoti vidaus bei lauko sąlygomis.	vnt.	30				
	Atsargiai elektros smūgio pavojus	160			vnt.	2			
		280			vnt.	2			
1.1.3									
	0,4 kV	70x210	Užrašas atspausdintas Tahoma šriftu, juoda spalva baltame fone, proporcingai sutalpinant simbolių nurodytame plote. Užrašai turi būti atspausdinti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo ir pritaikyti naudoti vidaus bei lauko sąlygomis.	vnt.	3				
1.1.4									
	Įjungta, įžeminta, išjungta	240x130	Staciokampio formos ženklas. Šviesiai mėlyname fone juodomis didžiosiomis raidėmis parašytas atitinkamas žodis. Ženkliui turi būti pagaminti ant ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.	vnt.	75				
1.1.5									
	Dirbti čia	250x250	Kvadratinės formos ženklas. Ženklo žalo fono viduryje baltas 200 mm skersmens skritulys. Skritulio viduje juodomis didžiosiomis raidėmis užrašytas ženkliui turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo ir pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.	vnt.	2				
1.1.6									
	Lipti čia	250x250	Kvadratinės formos ženklas. Ženklo žalo fono viduryje baltas 200 mm skersmens skritulys. Skritulio viduje juodomis didžiosiomis raidėmis užrašytas ženkliui turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.	vnt.	2				
1.1.7									

1.1.8	Bandymai! Pavojinga gyvybei	210x280	Staciokampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas užrašas, kairėje pusėje ryškiai raudona laužyta strėlė. Palei kraštines apremintas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkliui turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	3	
1.1.9	Stok! įtampa	210x280	Staciokampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas užrašas, kairėje pusėje ryškiai raudona laužyta strėlė. Palei kraštines ženklo apremintas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkliui turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	3	
1.1.10	Nelipk!	210x280	Staciokampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas užrašas, kairėje pusėje ryškiai raudona laužyta strėlė. Palei kraštines ženklo apremintas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkliui turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	2	
1.1.11	Neįjungti! Įrenginiuose dirbama	180x290	Staciokampio formos ženklas. Ženklo baltame fone viršutinėje dalyje pavaizduotas 150 mm skersmens ryškiai raudonas žiedas perkirstas įstriža 45° kampu pasvirusia 12 mm pločio juosta. Žiede juodos spalvos scheminis kirklio ženklas. Ženklo apatinėje dalyje juodos spalvos užrašai. Ženkliui turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	3	
1.1.12	230 V (užrašas 10x15 mm)	A4	Užrašas turi būti atspausdintas Tahoma šriftu juoda spalva, baltame fone, proporcingai simbolius suaplinant nurodytame plote. Užrašai turi būti atspausdinti juos sutalpinant ant A4 formato dydžio lipnios PVC plėvelės lapo, o atskiri užrašai turi būti atskirti įpjovimais.		vnt.	12	
1.1.13	400 V (užrašas 10x15 mm)	A4	Užrašas turi būti atspausdintas Tahoma šriftu juoda spalva proporcingai simbolius suaplinant nurodytame plote. Užrašai turi būti atspausdinti juos sutalpinant ant A4 formato dydžio lipnios PVC plėvelės lapo, o atskiri užrašai turi būti atskirti įpjovimais.		vnt.	2	
1.2	<i>Gaisrinės saugos ženklai</i>						
1.2.1	Atsakingas už gaisrinę saugą	65x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatas, patvirtintoms LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: staciokampio forma, baltas piktograma/raidės/vieta užrašui rašdomame fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkliui turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	119	
1.2.2	Kilus gaisrui skambinti	65x130			vnt.	114	

1.2.3	Degios medžiagos	130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: trikampio forma; juoda piktograma geltoname fone, juodas apvaždas (geltona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50 proc. vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	2		
1.2.4	Gaisrius hidrantas	130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: kvadrato forma; balta piktograma raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	5		
1.2.5	Gaisrinės kopėčios	130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: kvadrato forma; balta piktograma raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	3		
1.2.6	Gesintuvas	130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: kvadrato forma; balta piktograma raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	136		
1.2.7	Patalpos ar statinio kategorija C _g , D, E	130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio arba kvadrato forma; balta piktograma mėlyname fone, mėlyna spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	2		
1.2.8		200x200	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio arba kvadrato forma; balta piktograma mėlyname fone, mėlyna spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	150		
1.2.9	Rūkyti draudžiama	130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: skritulio forma; juoda piktograma baltame fone, raudonas apvaždas ir raudona skersinė juosta (iš karės viršaus į dešinę apacią 45° kampu, raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 35% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	70		
1.2.10		150x150	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio arba kvadrato forma; balta piktograma mėlyname fone, mėlyna spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	10		




1.2.11	Gaisrinis saupas	100x180	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: kvadrato forma; balta piktograma raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkla: turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lėpšios PVC plevelės pagrindo priitaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	50		
	Draudžiama naudoti atvirą liepsną	150x150	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: skritulio forma; juoda piktograma baltame fone, raudonas ar vadas ir raudona šersinė juosta (iš kairės viršaus į dešinę apacią 450 kampų, raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 35% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkla: turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lėpšios PVC plevelės pagrindo priitaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	35		
1.2.12								
	Atsakingas už gaisrinę saugą	230x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio forma; balta piktograma/raidės/vieta užrašui raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkla: turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lėpšios PVC plevelės pagrindo priitaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	35		
1.2.13								
	Kilus gaisrui skambinti	180x100	Ženkla: turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lėpšios PVC plevelės pagrindo priitaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	5		
1.2.14								
1.3	Darbuotojų saugos ir sveikatos ženklai							
	Atsargiai! Slidu	100x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: stačiakampis ženklas, trikampio formos juoda piktograma geltoname fone (geltona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkla: turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lėpšios PVC plevelės pagrindo, priitaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	14		
1.3.1								
	Pirmos pagalbos rinkinys	130x130	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženklo saugos spalva - žalia. Ženkla: turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lėpšios PVC plevelės pagrindo, priitaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	66		
1.3.2								




I.3.3	Pašaliniamis eiti draudžama/ Pašaliniamis vaikščioti draudžama	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.	Pašaliniamis leiti DRAUDŽIAMA	vnt.	35	
I.3.4	Dėvėti šalną	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: skritulio forma; balta piktograma mėlname fone (mėlyna spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	10	
I.3.5	Dėvėti apsauginius akinius	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: skritulio forma; balta piktograma mėlname fone (mėlyna spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	10	
I.3.6	Dėvėti apsaugines ausines	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: skritulio forma; balta piktograma mėlname fone (mėlyna spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	10	
I.3.7	Krypčių rodyklės	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Balta piktograma žaliame fone. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	25	
I.3.8	Asirios įrenginio dalys. Diskinis pjūklas	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: trikampio forma; juoda piktograma geltoname fone (geltona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	2	




	Tarnybinės patalpos	140x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 d. įsakymu Nr. I-404 „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų“ patvirtintų nuostatų. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ženklo spalva - žalias užrašas baltame fone.		vnt.	2		
I.3.9								
	Buitinės patalpos	140x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 d. įsakymu Nr. I-404 „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ženklo spalva - žalias užrašas baltame fone.		vnt.	7		
I.3.10								
	Apie pavojų įspėjanti juosta	20x50 cm	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 patvirtintų „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ reikalavimus. Esminiai požymiai: geltoni ir juodi ženklinimo dryžiai turi būti pasvyrę apie 45° kampų ir maždaug vienodo pločio. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	15		
I.3.11								
	Išėjimas	230x130	Turi atitikti Lietuvos Respublikos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 d. įsakymu Nr. I-404 „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Baltas užrašas žaliame fone. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	10		
I.3.12								
	Teritorija stebima vaizdo kameromis	A4	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženklas staciakampio formos, baltame fone juodos raidės. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	3		
I.3.13								
I.4	<i>Aplinkosaugos ženklai</i>							



1.4.1	Pavojingos atliekos	210x150	Ženklas turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintus Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Baltame fone juodos raidės bei ženklas/ Ženkilai turi būti pagaminti ant ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo. pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	37	
1.4.2	Buitinės atliekos	140x250	Tekstas išdėstytas centruotai, šriftas Arial, šrifto dydis ne mažesnis 100, teksto spalva juoda baltame fone. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio lipnios PVC plėvelės pagrindo. pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis.		vnt.	5	
2.	Vaizdiniai ženklai, kieti:						
2.1	Elektros energijos ženklai						
2.1.1		80			vnt.	2	
2.1.2		160			vnt.	3	
	Atsargiai elektros smūgio pavojus	280	Nuolatinis ženklas lygakraščio trikampio formos. Kraštinės apremintos 10, 7 ir 3,5 mm pločio (priklausio nuo ženklo matmenų) juoda linija. Geltoname fone juoda laužyta strėlė. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	4	
2.1.3							
2.1.4	0,4 kV	70x210	Užrašas atspausdintas Tahoma šriftu, juoda spalva baltame fone, proporcingai suaplatinant simbolius nurodytame plote. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	3	
2.1.4	Ijungta, įžeminta, išjungta	240x130	Staciokampio formos ženklas. Šviesiai mėlyname fone juodomis didžiosiomis raidėmis parašytas atitinkamas žodis. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	3	
2.1.5							
2.1.5	Dirbti čia	250x250	Kvadratinės formos ženklas. Ženklo žalio fono viduryje baltas 200 mm skersmens skritulys. Skritulio viduje juodomis didžiosiomis raidėmis užrašytas užrašas. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	10	
2.1.6							
2.1.6	Lipti čia	250x250	Kvadratinės formos ženklas. Ženklo žalio fono viduryje baltas 200 mm skersmens skritulys. Skritulio viduje juodomis didžiosiomis raidėmis užrašytas užrašas. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	10	
2.1.7							

2.1.8	Bandymai! Pavojinga gyvybei	210x280	Staciokampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas užrašas: karėje pusėje ryškiai raudona laužyta strėlė. Palei kraštus ženklas apremintas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	10		
2.1.9	Stok! Įtampa	210x280	Staciokampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas užrašas: karėje pusėje ryškiai raudona laužyta strėlė. Palei kraštines ženklo apremintas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	10		
2.1.10	Nelipk!	210x280	Staciokampio formos ženklas. Ženklo viduryje baltame fone juodomis raidėmis užrašytas užrašas: karėje pusėje ryškiai raudona laužyta strėlė. Palei kraštus ženklas apremintas ryškiai raudona 10 mm pločio juosta. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	10		
2.1.11	Neįjungti! Įrenginiuose dirbama	180x290	Staciokampio formos ženklas. Ženklo baltame fone viršutinėje dalyje pavaizduotas 150 mm skersmens ryškiai raudonas žiedas, perkiramas įstriža 45° kampu pasvirusi 12 mm pločio juosta. Žiede juodos spalvos scheminis kirtiklio ženklas. Ženkilai skirti naudoti lauko sąlygomis ir patalpose. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti skylutė pakabinimui.		vnt.	20		
2.2.1	Gaisrinės saugos ženklai							
2.2.1	Gaisrinis šaukas	100x180	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatus, patvirtintus LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: kvadrato forma; baltas piktograma raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatyta tvirtinimas dvipusio lipnуме juosta.		vnt.	2		
2.2.3	Gaisrinis hidrantas	130x130			vnt.	2		
2.2.4	Gesintuvas	130x130			vnt.	5		



2.2.5	Rūkyti draudžiama	130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: skritulio forma; juoda piktograma baltame fone, raudonas apvažas ir raudona skersinė juosta (iš kairės viršaus į dešinės apačią 450 kampų, raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 35% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	3	
2.2.6	Patalpos ar statinio kategorija C _g , D, E	130x130	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio arba kvadrato forma; balta piktograma mėlyname fone, inelnyra spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	3	
2.2.7		200x200			vnt.	2	
2.2.8	Draudžiama naudoti atvirą liepsną	150x150	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: skritulio forma; juoda piktograma baltame fone, raudonas apvažas ir raudona skersinė juosta (iš kairės viršaus į dešinės apačią 450 kampų, raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 35% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	2	
2.2.9	Rūkyti draudžiama	150x150			vnt.	2	
2.2.10	Kilus gaisrui skambinti	180x100	Ženklas turi atitikti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatams, patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymu Nr. 95. Esminiai požymiai: stačiakampio forma; balta piktograma/raidės/vieta užrašui raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	2	
2.2.11	Atsakingas už gaisrinę saugą	230x130			vnt.	3	
2.3	Darbuotojų saugos ir sveikatos ženklai						




2.3.1	Atsargiai! Slidu	100x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: stūčiakampis ženklas, trikampio formos juoda piktograma geltoname fone (geltona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnl.	1		
2.3.2	Pasaliniamis eiti draudžama/ Pasaliniamis vaikščioti draudžama	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnl.	2		
2.3.3	Krypčių rodyklės	150x150	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Balta piktograma žaliame fone. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnl.	3		
2.3.4	Tarnybinės patalpos	140x250	Turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 d. įsakymu Nr. 14-04 „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įrėnose, įstaigose ir organizacijose nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta - žalias užrašas baltame fone.		vnl.	4		






2.4.3	Mėginio paėmimo vieta prieš valymą/mėginio paėmimo vieta po valymo	295x207	Tekstas išdėstytas contructai, šrifas Arial, paryškintas, dydis ne mažesnis 100, teksto spalva balta žaliaame fone. Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.	 	vnt.	\$	
3.	Patalpų, vietų žymėjimo ženklai, kiet:						
3.1.	Teritorija stebima vaizdo kamera	300x200	Turi atitikti Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbuvietyse nuostatų“ patvirtintų nuostatų reikalavimus. Esminiai požymiai: trikampio forma, juoda piktograma bei raudos geltoname fone (geltona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženkilai turi būti pagaminti ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyti naudoti lauko bei patalpų sąlygomis. Ant ženklo turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta.		vnt.	13	
3.2		600x300	Lentelė turi būti pagaminta ant nurodyto dydžio plastiko pagrindo 2-3 mm storio, pritaikyta lauko bei patalpų sąlygomis. Ant lentelės turi būti numatytas tvirtinimas dvipusio lipnumo juosta. Konkretus tekstas bei spalvų derinys derinami kiekvieno užsakymo metu atskirai.		vnt.	1	
3.3	Kabineto pavadinimo lentelė	400x70			vnt.	53	
Bendra 4 p.o.d. kaina Eur be PVM:							
PVM:							
Bendra 4 p.o.d. kaina Eur su PVM:							



ATNAUJINTO TIEKĖJŲ VARŽYMOSI TVARKA

Atnaujinto tiekėjų varžymosi tvarka (toliau – **Tvarka**) nurodo sąlygas, kurių Pirkėjas laikosi vykdydamas Atnaujintą tiekėjų varžymąsi pagal Preliminariosios sutarties 4.3 punktą. Ši pirkimo procedūra vykdoma taikant KSPĮ¹ atnaujintam tiekėjų varžymuisi privalomas nuostatas bei šias sąlygas:

1. Pirkėjo įgaliotas asmuo CVP IS kreipiasi į Tiekėjus ir prašo iki Kvietime nustatyto termino CVP IS priemonėmis (išskyrus Prekių pavyzdžius, jei jų prašoma) pateikti Pasiūlymus nurodydamas: (i) planuojamas pirkti konkrečias Prekes (pirkimo objektą); (ii) planuojamos sudaryti Pirkimo sutarties sąlygas; (iii) Pirkėjas gali nurodyti, jog su Tiekėjais, pateikusiais Pasiūlymus, laikantis lygiateisiškumo, skaidrumo ir konfidencialumo principų bus vedamos derybos dėl Prekių kainos arba bus vykdomas elektroninis aukcionas ir kokia tvarka tai bus atliekama; (iv) pasiūlymų vertinimo kriterijų (kainą ar kainos ir kokybės santykį); (v) Reikalavimas Tiekėjui patvirtinti, kad jo kvalifikacija, kuri nurodyta jo Pasiūlyme, teiktame Pirkimui, yra nepasikeitusi arba, jei pasikeitusi, pateikti aktualią informaciją; (vi) kitas konkretaus Prekių pirkimo atveju, Pirkėjo vertinimu, svarbias aplinkybes ar informaciją apie perkamas Prekes, Pasiūlymų pateikimo, vertinimo ir/ar Pirkimo sutarties sudarymo tvarką ir prašydamas pateikti Atnaujinto varžymosi pasiūlymą iki nustatyto termino, kuris kiekvienu atveju nustatomas Pirkėjui įvertinus konkrečių perkamų Prekių specifiką, Prekių įsigijimo skubą ir kitas svarbias aplinkybes.

2. Gavęs Tiekėjo paklausimą paaiškinti, patikslinti Kvietime pateiktas sąlygas, Pirkėjas įsipareigoja per protingą terminą raštu pateikti atitinkamą informaciją. Rašytinis patikslinimas, paaiškinimas turi būti pateikiamas visiems Tiekėjams. Pirkėjas, pateikęs šiame punkte nurodytus patikslinimus ar paaiškinimus, turi teisę pratęsti Pasiūlymų pateikimą protingam terminui apie tai raštu informuodamas visus Tiekėjus ir įsipareigoja sudaryti galimybę visiems Pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams patikslinti Pasiūlymus. Kvietimo patikslinimas, paaiškinimas gali būti pateiktas ir Pirkėjo iniciatyva.

3. Tiekėjas, gavęs Kvietimą, iki jame nurodyto termino pabaigos pateikia vieną Pasiūlymą užpildydamas pateiktą Pasiūlymo formą. Jei Tiekėjas iki nurodyto termino pabaigos nepateikia Pasiūlymo arba jį pateikia po nurodyto termino pabaigos, laikoma, kad jis atsisakė dalyvauti Atnaujintame tiekėjų varžyme.

4. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais. Jeigu Pasiūlymuose nurodytos užsienio valiuta, jos perskaičiuojamos eurais pagal Europos centrinio banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos centrinis bankas neskelbia – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę Pasiūlymų pateikimo termino dieną.

5. Tiekėjai negali dalyvauti susipažinimo su Pasiūlymais, Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūrose. Jei Kvietime nurodyta, kad pirkimo objektas skaidomas į dalis – kiekvienos pirkimo objekto dalies Pasiūlymai nagrinėjami, vertinami ir palyginami atskirai.

6. Atlikus pradinį susipažinimą su Pasiūlymais, Pirkėjas Pasiūlymus nagrinėja tokiu eiliškumu:

6.1. įvertina Tiekėjų kvalifikaciją, jei ji yra pasikeitusi;

6.2. nagrinėja, vertina ir palygina kitus Tiekėjų Pasiūlymų dokumentus, vadovaudamasis Kvietime ir šioje Tvarkoje nustatytais sąlygomis.

¹ Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

7. Nagrinėjant Tiekėjo pateiktą Pasiūlymą ir nustačius, kad Tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį Kvietimo reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, laikomasi šių sąlygų:

7.1. Pirkėjas CVP IS, nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašo Tiekėją tokius dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą;

7.2. Tiekėjas iki Pirkėjo nustatyto termino raštu privalo atsakyti į prašymą ir patikslinti, papildyti arba paaiškinti Pasiūlymą, kaip reikalauja Pirkėjas (kitu atveju jo Pasiūlymas atmetamas);

7.3. **tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji** gali būti tik dokumentai ar duomenys nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, Pirkimo sutarties vykdymo sąlygomis ar Pasiūlymo kaina, pavyzdžiui, dokumentai dėl atitikties kvalifikacijos reikalavimams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti Pasiūlymą ir pan.;

7.4. kiti (nenurodyti Tvarkos 7.3 punkte) Tiekėjo Pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti **tikslinami, pildomi ir paaiškinami** (negali būti pateikiami nauji dokumentai ar duomenys). Tikslinant, pildant ir paaiškinant šiuos dokumentus ir duomenis neleidžiama pakeisti Pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių Kvietimo reikalavimų neatitinkantis Pasiūlymas taptų atitinkantis Kvietimo reikalavimus;

7.5. Pasiūlymų vertinimo metu radus Pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, per Pirkėjo nurodytą terminą Tiekėjo raštu paprašoma ištaisyti Pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su Pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas Pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis;

7.6. Pirkėjas gali nevertinti viso Tiekėjo Pasiūlymo, jeigu patikrinęs jo dalį nustato, kad Pasiūlymas, vadovaujantis Kvietimo reikalavimais, turi būti atmetamas.

8. Įvertinęs pateiktą Pasiūlymų atitiktį Kvietime nustatytiems reikalavimams, Pirkėjas raštu per nustatytą protingą terminą reikalauja, kad Tiekėjai pagrįstą Pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainą, jeigu ji atrodo neįprastai maža (Tiekėjo, kuris iki Pirkėjo nustatyto termino neatsiunčia pagrindimo, Pasiūlymas atmetamas). Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina laikoma neįprastai mažais, jeigu atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

8.1. kaina yra 30 (trisdešimt) ir daugiau procentų mažesnė už visų Tiekėjų, kurių Pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;

8.2. Tiekėjo Pasiūlyme nurodyti pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kaina Pirkėjo vertinimu gali būti nepakankami Pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui.

9. Galutinai įvertinęs Pasiūlymus Pirkėjas ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka nustato Pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai Pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Tais atvejais, kai kelių tiekėjų Pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant Pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio Pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

10. Pirkėjas, Tiekėjo pateiktą ekonomiškai naudingiausią Pasiūlymą nustato laimėjusiu, jeigu jo Pasiūlymas atitinka Kvietime nustatytus reikalavimus, sąlygas ir kriterijus, jo pasiūlyta kaina nėra per didelė (nepriimtina) Pirkėjui ir, jei buvo reikalaujama, šis tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino Pasiūlymo informaciją ir (ar) pagrindė siūlomą kainą. Tiekėjo, kuris negalėtų būti nustatytas laimėtoju pagal šias sąlygas, Pasiūlymas atmetamas.

11. Pirkėjas suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai Pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį Pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma Pirkimo sutartis ir pateikia:

11.1. Tvarkos 12 punkte nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta atnaujinto varžymosi metu, santrauką;

11.2. nustatytą Pasiūlymų eilę (jei pirkimo objektas skaidomas į dalis, Pasiūlymų eilę nustatoma kiekvienai pirkimo objekto daliai);

11.3. laimėjusį Pasiūlymą (jei pirkimo objektas skaidomas į dalis, laimėtojas nustatomas kiekvienai pirkimo objekto daliai);

11.4. informaciją, ar taikomas atidėjimo terminas (atidėjimo terminas gali būti netaikomas, jei Preliminarioji sutartis sudaryta atlikus supaprastintą (įskaitant mažos vertės) pirkimą). Jei atidėjimo

terminas taikomas – jo trukmę, arba nurodo priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas nesudaryti Pirkimo sutarties arba pradėti Atnaujintą tiekėjų varžymąsi iš naujo.

12. Pirkėjas, gavęs suinteresuoto dalyvio raštu pateiktą prašymą, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo jo gavimo dienos išsamiai pateikia šią informaciją:

12.1. Tiekėjui, kurio Pasiūlymas nebuvo atmestas – laimėjusio Pasiūlymo charakteristikas ir santykinis pranašumas, dėl kurių šis Pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį Pasiūlymą pateikusių Tiekėjo ar Pirkimo sutarties šalių pavadinimus;

12.2. Tiekėjui, kurio Pasiūlymas buvo atmestas – Pasiūlymo atmetimo priežastis, taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad pirkimo objektas neatitinka nurodyto rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.

13. Tvarkos 11 ir 12 punktuose nurodytais atvejais informacija neteikiama, jeigu jos atskleidimas prieštarauja informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeidžia teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turi neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai.

14. Remdamasis Atnaujinto tiekėjų varžymosi rezultatais Pirkėjo įgaliotas asmuo parengia Pirkimo sutartį pagal Preliminariosios sutarties 1 priedą, siunčia ją Tiekėjui arba kviečia atvykti pasirašyti ir nurodo datą, iki kurios turi atvykti pasirašyti arba atsiųsti pasirašytą Pirkimo sutartį.

15. Laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Pirkimo sutartį, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

15.1. Tiekėjas raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu Pirkimo sutarties projekte jo reikalaujama), taip pat neįvykdo kitų Pirkimo sutarties nuostatų, be kurių įvykdymo Pirkimo sutartis negali įsigalioti (jeigu tokios nuostatos Pirkimo sutarties projekte keliamos);

15.2. iki Pirkėjo nurodyto laiko nepasirašo Pirkimo sutarties;

15.3. atsisako sudaryti Pirkimo sutartį Kvietime nustatytais sąlygomis.

16. Jeigu laimėjęs Tiekėjas atsisako sudaryti Pirkimo sutartį, ją sudaryti siūloma Tiekėjui, kurio Pasiūlymas pagal nustatytą Pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį.

17. Tiekėjas Atnaujinto tiekėjų varžymosi metu turi teisę ginčyti Pirkėjo veiksmus ir (arba) sprendimus KSPĮ² VII skyriuje nustatyta tvarka.

² Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

1 p.o.d.

Atsakingų asmenų ir prekių pristatymo adresų lentelė

Eil. Nr.	Struktūrinio padalinio pavadinimas	Už sutarties kontrolę atsakingas darbuotojas (pareigos, vardas, pavardė, tel. nr.)	Prekių pristatymo adresas	Už prekių priėmimą atsakingas darbuotojas (pareigos, vardas, pavardė, tel. nr.)
1	Vilniaus regionas	Saugos kontrolės skyriaus vadovė Aušra Speteliūnaitė, tel. (8 5) 269 3703	Iešmininkų g. 25, Vilnius	Materialinio aprūpinimo bazės I k. komercijos agentė Anastasija Kilienė tel. (8 5) 2692127
2	Vilniaus intermodalinis terminalas		Terminalo g. 8, Vilnius	Grupės vadovas Dainius Jasiukėnas, tel. 8 69484639
3	Turto valdymo paslaugų centro Klientų aptarnavimo departamento Vilniaus regiono skyriaus Nekilnojamo turto priežiūros grupė	Vyr. specialistas Jaroslav Chaninovič, tel. 868603765	Pelesos g. 24, Vilnius	Vyr. specialistas Jaroslav Chaninovič, tel. 868603765
4	Turto valdymo paslaugų centro Klientų aptarnavimo departamento Vilniaus regiono skyriaus Vilniaus kuro terminalo grupė	Grupės vadovas Algirdas Rumšys, tel. 868543791	Švitrigailos g. 39, Vilnius	Grupės vadovas Algirdas Rumšys, tel. 868543791
5	Turto valdymo paslaugų centro Klientų aptarnavimo departamento Vilniaus regiono skyriaus Vaidotų kuro terminalo grupė	Grupės vadovas Ramūnas Tučius, tel. 861559481	Terminalo g. 8, Vilnius	Grupės vadovas Ramūnas Tučius, tel. 861559481
6	Krovinių vežimo direkcija (DK) Operatyvinio valdymo departamentas (DKOV) Krovos darbų organizavimo skyrius KDO-1, Vilniaus padalinys	Vyr. specialistas Evaldas Šukys, tel. (8 5) 269 2560	Panerių g. 56, Vilnius	Vyr. specialistas Evaldas Šukys, tel. (8 5) 269 2560
7	Krovinių vežimo direkcija (DK) Operatyvinio valdymo departamentas (DKOV) Traukinių valdymo skyrius T-1, Vilniaus grupė	Vilniaus grupės vadovas Konstantin Buskivadze, tel. (8 5) 269 2208, mob. 8 694 31029	Terminalo g. 8, Vilnius	Vilniaus grupės vyr. specialistas Vytautas Tikužis, mob. 8 604 11822
8	Krovinių vežimo direkcija (DK) Operatyvinio valdymo departamentas (DKOV) Traukinių parengimo skyrius TP, Vilniaus grupė	Vilniaus grupės vyr. specialistė Natalja Švecova, tel. (8 5) 269 4230		Vilniaus grupės sandėlininkė Irena Sulžickaja, tel. (8 5) 269 4692
9	Keleivių vežimo direkcija Keleivinių stočių departamentas Vilniaus bilietų kasų skyrius	Vyresn. specialistas Ignas Žilėnas, tel. (8 5) 269 2603	Geležinkelio g. 16, Vilnius	Vyresnysis specialistas Ignas Žilėnas, tel. (8 5) 269 2603

Atsakingų asmenų ir prekių pristatymo adresų lentelė

Eil. Nr.	Struktūrinio padalinio pavadinimas	Už sutarties kontrolę atsakingas darbuotojas (pareigos, vardas, pavardė, tel. nr.)	Prekių pristatymo adresas	Už prekių priėmimą atsakingas darbuotojas (pareigos, vardas, pavardė, tel. nr.)
1	Kauno regionas	Saugos kontrolės skyriaus vadovė Aušra Speteliūnaitė, tel. (8 5) 269 3703	A. Juozapavičiaus pr. 118, Kaunas	Materialinio aprūpinimo pogrupio specialistė Aušra Padelevičienė, tel. (8 3) 7 272 986
2	Kauno intermodalinis terminalas		Palemono g. 78, Kaunas	Grupės vadovas Sigitas Baltokas, tel. (8 3) 7 272 496
3	Turto valdymo paslaugų centro Klientų aptarnavimo departamento Kauno regiono skyrius	Transporto priemonių priežiūros grupės vadovas Andrius Baniulis, tel. (8 3) 7272101	A. Juozapavičiaus pr. 118, Kaunas	Transporto priemonių priežiūros grupės vadovas Andrius Baniulis, tel. (8 3) 7272101
4	Krovinių vežimo direkcija (DK) Operatyvinio valdymo departamentas (DKOV) Krovos darbų organizavimo skyrius KDO-2, Kauno padalinys	Grupės vadovas Antanas Sutkaitis, tel. (8 3) 1820000	Kražantės g. 40, Kaunas	Vyresn. meistras Kęstutis Matulis, tel. (8 37) 272360
			Topolių g. 1, Šeštokai	Grupės vadovas Antanas Sutkaitis, tel. (8 318) 20000
5	Krovinių vežimo direkcija (DK) Operatyvinio valdymo departamentas (DKOV) Traukinių valdymo skyrius T-2, Kauno grupė	Kauno grupės vadovas Eugenijus Tauklys, tel. (8 37) 272222, mob. 8 687 24871	A. Juozapavičiaus pr. 114L, Kaunas	Kaunos grupės vyr. specialistas Mindaugas Rudzevičius, tel. (8 37) 272058
6	Krovinių vežimo direkcija (DK) Operatyvinio valdymo departamentas (DKOV) Traukinių parengimo skyrius TP, Kauno grupė	Vilniaus grupės vyr. specialistė Natalja Švecova, tel. (8 5) 269 4230		Kaunos grupės sandėlininkė Iryna Kliuzienė, tel. (8 37) 272936

Atsakingų asmenų ir prekių pristatymo adresų lentelė

Eil. Nr.	Struktūrinio padalinio pavadinimas	Už sutarties kontrolę atsakingas darbuotojas (pareigos, vardas, pavardė, tel. nr.)	Prekių pristatymo adresas	Už prekių priėmimą atsakingas darbuotojas (pareigos, vardas, pavardė, tel. nr.)
1	Šiaulių regionas	Saugos kontrolės skyriaus vadovė Aušra Speteliūnaitė, tel. (8 5) 269 3703	Dubijos g. 26, Šiauliai	Materialinio aprūpinimo pogrupio specialistė Ina Chachlovičienė, tel. (8 4) 203368
2	Turto valdymo paslaugų centro Klientų aptarnavimo departamento Šiaulių regiono skyrius	Vyresn. inžinierė Kristina Pranienė, tel. 869224829	Dubijos g. 26, Šiauliai	Vyresn. inžinierė Kristina Pranienė, tel. 869224829
3	Krovinių vežimo direkcija (DK) Operatyvinio valdymo departamentas (DKOV) Traukinių valdymo skyrius T-3, Radviliškio grupė	Radviliškio grupės vadovas Adolfas Nagreckis, tel. (8 422) 20209, mob. 8 687 45049	Daukanto g. 63, Radviliškis	Radviliškio grupės vyr. specialistas Egidijus Kavaliauskas, tel. (8 422) 20553, mob. 8 618 13509
4	Krovinių vežimo direkcija (DK) Operatyvinio valdymo departamentas (DKOV) Traukinių parengimo skyrius TP, Radviliškio grupė	Vilniaus grupės vyriausioji specialistė Natalja Švecova, tel. (8 5) 269 4230		Radviliškio grupės sandėlininkė Ligita Kasperavičienė, mob. 8 687 43294

Atsakingų asmenų ir prekių pristatymo adresų lentelė

Eil. Nr.	Struktūrinio padalinio pavadinimas	Už sutarties kontrolę atsakingas darbuotojas (pareigos, vardas, pavardė, tel. nr.)	Prekių pristatymo adresas	Už prekių priėmimą atsakingas darbuotojas (pareigos, vardas, pavardė, tel. nr.)
1	Klaipėdos regionas	Saugos kontrolės skyriaus vadovė Aušra Speteliūnaitė, tel. (8 5) 269 3703	Klevų g. 9, Klaipėda	Materialinio aprūpinimo pogrupio specialistė Gitana Kundrotienė, tel. (8 4) 6 202477
2	Turto valdymo paslaugų centro Klientų aptarnavimo departamento Klaipėdos regiono skyrius	Klaipėdos kuro terminalo grupės vadovas Ramūnas Pielikis, mob. +370 685 75146	Priestočio g. 25, Klaipėda	Klaipėdos kuro terminalo grupės vadovas Ramūnas Pielikis, mob. +370 685 75146
3	Krovinių vežimo direkcija (DK) Operatyvinio valdymo departamentas (DKOV) Traukinių valdymo skyrius T-4, Klaipėdos grupė	Klaipėdos grupės vadovas Adolfas Nagreckis, tel. (8 46) 202208, mob. 8 687 23964	S. Daukanto g. 47, Klaipėda	Klaipėdos grupės vyr. specialistas Nerijus Ropolas, mob. 8 610 22561
4	Krovinių vežimo direkcija (DK) Operatyvinio valdymo departamentas (DKOV) Traukinių parengimo skyrius TP, Klaipėdos grupė	Vilniaus grupės vyriausioji specialistė Natalja Švecova, tel. (8 5) 269 4230		Klaipėdos grupės sandėlininkė Jolanta Stankevičienė, tel. (8 46) 202424

