

14	Barstytuvo valdymo pultelis	Barstytuvo valdymo pulteliu turi būti reguliuojama: barstyimo proceso įjungimas/išjungimas, bėrimo plotis, išberiamos medžiagos tankis. Jis turi užtikrinti greitą įjungimą/išjungimą	Taip
15	Reguliuojamas išberiamos medžiagos tankis	Ne mažiau kaip 5-150 g/m ² ribose.	5-150 g/m ²
16	Reguliuojamas išberiamos medžiagos plotis	Ne mažiau kaip 2-5 m ribose.	2-5 m
17	Montavimas į automobilio kėbulą.	Tiekėjas privalo savo jėgomis sumontuoti siūlomą barstytuvą į pirkėjo pateiktą automobilį	Taip
18	Mechaninis montavimas	Tiekėjas privalo įkrauti ir tinkamai pritvirtinti barstytuvą automobilio kėbule.	Taip
19	Elektros sistemos pajungimas	Tiekėjas privalo barstytuvą prijungti prie automobilio elektros sistemos (12V).	Taip
20	Valdymo sistema	Tiekėjas privalo automobilio kabinoje sumontuoti valdymo pultelį, instaliuoti valdymo sistemą.	Taip
21	Garantija	Ne mažiau 12 mėnesių.	12 mėnesių
22	Dokumentacija	Eksplotavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynas lietuvių ir gamintojo kalbomis turi būti pateiktas kartu su įranga.	Taip
23	Mokymai ir bandymai	Tiekėjas privalo apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus naudotis barstytuvu bei atlikti kasdienius priežiūros darbus.	Taip
24	Kitos sąlygos	Perkančioji organizacija pristatys/pasiims automobilį įrangos montavimui į tiekėjo nurodytą vietą Lietuvoje.	Taip
25	Pristatymo terminas	Barstytuvą pristatyti ir sumontuoti per 4 mėn. nuo sutarties pasirašymo	Taip