

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Scenos užuolaidų komplektas

Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos. Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos susijusios su pristatymu, montavimu ir kt. Prekes pristatyti į Užsakovo nurodytą vietą per 1 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Tikslūs scenos uždangos matmenys ir spalvos derinami su užsakovu vietoje (laimėjimo atveju tiekėjas privalės persimatuoti sceną ir visus matmenis suderinti su užsakovu). Ne trumpesnis nei 18 mėn. garantinis laikotarpis.

Prekių pristatymo vieta: Kintų UDC (Kintų mstl., Kuršių g. 23, Kintų sen., Šilutės r. sav.).

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Kiekis, kompl.
1	Scenos užuolaidų komplektas Scenos uždanga su rankiniu užtraukimu/atitraukimu. Scenos uždanga susideda iš: 1.1. Priekinio portalo užuolaida, 2 vnt. -Pagaminta iš medžiagos nepalaikančios degumo, tiekėjas pateikia nedegumo sertifikatą -Pagaminta iš medžiagos nepraleidžiančios šviesos. -Komplektuojama kartu su atidarymo/uždarymo mechanizmu montuojamu prie sienos. -Užuolaida privalo būti ne mažiau 1/4 klostavimo. -Užuolaidos svoris ne mažiau 350g/m². -Užuolaidos matmenys ne mažesni nei 3700x3400mm. 1.2. Priekinio portalo viršutinė užuolaida – arlekinas, 1 vnt. -Pagaminta iš medžiagos nepalaikančios degumo, tiekėjas pateikia nedegumo sertifikatą. -Pagaminta iš medžiagos nepraleidžiančios šviesos. -Komplektuojama kartu su pakabinimo mechanizmu. -Užuolaida privalo būti ne mažiau 1/4 klostavimo. -Užuolaidos svoris ne mažiau 350g/m². -Užuolaidos matmenys ne mažesni nei 7000x500mm. 1.3. Kulisinė užuolaida, 6vnt. -Pagaminta iš medžiagos nepalaikančios degumo, tiekėjas pateikia nedegumo sertifikatą. -Pagaminta iš medžiagos nepraleidžiančios šviesos. -Komplektuojama kartu su pakabinimo bei pasukimo mechanizmu. -Užuolaidos svoris ne mažiau 300g/m². -Užuolaidos matmenys ne mažesni nei 1000x3400mm.	1

1.4. Viršutinė galerijų užuolaida – paskliaustė, 3 vnt.

- Pagaminta iš medžiagos nepalaikančios degumo, tiekėjas pateikia nedegumo sertifikatą.
- Pagaminta iš medžiagos nepraleidžiančios šviesos.
- Komplektuojama kartu su karnizu.
- Užuolaidos svoris ne mažiau 300g/m².
- Užuolaidos matmenys ne mažesni nei 6900x700mm.

1.5. Galinė užuolaida, 1 vnt.

- Pagaminta iš medžiagos nepalaikančios degumo, tiekėjas pateikia nedegumo sertifikatą.
- Pagaminta iš medžiagos nepraleidžiančios šviesos.
- Komplektuojama kartu su rankiniu pakabinimo mechanizmu tvirtinamu prie galinės sienos.
- Užuolaida privalo būti ne mažiau dvigubo klostavimo.
- Užuolaidos matmenys ne mažesni nei 5300x3400mm.

1.6. Pakabinimo mechanizmai. Užuolaidos montuojamos ant tiekėjo užuolaidų tvirtinimo mechanizmų.

- Priekinės uždangos atidarymo/uždarymo mechanizmas – 1 kompl.;
- Scenos kulisų pakabinimo mechanizmas su pasukimo galimybe – 6 kompl.;
- Scenos galinės užuolaidos atidarymo/uždarymo mechanizmas – 1 kompl.
- Instaliacinės medžiagos visiems mechanizmams – 1 kompl.