



LED EKRANŲ CHARAKTERISTIKOS PRIEDAS NR.1

I dalis Kaunas, Dainų slėnyje

LED ekranas

- **Atstumai tarp pikselių 4,8 mm**
- Korpuso apsaugos klasė IP65
- Veikimo temperatūra nuo -25oC iki +55oC
- El. parametrai 230 VAC., 580 W/m
- Matmenys ne daugiau negu 500mmx500 mm
- Svoris ne daugiau negu 30 kg
- SMD BLACK FACE technologija
- Spalvų gama 16 bitų
- Matymo kampas 150 H-130V
- Rezoliucija 104x104
- Ryškumas ne mažesnis negu 4100 Nitų

LED ekranas

- **Atstumai tarp pikselių 40 mm**
- Korpuso apsaugos klasė IP65
- Veikimo temperatūra nuo -25oC iki +55oC
- El. parametrai 230 VAC., 420 W/m
- Matmenys ne daugiau negu 640mmx640 mm
- Svoris ne daugiau negu 23 kg
- SMD technologija
- Spalvų gama 16 bitų
- Matymo kampas 150 H-130V
- Rezoliucija 16x16
- Ryškumas ne mažesnis negu 2500 Nitų

IV dalis Vilnius, Kalnų parkas

LED ekranas

- **Atstumai tarp pikselių 4,8 mm**
- Korpuso apsaugos klasė IP65
- Veikimo temperatūra nuo -25oC iki +55oC
- El. parametrai 230 VAC., 580 W/m
- Matmenys ne daugiau negu 500mmx500 mm
- Svoris ne daugiau negu 30 kg
- SMD BLACK FACE technologija
- Spalvų gama 16 bitų
- Matymo kampas 150 H-130V
- Rezoliucija 104x104
- Ryškumas ne mažesnis negu 4100 Nitų

VDalis Vilnius, LFF stadionas

LED ekranas

- **Atstumai tarp pikselių 4,8 mm**
- Korpuso apsaugos klasė IP65
- Veikimo temperatūra nuo -25oC iki +55oC
- El. parametrai 230 VAC., 580 W/m
- Matmenys ne daugiau negu 500mmx500 mm
- Svoris ne daugiau negu 30 kg
- SMD BLACK FACE technologija
- Spalvų gama 16 bitų
- Matymo kampas 150 H-130V
- Rezoliucija 104x104
- Ryškumas ne mažesnis negu 4100 Nitų

VI dalis Vilnius, Pramojų arena

LED ekranas

- **Atstumai tarp pikselių 4,8 mm**
- Korpuso apsaugos klasė IP65
- Veikimo temperatūra nuo -25oC iki +55oC
- El. parametrai 230 VAC., 580 W/m
- Matmenys ne daugiau negu 500mmx500 mm
- Svoris ne daugiau negu 30 kg
- SMD BLACK FACE technologija
- Spalvų gama 16 bitų
- Matymo kampas 150 H-130V
- Rezoliucija 104x104
- Ryškumas ne mažesnis negu 4100 Nitų

LED ekranas

- **Atstumai tarp pikselių 10,4 mm**
- Korpuso apsaugos klasė IP65
- Veikimo temperatūra nuo -25oC iki +55oC
- El. parametrai 230 VAC., ne daugiau nei 650 W/m
- Matmenys ne daugiau negu 500mmx1000 mm
- Svoris ne daugiau negu 28 kg
- SMD technologija
- Spalvų gama 16 bitų
- Matymo kampas 160 H-120V
- Rezoliucija 48x96
- Ryškumas ne mažesnis negu 5500 Nitų