

# PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. PIR-1346

## DAŽAI BETONINIAMS, MEDINIAMS IR METALINIAMS PAVIRŠIAMS DAŽYTI

2018 m. rugpjūčio 16 d.

Kaunas

VĮ „Kelių priežiūra“, buveinės adresas I. Kanto g. 23, Kaunas, juridinio asmens kodas 232112130, atstovaujama Automagistralės regiono, Vievio kelių tarnybos vadovo Romo Paulausko, veikiančio pagal Automagistralės regiono vadovo 2018-07-17 perigaliojimą Nr. GG-246, toliau sutartyje vadinamas **Pirkėju**,

ir

UAB „Svydis Lietuva“, buveinės adresas Europos pr. 121, Kaunas, juridinio asmens kodas 302636861, atstovaujama direktoriaus Arūno Krikštonaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau sutartyje vadinamas **Pardavėju**,

toliau sutartyje **Pirkėjas** ir **Pardavėjas** kartu vadinami **Šalimis**, atskirai – **Šalimi**, susitarė ir sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – **Sutartis**):

### 1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise prekes, nurodytas Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – **Prekės**), o Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti ir sumokėti už jas Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.
- 1.2. Reikalavimai Prekėms aprašyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“.
- 1.3. Šia Sutartimi Šalys taip pat susitaria dėl konkrečių užsakymų vykdymo sąlygų ir tvarkos.

### 2. KAINA IR SUTARTIES VERTĖ

- 2.1. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, patikslins (detalizuos) konkrečias Prekes ir Prekių apimtį. Pirkėjas Prekes perka pagal poreikį ir nėra įsipareigojęs nupirkti viso bendro Prekių kiekio.
- 2.2. Sutarties vertė be PVM yra 5891,70 EUR (penki tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt vienas euras 70 ct). 21% (dvidešimt vieno procento) PVM sudaro 1237,26 EUR (vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt septyni eurai 26 ct). Sutarties vertė su PVM – 7128,96 EUR (septyni tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt aštuoni eurai 96 ct).
- 2.3. Pardavėjas privalės pristatyti / paruošti atsiėmimui Prekes pagal atskirus žodinius ir (arba) raštiškus Pirkėjo pateiktus užsakymus. Pardavėjas įsipareigoja pradėti tiekti Prekes po Sutarties pasirašymo ir atitinkamo užsakymo gavimo dienos.
- 2.4. Užsakyme nurodyti Prekių kiekiai orientaciniai, t. y. Pirkėjas pasilieka teisę atsisakyti viso ar dalies Prekių kiekio, jeigu jis neturės pakankamo, nuo jo nepriklausančio finansavimo, arba Prekių ar jų dalies nereikės vykdant savo funkcijas, arba/ir dėl kitų priežasčių. Tokio atsisakymo atveju Pirkėjas sumoka Pardavėjui už iki atsisakymo faktiškai pristatytų Prekių kiekį.
- 2.5. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas nurodo Prekių kiekį ir adresus, kuriais reikia pristatyti Prekes.
- 2.6. Pirkėjas už Prekes Pardavėjui mokės pagal jo pateikto pasiūlymo kainas: t. y. už Prekes, išvardintas Techninėje specifikacijoje, mokės Sutarties priede Nr. 2 „Pardavėjo pasiūlymas su kainomis“ nurodytą fiksuoto dydžio įkainį.
- 2.7. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties ir (ar) Sutarties vykdymu susijusios išlaidos ir Pardavėjui Sutarties ir (ar) konkrečių

Viešųjų pirkimų specialistė  
Gintutė Urbonavičienė

VĮ „Kelių priežiūra“

Automagistralės padalinio

mechanikas

Marionas Chadasevičius

- 4.15. Pardavėjas įsipareigoja nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo.
- 4.16. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo bei nuo pareigos atlyginti nuostolius.

## 5. PARDAVĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS), JUNGTINĖ VEIKLA

- 5.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Pardavėjas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Pardavėju, yra laikomi Pardavėjo agentais. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Pardavėjui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai. Pardavėjas Sutarties vykdymui pasitelkia šiuos trečiuosius asmenis (subtiekėjus):

| SubtiekJėjo pavadinimas ir rekvizitai | Sutarties dalis, kuriai pasitelkiamas subtiekJėjas |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| SubtiekJėjo pavadinimas ir rekvizitai | Sutarties dalis, kuriai pasitelkiamas subtiekJėjas |

- 5.2. Pardavėjas Sutarčiai vykdyti turi pasitelkti tik tuos subtiekėjus, kurie numatyti Pardavėjo pasiūlyme. Jeigu Pardavėjas šioje Sutartyje numatytų Prekių pardavimui nori samdyti kitą, nei nurodyta pasiūlyme, subtiekėją, jis privalo prieš tai Pirkėjui įrodyti jo patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas, gauti raštišką Pirkėjo sutikimą dėl pasirinkto subtiekJėjo bei pateikti subtiekJėjo dokumentus, pagrindžiančius atitikimą pirkimo sąlygose subtiekJėjams nustatytiems reikalavimams. Pardavėjas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant subtiekJėjams perduodamos vykdyti Sutarties ir (ar) Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą. Tuo atveju, jei Pardavėjas Sutarties vykdymo metu savo sutartiniais įsipareigojimams vykdyti pasitelkia kitus nei Pardavėjo pasiūlyme pirkimui nurodytus subtiekėjus, Pardavėjas pasiūlyme pirkimui nurodytus subtiekėjus pakeičia be Pirkėjo žinios arba jeigu Pardavėjas, savo pasiūlyme nenurodęs apie ketinimą pasitelkti subtiekėjus, pasitelkia subtiekėjus be Pirkėjo raštiško sutikimo, Pardavėjas moka Pirkėjui 5 (penkių) procentų nuo Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 2.2. punkte, dydžio baudą bei Pirkėjui pareikalavus, nedelsiant privalo atsisakyti tokio subtiekJėjo paslaugų.
- 5.3. Subtiekimas nesukuria sutartinių santykių tarp Pirkėjo ir subtiekJėjo. Pardavėjas atsako už savo subtiekJėjų veiksmus ar neveikimą. Pirkėjo sutikimas, kad sutartiniais įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subtiekJėjas, neatleidžia Pardavėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį.
- 5.4. Pardavėjui ar subtiekJėjui paprašius raštu, gali būti sudarytas tiesioginio atsiskaitymo su subtiekJėju susitarimas. Toks susitarimas įsigalioja tik, jei jį pasirašo Pardavėjas, subtiekJėjas ir Pirkėjas.
- 5.5. Atsiradus poreikiui keisti Jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Sutartis yra vykdoma pagal Jungtinės veiklos sutartį), Jungtinės veiklos partneriai privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas sąlygas:
- 5.5.1. Pirkėjas gaus šiuos dokumentus:
- 5.5.1.1. pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą dėl Jungtinės veiklos partnerio(-ių) keitimo;
- 5.5.1.2. pasitraukiančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš Jungtinės veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį naujam(-iems) / pasiliekančiam (-iams) Jungtinės veiklos partneriui(-iams);
- 5.5.1.3. naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) pakeisti pasitraukiantį(-čius) Jungtinės veiklos partnerį (-ius) bei prisiimti visus pasitraukiančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal Jungtinės

Viešųjų pirkimų specialistė  
Gintutė Urbonavičienė

Vl. „Kelių priežiūra“  
Automagistralės padalinio  
Vyr. mechanikas  
Marijonas Chadasevičius

veiklos sutartį bei naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma);

- 5.5.2. Pardavėjas įrodys Pirkėjui naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas;
- 5.5.3. Pardavėjas gaus Pirkėjo rašytinį sutikimą keisti Jungtinės veiklos partnerius;
- 5.5.4. Pardavėjas pateiks Pirkėjui naujos Jungtinės veiklos sutarties ar esamos Jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje Jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis(-ieji) / pasiliekančios(-ys) Jungtinės veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukiančiojo(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę Jungtinės veiklos sutartį.
- 5.6. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

## 6. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

- 6.1. Šalys neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

## 7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Šios dalies nuostatos taikomos tuomet, jei Pirkimo dokumentuose numatyta, kad tinkamam Sutarties įvykdymui užtikrinti Pardavėjas turi pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Garantas).
- 7.2. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija, ar draudimo bendrovės laidavimo raštu (pateikiant jį kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija. Pardavėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Pirkėjui 5 (penkių) procentų nuo bendros Sutarties vertės su PVM dydžio Garantą bei visus jį lydinčius dokumentus (originalus), kuris turi galioti visą Sutarties galiojimo terminą. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu gali pasibaigti Garanto galiojimo terminas, Pardavėjas privalo Pirkėjui ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Garanto galiojimo pabaigos pateikti naują Garantą arba pratęsti esamą ne trumpesniam kaip 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui. Visais atvejais Garantas turi galioti nepertraukiamai visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
- 7.3. Tais atvejais, kai likus ne trumpiau nei 2 (dviem) darbo dienoms iki Garanto galiojimo termino pabaigos Pardavėjas vis dar nepateikia naujo arba nepratęsio esamo Garanto termino, Pirkėjas pasilieka teisę pasinaudoti galiojančiu Sutarties garantu.
- 7.4. Garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Pirkėjui ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 (septynias) darbo dienas nuo pirmo raštiško Pirkėjo pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Pardavėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą.

Viešųjų pirkimų specialistė  
Gintutė Urbonavičienė

VI „Kelių priežiūra“  
Automagistrinės padalinio  
Vr. mechanikos  
M. J. Urbonavičius

- 7.5. Pardavėjui nustatytu terminu nepateikęs Sutarties garanto, Pirkėjas turi teisę vienašališkai be išankstinio įspėjimo termino nutraukti šią Sutartį, neatlygindamas Pardavėjui jo patirtų nuostolių dėl vienašališko Sutarties nutraukimo.
- 7.6. Pirkėjas grąžina Pardavėjui Garantą (jei buvo pateiktas popierinis originalas) ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos ir Pardavėjo prašymo gavimo.

## 8. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 8.1. Ši Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir Pardavėjui pateikus Garantą (sąlyga taikoma, jeigu Sutarties įvykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija) ir galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties sudarymo datos arba tol, kol yra nuperkama Prekių už Sutarties vertę, nurodytą Sutarties 2.2. punkte, arba iki Sutarties nutraukimo Sutartyje ar įstatymuose nustatytais pagrindais ir tvarka. Visais atvejais, Sutarties galiojimo terminas negali būti ilgesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai.
- 8.2. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai, arba abiejų Šalių sutarimu, nesikreipdamos į teismą, Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais pagrindais ir tvarka.
- 8.3. Pirkėjas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 10 (dešimt) darbo dienų raštu pranešęs apie tai Pardavėjui. Tokiu atveju Pardavėjui yra sumokama tik už faktiškai kokybiškas iki Sutarties nutraukimo dienos patiektas Prekes ir jokios kitos pareigos Pirkėjui neatsiranda, įskaitant, bet neapsiribojant, Pirkėjas neturi mokėti Pardavėjui jokių kitų sumų ir (ar) mokėjimų.
- 8.4. Pirkėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu apie tai įspėjęs Pardavėją, nutraukti Sutartį, o Pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui 5 (penkių) procentų dydžio baudą nuo Sutarties vertės, nurodytos 2.1. punkte, jeigu Pardavėjas iš esmės pažeidė Sutartį. Pardavėjo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:
- 8.4.1. patiektos Prekės neatitinka Sutartyje ir (ar) konkrečiame užsakyme numatytų reikalavimų ir Pardavėjas neištaiso Prekių trūkumų per Sutarties 4.7 punkte numatytą terminą;
- 8.4.2. Pardavėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus, nurodytus 4.1. punkte.
- 8.4.3. Pardavėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos;
- 8.5. Pirkėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Pardavėją prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, jei Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.
- 8.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Pirkėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, kai dėl konkrečių savo įsipareigojimų nevykdymo Pirkėjas ne mažiau kaip du kartus buvo įspėtas.
- 8.7. Pirkėjas turi teisę be Pardavėjo sutikimo iš Sutarties kylančias visas ar dalį Pirkėjo teisių ir/ar pareigų perleisti kitam asmeniui, pateikiant Pardavėjui rašytinį pranešimą likus ne mažiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki teisių ir/ar pareigų perleidimo nurodant Pirkėjo teisių ir/ar pareigų pagal šią Sutartį perėmėją, jeigu Pirkėjo funkcijos ir / ar veikla, susijusi su šia Sutartimi būtų perleidžiama tam trečiajam asmeniui.
- 8.8. Sutarties kaina, Prekių įkainiai, Prekių kokybiniai ir kiekybiniai reikalavimai nebus peržiūrimi visą Sutarties galiojimo terminą. Visos kitos Sutarties sąlygos gali būti keičiamos išimtinai tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

Viešųjų pirkimų specialistė  
Gintutė Urbonavičienė

VI „Kelių priežiūra“  
Automagistralės padalinio  
Vyr. mechanikas  
Marijonas Čiuldas

- 8.9. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
- 8.10. Sutartis surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

## 9. GINČŲ SPRENDIMAS

- 9.1. Šalys susitaria, kad visi ginčai, nesutarimai, reikalavimai ir (ar) pretenzijos, kylančios iš šios Sutarties ir (ar) susijusios su ja, jos vykdymu, nutraukimu ir (ar) pažeidimu, taip pat dėl skirtingo Sutarties nuostatų aiškinimo, bus Šalių sprendžiami derybų būdu.
- 9.2. Šalims nepavykus išspręsti ginčų/nesutarimų, reikalavimų ir (ar) pretenzijų derybų būdu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo ginčų, nesutarimų, reikalavimų ir (ar) pretenzijų atsiradimo dienos, jie bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, esančiuose Kauno mieste, teisės aktų nustatyta tvarka.

## 10. KONFIDENCIALUMAS

- 10.1. Sutarties vykdymo metu vienos Šalies kitai šaliai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista informacija, kurią atskleidusi šalis įvardino kaip konfidencialią arba kuri pagal jos pobūdį turėtų būti laikoma konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija ir ją gavusi ar su ja susipažinusi Šalis įsipareigoja jos neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba) nenaudoti jos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai yra reikalinga šios sutarties vykdymui. Kilus abejonių, ar šalies pateikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencialia, nebent ją atskleidusi šalis nurodytų kitaip. Kiekviena iš Šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina šios Sutarties tinkamam vykdymui ir tik iš anksto gavusi kitos šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją, kurios reikalauja valstybės institucijos, turinčios teisę ją gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus. Šis konfidencialumo įsipareigojimas galioja sutarties galiojimo laikotarpiu ir trejus metus po sutarties pabaigos. Pardavėjas sutinka, kad šios sutarties sąlygos būtų atskleistos skolų išieškojimo įmonei, jei pirkėjas nusprendžia kreiptis į tokią įmonę dėl pardavėjo skolos pagal šią sutartį išieškojimo.

## 11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 11.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
- 11.2. Šalių adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimo atveju Šalys įsipareigoja apie tai viena kitai pranešti per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo pasikeitimo dienos. Nepranešusioji Šalis atlygina visus dėl nepranešimo atsiradusius nuostolius ir prisiima su nepranešimu susijusią riziką.
- 11.3. Esant prieštaravimams tarp Sutarties ir jos priedų, Šalys turi vadovautis Sutarties nuostatomis.
- 11.4. Visa informacija, įspėjimai ar pranešimai, susiję su šia Sutartimi, privalo būti raštiški ir turi būti siunčiami elektroniniu paštu, registruotu laišku ar kurjeriniu paštu (su patvirtinimu apie įteikimą) arba įteikiami pasirašytinai žemiau nurodytais adresais. Pranešimai, išsiųsti elektroniniu paštu, yra laikomi gautais jų išsiuntimo dieną arba kitą darbo dieną, jeigu išsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu elektroninis laiškas buvo išsiųstas pasibaigus darbo valandoms (po 17 val.). Pranešimai, siųsti registruotu laišku, laikomi įteiktais ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų išsiuntimo.
- 11.5. Šalys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolės ir ryšių palaikymo tikslais. Nurodytasis Pirkėjo atsakingas asmuo, be kita ko, turi teisę žodžiu ir raštu duoti Pardavėjo atsakingam asmeniui privalomus su Sutarties vykdymu susijusius nurodymus, pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą,

Viešųjų pirkimų specialistė  
Gintutė Urbonavičienė

VI „Kelių priežiūra“  
Automagistratės pajalinio  
Marijonas Chadasevičius

sąskaitas faktūras ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus (išskyrus susitarimus dėl Sutarties pratęsimo, pakeitimo ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susiję pranešimai gali būti siunčiami šių atstovų kontaktiniais duomenimis:

11.5.1. Pirkėjo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Automagistralės regiono technikos vadovas Marijonas Chadasevičius, tel. +370 68678010, [marijonas.chadasevic@keliuprieziura.lt](mailto:marijonas.chadasevic@keliuprieziura.lt);

11.5.2. Pirkėjo atstovas, atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka - viešųjų pirkimų specialistė Gintutė Urbonavičienė tel. +370 61436118, [gintute.urbonaviciene@keliuprieziura.lt](mailto:gintute.urbonaviciene@keliuprieziura.lt);

11.5.3. Pardavėjo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – projektų vadovas Giedrius Liaudenskas, tel. +370 61473328, [pramone@svydis.lt](mailto:pramone@svydis.lt).

11.6. Sutartis surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

## 12. PRIEDAI

12.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;

12.2. Priedas Nr. 2 – Pardavėjo pasiūlymas su kainomis.

12.3. Priedas Nr. 3 – Prekių priėmimo - perdavimo aktas.

## 13. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| Pirkėjas: | Pardavėjas: |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

**Valstybės įmonė „Kelių priežiūra“**

Juridinio asmens kodas 232112130

PVM mokėtojo kodas LT321121314

I. Kanto g. 23, 44296, Kaunas

Tel.: (8-37) 202293

El. paštas: [info@keliuprieziura.lt](mailto:info@keliuprieziura.lt)

A.s. LT617044060003560452

AB SEB bankas, b.k. 70440

**Uždaroji akcinė bendrovė „Svydis Lietuva“**

Juridinio asmens kodas 302636861

PVM mokėtojo kodas LT100006191510

Europos pr. 121, 46339, Kaunas

Tel.: (8 620) 41146

El. paštas: [pagalba@svydis.lt](mailto:pagalba@svydis.lt)

A.s. LT967300010035770182

AB Swedbank, b.k. 73000

**Pirkėjo vardu:**

Viečio kelių tarnybos vadovas  
Romas Paulauskas A.V.

**Pardavėjo vardu:**

Direktorius  
Arūnas Krikštonaitis A.V.

*L.e.p. Krikštonaitis*  
*UAB SVYDIS LIETUVA*



VI „Kelių priežiūra“  
Automagistralės padalinio  
Viešųjų pirkimų specialistė  
Gintutė Urbonavičienė

Marijonas Chadasevičius

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

1.1. Pirkėjas – VĮ „Kelių priežiūra“.

1.2. Tiekėjas, – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Pirkimo objektas:

Prekės – dažai betoniniams, mediniams ir metaliniams paviršiams dažyti, (toliau – Prekės).

BVPŽ kodas – 44810000-1.

**2. PIRKIMO OBJEKTAS**

Pirkimo objektas skaidomas į 7 (pirkimo) pirkimo dalis. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo objekto dalims. Pirkimo objekto dalys:

1 pirkimo objekto dalis – akriliniai dažai lauko ir vidaus darbams;

2 pirkimo objekto dalis - alkidiniai emaliniai dažai medienai, betonui ir metalui;

3 pirkimo objekto dalis - dažai-impregnantai medinių paviršių apsaugai;

4 pirkimo objekto dalis - automobiliniai alkidiniai dažai ir gruntas;

5 pirkimo objekto dalis - automobiliniai poliuretaniniai dažai ir gruntas;

6 pirkimo objekto dalis - bituminis lakas;

7 pirkimo objekto dalis - skiediklis 646 arba lygiavertis.

Pirkimo objekto apimtys – planuojama įsigyti prekių bendroje sumoje ne daugiau kaip už 18800,00 EUR be PVM.

Į Prekių kainą turi būti įtrauktos transportavimo išlaidos.

3. Preliminarus prekių poreikis pagal pirkimo objekto dalis pateiktas pirkimo sąlygų prieduose (Nr. 1-7).

**4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA**

Prekės turi būti pristatytos adresu: Kauno g. 14, Vievis, Elektrėnų sav.

**5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**

**Pirkimo objekto aprašymas –**

Privalomieji techninės specifikacijos reikalavimai pateikti pirkimo sąlygų prieduose Nr. 1 -7. reikalavimai

**5.1. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai**

Prekės turi būti pateikiamos atskiromis siuntomis, suderintais kiekiais, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po užsakymo suderinimo, 12 mėn. laikotarpyje po sutarties pasirašymo. Prekes tiekėjas turi pristatyti į pirkėjo sandėlį (Kauno g.14, Vievis, Elektrėnų sav.).

Pardavėjas turi pristatyti Prekes Pirkėjo nurodytu darbo laiku: darbo dienomis I-IV nuo 07:00 val. iki 16:00 val., V - nuo 07:00 val. iki 14:45 val.;

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki pilno Pardavėjo ir Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo datos.

**5.2. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija**

Tiekėjas mokėjimo dokumentus Pirkėjui pateikia per informacinę sistemą „E. sąskaita“. Mokėjimo dokumentai išrašomi išimtinai tik už Tiekėjo pateiktas Prekes, kurių atžvilgiu Pirkėjas neturėjo pretenzijų. Tiekėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta prekes užsakiusio Pirkėjo darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, atstovaujamas regionas/kelių tarnyba.

**5. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI**

Pirkėjas moka Pardavėjui už kiekvieną pateiktą Prekių siuntą, pagal siuntoje esantį priimtų Prekių kiekį, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Prekių pristatymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo LR Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

VĮ „Kelių priežiūra“  
Automagistralės padalinio

Vyriausybės mechanikas  
Marius Urbonavičius


Viešųjų pirkimų specialistė  
Gintutė Urbonavičienė

| Pirkėjas: | Pardavėjas: |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

Valstybės įmonė „Kelių priežiūra“  
 Juridinio asmens kodas 232112130  
 PVM mokėtojo kodas LT321121314  
 I. Kanto g. 23, 44296, Kaunas  
 Tel.: (8-37) 202293  
 El. paštas: info@keliuprieziura.lt  
 A.s. LT617044060003560452  
 AB SEB bankas, b.k. 70440

**Pirkėjo vardu:**

Vievio kelių tarnybos vadovas  
 Romas Paulauskas A.V.



Uždaroji akcinė bendrovė „Svydis Lietuva“  
 Juridinio asmens kodas 302636861  
 PVM mokėtojo kodas LT100006191510  
 Europos pr. 121, 46339, Kaunas  
 Tel.: (8 620) 41146  
 El. paštas: pagalba@svydis.lt  
 A.s. LT967300010035770182  
 AB Swedbank, b.k. 73000

**Pardavėjo vardu:**

Direktorius  
 Arūnas Krikštonaitis A.V.


*L.c.p. Dirigito mui  
 Viole Rybeli*



Viešųjų pirkimų specialistė  
 Gintutė Urbonavičienė



VI „Kelių priežiūra“  
 Automagistralės padalinio  
 Vyr. mechanikas  
 Jurgis Česlovas Čiulėnas



## PARDAVĖJO PASIŪLYMAS SU KAINOMIS

## 4 pirkimo objekto dalis – automobiliniai alkidiniai dažai ir gruntas:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas                           | Mato vnt. | Preliminarus poreikis | Vnt. kaina, Eurais be PVM | Suma Eurais be PVM |
|----------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| 1        | Sidabriniai RAL9006(9007) NORDFLEX AK-C 0301 | kg        | 10                    | 5,00                      | 50,00              |
| 2        | Oranžiniai RAL 2003(2011) NORDFLEX AK-C 0301 | kg        | 415                   | 4,20                      | 1743,00            |
| 3        | Pilki RAL 7000(7004) NORDFLEX AK-C 0301      | kg        | 100                   | 3,50                      | 350,00             |
| 4        | Juodi RAL 9005 NORDFLEX AK-C 0301            | kg        | 175                   | 3,80                      | 665,00             |
| 5        | Raudoni RAL 3013(3000) NORDFLEX AK-C 0301    | kg        | 30                    | 5,40                      | 162,00             |
| 6        | Balti RAL 9010(9016) NORDFLEX AK-C 0301      | kg        | 50                    | 3,70                      | 185,00             |
| 7        | Geltoni RAL 1028 (1033) NORDFLEX AK-C 0301   | kg        | 100                   | 4,05                      | 405,00             |
| 8        | Gruntas RAL 7004 NORDFLEX AK-P0301           | kg        | 300                   | 1,99                      | 596,70             |
| 9        | Sukietintojas tinkantis siūlomiems dažams    | kg        | 100                   | 8,50                      | 850,00             |
| 10       | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM:           | kg        | 1280                  | -----                     | 5006,70            |
| 11       | PVM Eur*:                                    |           |                       |                           | 1051,41            |
| 12       | Bendra pasiūlymo kaina Eur SU PVM:           |           |                       |                           | 6058,11            |

| Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                                                                 | Siūlomos tikslios charakteristikos (pildo tiekėjas)                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.1. automobiliniai alkidiniai dažai</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
| - įvairių spalvų, pagal CVstandart ir Fleet standart, spalvų koregavimas - parinkimas pagal transporto būklę;                                                                                                                          | - įvairių spalvų, pagal CVstandart ir Fleet standart, spalvų koregavimas - parinkimas pagal transporto būklę                                                                                               |
| -skirti lengviems automobiliams, krovininių automobilių kabinoms, kėbulams, statybinių mašinų kabinoms ir mažosios mechanizacijos įrengimams dažyti;                                                                                   | -skirti lengviems automobiliams, krovininių automobilių kabinoms, kėbulams, statybinių mašinų kabinoms ir mažosios mechanizacijos įrengimams dažyti                                                        |
| -dangos sustiprinimui turi būti naudojamas dažų sukietintojas;                                                                                                                                                                         | -dangos sustiprinimui naudojamas dažų sukietintojas                                                                                                                                                        |
| -alkidiniai, grynas dažų kiekis 50-65 %;                                                                                                                                                                                               | -alkidiniai, grynas dažų kiekis 52 %                                                                                                                                                                       |
| - netirpūs vandenyje;                                                                                                                                                                                                                  | - netirpūs vandenyje                                                                                                                                                                                       |
| - gerai dengia neviršijant leistino dažų sluoksnio storio;                                                                                                                                                                             | - gerai dengia neviršijant leistino dažų sluoksnio storio                                                                                                                                                  |
| -atsparūs agresyviams druskų, chemikalų, atmosferiniam ir mechaniniam poveikiams;                                                                                                                                                      | -atsparūs agresyviams druskų, chemikalų, atmosferiniam ir mechaniniam poveikiams                                                                                                                           |
| -džiūvimo laikas be sukietintojo 50µm: nelimpa dulksės prie +20 <sup>0</sup> C – ne daugiau 15 min., nelimpa liečiant prie +20 <sup>0</sup> C – ne daugiau 1,5 val., pilnas išdžiūvimas prie +20 <sup>0</sup> C – ne daugiau 2,5 val.; | -džiūvimo laikas be sukietintojo 50µm: nelimpa dulksės prie +20 <sup>0</sup> C – 10-15 min. nelimpa liečiant prie +20 <sup>0</sup> C – 1-1,5 val. pilnas išdžiūvimas prie +20 <sup>0</sup> C – 2- 2,5 val. |
| -turi išlaikyti absoliutų blizgesį;                                                                                                                                                                                                    | -išlaiko absoliutų blizgesį                                                                                                                                                                                |
| -dažų tankis ne mažiau 1,1 kg/cm <sup>3</sup> ;                                                                                                                                                                                        | -dažų tankis 1,2-1,3 kg/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                    |

Vl. Kėlių priežiūra  
Automobilinės padalinio  
Viešųjų pirkimų specialistė  
Gintutė Urbonavičienė

Marijonas Chadasevičius

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -dažų išeiga 1 m <sup>2</sup> pilnam nudažymui – ne daugiau 0,08 l/ m <sup>2</sup> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -dažų išeiga 1 m <sup>2</sup> pilnam nudažymui –0,08 l/ m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -turi gerai dengti metalinius paviršius;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -gerai dengia metalinius paviršius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -dažų galiojimo laikas ne mažiau 12 mėn. nuo pardavimo datos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -dažų galiojimo laikas 12 mėn. nuo pardavimo datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -garantinis dažų dangos tarnavimo terminas – ne mažiau 12 mėn;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -garantinis dažų dangos tarnavimo terminas – 12 mėn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -išfasavimas 3,5,10,20 l (kg) talpos. Talpos turi būti naujos, sandarios, užplombuotos, su prekės pavadinimu, kiekiu ir pagaminimo data;                                                                                                                                                                                                                                                            | -išfasavimas 3,5,10,20 l (kg) talpos. Talpos naujos, sandarios, užplombuotos, su prekės pavadinimu, kiekiu ir pagaminimo data                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4.2. alکیدinis gruntas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -pilkos spalvos-artimas RAL 7004, galimybė tonuoti įvairiomis spalvomis;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -pilkos spalvos-artimas RAL 7004, galimybė tonuoti įvairiomis spalvomis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -tinkantis naudojimui su siūlomais automobiliniais dažais metalinių paviršių dažymui;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -tinkantis naudojimui su siūlomais automobiliniais dažais metalinių paviršių dažymui                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -sausas dalis 65-74 % svorio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -sausas dalis 65-74 % pagal svorį;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -išeiga 0,07-0,08 l/m <sup>2</sup> , 40-50 μm; tankis-1,3-1,5 g/cm <sup>3</sup> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -išeiga 0,07-0,08 l/m <sup>2</sup> , 40-50 μm; tankis-1,3-1,5 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -išfasavimas 20-30 kg talpomis. Talpos turi būti gamyklinės, naujos, sandarios, užplombuotos, su nurodytu prekės pavadinimu, kiekiu ir pagaminimo data.                                                                                                                                                                                                                                             | -išfasavimas 20-30 kg talpomis. Talpos gamyklinės, naujos, sandarios, užplombuotos, su nurodytu prekės pavadinimu, kiekiu ir pagaminimo data                                                                                                                                                                                                                                             |
| -džiūvimo laikas 50μm sluoksnio storio: nelimpa dulės prie +20 <sup>0</sup> C – ne daugiau 30 min.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -džiūvimo laikas 50μm sluoksnio storio: nelimpa dulės prie +20 <sup>0</sup> C – 30 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| galima uždažyti prie +20 <sup>0</sup> C – po 1-2 val.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | galima uždažyti prie +20 <sup>0</sup> C – po 2 val.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Technologinis palaikymas, tikslinis technologo dalyvavimas (prižiūrint, parodant, apmokant, konsultuojant dažymo, dažymo įrankių parinkimo procese);                                                                                                                                                                                                                                                | Technologinis palaikymas, tikslinis technologo dalyvavimas (prižiūrint, parodant, apmokant, konsultuojant dažymo, dažymo įrankių parinkimo procese)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sudarant sutartį dažų ir grunto kokybei patvirtinti būtina pateikti: siūlomų dažų techninį aprašymą ir eksploatacinių savybių deklaraciją (saugos duomenų lapus) lietuvių kalboje, CVstandart, Fleet standart sertifikatus ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos leidimo kopiją, jei dažai priklauso toksiškų medžiagų grupei. Dokumentų kopijos turi būti tinkamai patvirtintos. | Sudarant sutartį dažų ir grunto kokybei patvirtinti pateiksime: siūlomų dažų techninį aprašymą ir eksploatacinių savybių deklaraciją (saugos duomenų lapus) lietuvių kalboje, CVstandart, Fleet standart sertifikatus ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos leidimo kopiją, jei dažai priklauso toksiškų medžiagų grupei. Dokumentų kopijos bus tinkamai patvirtintos. |
| Sudarant sutartį tiekėjas privalo pateikti CVstandart, Fleet standart, RAL dažų spalvų paletes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sudarant sutartį pateiksime CVstandart, Fleet standart, RAL dažų spalvų paletes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**5 pirkimo objekto dalis – automobiliniai poliuretaniniai dažai ir gruntas:**

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas                            | Mato vnt | Preliminarus poreikis | Vnt kaina, Eurais be PVM | Suma Eurais be PVM |
|----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1        | Sidabriniai RAL9006 NORDFLEX PUR-C 0301       | kg       | 10                    | 9,00                     | 90,00              |
| 2        | Oranžiniai RAL 2003(2011) NORDFLEX PUR-C 0301 | kg       | 50                    | 9,00                     | 450,00             |

VĮ „Kelių priežiūra“  
Automagistralių padalinio  
Viešųjų pirkimų specialistė  
Gintutė Urbonavičienė  
Klaudijonas Chadasevičius

|   |                                           |    |     |       |         |
|---|-------------------------------------------|----|-----|-------|---------|
| 3 | Gruntas RAL 7004 NORDFLEX PUR-P 0301      | kg | 50  | 5,20  | 260,00  |
| 4 | Sukietintojas tinkantis siūlomiems dažams | kg | 10  | 8,50  | 85,00   |
| 5 | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM:        | kg | 120 | ----- | 885,00  |
| 6 | PVM Eur*:                                 |    |     |       | 185,85  |
| 7 | Bendra pasiūlymo kaina Eur SU PVM:        |    |     |       | 1070,85 |

| Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                              | Siūlomos tikslios charakteristikos (pildo tiekėjas)                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.1. automobiliniai poliuretaniniai dažai:</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
| - įvairių spalvų, pagal CVstandart ir Fleet standart, RAL, spalvų koregavimas - parinkimas pagal transporto būklę;                                  | - įvairių spalvų, pagal CVstandart ir Fleet standart, RAL, spalvų koregavimas - parinkimas pagal transporto būklę                                 |
| -įvairių blizgumo (nuo <15% iki >95% prie 60°) laipsnių tikslus nustatymas ir parinkimas pagal transporto būklę ( 8-10 blizgumo laipsnių variantų); | -įvairių blizgumo (nuo <15% iki >95% prie 60°) laipsnių tikslus nustatymas ir parinkimas pagal transporto būklę (8-10 blizgumo laipsnių variantų) |
| -elastinga plėvelė, nebijanti vibracijos.                                                                                                           | -elastinga plėvelė, nebijanti vibracijos                                                                                                          |
| -atspari atmosferos ir cheminiams (druskos ir kt. aktyvių medžiagų) poveikiams;                                                                     | -atspari atmosferos ir cheminiams (druskos ir kt. aktyvių medžiagų) poveikiams                                                                    |
| -atspari trinčiai (galimybė plauti mechaninėse plovyklose);                                                                                         | -atspari trinčiai (galimybė plauti mechaninėse plovyklose)                                                                                        |
| -aukštos adhezijos (gerai sukibusi su paviršiumi), pvz.: nesilupti nuo paviršiaus nulupant reklamos plėveles;                                       | -aukštos adhezijos (gerai sukibusi su paviršiumi), pvz.: nesilupti nuo paviršiaus nulupant reklamos plėveles                                      |
| -galimybė dažyti dažus ant dar „neišdžiūvusio“ grunto, t.y. galimybė naudoti grunto ir dažų vadinamą „šlapias / šlapio“ dažymo principą;            | -galimybė dažyti dažus ant dar „neišdžiūvusio“ grunto, t.y. galimybė naudoti grunto ir dažų vadinamą „šlapias / šlapio“ dažymo principą           |
| -teorinės paruoštų dažų sąnaudos: ne mažiau 8 m <sup>2</sup> /l esant 60 μm vieno sluoksnio storiui;                                                | -teorinės paruoštų dažų sąnaudos: 8 m <sup>2</sup> /l esant 60 μm vieno sluoksnio storiui                                                         |
| -džiūvimo laikas 60 μm sluoksnio storio: nelimpa dulės prie +20°C ne daugiau – 30-35 min.,                                                          | -džiūvimo laikas 60 μm sluoksnio storio: nelimpa dulės prie +20°C – 30-35 min.                                                                    |
| nelimpa liečiant prie +20°C ne daugiau – 3 val.,                                                                                                    | nelimpa liečiant prie +20°C – 3 val.,                                                                                                             |
| pilnas išdžiūvimas prie +20°C ne daugiau – 5-5,5 val.;                                                                                              | pilnas išdžiūvimas prie +20°C – 5-5,5 val.                                                                                                        |
| -sumaišytų su kietikliu dažų gyvybingumo laikas – ne mažiau 8 val.;                                                                                 | -sumaišytų su kietikliu dažų gyvybingumo laikas – 8 val.                                                                                          |
| -dengimo būdas: orinis purškimas, airmix purškimas;                                                                                                 | -dengimo būdas: orinis purškimas, airmix purškimas                                                                                                |
| -dažų galiojimo laikas ne mažiau 12 mėn. nuo pardavimo datos;                                                                                       | -dažų galiojimo laikas 12 mėn. nuo pardavimo datos                                                                                                |
| -išfasavimas 3, 5, 10, 20 litrų (kg) talpos. Talpos turi būti naujos, sandarios, užplombuotos, su prekės pavadinimu, kiekiu ir pagaminimo data;     | -išfasavimas 3, 5, 10, 20 litrų (kg) talpos. Talpos naujos, sandarios, užplombuotos, su prekės pavadinimu, kiekiu ir pagaminimo data              |
| -dažų tankis ne mažiau 1,2 g/cm <sup>3</sup> ;                                                                                                      | -dažų tankis 1,2 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                |
| -dažų išeiga 1 m <sup>2</sup> pilnam nudažymui – ne daugiau 0,125 l/ m <sup>2</sup> ;                                                               | -dažų išeiga 1 m <sup>2</sup> pilnam nudažymui – 0,125 l/ m <sup>2</sup> ;                                                                        |
| <b>5.2.Poliuretaninis gruntas</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
| -poliuretaninis antikorozinis, didelio stiprumo                                                                                                     | -poliuretaninis antikorozinis, didelio stiprumo                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gruntas, turintis gerą adheziją (sukibimą) su įvairiais metalais (plienas, geležis, aliuminis, galvanizuoti metalai, įvairūs plastikai);                                                                                                                                                                                                                                                            | gruntas, turintis gerą adheziją (sukibimą) su įvairiais metalais (plienas, geležis, aliuminis, galvanizuoti metalai, įvairūs plastikai)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -baltas, pilkas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -baltas, pilkas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -tinkantis naudojimui su siūlomais automobiliniais dažais metalinių paviršių dažymui;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -tinkantis naudojimui su siūlomais automobiliniais dažais metalinių paviršių dažymui                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -sausas dalis ne mažiau 73 % svorio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -sausas dalis 73 % svorio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -išėiga ne mažiau 0,14 l/m <sup>2</sup> , 100 μm; tankis ne mažiau 1,6 g/cm <sup>3</sup> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -išėiga 0,14 l/m <sup>2</sup> , 100 μm; tankis 1,6 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -išfasavimas 5 kg talpomis. Talpos turi būti gamyklinės, naujos, sandarios, užplombuotos, su nurodytu prekės pavadinimu, kiekiu ir pagaminimo data.                                                                                                                                                                                                                                                 | -išfasavimas 5 kg talpomis. Talpos gamyklinės, naujos, sandarios, užplombuotos, su nurodytu prekės pavadinimu, kiekiu ir pagaminimo data                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -džiūvimo laikas 100 μm: nelimpa dulės prie +20° C – ne daugiau 30 min.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -džiūvimo laikas 100 μm: nelimpa dulės prie +20° C – 30 min.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| galima uždažyti nešveitus prie +20° C – po 30 min.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | galima uždažyti nešveitus prie +20° C – po 30 min.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nelimpa liečiant prie +20° C – ne daugiau 1 val.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nelimpa liečiant prie +20° C – 1 val.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -sumaišytų su kietikliu grunto gyvybingumo laikas – ne mažiau 5 val.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -sumaišytų su kietikliu grunto gyvybingumo laikas – 5 val.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -dengimo būdas: orinis purškimas, airmix purškimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -dengimo būdas: orinis purškimas, airmix purškimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Technologinis palaikymas, tikslinis technologo dalyvavimas (prižiūrint, parodant, apmokant, konsultuojant dažymo, dažymo įrankių parinkimo procese);                                                                                                                                                                                                                                                | Technologinis palaikymas, tikslinis technologo dalyvavimas (prižiūrint, parodant, apmokant, konsultuojant dažymo, dažymo įrankių parinkimo procese)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sudarant sutartį dažų ir grunto kokybei patvirtinti būtina pateikti: siūlomų dažų techninį aprašymą ir eksploatacinių savybių deklaraciją (saugos duomenų lapus) lietuvių kalboje, CVstandart, Fleet standart sertifikatus ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos leidimo kopiją, jei dažai priklauso toksiškų medžiagų grupei. Dokumentų kopijos turi būti tinkamai patvirtintos. | Sudarant sutartį dažų ir grunto kokybei patvirtinti būtina pateikti: siūlomų dažų techninį aprašymą ir eksploatacinių savybių deklaraciją (saugos duomenų lapus) lietuvių kalboje, CVstandart, Fleet standart sertifikatus ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos leidimo kopiją, jei dažai priklauso toksiškų medžiagų grupei. Dokumentų kopijos tinkamai patvirtintos. |
| Sudarant sutartį tiekėjas privalo pateikti CVstandart, Fleet standart, RAL dažų spalvų paletes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sudarant sutartį tiekėjas pateiks CVstandart, Fleet standart, RAL dažų spalvų paletes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**PASIŪLYMAS DĖL PIRKIMO***„Automobiliniai alkidiniai dažai ir gruntas“*2018 liepos 13d.  
Kaunas

|                                                                                                                            |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir/ar subtiekiejų pavadinimai | UAB Svydis Lietuva                      |
| Tiekėjo kodas                                                                                                              | 302636861                               |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių ir/ar subtiekiejų adresai                     | Kaunas, Europos pr.121                  |
| Tiekėjo a. s., banko pavadinimas                                                                                           | LT967300010035770182, AB Swedbank 73000 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                                              | Giedrius Liaudenskas                    |
| Telefono numeris                                                                                                           | 8-685-38678                             |
| El. pašto adresas                                                                                                          | pramone@svydis.lt                       |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:

- 1) pirkimo dokumentuose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose)

Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

**4 pirkimo objekto dalis – automobiliniai alkidiniai dažai ir gruntas:**

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas                             | Mato vnt | Preliminarus poreikis | Vnt kaina, Eurais be PVM | Suma Eurais be PVM |
|----------|------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1        | Sidabriniai RAL9006(9007).....                 | kg       | 10                    | 5,00                     | 50,00              |
| 2        | Oranžiniai RAL 2003(2011).....                 | “        | 415                   | 4,20                     | 1743,00            |
| 3        | Pilki RAL 7000(7004).....                      | “        | 100                   | 3,50                     | 350,00             |
| 4        | Juodi RAL 9005.....                            | “        | 175                   | 3,80                     | 665,00             |
| 5        | Raudoni RAL 3013(3000).....                    | “        | 30                    | 5,40                     | 162,00             |
| 6        | Balti RAL 9010(9016).....                      | “        | 50                    | 3,70                     | 185,00             |
| 7        | Geltoni RAL 1028 (1033).....                   | “        | 100                   | 4,05                     | 405,00             |
| 8        | Gruntas RAL 7004.....                          | “        | 300                   | 1,99                     | 596,70             |
| 9        | Sukietintojas tinkantis siūlomiems dažams..... | “        | 100                   | 8,50                     | 850,00             |
| 10       | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM:             | “        | 1280                  | -----                    | 5006,70            |
| 11       | PVM Eur*:                                      |          |                       |                          | 1051,41            |
| 12       | Bendra pasiūlymo kaina Eur SU PVM:             |          |                       |                          | 6058,11            |

Kaina 1 mato vnt., pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

\*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – Šeši tūkstančiai penkiadešimt aštuoni Eur 11 ct

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1051,41 Eur.

**Pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina. Pasiūlymo kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir palyginimui.**

Garantiniai įsipareigojimai: 12 mėnesių

Pateikimo sąlygos: 2 darbo dienos

Atsiskaitymo sąlygos: 30 kalendorinių dienų

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkama sutarties įvykdymui.

**Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:**

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                  | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) |
|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Įgaliojimas                                     | 1                                                                                                                                |
| 2.       | Dažų Nordflex AK-C 0301 Techninių duomenų lapas | 2-3                                                                                                                              |
| 3.       | Grunto AK-P 0301 Techninių duomenų lapas        | 4-5                                                                                                                              |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

**4 pirkimo objekto dalis - automobiliniai alkidiniai dažai ir gruntas:**

| Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                | Siūlomos tikslios charakteristikos (pildo tiekėjas) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>7.1. automobiliniai alkidiniai dažai</b>                                                                                                           |                                                     |
| - įvairių spalvų, pagal CVstandart ir Fleet standart, spalvų koregavimas - parinkimas pagal transporto būklę;                                         | TAIP                                                |
| - skirti lengviems automobiliams, krovininių automobilių kabinoms, kėbulams, statybinių mašinų kabinoms ir mažosios mechanizacijos įrengimams dažyti; | TAIP                                                |
| - dangos sustiprinimui turi būti naudojamas dažų sukietintojas;                                                                                       | TAIP                                                |
| - alkidiniai, grynas dažų kiekis 50-65%;                                                                                                              | 52%                                                 |
| - netirpūs vandenyje;                                                                                                                                 | TAIP                                                |
| - gerai dengia neviršijant leistino dažų sluoksnio storio;                                                                                            | TAIP                                                |
| - atsparūs agresyviai druskų, chemikalų, atmosferiniam ir mechaniniam poveikiams;                                                                     | TAIP                                                |
| - džiūvimo laikas be sukietintojo 50μm: nelimpa dulksės prie +20 <sup>0</sup> C – ne daugiau 15 min.,                                                 | 10-15min                                            |
| nelimpa liečiant prie +20 <sup>0</sup> C – ne daugiau 1,5 val.,                                                                                       | 1-1,5 val.                                          |
| pilnas išdžiūvimas prie +20 <sup>0</sup> C – ne daugiau 2,5 val.;                                                                                     | 2-2,5 val.                                          |
| - turi išlaikyti absoliutų blizgesį;                                                                                                                  | TAIP                                                |
| - dažų tankis ne mažiau 1,1 kg/cm <sup>3</sup> ;                                                                                                      | 1,2-1,3 kg/l                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| -dažų išeiga 1 m <sup>2</sup> pilnam nudažymui – ne daugiau 0,08 l/ m <sup>2</sup> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,08 l/m           |
| -turi gerai dengti metalinius paviršius;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAIP               |
| -dažų galiojimo laikas ne mažiau 12 mėn. nuo pardavimo datos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 mėn.            |
| -garantinis dažų dangos tarnavimo terminas – ne mažiau 12 mėn;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 mėn.            |
| -išfasavimas 3,5,10,20 l (kg) talpos. Talpos turi būti naujos, sandarios, užplombuotos, su prekės pavadinimu, kiekiu ir pagaminimo data;                                                                                                                                                                                                                                                            | TAIP               |
| <b>7.2. alkidinis gruntas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| -pilkos spalvos-artimas RAL 7004, galimybė tonuoti įvairiomis spalvomis;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAIP               |
| -tinkantis naudojimui su siūlomais automobiliniais dažais metalinių paviršių dažymui;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAIP               |
| -sausas dalis 65-74 % svorio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65-74% pagal svorį |
| -išeiga 0,07-0,08 l/m <sup>2</sup> , 40-50 μm; tankis-1,3-1,5 g/cm <sup>3</sup> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAIP               |
| -išfasavimas 20-30kg talpomis. Talpos turi būti gamyklinės, naujos, sandarios, užplombuotos, su nurodytu prekės pavadinimu, kiekiu ir pagaminimo data.                                                                                                                                                                                                                                              | TAIP               |
| -džiūvimo laikas 50μm: nelimpa dulksės prie +20 <sup>0</sup> C – ne daugiau 30 min.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30min              |
| galima uždažyti prie +20 <sup>0</sup> C – po 1-2 val.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 valandos         |
| Technologinis palaikymas, tikslinis technologo dalyvavimas (prižiūrint, parodant, apmokant, konsultuojant dažymo, dažymo įrankių parinkimo procese);                                                                                                                                                                                                                                                | TAIP               |
| Sudarant sutartį dažų ir grunto kokybei patvirtinti būtina pateikti: siūlomų dažų techninį aprašymą ir eksploatacinių savybių deklaraciją (saugos duomenų lapus) lietuvių kalboje, CVstandart, Fleet standart sertifikatus ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos leidimo kopiją, jei dažai priklauso toksiškų medžiagų grupei. Dokumentų kopijos turi būti tinkamai patvirtintos. | TAIP               |
| Sudarant sutartį tiekėjas privalo pateikti CVstandart, Fleet standart, RAL dažų spalvų paletes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAIP               |

Projektų vadovas Giedrius Liaudenskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)



Pasiūlymo forma 5 pirkimo objekto dalis

## PASIŪLYMAS DĖL PIRKIMO

**„Automobiliniai poliuretaniniai dažai ir gruntas“**

2018 liepos 13d.  
Kaunas

|                                                                                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir/ar subtiekių pavadinimai | UAB Svydis Lietuva                      |
| Tiekėjo kodas                                                                                                            | 302636861                               |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių ir/ar subtiekių adresai                     | Kaunas, Europos pr.121                  |
| Tiekėjo a. s., banko pavadinimas                                                                                         | LT967300010035770182, AB Swedbank 73000 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                                            | Giedrius Liaudenskas                    |
| Telefono numeris                                                                                                         | 8-685-38678                             |
| El. pašto adresas                                                                                                        | pramone@svydis.lt                       |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:

- 1) pirkimo dokumentuose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose)

Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

**5 pirkimo objekto dalis – automobiliniai poliuretaniniai dažai ir gruntas:**

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas                             | Mato vnt | Preliminarus poreikis | Vnt kaina, Eurais be PVM | Suma Eurais be PVM |
|----------|------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1        | Sidabriniai RAL9006.....                       | kg       | 10                    | 9,00                     | 90,00              |
| 2        | Oranžiniai RAL 2003(2011).....                 | “        | 50                    | 9,00                     | 450,00             |
| 3        | Gruntas RAL 7004.....                          | “        | 50                    | 5,20                     | 260,00             |
| 4        | Sukietintojas tinkantis siūlomiems dažams..... | “        | 10                    | 8,50                     | 85,00              |
| 5        | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM:             | “        | 120                   | -----                    | 885,00             |
| 6        | PVM Eur*:                                      |          |                       |                          | 185,85             |
| 7        | Bendra pasiūlymo kaina Eur SU PVM:             |          |                       |                          | 1070,85            |

Kaina 1 mato vnt., pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

\*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – Vienas tūkstantis septyniasdešimt Eur 85 ct  
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 185,85 Eur.

**Pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina. Pasiūlymo kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir palyginimui.**

Garantiniai įsipareigojimai: 12 mėnesių  
Pateikimo sąlygos: 2 darbo dienos

Atsiskaitymo sąlygos: 30 kalendorinių dienų

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

**Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:**

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                     | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Įgaliojimas                                        | 1                                                                                                                                |
| 2.       | Dažų Nordflex PUR-C 0301 Techninių duomenų lapas   | 2-4                                                                                                                              |
| 3.       | Grunto Nordflex PUR-P 0301 Techninių duomenų lapas | 5-6                                                                                                                              |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

**5 pirkimo objekto dalis - automobiliniai poliuretaniniai dažai ir gruntas:**

| Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos                                                                                                              | Siūlomos tikslios charakteristikos (pildo tikėjas) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>5.1. automobiliniai poliuretaniniai dažai:</b>                                                                                                   |                                                    |
| - įvairių spalvų, pagal CV standart ir Fleet standart, RAL, spalvų koregavimas - parinkimas pagal transporto būklę;                                 | TAIP                                               |
| - įvairių blizgumo (nuo <15% iki >95% prie 60°) laipsnių tikslus nustatymas ir parinkimas pagal transporto būklę (8-10 blizgumo laipsnių variantų); | TAIP                                               |
| - elastinga plėvelė, nebijanti vibracijos.                                                                                                          | TAIP                                               |
| - atspari atmosferos ir cheminiams (druskos ir kt. aktyvių medžiagų) poveikiams;                                                                    | TAIP                                               |
| - atspari trinčiams (galimybė plauti mechaninėse plovyklėse);                                                                                       | TAIP                                               |
| - aukštos adhezijos (gerai sukibusi su paviršiumi), pvz.: nesilupti nuo paviršiaus nulupant reklamos plėveles;                                      | TAIP                                               |
| - galimybė dažyti dažus ant dar „neišdžiuvusio“ grunto, t.y. galimybė naudoti grunto ir dažų vadinamą „šlapias / šlapio“ dažymo principą;           | TAIP                                               |
| - teorinės paruoštų dažų sąnaudos: ne mažiau 8 m <sup>2</sup> /l esant 60 µm vieno sluoksnio storiui;                                               | TAIP                                               |
| - džiūvimo laikas 60 µm: nelimpa dulksės prie +20°C ne daugiau – 30-35 min.,                                                                        | TAIP                                               |
| nelimpa liečiant prie +20°C ne daugiau – 3 val.,                                                                                                    | TAIP                                               |
| pilnas išdžiūvimas prie +20°C ne daugiau – 5-5,5 val.;                                                                                              | TAIP                                               |
| - sumaišytų su kietikliu dažų gyvybingumo laikas – ne mažiau 8 val.;                                                                                | TAIP                                               |
| - dengimo būdas: orinis purškimas, airmix purškimas;                                                                                                | TAIP                                               |
| - dažų galiojimo laikas ne mažiau 12 mėn. nuo pardavimo datos;                                                                                      | TAIP                                               |
| - išfasavimas 3, 5, 10, 20 litrų (kg) talpos. Talpos turi būti naujos,                                                                              | TAIP                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| sandarios, užplombuotos, su prekės pavadinimu, kiekiu ir pagaminimo data;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| -dažų tankis ne mažiau 1,2 g/cm <sup>3</sup> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAIP |
| -dažų išeiga 1 m <sup>2</sup> pilnam nudažymui – ne daugiau 0,125 l/ m <sup>2</sup> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAIP |
| <b>5.2.Poliuretaninis gruntas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| -poliuretaninis antikorozinis, didelio stiprumo gruntas, turintis gerą adheziją (sukibimą) su įvairiais metalais (plienas, geležis, aliuminis, galvanizuoti metalai, įvairūs plastikai);                                                                                                                                                                                                            | TAIP |
| -baltas, pilkas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAIP |
| -tinkantis naudojimui su siūlomais automobiliniais dažais metalinių paviršių dažymui;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAIP |
| -sausas dalis ne mažiau 73 % svorio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAIP |
| -išeiga ne mažiau 0,14 l/m <sup>2</sup> , 100 μm; tankis ne mažiau 1,6 g/cm <sup>3</sup> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAIP |
| -išfasavimas 5 kg talpomis. Talpos turi būti gamyklinės, naujos, sandarios, užplombuotos, su nurodytu prekės pavadinimu, kiekiu ir pagaminimo data.                                                                                                                                                                                                                                                 | TAIP |
| -džiūvimo laikas 100 μm: nelimpa dulksės prie +20 <sup>0</sup> C – ne daugiau 30 min.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAIP |
| galima uždažyti nešveitus prie +20 <sup>0</sup> C – po 30 min.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAIP |
| nelimpa liečiant prie +20 <sup>0</sup> C – ne daugiau 1 val.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAIP |
| -sumaišytų su kietikliu grunto gyvybingumo laikas – ne mažiau 5 val.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAIP |
| -dengimo būdas: orinis purškimas, airmix purškimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAIP |
| Technologinis palaikymas, tikslinis technologo dalyvavimas (prižiūrint, parodant, apmokant, konsultuojant dažymo, dažymo įrankių parinkimo procese);                                                                                                                                                                                                                                                | TAIP |
| Sudarant sutartį dažų ir grunto kokybei patvirtinti būtina pateikti: siūlomų dažų techninį aprašymą ir eksploatacinių savybių deklaraciją (saugos duomenų lapus) lietuvių kalboje, CVstandart, Fleet standart sertifikatus ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos leidimo kopiją, jei dažai priklauso toksiškų medžiagų grupei. Dokumentų kopijos turi būti tinkamai patvirtintos. | TAIP |
| Sudarant sutartį tiekėjas privalo pateikti CVstandart, Fleet standart, RAL dažų spalvų paletes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAIP |

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

*Propietis* *mdora* *Garbina*

*Rauvinskis*

