

Pirkimo būdas	Supaprastintas konkursas	atviras
Pirkimo Nr.	IF-1-211	
BVPŽ kodas	444	
Projekto Nr.	-	

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. SP(IF-1)-227

2015-12-15

Sutarties SAP
Nr. 4600034861

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

AB „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens kodas 110053842, atstovaujama filialo „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“, direktoriaus Jono Puluikio, veikiančio pagal 2015-01-02 įgaliojimą Nr. IG - 58 (toliau - Pirkėjas), ir
UAB „Audros pranašai“, juridinio asmens kodas 125591665, atstovaujama pardavimų vadovo Eldoro Kanopos, veikiančio pagal 2015-07-30 įgaliojimą (toliau - Tiekėjas),
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią prekių pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas – kopėčių ir pastolių pirkimas-pardavimas, (toliau - Prekės). (Techninė specifikacija pateikiama Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 2).

Perkamos Prekės nurodytas priede Nr. 1.

1.2. Prekės turi būti pateiktos pagal pateiktą paraišką ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo užsakymo gavimo telefonu, elektroniniu paštu ar faksu adresu Iešmininkų g. 23A, Vilnius (tel. 2 69 38 74 arba 269 21 27).

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, atitinkančias nurodytą pavadinimą, gamintojo standartus, kiekius ir kainą Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku pateiktas Prekes bei sumokėti Tiekėjui už priimtas Prekes Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

2.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina, neįskaitant PVM – 45000,00 Eur (keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų, 0 ct),

PVM 21 proc. – 9450,00 Eur (devyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų, 0 ct),

Bendra Sutarties kaina įskaitant PVM – 54450,00 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų, 0 ct).

2.2. Esant gamybiniam būtinumui, Pirkėjas pasilieka teisę, atskirai suderinus su Pardavėju kainą, pirkti sutarties priede Nr. 1 nenurodytas, bet tai pačiai prekių grupei priklausančias prekes.

2.3. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir rinkliavos taikomi Prekėms Lietuvoje, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokius muito mokesčius, ir rinkliavas, transportavimo išlaidas iki Pirkėjo, įpakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas.

2.4. Nurodyta Prekių vieneto ir Sutarties kaina be PVM, yra nustatyta Tiekėjo pasiūlymo supaprastintam atviram konkursui IF-1-211 ir Pirkėjo Viešojo pirkimo komisijos 2015-12-15 posėdžio protokolo Nr.5(IF-1)-44 pagrindu, yra galutinė ir nesikeičia per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

2.5. Apmokėjimas už pateiktas ir priimtas Prekes atliekamas pasirašius perdavimo-priėmimo aktą pagal Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą (originalą), atitinkančią Sutarties bendrosiose sąlygose nurodytus reikalavimus, mokėjimo nurodymu į Tiekėjo banko sąskaitą, nurodytą šioje Sutartyje, per 45 kalendorines dienas po PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Jei šie dokumentai pateikiami ne vienu metu - nuo dokumento, pateikto vėlesne data, gavimo dienos.

2.6. Tiekėjas PVM sąskaitą-faktūrą privalo išrašyti ir pateikti Pirkėjui su pateikiamomis Prekėmis.

2.7. Šalys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina negali būti keičiama dėl įstatymų pasikeitimo, įskaitant dėl to pasikeitusius mokesčius, t.y. visą riziką dėl galimo kainos padidėjimo





prisiima Tiekėjas (išskyrus PVM tarifo pasikeitimą). PVM mokamas pagal privalomuosius teisės aktus, taikytinus Lietuvos Respublikos įstatymus ir tarptautinius susitarimus. Jei Sutarties galiojimo metu pasikeitus teisės aktams pasikeistų PVM dydis, Sutarties kaina be PVM, dėl to nebus keičiama, t.y. pirkėjas mokės Tiekėjui už tinkamai pagal Sutartį perduotas Prekes kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.

2.8. Jeigu atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi litais, Pirkėjas mokės nacionaline valiuta iki euro įvedimo Lietuvos Respublikoje datos. Tą dieną likusi neapmokėta Bendra Sutarties kaina ir bet kokios kitos abiejų Šalių mokėtinos sumos litais bus konvertuojamos į eurus pagal tą dieną galiojantį oficialų lito ir euro kursą ir toliau bet kokie kiti abiejų Šalių mokėjimai bus atliekami eurai.

3. Prekių patiekimas (pristatymas ir perdavimas)

3.1. Prekės turi būti pateiktos Sutarties 1.2 punkte nurodytais terminais.

3.2. Tiekėjas kartu su Prekėmis Pirkėjui privalo pateikti Prekių gamintojo Prekių atitikties deklaraciją (atitikties sertifikatą) arba pasą (originalus arba tinkamai patvirtintas kopijas).

3.3. Prekių perdavimo-priėmimo aktą Pirkėjas privalo pasirašyti per 2 darbo dienas nuo faktinio Prekių pristatymo Sutarties 1.2 punkte nurodytoje vietoje pagal Sutarties reikalavimus, o nustatęs, kad Prekės turi trūkumų/defektų, neatitinka Sutarties reikalavimų, išsiunčia Tiekėjui pranešimą apie nepriėmimą kuriame turi būti nurodytos Prekių nepriėmimo priežastys, ir kuriuo Tiekėjas kviečiamas dalyvauti surašant aktą dėl defektų.

3.4. Prekių trūkumų/defektų nustatymo bei šalinimo tvarka numatyta Sutarties bendrosiose sąlygose.

3.5. Jeigu dėl Pirkėjo veiksmų Tiekėjas negali vykdyti Sutarties, tai Šalims raštu išreiškus sutikimą terminas gali būti pratęstas atitinkamu terminu, kurį Tiekėjas negalėjo vykdyti Sutarties dėl Pirkėjo veiksmų.

4. Prekių kokybė ir garantija

4.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę, suteikia Prekėms gamintojo nustatytą garantiją nuo jų pateikimo dienos (perdavimo-priėmimo akto pasirašymo).

4.2. Garantinio termino metu (po perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) Pirkėjui nustačius Prekių defektus/trūkumus, Tiekėjui išsiunčiamas pranešimas apie nustatytus Prekių defektus/trūkumus.

4.3. Garantinio termino metu atsiradusių Prekių defektų/trūkumų šalinimo tvarka numatyta Sutarties bendrosiose sąlygose.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Jei Tiekėjas vėluoja pateikti Prekes pagal Sutartyje nustatytą terminą, nuo kitos dienos Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Tiekėjo 0,1 proc. dydžio delspinigių nuo nepateiktų Prekių kainos, įskaitant PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo bendros Sutarties kainos įskaitant PVM.

5.2. Jei Pirkėjas neatsiskaito už pristatytas Prekes pagal Sutartyje nustatytą terminą, nuo kitos dienos Tiekėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo 0,1 % dydžio delspinigių nuo neapmokėtos sumos įskaitant PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo bendros Sutarties kainos, įskaitant PVM.

5.3. Jeigu Tiekėjas vėluoja įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Pirkėjas, raštu įspėjęs Tiekėją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, neatlygindamas Tiekėjui jokių išlaidų ar nuostolių, susijusių su Sutarties nutraukimu, bei įgyja teisę į sutarties įvykdymo užtikrinimą.

5.4. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės ar jo iniciatyva (reikalavimu), Tiekėjas atlygina Pirkėjui nuostolius, patirtus dėl Sutarties nutraukimo, įskaitant, bet neapsiribojant, kainų skirtumą, susidarantį Pirkėjui įsigyjant Prekes iš trečiųjų asmenų. Nuostolių sumą Tiekėjas perveda į Pirkėjo sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo prašymo ir nuostolius patvirtinančių dokumentų gavimo dienos.

5.5. Tiekėjui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Pirkėjas turi teisę, neapribodamas kitų, Sutartyje ir įstatimuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už įsipareigojimų nevykdymą taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Sutartį Tiekėjui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Tiekėjui raštu), o jei jų nepakaktų, ir iš Tiekėjo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimų, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.

5.6. Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti Pirkėją apie Sutarties vykdymo metu atsiradusias aplinkybes, trukdančias laiku pateikti Prekes ar pašalinti Prekių defektus, nurodant aplinkybių priežastis ir numatomą trukmę.

5.7. Tiekėjas visais atvejais atsako už Prekių, numatytų Sutartyje, pristatymo metu jo pasitelktų asmenų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Pirkėjui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.

5.8. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

6.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas viena iš Sutarties bendrosiose sąlygose nurodytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų – ne mažiau kaip 3 proc. nuo sutarties vertės be PVM. Banko garantijos originalas arba mokėjimo nurodymą patvirtinantis dokumentas (su banko antspaudu ir banko darbuotojo parašu) turi būti pateiktas Pirkėjui/Pirkėjo atstovui adresu: Pelesos g. 24, Vilnius 103 kab. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo.

6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Tiekėjui grąžinamas per 10 kalendorinių dienų po Tiekėjo pilno sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

7. Kitos nuostatos

7.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų nuostatomis.

7.2. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja ją pasirašius įgaliotiems šalių atstovams ir Pardavėjui pateikus sutarties įvykdymo garantiją, numatytą šios sutarties 6 skyriuje ir galioja 24 mėnesius iki visiško abiejų sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo, o garantiniai įsipareigojimai - iki garantinio laikotarpio pabaigos.

7.3. Supaprastinto atviro konkurso IF-1-211 dokumentai, Tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

7.4. Sutartčiai taikoma Supaprastinto atviro konkurso Nr. IF-1-211 paskelbimo metu aktuali AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta Sutarties bendrųjų sąlygų redakcija, skelbiama tinklapyje www.litrail.lt, su kurios nuostatomis Šalys yra pilnai susipažinusios ir jas vykdydys.

7.5. Tiekėjas nėra laikomas asocijuotu su Pirkėju pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, Pelno mokesčio įstatymą, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą).

7.6. Tiekėjas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje.

7.7. Subtiekėjų keitimo ar naujų pasitelkimo sąlygos nurodytos Sutarties bendrosiose sąlygose.

7.8. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

7.9. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

7.9.1. priedas Nr. 1, kopėčių ir pastolių pirkimo kainų lentelė;

7.9.2. priedas Nr. 2, kopėčių ir pastolių pirkimo techninė specifikacija;

7.9.3. priedas Nr. 3, Supaprastinto atviro konkurso IF-1-211 dokumentai ir jų paaiškinimai (patikslinimai), jei tokių būtų, (originalas saugomas AB „Lietuvos geležinkeliai“ filiale „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“);

7.9.4. priedas Nr. 4, Tiekėjo pasiūlymas (originalas saugomas AB „Lietuvos geležinkeliai“ filiale „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“);

7.9.5. priedas Nr. 5, Sutarties įvykdymo garantija arba Sutarties įvykdymo užtikrinimo mokėjimo nurodymą įrodantis kvitas pridedami po Sutarties pasirašymo (originalai saugomi AB „Lietuvos geležinkeliai“ filiale „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“).

8. Šalių adresai ir rekvizitai

Pirkėjas	Tiekėjas
AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“ Pelesos g. 24, 02109 Vilnius Įmonės kodas 110053842 PVM mokėtojo kodas LT100538411 AB SEB bankas A.s. LT18 7044 0600 0038 4767 Tel. 269 21 10, faks. 269 22 44	UAB „Audros pranašai“ Vytenio g. 50, Vilnius Įmonės kodas 125591665 PVM mokėtojo kodas LT255916610 Danske Bank A.s. LT55 7400 0330 3702 3810 Tel. 8611 53611 El.p. eldoras@audros.pranasai.lt

AB „Lietuvos geležinkeliai“
filialo „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“
direktorius Jonas Puluikis

(parašas)

(data)



UAB „Audros pranašai“
pardavimų vadovas
Eldoras Kanopa

(parašas)

(data)



Už sutarties vykdymo kontrolę atsakingas: vyresnysis inžinierius Kęstutis Čepulionis, tel. 269 2640.

Sutarties rengėjas: Pirkimų ir materialinio aprūpinimo skyriaus viršininko pavaduotojas Vitalis Poškevičius, tel. 269 3469.

2015- -

Pirkimų ir materialinio
aprūpinimo skyriaus viršininko
pavaduotojas

Vitalis Poškevičius

Ekonomikos skyriaus
viršininkė

Indrila Staroverova

IFMS
Vytautas Umbras

VYR BUHALTERE
VALENTINA KELDANOVIC


UAB „Audros pranašai“
IŠSIRINKUSI DAUGIAUS KONTROLĖS
TOKIAUS VIRŠININKĖ
Ina Poškevič

2. Prekių kainų lentelė

1-a lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Siūlomų prekių markė /modelis	Mato vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5
1	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu – ne mažiau kaip 1,31m aukščio.	Alpos 31-03	vnt.	23,14
2	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu – ne mažiau kaip 1,55m aukščio.	Alpos 31-04	vnt.	26,45
3	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu – ne mažiau kaip 1,78m aukščio.	Alpos 31-05	vnt.	34,71
4	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu – ne mažiau kaip 2,02 m aukščio.	Alpos 31-06	vnt.	38,84
5	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu – ne mažiau kaip 2,25m aukščio.	Alpos 31-07	vnt.	48,76
6	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu – ne mažiau kaip 2,49m aukščio.	Alpos 31-08	vnt.	56,20
7	Aliumininės dvipusės profesionalios darbinės kopėčios – ne mažiau kaip 0,70m aukščio.	Alpos 33-03	vnt.	30,58
8	Aliumininės dvipusės profesionalios darbinės kopėčios – ne mažiau 0,93m aukščio.	Alpos 33-04	vnt.	36,36
9	Aliumininės dvipusės profesionalios darbinės kopėčios – ne mažiau kaip 1,16m aukščio.	Alpos 33-05	vnt.	43,80
10	Aliumininės dvipusės profesionalios darbinės kopėčios – ne mažiau kaip 1,40m aukščio.	Alpos 33-06	vnt.	53,72
11	Aliumininės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 1,35 m aukščio.	Alpos 32-03	vnt.	32,23
12	Aliumininės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 1,35 m aukščio.	Kartojasi 11 pozicija	vnt.	
13	Aliumininės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 1,58 m aukščio.	Alpos 32-04	vnt.	36,36
14	Aliumininės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 1,82 m aukščio.	Alpos 32-05	vnt.	41,32
15	Aliumininės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 2,05m aukščio.	Alpos 32-06	vnt.	47,93
16	Aliumininės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 2,29 m aukščio.	Alpos 32-07	vnt.	59,50
17	Aliumininės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 2,53 m aukščio.	Alpos 32-08	vnt.	64,46
18	Aliumininės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 2,15 m aukščio.	Alpos 38-07	vnt.	159,50
19	Aliumininės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 2,43 m aukščio.	Alpos 38-08	vnt.	172,73
20	Aliumininės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 2,71 m aukščio.	Alpos 38-09	vnt.	183,47

21	Aliumininės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 2,99 m aukščio.	Alpos 38-10	vnt.	197,52
22	Aliumininės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 3,27 m aukščio.	Alpos 38-11	vnt.	221,49
23	Aliumininės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 3,55 m aukščio.	Alpos 38-12	vnt.	269,42
24	Aliumininės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 3,84 m aukščio.	Alpos 38-13	vnt.	284,30
25	Aliumininės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 4,44m aukščio.	Alpos 38-15	vnt.	346,28
26	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 1,90 m aukščio.	Alpos 40-06	vnt.	100,00
27	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 2,10 m aukščio.	Alpos 40-07	vnt.	109,09
28	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 2,42 m aukščio.	Alpos 40-08	vnt.	116,53
29	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 2,70 m aukščio.	Alpos 40-09	vnt.	125,62
30	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 2,98 m aukščio.	Alpos 40-10	vnt.	135,54
31	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 3,26 m aukščio.	Alpos 40-11	vnt.	148,76
32	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 3,54 m aukščio.	Alpos 40-12	vnt.	159,50
33	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 4,10 m aukščio.	Alpos 40-14	vnt.	165,29
34	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 4,67 m aukščio.	Alpos 40-16	vnt.	211,57
35	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais ištraukiamos virve – ne mažiau kaip 3,66 m aukščio.	Alpos 37-12	vnt.	162,81
36	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais ištraukiamos virve – ne mažiau kaip 3,95 m aukščio.	Alpos 37-13	vnt.	179,34
37	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais ištraukiamos virve – ne mažiau kaip 5,07 m aukščio.	Alpos 37-17	vnt.	251,24
38	Aliumininės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios su profiliuotais šonais ištraukiamos virve – ne mažiau kaip 5,63 m aukščio.	Alpos 37-19	vnt.	272,73
39	Aliumininis pastolis su greitai sulankstoma pastatoma kompaktiška baze – ne mažiau kaip 1,86 m aukščio.	Custers chico	vnt.	499,00
40	Aliumininis pastolis su greitai sulankstoma pastatoma	Custers	vnt.	759,00



Pardavimų vadovas
Eldoras Kanopa

	kompaktiška bazė – ne mažiau kaip 2,86 m aukščio.	chico2		
41	Aliumininis pastolis su greitai sulankstoma pastatoma kompaktiška bazė – ne mažiau kaip 2,86 m aukščio.	Kartojasi 40 pozicija	vnt.	
42	Aliumininis bokštinis pastolis, aikštelė su liuku – ne mažiau kaip 3,30 m aukščio.	Custers 3,3m	vnt.	1179,00
43	Aliumininis bokštinis pastolis su stabilizatoriais ir aikštelė su liuku – ne mažiau kaip 4,30 m aukščio.	Custers 4,3m	vnt.	1439,00
44	Aliumininis bokštinis pastolis su stabilizatoriais ir aikštelė su liuku – ne mažiau kaip 6,30 m aukščio.	Custers 6,3m	vnt.	2419,00
45	Vienpusės profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 2,30 m aukščio.	Svelt V1-08	vnt.	110,00
46	Vienpusės profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 2,85 m aukščio.	Svelt V1-10	vnt.	119,00
47	Vienpusės profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 3,45 m aukščio.	Svelt V1-12	vnt.	141,00
48	Vienpusės profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 4,00 m aukščio.	Svelt V1-14	vnt.	173,00
49	Vienpusės profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 4,55 m aukščio.	Svelt V1-16	vnt.	249,00
50	Dviejų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 4,05 m aukščio (ištrauktų).	Svelt V2-08	vnt.	269,00
51	Dviejų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 5,20 m aukščio (ištrauktų).	Svelt V2-10	vnt.	309,00
52	Dviejų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 6,30 m aukščio (ištrauktų).	Svelt V2-12	vnt.	428,00
53	Dviejų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 7,15 m aukščio (ištrauktų).	Svelt V2-14	vnt.	499,00
54	Dviejų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais – ne mažiau kaip 8,25 m aukščio (ištrauktų).	Svelt V2-16	vnt.	549,00
55	Dviejų dalių ištraukiamos su virve profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais - ne mažiau kaip 6,00 m aukščio (ištrauktų).	Svelt V2F-12	vnt.	508,00
56	Trijų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais - ne mažiau kaip 5,47 m aukščio (ištrauktų).	Svelt V3-08	vnt.	366,00
57	Trijų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais - ne mažiau kaip 7,45 m aukščio (ištrauktų).	Svelt V3-10	vnt.	519,00
58	Trijų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais - ne mažiau kaip 8,60 m aukščio (ištrauktų).	Svelt V3-12	vnt.	599,00
59	Trijų dalių ištraukiamos su virve profesionalios dielektrinės kopėčios profiliuotais šonais - ne mažiau kaip 8,60 m aukščio (ištrauktų).	Svelt VF3-12	vnt.	739,00
60	Dvipusės profesionalios dielektrinės kopėčios, atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm – ne mažiau kaip 1,50 m aukščio.	Svelt V6-06	vnt.	199,00
61	Dvipusės profesionalios dielektrinės kopėčios, atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm – ne mažiau kaip 2,0 m aukščio.	Svelt V6-08	vnt.	263,00
62	Dvipusės profesionalios dielektrinės kopėčios, atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm – ne mažiau kaip 2,50 m	Svelt V6-10	vnt.	321,00

Pardavimų vadovas
 Eldoras Kanopa

	aukščio.			
63	Dvipusės profesionalios dielektrinės kopėčios, atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm – ne mažiau kaip 3,0 m aukščio.	Svelt V6-12	vnt.	389,00
64	Dielektrinės profesionalios kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 1,95 m aukščio.	Svelt Smart 1-5	vnt.	179,00
65	Dielektrinės profesionalios kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 2,20 m aukščio.	Svelt Smart 1-6	vnt.	199,00
66	Dielektrinės profesionalios kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 2,45 m aukščio.	Svelt Smart 1-7	vnt.	219,00
67	Dielektrinės profesionalios kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 2,70 m aukščio.	Svelt Smart 1-8	vnt.	249,00
68	Dielektrinės profesionalios kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti – ne mažiau kaip 3,20 m aukščio.	Svelt Smart 1-10	vnt.	289,00
69	Vienpusės profesionalios 100 proc. stiklo pluošto dielektrinės kopėčios – ne mažiau kaip 2,13m aukščio.	Genex AS-06	vnt.	99,00
70	Trijų dalių ištraukiamos profesionalios 100 proc. stiklo pluošto dielektrinės kopėčios – ne mažiau kaip 5,55 m aukščio (ištrauktų).	Genex TS-08	vnt.	399,00
71	Dielektrinis bokštinis pastolis su greitai pastatomu pagrindu. Ilgis ne daugiau kaip 1,82m, plotis ne daugiau kaip 0,74m, maksimalus aikštelės aukštis ne mažiau kaip 2,00m.	Genex QB2906	vnt.	2499,00
72	Trijų dalių ištraukiamos profesionalios 100 proc. stiklo pluošto dielektrinės kopėčios – ne mažiau kaip 10,0m aukščio (ištrauktų).	Svelt V3-14	vnt.	757,00

Kopėčios ir pastoliai

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai	Siūlomų prekių techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus	
			Dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris
1	2	3	4	5
	1. Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu. Atitinka EN131			
	Bendrieji techniniai reikalavimai:			
1	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 1,31 m, aikštelės aukštis ne mažiau 0,64 m, darbinis aukštis ne mažiau 2,44 m, svoris 3,09kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 31-03	Techninė lentelė Nr.1	71




Pardavimų vadovas
 Eldoras Kanopa

2	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 1,55 m, aikštelės aukštis ne mažiau 0,86 m, darbinis aukštis ne mažiau 2,66 m, svoris ne daugiau 3,61kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 31-04	Techninė lentelė Nr.1	71
3	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 1,78 m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,08 m, darbinis aukštis ne mažiau 2,88 m, svoris ne daugiau 4,42kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 31-05	Techninė lentelė Nr.1	71
4	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 2,02m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,30 m, darbinis aukštis ne mažiau 3,10 m, svoris ne daugiau 5,11 kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 31-06	Techninė lentelė Nr.1	71
5	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 2,25m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,52 m, darbinis aukštis ne mažiau 3,32 m, svoris ne daugiau 6,34 kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 31-07	Techninė lentelė Nr.1	71
6	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 2,49m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,75 m, darbinis aukštis ne mažiau 3,55 m, svoris ne daugiau 7,14 kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 31-08	Techninė lentelė Nr.1	71
2. Aliuminės dvipusės profesionalios darbinės kopėčios. Atitinka EN131				
Bendrieji techniniai reikalavimai:				
1	Aliuminės dvipusės profesionalios darbinės kopėčios, kopėčių aukštis ne mažiau 0,70 m, išskleistų kopėčių stovėjimo aukštis ne mažiau 0,42 m, darbinis aukštis ne mažiau 2,22 m, svoris ne daugiau 2,80kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 33-03	Techninė lentelė Nr.3	73
2	Aliuminės dvipusės profesionalios darbinės kopėčios, kopėčių aukštis ne mažiau 0,93 m, išskleistų kopėčių stovėjimo aukštis ne mažiau 0,64 m, darbinis aukštis ne mažiau 2,44 m, svoris ne daugiau 3,90kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 33-04	Techninė lentelė Nr.3	73
3	Aliuminės dvipusės profesionalios darbinės kopėčios, kopėčių aukštis ne mažiau 1,16 m, išskleistų kopėčių stovėjimo aukštis ne mažiau 0,86 m, darbinis aukštis ne mažiau 2,66 m, svoris ne daugiau 4,51kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 33-05	Techninė lentelė Nr.3	73
4	Aliuminės dvipusės profesionalios darbinės kopėčios, kopėčių aukštis ne mažiau 1,40 m, išskleistų kopėčių stovėjimo aukštis ne mažiau 1,08 m, darbinis aukštis ne mažiau 2,88 m, svoris ne daugiau 5,17kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 33-06	Techninė lentelė Nr.3	73
3. Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti. Atitinka EN131				
Bendrieji techniniai reikalavimai:				
1	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 1,35 m, aikštelės aukštis ne mažiau 0,64 m, darbinis aukštis ne mažiau 2,44 m, svoris ne daugiau 3,55kg, atitinka	Atitinka Alpos 32-03	Techninė lentelė Nr.2	72

Pardavimų vadovas
 Eldoras Kanopa

	EN 131			
2	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 1,58 m, aikštelės aukštis ne mažiau 0,86 m, darbinis aukštis ne mažiau 2,66 m, svoris ne daugiau 4,02kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 32-04	Techninė lentelė Nr.2	72
3	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 1,82 m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,08 m, darbinis aukštis ne mažiau 2,88 m, svoris ne daugiau 4,51kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 32-05	Techninė lentelė Nr.2	72
4	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 2,05m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,30 m, darbinis aukštis ne mažiau 3,10 m, svoris ne daugiau 5,46 kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 32-06	Techninė lentelė Nr.2	72
5	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 2,29m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,52 m, darbinis aukštis ne mažiau 3,32 m, svoris ne daugiau 6,45 kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 32-07	Techninė lentelė Nr.2	72
6	Aliuminės profesionalios darbinės kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu, kopėčių aukštis ne mažiau 2,53m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,75 m, darbinis aukštis ne mažiau 3,55 m, svoris ne daugiau 7,21 kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 32-08	Techninė lentelė Nr.2	72
	4. Aliuminės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Atitinka EN131			
	Bendrieji techniniai reikalavimai:			
1	Aliuminės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 2,15 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 4,80 m, darbinis aukštis ne mažiau 5,80 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 6,30 m, svoris ne daugiau 14,58kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 38-07	Techninė lentelė Nr.4	74
2	Aliuminės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 2,43 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 5,60 m, darbinis aukštis ne mažiau 6,31 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 6,81 m, svoris ne daugiau 16,64kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 38-08	Techninė lentelė Nr.4	74
3	Aliuminės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 2,71 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 6,10 m, darbinis aukštis ne mažiau 6,81 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 7,31 m, svoris ne daugiau 17,95kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 38-09	Techninė lentelė Nr.4	74
4	Aliuminės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 2,99 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 6,41 m, darbinis aukštis ne mažiau 7,12 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 7,62 m, svoris ne daugiau 19,93kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 38-10	Techninė lentelė Nr.4	74
5	Aliuminės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 3,27 m, išskleistų kopėčių aukštis ne	Atitinka Alpos 38-11	Techninė lentelė Nr.4	74



	mažiau 7,22 m, darbinis aukštis ne mažiau 7,93 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 8,43 m, svoris ne daugiau 22,43kg, atitinka EN 131			
6	Aliuminės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 3,55 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 8,30 m, darbinis aukštis ne mažiau 9,01 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 9,51 m, svoris ne daugiau 27,78kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 38-12	Techninė lentelė Nr.4	74
7	Aliuminės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 3,84 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 8,58 m, darbinis aukštis ne mažiau 9,29 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 9,79 m, svoris ne daugiau 30,10kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 38-13	Techninė lentelė Nr.4	74
8	Aliuminės trijų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 4,44 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 9,66 m, darbinis aukštis ne mažiau 10,37 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 10,87 m, svoris ne daugiau 38,81kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 38-15	Techninė lentelė Nr.4	74
5. Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Atitinka EN131				
Bendrieji techniniai reikalavimai:				
1	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 1,90 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 2,90 m, darbinis aukštis ne mažiau 3,40 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 3,90 m, svoris ne daugiau 8,34kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 40-06	Techninė lentelė Nr.5	75
2	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 2,10 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 3,40 m, darbinis aukštis ne mažiau 3,90 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 4,40 m, svoris ne daugiau 9,73kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 40-07	Techninė lentelė Nr.5	75
3	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 2,42 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 3,96 m, darbinis aukštis ne mažiau 4,67 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 5,17 m, svoris ne daugiau 11,18kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 40-08	Techninė lentelė Nr.5	75
4	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 2,70 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 4,50 m, darbinis aukštis ne mažiau 5,21 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 5,71 m, svoris ne daugiau 12,51kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 40-09	Techninė lentelė Nr.5	75
5	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 2,98 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 5,04 m, darbinis aukštis ne mažiau 5,75 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 6,25 m, svoris ne daugiau 13,03kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 40-10	Techninė lentelė Nr.5	75
6	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių	Atitinka Alpos 40-11	Techninė lentelė Nr.5	75

Pardavimų vadovas
 Eldoras Kanopa

	aukštis ne mažiau 3,26 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 5,58 m, darbinis aukštis ne mažiau 6,29 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 6,79 m, svoris ne daugiau 15,85kg, atitinka EN 131			
7	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 3,54 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 6,12 m, darbinis aukštis ne mažiau 6,83 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 7,33 m, svoris ne daugiau 16,15kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 40-12	Techninė lentelė Nr.5	75
8	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 4,10 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 6,94 m, darbinis aukštis ne mažiau 7,65 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 8,15 m, svoris ne daugiau 19,51kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 40-14	Techninė lentelė Nr.5	75
9	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais. Kopėčių aukštis ne mažiau 4,67 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 8,02 m, darbinis aukštis ne mažiau 8,73 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 9,23 m, svoris ne daugiau 24,10kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 40-16	Techninė lentelė Nr.5	75
	6. Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais, ištraukiamos virve. Atitinka EN131			
	Bendrieji techniniai reikalavimai:			
1	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais, ištraukiamos virve. Kopėčių aukštis ne mažiau 3,66 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 6,24 m, darbinis aukštis ne mažiau 6,95 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 7,45 m, svoris ne daugiau 14,58kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 37-12	Techninė lentelė Nr.6	76
2	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais, ištraukiamos virve. Kopėčių aukštis ne mažiau 3,95 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 6,52 m, darbinis aukštis ne mažiau 7,23 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 7,73 m, svoris ne daugiau 16,77kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 37-13	Techninė lentelė Nr.6	76
3	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais, ištraukiamos virve. Kopėčių aukštis ne mažiau 5,07 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 8,69 m, darbinis aukštis ne mažiau 9,40 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 9,90 m, svoris ne daugiau 25,64kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 37-17	Techninė lentelė Nr.6	76
4	Aliuminės dviejų dalių universalios profesionalios darbinės kopėčios, su profiliuotais šonais, ištraukiamos virve. Kopėčių aukštis ne mažiau 5,63 m, išskleistų kopėčių aukštis ne mažiau 9,50 m, darbinis aukštis ne mažiau 10,21 m, pasiekiamas aukštis ne mažiau 10,71 m, svoris ne daugiau 28,52kg, atitinka EN 131	Atitinka Alpos 37-19	Techninė lentelė Nr.6	76
	7. Aliuminis pastolis su greitai sulankstoma-pastatoma kompaktiška baze. Ratukai plastikiniai su stabdymo mechanizmu. Pastolio aukštis ne mažiau 1,86m, darbinis aukštis ne mažiau 2,86m, aikštelės plotis ne mažiau 0,7m, aikštelės ilgis ne mažiau 1,8m, aikštelės aukštis ne mažiau	Atitinka Custers chico	Techninė lentelė Nr.7	77



	1,00m, svoris ne daugiau 37,00kg. Atitinka EN1004			
	8. Aliuminis pastolis su greitai sulankstoma-pastatoma kompaktiška baze. Ratukai plastikiniai su stabdymo mechanizmu. Pastolio aukštis ne mažiau 2,86m, darbinis aukštis ne mažiau 3,82m, aikštelės plotis ne mažiau 0,7m, aikštelės ilgis ne mažiau 1,8m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,82m, svoris ne daugiau 49,00kg. Atitinka EN1004	Atitinka Custers chico 2	Techninė lentelė Nr.8	78
	9. Aliuminis bokštinis pastolis, aikštelė su liuku. Aukštis reguliuojamas srieginiu mechanizmu. Ratukai plastikiniai, turi stabdymo mechanizmą. Pastolio aukštis ne mažiau 3,30m, darbinis aukštis ne mažiau 4,30m, aikštelės plotis ne mažiau 0,7m, aikštelės ilgis ne mažiau 1,8m, aikštelės aukštis ne mažiau 2,30m, svoris ne daugiau 133,00kg. Atitinka EN1004	Atitinka Custers 3,3m	Techninė lentelė Nr.9	79
	10. Aliuminis bokštinis pastolis su stabilizatoriais ir aikšte su liuku. Aukštis reguliuojamas srieginiu mechanizmu. Ratukai plastikiniai, turi stabdymo mechanizmą. Pastolio aukštis ne mažiau 4,30m, darbinis aukštis ne mažiau 5,30m, aikštelės plotis ne mažiau 0,7m, aikštelės ilgis ne mažiau 1,80m, aikštelės aukštis ne mažiau 3,30m, svoris ne daugiau 155,00kg. Atitinka EN1004	Atitinka Custers 4,3m	Techninė lentelė Nr.10	80
	11. Aliuminis bokštinis pastolis su stabilizatoriais ir aikšte su liuku. Aukštis reguliuojamas srieginiu mechanizmu. Ratukai plastikiniai, turi stabdymo mechanizmą. Pastolio aukštis ne mažiau 6,30m, darbinis aukštis ne mažiau 7,30m, aikštelės plotis ne mažiau 0,7m, aikštelės ilgis ne mažiau 1,80m, aikštelės aukštis ne mažiau 5,30m, svoris ne daugiau 197,00kg. Atitinka EN1004	Atitinka Custers 6,3m	Techninė lentelė Nr.11	81
	12. Vienpusės profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamiklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.			
	Bendrieji techniniai reikalavimai:			
1	Vienpusės profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131. Laiptelių skaičius 8vnt, aukštis ne mažiau 2,30m, svoris ne daugiau 6,30 kg.	Atitinka Svelt V1-08	Techninė lentelė Nr.12	82

2	Vienpusės profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis medžiaga atspare slidimui. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131. Laiptelių skaičius 10vnt, aukštis ne mažiau 2,85m, svoris ne daugiau 7,64 kg.	Atitinka Svelt V1-10	Techninė lentelė Nr.12	82
3	Vienpusės profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131. Laiptelių skaičius 12vnt, aukštis ne mažiau 3,45m, svoris ne daugiau 8,98 kg.	Atitinka Svelt V1-12	Techninė lentelė Nr.12	82
4	Vienpusės profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131. Laiptelių skaičius 14vnt, aukštis ne mažiau 4,00m, svoris ne daugiau 10,33 kg.	Atitinka Svelt V1-14	Techninė lentelė Nr.12	82
5	Vienpusės profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131. Laiptelių skaičius 16vnt, aukštis ne mažiau 4,55m, svoris ne daugiau 15,00 kg.	Atitinka Svelt V1-16	Techninė lentelė Nr.12	82
	13. Dviejų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis ne didesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.			
	Bendrieji techniniai reikalavimai:			
1	Dviejų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis nedidesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Sudėtų kopėčių aukštis ne mažiau 2,40m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 4,05m. Svoris ne daugiau 14,80kg.	Atitinka Svelt V2-08	Techninė lentelė Nr.13	83

	Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.			
2	Dviejų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis nedidesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Sudėtų kopėčių aukštis ne mažiau 3,00m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 5,20m. Svoris ne daugiau 17,70kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.	Atitinka Svelt V2-10	Techninė lentelė Nr.13	83
3	Dviejų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis nedidesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Sudėtų kopėčių aukštis ne mažiau 3,50m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 6,30m. Svoris ne daugiau 27,00kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.	Atitinka Svelt V2-12	Techninė lentelė Nr.13	83
4	Dviejų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis nedidesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Sudėtų kopėčių aukštis ne mažiau 4,10m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 7,15m. Svoris ne daugiau 30,00kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.	Atitinka Svelt V2-14	Techninė lentelė Nr.13	83
5	Dviejų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis nedidesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Sudėtų kopėčių aukštis ne mažiau 4,60m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 8,25m. Svoris ne daugiau 34,00kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.	Atitinka Svelt V2-16	Techninė lentelė Nr.13	83
	14. Dviejų dalių ištraukiamos su virve profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis ne didesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis			

	guminėmis pagalvėlėmis. <i>Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.</i>			
	Bendrieji techniniai reikalavimai:			
1	Dviejų dalių ištraukiamos su virve profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis ne didesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Sudėtų kopėčių aukštis ne mažiau 3,50m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 6,00m. Svoris ne daugiau 28 kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.	Atitinka Svelt V2F -12	Techninė lentelė Nr.13	83
	<i>15. Trijų dalių ištraukiamos universalios profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis ne didesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm, trečios dalies plotis ne didesnis 360mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.</i>			
	Bendrieji techniniai reikalavimai:			
1	Trijų dalių ištraukiamos iniversalias profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis ne didesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm, trečios dalies plotis ne didesnis 360mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Sudėtų kopėčių aukštis ne mažiau 2,40m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 5,47m. Svoris ne daugiau 20,70 kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.	Atitinka Svelt V3-08	Techninė lentelė Nr.14	84
2	Trijų dalių ištraukiamos iniversalias profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis ne didesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm, trečios dalies plotis ne didesnis 360mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Sudėtų kopėčių aukštis ne mažiau 3,00m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 7,45m. Svoris ne daugiau 32,00 kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.	Atitinka Svelt V3-10	Techninė lentelė Nr.14	84
3	Trijų dalių ištraukiamos iniversalias profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis ne didesnis	Atitinka Svelt V3-12	Techninė lentelė Nr.14	84

	490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm, trečios dalies plotis ne didesnis 360mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Sudėtų kopėčių aukštis ne mažiau 3,50m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 8,60m. Svoris ne daugiau 38,00 kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.			
	16. Trijų dalių ištraukiamos su virve profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis ne didesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm, trečios dalies plotis ne didesnis 360mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.			
	Bendrieji techniniai reikalavimai:			
1	Trijų dalių ištraukiamos su virve profesionalios dielektrinės kopėčios, profiliuotais šonais su 27mm laipteliais neslystančiu paviršiumi, pirmos dalies plotis ne didesnis 490mm, antros dalies plotis ne didesnis 420mm, trečios dalies plotis ne didesnis 360mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Sudėtų kopėčių aukštis ne mažiau 3,50m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 8,60m. Svoris ne daugiau 40,00 kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.	Atitinka Svelt VF3-12	Techninė lentelė Nr.14	84
	17. Dvipusės profesionalios dielektrinės kopėčios. Atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm. Laiptelis profiliuotas, plotis ne mažiau 80mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131			
	Bendrieji techniniai reikalavimai:			
1	Dvipusės profesionalios dielektrinės kopėčios. Atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm. Laiptelis profiliuotas, plotis ne mažiau 80mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Laiptelių skaičius 6vnt, aukštis ne mažiau 1,50m, svoris ne daugiau 7,50 kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.	Atitinka Svelt V6 -06	Techninė lentelė Nr.15	85
2	Dvipusės profesionalios dielektrinės kopėčios. Atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm. Laiptelis profiliuotas, plotis ne mažiau 80mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Laiptelių skaičius 8vnt, aukštis ne mažiau 2,00m, svoris ne daugiau	Atitinka Svelt V6 -08	Techninė lentelė Nr.15	85

	10,50 kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.			
3	Dvipusės profesionalios dielektrinės kopėčios. Atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm. Laiptelis profiliuotas, plotis ne mažiau 80mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Laiptelių skaičius 10vnt, aukštis ne mažiau 2,50m, svoris ne daugiau 13,50 kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.	Atitinka Svelt V6- 10	Techninė lentelė Nr.15	85
4	Dvipusės profesionalios dielektrinės kopėčios. Atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm. Laiptelis profiliuotas, plotis ne mažiau 80mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Laiptelių skaičius 12vnt, aukštis ne mažiau 3,00m, svoris ne daugiau 21,60 kg. Gamyklinis bandymas 100000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131.	Atitinka Svelt V6- 12	Techninė lentelė Nr.15	85
	18.Dielektrinės profesionalios kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti. Atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm. Laiptelis profiliuotas, plotis ne mažiau 80mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 5000V. Atitinka EN131.			
	Bendrieji techniniai reikalavimai:			
1	Dielektrinės profesionalios kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti. Atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm. Laiptelis profiliuotas, plotis ne mažiau 80mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Laiptelių skaičius 5vnt, kopėčių aukštis ne mažiau 1,95 m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,16m, svoris ne daugiau 6,20 kg. Gamyklinis bandymas 5000V. Atitinka EN131.	Atitinka Svelt, Smart 1-5	Techninė lentelė Nr.15	85
2	Dielektrinės profesionalios kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti. Atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm. Laiptelis profiliuotas, plotis ne mažiau 80mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Laiptelių skaičius 6vnt, kopėčių aukštis ne mažiau 2,20 m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,39m, svoris ne daugiau 7,00 kg. Gamyklinis bandymas 5000V. Atitinka EN131.	Atitinka Svelt, Smart 1-6	Techninė lentelė Nr.15	85
3	Dielektrinės profesionalios kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti. Atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm. Laiptelis profiliuotas, plotis ne mažiau 80mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Laiptelių skaičius 7vnt,	Atitinka Svelt, Smart 1-7	Techninė lentelė Nr.15	85



	kopėčių aukštis ne mažiau 2,45 m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,61m, svoris ne daugiau 7,80 kg. Gamyklinis bandymas 5000V. Atitinka EN131.			
4	Dielektrinės profesionalios kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti. Atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm. Laiptelis profiliuotas, plotis ne mažiau 80mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Laiptelių skaičius 8vnt, kopėčių aukštis ne mažiau 2,70 m, aikštelės aukštis ne mažiau 1,85m, svoris ne daugiau 9,20 kg. Gamyklinis bandymas 5000V. Atitinka EN131.	Atitinka Svelt, Smart 1-8	Techninė lentelė Nr.15	85
5	Dielektrinės profesionalios kopėčios su aikštele ir apsauginiu porankiu įrankiams susidėti. Atstumas tarp laiptelių ne didesnis nei 250mm. Laiptelis profiliuotas, plotis ne mažiau 80mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Laiptelių skaičius 10vnt, kopėčių aukštis ne mažiau 3,20 m, aikštelės aukštis ne mažiau 2,30m, svoris ne daugiau 11,30 kg. Gamyklinis bandymas 5000V. Atitinka EN131.	Atitinka Svelt, Smart 1-10	Techninė lentelė Nr.15	85
	19. Vienpusės profesionalios 100% stiklo pluošto dielektrinės kopėčios, laipteliai neslystančiu paviršiumi, plotis ne didesnis 420mm. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 30000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131. Laiptelių skaičius 6vnt, aukštis kopėčių ne mažiau 2.13m, darbinis aukštis ne mažiau 3,13m, svoris ne daugiau 5,5kg.	Atitinka Genex AS-06	Techninė lentelė Nr.16	86
	20. Trijų dalių ištraukiamos profesionalios 100% stiklo pluošto dielektrinės kopėčios, laipteliai neslystančiu paviršiumi. Kopėčių galai padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis. Gamyklinis bandymas 30000V. Maksimali apkrova 150kg. Atitinka EN131. Aukštis kopėčių ne mažiau 2,85m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 5,55m, darbinis aukštis ne mažiau 6,55m, svoris ne daugiau 25kg.	Atitinka Genex TS-08	Techninė lentelė Nr.17	87
	21. Dielektrinis bokštinis pastolis, su greitai pastatomu pagrindu. Ilgis ne daugiau 1,82m, plotis ne daugiau 0,74m, maksimalus aikštelės aukštis 2,00m, maksimali apkrova aikštelės 1m² - 200kg. Naudojamas elektros srovei ne mažiau 220kV. Atitinka standartus ANSI,BSI,DNV,HSE.	Atitinka Genex	Techninė lentelė Nr.18	88
	22. Trijų dalių ištraukiamos profesionalios 100% stiklo pluošto dielektrinės kopėčios, laipteliai neslystančiu paviršiumi. Kopėčių galai	Atitinka Svelt V3-14	Techninė lentelė Nr.14	84

14

padengti neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis ir apačios fiksavimas keičiamas (į gruntą ir į tvirtą pagrindą). Viršutinės dalies fiksavimas prie apvalios ar kvadratinės gelžbetoninės atramos. Gamyklinis bandymas 30000V. Maksimali apkrova ne mažiau 130kg. Atitinka EN131. Aukštis kopėčių ne mažiau 4,00m, ištrauktų kopėčių aukštis ne mažiau 10,00m, darbinis aukštis ne mažiau 11,00m, svoris ne daugiau 48kg.			
---	--	--	--

UAB "AUDROS PRANAŠAI"

ARCHITEKTŲ 9-25, 04118 VILNIUS, LIETUVA / LITHUANIA TEL/FAX (+ 370 5) 2443406 ĮMONĖS KODAS 125591665
A/s LT55 7400 0330 3702 3810 Danske Bank A/S Lietuvos filialas. Registro Nr.019350, Įregistruota VĮ „Registrų centras“

**2015m. liepos 30d.
Vilnius**

ĮGALIOJIMAS

Įgaliojame UAB „Audros pranašai“ pardavimų vadovą Eldorą Kanopą (asmens kodas 36704260894, asmens tapatybės kortelė Nr.14077818, išd. 2015.07.13) pasirašyti pirkimo - pardavimo sutartis.
Įgaliojimo terminas: iki 2016.07.30

Eldoro Kanopos parašą tvirtiname



Direktorius

Tomas Balaišis



Vyr. finansininkė

Virgilija Naudžiūnienė

