

Pasiūlymas konkursui CPO35955

Vilnius

2017-05-09

Pirkimo sąlygos			Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnija, VĮ (Valstybinė įmonė)			
Konkurso trukmė: 2 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 1 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 0 EUR su PVM): 4 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 0 EUR su PVM): 2 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 30 k.d.	Adresas(-ai): Turgaus a.7, Telšių m., Telšių r. sav., 87122	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Nereikalingas

Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas kiekio išpirkimas

Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
B klasės biuro popierius (aukštesnio lygumo ir baltumo), A4		pakuotė		Metsa Board; Image Business; Husum	35	
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)		EU ecolabel, FSC			
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminiui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)		ECF			
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)		Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)			
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2 (Taip)		Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 80 g/m2			
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 104 µm		Storis pagal ISO 534 - 104 µm			
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 160		Baltumas CIE (pagal ISO 11475) - 160			