



Apsilankykite produkto puslapyje



## FOS SKORPIONO DĖMESYS

L005502

Profesionali judanti galvutė prožektorius, 200 vatų LED šaltinis 7500K, standartinė 16° optika, elektroninis fokusavimas 2,5–30 m, 7 spalvų gobos, 6 besisukantys , 8 statinis indeksuojami gobos, 3 briaunų prizmė, 55 dB tylaus triukšmo ventiliatoriai, maitinimo jėgimas/išėjimas.

### TECHNINĖS DUOMENYS

Šviesos šaltinis / optika Šviesos

šaltinis: 200 vatų baltas LED, 7500 kelvinų. 50 000 valandų tarnavimo laikas.

Speciali didelio tikslumo stiklo optikos sistema su 16° projekcijos kampu. Elektroninis fokusavimas 2,5–15 m atstumu.

Mažas energijos suvartojimas.

### Efektai

7 spalvos plius balta.

8 statiniai gobai ir atviri.

6 besisukantys atviri gobo objektyvai. Vidinis skersmuo 17 mm, išorinis 24 mm. Elektroninis fokusavimas nuo 2,5 iki 30 metrų.

3F besisukanti prizmė.

Elektroninis šviesos reguliatorius 0–100 %.

Stroboskopinis, atsitiktinis stroboskopinis ir pulsuojuantis efektai.

### Valdymas

Pagrindinis / pavaldinis, garsinis valdymas, automatinis ir DMX valdymas.

14 arba 16 DMX valdymo kanalų.

Pasukimas / pakreipimas su 8 bitų / 16 bitų raiška.

# Machine Translated by Google

360 / 540 / 630 pasukimo ir 90 / 180 / 270 pakreipimo laipsnių judesio diapazonas.

TFT LCD 2,4 colių ekranas, skirtas pasiekti parinkčių meniu.

Montavimas / matmenų informacija Maitinimo

Šaltinis: 90 / 260 voltų kintamoji srovė, 50 / 60 Hz.

Energijos suvartojimas: 235 vatai.

Maitinimas įjungiamas/išjungiamas naudojant „Powercon“ kištukus.

DMX signalo jėgimas/išėjimas su 3 kontaktų XLR kištukais.

IP20, skirtas naudoti tik patalpose.

Triukšmo lygis 55 dB esant 3 dB aukštyje.

2 Omega spaustukai santvarų montavimui.

Matmenys: 307 x 224 x 418 mm (G x P x A)

Pakuotės matmenys: 380 x 280 x 505 mm (G x P x A)

Grynasis svoris: 10,4 kg.

Bendras svoris: 12,5 kg.

## NUOTRAUKOS



## PRODUKTO VIDEO



PRIEDAI



FC-PDC-3

Profesionalus „PowerCon“ /  
DMX kabelis 3 metrai,



FOS SUPER SPAUSTUVAS 200

Profesionalus spaustukas  
armatūrai, keliančiai svorį 200



FOS SUPER SPAUSTUVAS 200  
JUODA

Profesionalus spaustukas  
armatūrai, keliančiai svorį 200



FOS dvigubas dėklas Scorpio  
Taškas/Spindulys

Dvigubas dėklas su ratukais 2 vnt.  
„Scorpio Spot“ arba



FOS sulankstomas  
spaustukas Sulankstomas  
spaustukas FOS judančioms galvutėms.  
Tinka Ti

