



Apsilankykite produkto puslapyje



FOS WASH LED QUAD III

L005323

Plovimo / spindulio judanti galvutė, 3 , 19 RGBW 15 W 4in1 LED lempučių, kurių priartinimo kampas 6–50°,
sekcijų pikselių valdymas, iš anksto nustatytos spalvų makrokomandos, RGBW maišymas su
DMX valdikliu arba be jo , LCD ekranas.

TECHNINĖS DUOMENYS

Šviesos šaltinis / Optika: 19

x 15 vatų 4 viename RGBW šviesos

diodai, kurių tarnavimo laikas apie 50 000 valandų.

Priartinimo kampas nuo 8 iki 50 laipsnių (fotometrinius duomenis žr. naudotojo vadove).

Efektai

RGBW spalvų maišymas

Kintamas spindulio kampas

Stroboskopinis efektas ir linijinis pritemdymas,

3 nepriklausomai valdomos LED sekcijos

Iš anksto užprogramuoti spalvų perėjimai

Valdymas

DMX512, automatinis, garsas, pagrindinis / pavaldinis

16 ir 24 valdymo kanalai

Matmenys / montavimo informacija Maitinimo

šaltinis: 100/240 voltų kintamoji srovė, 50/60 Hz.

Triukšmo lygis 1 metro atstumu: 46 dB.

Machine Translated by Google

IP20 (tik naudoti patalpose)

Matmenys: 200 x 220 x 380 mm.

Svoris: 7,7 kg.

Fotometriniai duomenys

Matavimo atstumas: 5 metrai.

Pilnai įjungtas (RGBW) su minimaliu priartinimu 8°

Apšvietimas (lx): 5677

Mirgėjimo dažnis (Hz): 3

Mirgėjimas (%): 10

Pilnai įjungtas (RGBW) esant maksimaliam priartinimui 50°

Apšvietimas (lx): 609

Mirgėjimo dažnis (Hz): 85

Mirgėjimas (%): 4

Kiekvienos spalvos duomenis rasite išsamioje dokumentacijoje, esančioje skirtuke „Dokumentai“ .

Pakuotės

informacija Matmenys: 26 x 36 x 46 cm.

Svoris: 9 kg.



PRODUKTO VIDEO



PRIEDAI



FC-PDC-3

Profesionalus „PowerCon“ /
DMX kabelis 3 metrai,



FOS SUPER SPAUSTUVAS 200

Profesionalus spaustukas
armatūrai, keliančiai svorį 200



FOS SUPER SPAUSTUVAS 200

JUODA

Profesionalus spaustukas
armatūrai, keliančiai svorį 200



FOS dvigubo dėklo

plovimo

Quad III Dvigubas dėklas
su ratukais 2 vnt. „Wash Quad III“.

