

Turto valdymo ir ūkio departamentui
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Teikiama CVP IS priemonėmis

2018 m. spalio 9 d. Nr. PSL181009ISA1-01

Vilnius

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

Tiekėjo pavadinimas ir kodas	UAB „Blue Bridge“, 111445337
Tiekėjo adresas	J. Jasinskio 16A, 03163 Vilnius
PVM mokėtojo kodas	LT114453314
Bankas ir sąskaitos numeris	AB SEB bankas A. s.: LT71 7044 0600 0109 3756
Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas	+370 5 252 6060, https://www.bluebridge.lt info@bluebridge.lt
Asmens, pateikuso pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos¹	Indrė Saltonaitė, strateginių pardavimų koordinatorė
Ryšiams su Komisija palaikyti skiriamo asmens vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai telefonai	Aivaras Teleiša, kompiuterinių tinklų sprendimų vadybininkas Tel. +370 672 28822

2 lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija	Lapų skaičius
1.	Priedas Nr. 1	Taip	1
2.	Įgaliojimas	Ne	1
3.	Gamintojo patvirtinimas	Ne	2
4.	Techniniai aprašymai	Ne	1556

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3 lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdamas pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai.

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai ²	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys	Apimtis EUR arba proc.	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo
1.	-	-	-	-

4 lentelė. Tiekėjo techninis pasiūlymas:

¹ Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

² Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atvejų tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdamas sutartį.

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siulomos prekės parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius. Apsiribojimas vien įrašais „atitinka ir/arba „taip“ negalimas
1.	Modelis	Nurodyti	C9500-24Y4C-A
2.	Gamintojas	Nurodyti	Cisco
3.	El. maitinimas	Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Įrenginys turi būti pateikiamas su dviem dubliuojančiais vidiniais maitinimo šaltiniais.	Elektros maitinimo įtampa atitinka Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Įrenginys yra pateikiamas su dviem dubliuojančiais vidiniais maitinimo šaltiniais.
4.	Konstrukcija	Ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis.	1U aukščio, montuojama į 19“ komutacinę spintą, pateikiama su montavimo detalėmis. („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ – 23 psl.)
5.	1/10/25 SFP/SFP+/SFP28 prievadai	Ne mažiau kaip 24vnt. integruoti (fixed) prievadai.	24 vnt. integruoti (fixed) prievadai. („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ – 7 psl.)
6.	Papildomi moduliai/kabeliai	Pateikti to paties gamintojo modulius ir stekavimo kabelius, perkamam komutatoriui: • 1 vnt. 25G spartos lokalaus apjungimo aktyvus optinis kabelis, ne trumpesni nei 1 m, skirtas sujungti komutatorius; • 2 vnt. 10G SFP+ LC LR modulis; • 2 vnt. 10G SFP+ LC SR modulis; • 1 vnt 1G SFP LC SX 850nm, su DOM funkcionalum modulis; • 1 vnt. 1G BaseT modulis.	Pateikiami to paties gamintojo moduliai ir stekavimo kabeliai, perkamam komutatoriui: • 1 vnt. 25G spartos lokalaus apjungimo aktyvus optinis kabelis, 1 m, skirtas sujungti komutatorius; • 2 vnt. 10G SFP+ LC LR modulis; • 2 vnt. 10G SFP+ LC SR modulis; • 1 vnt 1G SFP LC SX 850nm, su DOM funkcionalum modulis; • 1 vnt. 1G BaseT modulis.
7.	40G/100G QSFP+/QSFP28 prievadai	Ne mažiau kaip 4vnt. integruoti (fixed) prievadai.	4vnt. integruoti (fixed) prievadai. („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ – 7 psl.)
8.	Įrenginių plėtimas	Įrenginys turi būti stekuojamas panaudojant ne lėtesnius nei 40 Gbps spartos prievadus, stekas valdomas vienu IP adresu.	Įrenginys yra stekuojamas panaudojant 40 Gbps spartos prievadus, stekas valdomas vienu IP adresu. („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ – 7, 16 psl.)
9.	Fizinių prievadų loginis agregavimas tarp stekuočių komutatorių.	Turi būti palaikomas fizinių prievadų loginis agregavimas tarp stekuočių komutatorių (angl. <i>MLAG - Multi-Chassis Link Aggregation</i>).	Yra palaikomas fizinių prievadų loginis agregavimas tarp stekuočių komutatorių (angl. <i>MLAG - Multi-Chassis Link Aggregation</i>). („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ – 16 psl.)
10.	Ventiliatoriaus modulis	Ventiliatorius turi būti atskirai keičiamas dedikuotas modulis arba integruotas į maitinimo modulį, Turi būti ne mažiau 2 vietos ventiliatorių moduliams.	Ventiliatorius yra atskirai keičiamas dedikuotas modulis arba integruotas į maitinimo modulį, 2 vietos ventiliatorių moduliams.

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siulomos prekės parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius. Apsiribojimas vien įrašais „atitinka ir/arba „taip“ negalimas
		Turi būti ne mažiau 2 vnt. ventiliatorių modulių komplekte	2 vnt. ventiliatorių modulių komplekte („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ – 10 psl.)
11.	Maitinimo modulis	Maitinimo šaltinis, turi būti atskirai keičiamas modulis Turi būti ne mažiau 2 vietos maitinimo moduliams. Turi būti ne mažiau 2 vnt. maitinimo modulių komplekte	Maitinimo šaltinis yra atskirai keičiamas modulis 2 vietos maitinimo moduliams. 2 vnt. maitinimo modulių komplekte („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ – 10 psl.)
12.	Maršrutizavimo /komutavimo pajėgumas	Ne mažiau kaip 1 Bpps, skaičiuojant 64 baitų paketais; Ne mažiau kaip 1,6 Tbps.	1 Bpps, skaičiuojant 64 baitų paketais; 1,6 Tbps. („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ – 13 psl.)
13.	Paketų buferio dydis	Paketų buferio dydis ne mažiau kaip 32 MB.	Paketų buferio dydis 36 MB. („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ - 4 psl.)
14.	„MAC“ adresų lentelės dydis	Ne mažiau kaip 80000 adresų	82000 adresų. („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ - 14 psl.)
15.	Valdymo prievadai	1 lokalus valdymo prievadas ir 1 RJ-45 Ethernet (out-of-band) prievadas	1 lokalus valdymo prievadas ir 1 RJ-45 Ethernet (out-of-band) prievadas („catalyst_9500_hig.pdf“ - 7 psl.)
16.	Standartų palaikymas	Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai: • IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree • IEEE 802.1s MSTP • IEEE 802.1Q VLAN • IEEE802.1p CoS • IEEE 802.3ad prievadų loginis apjungimas • IEEE 802.1ba AV Bridging (AVB)	Yra palaikomi šie standartai: • IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree • IEEE 802.1s MSTP • IEEE 802.1Q VLAN • IEEE802.1p CoS • IEEE 802.3ad prievadų loginis apjungimas • IEEE 802.1ba AV Bridging (AVB) („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ – 4, 27 psl.)
17.	Virtualių tinklų identifikatorių skaičius	Ne mažiau kaip 4000 VLAN ID	4000 VLAN ID („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ - 13 psl.)
18.	Virtualių tinklų skaičius	Ne mažiau kaip 4000 vienu metu	Virtualių tinklų 4000 vienu metu („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ - 13 psl.)
19.	VLAN dinaminis konfigūravimas	Ne prasčiau kaip arba lygiaverčiai protokolai: • VLAN Trunking Protocol (VTPv3)	Palaikomas protokolas: VLAN Trunking Protocol (VTPv3) 169_vlan_9500_cg.pdf – 6 psl.)
20.	Maršrutizuojami protokolai	IPv4 ir IPv6 paketų maršrutizavimas kiekviename prievade.	IPv4 ir IPv6 paketų maršrutizavimas kiekviename prievade. („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ - 4 psl.)

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siulomos prekės parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius. Apsiribojimas vien įrašais „atitinka ir/arba „taip“ negalimas
21.	Maršrutų lentelės dydis	Ne mažiau kaip 210000 IPv4 maršrutų Ne mažiau kaip 210000 IPv6 maršrutų	320000 IPv4 maršrutų 320000 IPv6 maršrutų („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ - 13 psl.)
22.	Maršrutizavimo protokolai	Turi būti palaikomi šie maršrutizacijos protokolai: statinis; maršrutizavimas pagal taisykles (angl. <i>PBR - Policy based routing</i>); RIPv2; EIGRP; OSPFv2; OSPFv3; IS-ISv4; BGPv4; PIM SM; PIM SSM;	Yra palaikomi šie maršrutizacijos protokolai: statinis; maršrutizavimas pagal taisykles (angl. <i>PBR - Policy based routing</i>); RIPv2; EIGRP; OSPFv2; OSPFv3; IS-ISv4; BGPv4; PIM SM; PIM SSM; („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ – 20, 21 psl.)
23.	Aukštas patikimumas	Turi būti palaiko šie protokolai: • HSRP arba VRRP	Yra palaikomi šie protokolai: • HSRP ir VRRP („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ – 21 psl.)
24.	MPLS funkcionalumai	Turi būti palaikomi: MPLS L2 VPN; MPLS L3 VPN;	Yra palaikomi: MPLS L2 VPN; MPLS L3 VPN; („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ – 3 psl.)
25.	Saugumas	Turi būti palaikomi protokolai ir funkcionalumai: • IEEE 802.1X; • RADIUS; • TACACS+; • Privatūs VLAN arba lygiavertis • VRF (angl. Virtual route forwarding) arba lygiavertis; • VXLAN; • IEEE 802.1Q-in-Q;	Yra palaikomi šie protokolai ir funkcionalumai: • IEEE 802.1X; • RADIUS; • TACACS+; • Privatūs VLAN arba lygiavertis • VRF (angl. Virtual route forwarding) arba lygiavertis; • VXLAN; • IEEE 802.1Q-in-Q; („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ – 21, 27 psl.) („169_sec_9500_cg.pdf“ – 123, 137 psl.) („169_lyr2_9500_cg.pdf“ -181 psl.)

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siulomos prekės parametru reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius. Apsiribojimas vien įrašais „atitinka ir/arba „taip“ negalimas
26.	802.1AE (MACSec, L2 šifravimui) palaikymas	- Turi būti palaikomas 802.1AE (MACsec) protokolas. 802.1AE turi būti galima naudoti visuose komutatoriaus prievaduose. 802.1AE turi palaikyti šiuos autentifikavimo metodus: - Simetrinių raktų(“Pre-shared key”) - EAP-TLS 802.1AE turi palaikyti GCM-AES šifravimo algoritmą su ne trumpesniu kaip 256 bitų rakto ilgiu.	- Yra palaikomas 802.1AE (MACsec) protokolas. 802.1AE galima naudoti visuose komutatoriaus prievaduose. 802.1AE palaiko šiuos autentifikavimo metodus: - Simetrinių raktų(“Pre-shared key”) - EAP-TLS 802.1AE palaiko GCM-AES šifravimo algoritmą su 256 bitų rakto ilgiu. („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ – 5, 17 psl.) („169_sec_9500_cg.pdf“ – 200 psl.)
27.	Aplikacijų identifikavimas ir matomumas	Komutatorius turi turėti galimybę atpažinti ir klasifikuoti bent 1000 iš anksto nustatytų ir gerai žinomų programų parašų bei 100 užkoduotų programų. Komutatorius turi turėti galimybę nustatyti, kontroliuoti ir stebėti galutinio vartotojo programų naudojimą, tuo pačiu užtikrinant kokybišką vartotojų patirtį ir apsaugant tinklą nuo kenkėjiškų išpuolių (Next-Generation Network Based Application Recognition (NBAR2)). Jei to negali atlikti siūlomas komutatorius, turi būti pateikiama papildoma įranga, galinti užtikrinti tokį funkcionalumą.	Komutatorius turi galimybę atpažinti ir klasifikuoti 1400 iš anksto nustatytų ir gerai žinomų programų parašų bei 150 užkoduotų programų. Komutatorius turi galimybę nustatyti, kontroliuoti ir stebėti galutinio vartotojo programų naudojimą, tuo pačiu užtikrinant kokybišką vartotojų patirtį ir apsaugant tinklą nuo kenkėjiškų išpuolių (Next-Generation Network Based Application Recognition (NBAR2)). („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ – 18 psl.)
28.	Saugumo filtrai	Saugumo filtrai (Access Control Lists) tarp L3 prievadų ir VLAN pagal įvairią OSI L3/L4 lygio informaciją (IP šaltinio ir paskirties adresą, protokolą, TCP/UDP šaltinio ir paskirties porto numerį).	Saugumo filtrai (Access Control Lists) tarp L3 prievadų ir VLAN pagal įvairią OSI L3/L4 lygio informaciją (IP šaltinio ir paskirties adresą, protokolą, TCP/UDP šaltinio ir paskirties porto numerį). („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ – 4, 26 psl.)
29.	Paslaugų kokybės (QoS) funkcijos	Kiekviename prievade turi būti palaikoma: IP paketų klasifikavimas, suskirstymas į eiles ir markiravimas pagal prievadą, OSI L3 / L4 informaciją (IP šaltinio ir paskirties adresą, TCP/UDP šaltinio ir paskirties	Kiekviename prievade yra palaikoma: IP paketų klasifikavimas, suskirstymas į eiles ir markiravimas pagal prievadą, OSI L3 / L4 informaciją (IP šaltinio ir paskirties adresą, TCP/UDP šaltinio ir paskirties

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siulomos prekės parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius. Apsiribojimas vien įrašais „atitinka ir/arba „taip“ negalimas
		prievado numerį), TOS / DSCP reikšmę.	prievado numerį), TOS / DSCP reikšmę. („169_qos_9500_cg.pdf“ – 32, 35, 38, 71, 103, 104 psl.)
30.	Prioritetinių eilių skaičius per prievadą	Ne mažiau kaip 8 prioritetinės eilės kiekviename prievade	8 prioritetinės eilės kiekviename prievade („169_qos_9500_cg.pdf“ – 34 psl.)
31.	Valdymo funkcijos	SNMP v2/v3, Command Line Interface (CLI), SSHv2. Komutatorius turi turėti galimybę būti valdomas per belaidę Bluetooth sąsają.	SNMP v2/v3, Command Line Interface (CLI), SSHv2. Komutatorius turi galimybę būti valdomas per belaidę Bluetooth sąsają. („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ – 19, 27, psl.) („169_sec_9500_cg.pdf“ – 255 psl.)
32.	Automatizuotas valdymas	Turi būti integruotas Python programavimo kalbos interpretatoriaus modulis, skirtas automatizavimo scenarijų rašymui.	Yra integruotas Python programavimo kalbos interpretatoriaus modulis, skirtas automatizavimo scenarijų rašymui. („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ – 11 psl.)
33.	Srautų stebėjimo funkcijos	Turi palaikyti: • RMON I; • RMON II; • Syslog arba NetFlow • Komutatorius turi turėti integruotą tinklo paketų surinkimo ir analizės įrankį, su galimybe saugoti duomenis lokaliai ar juos eksportuoti.	Palaiko: • RMON I; • RMON II; • Syslog ir NetFlow • Komutatorius turi integruotą tinklo paketų surinkimo ir analizės įrankį, su galimybe saugoti duomenis lokaliai ar juos eksportuoti. („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ – 4, 25, 27 psl.) („169_nmgmt_9500_cg.pdf“ – 126 psl.)
34.	Kitos funkcijos	NTP protokolo palaikymas.	NTP protokolo palaikymas. („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ - 25 psl.)
35.	Įrenginių identifikavimo funkcija	Turi būti integruotas RFID žyma, patogiam komutatorių identifikavimui ir tinklo įrangos turto auditavimui.	Yra integruotas RFID žyma, patogiam komutatorių identifikavimui ir tinklo įrangos turto auditavimui („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ -19 psl.)
36.	Programinė įranga	Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui.	Komutatorių programinė įranga yra įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui.

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siulomos prekės parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius. Apsiribojimas vien įrašais „atitinka ir/arba „taip“ negalimas
37.	Surinkimo reikalavimai	Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojančios komutatorių dalys privalo būti komplektuojamos komutatorių gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais.	Siūloma įranga yra nauja ir anksčiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojančios komutatorių dalys yra komplektuojamos komutatorių gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais.
38.	Siūlomų produktų aprašymai	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami siūlomų produktų gamintojo aprašymai (pdf formatu lietuvių arba anglų kalba), kuriuose būtų nurodytos siūlomų produktų charakteristikos.	Kartu su pasiūlymu yra pateikiami siūlomų produktų gamintojo aprašymai (pdf formatu anglų kalba), kuriuose yra nurodytos siūlomų produktų charakteristikos.
39.	Komponentų sąrašas ir gamintojo kodai	Atskirame dokumente pasiūlyme turi būti pateikiamas pilnas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais.	Atskirame dokumente pasiūlyme yra pateikiamas pilnas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais.
40.	Garantija	Siūlomai įrangai turi būti suteikta gamintojo garantija ne trumpesniai kaip 60 mėn. Garantiniu laikotarpiu nemokamas sugedusio įrenginio keitimas nauju. Pateikti oficialų gamintojo raštą, patvirtinantį, jog tiekėjas yra oficialus gamintojo partneris, turintis teisę parduoti siūlomą įrangą bei gamintojo garantijos paslaugas. Siūlomi įrenginiai turi būti užregistruoti perkančiosios organizacijos vardu.	Siūlomai įrangai yra suteikta gamintojo garantija „Limited Lifetime“ Garantiniu laikotarpiu nemokamas sugedusio įrenginio keitimas nauju. Pateikiamas oficialus gamintojo raštas, patvirtinantis, jog tiekėjas yra oficialus gamintojo partneris, turintis teisę parduoti siūlomą įrangą bei gamintojo garantijos paslaugas. Siūlomi įrenginiai bus užregistruoti perkančiosios organizacijos vardu. („Cisco_Catalyst_9500_datasheet.pdf“ – 29 psl.)

5 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis vnt.	Vieneto kaina Eur su PVM	Viso suma EUR su PVM*
1	2	3		4
1.	Agreguojantys komutatoriai	4	16 210,00	64 840,00
Pasiūlymo kaina (iš viso) EUR su PVM:				64 840, 00

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Paslaugų teikėjas turi nurodyti kainą Eur su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba Eur be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. **Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.**

Taikomas PVM dydis (%): 21 proc.

PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas [jei - taikoma]:

Pasiūlymo kaina žodžiais: šešiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikdamas [CVP IS](#) priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Strateginių pardavimų koordinatore

Indrė Saltonaitė