

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

**1.1. Pirkėjas** – Lietuvos energija, UAB (LE), UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ (LET), UAB LITGAS, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), UAB Technologijų ir inovacijų centras (TIC), UAB Verslo aptarnavimo centras, UAB (VAC), Kauno kogeneracinė jėgainė (KKJ), Energijos tiekimas UAB (ET), UAB „EURAKRAS“.

**1.2. Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

**1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

**1.4. Prekės** – baldai.

### 2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. (2018-CP-7) Biuro baldų pirkimas

### 3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

	VAC	TIC	LET	LITGAS	KKJ	LE	ESO	ET	EURAKRAS
VII pirkimo objekto dalis									
Apatinės spintelės su durelėmis					13 1 ilginis metras		60 1 ilginis metras		
Spintelės su stalčiais					7 1 ilginis metras		30 1 ilginis metras		
Nerūdijančio plieno plautuvė ir maišytuvais					4		40		
Viršutinės spintelės					20 1 ilginis metras		100 1 ilginis metras		
Tarpinė plokštė					20 1 ilginis metras		100 1 ilginis metras		
Spintelė šaldytuvui - aukšta					4 1 ilginis metras		6 1 ilginis metras		
Aukštas įmontuojamas šaldytuvas					4 vnt.		10 vnt.		
Spintelė šaldytuvui - žema							12 1 ilginis metras		
Žemas įmontuojamas šaldytuvas							20 vnt.		
Spintelė indaplovei					3 1 ilginis metras		18 1 ilginis metras		
Įmontuojama indaplovė					3 vnt.		30 vnt.		

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

Pastatoma spintelė mikrobangų krosnelėms					4 1 ilginis metras		12 1 ilginis metras		
Pasitarimų stalas 800x800					20 vnt.		45 vnt.		
Virtuvėlės kėdė					40 vnt.		80 vnt.		

#### 4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. UAB Verslo aptarnavimo centras - P. Lukšio g. 5B, Vilnius;
- 4.2. UAB Technologijų ir inovacijų centras - A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Žvejų g. 14, Vilnius;
- 4.3. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ - Žvejų g. 14, Vilnius;
- 4.4. UAB LITGAS - Žvejų g. 14, Vilnius;
- 4.5. Kauno kogeneracinė jėgainė - Veterinarų g. 19, Kaunas;
- 4.6. Lietuvos energija, UAB – Vilniaus miestas;
- 4.7. AB „Energijos skirstymo operatorius“ - ESO nuosavi ir nuomojami pastatai (visoje Lietuvoje);
- 4.8. Energijos tiekimas UAB - Žvejų g. 14, Vilnius;
- 4.9. UAB „EURAKRAS“ - Žvejų g. 14, Vilnius.

#### 5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

##### 5.1 Pirkimo objekto aprašymas

- 5.1.1. Baldų spalvos bus suderintos su Pirkėjų užsakymo metu. Pagrindinės dangos spalvos balta, šviesiai pilka ir galimybė rintis iš įvairių atspalvių, įvairių tekstūrų. Karkasų metalinių dalių spalvos: balta, pilka, juoda.
- 5.1.2. Baldai privalo būti pateikiami ir sumontuojami su visais priedais, skirtais pilnavertiškam baldų naudojimui. Baldus montuoti suderintose su Pirkėju vietose, pagal Pirkėjo pateiktą patalpų planą. Į baldų komplektą turi įeiti visi varžtai, tvirtinimo detalės bei kitos dalys ir priedai (jei jų yra), reikalingi tinkamai eksploatuoti baldus.
- 5.1.3. Visi siūlomi baldai turi atitikti šioje specifikacijoje pateikiamus minimalius reikalavimus. Tiekėjas turi teisę pasiūlyti ir geresnių parametrų, papildomų funkcionalumų turinčius baldus, atitinkančius nustatytus minimalius reikalavimus.
- 5.1.4. Baldams ir jų dalims turi būti teikiamos garantinės priežiūros ir remonto paslaugos (baldams 5 metų, kėdėms(išskyrus Ergonomines biuro kėdes, joms taip pat nustatomas ne trumpesnis kaip 5 metų 3 metų garantija). Tiekėjas, gavęs pranešimą dėl baldų neatitikimų ar gedimų, turi per 10 darbo dienų šiuos gedimus pašalinti.
- 5.1.5. Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys Sutarties pasirašymo dieną turi būti nauji, pristatomi supakuoti. Visa furnitūra turi būti kokybiška ir užtikrinti ilgalaikį baldo naudojimą bei ilgaamžiškumą. Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti kokybiški ir užtikrinti ilgalaikį baldo naudojimą.
- 5.1.6. Baldai turi būti atsparūs drėgmei, temperatūros svyravimams, mechanškai stabilūs, patogūs naudojimui.
- 5.1.7. Visi baldai turi būti pristatomi ir surenkami Pardavėjo lėšomis, Pirkėjo nurodytose vietose (pagal numatytus kiekius).
- 5.1.8. Visos baldų dalys, turi būti be šerpetų ir (arba) aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais, vartotojai turi būti apsaugoti nuo bet kokio sužalojimo.
- 5.1.9. Baldų kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis.
- 5.1.10. Į kainą turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių ir kitų šiukšlių išvežimas ir įtrauktas visų baldų surinkimas ir sustatymas į numatytas vietas.
- 5.1.11. Prekės turi atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateiktas vizualizacijas.
- 5.1.12. Reikalavimai konkrečioms Prekėms pateikti lentelėje priede Nr. 1.

##### 5.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

- 5.2.1 Tiekėjas įsipareigoja vadovautis Prekių tiekimo metu Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais Pirkimo sąlygose numatytų Prekių tiekimą.
- 5.2.2 Prekės teikiamos pagal atskirus Pirkėjo užsakymus (toliau – Užsakymas). Užsakymus Pirkėjas Tiekėjui teikia Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu.
- 5.2.3. Užsakyme nurodoma: detalizuojamos užsakomos Prekės, jų teikimo vieta (adresas, kabineto numeris), atsakingas darbuotojas (jeigu Tiekėjui kiltų klausimų dėl Paslaugų teikimo) ir kita naudinga (aktuali) informacija;

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

5.2.4. Tiekėjas, gavęs Užsakymą, jį pateikusiai Pirkėjo darbuotojui (atstovui) patvirtina, kad Užsakymas priimtas, informuoja apie Paslaugų suteikimo terminą, pateikia kitą svarbią informaciją, susijusią su Paslaugų teikimu;

5.2.5. Pateikiamų Prekių priėmimas įforminamas priėmimo – perdavimo aktu, surašytu vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurį pasirašo abiejų Šalių atstovai.

5.2.6. Jei Prekių tiekėjui pagal šią Sutartį yra priskaičiuoti delspinigiai, Pirkėjo už Prekes mokėtina suma mažinama priskaičiuotų delspinigių suma, taip pat Pirkėjas turi teisę priskaičiuotus delspinigius išskačiuoti iš bet kokių kitų Prekių tiekėjui atliekamų mokėjimų be atskiro pranešimo Prekių tiekėjui.

5.2.7. Tiekėjas įsipareigoja pagaminti Pirkėjo užsakytas Prekes ne ilgiau, kaip:

5.2.7.1. jei užsakoma iki 500 baldų vnt. per 45 kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos;

5.2.7.2. jei užsakoma virš 500 baldų vnt. per 50 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos;

5.2.7.3. jei užsakoma virš 1000 baldų vnt. per 70 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos;

5.2.7.4. virtuvėlės komplektui iki 7 vnt. - per 60 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos;

5.2.8. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir sumontuoti Pirkėjo užsakytas Prekes ne ilgiau, kaip:

5.2.8.1. iki 50 stalų ir kitų biuro baldų (išskyrus kėdes) – per 4 darbo dienas nuo Užsakymo pagaminimo dienos;

5.2.8.2. nuo 50 stalų ir kitų biuro baldų (išskyrus kėdes) - prie 4 darbo dienų termino, skaičiuojamo nuo Užsakymo pagaminimo dienos, prisideda 4 darbo dienos (pvz. iki 100 vnt. – 8 d. d.; iki 150 vnt. – 12 d. d.; iki 200 vnt. – 16 d. d. ir t. t.)

5.2.8.3. iki 50 kėdžių - per 2 darbo dienas nuo Užsakymo pagaminimo dienos;

5.2.8.4. nuo 50 kėdžių prie 2 darbo dienų termino, skaičiuojamo nuo Užsakymo pagaminimo dienos, prisideda 2 darbo dienos (pvz. iki 100 vnt. – 4 d. d.; iki 150 vnt. – 6 d. d.; iki 200 vnt. – 8 d. d. ir t. t.).

5.2.9. Už vėlavimą pristatyti ir/ar sumontuoti Prekes per Sutarties Techninės specifikacijos 5.2.8 punkte nustatytus terminus arba už netinkamą Prekių pristatymą bei trūkumų nepašalinimą per Sutartyje nustatytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 30 EUR (trisdešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2.10. Transportavimui turi būti taikomos Prekių gamintojo nurodytos sąlygos. Tiekėjas Prekes pristato savo transportu. Pristatyti baldai turi būti surenkami ir tinkami iš karto juos eksploatuoti. Tiekėjas atsako už Prekes iki jos bus pristatytos, suriktos, paruoštos eksploatacijai ir pasirašytas priėmimo – perdavimo aktas. Transportavimo ir Prekių sumontavimo kaina turi būti įtraukta į bendrą pasiūlymo kainą.

5.3 Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, norminių aktų, kitų teisės aktų reikalavimus bei Pirkimo sąlygų ir jų priedų reikalavimus.

## 6. MINIMALŪS APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai
70 % medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.	Sertifikatas <i>FSC</i> arba <i>PEFC</i> , arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai
Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372).	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba <i>Nordic Swan</i> , arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
Neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); Neturi būti ftalatų, kurie naudojimo metu atitiktų priskyrimo kuriai nors iš šių frazių (ar jų derinių) kriterijus: H360D, H360F, 361f pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008; Neturi būti aziridino; Neturi būti chromo (VI) junginių;	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba <i>Nordic Swan</i> , arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm; Baldų surinkimui naudojamose medžiagose (klijuose, lipaluose) lakiųjų organinių junginių (LOJ) neturi būti daugiau kaip 5 % medžiagos masės.	
Visos plastikinės dalys, kurių masė $\geq 50$ g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą.	Ekologinis ženklas <i>Nordic Swan</i> arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
Baldų tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 5 metai.	Gaminio aprašymas arba atitinkama deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai
Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.	Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai

## 7. MINIMALŪS REIKALAVIMAI PREKĖMS

7.2.7. Tiekėjas turi pateikti siūlomų Prekių pavyzdžius: pavyzdinį pakeliamą stalą ir pavyzdinę ergonominę kėdę ir užtikrinti Pirkėjui galimybę nuvykti į Tiekėjo nurodytą vietą Vilniaus mieste ir apžiūrėti Prekes.

7.2.8. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad visos siūlomos kėdės atitinka šiuos (arba lygiaverčius) standartus: lankytojo ir konferencinės kėdės EN 16139 arba lygiaverčius, o ergonominės kėdės LST EN 1335-1:2000; LST EN 1335-2:2009 ir LST EN 1335-3:2009 arba lygiaverčius.

7.2.9. Tiekėjas turi pateikti gobeleno ir tinklinio audinio trinties atsparumo testo pagal Martindeilo skalę atlikimo įrodantį dokumentą.

7.2.10. Tiekėjas turi pateikti medžiagos tvirtumo pagal pilingavimosi testo atlikimą įrodantį dokumentą (EN ISO 12945/2:2000, ISO105-X12 ar lygiaverčius testavimus įrodančius dokumentus).

7.2.11. Tiekėjas turi pateikti atsparumo ugniai testo atlikimą įrodantį dokumentą pagal BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas) ar lygiaverčius testavimus įrodančius dokumentus.

7.2.12. Tiekėjas turi pateikti spalvos atsparumo testo atlikimą įrodantį dokumentą (pagal ISO 105-X12 standartą ar lygiaverčius testavimus įrodančius dokumentus).


7.2.13. Tiekėjas turi pateikti Prekių aprašymus, kuriuose turi būti siūlomų prekių nuotraukos ir matmenų aprašymai.

7.2.14. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad visi siūlomi stalai (kurių matmenys 1600x800 mm) atitinka šiuos (arba lygiaverčius) standartus: LST EN 527-1 ir LST EN 527-2.

## 8. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Baldų aprašymai.

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

Techninis aprašymas, reikalavimai	Matmenys, leistina paklaida	Pavyzdžiai ir techniniai sprendimai
<b>Virtuvės baldų projektavimas ir pirkimas (VII pirkimo objekto dalis)</b>		
<p><b>Virtuvėlės komplektas</b>  Virtuvės baldų komplektą sudaro (turi būti):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• į baldus įmontuojama nerūdijančio plieno plautuvė ir maišytuvas;</li> <li>• įrankių stalčiai su įrankių dėklu;</li> <li>• apatinės spintelės su durelėmis;</li> <li>• viršutinės spintelės su durelėmis (plokštės ir (arba) stiklo durų konstrukcijos);</li> <li>• stalviršis iš ne mažiau kaip 37±2 mm (galima paklaida ±2 mm) laminuotos aukštu slėgiu laminuotos plokštės spalva – "balinto ažuolo" lukšto imitacija;</li> </ul> <p>Apatinių spintelių korpusas, durelės ir lentynos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• iš ne plonesnės kaip 18mm medžio plokštės, iš abiejų pusių laminuotos;</li> <li>• briauna 2mm PVC, kurios spalva ir faktūra turi sutapti su plokštės;</li> <li>• <b>Turi nesimatyti tvirtinimo taškų spintos išorėje.</b></li> <li>• Išorinių konstrukcinių plokščių spalva – "beržo" lukšto imitacija arba balta spalva (spalvą pirkėjas pasirenka prieš užsakymą);</li> <li>• spintelės turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti, kurios išsisuka iki 10 mm bei uždengtomis aliuminio grindjuoste.</li> </ul> <p>Viršutinių spintelių korpusas, durelės ir lentynos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• iš ne plonesnės kaip 18mm medžio plokštės, iš abiejų pusių laminuotos;</li> <li>• spintelės tvirtinamos prie sienos;</li> <li>• virš plautuvės turi būti montuojama indų džiovykla;</li> <li>• tarp viršutinių ir apatinių spintelių siena dengta laminuota tokios pat spalvos kaip stalviršis danga;</li> <li>• lentynos turi atlaikyti ne mažiau 30 kg apkrovą;</li> </ul> <p>Numatyti</p>		

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

<p>Rankenėlės:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• metalinės, prisukamos vertikaliai, aukštis ne mažiau 13 cm (galima paklaida <math>\pm 2</math> mm);</li> <li>• spalva – balta arba lygiavertė (pateikiama konkreti spalva atskiru susitarimu prieš pradedant gamybą);</li> <li>• prie durelių tvirtinamos dvejuose taškuose.</li> </ul> <p>Durelės:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• varstomos durelės turi atsidaryti <math>110^\circ</math> kampu;</li> <li>• spalva – balta arba lygiavertė (pateikiama konkreti spalva atskiru susitarimu prieš pradedant gamybą);</li> </ul> <p>Plautuvė:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dubuo (plotis/aukštis ne mažiau kaip), mm <math>\varnothing 410</math> (vidinis) x175;</li> <li>• apvali kriauklė su anga maišytuvui;</li> <li>• plautuvė montuojama į stalviršį;</li> <li>• nerūdijančio plieno linijinio paviršiaus;</li> <li>• linijinis paviršius- tai smulkus plautuvės paviršiaus grublėtumas, kuris apsaugo plautuvę nuo braižymosi;</li> <li>• plautuvė turi pasižymėti itin giliu dubeniu, kurio gylis turi būti ne mažiau 17,5 cm;</li> <li>• užkemšamas <math>3\frac{1}{2}</math>" ventilis;</li> <li>• maišytuvas plautuvei chromuotas (chromo spalvos). Vanduo iš maišytuvo paleidžiamas rankenėlės atlenkimu. Maišytuvo snapelis lenktas puslankiu.</li> <li>• ilgis tarp aeratoriaus ir maišytuvo centrų, ne mažiau 180 mm;</li> <li>• maišytuvo pasukimo kampas 360 laipsnių.</li> </ul> <p>Numatyti būtinės technikos sumontavimą :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indaplovės;</li> <li>• mikrobangų krosnelės.</li> </ul> <p>Reikalavimas buitinei technikai A+ energetinė klasė. Garantinis laikotarpis buitinei technikai – pagal gamintoją.</p> <p>Tikslūs matmenys ir įvadų vietos matuojamos vietoje. Vykiant sutartą atlikus vietos pamatavimą parengti kiekvienos užsakomos virtuvės projektą pagal patalpą.</p> <p>• Garantinis terminas baldui ne mažiau 5 metai.</p>		
--	--	--

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

<p><b>Apatinės spintelės su durelėmis. (1 ilginis metras)</b>  Stalviršis ne mažiau 37±2 mm MDP laminuotas aukšto slėgio laminatu (HPL). Korpusas, durelės ir lentynos ne mažiau 18+-1 mm medžio plokštės, iš abiejų pusių laminuotos. Briauna 2 mm PVC, kurios spalva ir faktūra turi sutapti su plokštės. <b>Turi nesimatyti tvirtinimo taškų spintos išorėje.</b> Viduje viena reguliuojamo aukščio lengvai išimama lentyna. Rankenėlės metalinės, dažytos milteliniu būdu, baltos spalvos. Spintelės su reguliuojamo aukščio kojelėmis uždengtomis aliuminio grindjuostė. Spintelės konstrukciškai stabilios, be papildomo tvirtinimo prie sienos. Lankstai su švelniu uždarymu. Spintelių H-850mm, gylis 600mm</p>	1 ilginis metras	
<p><b>Spintelės su stalčiais (1 ilginis metras)</b>  Stalviršis ne mažiau 37±2 mm MDP laminuotas aukšto slėgio laminatu (HPL). Turi būti pasirinkimas iš ne mažiau 10 spalvų. Korpusas, durelės, stalčiai ne mažiau 18+-1 mm medžio plokštės, iš abiejų pusių laminuotos. Briauna 2 mm PVC, kurios spalva ir faktūra turi sutapti su plokštės. <b>Turi nesimatyti tvirtinimo taškų spintos išorėje.</b> 2 arba 4 stalčiai (pasirinkimą pirkėjas nurodo užsakydamas baldus), viršutiniame įrankių dėklas, apačioje spintelė, viduje viena reguliuojamo aukščio lengvai išimama lentyna.. Stalčių šoneliai LMDP, bėgeliai metaliniai. Rankenėlės metalinės, dažytos milteliniu būdu, baltos spalvos. Spintelės su reguliuojamo aukščio kojelėmis uždengtomis aliuminio grindjuostė. Spintelės konstrukciškai stabilios, be papildomo tvirtinimo prie sienos. Lankstai su švelniu uždarymu, stalčiai su švelniu uždarymu. Spintelių H-850mm, gylis 600mm</p>	1 ilginis metras	
<p><b>Nerūdijančio plieno plautuvė ir maišytuvas. (vnt.)</b>  Plautuvė su sifonu: dubuo (Plotis/Aukštis), mm Ø 410 (vidinis) x175.</p>	Vnt.	
<p><b>Viršutinės spintelės. (1 ilginis metras)</b>  Korpusas, durelės ir lentynos 18 +-2 mm LMDP. Spintelės tvirtinamos prie sienos. Briauna 2 mm PVC, kurios spalva ir</p>	1 ilginis metras	

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

<p>faktūra turi sutapti su plokštės. <b>Turi nesimatyti tvirtinimo taškų spintos išorėje.</b> Atidaromos nuleistu durelių fasadėliu, Viduje viena reguliuojamo aukščio lengvai išimama lentyna. Virš plautuvės turi būti montuojama indų džiovykla. Spintelių H-600mm, gylis 340mm</p> <p><b>Tarpinė plokštė (1 ilginis metras)</b> Tarp viršutinių ir apatinių spintelių siena degta MDF laminuota HPL laminatu tokios pat spalvos kaip stalviršis. Storis 10+-1mm</p> <p><b>Spintelė šaldytuvui ir aukštas šaldytuvas įmontuojamas į baldus. (1 ilginis metras) + įrangos kaina/vnt.</b> Matmenys: plotis iki 540+-30 mm, aukštis 1690-1840 mm. Su automatinio atitirpimo funkciją. Su šaldymo kamera maža (iki 29 l. išdėstymas šaldiklio viršuje). Turi būti ne mažiau A+ klasės. Šaldytuvas montuojamas į pastatomą spintelę su vientisomis durimis. Korpusas, durelės 18 +-2 mm LMDP. Briauna 2 mm PVC, kurios spalva ir faktūra turi sutapti su plokštės. <b>Turi nesimatyti tvirtinimo taškų spintos išorėje.</b> Rankenėlės metalinės, dažytos miltelinio būdu, baltos spalvos. Spintelės su reguliuojamo aukščio kojelėmis uždengtomis grindjuoste. Spintelėje turi būti numatytos šilumos nuo šaldytuvo paviršiaus nuvedimo angos. Spintelės konstrukciškai stabilios, be papildomo tvirtinimo prie sienos. Lankstai su švelniu uždarymu. Aukštis ir gylis turi sutapti su virtuvės baldų komplekto aukščiu ir gyliu. Įrangos garantija ne mažiau kaip 2 metai.</p> <p><b>Spintelė šaldytuvui ir žemas šaldytuvas įmontuojamas į baldus. (1 ilginis metras) + įrangos kaina/vnt.</b> Matmenys: plotis iki 540+-30 mm, aukštis iki 870 mm.. Energijos klasė ne mažiau A+. Su automatinio atitirpimo funkciją. Su šaldymo kamera maža (iki 18 l. išdėstymas šaldiklio viršuje). Turi būti ne mažiau A+ klasės. Šaldytuvas montuojamas į po stalviršiu pastatomą spintelę su vientisomis durimis. Korpusas, durelės 18 +-2 mm LMDP. Briauna 2 mm</p>	<p>1 ilginis metras</p> <p>1 ilginis metras + vnt.</p> <p>1 ilginis metras + vnt.</p>	
--	---	--

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne



PVC, kurios spalva ir faktūra turi sutapti su plokštės. **Turi nesimatyti tvirtinimo taškų spintos išorėje.** Rankenėlės metalinės, dažytos milteliniu būdu, baltos spalvos. Spintelės su reguliuojamo aukščio kojelėmis uždengtomis grindjuoste. Spintelėje turi būti numatytos šilumos nuo šaldytuvo paviršiaus nuvedimo angos. Spintelės konstrukciškai stabilios, be papildomo tvirtinimo prie sienos. Lankstai su švelniu uždarymu. Aukštis (iki stalviršio) ir gylis turi sutapti su virtuvės baldų komplekto aukščiu ir gyliu. Įrangos garantija ne mažiau kaip 2 metai.

**Spintelė indaplovei ir įmontuojama į baldus Indaplovė (1 ilginis metras) + įrangos kaina/vnt.**

Matmenys: plotis iki 596 mm, aukštis iki 818 mm. Energijos klasė ne mažiau A+. Indaplovė montuojama į po stalviršiu pastatomą spintelę su vientisomis atsilenkiančiomis durimis. Korpusas, durelės 18 +/-2 mm LMDP. Briauna 2 mm PVC, kurios spalva ir faktūra turi sutapti su plokštės. **Turi nesimatyti tvirtinimo taškų spintos išorėje.** Rankenėlės metalinės, dažytos milteliniu būdu, baltos spalvos. Spintelės su reguliuojamo aukščio kojelėmis uždengtomis aliuminio grindjuoste. Spintelėse turi būti numatytos vandens ir kanalizavimo vamzdymo nuvedimo vieta. Spintelės konstrukciškai stabilios, be papildomo tvirtinimo prie sienos. Lankstai su švelniu uždarymu. Aukštis (iki stalviršio) ir gylis turi sutapti su virtuvės baldų komplekto aukščiu ir gyliu. Įrangos garantija ne mažiau kaip 2 metai.

Indaplovės charakteristikos:

Talpa komplektų - ne mažiau kaip 13. Energijos sąnaudų klasė - ne mažesnė kaip A plius. Plovimo efektyvumo klasė - ne mažesnė kaip A. Džiovinimo efektyvumo klasė- ne mažesnė kaip A. Turi būti ekranas. Programų skaičius- ne mažiau kaip 5.


**Pastatoma spintelė mikrobangų krosnelėms (1 ilginis metras)**

1 ilginis metras + vnt.


1 ilginis metras



Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

<p>Pastatoma spintelė su dviem (apačioje ir viršuje) uždaramis dalimis ir per vidury įrengtomis dviem atviromis lentynomis mikrobangų krosnelių pastatymui. Apatinė ir viršutinė uždara dalis su vientisomis durimis. Abiejų uždarytųjų dalių viduje įdėta viena reguliuojamo aukščio lengvai išimama lentyna. Atviros lentynos su viena reguliuojamo aukščio lengvai išimama lentyna. Korpusas, durelės 18 +/-2 mm LMDP. Briauna 2 mm PVC, kurios spalva ir faktūra turi sutapti su plokštės. <b>Turi nesimatyti tvirtinimo taškų spintos išorėje.</b> Rankenėlės metalinės, dažytos milteliniu būdu, baltos spalvos. Spintelės su reguliuojamo aukščio kojelėmis uždengtomis grindjuoste. Spintelėje turi būti numatytos elektros laidų nuvedimo angos. Spintelės konstituciškai stabilios, be papildomo tvirtinimo prie sienos. Lankstai su švelniu uždarymu. Aukštis ir gylis turi sutapti su virtuvės baldų komplekto aukščiu ir gyliu (pateiktas pavyzdys - spintelės konstrukcijos nuotrauka).</p>		
<p><b>Pasitarimų stalas 800x800</b>  Stalviršis:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• plokštė gaminama - iš ne mažesnio kaip 25 mm (galima paklaida ±2 mm) storio;</li> <li>• paviršius iš abiejų pusių padengtas apsaugine <b>melamino</b> plėvele nuo dažno trinimosi;</li> <li>• kraštų, išorinių ir vidinių konstrukcinių plokščių spalva – balta arba lygiavertė (pateikiama konkreti spalva atskiru susitarimu prieš pradedant gamybą);</li> <li>• visos briaunos turi būti ne mažesnės nei 3 mm (galima paklaida ±1 mm);</li> <li>• kraštai laminuoti;</li> </ul> Stalo konstrukcinis rėmas:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• metalinio vamzdžio rėmas;</li> <li>• dažytas balta spalva (milteliniu būdu);</li> <li>• rėmas į stalviršį tvirtinamas per metalines įvoves, tam, kad stalviršis būtų pakeltas nuo stalviršio konstrukcijos bent 10 mm (galima paklaida ±2 mm), kad galima būtų pervesti laidus el. įrenginių;</li> </ul> </p>	<p>800x800, H=740</p>	

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

<ul style="list-style-type: none"> <li>• į rėmą tvirtinamos kojos turi būti pagamintos iš 40x40 mm (galima paklaida <math>\pm 2</math> mm) stačių briaunų tipo. Stalo kojų konstrukcija - stalviršio kampuose, įrengta 90° laipsnių kampu nuo stalviršio paviršiaus.</li> <li>• konstrukcinio rėmo kojos turi turėti reguliuojamas ne mažiau 10 mm atramėles paviršių nelygumams kompensuoti.</li> <li>. Garantinis terminas baldui ne mažiau 5 metai.</li> </ul>		
<p><b>Virtuvėlės kėdė.</b>  Vientisos sėdynės ir nugaros atlošo konstrukcijos kėdė su vamzdinės konstrukcijos rėmu. Sėdynė ir atlošas pagaminti iš laminato plokštės. Sėdynės priekis – nuožulnus. Vamzdinis chromuoto plieno rėmas. Kėdės gali būti sudedamos viena ant kitos,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spalvos – balta, žalia privalomos arba lygiaverčios ir dar galimybė rinktis spalvas iš ne mažiau 4 spalvų (pateikiama konkreči spalva atskiru susitarimu prieš pradedant gamybą).</li> </ul> <p>Garantinis terminas baldui ne mažiau 3 metai.</p>	<p>W=500, D=460, H=855, SH=450</p>	

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne