

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

EKSKAVATORINIS KRAUTUVAS

1. UAB „Jonavos vandenys“, numato įsigyti SM kategorijos ekskavatorinį krautuvą (toliau – Prekė) lizingu 60 mėn. laikotarpiui.
2. Perkamas Prekių kiekis – 1 vienetas.
3. Prekės pristatymo vieta: Kranto g. 9, Jonava.
4. Garantinės priežiūros laikotarpis – ne trumpiau 12 mėnesių arba 1200 motovalandų, skaičiuojamas nuo Prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
5. Garantinės priežiūros paslaugos turi būti įskaičiuotos į Prekės kainą, išskyrus eksploatacinių skysčių bei eksploatacijos metu natūraliai susidėvinių dalių keitimą.
6. Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie gedimą išsiuntimo dienos terminas.
7. Prekė turi turėti CE sertifikatą (pateikti kartu su Preke CE sertifikatą su vertimu į lietuvių kalbą).
8. Tiekėjas, pristatydamas Prekę, turi pateikti eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas, kuriose turi būti detalios aprašytos, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti Prekę bei kartu su juo komplektuojamą įrangą. Taip pat turi būti pateikta saugaus darbo instrukcija. Turi būti pateikta bent 1 popierinė ir 1 elektroninė (CD, USB ar kt. laikmena) eksploatacijos, aptarnavimo ir priežiūros bei saugaus darbo instrukcijų kopijos lietuvių kalba. Kol šios instrukcijos nepateiktos Užsakovui, laikoma, kad nepateikta visa Prekė.
9. Prekė turi būti sukomplektuota, paruošta darbui, taip pat atitikti reikalavimams eksploatavimui bendro naudojimo keliais. Kartu su Preke turi būti pateikiamas teisės aktus atitinkantis gesintuvas, pirmos pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, šviesą atspindinti liemenė.
10. Prekės registracija, techninė apžiūra, civilinės atsakomybės draudimu Perkantysis subjektas įsipareigoja pasirūpinti pats (prieš pristatant Prekę, Tiekėjas privalo Užsakovui pateikti draudimui įsigyti reikalingus duomenis).
11. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Prekės pristatymu nurodytu adresu ir kitos išlaidos, susijusios su tinkamu sutarties įvykdymu.
12. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos prekės gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti prekę, arba tiekėjas turi sudarytą sutartį su tokiais įgaliojimais turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu pateikiamas (-i) gamintojo atstovavimą įrodantis (-ys) galiojantis (-ys) dokumentas (-ai), pvz. gamintojo įgaliojimas, atstovavimo sutartis, gamintojo sertifikatai ar kita gamintojo pateikiama informacija.
13. Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją (tikslią reikšmę arba konkretų aprašymą) ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: gamintojo techniniuose dokumentuose, gamintojo rašytiniame patvirtinime, automobilio registracijos liudijimo kopijoje ar kituose lygiaverčiuose įrodymuose (nurodomas dokumento pavadinimas, psl. Nr., informacijos vieta dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija). Įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

Eil. Nr.	Prekės parametrai	Techninės specifikacijos reikalavimas	Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija ¹ (kur reikalaujama, pildo tiekėjas)	Įrodantys dokumentai ² (kur reikalaujama, pildo tiekėjas)
1	Prekės gamintojas, modelis	Turi būti nurodytas Prekės gamintojas, modelis	<i>New Holland B115D</i>	<i>Gamintojo brošiūra 18 p.</i>

¹ Nurodoma **tiksli reikšmė arba konkretus aprašymas**, nepalikant tokių reikšmių kaip „ne mažiau/ne daugiau/ne dažniau/arba/atitinka/taip“ ir/ar pan.

² Nuoroda į įrodančio dokumento pavadinimą, psl. Nr., informacijos vietą dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija.

2	Prekės pagaminimo metai	Nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m.	<i>Nauja, nenaudota, pagaminta 2026 metais</i>	Gamybos metai bus nurodyti sertifikate ir registracijos liudijime
3	Tipas	Ekskavatorinis krautuvas	<i>Ekskavatorinis krautuvas</i>	<i>Gamintojo brošiūra 1 p.</i>
4	Spalva	Geltona arba oranžinė	<i>Geltona</i>	-
5	Svoris	Darbinis svoris su visa standartine įranga (be planiravimo kaušo), be balastinių svorių ant ratų ne mažiau 9100 kg.	<i>9800 kg</i>	<i>Gamintojo brošiūra 18 p.</i>
6	Variklis	1. Ne mažiau kaip keturių cilindrų, ne mažiau kaip 3,4 l darbinio tūrio, turbodieselinis variklis. 2. Galia ne mažiau 81 kW prie 2200 aps./min. 3. Maksimalus sukimo momentas ne mažiau 460 Nm. 4. Turintis paleidimo šaltu oru pagalbinę sistemą. 5. Turi atitikti išmetamųjų teršalų ir kietųjų dalelių ribojimus nemažiau EURO V, su AdBlue skysčiu arba lygiaverte sistema.	<i>1. 4 cilindrų, 3,6 l darbinio tūrio turbodieselinis variklis 2. 82 kW prie 2200 aps./min 3. 460 Nm 4. Pakaitinimo žvakės 5. EURO V su AdBlue</i>	<i>1. Gamintojo brošiūra 18 p. 2. Gamintojo brošiūra 18 p. 3. Gamintojo brošiūra 18 p. 4. - 5. Gamintojo brošiūra 18 p.</i>
7	Transmisija	1. Ne mažiau keturių laipsnių pusiau automatinė/automatinė pavarų dėžė; 2. Didž. važiavimo greitis ne mažiau 40 km/h; 3. Ne mažiau 4 pavaros į priekį ir 3 atbuline eiga arba lygiavertė sistema.	<i>1. 4 laipsnių automatinė PowerShift transmisija 2. 42 km/h 3. 4 pavaros į priekį, 3 pavaros atgal</i>	<i>1. Gamintojo brošiūra 18 p. 2. Gamintojo brošiūra 18 p. 3. Gamintojo brošiūra 18 p.</i>
8	Vairavimo sistema	Ne mažiau kaip trys vairavimo režimai – priekinių ratų, „krabo“ tipo ir visų ratų vairavimo vienu metu.	<i>trys vairavimo režimai – priekinių ratų, „krabo“ tipo ir visų ratų vairavimo vienu metu.</i>	<i>Gamintojo brošiūra 9 p.</i>
9	Važiuklė	1. Abi ašys – priekinė ir galinė varomosios, sustiprintos. 2. Galimybė važiuoti 2WD arba 4WD režimu. 3. Visos 4 padangos vienodų matmenų, ne mažesnės kaip – 16,9-28 arba lygiaverčių matmenų	<i>1. priekinė ir galinė varomosios, sustiprintos 2. Visų ratų išmatavimai 440/80 R28</i>	<i>1. Operatoriaus vadovas 546 p. 2. Operatoriaus vadovas 221 p. 3. Operatoriaus vadovas 552 p.</i>
10	Hidraulinė sistema	1. Kintamo tūrio hidraulinis siurblys arba keli tokio paties tipo siurblio vienetai; 2. Sistemos našumas ne mažiau 156 l/min prie 2200 aps./min. 3. Sistemos darbinis slėgis ne mažiau 205 bar. 4. Automatinė svyravimų slopinimo sistema, neleidžianti krautuvui įsisvyruoti važiavimo metu. 5. Priekinis krautuvo kaušas ir galinė ekskavatorinės dalies strėlė turi būti valdomi daugiafunkcinėmis „Joystick“ tipo (arba lygiavertėmis) svirtimis.	<i>1. Dvigubas kintamo tūrio hidraulinis siurblys 2. 165 l/min prie 2200 aps./min 3. 205 bar 4. „Auto Glide Ride“ automatinė svyravimų slopinimo sistema 5. Valdymas „Joystick“ tipo svirtimis</i>	<i>1. Gamintojo brošiūra 18 p. 2. Gamintojo brošiūra 18 p. 3. Gamintojo brošiūra 18 p. 4. Operatoriaus vadovas 227 p. 5. - 6. -</i>

		6. Papildomas hidraulinis išvadas, pailginamas kartu su galinės dalies kintamo ilgio strėle, tinkantis planiravimo kaušui, grąžtui ir hidroplaktukui ir kitiems papildomiems priedams pajungti ir naudoti.	<i>6. Papildomas hidraulinis išvadas, pailginamas kartu su galinės dalies kintamo ilgio strėle, tinkantis planiravimo kaušui, grąžtui ir hidroplaktukui ir kitiems papildomiems priedams pajungti ir naudoti.</i>	
11	Krautuvas	1. Išvertimo aukštis nuo 45 ⁰ paversto kaušo apatinės briaunos ne mažiau 2600 mm. 2. Kaušo tūris ne mažiau 1,1 m ³ . 3. Kėlimo galia maks. aukštyje ne mažiau 3000 kg. 4. Kaušas universalus, 6x1 arba lygiaverčio tipo, hidrauliškai valdomas, su hidrauliškai atidaromu dugnu, keičiama kietmetalio briauna ir paletinėmis šakėmis 5. Lygiagretaus pakėlimo-nuleidimo mechanizmas su plaukiojančia padėtimi.	<i>1. 2619 mm 2. 1,15 m³ 3. 3380 kg 4. 6x1 kaušas su šakėmis 5. Lygiagretaus pakėlimo-nuleidimo mechanizmas su plaukiojančia padėtimi</i>	<i>1. Gamintojo brošiūra 19 p. 2. Gamintojo brošiūra 19 p. 3. Gamintojo brošiūra 19 p. 4. Operatoriaus vadovas 551 p. 5. Gamintojo brošiūra 10 p.</i>
12	Ekskavatorinė įranga	1. Prailginta, kintamo siekio teleskopinė strėlė. 2. Kėlimo galia pilnai ištiesta strėle ne mažiau kaip 1000 kg. 3. Maksimalus kasimo gylis su prailginta kintamo siekio strėle ne mažiau kaip 5660 mm. 4. Šoninis kasimo ašies perstūmimas hidrauliniu būdu („side shift“ sistema). 5. Stabilizavimo atramos turi būti su apsauginėmis trinkelėmis – „padais“. 6. Strėlės automatinis, hidraulinis fiksavimas transportavimo metu. 7. Kaušo greito montavimo įrenginys. 8. Kaušo plotis 600 mm ± 50 mm su dantimis 1 vnt. 9. Kaušo plotis ne mažiau 300 mm ir ne daugiau 410 mm su keičiama kietmetalio briauna 1 vnt. 10. Planiravimo kaušo plotis ne mažiau 1200 mm ir nedaugiau kaip 1600 mm (valdomas hidrauliniu (-iais) cilindru (-ais)) 1 vnt. 11. Užsakovo turimo hidraulinio plaktuko prijungimo ir naudojimo pritaikymas Prekei (hidraulinį plaktuką Užsakovas pristatys Tiekėjui per 5 dienas nuo sutarties pasirašymo).	<i>1. 1. Prailginta, kintamo siekio teleskopinė strėlė 2. 1135 kg 3. 5880 mm 4. Hidraulinis šoninis kasimo strėlės pastūmimas 5. Stabilizavimo atramos su guminiiais padais 6. Strėlės automatinis, hidraulinis fiksavimas transportavimo metu 7. 7. Kaušo greito montavimo jungtis 8. 600 mm, 4 dantys 9. 300 mm su keičiama kietmetalio briauna 10. Planiravimo kaušas 1500 mm valdomas hidrauliniiais cilindrais 11. Hidraulinio plaktuko prijungimo pritaikymas Tiekėjo dirbtuvėse</i>	<i>1. Gamintojo brošiūra 19 p. 2. Operatoriaus vadovas 576 p. 3. Gamintojo brošiūra 19 p. 4. Gamintojo brošiūra 11 p. 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. -</i>
13	Elektrinė sistema	1. Elektrinės sistemos įtampa 12 V.	<i>1. 12 V</i>	<i>1. Gamintojo brošiūra 18 p.</i>

		2. Išorinės jungtys turi atitikti ne žemesnę kaip IP67 sandarumo klasę. 3. Generatorius kintamos srovės ne mažiau 120 A. 4. Akumulatoriaus talpa ne mažiau 85 Ah. 5. Darbiniai žibintai priekyje ir gale (ne mažiau kaip po 4 vnt.) ir kabinos šonuose (ne mažiau kaip po vieną), viso ne mažiau kaip 10 vnt. 6. Ne mažiau kaip du priekiniai transportiniai žibintai. 7. Ne mažiau kaip du galiniai „stop“ žibintai, posūkių šviesos. 8. Oranžinės spalvos švyturėlis (-iai) virš kabinos matomas (-mi) 360°. 9. Garsinis atbulinės eigos signalas. 10. Radijo grotuvas su laisvų rankų įranga ir bluetooth arba lygiaverte jungtimi. 11. Turi būti sumontuota telematinė sistema su ne mažiau kaip 12 mėn. nemokama prieiga prie duomenų.	<i>2. Išorinės jungtys atitinka IP67 sandarumo klasę</i> <i>3. 120 A</i> <i>4. 95 Ah</i> <i>5. 10 LED darbinių žibintų: po 4 priekyje ir gale, po 1 šonuose</i> <i>6. 2 priekiniai transportiniai žibintai</i> <i>7. 2 galiniai stabdžių ir posūkių žibintai</i> <i>8. Oranžinės spalvos švyturėlis (-iai) virš kabinos matomas (-mi) 3600</i> <i>9. Garsinis atbulinės eigos signalas</i> <i>10. Radijo grotuvas su Bluetooth laisvų rankų įranga</i> <i>11. Telematinė sistema su 12 mėn. licencija</i>	2. - 3. Gamintojo brošiūra 18 p. 4. Gamintojo brošiūra 18 p. 5. Operatoriaus vadovas 481 p. 6. - 7. - 8. - 9. Operatoriaus vadovas 47 p. 10. Operatoriaus vadovas 147 p. 11. -
14	Kabina	1. Sertifikuota ROPS/FOPS pagal Europos direktyvą 2000/14/CE arba lygiavertę (sertifikatas pateikiamas kartu su pasiūlymu); 2. Garso ir šilumos izoliacija (triukšmo lygis esant uždarei kabinai neturi viršyti 74 dB); 3. Rakinamos įlipimo durys abeiose kabinos pusėse; 4. Aprūpinti valytuvais apiplaunami priekinis ir galinis langai. 5. Atveriami šoniniai ir pilnai pakeliamas galinis langas. 6. Oro kondicionierius. 7. Kintamo aukščio pasukama operatoriaus sėdynė, šildoma ir su pneumatine amortizacija. 8. Interaktyvus valdymo ekranas. 9. Reguliuojama vairo kolonėlė	<i>1. yra</i> <i>2. 74 dB</i> <i>3. Rakinamos durys abeiose pusėse</i> <i>4. Priekinis ir galinis stiklai su valytuvais ir apiplovimu</i> <i>5. Atveriami šoniniai ir pilnai pakeliamas galinis langas</i> <i>6. Oro kondicionierius</i> <i>7. Reguliuojama su pneumatine amortizacija, šildoma</i> <i>8. 8. Interaktyvus valdymo ekranas</i> <i>9. 9. Reguliuojama vairo kolonėlė</i>	<i>1. Operatoriaus vadovas 31 p.</i> <i>2. Gamintojo brošiūra 18 p.</i> <i>3. -</i> <i>4. -</i> <i>5. -</i> <i>6. Gamintojo brošiūra 18 p.</i> <i>7. Operatoriaus vadovas 93 – 95 p.</i> <i>8. Operatoriaus vadovas 128 – 132 p.</i> <i>9. Operatoriaus vadovas 96 p.</i>
15	Kiti techniniai reikalavimai	1. Degalų bako talpa ne mažiau 130 l. 2. Valstybinio numerio ženklų tvirtinimo plokštelė su apšvietimu. 3. Priekinių ir galinių ratų purvasargiai. 4. Adblue skysčio (arba lygiavertės sistemos) bakas nemažiau kaip 13 l talpos.	<i>1. 131 l</i> <i>2. 2. Valstybinio numerio ženklų tvirtinimo plokštelė su apšvietimu</i> <i>3. 3. Priekinių ir galinių ratų purvasargiai</i> <i>4. 13 l</i>	<i>1. Operatoriaus vadovas 541 p.</i> <i>2. -</i> <i>3. -</i> <i>4. Operatoriaus vadovas 541 p.</i>

16	Dokumentacija ir garantiniai įsipareigojimai	1. Garantią ne mažiau 12 mėnesių arba 1200 motovalandų. 2. Garantinis ir pogarantis aptarnavimas perkančiojo subjekto remonto dirbtuvėse (Tiekėjas turi turėti mobilią serviso tarnybą). 3. Artimiausios remonto dirbtuvės nuo perkančiosios organizacijos (Kranto g. 9, Jonava) ne daugiau kaip 50 km spinduliu (remontui, kuris dėl sudėtingumo neįmanomas perkančiojo subjekto dirbtuvėse).	1. 12 mėnesių be motovalandų apribojimo 2. Garantinis ir pogarantis aptarnavimas perkančiojo subjekto remonto dirbtuvėse (mobili serviso tarnyba). 3. 40,2 km (Sausinės g. 2, Sausinė, 54312 Kauno r. sav.)	1. New Holland privatumo pranešimas 6 p. 2. 2026-02-20 PAAIŠKINIMAS 3. -
----	--	---	--	---

