

III PIRKIMO OBJEKTO DALIS DŽIOVINIMO SPINTA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

Maksimali pasiūlymo kaina – 2600,00 eurų su PVM. Pasiūlymai, viršijantys numatytą maksimalią sumą, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.

Eil. Nr.	Reikalavimai	Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas)
1.	Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“.	Įranga bus nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“.
2.	Visa perkama techninė ir/ar programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos, įranga testuota (jei taikoma).	Visa tiekiamą techninė ir/ar programinė įranga bus pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos, įranga testuota (jei taikoma).
3.	Į įrangos komplektą turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius reikalingus užtikrinant taisyklingą prietaisų veikimą.	Į įrangos komplektą įeis visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius reikalingus užtikrinant taisyklingą prietaisų veikimą.
4.	Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Personalo apmokymai turi būti prarvesti įrangos pristatymo vietoje ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo įrangos pristatymo iš anksto suderintu laiku.	Į pasiūlymo kainą yra įtrauktos įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Personalo apmokymai bus prarvesti įrangos pristatymo vietoje ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo įrangos pristatymo iš anksto suderintu laiku.
5.	Montavimo darbai ir tvirtinimo elementai, reikalingi laidai, jungtys ir priedai įtraukiami į bendrą pasiūlymo kainą.	Montavimo darbai ir tvirtinimo elementai, reikalingi laidai, jungtys ir priedai įtraukti į bendrą pasiūlymo kainą.
6.	Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, arba nuorodas į internetinę svetainę kuriose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir anglų arba lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias	Pateiksime

	teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.	
--	---	--

1. Džiovinimo spinta	Kiekis: 1 vnt.
Firma gamintoja:	Termaks AS Lien 79, N-5057 Bergen, Norway Tel: +47 55 34 20 70 Fax: +47 55 34 11 78 E-mail: termaks@termaks.com Web: www.termaks.com http://www.termaks.com/
Modelis ir gamintojo kodas:	TS 9135
Specifikacija:	
<i>Charakteristika, Reikalaujama parametro reikšmė</i>	<i>Tiekėjo siūloma parametro reikšmė</i>
Džiovinimo spinta tinkama džiovinti žemose temperatūrose (37-45°C) ruošiant produktus veganams ir žaliavai – 1 vnt.	Džiovinimo spinta tinkama džiovinti žemose temperatūrose (37-45°C) ruošiant produktus veganams ir žaliavai – 1 vnt,
kameros tūris ne daugiau 150 litrų,	Siūlome 135 litrų
džiovinimo temperatūra – ne mažiau iki 250° C (2° C virš aplinkos temperatūros),	Atitinka
tikslumas – ne mažiau ± 1° C,	Atitinka
drėgmei atsparūs mygtukai,	Yra
automatinis laikmatis,	Yra .
automatinis įjungimas/išjungimas	Yra (programuojamas)
Galimybė programuoti temperatūrinius režimus	Yra.
temperatūros ir atidarytų durų signalo detektorius,	Yra
išankstinis pašildymas ir ne mažiau kaip 10 padėčių priverstinė konvekcija,	Yra (Adjustable speed, 1 to 10.)
ne mažiau kaip 3 standartinės lentynos,	Pateiksime 3 lentynas
vidinis paviršius - nerūdijančio plieno, Korpusas nerūdijančio plieno ar kitos, panašiomis savybėmis pasižyminčios dangos, atsparios eroziniam aplinkos poveikiui.	Vidinis paviršius nerūdijančio plieno išorinis iš polimerinės dangos Interior housing and shelves are in stainless steel. Externally, the cabinets are constructed of electrolytically galvanized steel sheets, coated with a grey epoxy polyester paint (RAL 7035). 4 psl
Prietaiso aukštis – ne didesnis kaip 800mm,	Aukštis 750 mm
galimybė jungti prie kompiuterio	Yra (USB jungtis)
Temperatūros kalibravimo funkcija	Yra,
Apsauginis termostatas	Yra
Oro tūrio kameroje pasikeitimas ne mažiau 15 kartų (Hz).	Siūlomas modelis pakeičia kameros tūrio orą 20 kartų per valandą

Suteikiama ne trumpesnė, nei 24 mėnesių garantija.	Suteikiama 24 mėnesių garantija	
--	---------------------------------	--