

### FASCETTE IN NYLON 6.6 - NYLON 6.6 CABLE TIES



Articolo/Colore Type/Color		Dimensioni mm Dimension mm		Ø Max mm di serraggio	Resistenza min. alla trazione N	Conf/Imballo pz Pack/Cartron pcs
Naturale Natural	Nero Black	Lunghezza Length	Larghezza Width	Max bundle Dia. mm	Min. tensile strength N	
BM B0824*	BM N0824*	80	2,4	15	78	100/5000
BM B1025*	BM N1025*	100	2,5	22	80	100/5000
BM B1225*	BM N1225*	120	2,5	30	80	100/4000
BM B1625*	BM N1625*	160	2,5	40	80	100/4000
BM B2025*	BM N2025*	200	2,5	53	80	100/3000
BM B1436*	BM N1436*	140	3,6	33	180	100/2500
BM B2036*	BM N2036*	200	3,6	53	180	100/2000
BM B2936*	BM N2936*	300	3,6	76	180	100/1500
BM B3736*	BM N3736*	370	3,6	102	180	100/4000
BM B1248*	BM N1248*	120	4,8	24	220	100/2000
BM B1648*	BM N1648*	160	4,8	38	220	100/1500
BM B1948*	BM N1948*	188	4,8	43	220	100/1500
BM B2048*	BM N2048*	200	4,8	50	220	100/1500
BM B2548*	BM N2548*	250	4,8	60	220	100/1300
BM B3048*	BM N3048*	300	4,8	76	220	100/1000
BM B3748*	BM N3748*	370	4,8	102	220	100/3000
BM B3948*	BM N3948*	390	4,8	105	220	100/2500
BM B4348*	BM N4348*	430	4,8	110	220	100/2000
BM B5348*	BM N5348*	530	4,8	140	220	100/1000
BM B1576*	BM N1576*	150	7,6	33	540	100/1000
BM B2076*	BM N2076*	200	7,6	50	540	100/800
BM B2976*	BM N2976*	300	7,6	76	540	100/600
BM B3776*	BM N3776*	368	7,6	102	540	100/1500
BM B4576*	BM N4576*	450	7,6	132	540	100/2500
BM B5476*	BM N5476*	533	7,6	140	540	100/500
BM B7576*	BM N7576*	750	7,6	218	540	100/100
BM B4390*	BM N4390*	430	9	110	790	100/100
BM B5390*	BM N5390*	526	9	140	790	100/100
BM B7190*	BM N7190*	710	9	190	790	100/100
BM B7890*	BM N7890*	776	9	228	790	100/100
BM B8190*	BM N8190*	815	9	239	790	100/100
BM B1090*	BM N1090*	1020	9	295	790	100/100
BM B1290*	BM N1290*	1220	9	365	790	100/100
BM B1590	BM N1590	1530	9	460	790	100/100

**Materiale:** Nylon 6.6

Classe di autoestinguenza: UL 94 - V 2  
Temperatura d'esercizio: -40°C +85°C  
Ottima resistenza agli olii, solventi, grassi e prodotti petroliferi in genere  
**NORME DI RIF.:** EN 62275:2015

\* Le fascette possono essere fornite anche in buste da 1000 pezzi.  
Per questa configurazione aggiungere la lettera M al codice prodotto.  
Es. B0824 100 pz - B0824M 1000 pz.



Questo logo indica che i prodotti sono realizzati con materie plastiche esenti da alogeni, evitando, in caso di combustione, la formazione di gas tossici, in accordo con la norma internazionale EN 14582.

**Material:** Nylon 6.6

Self extinguish UL 94 - V 2  
Operating Temperature: -40° to +85°C  
Resistance to the oils, greasy, solvent and petroliferous products  
**ACCORDING NORMS.:** EN 62275:2015

\* On request cable-ties are available with 1000 pcs bags.  
Please add the letter M to article number.  
Ex. B0824 100 pcs - B0824M 1000 pcs.