

D dalis. Konkretaus pasiūlymo 2 lapas. Kainos pasiūlymas

Kaina Eur su PVM	
2 pirkimo objekto dalies - Įprastas mobilusis telefonas atsparus kritimams ir vandeniui kainos pasiūlymas	128,01

2 pirkimo objekto dalis - Įprastas mobilusis telefonas atsparus kritimams ir vandeniui*				
Prekės specifikacija		Tiekėjo siūlomos prekės modelis ir jo techninis parametras	Kaina Eur be PVM	PVM, Eur
Gamintojas, modelis		CATERPILLAR CAT B100	105,79	22,22
Veikimo dažnio palaikymas	GSM 900/1800 ar lygiavertės savybės užtikrinanti technologija	GSM dažniai 900 MHz 1800 MHz, 3G dažniai 850 MHz 1900 MHz 2100 MHz		
Duomenų perdavimo technologija	GPRS, EDGE ar lygiavertės savybės užtikrinanti technologija	GSM, EDGE užtikrinta technologija yra		
Įvesties tipas (skaičių klaviatūra neintegruota ekrane, sudaryta iš klavišų)	neintegruota, sudaryta iš klavišų	Neintegruota, sudaryta iš klavišų		
Baterijos talpa (mAh)	ne mažiau 1000 mAh	1500 mAh		
Baterijos tipas	Li-Ion ar lygiavertės savybės užtikrinanti technologija	Li-Po		
Baterijos pokalbio trukmė	ne mažiau kaip 9 val	18 val		
Baterijos budėjimo trukmė	ne mažiau kaip 500 val	984 val		
Vidinė atmintis (be papildomos kortelės)	ne mažiau kaip 32 MB	64 Mb		
Galimė naudoti papildomą atminties kortelę	ne mažiau kaip 32 GB	32 GB		
IP (Ingress Protection - Apsaugos klasė) sertifikatas (nustatantis, kad atsparus vandeniui)	IP58, IP67 sertifikatas arba lygiavertis. Apsauga nuo vandens patekimo pagal IP turi būti ne mažiau kaip 7.	palaikomas IP67 sertifikatas		
Telefono atsparumas kritimams	iš ne mažesnio kaip 1,5 m aukščio	atsparus kritimams iš 1,8 m aukščio		
Telefono veikimas ekstremaliomis aplinkos sąlygomos	telefonas be sutrikimų turi veikti esant ekstremalesnėms aplinkos sąlygoms/temperatūroms ne mažiau kaip nuo 20°C iki 45°C	telefonas be sutrikimų veikia esant ekstremalesnėms aplinkos sąlygoms/temperatūroms nuo -25°C iki 55°C		
Telefono (įskaitant ir priedus) kokybės garantijos suteikiamas laikotarpis ne mažesnis kaip 24 mėnesiai. Jei garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.	ne mažiau kaip 24 mėn	24 mėn.		
Komplektacija	Įkroviklis, laisvų rankų įranga, USB laidas, instrukcija	Įkroviklis laisvų rankų įranga,USB laidas,instrukcija		
Telefono pagaminimo metai	Telefono išleidimo data ne ankstesnė nei 2013 m.	2013 metai		
Papildomi reikalavimai	Telefonas turi būti: naujas (nenaudotas), kokybiškas, sukomplektuotas, įpakuotas į standartinę gamintojo pakuotę, pakuotė turi būti nepažeista, nepirėštas prie operatoriaus	telefonas suteikiamas naujas (nenaudotas), kokybiškas, sukomplektuotas, įpakuotas į standartinę gamintojo pakuotę, pakuotė nepažeista, nepirėštas prie operatoriaus		
	Nuoroda į internetinį puslapį apie tiekėjo siūlomą gamintojo modelį ir jo techninius parametrus	www.tele2.lt		

* Visi mobilieji telefonai ir mobiliųjų telefonų įkrovikliai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „3-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 5 punkte:

1. Produktui pagaminti naudojamos spausdintinės plokštės neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501) (toliau – Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka): kancerogeninės (H350, H351 ar R45, R40), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68),veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373 ar R48/25, R48/24, R48/23, R48/20, R48/21, R48/22), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD ar R60, R61, R60-61), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410 ar R50, R50-53). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Produkto elektronikos komponentuose neturi būti berilio. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Blue Angel arba gamintojo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Tiekėjas kartu su produktu turi pateikti*:- produkto naudojimo instrukciją;- informaciją apie produkto grąžinimą tiekėjui;- informaciją apie integruotas programas;- informaciją apie akumuliatoriaus ir baterijų šalinimą;- informaciją, kaip išvengti energijos naudojimo, kai mobiliojo telefono baterija neįkraunama. *Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Blue Angel arba tiekėjo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Išorinių maitinimo šaltinių elektros energijos suvartojimas:
be apkrovos (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros tinklo, bet neprijungtas prie mobiliojo telefono aparato) neturi viršyti:

Vardinė išėjimo galia, Po	Elektros energijos sąnaudos
$\geq 0,3 \text{ W}$ ir $\leq 8,0 \text{ W}$	0,25 W

vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros energijos tinklo ir prie mobiliojo telefono aparato) neturi būti mažesnis už šias ribas

	AC-AC ir AC-DC išoriniai maitinimo šaltiniai, išskyrus žemos įtampos išorinius maitinimo šaltinius	Žemos įtampos išoriniai maitinimo šaltiniai
$P_o \leq 1,0 \text{ W}$	$0,480 \cdot P_o + 0,140$	$0,497 \cdot P_o + 0,067$
$1,0 \text{ W} \{P_o \leq 51,0 \text{ W}$	$0,063 \cdot \ln(P_o) + 0,622$	$0,075 \cdot \ln(P_o) + 0,561$
$P_o > 51,0 \text{ W}$	0,87	0,86

kur Po - gamintojo nurodyta išėjimo galia.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Energy Star ženklas arba techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

























