

D dalis. Konkretaus pasiūlymo 2 lapas. Kainos pasiūlymas

Kaina Eur su PVM

7 pirkimo objekto dalies - Išmanusis mobilusis telefonas (ekrano dydis - 5 coliai) kainos pasiūlymas

626,01

7 pirkimo objekto dalis - Išmanusis mobilusis telefonas (ekrano dydis - 5 coliai)*

	Prekės specifikacija	Tiekėjo siūlomos prekės modelis ir jo techninis parametras	Kaina Eur be PVM	PVM, Eur
Gamintojas, modelis		SAMSUNG N915F GALAXY NOTE EDGE	517,36	108,65
Veikimo dažnio palaikymas	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; HSDPA 900 / 2100; LTE 850 / 900/1700 / 1900/2100 ar lygiavertės savybės užtikrinanti technologija	GSM 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz, HSDPA 850 MHz 900 MHz 1900 MHz 2100 MHz, LTE 800 MHz 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz 2600 MHz		
Duomenų perdavimo technologija	GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+, LTE ar lygiavertės savybės užtikrinanti technologija	GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+, LTE		
Bevielio tinklo palaikymas	Wi-Fi	Wi-Fi		
Ekrano dydis (coliais)	ne mažesnis nei 5 coliai	5,6 colio		
Jutiklinio ekrano tipas (ekrano jautrumas lietimui)	Taip	Taip		
Ivesties tipas (klaviatūra integruota ekrane)	Taip	Taip		
Baterijos tipas	Li-Ion ar lygiavertės savybės užtikrinanti technologija	Li-Ion		
Baterijos talpa (mAh)	ne mažiau kaip 2000 mAh	3000 mAh		
Baterijos pokalbio trukmė	ne mažiau kaip 12 val.	18 val.		
Baterijos budėjimo trukmė	ne mažiau kaip 250 val.	250 val.		
Blykstė	Taip	Taip		
Priekinė kamera (megapikselių skaičius)	ne mažiau kaip 3 MP	3,7 MP		
Galinė kamera (megapikselių skaičius)	ne mažiau kaip 3 MP	16 MP		
Operacinė sistema	Nurodyti	Android 4.4 (Kitkat)		
Vidinė atmintis (be papildomos kortelės)	ne mažesnė kaip 16 GB	32 GB		
Galimė naudoti papildomą atminties kortelę	ne mažiau kaip 32 GB	128 GB		
Telefono (įskaitant ir priedus) kokybės garantijos suteikiamas laikotarpis ne mažesnis kaip 24 mėnesiai. Jei garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.	ne mažiau kaip 24 mėn	24 mėn		
Komplektacija	Įkroviklis (išėjimas 5V), laisvų rankų įranga, USB laidas, instrukcija	Įkroviklis, laisvų rankų įranga, USB laidas, instrukcija		
Telefono pagaminimo metai	Telefono išleidimo data ne ankstesnė nei 2014 m.	2014 metų spalio mėn.		
Papildomi reikalavimai	Telefonas turi būti: naujas (nenaudotas), kokybiškas, sukomplektuotas, įpakuotas į standartinę gamintojo pakuotę, pakuotė turi būti nepažeista, nepirrištas prie operatoriaus	telefonas suteikiamas naujas (nenaudotas), kokybiškas, sukomplektuotas, įpakuotas į standartinę gamintojo pakuotę, pakuotė nepažeista, nepirrištas prie operatoriaus		
	Nuoroda į internetinį puslapį apie tiekėjo siūlomą gamintojo modelį ir jo techninius parametrus	www.tele2.lt, www.samsung.com		

* Visi mobilieji telefonai ir mobiliųjų telefonų įkrovikliai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pridamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „3-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 5 punkte:

1. Produktui pagaminti naudojamose spausdintinėse plokštėse neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazė pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501) (toliau – Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka): kancerogeninės (H350, H351 ar R45, R40), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373 ar R48/25, R48/24, R48/23, R48/20, R48/21, R48/22), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD ar R60, R61, R60-61), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410 ar R50, R50-53). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Produkto elektronikos komponentuose neturi būti berilio. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Blue Angel arba gamintojo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Tiekėjas kartu su produktu turi pateikti*:- produkto naudojimo instrukciją;- informaciją apie produkto grąžinimą tiekėjui;- informaciją apie integruotas programas;- informaciją apie akumuliatoriaus ir baterijų šalinimą;- informaciją, kaip išvengti energijos naudojimo, kai mobiliojo telefono baterija neįkraunama. *Sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Blue Angel arba tiekėjo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Išorinių maitinimo šaltinių elektros energijos suvartojimas:
be apkrovos (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros tinklo, bet neprijungtas prie mobiliojo telefono aparato) neturi viršyti:

Vardinė išėjimo galia, Po	Elektros energijos sąnaudos
$\geq 0,3 \text{ W}$ ir $\leq 8,0 \text{ W}$	0,25 W

vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros energijos tinklo ir prie mobiliojo telefono aparato) neturi būti mažesnis už šias ribas

	AC-AC ir AC-DC išoriniai maitinimo šaltiniai, išskyrus žemos įtampos išorinius maitinimo šaltinius	Žemos įtampos išoriniai maitinimo šaltiniai
$P_o \leq 1,0 \text{ W}$	$0,480 \cdot P_o + 0,140$	$0,497 \cdot P_o + 0,067$
$1,0 \text{ W} \{ P_o \leq 51,0 \text{ W}$	$0,063 \cdot \ln(P_o) + 0,622$	$0,075 \cdot \ln(P_o) + 0,561$
$P_o > 51,0 \text{ W}$	0,87	0,86

kur Po - gamintojo nurodyta išėjimo galia.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Energy Star ženklas arba techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

























