

(j) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa.

RANGOVO TECHNINIS PASIŪLYMAS

Priedame Rangovo techninį pasiūlymą:

Rangovo pasiūlyme pateikiama visa aiški techninė informacija apie tiekėjo siūlomus techninius sprendimus rengiant darbo projektą, medžiagų, technologinių procesų ir įrenginių rūšių pasirinkimo pagrindimas, numatomų naudoti statybos produktų techninės charakteristikos, fizinių numatomų atlikti darbų aprašymai. Tuo atveju, jeigu nurodyto formato tam tikra dalis netinka, dalyvis gali pakeisti formatą, bet privalo pateikti analogišką informacijos kiekį vertinimo tikslams. Rangovo pasiūlymą sudaro šie skyriai ir skirsniai:

1. Siūlomųjų darbų aprašymas

1.1. Parengti darbo projektą;

Darbo projektas bus parengtas Techninio projekto pagrindu pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017, taip pat vadovaujantis LR Statybos įstatymu, galiojančiais teisės aktais, teritorijų planavimo dokumentais, statybos techniniais reglamentais, projektavimo užduotimi, specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais, prisijungimo sąlygomis ir kitais dokumentais, kurie pagal sutartį ir galiojančius teisės aktus bus privalomi rengiant statinio projektą.

Statybos darbų technologijos projektas bus parengtas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 nuostatomis ir pateiktas kartu su darbų programa sutartyje numatytais terminais.

1.2. Pastatyti naujus ir rekonstruoti esamus statinius pagal Užsakovo parengtą techninį ir Rangovo parengtą darbo projektus;

Statybos darbai bus atliekami vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016, DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ bei kitais privalomaisiais dokumentais. Darbų vykdymas bus organizuojamas taip, kad nebūtų pažeista privačių ir valstybinių įstaigų nuosavybė, privati gyventojų nuosavybė, tvoros ir saugotina augmenija, tai numatant darbo projekte. Pažeidus ar kitaip sugadinus šį privatų turtą, jis bus atstatytas ir sutvarkytas arba kompensuoti padaryti nuostoliai.

Prieš darbų pradžią, geodeziniais prietaisais bus pažymėtos esamos požeminės komunikacijos ir pažymėtos projektuojamų tinklų trasos.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai bus klojami naudojant valdomo horizontalaus gręžimo mašinas bei tradiciniu atviru tinklų klojimo būdu. Bet kuriuo atveju, pasirinkdami tinklų klojimo būdą, įvertinsime, kad būtų patirta kuo mažiau nuostolių ardant ir atstatant dangas ir nebūtų pažeisti statiniai esantys arti darbų zonos.

Tinklus rengiant atviru būdu bei montuojant šulinius bus naudojami tranšėjų tvirtinimai bei šlaituojamos iškaskos. Aukšto gruntinio vandens lygio pažeminimui bus naudojami adatiniai filtrai.

Klojant vandentiekio ir nuotekų tinklus bus išlaikytos reikalaujamos vamzdynų apsaugos zonos nuo privačių sklypų. Jeigu vamzdynų apsaugos zona patenka į privačius ar nuomojamus sklypus, bus gauti raštiški savininkų sutikimai. Nepavykus suderinti tinklų apsaugos zonų su savininkais, kreipsimės į užsakovą.

Klojant vandentiekio ir nuotekų tinklus važiuojamojoje kelio dalyje, bus gauti kelio savininko ir kitų institucijų leidimai riboti eismą bei darbų zonos bus paženklintos kelio ženklais pagal suderintas kelio ženklų darbų zonoje įrengimo schemas.

1.3. Išbandyti visas naujas sistemas;

Paleidimo derinimo darbai bus atliekami vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017.

Nuotekų siurblinių paleidimo – derinimo darbai bus pradėti tik pilnai užbaigus statybos montavimo darbus, sėkmingai atlikus visus atskirų įrengimų ir sistemų patikrinimus ir

išbandymus. Bus sumontuoti nuolatinio veikimo matavimo, registravimo ir automatinio valdymo prietaisai ir įrenginiai.

1.4. Dangų ir aplinkos atstatymas;

Atliekant vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų paklojimo darbus, didelis dėmesys bus skiriamas gatvėse esančių dangų išsaugojimui, o išardžius dangas bus atlikti atstatymo darbai: asfalto dangos ir įvažiavimų į gyventojų bei įstaigų kiemus ir teritorijas, numatant kelkraščių ir šaligatvių sutvarkymas, bortelių atstatymas, žvyro pagrindų, žaliųjų zonų atsodinimas.

1.5. Parengti visus darbų užbaigimo dokumentus ir priduoti Užsakovui

Atlikus visus projekte numatytus statybos darbus, bus parengta išpildomoji dokumentacija ir kadastrinių matavimų bylos. Kartu bus pateiktos atliekų tvarkymo pažymos, bandymų ir tyrimų ataskaitos, televizinės diagnostikos ataskaitos, eksploatacinių savybių atitikties deklaracijos bei kiti dokumentai reikalingi statybos užbaigimui, kaip tai numato statybos techninis reglamentas STR STR 1.05.01:2017.

2. Numatomų naudoti statybos produktų ir technologinės įrangos aprašymas

2.2. Techninės charakteristikos

2.2. Kita aktuali techninė informacija

Numatomi naudoti statybos produktai ir technologinė įranga privalo atitikti Techninio projekto Nr. 17/0202 techninių specifikacijų reikalavimus.

Pateikite informaciją apie svarbiausius įrenginius: siurblinės, siurbliai, hidrantai, sklendės, vožtuvai, kita apsauginė bei uždarojoji armatūra ir kt.

NS1

Įrenginio tipas ir paskirtis	Gamykloje sukomplektuota nuotekų siurblinė su nešmenų atskyrimo sistema
Gamintojas ir kilmes šalis	GRUNDFOS, EU
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Grundfos Pumps Baltic SIA Lietuvos filialas
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	PEHD ID(vidinis)=2000mm, H= iki 5900 mm
Instaliuotas galingumas (kW)	3 x 9,2kW
Našumas (pvz. m ³ /h, m ³ /d arba vnt./h)	14 l/s
Slėgio aukštis (m.v.st.)	24m
Matavimo ribos (kg)	Siurblinės iki 2000 kg
Kiti parametrai:	Siurblio iki 200kg
Kita aktuali informacija:	Siurbliai: Grundfos

NS2

Įrenginio tipas ir paskirtis	Gamykloje sukomplektuota AutoADAPT nuotekų siurblinė su 2 panardinamais nuotekų siurbliais
Gamintojas ir kilmes šalis	GRUNDFOS, EU
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Grundfos Pumps Baltic SIA Lietuvos filialas
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	PEHD ID(vidinis)=1600mm, H= iki 3800 mm
Instaliuotas galingumas (kW)	2 x 1,5kW
Našumas (pvz. m ³ /h, m ³ /d arba vnt./h)	4 l/s
Slėgio aukštis (m.v.st.)	12,65m

Matavimo ribos (kg)	Siurblinės iki 2000 kg
Kiti parametrai:	Siurblio iki 100kg
Kita aktuali informacija:	Siurbliai: Grundfos 2 xSEG.40.15.2.E.2.50B, AutoADAPT

NS3

Įrenginio tipas ir paskirtis	Gamykloje sukomplektuota AutoADAPT nuotekų siurblinė su 2 panardinamais nuotekų siurbliais
Gamintojas ir kilmės šalis	GRUNDFOS, EU
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Grundfos Pumps Baltic SIA Lietuvos filialas
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	PEHD ID(vidinis)=1600mm, H= iki 4200 mm
Instaliuotas galingumas (kW)	2 x 1,5kW
Našumas (pvz. m ³ /h, m ³ /d arba vnt./h)	4 l/s
Slėgio aukštis (m.v.st.)	11,15m
Matavimo ribos (kg)	Siurblinės iki 2000 kg
Kiti parametrai:	Siurblio iki 100kg
Kita aktuali informacija:	Siurbliai: Grundfos 2 xSEG.40.15.2.E.2.50B, AutoADAPT

NS4

Įrenginio tipas ir paskirtis	Gamykloje sukomplektuota AutoADAPT nuotekų siurblinė su 2 panardinamais nuotekų siurbliais
Gamintojas ir kilmės šalis	GRUNDFOS, EU
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Grundfos Pumps Baltic SIA Lietuvos filialas
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	PEHD ID(vidinis)=1600mm, H= iki 5200 mm
Instaliuotas galingumas (kW)	2 x 2,6kW
Našumas (pvz. m ³ /h, m ³ /d arba vnt./h)	4 l/s
Slėgio aukštis (m.v.st.)	17,5m
Matavimo ribos (kg)	Siurblinės iki 2000 kg
Kiti parametrai:	Siurblio iki 100kg
Kita aktuali informacija:	Siurbliai: Grundfos 2 xSEG.40.26.2.E.2.50B, AutoADAPT

NS5

Įrenginio tipas ir paskirtis	Gamykloje sukomplektuota AutoADAPT nuotekų siurblinė su 2 panardinamais nuotekų siurbliais
Gamintojas ir kilmės šalis	GRUNDFOS, EU
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Grundfos Pumps Baltic SIA Lietuvos filialas
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	PEHD ID(vidinis)=1600mm, H= iki 6200 mm
Instaliuotas galingumas (kW)	2 x 1,5kW
Našumas (pvz. m ³ /h, m ³ /d arba vnt./h)	4 l/s
Slėgio aukštis (m.v.st.)	9,9m
Matavimo ribos (kg)	Siurblinės iki 2000 kg
Kiti parametrai:	Siurblio iki 100kg
Kita aktuali informacija:	Siurbliai: Grundfos 2 xSEG.40.15.2.E.2.50B, AutoADAPT

NKI-NK3

Įrenginio tipas ir paskirtis	Gamykloje sukomplektuota AutoADAPT nuotekų kėlykla su 1
------------------------------	--

	panardinamais nuotekų siurbliais
Gamintojas ir kilmes šalis	GRUNDFOS, EU
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Grundfos Pumps Baltic SIA Lietuvos filialas
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	PEHD ID(vidinis)=1000mm, H= iki 2700 mm
Instaliuotas galingumas (kW)	2 x 0,9kW
Našumas (pvz. m ³ /h, m ³ /d arba vnt./h)	2,1 l/s
Slėgio aukštis (m.v.st.)	6,
Matavimo ribos (kg)	Siurblinės iki 800kg
Kiti parametrai:	Siurblio iki 100kg
Kita aktuali informacija:	Siurbliai: Grundfos 2 xSEG.40.09.2.E.2.50B, AutoADAPT

Irenginio tipas ir paskirtis	Vidinis skydas
Gamintojas ir kilmes šalis	Schneider Electric, Prancūzija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Schneider Electric Lietuva
Markė	Spacial S3D
Matmenys (aukštis, plotis, gylis) mm	800 x 1000 x 300
Vardinė įtampa, V	230; 400
Dažnis, Hz	50
Apsaugos laipsnis	IP66, IK10
Spalva	RAL7035

Irenginio tipas ir paskirtis	Programuojamas loginis valdiklis
Gamintojas ir kilmes šalis	Schneider Electric, Prancūzija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Schneider Electric Lietuva
Markė	M221
Diskretiniai įėjimai procesoriaus modulyje	16
Diskretiniai išėjimai procesoriaus modulyje	16
Analoginiai įėjimai procesoriaus modulyje	2
Nuosekliosios sąsajos procesoriaus modulyje	2, konfiguruojamos RS485, RS232
Komunikacijos protokolas	Modbus

Irenginio tipas ir paskirtis	Operatoriaus panelė
Gamintojas ir kilmes šalis	Schneider Electric, Prancūzija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Schneider Electric Lietuva
Markė	HMISTO511
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Ekrano įstrižainė	3,4"
Rezoliucija	200 x 80
Nuoseklioji sąsaja	RS485
Komunikacijos protokolas	Modbus

Irenginio tipas ir paskirtis	GPRS modemas
Gamintojas ir kilmes šalis	MC Technologies GmbH, Vokietija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „E24Market“
Dažnių diapazonas	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Programavimo kalba	JAVA
Programuojami APN duomenys	Taip
Nuoseklioji sąsaja	RS232
Komunikacijos protokolas	Modbus

Irenginio tipas ir paskirtis	Hidrostatinis lygio jutiklis
Gamintojas ir kilmes šalis	BD Sensors, Čekija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Vilakra“
Markė	LMP307

56

Matavimo ribos, m	0 - 6
Išėjimo signalas, mA	4 - 20
Korpusas	Nerūdijantis plienas
Terpė	Nuotekos

Irenginio tipas ir paskirtis	Plūdinis lygio jungiklis
Gamintojas ir kilmės šalis	Grundfos, Vokietija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Grundfos Pumps Baltic Ltd
Specifinis tankis (skystyje)	0,95 – 1,05
Perjungimo geba	1 mA/4V – 5A/250V
Maks. temperatūra	80°C
Apsauga	IP68 / 2 bar
Suveikimo kampas	10°
Korpuso medžiaga	Polipropilenas
Kabelis	TPK/PVC, 10 m.

Pateikite informaciją apie svarbiausias medžiagas: vamzdžius, šulinių medžiagas, šulinių dangčius ir kt.

Medžiagos tipas ir paskirtis	PE80 vamzdžiai geriamo vandens tiekimui
Gamintojas ir kilmės šalis	„Kaczmarek“ S.K.A., Lenkija UAB „Pipelife Lietuva“, Lietuva OU „Hakaplast“, Estija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „ViaCon Baltic“; UAB „Gairana“
Medžiagos techninės charakteristikos:	Pagal LST EN 12201-2011
Sienelės storis, mm.	DN32 sienutės storis 2,4 mm DN50 sienutės storis 4,7 mm DN63 sienutės storis 5,6 mm
Slėgio klasė	Slėgio klasė PN10
Medžiagos tipas ir paskirtis	PE100 vamzdžiai geriamo vandens tiekimui
Gamintojas ir kilmės šalis	„Kaczmarek“ S.K.A., Lenkija UAB „Pipelife Lietuva“, Lietuva OU „Hakaplast“, Estija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „ViaCon Baltic“; UAB „Gairana“
Medžiagos techninės charakteristikos:	Pagal LST EN 12201-2011
Storis mm	DN63 sienutės storis 3,8 mm DN90 sienutės storis 5,4 mm DN110 sienutės storis 6,6 mm DN160 sienutės storis 9,5 mm DN200 sienutės storis 11,9 mm
Slėgio klasė	Slėgio klasė PN10
Medžiagos tipas ir paskirtis	Savitakiniai PVC vamzdžiai buitiniam nuotakynui
Gamintojas ir kilmės šalis	„Kaczmarek“ S.K.A., Lenkija UAB „Pipelife Lietuva“, Lietuva OU „Hakaplast“, Estija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „ViaCon Baltic“; UAB „Gairana“
Medžiagos techninės charakteristikos:	Pagal LST EN 1401-1:2004
Storis mm	DN110 sienutės storis 3,2 mm DN160 sienutės storis 4,0 mm DN200 sienutės storis 4,9 mm
Slėgio klasė:	Klasė SN4, SN8
Medžiagos tipas ir paskirtis	PE100 vamzdžiai slėginiams nuotekų tinklams

57

Gamintojas ir kilmės šalis	„Kaczmarek“ S.K.A., Lenkija UAB „Pipelife Lietuva“, Lietuva OU „Hakaplast“, Estija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „ViaCon Baltic“; UAB „Gairana“
Medžiagos techninės charakteristikos:	Pagal LST EN 1401-1:2004
Sienelės storis, mm	DN63 sienutės storis 3,8 mm DN90 sienutės storis 5,4 mm DN110 sienutės storis 6,6 mm DN160 sienutės storis 9,5 mm DN200 sienutės storis 11,9 mm
Slėgio klasė	Slėgio klasė PN10
Medžiagos tipas ir paskirtis	PP inspektavimo ir valymo šuliniai
Gamintojas ir kilmės šalis	„Kaczmarek“ S.K.A., Lenkija UAB „Pipelife Lietuva“, Lietuva
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „ViaCon Baltic“
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	d315, d425
Kiti parametrai:	SN4
Medžiagos tipas ir paskirtis	Vandentiekio šulinys iš G/B
Gamintojas ir kilmės šalis	UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“, Lietuva
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Pagal LST EN 1917:2003/AC:2008
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	1,5-3,0 m
Kiti parametrai:	Vandeniui nelaidus, C35/45, W12, F150
Medžiagos tipas ir paskirtis	Nuotakyno šulinys iš G/B
Gamintojas ir kilmės šalis	UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“, Lietuva
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Pagal LST EN 1917:2003/AC:2008
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	1,0-1,5 m
Kiti parametrai:	Vandeniui nelaidus, C35/45, W12, F150
Medžiagos tipas ir paskirtis	Ketiniai šulinių liukai
Gamintojas ir kilmės šalis	UAB „Ginmika“, Lietuva
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „ViaCon Baltic“
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	D315, D425, D700
Kiti parametrai:	LST EN 124:1998, apkrova 25t, 40t
Medžiagos tipas ir paskirtis	Antžeminiai hidrantai (C tipas)
Gamintojas ir kilmės šalis	Domex sp.zo.o, Lenkija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „ViaCon Baltic“
Medžiagos techninės charakteristikos:	Pagal LST EN 14384 ir LST EN 1074-6
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	DN100
Slėgio klasė	Slėgio klasė PN16

Direktorius

Arūnas Pocius

DARBŲ PROGRAMA

1. Dokumentų pateikimo, susipažinimo, pastabų pateikimo ir tvirtinimo laikotarpiai nustatomi pagal sutarties bendrąsias ir konkrečiasias sąlygas.
2. Statybos darbų technologijos projektas bus parengtas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 nuostatomis ir pateiktas kartu su darbų programa sutartyje numatytais terminais.
3. Rangovas organizuoja darbų vykdymą taip, kad nebūtų pažeista privačių ir valstybinių įstaigų nuosavybė, privati gyventojų nuosavybė, tvoros ir saugotina augmenija, tai numatant darbo projekte. Pažeidus ar kitaip sugadinus šį privatų turtą, Rangovas jį privalo atstatyti ir sutvarkyti arba kompensuoti padarytus nuostolius.
4. Statinio darbo projektas rengiamas Techninio projekto pagrindu vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017, LR Statybos įstatymu, galiojančiais teisės aktais, teritorijų planavimo dokumentais, statybos techniniais reglamentais, projektavimo užduotimi, specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais, prisijungimo sąlygomis ir kitais dokumentais, kurie pagal sutartį ir galiojančius teisės aktus bus privalomi rengiant statinio projektą.
5. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai bus klojami uždaru bei tradiciniu atviru tinklų klojimo būdu. Bet kuriuo atveju, rangovas, pasirinkdamas tinklų klojimo būdą, įvertins, kad būtų patirta kuo mažiau nuostolių ardant ir atstatant dangas ir nebūtų pažeisti statiniai esantys arti darbų zonos.
6. Tinklus rengiant atviru būdu bei montuojant šulinius bus naudojami tranšėjų tvirtinimai bei šlaituojamos iškastos.
7. Klojant vandentiekio ir nuotekų tinklus būtina išlaikyti reikalaujamas vamzdynų apsaugos zonas nuo privačių sklypų. Jeigu vamzdynų apsaugos zona patenka į privačius ar nuomojamus sklypus, būtina gauti raštiškus savininkų sutikimus. Nepavykus suderinti tinklų apsaugos zonų su savininkais, Rangovas privalo kreiptis į Užsakovą pagalbos.
8. Rangovas privalo numatyti ir įvertinti visų nagrinėjamose gatvėse esančių dangų išsaugojimo, išardymo ir atstatymo darbus: asfalto dangos ir įvažiavimai į gyventojų bei įstaigų kiemus ir teritorijas, numatant kelkraščių ir šaligatvių sutvarkymą, bortelių atstatymą, žvyro pagrindus, žaliųjų zonų išsaugojimą ir atsodinimą. Rangovas privalo išsamiai išnagrinėti ir įvertinti kelių ir dangų būklę, maksimaliai išsaugant esamas naujas dangas.
9. Paleidimo derinimo darbai atliekami remiantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017.
10. Nuotekų siurblių paleidimo – derinimo darbai pradedami tik pilnai užbaigus statybos montavimo darbus. Turi būti sėkmingai atlikti visi atskirų įrengimų ir sistemų patikrinimai ir išbandymai. Turi būti sumontuoti nuolatinio veikimo matavimo, registravimo ir automatinio valdymo prietaisai ir įrenginiai.
11. Užbaigus statybos darbus atliekami geodeziniai matavimai, paruošiama išpildomoji dokumentacija ir kadastro duomenų bylos.
12. Surenkami ir perduodami užsakovui visi statybos procesą lydintys dokumentai, pažymos, tyrimų ataskaitos, eksploatacinių savybių deklaracijos ir kt. Vykdomos statinio statybos užbaigimo procedūros pagal statybos techninį reglamentą STR STR 1.05.01:2017.

PRIDEDAMA:

Darbų vykdymo grafikas – 1 lapas;
Mokėjimų srautų grafikas – 1 lapas.

60

[illegible]

**Sutarties pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone
(Kaltinėnuose)**

Sutarties Nr.

Darbų pradžia:

Darbų pabaiga:

Užsakovas: UAB Šilalės vandenys"

Rangovas: UAB "Kvėdarsta"

Inžinierius:

Sutarties kaina be PVM (Eur): 1,416,666.66

MOKĖJIMŲ SRAUTŲ GRAFIKAS

2018-01-29

Sutarties vykdymo laikotarpis mėnesiais	Planuojamas įvykdymas (Eur be PVM)	Sulaikomi pinigai (10%) Eur	Suma apmokėjimui (Eur be PVM)
Mokėjimas Nr.1	10,000.00	1,000.00	9,000.00
Mokėjimas Nr.2	10,000.00	1,000.00	9,000.00
Mokėjimas Nr.3	92,500.00	9,250.00	83,250.00
Mokėjimas Nr.4	92,500.00	9,250.00	83,250.00
Mokėjimas Nr.5	92,500.00	9,250.00	83,250.00
Mokėjimas Nr.6	92,500.00	9,250.00	83,250.00
Mokėjimas Nr.7	92,960.00	9,296.00	83,664.00
Mokėjimas Nr.8	92,500.00	9,250.00	83,250.00
Mokėjimas Nr.9	92,500.00	9,250.00	83,250.00
Mokėjimas Nr.10	92,500.00	9,250.00	83,250.00
Mokėjimas Nr.11	92,500.00	9,250.00	83,250.00
Mokėjimas Nr.12	92,500.00	9,250.00	83,250.00
Mokėjimas Nr.13	92,500.00	9,250.00	83,250.00
Mokėjimas Nr.14	92,500.00	9,250.00	83,250.00
Mokėjimas Nr.15	92,500.00	9,250.00	83,250.00
Mokėjimas Nr.16	92,500.00	9,250.00	83,250.00
Mokėjimas Nr.17	92,500.00	9,250.00	83,250.00
Mokėjimas Nr.18	8,706.66	870.67	7,835.99
Sulaikomų pinigų grąžinimas			141,666.67
Iš viso	1,416,666.66	141,666.67	1,416,666.66

Rangovas: UAB "Kvėdarsta"

Direktorius

(Data ir parašas)

Suderinta:

Užsakovas: UAB Šilalės vandenys"

Direktorius

(Data ir parašas)

(k) Kiti dokumentai ir priedai (Netaikoma)