

Tuliojo gr.

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

Nr. PPS-14300 - 651
2015-03-25

2015 m. kovo mėn. 20 d.

Vilnius

UAB „Vildika“, pagal šalies, kurioje yra registruota, įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 123633891, kurios registruota buveinė yra Kalvarijų g. 125, 08221 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama prekybos direktoriaus Dainiaus Beliukevičiaus, veikiančio (-ios) pagal įgaliojimą Nr. Į 15/01 (toliau - „Pardavėjas“),

ir

VšĮ Vilniaus universitetas, juridinio asmens kodas 211950810, PVM mokėtojo kodas LT119508113, registruotas LR juridinių asmenų registre adresu Universiteto 3, 01513 Vilnius, atstovaujamas l.e.p rektoriaus pareigas einančio prof. Jūro Banio, veikiančio pagal universiteto statutą, (toliau - „Pirkėjas“),

toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vykdant projekte „Jungtinio gyvybės mokslų centro sukūrimas“ (projekto kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-016), kurio įgyvendinimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, numatytas veiklas ir vadovaujantis viešojo pirkimo, skelbto 2014 m. gruodžio mėn. 04 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) interneto adresu: <https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt> (pirkimo numeris 158320, paraiškos numeris 481,463), rezultatais ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja savo rizika ir priemonėmis iš savo medžiagų pagal Šalių suderintą modelį / šablona / pavyzdį / eskizą / instrukcijas / technines sąlygas, kurių aprašymas pateikiamas kaip šios Sutarties priedas Nr. 1 kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis, pagaminti, pristatyti, sumontuoti ir perduoti Pirkėjo nuosavybėn šios Sutarties Priede Nr. 1 nurodytus metalinius baldus (toliau Sutartyje – baldai arba prekė), o Pirkėjas įsipareigoja kokybiškus baldus priimti ir už juos sumokėti 5.1.1. punkte nurodytą sumą.

1.2. Pardavėjas pareiškia, kad parduodami baldai yra nauji ir nenaudoti, baldų kokybė atitinka standartus, techninius reikalavimus, šioje Sutartyje aptartas sąlygas ir baldai yra tinkami naudoti pagal paskirtį.

1.3. Baldų nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo baldų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento.

1.4. Pirkėjas įsipareigoja nupirkti ne mažiau kaip 70 % ir ne daugiau kaip 130 % Sutarties priede Nr. 1 nurodyto prekių kiekio (apvalinama iki sveiko skaičiaus).

2. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Pardavėjas įsipareigoja:

2.1.1. baldus pagaminti, pristatyti, sumontuoti ir perduoti Pirkėjo nuosavybėn ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau, kaip 2015-06-30. Esant nenumatytoms aplinkybėms prekių pristatymo terminas, Šalims raštu išreiškus tam sutikimą, gali būti pratęsiamas viena kartą 30 kalendorinių dienų, bet ne ilgiau, kaip iki 2015-07-31. Baldų perdavimas Pirkėjui iki nurodyto termino pabaigos yra esminė Sutarties sąlyga.

2.1.2. pagaminti baldus iš savo medžiagos, atitinkančios technines sąlygas, pateiktas Sutarties Priede Nr. 2, savo rizika ir priemonėmis;

2.1.3. pristatyti ir sumontuoti baldus Pirkėjui šioje Sutartyje nurodytais terminais adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius. Prekės turi būti pristatomos ir montuojamos dalimis pagal patalpų statybos rangovo priduodamų patalpų eiliškumą nurodytą Sutarties priede Nr. 1;

2.1.4. gamindamas prekes nenukrypti nuo techninių sąlygų, pateiktų Sutarties priede Nr. 1, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas raštiškai sutinka su nukrypimais. Prižiūrėti, kad gaminamos prekės griežtai atitiktų užsakymą, taip pat taisykles ir standartus, nustatytus taikytinuose teisės aktuose;

2.1.5. Pirkėjui aptikus baldų defektų ir raštu informavus apie tai Pardavėją, savo sąskaita pašalinti juos ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas po raštiško Pirkėjo pranešimo apie defektus. Nustačius, kad defektai atsirado dėl Pirkėjo netinkamos baldų eksploatacijos, išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, apmoka Pirkėjas;

2.1.6. prisiimti Prekės žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekės perdavimo Pirkėjui momento;

2.1.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

2.1.8. Sutarties vykdymui skirti atsakingus asmenis:

2.1.8.1. projekto vadovas Petras Kašinskas, tel.: 8 656 35607, petras.kasinskas@vildika.lt;

2.1.8.2. baldų montavimo darbų vadovas Andrius Šulcas, tel.: 8 650 64745, andrius.sulcas@vildika.lt.

2.1.9. Gavus prekių užsakymą per 15 dienų pateikti Pirkėjui detalius baldų brėžinius bei atlikti reikalingus patalpų matavimus.

2.1.10. Kviečiant Pirkėjui dalyvauti susitikimuose su Pirkėju bei statomo Jungtinio gyvybės mokslų centro pastato rangovo atstovais.

3. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pirkėjas įsipareigoja:

3.1.1. priimti Šalių sutartu laiku pagamintus, pristatytus ir sumontuotus baldus, jeigu jie atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus bei Šalių suderintą ir Pardavėjo patvirtintą modelį / šabloną / pavyzdį / eskizą / instrukcijas / technines sąlygas;

3.1.2. papildomus nurodymus dėl parduodamų baldų pateikti per šioje Sutartyje nustatytą terminą;

3.1.3. priėmimo metu patikrinti perduodamą Prekę bei po patikrinimo pasirašyti Prekės gavimo dokumentus;

3.1.4. sumokėti už perduotą Prekę Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

3.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

4. BANDOMOJI PREKIŲ PARTIJA


4.1. Pirkėjui bandomoji prekių partija nepristatoma. Baldai tiekiami dalimis pagal pastato rangovo priduodamų patalpų eiliškumą nurodytą Sutarties priede Nr. 1.

5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

5.1. Sutarties kaina Pardavėjui sumokama šia tvarka:

5.1.1. Sudaroma fiksuotų įkainių Sutartis. Kiekvieno baldo įkainis yra nurodytas tiekėjo pasiūlyme (Sutarties priedas Nr. 1). Pirkėjas pateikia Pardavėjui prekių užsakymą, kuriame yra išvardinama įsigyjama prekių komplektacija. Prekių užsakymo aktas pasirašomas ne vėliau kaip per 15 dienų Sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių užsakymas gali būti papildytas ne vėliau kaip per 30 dienų Sutarties įsigaliojimo dienos.

5.1.2. Pardavėjui pateikus išankstinio mokėjimo sąskaitą kartu su išankstinio mokėjimo banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu visai avansinio mokėjimo sumai, Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas sumoka Pardavėjui 39979,13 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai



septyniadešimt devyni eurai 13 centų) dydžio avansą, kuris įskačiuojamas į Prekės kainą. Pardavėjui gali būti sumokėtas ne didesnis kaip 20 % dydžio išankstinis avansinis mokėjimas nuo pasiūlymo vertės.

5.1.3. Pirkėjas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo dalinio/galutinio priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos sumoka Pardavėjui prekių kainą.

5.1.4. Pirkėjas už prekes Pardavėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai pervedami iš Pirkėjo sąskaitos į Pardavėjo sąskaitą banke:

Sąskaitos Nr. LT61 7230 0000 0346 7541;

UAB „Medicinos bankas“;

Banko kodas 72300.

6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

6.1. Šalys susitaria, kad:

6.1.1. Pardavėjas garantuoja, kad perduodamos Prekės atitinka Sutarties sudarymo metu pateiktą pavyzdį, eskizą, technines specifikacijas, prekės neturi paslėptų trūkumų, dėl kurių Prekės naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, žinodamas apie tuos trūkumus, Prekės nebūtų pirkęs arba nebūtų mokėjęs Sutartyje nurodytos kainos.

6.1.2. Prekę laikoma neatitinkančia pateikto pavyzdžio, eskizo ir techninių specifikacijų, jeigu dėl nustatytų Prekės nukrypimų pavyzdžio, eskizo ir techninių specifikacijų ji neturi tų savybių, kurių protingai galėtų tikėtis Pirkėjas.

6.2. Pardavėjas baldams suteikia 2 metų garantiją (skaičiuojant nuo jų perdavimo Pirkėjui dienos).

6.2.1. Jei per garantinį terminą po Prekės perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja paslėptų Prekės trūkumų, kurių yra atsiradę ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekės naudojimo ir (ar) saugojimo taisykles, Pirkėjas per 5 darbo dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus Pardavėjui. Gavęs pranešimą, Pardavėjas per 5 darbo dienas privalo pakeisti Prekę tinkamos kokybės Preke ar pašalinti trūkumus, atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas trūkumams pašalinti arba pradėti derybas dėl trūkumus atitinkančio Prekės kainos sumažinimo.

6.2.2. Už garantinį remontą atsakingas Pardavėjo atstovas: projektų vadovas Petras Kašinskas faksas 8 5 27 55681, elektroninis paštas petras.kasinskas@vildika.lt telefonas 8 656 35607.

6.3. Pirkėjas turi teisę reikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sutarties, nes reikalavimų Prekės kokybei pažeidimas yra esminis Sutarties pažeidimas.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalys įsipareigoja:

7.1.1. Tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai.

7.1.2. Pavėlavus pristatyti ir sumontuoti baldus Sutarties 2.1.1. punkte nustatytu terminu, Pardavėjas pagal Pirkėjo pareikalavimą moka delspinigius – po 0,04 % už kiekvieną pavėluotą dieną nuo nepristatytų baldų sumos.

7.1.3. Pirkėjas, laiku neįvykdęs apmokėjimo kaip numatyta Sutarties 5.1.3. punkte, pagal Pardavėjo pareikalavimą moka delspinigius – po 0,04 % už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos.

7.1.4. Pardavėjas laiku neatlikęs garantinio remonto pagal Sutarties 6.2.1. punktą, Pirkėjo pareikalavimu moka delspinigius – po 0,2 % už kiekvieną pavėluotą dieną nuo baldų su defektais sumos.

7.1.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

7.1.7. Šalys neatsako už šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, jeigu jos įrodo, kad Sutarties įsipareigojimai neįvykdyti ar netinkamai įvykdyti dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės buvimas nustatomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Apie nenugalimos jėgos aplinkybes Sutarties Šalis privalo

pranešti nedelsiant, bet ne vėliau kaip 5 dienos nuo šių aplinkybių atsiradimo, priešingu atveju ši Šalis bus atsakinga už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą.

8. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

8.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę pardavėjui dėl kaltės pažeidus Sutartį.

8.2. Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos Pardavėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko arba kredito unijos garantiją. Užtikrinimo vertė – 5 % pasiūlymo vertės.

8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki 2015-06-30.

8.4. Tuo atveju, kai Sutarties terminas yra pratęsiamas, tuo pačiu turi būti atitinkamai pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas.

8.5. Jei Pardavėjas nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino arba nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad jis atsisakė pratęsti Sutartį.

8.6. Jei Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, pirkėjas raštu pareikalauja pardavėjo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

8.7. Jei Pardavėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja apie tai Pardavėją, nurodydamas dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

8.8. Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu pirkėjas pasinaudoja savo teise į 8.2 p. nurodytą sumą pagal pateikiamą užtikrinimo priemonę, pardavėjas norėdamas tęsti Sutarties vykdymą, per 5 (penkias) darbo dienas nuo tos dienos, kurią sužinojo apie pateiktos Sutarties užtikrinimo priemonės panaudojimą, turi pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnis.

8.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Pardavėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Pirkėjas, Pardavėjo prašymu, grąžina bankui garantinio rašto originalą su priedu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei atspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą arba, kad Pardavėjas įvykdė savo įsipareigojimus ir Pirkėjas jam neturi pretenzijų.

8.10. Pabaigus vykdyti Sutartį Pardavėjas pateikia Prekių kokybės garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko arba kredito unijos garantiją. Užtikrinimo vertė – 5 % pasiūlymo vertės visam garantinių įsipareigojimų laikotarpiui.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TRUKMĖ, PAKEITIMAI

9.1. Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

9.2. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Šalys ją pasirašo ir Pardavėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia, nutraukiamas įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

9.3. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.



9.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo Sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš Sutarties Šalių.

9.6. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekJėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekJėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekJėjus. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekJėjo pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas kartu su Pardavėju įformina protokolu susitarimą dėl subtiekJėjų pakeitimo, pasirašomu abiejų Sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis. Ši Sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme Pardavėjas nurodė, kad ketina pasitelkti subtiekJėjus.

10. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

10.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę reikalauti atidėti Prekių pristatymą sutartu laiku ir / arba į pristatymo vietą pristatytų Prekių surinkimą.

10.2. Pardavėjas saugo Prekes visą jų pristatymo atidėjimo laikotarpį. Jeigu Prekės pristatytos į pristatymo vietą, tačiau atidėtas jų surinkimas, Pirkėjas privalo imtis visų priemonių Prekėms apsaugoti.

10.3. Pirkėjas padengia papildomas išlaidas, patirtas dėl saugojimo priemonių taikymo. Pardavėjui jokios papildomos išlaidos neatlyginamos, jei Sutarties vykdymo sustabdymas yra būtinas: dėl Pardavėjo kokių nors prievolių nevykdymo, dėl įprastinių oro sąlygų pristatymo vietoje, dėl saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl Pirkėjo veiksmų ar neveikimo.

10.4. Jeigu tiekimas ne dėl Pardavėjo kaltės atidedamas daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, Pardavėjas turi teisę raštu pareikalauti Pirkėjo atnaujinti tiekimą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

10.5. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis gali tapti negaliojančia, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Pardavėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

10.6. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

11.2. Pirkėjas, įspėjęs Pardavėją raštu prieš 14 (keturiolika) dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

11.2.1. kai Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme;

11.2.2. kai Pardavėjas per nustatytą protingą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

11.2.3. kai Pardavėjas perleidžia visus ar dalį įsipareigojimų pagal Sutartį be Pirkėjo sutikimo;

11.2.4. kai Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

11.2.5. dėl kitokio pobūdžio neveiknumo, trukdančio vykdyti Sutartį.



11.3. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

11.4. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti pateiktų prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Pardavėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Pardavėjui.

11.5. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Pardavėjui mokėtinų sumų arba pagal Pardavėjo pateiktą užtikrinimą.

11.6. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už pateiktas prekes, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

11.7. Pardavėjas, įspėjęs Pirkėją raštu prieš 14 (keturiolika) dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

11.7.1. Pirkėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai;

11.7.2. Pirkėjas stabdo prekių ar jų dalies pristatymą daugiau kaip 90 dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Pardavėjo kaltės atsiradusių priežasčių.

11.8. Jei Sutartis nutraukiama Pardavėjo iniciatyva dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjas atlygina Pardavėjui patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą.

12. GINČŲ SPRENDIMAS

12.1. Visus Pirkėjo ir Pardavėjo ginčus, kylančius iš Sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, kuriame išdėstyta ginčo esmė, pateikimo data.

12.2. Šalims nepavykus susitarti ginčas sprendžiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

13. SUTARTIES PAŽEIDIMAS

13.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

13.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

13.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus,

13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius,

13.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties sąlygose nustatytus delspinigius,

13.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu (taikoma tik pirkėjui),

13.2.5. nutraukti Sutartį,

13.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

14. KITOS SĄLYGOS


14.1. Jei kuri nors šioje Sutartyje numatyta nuostata pripažįstama negaliojančia ir/ar neteisėta, ir/ar neįgyvendinama vadovaujantis konkrečiu teisės norminiu aktu, laikoma, kad ji ta apimtimi yra netaikoma, o likusios nuostatos lieka galioti.

14.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai Šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

14.3. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami subtiekiejai: nėra.

14.3.1. Subtiekiejai gali būti keičiami vadovaujantis šios Sutarties 9.6 punkto nuostatomis.

14.4. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.



14.5. Šalys susitaria, kad Sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise ir sutinka, kad ši Sutartis būtų reglamentuojama ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

14.6. Ši Sutartis pasirašyta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

14.7. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Tiekėjo pasiūlymas bei techninės specifikacijos (18 lapų).

16. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

PARDAVĖJAS

UAB „Vildika“

Kalvarijų g. 125, 08221 Vilnius

Įmonės kodas 123633891

PVM kodas LT236338917

LT61 7230 0000 0346 7541

UAB „Medicinos bankas“

Banko kodas 72300

Tel.: 275 56 80

Faks.: 275 56 81

Prekybos direktorius

Daivius Beliukevičius

(parašas)



PIRKĖJAS

Vilniaus universitetas

Universiteto g. 3, 01513 Vilnius

Juridinio asmens kodas 211950810

PVM mokėtojo kodas LT119508113

A/s Nr. LT37 7300 0100 0245 5236

AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

Tel.: 268 70 00

Faks.: 268 70 09

L.e.p. rektorius

Jūras Banys

(parašas)



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA (PIRKIMO SĄLYGŲ 1 PRIEDO 2 DALIS)

Pirkimo pavadinimas: Jungtinio gyvybės mokslų centro metalinių baldų pirkimas
Tiekėjo pavadinimas: UAB „Vildika“

Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomi prekių įkainiai:

Nr.	Kodas plane	Pavadinimas	Preliminarus kiekis	Gaminio aprašymas	Vnt. kaina Eur be PVM	Preliminaraus kiekio kaina Eur be PVM
1	N23	Metalinė rūbinės spinta, 1200x500x1800H	44	Metalinė rūbinės spinta (šešių vietų). Trijų segmentų blokas turi turėti po dvi L formos vietas. Spintos turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 0,5mm storio plieno, padengto polimerine milteline emale arba lygiaverte danga. Spintos dugnas cinkuotas. Visos durelės turi būti sustiprintos ne mažiau kaip dviem ištisinėmis standumo briaunomis. Spintų durelės turi turėti angas ventiliacijai. Durelės turi būti rakinamos cilindrinio vienpusiu užraktu. Skyriaus viduje turi būti stacionari kartelė su kabliukais. Spinta ant reguliuojamų kojelių grindų nelygumams išlyginti. Spalvos derinamos su užsakovu pagal spalvų RAL paletę. Ant durų klijuojama ne mažiau 120 mm aukščio "Arial Bold" šriftu ant juodos matinės plėvelės spausdinta durų numeracija.	262,00	11528,00
2	N24/N33	Metalinė rūbinės spinta, 800x500x1800H	110	Metalinė rūbinės spinta (keturių vietų). Dviejų segmentų blokas turi turėti po dvi L formos vietas. Spintos turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 0,5mm storio plieno, padengto polimerine milteline emale arba lygiaverte danga. Spintos dugnas cinkuotas. Visos durelės turi būti sustiprintos ne mažiau kaip dviem ištisinėmis standumo briaunomis. Spintų durelės turi turėti angas ventiliacijai. Durelės turi būti rakinamos cilindrinio vienpusiu užraktu. Skyriaus viduje turi būti stacionari kartelė su kabliukais. Spinta ant reguliuojamų kojelių grindų nelygumams išlyginti. Spalvos derinamos su užsakovu pagal spalvų RAL paletę. Ant durų klijuojama ne mažiau 120 mm aukščio "Arial Bold" šriftu ant juodos matinės plėvelės spausdinta durų numeracija.	168,00	18480,00
3	N39	Metalinė rūbinės spinta, 300x500x1800h mm	7	Vienos dalies metalinė rūbinės spinta. Spinta turi 1 lentyną viršuje ir skersinį su 2 kabliukais rūbams kabinti. Korpusas ir fasadas gaminamas iš ne mažiau kaip 0,5 mm storio metalo, dažomo miltelinio būdu pagal RAL. Durelės sustiprintos dviem ištisinėmis standumo briaunomis. Spintos dugnas cinkuotas. Spintų durelės turi turėti angas ventiliacijai. Užraktas cilindrinis. Ant durų klijuojama ne mažiau 120 mm aukščio "Arial" "Bold" šriftu ant juodos matinės plėvelės spausdinta durų numeracija. Medžiagų spalva derinama su Perkančiąja organizacija.	62,00	434,00
4	N40	Metalinė rūbinės spinta, 900x500x1800h mm	5	Trijų dalių metalinė rūbinės spinta. Kiekviena dalis turi 1 lentyną viršuje ir skersinį su 2 kabliukais rūbams kabinti. Korpusas ir fasadas gaminamas iš ne plonesnio kaip 0,5 mm storio metalo, dažomo miltelinio arba lygiavertiu būdu pagal RAL. Durelės sustiprintos dviem ištisinėmis standumo briaunomis. Spintų dugnas cinkuotas. Spintų durelės turi turėti angas ventiliacijai. Užraktas cilindrinis. Ant durų klijuojama ne mažiau 120 mm aukščio "Arial" "Bold" šriftu ant juodos matinės plėvelės spausdinta durų numeracija. Medžiagų spalva derinama su Perkančiąja organizacija.	133,00	665,00

5	N41	Metalinė rūbinės spinta, 1200x500x1800h mm	8	Keturių dalių metalinė rūbinės spinta. Kiekviena dalis turi 1 lentyną viršuje ir skersinį su 2 kabliukais rūbams kabinti. Korpusas ir fasadas gaminamas iš ne plonesnio kaip 0,5 mm storio metalo, dažomo miltelinio arba lygiaverčiu būdu pagal RAL. Durelės sustiprintos dviem ištisinėmis standumo briaunomis. Spintų dugnas cinkuotas. Spintų durelės turi turėti angas ventiliacijai. Užraktas cilindrinis. Ant durų klijuojama ne mažiau 120 mm aukščio "Arial" "Bold" šriftu ant juodos matinės plėvelės spausdinta durų numeracija. Medžiagų spalva derinama su Perkančiąja organizacija.	201,00	1608,00
6	N75	Metalinė daiktų saugojimo spinta, 600x500x1800h mm	1	Metalinė daiktų saugojimo spinta (6 vietos). Spinta turi būti pagaminta iš ne plonesnio kaip 0,5mm storio plieno, padengto polimerine milteline emale arba lygiaverte danga. Durelės turi būti sustiprintos ne mažiau kaip dviem ištisinėmis standumo briaunomis. Spintelių dugnas turi būti cinkuotas. Spintų durelės turi turėti angas ventiliacijai ir laikiklius užrašui. Durelės turi būti rakinamos cilindrinio vienpusiu užraktu. Spalvos derinamos su užsakovu pagal spalvų RAL paletę.	129,00	129,00
7	N76	Metalinė daiktų saugojimo spinta, 900x500x1800h mm	3	Metalinė daiktų saugojimo spinta (9 vietos). Spinta turi būti pagaminta iš ne plonesnio kaip 0,5mm storio plieno, padengto polimerine milteline emale arba lygiaverte danga. Durelės turi būti sustiprintos ne mažiau kaip dviem ištisinėmis standumo briaunomis. Spintelių dugnas turi būti cinkuotas. Spintų durelės turi turėti angas ventiliacijai ir laikiklius užrašui. Durelės turi būti rakinamos cilindrinio vienpusiu užraktu. Spalvos derinamos su užsakovu pagal spalvų RAL paletę.	187,00	561,00
8	N77	Metalinė daiktų saugojimo spinta, 1200x500x1800h mm	4	Metalinė daiktų saugojimo spinta (12 vietų). Spinta turi būti pagaminta iš ne plonesnio kaip 0,5mm storio plieno, padengto polimerine milteline emale arba lygiaverte danga. Durelės turi būti sustiprintos ne mažiau kaip dviem ištisinėmis standumo briaunomis. Spintelių dugnas turi būti cinkuotas. Spintų durelės turi turėti angas ventiliacijai ir laikiklius užrašui. Durelės turi būti rakinamos cilindrinio vienpusiu užraktu. Spalvos derinamos su užsakovu pagal spalvų RAL paletę.	127,00	508,00
9	M01	Dvipusis mobilus metalinis stelažas 4000x1000x2800H (matmenys vieno modulio)	14	Dvipusių mobilių stelažų modulių sistema. Stelaže turi būti numatyta ne mažiau kaip 7 lentynos (8-ta stoginė). Lentynų ilgis 4 segmentai po 1000mm, atstumas tarp lentynų ne mažiau kaip 350mm. Turi būti sumontuoti šepetėliai, kad sustūmus mobilius stelažus negalėtų papulti dulkės per plyšius (viduje saugojami daiktai turi išlikti sandarūs). Turi būti pagaminti iš antikorozone danga padengto metalo. Bėgiukai iš pilnavidurio cinkuoto plieninio strypo, lentynos ir šonai iš fosfatuotos ir milteline emale dažytos plieno skardos. Lentynos turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 0,8mm storio plieno. Šoninės sienelės iš ne plonesnio kaip 1,5 mm storio plieno. Lentynų aukštis turi būti keičiamas 25 (+/-2mm) žingsneliu. Stelažų važiuoklėje turi būti numatytas mechanizmas, garantuojantis stelažo stabilumą. Stelažų pavara turi būti su patikima dviguba grandinine garantuojančia stelažų ilgaamžiškumą. Modulių šoninėse sienelėse turi būti numatyta galimybė sumontuoti laikiklį informacijai apie stelaže saugomus dokumentus.	1650,00	23100,00

10	M02	Dvipusis stacionarus metalinis stelažas 4000x1000x2800H (matmenys vieno modulio)	1	Dvipusis stacionarus stelažas (1vnt segmentas.) Stelaže turi būti numatyta ne mažiau kaip 7 lentynos (8-ta stoginė). Lentynų ilgis 4 segmentai po 1000mm, atstumas tarp lentynų ne mažiau kaip 350mm. Turi būti sumontuoti šepetėliai, kad sustumus stelažus negalėtų papulti dulkės per plyšius (viduje saugojami daiktai turi išlikti sandarius). Turi būti pagaminti iš antikorozine danga padengto metalo. Bėgiukai iš pilnavidurio cinkuoto plieninio strypo, lentynos ir šonai iš fosfatuotos ir milteline emale dažytos plieninės skardos. Lentynos turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 0,8mm storio plieno. Šoninės sienelės iš ne plonesnio kaip 1,5 mm storio plieno. Lentynų aukštis turi būti keičiamas 25 (+/- 2mm) žingsneliu. Modulių šoninėse sienelėse turi būti numatyta galimybė sumontuoti laikiklį informacijai apie stelažę saugomus dokumentus.	1435,00	1435,00
11		1 Stalas su plautuve, lentyna ir borteliu	1	Matmenys: 850x750x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x350 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvus su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	373,00	373,00
12		2 Stalas su lentyna ir borteliu	1	Matmenys: 1500x750x900 mm. Stalas ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	197,00	197,00
13		3 Stalas su plautuve, lentyna ir borteliu	4	Matmenys: 1500x750x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x350 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvus su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	471,00	1884,00
14		6 Stelažas nerūdijančio plieno 4 lentynų	1	Matmenys: 2400x700x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	369,00	369,00
15		7 Stelažas nerūdijančio plieno 4 lentynų	5	Matmenys: 1100x400x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	189,00	945,00
16		8 Stelažas nerūdijančio plieno 4 lentynų	2	Matmenys: 1000x500x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	193,00	386,00
17		9 Vežimėlis aparatūrai mobilus	6	Matmenys: 800x1000 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Vežimėlio konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Vežimėlis su 4 ratukais, 2 iš jų su stabdžiais.	227,00	1362,00

18	10	Mobili spintelė	8	Matmenys: 600x600 mm. Pagaminta iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Su durelėmis. Su 4 ratukais, 2 iš jų su stabdžiais.	229,00	1832,00
19	11	Stalas su plautuve, lentyna ir borteliu	7	Matmenys: 1800x750x900 mm. Plautuvės matmenys: 600x500x500 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvas su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	495,00	3465,00
20	12	Stalas su plautuve, lentyna ir borteliu	1	Matmenys: 1400x750x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x350 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvas su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	462,00	462,00
21	13	Stalas su plautuve, lentyna ir borteliu	7	Matmenys: 1200x750x900 mm. Plautuvės matmenys: 500x400x450 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvas su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	445,00	3115,00
22	14	Stalas su lentyna ir borteliu	49	Matmenys: 1200x750x900 mm. Stalas ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	177,00	8673,00
23	14	Stalas be lentynos	1	Matmenys: 1200x750x900 mm. Stalas ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	143,00	143,00
24	15	Stelažas nerūdijančio plieno 4 lentynų	1	Matmenys: 1300x750x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	254,00	254,00
25	16	Stelažas nerūdijančio plieno 4 lentynų	2	Matmenys: 1600x750x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	287,00	574,00
26	17	Stelažas nerūdijančio plieno 4 lentynų	8	Matmenys: 1400x750x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	263,00	2104,00

27	18	Stelažas nerūdijančio plieno 4 lentynų	12	Matmenys: 1200x750x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	243,00	2916,00
28	19	Stelažas nerūdijančio plieno 4 lentynų	16	Matmenys: 1200x600x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	221,00	3536,00
29	20	Stalas su plautuve, lentyna ir borteliu	5	Matmenys: 1200x700x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvus su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	439,00	2195,00
30	21	Stalas su lentyna ir borteliu	1	Matmenys: 1700x700x900 mm. Stalas ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	204,00	204,00
31	22	Stelažas nerūdijančio plieno 4 lentynų	1	Matmenys: 1000x800x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	229,00	229,00
32	23	Stelažas nerūdijančio plieno 4 lentynų	3	Matmenys: 1000x400x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	181,00	543,00
33	24	Stelažas nerūdijančio plieno 4 lentynų	4	Matmenys: 1200x400x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	195,00	780,00
34	25	Ventiliacijos gaubtas	4	Matmenys: 1000x1000x450 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Ventiliacijos ortakis 1xØ200mm.	206,00	824,00
35	26	Stalas su lentyna ir borteliu	6	Matmenys: 1200x700x900 mm. Stalas ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	172,00	1032,00
36	27	Stalas su lentyna ir borteliu	2	Matmenys: 1000x700x900 mm. Stalas ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	159,00	318,00
37	28	Pakabinama lentyna 2 lentynėlių	8	Matmenys: 1200x300 mm. Pagaminta iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Tvirtinama prie sienos.	69,00	552,00
38	29	Stalas su lentyna ir borteliu	4	Matmenys: 1100x700x900 mm. Stalas ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	166,00	664,00
39	30	Stelažas nerūdijančio plieno 4 lentynų	2	Matmenys: 1400x700x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	257,00	514,00

40	31	Ventiliacijos gaubtas	1	Matmenys: 1600x1100x450 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Ventiliacijos ortakis 1xØ200mm.	236,00	236,00
41	32	Ventiliacijos gaubtas	1	Matmenys: 1500x1300x450 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Ventiliacijos ortakis 1xØ200mm.	238,00	238,00
42	33	Stelažas nerūdijančio plieno 4 lentynų	6	Matmenys: 1100x750x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	233,00	1398,00
43	34	Stalas su plautuve, lentyna ir borteliu	1	Matmenys: 1300x750x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvus su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	453,00	453,00
44	35	Stelažas nerūdijančio plieno 4 lentynų	2	Matmenys: 1000x750x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	222,00	444,00
45	36	Stelažas nerūdijančio plieno 4 lentynų	2	Matmenys: 1400x500x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	225,00	450,00
46	37	Stalas be lentynos, sutvirtintas	2	Matmenys: 1500x600x900 mm. Stalas ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	145,00	290,00
47	38	Stelažas nerūdijančio plieno 4 lentynų	1	Matmenys: 2800x500x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	337,00	337,00
48	39	Stelažas nerūdijančio plieno 4 lentynų	1	Matmenys: 2600x500x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	321,00	321,00
49	40	Stalas su dviem plautuvėmis	1	Matmenys: 1200x700x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvės ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruotos 2 plautuvės su vandens maišytuvais. Maišytuvus su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	540,00	540,00
50	41	Stalas su lentyna ir borteliu	1	Matmenys: 500x700x900 mm. Stalas ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	245,00	245,00
51	42	Ventiliacijos gaubtas	3	Matmenys: 1000x1000x450 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Ventiliacijos ortakis 1xØ200mm.	206,00	618,00

52	43	Stelažas nerūdijančio plieno 4 lentynų	3	Matmenys: 700x400x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti.	161,00	483,00
53	44	Stalas su plautuve ir lentyna	1	Matmenys: 1600x1000x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvą su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	475,00	475,00
54	45	Stalas su plautuve lentyna ir borteliu	1	Matmenys: 1800x750x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x300 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvą su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	453,00	453,00
55	46	Stalas su plautuve, lentyna ir borteliu	3	Matmenys: 1500x750x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvą su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	478,00	1434,00
56	47	Pakabinama lentyna	4	Matmenys: 1500x300 mm. Pagaminta iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Tvirtinama prie sienos.	59,00	236,00
57	48	Stalas su plautuve, lentyna ir borteliu	5	Matmenys: 1200x600x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvą su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	390,00	1950,00

58	49	Stalas su lentyna	2	Matmenys: 900x800x600 mm. Stalas ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti.	154,00	308,00
59	50	Stalas su lentyna ir borteliu	1	Matmenys: 1200x600x900 mm. Stalas ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti.	163,00	163,00
60	51	Pakabinama lentyna	15	Matmenys: 1200x300 mm. Pagaminta iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Tvirtinama prie sienos.	55,00	825,00
61	52	Stalas su plautuve, lentyna ir borteliu	15	Matmenys: 1200x750x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvus su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	445,00	6675,00
62	53	Stalas su 2 plautuvėmis	1	Matmenys: 1400x750x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvės ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruotos 2 plautuvės su vandens maišytuvais. Maišytuvus su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	562,00	562,00
63	54	Ventiliacijos gaubtas	1	Matmenys: 700x800x450 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Ventiliacijos ortakis 1xØ200mm.	185,00	185,00
64	55	Stelazas nerūdijančio plieno 4 lentynų	1	Matmenys: 1000x200x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti.	158,00	158,00
65	56	Stalas su plautuve ir drelėmis	1	Matmenys: 1200x750x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvus su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	403,00	403,00

66	57	Stalas su plautuve ir su dūrelėmis	1	Matmenys: 1000x600x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvus su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	423,00	423,00
67	58	Pakabinama lentyna	2	Matmenys: 1000x300 mm. Pagaminta iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Tvirtinama prie sienos.	66,00	132,00
68	59	Stalas su plautuve, lentyna ir borteliu	1	Matmenys: 1000x750x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvus su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	428,00	428,00
69	60	Stelažas 4 lentynų	1	Matmenys: 1000x500x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	193,00	193,00
70	61	Stalas su dviem plautuvėmis ir dūrelėmis	1	Matmenys: 2000x750x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvės ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruotos 2 plautuvės su vandens maišytuvais. Maišytuvus su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	754,00	754,00
71	62	Stalas su lentyna	2	Matmenys: 1500x750x900 mm. Stalas ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	197,00	394,00
72	63	Ventiliacijos gaubtas	2	Matmenys: 700x800x450 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Ventiliacijos ortakis 1xØ200mm.	185,00	370,00

73	64	Stalas su dviem plautuvėmis ir drelėmis	1	Matmenys: 1200x750x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvės ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruotos 2 plautuvės su vandens maišytuvais. Maišytuvas su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	648,00	648,00
74	65	Stalas su drelėmis	1	Matmenys: 1200x750x900 mm. Stalas pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams	285,00	285,00
75	66	Pakabinama perforuota lentyna	1	Matmenys: 1200x300 mm. Pagaminta iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Tvirtinama prie sienos.	55,00	55,00
76	67	Stalas su lentyna	1	Matmenys: 1900x750x900 mm. Stalas ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti.	224,00	224,00
77	68	Stalas su 2 plautuvėmis, lentyna ir borteliu	1	Matmenys: 1200x750x900 mm. Plautuvės matmenys: 500x500x300 mm. Stalas, plautuvės ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruotos 2 plautuvės su vandens maišytuvais. Maišytuvas su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	546,00	546,00
78	69	Stalas su lentyna	1	Matmenys: 700x700x900 mm. Stalas ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti.	140,00	140,00
79	70	Stelažas 4 lentynų	4	Matmenys: 1200x600x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti.	222,00	9102,00
80	71	Stelažas 4 lentynų	1	Matmenys: 1900x700x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti.	307,00	307,00
81	72	Stalas su ratukais	1	Matmenys: 1000x600x900 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Stalas su 4 ratukais, 2 iš jų su stabdžiais.	181,00	181,00
82	73	Stelažas 4 lentynų	4	Matmenys: 1200x500x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti.	154,00	616,00

83	74	Stalas su plautuve lentyna ir borteliu	1	Matmenys: 1600x750x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguliuojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvus su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	436,00	436,00
84	75	Ventiliacijos gaubtas	2	Matmenys: 2300x1400x550 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Ventiliacijos ortakis 2xØ200mm.	279,00	558,00
85	76	Ventiliacijos gaubtas	1	Matmenys: 1500x1400x550 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Ventiliacijos ortakis 1xØ200mm.	242,00	242,00
86	77	Stalas su dviem plautuvėmis	2	Matmenys: 1200x750x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvės ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Reguliuojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruotos 2 plautuvės su vandens maišytuvais. Maišytuvus su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	546,00	1092,00
87	78	Ventiliacijos gaubtas	3	Matmenys: 2000x1400x550 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Ventiliacijos ortakis 2xØ200mm.	265,00	795,00
88	79	Stalas su lentyna ir borteliu	4	Matmenys: 1200x700x900 mm. Stalas ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguliuojamo aukščio kojelės grindų nelygumams	172,00	688,00
89	80	Ventiliacijos gaubtas	1	Matmenys: 1300x1100x450 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Ventiliacijos ortakis 1xØ200mm.	222,00	222,00
90	81	Stalas su dviem plautuvėmis	1	Matmenys: 1900x700x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvės ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Reguliuojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruotos 2 plautuvės su vandens maišytuvais. Maišytuvus su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	596,00	596,00

91	82	Stalas su plautuve	1	Matmenys: 1200x700x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvas su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	396,00	396,00
92	83	Stalas su 2 plautuvėmis	1	Matmenys: 1200x700x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvės ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruotos 2 plautuvės su vandens maišytuvais. Maišytuvas su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	540,00	540,00
93	84	Stelažas 4 lentynų	3	Matmenys: 1200x800x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti.	251,00	753,00
94	85	Stelažas 4 lentynų	3	Matmenys: 1900x800x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti.	329,00	987,00
95	86	Stelažas 4 lentynų	1	Matmenys: 900x800x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti.	217,00	217,00
96	87	Stalas su plautuve	1	Matmenys: 700x700x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvas su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	356,00	356,00
97	88	Giluminė vonia	1	Matmenys: 1200x700x900 mm. Pagaminta iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti. Su vandens maišytuvu. Maišytuvas su vienos svirties rankena ir spaudiminių dušu.	392,00	392,00

98	89	Stalas su plautuve	3	Matmenys: 1600x600x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Reguliuojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvą su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	413,00	1239,00
99	90	Stelažas akvariumams	6	Matmenys: 1500x750x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguliuojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	275,00	1650,00
100	91	Stelažas akvariumams	2	Matmenys: 1000x750x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguliuojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	222,00	444,00
101	92	Stelažas 4 lentynų	1	Matmenys: 1000x600x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguliuojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	204,00	204,00
102	93	Stelažas 4 lentynų	4	Matmenys: 1600x600x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguliuojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	260,00	1040,00
103	94	Stalas su plautuve	1	Matmenys: 1000x700x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Reguliuojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvą su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	379,00	379,00
104	95	Stelažas 6 lentynų	1	Matmenys: 1000x700x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 6 įtvirtintos lentynos. Reguliuojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	294,00	294,00
105	96	Stelažas 4 lentynų	1	Matmenys: 1700x700x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguliuojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	288,00	288,00
106	97	Stelažas 4 lentynų	1	Matmenys: 1000x750x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguliuojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	297,00	297,00
107	98	Stalas su borteliu	1	Matmenys: 600x800x500 mm. Stalas ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Reguliuojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	140,00	140,00

108	99	Stalas su plautuve, lentyna ir borteliu	1	Matmenys: 1100x750x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvus su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	436,00	436,00
109	100	Stalas su lentyna ir borteliu	1	Matmenys: 2100x750 mm. Stalas ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	236,00	236,00
110	101	Ventiliacijos gaubtas	1	Matmenys: 800x700x450 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Ventiliacijos ortakis 1xØ200mm.	186,00	186,00
111	102	Stelažas 4 lentynų	2	Matmenys: 650x750x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	185,00	370,00
112	103	Stelažas 4 lentynų	1	Matmenys: 1500x350x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	207,00	207,00
113	104	Stalas su dviem plautuvėmis lentyna ir borteliu	2	Matmenys: 1200x750x900 mm. Plautuvės matmenys: 500x500x300 mm. Stalas, plautuvės ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruotos 2 plautuvės su vandens maišytuvais. Maišytuvus su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	546,00	1092,00
114	105	Stalas su lentyna ir borteliu	1	Matmenys: 1000x750x900 mm. Stalas ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	163,00	163,00
115	106	Ventiliacijos gaubtas	3	Matmenys: 2200x1000x450 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Ventiliacijos ortakis 2xØ200mm.	261,00	783,00
116	107	Stalas su durėlėmis	3	Matmenys: 1200x750x900 mm. Stalas pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	285,00	855,00
117	108	Vežimėlis su fiksuojamais ratukais	2	Matmenys: 500x600x900 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Vežimėlio konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Vežimėlis su 4 ratukais, 2 iš jų su stabdžiais.	153,00	306,00
118	108.1	Vežimėlis su fiksuojamais ratukais	1	Matmenys: 1000x600x900 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Vežimėlio konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Vežimėlis su 4 ratukais, 2 iš jų su stabdžiais.	181,00	181,00

119	109	Stalas su lentyna ir borteliu	1	Matmenys: 900x750x900 mm. Stalas ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams	157,00	157,00
120	110	Stelažas 4 lentynų	1	Matmenys: 1700x600x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti.	269,00	269,00
121	111	Ventiliacijos gaubtas	1	Matmenys: 2600x1100x450 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Ventiliacijos ortakis 2xØ200mm.	283,00	283,00
122	112	Stalas su dviem plautuvėmis	1	Matmenys: 2300x750x900 mm. Plautuvės matmenys: 600x500x300 mm. Stalas, plautuvės ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruotos 2 plautuvės su vandens maišytuvais. Maišytuvas su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	639,00	639,00
123	113	Perforuota lentyna	1	Matmenys: 1200x300 mm. Pagaminta iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Tvirtinama prie sienos.	55,00	55,00
124	114	Stalas su plautuve lentyna ir borteliu	1	Matmenys: 800x600x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvas su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	355,00	355,00
125	115	Stelažas	1	Matmenys: 1500x600x1800 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 4 įtvirtintos lentynos. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams	251,00	251,00
126	116	Stalas su plautuve lentyna ir borteliu	1	Matmenys: 1200x600x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvas su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	383,00	383,00

127	117	Stalas su plautuve lentyna ir borteliu	1	Matmenys: 1900x600x900 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x250 mm. Stalas, plautuvė ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Stalviršyje integruota plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvas su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	433,00	433,00
128	118	Stalas su dviem plautuvėmis	1	Matmenys: 1600x750x900 mm. Plautuvės matmenys: 600x500x300 mm. Stalas, plautuvės ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti. Stalviršyje integruotos 2 plautuvės su vandens maišytuvais. Maišytuvas su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm. .	580,00	580,00
129	119	Stalas su lentyna ir borteliu	1	Matmenys: 800x750x900 mm. Stalas ir stalviršis pagaminti iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija – 40x40mm kvadratinio skerspjūvio rėmas. Stalviršis turi briaunas neleidžiančias skysčiams nutekėti ant žemės. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio skardos. Apačioje atvira lentyna. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	150,00	150,00
130	120	Ventiliacijos gaubtas	1	Matmenys: 1100x1300x450 mm. Pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. Ventiliacijos ortakis 1xØ200mm.	220,00	220,00
131	M-1	Stalas	1	Matmenys: 840x600x850 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, su lentyna ir borteliu. Turi būti pagamintas iš plieno AISI 304. Reguluojamas kojelių aukštis.	143,00	143,00
132	M-2	Stalas su dviem plautuvėmis	1	Matmenys: 1100x600x850 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x300 mm. Su borteliu, suapvalintai kraštai. Turi būti pagaminta iš plieno AISI 304. Reguluojamas kojelių aukštis. Plautuvės su vandens maišytuvais. Maišytuvas su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	520,00	520,00
133	M-7	Stelažas	8	Matmenys: 1200x500x1800 mm. 4 lentynos, turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	209,00	1672,00
134	M-1.3	Stalas su dviem plautuvėmis	1	Matmenys: 2400x700x850 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x300 mm. Su borteliu, suapvalintai kraštai. Turi būti pagaminta iš plieno AISI 304. Reguluojamas kojelių aukštis. Plautuvės su vandens maišytuvais. Maišytuvas su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	637,00	637,00

135	M-1.6	Stalas su plautuve	1	Matmenys: 1800x600x850 mm. Plautuvės matmenys: 400x400x300 mm. Su borteliu, suapvalintai kraštai. Turi būti pagaminta iš plieno AISI 304. Reguluojamas kojelių aukštis. Plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvas su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	427,00	427,00
136	M-1.7	Vonia	1	Matmenys: 1200x700x850 mm. Su borteliu, suapvalintai kraštai. Turi būti pagaminta iš plieno AISI 304. Reguluojamas kojelių aukštis. Su vandens maišytuvu. Maišytuvas su vienos svirties rankena ir spaudiminiu dušu.	396,00	396,00
137	M-1.8	Stalas	1	Matmenys: 400x700x850 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, su lentyna ir borteliu. Turi būti pagamintas iš plieno AISI 304. Reguluojamas kojelių aukštis.	122,00	122,00
138	M-1.9	Stelažas	2	Matmenys: 1200x600x1800 mm. 4 lentynos, turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	222,00	444,00
139	M-1.10	Vežimėlis	4	Matmenys: 620x420 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Su fiksuojamais ratukais.	203,00	812,00
140	M-1.13	Stalas su plautuve	1	Matmenys: 1850x700x850 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, su lentyna ir borteliu. Turi būti pagamintas iš plieno AISI 304. Reguluojamas kojelių aukštis. Plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvas su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	448,00	448,00
141	M-1.14	Stalas	1	Matmenys: 2200x700x850 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, su lentyna ir borteliu. Turi būti pagamintas iš plieno AISI 304. Reguluojamas kojelių aukštis.	235,00	235,00
142	M-1.17	Stalas	2	Matmenys: 1300x700x850 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, su lentyna ir borteliu. Turi būti pagamintas iš plieno AISI 304. Reguluojamo aukščio kojėlės grindų nelygumams išlyginti.	179,00	358,00
143	M-1.18	Stalas su plautuve	1	Matmenys: 1400x700x850 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, su lentyna ir borteliu. Turi būti pagamintas iš plieno AISI 304. Reguluojamas kojelių aukštis. Plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvas su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	412,00	412,00
144	M-1.21	Stalas	1	Matmenys: 1500x900x850 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, su lentyna ir borteliu. Turi būti pagamintas iš plieno AISI 304. Reguluojamas kojelių aukštis.	213,00	213,00
145	M-1.25	Stalas	1	Matmenys: 530x800x850 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, su lentyna ir borteliu. Turi būti pagamintas iš plieno AISI 304. Reguluojamas kojelių aukštis.	135,00	135,00
146	M-1.36	Stalas	1	Matmenys: 900x850x850 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, su lentyna ir borteliu. Turi būti pagamintas iš plieno AISI 304. Reguluojamas kojelių aukštis.	164,00	164,00
147	M-1.37	Stalas su plautuve	1	Matmenys: 1200x750x850 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, su lentyna ir borteliu. Turi būti pagamintas iš plieno AISI 304. Reguluojamas kojelių aukštis. Plautuvė su vandens maišytuvu. Maišytuvas su nerūdijančio plieno korpusu, plienine galvute ir ištraukiama žarna. Valdymas šone, galima montuoti kairėje arba dešinėje. Pasisukimo kampas 360°. Maišytuvo aukštis, skaičiuojant nuo stalviršio plokštumos, ne mažiau 290 mm, atstumas nuo vandens išleidimo taško maišytuvo galvutėje iki plautuvės viršutinio krašto – ne mažiau 200 mm.	403,00	403,00

148	M-1.39	Ventiliacijos gaubtas		1 Matmenys: 1000x1000x450 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, be filtrų ir apšvietimo.	206,00	206,00
149	M-1.41	Stalas		1 Matmenys: 900x510x900 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, su lentyna ir borteliu. Turi būti pagamintas iš plieno AISI 304. Reguliuojamas kojelių aukštis.	140,00	140,00
150	M-1.42	Stelažas		1 Matmenys: 1200x600x1800 mm. 4 lentynos, turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304. Reguliujamo aukščio kojelių grindų nelygumams išlyginti.	222,00	222,00
151	M-1.43	Stelažas		1 Matmenys: 1600x500x1800 mm. 4 lentynos, turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304. Reguliujamo aukščio kojelių grindų nelygumams išlyginti.	240,00	240,00
152	M-1.44	Stelažas		1 Matmenys: 1200x500x1800 mm. 4 lentynos, turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304. Reguliujamo aukščio kojelių grindų nelygumams išlyginti.	208,00	208,00
153	M-1.45	Stelažas		1 Matmenys: 1600x500x1800 mm. 4 lentynos, turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304. Reguliujamo aukščio kojelių grindų nelygumams išlyginti.	240,00	240,00
PVM, Eur						34692,63
Pasiūlymo kaina, Eur						199895,63