

5	Vežimėlis aktyvaus tipo Mod. Panthera S3 Gamintojas: Panthera AB (Švedija)  * komplektacija pagal techninės specifikacijos reikalavimus Pridedama: CE Crash testas Užsakymo forma	pagamintas iš aliuminio, 5,10 / metal (38 mėn.) atitinka LST EN 12182:2012 ir LST EN 12183:2014 standartų reikalavimus turi CE atitikties deklaraciją pagal 93/42/ EEB - medicinos prietaisų direktyvą paženklintas CE ženklu. sudedamas, nugaros atrama prilenkiama prie sėdynės, ratai lengvai nuimami prie sėdynės prilenkiama nugaros atrama nuo 250 mm iki 450 mm aukščio nugaros atrama reguliuojama nuo vertikalios padėties 8° nugaros atramos įtempimas reguliuojamas diržų pagalba sėdynė komplektuojama su poroloniniu pasėstu, kurio storis 40 mm sėdynės įtempimas reguliuojamas diržų pagalba galiniai ratai su savaimu užsifiksuojančia, „plaukiojančia“ ašimi, nuimami, varomi lankais; rato svoris su padanga, „plaukiojančia“ ašele ir varomuoju lanku 2,0 kg galinių ratų varomieji lankai iš aliuminio, netepa rankų galiniai ratai stipininiai arba lieti iš metalo lydinio galinių ratų padangos su sustiprinta apsauga nuo pradūrimo (Schwalbe ar kitokio tipo) pripučiamos, ratai reguliuojami (perstatomi) išilgai ir vertikaliai vežimėlio rėmo atžvilgiu, fiksuojant 3 pozicijose galinių ratų ašių posvyrio kampas 3° priekinių ratukų padangų plotis 30 mm, galinių ratų (varomųjų) 25 mm priekinių ratukų skersmuo 120 mm, ratlankis pagamintas iš metalo lydinio
---	--	---

		priekinių ratukų šakutės turi reguliavimą vertikalia kryptimi, trijose padėtyse reguliuojamo aukščio bei fiksuojama 4 padėtyse pėdų atrama, kad pėdų atramos atstumas nuo žemės žemiausioje padėtyje būtų ne mažiau 40 mm apsaugos nuo rato su užlaida ant rato, nuimamos be įrankių pagalbos, pakeliamos; tvirtos, kad persėdant į/iš vežimėlio būtų galima į jas remtis galinių ratų stovėjimo stabdžių lietimosi paviršius per visą padangos plotį 4 mm nuspaudus galinių ratų stovėjimo stabžius, jų rankenėlės neišsikiša virš vežimėlio rėmo apsaugos nuo vartimo (nuimamos) stūmimo rankenos reguliuojamo aukščio blauzdas palaikantis dirželis neleidžiantis kojoms slysti atgal vežimėlio masė (be galinių ratų, be pasėsto, be apsaugų nuo rato ir be apsaugų nuo vartimo) 5,4 kg, esant sėdynės pločiui 400 mm išlaiko 100 kg naudotojo svorį, jei vežimėlio sėdynės plotis iki 430 mm imtinai bei 150 kg naudotojo svorį, jei vežimėlio sėdynės plotis daugiau kaip 430 mm“. perkami vežimėliai: sėdynės plotis - 360 mm sėdynės plotis - 390 mm sėdynės plotis - 420 mm sėdynės plotis - 450 mm plaunamas ir dezinfekuojamas automatine plovimo sistema (pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei). siūlomam vežimėliui atliktas Crash testas bei pateikta testo ataskaita (pateikti originalą arba tinkamai patvirtintą kopiją). komplektuojami su pompa ir reguliavimo įrankiais su atšvaitais abiejuose vežimėlio šonuose ir priekinėje bei galinėje dalyse Turi naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, valymas, išpėjimas apie pavojus ir kt., pagal LST EN 12182:2012 standarto reikalavimus vežimėlių garantiniai įsipareigojimai: rėmui 5 metai (60 mėn.), kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras, – 3 metai (36 mėn.);
--	--	--

16

Dušo kėdė mažesnėms dušo kabinoms mod. I-Fit 9781E

Gamintojas: Aquatec
Operations GmbH
(Vokietija)



Priedama:
CE
Prekės aprašymas

Atitinka LST EN 12182:2012 standarto reikalavimus
turi CE atitikties deklaraciją pagal 93/42/ EEB - medicinos
prietaisų direktyvą paženklintas CE ženklu.
sėdynė, nugaros atrama iš tvirto plastiko
nugaros atrama nuimama be įrankių pagalbos
sėdynė reguliuojamo aukščio 380-550 mm
pastačius ant nelygaus paviršiaus, išlieka dušo kėdės stabilumas
kojelės su neslystančiais, stabiliais guminiiais antgaliais 40mm
skersmens
sėdynės plotis 375 mm gylis 350 mm
sėdynės paviršius neslidus
išlaiko naudotojo svorį 180 kg
Turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje nurodyta
visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas,
surinkimas, valymas, išpėjimas apie pavojus ir kt., pagal LST
EN 12182:2012 standarto reikalavimus
Garantinis laikas: 3,167 metai (38 mėn.)