

5 dalis Vežimėlis aktyvaus tipo

Preliminarus perkamas kiekis nuo 10 vnt. iki 100 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 ir LST EN 12183:2014 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	atitinka LST EN 12182:2012 ir LST EN 12183:2014 standartų reikalavimus (aplankalai „Prekes aprašymas, CE 5 dalis“ ir Crash testas 5 dalis“)
2.	turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 93/42/EEB - medicinos prietaisų direktyvą bei būti paženklintas CE ženkle (turi būti	turi CE atitikties deklaraciją pagal 93/42/EEB - medicinos prietaisų direktyvą paženklintas CE ženkle.

	pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba)	
3.	sudedamas, nugaros atrama prilenkiama prie sėdynės, ratai lengvai nuimami (rėmas ne L formos)	sudedamas, nugaros atrama prilenkiama prie sėdynės, ratai lengvai nuimami
4.	prie sėdynės prilenkiama nugaros atrama nuo 250 mm iki 450 mm aukščio	prie sėdynės prilenkiama nugaros atrama nuo 250 mm iki 450 mm aukščio
5.	nugaros atrama reguliuojama nuo vertikalios padėties $10^{\circ} \pm 2^{\circ}$	nugaros atrama reguliuojama nuo vertikalios padėties 8°
6.	nugaros atramos įtempimas turi būti reguliuojamas diržų pagalba	nugaros atramos įtempimas reguliuojamas diržų pagalba
7.	sėdynė komplektuojama su poroloniniu pasėstu, kurio storis ne mažiau kaip 40 mm	sėdynė komplektuojama su poroloniniu pasėstu, kurio storis 40 mm
8.	sėdynės įtempimas turi būti reguliuojamas diržų pagalba	sėdynės įtempimas reguliuojamas diržų pagalba
9.	galiniai ratai su savaimė užsifiksuojančia, „plaukiojančia“ ašimi, nuimami, varomi lankais; rato svoris su padanga, „plaukiojančia“ ašele ir varomuoju lanku ne didesnis kaip 2,0 kg	galiniai ratai su savaimė užsifiksuojančia, „plaukiojančia“ ašimi, nuimami, varomi lankais; rato svoris su padanga, „plaukiojančia“ ašele ir varomuoju lanku 2,0 kg
10.	galinių ratų varomieji lankai iš nerūdijančio plieno, titano arba aliuminio, neturi tepti rankų	galinių ratų varomieji lankai iš aliuminio, netepa rankų
11.	galiniai ratai stipininiai arba lieti iš metalo lydinio	galiniai ratai stipininiai arba lieti iš metalo lydinio
12.	galinių ratų padangos su sustiprinta apsauga nuo pradūrimo (Schwalbe ar kitokio tipo) pripučiamos, ratai reguliuojami (perstatomi) išilgai ir vertikaliai vežimėlio rėmo atžvilgiu, fiksuojant ne mažiau kaip 3 pozicijose	galinių ratų padangos su sustiprinta apsauga nuo pradūrimo (Schwalbe ar kitokio tipo) pripučiamos, ratai reguliuojami (perstatomi) išilgai ir vertikaliai vežimėlio rėmo atžvilgiu, fiksuojant 3 pozicijose
13.	galinių ratų ašių posvyrio kampas ne mažiau kaip 3°	galinių ratų ašių posvyrio kampas 3°
14.	priekinių ratukų padangų plotis ne mažiau kaip 30 mm, galinių ratų (varomųjų) ne daugiau kaip 25 mm	priekinių ratukų padangų plotis 30 mm, galinių ratų (varomųjų) 25 mm
15.	priekinių ratukų skersmuo 120 mm ± 20 mm, ratlankis pagamintas iš metalo lydinio	priekinių ratukų skersmuo 120 mm, ratlankis pagamintas iš metalo lydinio
16.	priekinių ratukų šakutės turi turėti reguliavimą vertikalia kryptimi, ne mažiau kaip trijose padėtyse	priekinių ratukų šakutės turi reguliavimą vertikalia kryptimi, trijose padėtyse

5 d.

Atviro konkurso 1 priedas

17.	reguliuojamo aukščio bei fiksuojama ne mažiau kaip 4 padėtyse pėdų atrama, kad pėdų atramos atstumas nuo žemės žemiausioje padėtyje būtų ne mažiau kaip 40 mm	reguliuojamo aukščio bei fiksuojama 4 padėtyse pėdų atrama, kad pėdų atramos atstumas nuo žemės žemiausioje padėtyje būtų ne mažiau 40 mm
18.	apsaugos nuo rato su užlaida ant rato, nuimamos be įrankių pagalbos, pagalbos, pasukamos į šonus ar pakeliamos; tvirtos, kad persėdant į/iš vežimėlio būtų galima į jas remtis	apsaugos nuo rato su užlaida ant rato, nuimamos be įrankių pagalbos, pakeliamos; tvirtos, kad persėdant į/iš vežimėlio būtų galima į jas remtis
19.	galinių ratų stovėjimo stabdžių lietimosi paviršius per visą padangos plotį	galinių ratų stovėjimo stabdžių lietimosi paviršius per visą padangos plotį 4 mm
20.	nuspaudus galinių ratų stovėjimo stabžius, jų rankenėlės neturi išsikišti virš vežimėlio rėmo	nuspaudus galinių ratų stovėjimo stabžius, jų rankenėlės neišsikiša virš vežimėlio rėmo
21.	apsaugos nuo virtimo (atlenkiamos arba nuimamos)	apsaugos nuo virtimo (nuimamos)
22.	stūmimo rankenos reguliuojamo aukščio	stūmimo rankenos reguliuojamo aukščio
23.	blauzdas palaikantis dirželis neleidžiantis kojoms slysti atgal	blauzdas palaikantis dirželis neleidžiantis kojoms slysti atgal
24.	vežimėlio masė (be galinių ratų, be pasėsto, be apsaugų nuo rato ir be apsaugų nuo virtimo) ne daugiau kaip 6,0 kg, esant sėdynės pločiui 400 mm ± 10 mm	vežimėlio masė (be galinių ratų, be pasėsto, be apsaugų nuo rato ir be apsaugų nuo virtimo) 5,4 kg, esant sėdynės pločiui 400 mm
25.	turi išlaikyti ne mažiau kaip 100 kg naudotojo svorį, jei vežimėlio sėdynės plotis iki 430 mm imtinai bei ne mažiau kaip 120 kg naudotojo svorį, jei vežimėlio sėdynės plotis daugiau kaip 430 mm“.	išlaiko 100 kg naudotojo svorį, jei vežimėlio sėdynės plotis iki 430 mm imtinai bei 150 kg naudotojo svorį, jei vežimėlio sėdynės plotis daugiau kaip 430 mm“.
26.	perkami vežimėliai: sėdynės plotis - 360 mm ± 10mm sėdynės plotis - 380 mm ± 10mm sėdynės plotis - 400 mm ± 10mm sėdynės plotis - 420 mm ± 10mm sėdynės plotis - 440 mm ± 10mm sėdynės plotis - 460 mm ± 10mm	perkami vežimėliai: sėdynės plotis - 360 mm sėdynės plotis - 390 mm sėdynės plotis - 390 mm sėdynės plotis - 420 mm sėdynės plotis - 450 mm sėdynės plotis - 450 mm

5d.

Atviro konkurso 1 priedas

27.	plaunamas ir dezinfekuojamas automatinė plovimo sistema (turi būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei).	plaunamas ir dezinfekuojamas automatinė plovimo sistema (pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei).
28.	siūlomam vežimėliui turi būti atliktas Crash testas bei pateikta testo ataskaita (pateikti originalą arba tinkamai patvirtintą kopiją).	siūlomam vežimėliui atliktas Crash testas bei pateikta testo ataskaita (pateikti originalą arba tinkamai patvirtintą kopiją).
29.	turi būti komplektuojami su pompa ir reguliavimo įrankiais	komplektuojami su pompa ir reguliavimo įrankiais
30.	turi būti su atšvaitais abiejuose vežimėlio šonuose ir priekinėje bei galinėje dalyse	su atšvaitais abiejuose vežimėlio šonuose ir priekinėje bei galinėje dalyse
31.	turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, valymas, reguliavimas, pavojus ir kt., pagal LST EN 12182:2012 reikalavimus	Turi naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, valymas, išpėjimas apie pavojus ir kt., pagal LST EN 12182:2012 standarto reikalavimus
32.	vežimėlių garantiniai įsipareigojimai turi būti ne mažesni kaip: rėmui – 5 metai; kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras – 3 metai.	vežimėlių garantiniai įsipareigojimai: rėmui 5 metai (60 mėn.), kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras, – 3 metai (36 mėn.);
33.	tiekejas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 15 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 15 dienų, aprūpinti asmenį tokiu pačiu pakaitiniu vežimėliu	UAB Teida įsipareigoja garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 15 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 15 dienų, aprūpinti asmenį tokiu pačiu pakaitiniu vežimėliu

.....

BVPŽ kodas 39144000-3

16 dalis Dušo kėdė mažesnėms dušo kabinoms
 Preliminarus perkamas kiekis nuo 50 vnt. iki 800 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 arba lygiavėrio standarto reikalavimus	Atitinka LST EN 12182:2012 standarto reikalavimus (aplankalas „Prekes aprašymas, CE 16 dalis“)

16d.

Atviro konkurso 1 priedas

2.	turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 93/42/EEB - medicinos prietaisų direktyvą bei būti paženklintas CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba)	turi CE atitikties deklaraciją pagal 93/42/EEB - medicinos prietaisų direktyvą paženklintas CE ženklu.
3.	sėdynė, nugaros atrama iš tvirto plastiko	sėdynė, nugaros atrama iš tvirto plastiko
4.	nugaros atrama nuimama be įrankių pagalbos	nugaros atrama nuimama be įrankių pagalbos
5.	sėdynė reguliuojamo aukščio (400÷550) mm±20mm	sėdynė reguliuojamo aukščio 380-550 mm
6.	pastatčius ant nelygaus paviršiaus, turi išlikti dušo kėdės stabilumas	pastatčius ant nelygaus paviršiaus, išlieka dušo kėdės stabilumas
7.	kojelės su neslystančiais, stabiliais guminiiais antgaliais ne mažiau 40mm skersmens	kojelės su neslystančiais, stabiliais guminiiais antgaliais 40mm skersmens
8.	sėdynės plotis 360 mm±20mm, gylis 370 mm±20mm	sėdynės plotis 375 mm gylis 350 mm
9.	sėdynės paviršius neslidus	sėdynės paviršius neslidus
10.	išlaikyti naudotojo svorį ne mažiau kaip 120 kg	išlaiko naudotojo svorį 180 kg
11.	Turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminiu naudojamu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, valymas, išpėjimas apie pavojus ir kt., pagal LST EN 12182:2012 arba lygiavėrcio standarto reikalavimus	Turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje nurodyta visa su gaminiu naudojamu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, valymas, išpėjimas apie pavojus ir kt., pagal LST EN 12182:2012 standarto reikalavimus
12.	Garantinis laikas – ne mažiau kaip 2 metai	Garantinis laikas: 3,167 metai (38 mėn.)
13.	Tiekėjo išpėjėjimai garantiniu laikotarpiu – atlikti garantinį remontą ne ilgiau kaip per 15 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 15 dienų aprūpinti asmenį tokia pačia priemone	UAB Teida išpėjėja garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 15 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 15 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia priemone