

multilab

INTERLUX GROUP

UAB „Multilabo“

(tiekėjo pavadinimas)

**Uždaroji akcinė bendrovė, A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius; Tel.: (8~5) 250 0291,
El. p. info@multilab.lt, www.multilab.lt, Juridinių asmenų registras, 302325611, LT100005481517**

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Valstybinė teismo medicinos tarnyba

PASIŪLYMAS

DĖL SĄNAUDINIŲ MEDŽIAGŲ IR KITŲ PRIEMONIŲ, REIKALINGŲ „AGILENT TECHNOLOGIES“ DUJŲ CHROMATOGRAFŲ SU MASIŲ SPEKTROMETRINIAIS DETEKTORIAIS DARBUI UŽTIKRINTI PIRKIMO

2019 m. liepos 03 d. Nr. 1
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:</i>)	UAB „Multilabo“
---	-----------------

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-ų)

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Interlux“
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius
Kuriai sutarties daliai (kokioms prekėms/paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekęją	Komunikacija su prekių gamintojais

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1. Mes siūlome šias Prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, gamintojas	Kiekis 12 mėn.	Kiekis 24 mėn.	Tiekėjo rekomenduojamas pakuotės dydis (vnt./pak.), užtikrinantis mažiausią vnt. kainą	Kaina 1 vnt. (arba siūlomos pakuotės) be PVM	Kaina 1 vnt. (arba siūlomos pakuotės) su PVM	Kaina 12 mėn. su PVM	Kaina 24 mėn. su PVM
1	2	3	4	5	6	7	(3x7)	(4x7)
1	Pilno (nedalijamojo) srauto (Splitless) laineris, deaktyvuotas su stiklo vata. Laineris 0,9 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su vienu susiaurėjimu.	200 vnt.	400 vnt.	25 vnt.				
2	Dalijamojo srauto (Split) laineris, nedeaktyvuotas su stiklo vata. Laineris 0,99 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris tiesus.	50 vnt.	100 vnt.	25 vnt.				
3	Pilno (nedalijamojo) srauto (Splitless) laineris, deaktyvuotas be stiklo vatos. Laineris 0,8 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su dvigubu susiaurėjimu.	30 vnt.	60 vnt.	5 vnt.				
4	Dalijamojo srauto (Split) laineris, deaktyvuotas su stiklo vata. Laineris 0,87 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su vienu susiaurėjimu.	50 vnt.	100 vnt.	25 vnt.				
5	Filamentas (CI) skirtas dujų chromatografui masių spektrometrui su chemine jonizacija. Filamentas pritaikytas dirbti aukštoje temperatūroje.	6 vnt.	12 vnt.	2 vnt.				
6	Filamentas (EI) skirtas dujų chromatografui masių spektrometrui su elektronine jonizacija. Filamentas pritaikytas dirbti aukštoje temperatūroje.	25 vnt.	50 vnt.	1 vnt.				
7	Sertifikuota inertiško paviršiaus (Siltek-Vespel) tarpinė, skirta dujų chromatografui (mėginio įleidimui). Tarpinės diametras (ID) 0,8 mm.	4 vnt.	8 vnt.	2 vnt.				
8	Sertifikuota auksu dengta tarpinė, skirta dujų chromatografui (mėginio įleidimui). Tarpinės diametras (ID) 0,8 mm. Inertiškas auksinės tarpinės paviršius.	12 vnt.	24 vnt.	1 vnt.				
9	Švirkštas skirtas dujų chromatografui (automatiniam mėginio įleidimui). Maksimalus švirkšto tūris – 10 ul.	12 vnt.	24 vnt.	6 vnt.				
10	Cheminis filtras skirtas dujų chromatografui (injektoriumi). Komplektą sudaro du cheminiai filtrai ir keturi O-žiedeliai (tarpinės).	4 vnt.	8 vnt.	2 vnt.				

11	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,1-0,25 mm, ferulės nominalinis diametras (ID) 0,4 mm. Ferulė sudaryta iš 85 % grafito. Ferulė tvirtinama į MS pusę.	20 vnt.	40 vnt.	10 vnt.
12	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,32 mm, ferulės nominalinis diametras (ID) 0,5 mm. Ferulė sudaryta iš 85 % grafito. Ferulė tvirtinama į MS pusę.	20 vnt.	40 vnt.	10 vnt.
13	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,25-0,32 mm, ferulės nominalinis diametras (ID) 0,5 mm. Ferulė sudaryta iš 100 % grafito. Ferulė tvirtinama į injektoriaus pusę.	80 vnt.	160 vnt.	10 vnt.
14	Kapiliarinės kolonėlės veržlė. Universali veržlė, tinkanti tvirtinti chromatografinę kolonėlę. Veržlė tvirtinama į MS pusę.	16 vnt.	32 vnt.	1 vnt.
15	Kapiliarinės kolonėlės veržlė. Universali veržlė, tinkanti tvirtinti chromatografinę kolonėlę. Veržlė tvirtinama į injektoriaus pusę.	2 vnt.	4 vnt.	1 vnt.
16	Injektoriaus tarpinės (septos, raudonos), Bleed/Temp klasė. Tarpinės diametras (ID) – 11 mm, maksimali injektoriaus temperatūra – +400 °C, termiškai atsparios.	400 vnt.	800 vnt.	100 vnt.
17	Sertifikuotos tarpinės (žiedeliai), skirtos laineriams. Sudarytos iš nelipnaus anglies-fluorido polimero.	400 vnt.	800 vnt.	100 vnt.
18	Svabai, skirti dujų chromatografo masių spektrometro jonizacijos šaltinio (EI arba CI) valymui. Inertiškas paviršius.	400 vnt.	800 vnt.	100 vnt.
19	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,320 mm vidinio diametro, 0,1 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – DB-5HT. Kolonėlės minimali temperatūra – 60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra + 400 °C.	3 vnt.	6 vnt.	1 vnt.
20	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,320 mm vidinio diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – HP - 5MS. Kolonėlės minimali temperatūra – 60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra + 325 °C (350 °C).	4 vnt.	8 vnt.	1 vnt.

21	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,250 mm vidinio diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Kapiliarinė kolonėlė komplektuojama kartu su 10 m ilgio prieškolonėle. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – DB – 5MS + DG. Kolonėlės minimali temperatūra – 60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra + 325 °C (350 °C).	4 vnt.	8 vnt.	1 vnt.	620,00			
22	Kietafazės ekstrakcijos kolonėlės, skirtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekstrakcijai iš biologinių terpių. CHEM ELUT arba analogiškos - kolonėlės tūris – 3 ml, be buferio. Sorbentas sudarytas iš polimerinės dervos.	3000 vnt.	6000 vnt.	100 vnt.	260,00			
23	Kietafazės ekstrakcijos kolonėlės (SPE), skirtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekstrakcijai iš biologinių terpių. Bond Elut Certify arba analogiškos - SPE kolonėlės tūris 3 ml, sorbento kiekis – 200 mg, be buferio. Sorbentas sudarytas iš modifikuoto silikagelio ir stipraus katijonito (mišrus-būdas).	2400 vnt.	4800 vnt.	50 vnt.	120,00			
24	Stikliniai insertai 250 µl skirti dujų chromatografo autosamplerio plačiagurkliams 2 ml buteliukams.	30 000 vnt.	60 000 vnt.	100 vnt.	38,00			
25	Universalus filtras heliui, 1/8" prijungimas; maksimali darbinė temperatūra 100°C; didžiausias darbinis slėgis 500 psi; galingumas - 1,07 l deguonies, 46 gm vandens, 20gm angliavandenilio.	3 vnt.	6 vnt.	1 vnt.	315,00			
26	Vakuuminio siurblio alyva, garų slėgis prie 25 °C – ne daugiau nei 4x10 ⁻⁸ bar, klampumas: prie 40 °C – ne daugiau 54cst, prie 100 °C – ne daugiau 8,1cst, tankis – ne daugiau 0,86 g/cm ³	6 x 1 ltr	12 x 1 ltr	1 ltr	73,00			
27	Elektronų daugintuvus cilindrinio tipo, ištisinis, trijų ašių, 5975 tipo.	1 vnt.	2 vnt.	1 vnt.	1.713,00			
28	Elektronų daugintuvus, tiesaus tipo, 5975B masių spektrometrui	1 vnt.	2 vnt.	1 vnt.	1.410,00			
29	Kaitinimo elementas-sensorius FID, TCD, NPD detektoriams ir split/splitless injektoriams, 7890 tipo.	1 vnt.	2 vnt.	1 vnt.	308,00			
30	Kapiliarinių kolonėlių termostato aušinimo vožtuvų variklis, 6890 tipo.	1 vnt.	2 vnt.	1 vnt.	353,00			
31	Kapiliarinių kolonėlių termostato kaitinimo blokas 230 V, 16A	1 vnt.	2 vnt.	1 vnt.	800,00			
32	Sertifikuoti užsukami (screw top) 2 ml rudi chromatografiniai buteliukai su laukeliu užrašui	1000 vnt.	2000 vnt.	100 vnt.	22,00			
33	Keraminė tarpinė jonų šaltinio repeleriui	2 vnt.	4 vnt.	1 vnt.	115,00			

Pasiūlymo kaina (24 mėn.) be PVM – 109048,00	Kaina žodžiais: vienas šimtas devyni tūkstančiai keturiasdešimt aštuoni eurai 0 ct
Bendra pasiūlymo kaina (24 mėn.) su PVM – 131.948,08	Kaina žodžiais: šimtas trisdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, aštuoni centai

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1) * kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) ** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

3. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Siūlomos Prekės visiškai atitinka PD nurodytus reikalavimus.

* Pažymime, kad pirkimo dalies atskirų pozicijų kainos, prekių gamintojai, modeliai, katalogo nr. ir prekių techninė specifikacija yra konfidenciali informacija, kuri nėra vieša ir negali būti viešinama.

SĄNAUDINIŲ MEDŽIAGŲ IR KITŲ PRIEMONIŲ, REIKALINGŲ „AGILENT TECHNOLOGIES“ DUJŲ CHROMATOGRAFŲ SU MASIŲ SPEKTROMETRINIAIS DETEKTORIAIS DARBUI UŽTIKRINTI, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, gamintojas, reikalaujama techninė specifikacija *	Siūloma techninė specifikacija (atitinka/neatitinka)
1	Pilno (nedalijamojo) srauto (Splitless) laineris, deaktyvuotas su stiklo vata. Laineris 0,9 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su vienu susiaurėjimu.	Atitinka
2	Dalijamojo srauto (Split) laineris, nedeaktyvuotas su stiklo vata. Laineris 0,99 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris tiesus.	Atitinka
3	Pilno (nedalijamojo) srauto (Splitless) laineris, deaktyvuotas be stiklo vatos. Laineris 0,8 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su dvigubu susiaurėjimu.	Atitinka
4	Dalijamojo srauto (Split) laineris, deaktyvuotas su stiklo vata. Laineris 0,87 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su vienu susiaurėjimu.	Atitinka
5	Filamentas (CI) skirtas dujų chromatografui masių spektrometrui su chemine jonizacija. Filamentas pritaikytas dirbti aukštose temperatūrose.	Atitinka
6	Filamentas (EI) skirtas dujų chromatografui masių spektrometrui su elektronine jonizacija. Filamentas pritaikytas dirbti aukštose temperatūrose.	Atitinka
7	Sertifikuota inertiško paviršiaus (Siltek-Vespel) tarpinė, skirta dujų chromatografui (mėginio įleidimui). Tarpinės diametras (ID) 0,8 mm.	Atitinka
8	Sertifikuota auksu dengta tarpinė, skirta dujų chromatografui (mėginio įleidimui). Tarpinės diametras (ID) 0,8 mm. Inertiškas auksinės tarpinės paviršius.	Atitinka
9	Švirkštas skirtas dujų chromatografui (automatiniam mėginio įleidimui). Maksimalus švirkšto tūris – 10 µl.	Atitinka

10	Cheminis filtras skirtas dujų chromatografui (injektoriumi). Komplektą sudaro du cheminiai filtrai ir keturi O-žiedeliai (tarpinės).	Atitinka
11	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,1-0,25 mm, ferulės nominalinis diametras (ID) 0,4 mm. Ferulė sudaryta iš 85 % grafito. Ferulė tvirtinama į MS pusę.	Atitinka
12	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,32 mm, ferulės nominalinis diametras (ID) 0,5 mm. Ferulė sudaryta iš 85 % grafito. Ferulė tvirtinama į MS pusę.	Atitinka
13	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,25-0,32 mm, ferulės nominalinis diametras (ID) 0,5 mm. Ferulė sudaryta iš 100 % grafito. Ferulė tvirtinama į injektoriaus pusę.	Atitinka
14	Kapiliarinės kolonėlės veržlė. Universali veržlė, tinkanti tvirtinti chromatografinę kolonėlę. Veržlė tvirtinama į MS pusę.	Atitinka
15	Kapiliarinės kolonėlės veržlė. Universali veržlė, tinkanti tvirtinti chromatografinę kolonėlę. Veržlė tvirtinama į injektoriaus pusę.	Atitinka
16	Injektoriaus tarpinės (septos, raudonos), Bleed/Temp klasė. Tarpinės diametras (ID) – 11 mm, maksimali injektoriaus temperatūra – +400 °C, termiškai atsparios.	Atitinka
17	Sertifikuotos tarpinės (žiedeliai), skirtos laineriams. Sudarytos iš nelipnaus anglies-fluorido polimero.	Atitinka
18	Svabai, skirti dujų chromatografo masių spektrometro jonizacijos šaltinio (EI arba CI) valymui. Inertiškas paviršius.	Atitinka
19	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,320 mm vidinio diametro, 0,1 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – DB-5HT. Kolonėlės minimali temperatūra – 60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra + 400 °C.	Atitinka

20	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,320 mm vidinio diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – HP - 5MS. Kolonėlės minimali temperatūra – 60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra + 325 °C (350 °C).	Atitinka
21	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,250 mm vidinio diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Kapiliarinė kolonėlė komplektuojama kartu su 10 m ilgio prieškolonėle. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – DB – 5MS + DG. Kolonėlės minimali temperatūra – 60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra + 325 °C (350 °C).	Atitinka
22	Kietafazės ekstrakcijos kolonėlės, skirtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekstrakcijai iš biologinių terpių. CHEM ELUT arba analogiškos - kolonėlės tūris – 3 ml, be buferio. Sorbentas sudarytas iš polimerinės dervos.	Atitinka
23	Kietafazės ekstrakcijos kolonėlės (SPE), skirtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekstrakcijai iš biologinių terpių. Bond Elut Certify arba analogiškos - SPE kolonėlės tūris 3 ml, sorbento kiekis – 200 mg, be buferio. Sorbentas sudarytas iš modifikuoto silikagelio ir stipraus katijonito (mišrus-būdas).	Atitinka
24	Stikliniai insertai 250 µl skirti dujų chromatografo autosamplerio plačiagurkliams 2 ml buteliukams.	Atitinka
25	Universalus filtras heliui, 1/8" prijungimas; maksimali darbinė temperatūra 100°C; didžiausias darbinis slėgis 500 psi; galingumas - 1,07 l deguonies, 46 gm vandens, 20gm angliavandenilio.	Atitinka
26	Vakuuminio siurblio alyva, garų slėgis prie 25 °C – ne daugiau nei 4×10^{-8} bar, klampumas: prie 40 °C – ne daugiau 54cst, prie 100 °C – ne daugiau 8,1cst, tankis – ne daugiau 0,86 g/cm ³	Atitinka
27	Elektronų daigintuvas cilindrinio tipo, ištisinis, trijų ašių, 5975 tipo.	Atitinka

28	Elektronų daigintuvas, tiesaus tipo, 5975B masių spektrometrui	Atitinka
29	Kaitinimo elementas-sensorius FID, TCD, NPD detektoriams ir split/splitless injektoriams, 7890 tipo.	Atitinka
30	Kapiliarinių kolonėlių termostato aušinimo vožtuvų variklis, 6890 tipo.	Atitinka
31	Kapiliarinių kolonėlių termostato kaitinimo blokas 230 V, 16A	Atitinka
32	Sertifikuoti užsukami (screw top) 2 ml rudi chromatografiniai buteliukai su laukeliu užrašui	Atitinka
33	Keramikinė tarpinė jonų šaltinio repeleriui	Atitinka

*Įrenginių sąnaudinės dalys turi tiktį VTMT Toksikologijos laboratorijoje naudojamiems „Agilent Technologies“ dujų chromatografams su masių spektrometriniais detektoriais

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	UAB „Multilabo“ įgaliojimas (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
2	UAB „Interlux“ įgaliojimas (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
3	Gamintojo įgaliojimas (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
4	Ketinių protokolai (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
5	Pirkimo dalies atskirų pozicijų kainos, prekių gamintojai, modeliai, kodai ir techninė specifikacija (informacija)	

Siūlomos Prekės visiškai atitinka PD nurodytus reikalavimus.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	UAB „Multilabo“ įgaliojimas (konfidencialu)	1
2	UAB „Interlux“ įgaliojimas (konfidencialu)	1
3	Gamintojo įgaliojimas (konfidencialu)	1
4	Medita Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	13
5	Interlux Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	13
6	Ketinių protokolai (konfidencialu)	3

Pasiūlymas galioja iki 2019 m. spalio 07 d.

Viešųjų pirkimų ir kokybės skyriaus vadovė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Renata Radzevičienė
(Vardas ir pavardė)

* Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma