

PASIŪLYMAS<sup>1</sup>  
DĖL PROFESIONALŲ RANKINIŲ IR ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ, JŲ PRIEDŲ BEI KITŲ PREKIŲ PIRKIMO

Data: 2019.09.06  
Pirkimo Nr. 441972

Tiekėjo pavadinimas, įmonės ir PVM kodai (toliau – Tiekėjas)	UAB GITANA
Tiekėjo adresas	Bičiulių g. 32, Budrikų k., LT-96320 Klaipėdos r.
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis perkančiojo subjekto AB „Amber Grid“ (toliau – Perkantysis subjektas) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), paskelbto pirkimo (toliau – Pirkimas), sąlygomis (toliau – Sąlygos), nustatytomis:  
1) skelbime apie Pirkimą;  
2) Sąlygose;  
3) kituose Pirkimo dokumentuose.
- Pirkimo objektas - profesionalūs rankiniai ir elektriniai įrankiai, jų priedai bei kitos prekės (toliau – Prekės).
- Atsižvelgdami į Sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, kuriame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį, Prekių kainas, nuolaidas ir kitą Sąlygose nurodytą informaciją.
- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, esame pasirengę kokybiškai ir Sąlygose nustatytu laiku bei apimtimis patiekti dujų perdavimo sistemos nuotolinės technologinių procesų kontrolės ir dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo sistemos projekto tarnybinės stoties ir papildoma įrangą, kurių apimtys ir tiekimo sąlygos yra išdėstytos pirkimo sąlygose ir jų prieduose, už toliau nurodytą kainą;
- Siūlomos Prekės, jų kainos ir nuolaida, pateikiami šio dokumento 2 dalyje.
- Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

(jei neatitinka, nurodomi neatitikimai, pateikiamas paaiškinimas)

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Pateiktų dokumentų pavadinimas
Įgaliojimas

8. Dalyvaudamas Pirkime remiuosi ir vykdydamas pirkimo sutartį remsiuosi šių ūkio subjektų pajėgumais ir (ar) pasitelksiu šiuos subtiekéjus<sup>2</sup>:

8.1. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti Sąlygų reikalavimus.

Ūkio subjekto pavadinimas	Ūkio subjekto turimas specialus leidimas, buvimas tam tikrų organizacijų nariu, arba turimi finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimai <sup>3</sup>

8.2. Pasiūlymo pateikimo metu žinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti pirkimo sutarties vykdymui (tiek ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti Sąlygų reikalavimus, ir kuriems bus pavesta vykdyti dalį pirkimo sutarties, tiek subtiekéjai, kurių pajėgumais nesiremiama siekiant atitikti reikalavimus).<sup>4</sup>

Subtiekejo pavadinimas	Subtiekejo atliekamų darbų, paslaugų, teikiamų prekių pavadinimas ir įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)

9. Patvirtindami, kad mums yra žinoma, jog Perkantysis subjektas turi užtikrinti, kad pasiūlyme esančios informacijos atskleidimas neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, teisėtiems tiekėjo interesams arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, informuojame, jog šiame punkte nurodyta informacija yra konfidenciali (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai).<sup>5</sup>

Pateiktų dokumentų pavadinimas

- Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 8 ir 9 punktus. 8 ir 9 punktų Tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei Tiekėjas 8 ir (ar) 9 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekéjų nepasitelks ir (ar) pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
- Pildyti tuomet, jei dalyvaujantis Pirkime Tiekėjo pateiktoje paraiškoje buvo nurodyti ūkio subjektai, kurių pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (ar) profesinės patirties, būti tam tikrų organizacijų nariu, ir (ar) pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekéjai.
- Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (arba) profesinės patirties (jeigu tokius reikalavimus kelia perkantysis subjektas) tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys atliks darbus, suteiks paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų.
- Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us), privalo būti nurodyta, o subtiekéjai turi būti nurodyti, jeigu jie pasiūlymo pateikimo metu yra žinomi. Jeigu Tiekėjas rėmėsi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (ar) profesinės patirties, ir (ar) būti tam tikrų organizacijų nariu (jeigu tokius reikalavimus kėlė Perkantysis subjektas), šie kiti ūkio subjektai turi būti nurodyti ir kaip subtiekéjai.
- Lentelėje pateikiama informacija apie pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas Tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tuo atveju, jei lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Perkantysis subjektas laikys, kad ta pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas), konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, o Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl Tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

## KAINOS (KAINIAI) IR NUOLAIDA

1 lentelė

pildyti tik žalius laukus

Eil. Nr.	Tipas	Orientacinis Prekių sąrašas, Prekės pavadinimas, techninė charakteristika	Gaminio žymėjimas arba tipas, standartas, išmatavimai	Matavimo vienetas	Preliminarus perkamų prekių kiekis per 3 metus	Siūlomų prekių pavadinimas, tipas, modelis/kodas, tech. charakteristikos/gamintojas	Siūlomos prekės barkodas mažmeninės prekybos vietoje	Vieneto kaina <sup>1</sup> (be PVM) EUR	Kaina iš viso (be PVM) EUR
1	Diskas	Šlifavimo diskas	Su metaliniu centravimo žiedu, rūpumo klasė K-40 skirtas metalui, medžiui, plastikui, šlifavimo paviršius iš aukščiausios kokybės cirkonio - korundo, d-125 mm	vnt.	10				0,00
2	Diskas	Šlifavimo diskas	Su metaliniu centravimo žiedu, rūpumo klasė K-60 skirtas metalui, medžiui, plastikui, šlifavimo paviršius iš aukščiausios kokybės cirkonio - korundo, d-125 mm	vnt.	10				0,00
3	Diskas	Šlifavimo diskas	Su metaliniu centravimo žiedu, rūpumo klasė K-80 skirtas metalui, medžiui, plastikui, šlifavimo paviršius iš aukščiausios kokybės cirkonio - korundo, d-125 mm	vnt.	10				0,00
4	Diskas	Šlifavimo diskas	Disko diametras 230 mm; Disko storis 6 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: išlenktas su pagilintu centru. Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 6600 min-1 Tvirtumas: Vidutiniškai kietas (O, P, Q) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	vnt.	10	Šlifavimo diskas. TYROLIT. Kodas T22865. Disko diametras 230 mm; Disko storis 6 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: išlenktas su pagilintu centru. Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 6600 min-1 Tvirtumas: Vidutiniškai kietas (Q) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu		3,10	31,00
5	Diskas	Šlifavimo diskas	Disko diametras 125 mm; Disko storis 7 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: išlenktas su pagilintu centru. Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 12250 min-1 Tvirtumas: Vidutiniškai kietas (O, P, Q) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	vnt.	220	Šlifavimo diskas. PFERD. Kodas 62012634. Disko diametras 125 mm; Disko storis 7 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: išlenktas su pagilintu centru. Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 12200 min-1 Tvirtumas: Vidutiniškai kietas (P) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu		1,30	286,00
6	Diskas	Šlifavimo diskas	Disko diametras 125 mm; Disko storis 6,0 mm; Disko vidinės skylės diametras 22 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Tvirtinimas: su metaliniu centravimo žiedu; Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 12250 min-1 Tvirtumas: Vidutiniškai kietas (O, P, Q) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu.	vnt.	35	Šlifavimo diskas. TYROLIT. Kodas T222860. Disko diametras 125 mm; Disko storis 6,0 mm; Disko vidinės skylės diametras 22 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Tvirtinimas: su metaliniu centravimo žiedu; Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 12200 min-1 Tvirtumas: Vidutiniškai kietas (Q) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu.		1,45	50,75
7	Diskas	Šlifavimo diskas	Tinka šlifuoti: Metalą, nerūdijantį plieną, plieną, spalvotus metalus. Disko forma: išlenktas. Skersmuo 125 mm. Disko storis 6,0 mm. Skylės diametras 22,2 mm.	vnt.	5	Šlifavimo diskas. METABO. Kodas 205616. Tinka šlifuoti: Metalą, nerūdijantį plieną, plieną, spalvotus metalus. Disko forma: išlenktas. Skersmuo 125 mm. Disko storis 6,0 mm. Skylės diametras 22,2 mm.		2,30	11,50
8	Diskas	Šlifavimo diskas	Disko diametras 180 mm; Disko storis 6 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: išlenktas su pagilintu centru. Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 8500min-1 Tvirtumas: Vidutiniškai kietas (O, P, Q) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	vnt.	10	Šlifavimo diskas. BOSCH. Kodas 2608603183. Disko diametras 180 mm; Disko storis 6 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: išlenktas su pagilintu centru. Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 8500min-1 Tvirtumas: Vidutiniškai kietas (P) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu			0,00
9	Diskas	Šlifavimo diskas	Diametras diametras 125 mm. Storis 6 mm. Centrinė kiaurymė diametras 22,23 mm. Maksimalus apsisukimų skaičius - ne daugiau 13000 per min.	vnt.	90	Šlifavimo diskas. TYROLIT BASIC. Kodas T222860. Diametras 125 mm. Storis 6 mm. Centrinė kiaurymė diametras 22,23 mm. Maksimalus apsisukimų skaičius 12200 per min.		1,20	108,00
10	Diskas	Šlifavimo diskas	Disko diametras 230 mm; Disko storis 6,0 mm; Disko vidinės skylės diametras 22 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Tvirtinimas: su metaliniu centravimo žiedu; Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 12250 min-1 Tvirtumas: Vidutiniškai kietas (O, P, Q) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu.	vnt.	20				0,00
11	Diskas	Pjovimo diskas	Pjovimo diskas metalui 125x1x22,23 mm.	vnt.	25	Pjovimo diskas metalui 125x1x22,23 mm. PFERD. EHT 125x1,0mm A60 P PSF. Kodas 61719010		0,73	18,25
12	Diskas	Šlifavimo diskas betonui	Deimantinis betono šlifavimo diskas 115x22,2 mm	vnt.	1	Deimantinis betono šlifavimo diskas 115x22,2 mm. KLINGSPOR. DS 600 B. Kodas 325377		55,20	55,20
13	Diskas	Pjovimo diskas betonui	Skylės diametras: 20,0 mm Segmento aukštis: 10 mm Skirta pjauti: Betoną, Betoną armuotą, Molinę plytą, tuščiaavidurę plytą, Šiferį, Silikatinę plytą diametras: 300 mm	vnt.	2	Pjovimo diskas betonui. GOLZ. LB40. Kodas LB40301_GOLZ su papildomu žiedu skylės diametrui iš 25,4 mm į 20,00 mm. Segmento aukštis: 10 mm Skirta pjauti: Betoną, Betoną armuotą, Molinę plytą, tuščiaavidurę plytą, Šiferį, Silikatinę plytą Diametras: 300 mm		88,80	177,60
14	Diskas	Žiedlapinis (lapelinis) šlifavimo diskas	Disko diametras 125 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Šlifavimo medžiagos dydis: P80; Disko forma: išlenktas su pagilintu centru.	vnt.	150	Lapelinis šlifavimo diskas. PFERD. PFC125 A PSF. Kodas 67748125. Disko diametras 125 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Šlifavimo medžiagos dydis: P80; Disko forma: išlenktas su pagilintu centru.		1,60	240,00

15	Diskas	Žiedlapis (lapelinis) šlifavimo diskas	Disko diametras 125 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Šlifavimo medžiagos dydis: P40; Disko forma: išlenktas su pagilintu centru.	vnt.	150	Lapelinis šlifavimo diskas. PFERD. PFC125 A PSF. Kodas 67744125. Disko diametras 125 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Šlifavimo medžiagos dydis: P40; Disko forma: išlenktas su pagilintu centru.	1,60	240,00
16	Diskas	Žiedlapis (lapelinis) šlifavimo diskas	Disko diametras 125 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Šlifavimo medžiagos dydis: P60; Disko forma: išlenktas su pagilintu centru.	vnt.	380	Lapelinis šlifavimo diskas. PFERD. PFC125 A PSF. Kodas 67746125. Disko diametras 125 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Šlifavimo medžiagos dydis: P60; Disko forma: išlenktas su pagilintu centru.	1,60	608,00
17	Diskas	Abrazyvinis pjovimo diskas	Diametras diametras 125 mm. Storis - 2.5 mm. Centrinė kiurymė diametras 22,23 mm. Maksimalus apsisukimų skaičius ne daugiau 13000 per min.	vnt.	20	Abrazyvinis pjovimo diskas. KLINGSPOR. A 24 EXTRA. Kodas 242138. Diametras diametras 125 mm. Storis - 2.5 mm. Centrinė kiurymė diametras 22,23 mm. Maksimalus apsisukimų skaičius ne daugiau 13000 per min.	2,89	57,80
18	Diskas	Abrazyvinis pjovimo diskas	Tinka sausam pjovimui. Skersmuo 125 mm. Disko storis 1,0 mm. Skylės diametras 22,2 mm. Skirta pjauti: juoduosius metalus, kietą konstrukcinį plieną, korozijai ir rūgščiai atsparų plieną, nerūdijančio plieno profilius, vamzdžius, nikelio lydinis, spalvotuosius metalus.	vnt.	20	Abrazyvinis pjovimo diskas. KLINGSPOR. A60 Extra Ø125x1mm. Kodas 262937. Tinka sausam pjovimui. Skersmuo 125 mm. Disko storis 1.0 mm. Skylės diametras 22.2 mm. Skirta - pjauti: juoduosius metalus, kietą konstrukcinį plieną, korozijai ir rūgščiai atsparų plieną, nerūdijančio plieno profilius, vamzdžius, nikelio lydinis, spalvotuosius metalus.	0,60	12,00
19	Diskas	Abrazyvinis pjovimo diskas	Diametras 125 mm. Storis - 1.6 mm. Centrinė kiurymė diametras 22,23 mm Maksimalus apsisukimų skaičius ne daugiau 13000 per min.	vnt.	60	Abrazyvinis pjovimo diskas. PFERD. EHT 125-1,0 Ceramic SGP Steel. Kodas 61312510. Diametras 125 mm. Storis - 1.6 mm. Centrinė kiurymė diametras 22,23 mm Maksimalus apsisukimų skaičius 12200 per min.	1,46	87,60
20	Diskas	Deimantinis pjovimo diskas sausam pjovimui	Tinka sausam pjovimui. Profesionalus, diametras 125 mm. Disko storis 1,4 mm. Skylės diametras 22,2 mm.	vnt.	2	Deimantinis pjovimo diskas sausam pjovimui. KLINGSPOR. DT 900 FT Special. Kodas 325393. Profesionalus, diametras 125 mm. Disko storis 1,4 mm. Skylės diametras 22,2 mm.	10,50	21,00
21	Diskas	Vėduklinis šlifavimo diskas	Grūdėtumas: 60 grūdelių colyje. Disko forma: Lenktas. Tinka šifuoti: Metalą, Nerūdijantį plieną, diametras 125 mm. Natūralus pagrindo pluoštas mažina vibraciją, šilumos bei triukšmo lygį. Cirkonio grūdės - ypač efektyviam plieno bei nerūdijančio plieno apdirbimui. Diskas lenktas 5° kampu. Disko diametras 125 mm Kiurymės diametras 22 mm	vnt.	5	Vėduklinis šlifavimo diskas. ZIRCONIUM INOX P40 125X22,2MM. Kodas ES815040. Grūdėtumas: 60 grūdelių colyje. Disko forma: Lenktas. Tinka šifuoti: Metalą, Nerūdijantį plieną, diametras 125 mm. Natūralus pagrindo pluoštas mažina vibraciją, šilumos bei triukšmo lygį. Cirkonio grūdės - ypač efektyviam plieno bei nerūdijančio plieno apdirbimui. Diskas lenktas 5° kampu. Disko diametras 125 mm Kiurymės diametras 22 mm	0,68	3,40
22	Diskas	Pjovimo diskas metalui	Disko diametras 125 mm; Disko storis 2 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 12250 min-1 Tvirtumas: kietas (R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	vnt.	50	Pjovimo diskas metalui. WEFRA. 125x2,0mm A30 S. Kodas 1231202063. Disko diametras 125 mm; Disko storis 2 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 12200 min-1 Tvirtumas: kietas (S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	0,80	40,00
23	Diskas	Pjovimo diskas triašmenis	Plieninis, triašmenis apverčiamas peilis skirtas tvirtai, susiraizgiusiai žolei, krūmynams ir dygliuotų krūmų gyvatvorėms retinti ir šalinti 3x255x3,0; d=25,4 mm su apsauga.	vnt.	4	Pjovimo diskas triašmenis. HUSQVARNA. Multi 255-3. Kodas 5784449-01. Plieninis, triašmenis apverčiamas peilis skirtas tvirtai, susiraizgiusiai žolei, krūmynams ir dygliuotų krūmų gyvatvorėms retinti ir šalinti 3x255x3,0; d=25,4 mm su apsauga.	13,05	52,20
24	Diskas	Vielinis šlifavimo diskas	Disko diametras 125 mm; Aukštis 31mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Šlifavimo medžiagos: Stambi plieninė viela kurios diametras 0,5mm; Disko forma: Tiesus; Maksimalus apskukų skaičius : 12500 aps/min;	vnt.	230	Vielinis šlifavimo diskas. FALKON. Kodas 000050619711. Disko diametras 125 mm; Aukštis 31mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Šlifavimo medžiagos: Stambi plieninė viela kurios diametras 0,5mm; Disko forma: Tiesus; Maksimalus apskukų skaičius : 12500 aps/min;	3,40	782,00
25	Diskas	Galandimo diskas	Kietmetalio galandimo diskas 300x40x25 mm	vnt.	2			0,00
26	Diskas	Galandimo diskas	Kietmetalio galandimo diskas 150x25x32 mm	vnt.	3			0,00
27	Diskas	Metalo pjovimo diskas	Disko diametras 115 mm Disko storis 1,2 mm Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm Apdirbimo medžiaga: Metalas Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Apsisukimų per minutę skaičius ne mažiau 13000 min-1 Tvirtumas: kietas (R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	vnt.	10	Metalo pjovimo diskas. LUGA ABRAZIV. Kodas 000050602528. Disko diametras 115 mm Disko storis 1,2 mm Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm Apdirbimo medžiaga: Metalas Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Apsisukimų per minutę skaičius 13300 min-1 Tvirtumas: kietas (S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	0,28	2,80
28	Diskas	Metalo pjovimo diskas	Disko diametras 125 mm Disko storis 1,2 mm Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm Apdirbimo medžiaga: Metalas Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 12250 min-1 Tvirtumas: kietas (R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	vnt.	225	Metalo pjovimo diskas. LUGA ABRAZIV. Kodas 000050602533. Disko diametras 125 mm Disko storis 1,2 mm Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm Apdirbimo medžiaga: Metalas Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 12250 min-1 Tvirtumas: kietas (S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	0,28	63,00
29	Diskas	Metalo pjovimo diskas	Disko diametras 355 mm; Disko storis 3 mm; Disko vidinės skylės diametras 25 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 6600 min-1 Tvirtumas: kietas (R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	vnt.	2	Metalo pjovimo diskas. MAKITA. Kodas B-10665-5-1. Disko diametras 355 mm; Disko storis 3 mm; Disko vidinės skylės diametras 25 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalas; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 4400 min-1 Tvirtumas: kietas (R) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	4,40	8,80

30	Diskas	Metalo pjovimo diskas	Disko diametras 125 mm; Disko storis 2 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalias; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 12250 min-1 Tvirtumas: kietas (R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	vnt.	200	Metalo pjovimo diskas. WEFRA. Kodas 1231202063. Disko diametras 125 mm; Disko storis 2 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalias; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 12250 min-1 Tvirtumas: kietas (S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	0,81	162,00
31	Diskas	Metalo pjovimo diskas	Disko diametras: 125 mm Disko storis: 1,6 mm Disko vidinės skylės diametras: 22,23 mm Apdirbimo medžiaga: Metalias Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 12250 min-1 Tvirtumas: kietas (R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	vnt.	400	Metalo pjovimo diskas. PFERD. A46 SG. Kodas 61331122. Disko diametras: 125 mm Disko storis: 1,6 mm Disko vidinės skylės diametras: 22,23 mm Apdirbimo medžiaga: Metalias Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 12250 min-1 Tvirtumas: kietas (S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	1,02	408,00
32	Diskas	Metalo pjovimo diskas	Disko diametras 125 mm; Disko storis 3,2 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalias; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 12250 min-1 Tvirtumas: kietas (R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	vnt.	200	Metalo pjovimo diskas. KLINGSPOR. A 24 EXTRA. Kodas 209016. Disko diametras 125 mm; Disko storis 3,2 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalias; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 12200 min-1 Tvirtumas: kietas (S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	1,05	210,00
33	Diskas	Metalo pjovimo diskas	Disko diametras 180 mm; Disko storis 2 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalias; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 8500 min-1 Tvirtumas: kietas (R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	vnt.	200	Metalo pjovimo diskas. KLINGSPOR. A 24 EXTRA. Kodas 286455. Disko diametras 180 mm; Disko storis 2 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalias; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 8500 min-1 Tvirtumas: kietas (S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	1,30	260,00
34	Diskas	Metalo pjovimo diskas	Disko diametras 180 mm; Disko storis 2,5 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalias; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 8500 min-1 Tvirtumas: kietas (R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	vnt.	200	Metalo pjovimo diskas. KLINGSPOR. A36 R SUPRA. Kodas 123209. Disko diametras 180 mm; Disko storis 2,5 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalias; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 8500 min-1 Tvirtumas: kietas (R) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	1,29	258,00
35	Diskas	Metalo pjovimo diskas	Disko diametras 230 mm; Disko storis 2,5 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalias; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 6600 min-1 Tvirtumas: kietas (R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	vnt.	100	Metalo pjovimo diskas. MAKITA. Kodas D-18699. Disko diametras 230 mm; Disko storis 2,5 mm; Disko vidinės skylės diametras 22,23 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalias; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Didžiausias leistinas apsisukimų per minutę skaičius 6600 min-1 Tvirtumas: kietas (S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	2,25	225,00
36	Diskas	Metalo pjovimo diskas	Disko diametras 355 mm; Disko storis 3 mm; Disko vidinės skylės diametras 25,4 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalias; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Apsisukimų per minutę skaičius ne mažiau 4000 min-1 Tvirtumas: kietas (R, S) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	vnt.	20	Metalo pjovimo diskas. MAKITA. Kodas B-10665-5-1. Disko diametras 355 mm; Disko storis 3 mm; Disko vidinės skylės diametras 25,4 mm; Apdirbimo medžiaga: Metalias; Disko forma: Tiesus Maksimaliai leidžiamas didžiausio diametro apsisukimo greitis 80m/s Apsisukimų per minutę skaičius 4400 min-1 Tvirtumas: kietas (R) Užpildas: Bakelitinis su sustiprinančiomis medžiagomis Rišančioji medžiaga: BF su armavimu	4,40	88,00
37	Diskas	Rankinis diskinis pjūklas medienai	Galingumas ne mažiau 1600 W, sukų skaičius per min. ne mažiau 5800, pjovimo gylis 90 laipsnių kampui iki 60 mm, pjovimo gylis 45 laipsnių kampui iki 45 mm, svoris ne daugiau 5 kg, laido ilgis ne mažiau 4 m.	vnt.	1	Rankinis diskinis pjūklas medienai. MILWAUKEE. CS60F. Kodas 4933419225. Galingumas 1600 W, sukų skaičius per min. 5800, pjovimo gylis 90 laipsnių kampui iki 61 mm, pjovimo gylis 45 laipsnių kampui iki 49 mm, svoris 4,8 kg, laido ilgis 4 m.	229,00	229,00
38	Pjovimo juosta	Pjovimo juosta	Dantukų skaičius (vnt) 11 Tako storis (mm) 1,6 Tipas Rollomatic E arba lygiavertis Žingsnis .325" Ilgis (cm) 35	vnt.	5	Pjovimo juosta. STIHL. Kodas 30030005306. Dantukų skaičius (vnt) 11 Tako storis (mm) 1,6 Tipas Rollomatic E Žingsnis .325" Ilgis (cm) 35	19,00	95,00
39	Šlifavimo popierius	Šlifavimo popierius	Plotis: 40 mm Grūdėtumas: 60-80 grūdelių colyje Grūdėlio medžiaga: Aluminio oksidas Darbinio paviršiaus danga: Uždara danga (100 proc. paviršiaus) Pagrindo medžiaga: Audinys Pagrindo medžiaga: (detalus grupavimas) JF audinys (lengvas, labai lankstus) Tinka šifuoti: Medieną, Metalą, Nerūdijantį plieną, Plieną, Spalvotus metalus Taip pat galima šifuoti: Plastiką Tinka šifuoti rankiniu būdu: taip	vnt.	30	Šlifavimo popierius. KLINGSPOR. KL361JF. Kodas 150892. Plotis: 40 mm Grūdėtumas: 60-80 grūdelių colyje Grūdėlio medžiaga: Aluminio oksidas Darbinio paviršiaus danga: Uždara danga (100 proc. paviršiaus) Pagrindo medžiaga: Audinys Pagrindo medžiaga: (detalus grupavimas) JF audinys (lengvas, labai lankstus) Tinka šifuoti: Medieną, Metalą, Nerūdijantį plieną, Plieną, Spalvotus metalus Taip pat galima šifuoti: Plastiką Tinka šifuoti rankiniu būdu: taip	16,50	495,00

40	Gręžtuvas	Akumulatorinis gręžtuvas - suktuvas su akumulatoriais	Sukimo sankabos padėčių ne mažiau 16 Gręžto griebtuvo pajėgumai bent 1,5 - 13 mm Komplekte: 2 x akumulatoriai 18 V, ne mažiau nei 4,0 Ah Li-Ion Sukimo antgalis Kroviklis, transportavimo dėžė (lagaminas) Garantija - ne mažiau nei 36 mėn.	vnt.	2	Akumulatorinis gręžtuvas-suktuvas su akumulatoriais. MAKITA. Kodas DDF482RTJ. Sukimo sankabos padėčių 18 Gręžto griebtuvo pajėgumai bent 1,5 - 13 mm Komplekte: 2 x akumulatoriai 18 V, ne mažiau nei 5,0 Ah Li-Ion Sukimo antgalis Kroviklis, transportavimo dėžė (lagaminas) Garantija 36 mėn.	336,90	673,80
41	Gyvatvorių žirklys	Akumulatorinės gyvatvorių žirklys	Akumulatoriaus įtampa: 18V Darbinis ilgis: 50 - 60 cm Pjovimo plotis min. 15 mm Judėsiai/min. min. 1350 Komplekte: 2 x akumulatorius 18V, min. ne mažiau nei 4,0 Ah Li-Ion Garantija - ne mažiau nei 36 mėn.	vnt.	1	Akumulatorinės gyvatvorių žirklys. MAKITA. Kodas DUH523RTJ. Akumulatoriaus įtampa: 18V Darbinis ilgis: 52 cm Pjovimo plotis 15 mm Judėsiai/min. min. 1350 Komplekte: 2 x akumulatorius 18V, min. ne mažiau nei 5,0 Ah Li-Ion Garantija 36 mėn.	277,50	277,50
42	Gręžtuvas	Akumulatorinis gręžtuvas	Akumulatoriaus talpa ne mažesnė nei 5,0 Ah; Akumulatoriaus medžiaga Li-ion; Dviejų greičių perdavimas nuo 0 iki 500 (±10 proc.)aps./min ir nuo 0 iki 1900 (±10 proc.) aps./min; Svoris: nuo 1 kg iki 1,5 kg; Gręžiamos skylės diametras pliene ne mažiau nei 13 mm; Gręžiamos skylės diametras medienoje ne mažiau nei 38 mm; Maks. sukimo momentas ne mažesnis nei 50/27 Nm; Griebtuvas bent nuo 1,5 mm iki 13 mm; Triukšmo lygis ne didesnis nei 74 dB; Akumulatoriaus įtampa ne mažesnė nei 18 V; Priedai: Ne mažiau kaip 2 vnt. akumuliatorių; akumuliatorių talpa ne mažiau kaip 5,0 Ah, įkroviklis, Makpack (arba lygiavertis) lagaminas Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn.	vnt.	7	Akumulatorinis gręžtuvas. MAKITA. Kodas DDF485RTJ. Akumulatoriaus talpa 5,0 Ah; Akumulatoriaus medžiaga Li-ion; Dviejų greičių perdavimas nuo 0 iki 500 aps./min ir nuo 0 iki 1900 aps./min; Svoris: 1,5 kg; Gręžiamos skylės diametras pliene 13 mm; Gręžiamos skylės diametras medienoje 38 mm; Maks. sukimo momentas 50/27 Nm; Griebtuvas nuo 1,5 mm iki 13 mm; Triukšmo lygis 74 dB; Akumulatoriaus įtampa 18 V; Priedai: 2 vnt. akumuliatorių; akumuliatorių talpa ne mažiau kaip 5,0 Ah, įkroviklis, Makpack (arba lygiavertis) lagaminas Garantija 36 mėn.	307,20	2150,40
43	Šlifukoilis	Akumulatorinis kampinis šlifukoilis	Akumulatoriaus talpa ne mažesnė nei 4,0 Ah; Akumulatoriaus medžiaga Li-ion; Apsukų skaičius ne mažesnis nei 8500 aps./min; Svoris ne didesnis nei 2,5 kg Ilgis ne didesnis nei 370 mm; Disko diametras ne didesnis nei 125 mm; Akumulatoriaus įtampa ne mažesnė nei 18 V; Standartiniai priedai: šoninė rankena, varžtas, veržliaraktis, flanšas, disko keitimo raktas, disko apsauga, Makpack (arba lygiavertis) lagaminas; Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn.	vnt.	4	Akumulatorinis kampinis šlifukoilis. MAKITA. Kodas DGA504RTJ. Akumulatoriaus talpa 5,0 Ah; Akumulatoriaus medžiaga Li-ion; Apsukų skaičius 8500 aps./min; Svoris 2,5 kg Ilgis 362 mm; Disko diametras 125 mm; Akumulatoriaus įtampa 18 V; Standartiniai priedai: šoninė rankena, varžtas, veržliaraktis, flanšas, disko keitimo raktas, disko apsauga, Makpack (arba lygiavertis) lagaminas; Garantija 36 mėn.	480,00	1920,00
44	Gręžtuvas	Akumulatorinis smūginis suktuvas	Akumulatoriaus medžiaga Li-ion arba geresnė; Smūginis suktuvas 3-jų darbo režimų; Apsukų skaičius: 1-as režimas nuo 800 iki 900aps/min, 2-as režimas nuo 900 aps/min iki 1000 aps/min, 3-as režimas nuo 1000 iki 1800 aps./min; Galimybė reguliuoti maksimalų sukimo momentą pagal parinktą darbo režimą: 1-as režimas ne daugiau kaip 300Nm, 2-as režimas ne daugiau kaip 600 Nm, 3-as režimas ne mažiau kaip 1050 Nm; Veržlės sukimo diametras nuo M12 iki M30; Kietintos veržlės sukimo diametras nuo M10 iki M24; Tvirtinimo kvadratas ne mažesnis nei 3/4"; Akumulatoriaus įtampa ne mažesnė nei 18 V; Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn.	vnt.	2	Akumulatorinis smūginis suktuvas. MAKITA. Kodas DTW1001RTJ. Akumulatoriaus medžiaga Li-ion; Smūginis suktuvas 3-jų darbo režimų; Apsukų skaičius: 1-as režimas 900aps/min, 2-as režimas 1000 aps/min, 3-as režimas 1800 aps./min; Galimybė reguliuoti maksimalų sukimo momentą pagal parinktą darbo režimą: 1-as režimas 300Nm, 2-as režimas 600 Nm, 3-as režimas 1050 Nm; Veržlės sukimo diametras nuo M12 iki M30; Kietintos veržlės sukimo diametras nuo M10 iki M24; Tvirtinimo kvadratas 3/4"; Akumulatoriaus įtampa 18 V; Garantija 36 mėn.	535,60	1071,20
45	Akumulatorius	Akumulatorius čiaupų sandarinimo įrenginiui	Ilgis ne mažesnis nei 195mm ne didesnis nei 200 mm; Plotis ne mažesnis nei 163mm ne didesnis nei 166 mm; Aukštis ne didesnis nei 172mm; Įtampa 12V; Talpa ne mažesnė nei 39Ah ne didesnė nei 40Ah	vnt.	5	Akumulatorius čiaupų sandarinimo įrenginiui. LANDPORT. Kodas LP 12-40. Ilgis197 mm; Plotis 165 mm; Aukštis 170 mm; Įtampa 12V; Talpa 40Ah	91,70	458,50
46	Akumulatorius	Akumulatorius el. generatoriui	Ilgis ne mažesnis nei 160mm ne didesnis nei 170mm; Plotis ne mažesnis nei 125mm ne didesnis nei 135mm; Aukštis ne mažesnis nei 170mm ne didesnis nei 180mm; Įtampa 12V; Talpa ne mažesnė nei 28 Ah ne didesnė nei 40Ah;Landport, VRLA (arba lygiavertis)	vnt.	5	Akumulatorius generatoriui. LANDPORT. Kodas YTX30L. Ilgis 166mm; Plotis 126mm; Aukštis 173mm; Įtampa 12V; Talpa 30Ah;Landport, VRLA	61,30	306,50
47	Akumulatorius	Akumulatorius gręžtuvui-suktuvui	Akumulatorius suktuvui - gręžtuvui; Makita 1222 (12V 1,9Ah);	vnt.	2	Akumulatorius suktuvui - gręžtuvui; Makita 1222 (12V 1,9Ah); Kodas 19Z597-4	43,50	87,00
48	Akumulatorius	Akumulatorius suktuvui - gręžtuvui;	Akumulatorius suktuvui - gręžtuvui; Makita PA18 (18V 1,3Ah)	vnt.	1	Akumulatorius suktuvui - gręžtuvui; Makita PA18 (18V 1,3Ah); Kodas 194105-7	42,50	42,50
49	Akumulatorius	Akumulatorius kampiniam šlifukoiliui	Akumulatoriaus tipas Makita BL1830 (18V; 3,0 Ah; 54Wh)	vnt.	2	Akumulatorius kampiniam šlifukoiliui. Akumulatoriaus tipas Makita BL1830 (18V; 3,0 Ah; 54Wh); Kodas 197599-5	73,70	147,40
50	Akumulatorius	Akumulatorius Makita (arba lygiavertis)	Akumulatoriaus tipas: Li-ion; Nominali baterijos įtampa: 18 V; Akumulatoriaus talpa:4,0 Ah	vnt.	3	Akumulatorius tipas: Li-ion; Nominali baterijos įtampa: 18 V; Akumulatoriaus talpa:4,0 Ah	67,44	202,32
51	Akumulatorius	Akumulatorius Makita BL1850B" (arba lygiavertis)	18 V; ne mažiau 5,0 Ah; Li-ion Gamintojas Makita Svoris 0.2 kg Akumulatoriaus tipas Li-Ion (Ličio jonų akumulatorius) Akumulatoriaus įtampa 18 V Akumulatoriaus talpa 5,0 Ah	vnt.	12	Akumulatorius. MAKITA. BL1850. Kodas 632F15-1. 18 V; 5,0 Ah; Li-Ion Gamintojas Makita Svoris 0.2 kg Akumulatoriaus tipas Li-Ion (Ličio jonų akumulatorius) Akumulatoriaus įtampa 18 V Akumulatoriaus talpa 5,0 Ah	75,50	906,00
52	Akumulatorius	12V akumulatorius generatoriui	Akumulatorius skirtas: Automobiliams Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: ne mažesnė kaip 61 Ah; Startinės srovės galia: 580-600 A; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: ne didesni kaip 242, 175, 175; Poliskūmas: - +	vnt.	2	Akumulatorius. VARTA. Kodas SD D21. Akumulatorius skirtas: Automobiliams Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: 61 Ah; Startinės srovės galia: 600 A; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: 242, 175, 175; Poliskūmas: - +	66,80	133,60
53	Akumulatorius	12V akumulatorius generatoriui	Akumulatorius skirtas: Automobiliams Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: ne mažesnė kaip 64 Ah; Startinės srovės galia: 600 A; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: ne didesni kaip 242, 190, 175; Poliskūmas: - +	vnt.	2	Akumulatorius. EXIDE. Kodas EA640 Akumulatorius skirtas: Automobiliams Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: 64 Ah; Startinės srovės galia: 640 A; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: 242, 190, 175; Poliskūmas: - +	64,50	129,00
54	Akumulatorius	12V akumulatorius generatoriui	Akumulatorius skirtas: Automobiliams Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: ne mažesnė kaip 72 Ah; Startinės srovės galia: 720 A; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: ne didesni kaip 278, 175, 175; Poliskūmas: - +	vnt.	1	Akumulatorius. VARTA. Kodas SD E38 Akumulatorius skirtas: Automobiliams Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: 74 Ah; Startinės srovės galia: 750 A; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: 278, 175, 175; Poliskūmas: - +	73,80	73,80

55	Akumulatorius	12V akumulatorius generatoriui	Akumulatorius skirtas: Automobiliams Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: ne mažesnė kaip 77 Ah; Startinės srovės galtingumas: ne mažesnis kaip 760 A; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: ne didesni kaip 278, 190, 175; Poliškumas: - +	vnt.	1	Akumulatorius. VARTA. Kodas SD E44 Akumulatorius skirtas: Automobiliams Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: 77 Ah; Startinės srovės galtingumas: 780 A; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: 278, 190, 175; Poliškumas: - +	82,40	82,40
56	Akumulatorius	12V akumulatorius generatoriui	Akumulatorius Optima 50AH (arba lygiavertis); Akumulatorius skirtas: automobiliams; Akumulatorius AGM technologijos - Absorbent Glass Mat (sugeriantis stiklo pluoštas) elektrolitu prisotinto stiklo pluošto technologija; Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: ne mažesnė kaip 50 Ah; Startinės srovės galtingumas: ne mažesnis kaip 815 A EN; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: ne didesni kaip 254, 200, 175; Poliškumas: - +	vnt.	2	Akumulatorius. Akumulatorius Optima 50AH, kodas 8001; Akumulatorius skirtas: automobiliams; Akumulatorius AGM technologijos - Absorbent Glass Mat (sugeriantis stiklo pluoštas) elektrolitu prisotinto stiklo pluošto technologija; Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: 50 Ah; Startinės srovės galtingumas: 815 A EN; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: 254, 200, 175; Poliškumas: - +	190,00	380,00
57	Akumulatorius	12V akumulatorius generatoriui	Akumulatorius skirtas: Automobiliams Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: ne mažesnė kaip 53 Ah; Startinės srovės galtingumas: ne mažesnis kaip 530 A; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: ne didesni kaip 207, 190, 175; Poliškumas: - +	vnt.	8	Akumulatorius. DETA 53Ah 540A SENATOR 3. Kodas x021940 Akumulatorius skirtas: Automobiliams Įtampa: 12 V; Akumulatoriaus talpa: 53 Ah; Startinės srovės galtingumas: 540 A; Matmenys (ilgis, aukštis, plotis), mm: 207, 190, 175; Poliškumas: - +	78,90	631,20
58	Orapūtė	Akumulatorinis fenas	Komplektą sudaro dvi dalys: įrenginys + akumulatoriai ir krovimo įrenginys. Priedų rinkinys 2 akumulatoriais ne mažiau nei 5,0 Ah + pakrovėjas. Didelio našumo įrankis, kurio darbinė temperatūra siekia iki 470°C Įkaista ir yra paruošiamas darbiui ne daugiau nei per 6 sekundes. Integruotas darbinis šviesos diodas. Tvirtas pakabinimo kablys darbo vietos patogumui ir saugumui užtikrinti. Apsauga nuo perkrovos ir pastovaus greičio palaikymo elektroninė įranga užtikrina gerą patvarumą ir eksploatacines savybes. Dėl atskirų baterijos elementų stebėsenos palginamas įrankio veikimo laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas. Lanksti akumuliatorių sistema. Specifikacija: Akumulatoriaus medžiaga Li-ion; Oro debitas ne mažiau 170 l/min; Akumulatoriaus įtampa 18 V; Temperatūra 470 °C; Darbo temperatūros ribos bent nuo -15° iki +50°C;	vnt.	2	Akumulatorinis fenas. MILWAUKEE. M18BHG. Komplektą sudaro dvi dalys: įrenginys + akumulatoriai ir krovimo įrenginys. Priedų rinkinys 2 akumulatoriais 5,0 Ah + pakrovėjas. Didelio našumo įrankis, kurio darbinė temperatūra siekia iki 470°C Įkaista ir yra paruošiamas darbiui ne daugiau nei per 6 sekundes. Integruotas darbinis šviesos diodas. Tvirtas pakabinimo kablys darbo vietos patogumui ir saugumui užtikrinti. Apsauga nuo perkrovos ir pastovaus greičio palaikymo elektroninė įranga užtikrina gerą patvarumą ir eksploatacines savybes. Dėl atskirų baterijos elementų stebėsenos palginamas įrankio veikimo laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas. Lanksti akumuliatorių sistema. Specifikacija: Akumulatoriaus medžiaga Li-ion; Oro debitas 170 l/min; Akumulatoriaus įtampa 18 V; Temperatūra 470 °C; Darbo temperatūros ribos nuo -15° iki +50°C;	512,00	1024,00
59	Prožektorius	Akumulatorinis LED prožektorius	4 reguliuojamos padėtys: 0°, 45°, 90°, 110-150°; Šviesos kiekis: ne mažiau nei 750 lm; Galima naudoti kaip statybinės aikštelės apšvietimą, prijungus šviestuvą prie akumulatoriaus laikiklio; Šviestuvo gaubtas ne mažiau nei IPX-4 apsaugos klasės (atsparus vandeniui); Naudojama LED lemputė; Akumulatoriaus medžiaga Li-ion; Svoris: ne daugiau nei 0,6 kg; Matmenys (ilgis x plotis x aukštis): ne daugiau nei 160 x 80 x 100 mm; Veikimo laikas: bent 20 h; Akumulatoriaus įtampa: ne mažiau nei 18 V;	vnt.	1	4 reguliuojamos padėtys: 0°, 45°, 90°, 110-150°; Šviesos kiekis: ne mažiau 750 lm; Galima naudoti kaip statybinės aikštelės apšvietimą, prijungus šviestuvą prie akumulatoriaus laikiklio; Šviestuvo gaubtas ne mažiau nei IPX-4 apsaugos klasės (atsparus vandeniui); Naudojama LED lemputė; Akumulatoriaus medžiaga Li-ion; Svoris: 0,58 kg; Matmenys (ilgis x plotis x aukštis): 151 x 76 x 88 mm; Veikimo laikas: 20 h; Akumulatoriaus įtampa: 18 V;	48,80	48,80
60	Glaistiklis	Glaistiklis nerūdijančio plieno su plastikine rankena	Plotis 60 mm	vnt.	6	Glaistiklis nerūdijančio plieno su plastikine rankena. EDMA. Kodas 165455. Plotis 60 mm	3,60	21,60
61	Glaistiklis	Glaistiklis nerūdijančio plieno su plastikine rankena	Plotis 80 mm	vnt.	3	Glaistiklis nerūdijančio plieno su plastikine rankena. EDMA. Kodas 165555. Plotis 80 mm	5,04	15,12
62	Glaistiklis	Glaistiklis nerūdijančio plieno su plastikine rankena	Plotis 200 mm	vnt.	3	Glaistiklis nerūdijančio plieno su plastikine rankena. EDMA. Kodas 169355. Plotis 200 mm	7,70	23,10
63	Glaistiklis	Glaistiklis nerūdijančio plieno su plastikine rankena	Plotis 350 mm	vnt.	3	Glaistiklis nerūdijančio plieno su plastikine rankena. EDMA. Kodas 169655. Plotis 350 mm	10,10	30,30
64	Glaistiklis	Glaistiklis	Plotis 600 mm	vnt.	4	Glaistiklis. EDMA. Kodas 166355. Plotis 600 mm	19,30	77,20
65	Klijų šukos	Klijų šukos	Klijų šukos, smulkios, plotis 250 mm	vnt.	2	Klijų šukos, smulkios, plotis 250 mm. GL-002. Kodas 000050703663	1,65	3,30
66	Pistoletas	Pistoletas montažinėms putoms	Pistoletas montažinėms putoms	vnt.	2	Pistoletas montažinėms putoms. FISCHER. Kodas 517126	13,98	27,96
67	Pistoletas	Pistoletas silikonui	Pistoletas silikonui	vnt.	2	Pistoletas silikonui. TAJIMA. Kodas CNV-100SP	17,70	35,40
68	Grėblys	Grėblys metalinis su mediniu kotu	Metalinis grėblys, nuo 10 iki 12 dantų,	vnt.	4	Metalinis grėblys, 12 dantų, BIG. Kodas 289801	5,80	23,20
69	Grėblys	Grėblys	Ilgis: 1600-1700 mm Darbinis plotis: 60-70 cm Virbų skaičius: 25-30 Darbinės dalies medžiaga: Plastikas Koto medžiaga: Aluminis Grėblio rūšis: Universalus Su kotu: Taip	vnt.	9			0,00
70	Grėblys	Grėblys	Ilgis: 1600-1700 mm Darbinis plotis: 40-45 cm Virbų skaičius: 12-15 Darbinės dalies medžiaga: Plastikas Koto medžiaga: Aluminis Grėblio rūšis: Universalus Su kotu: Taip	vnt.	8	Grėblys. FISKARS. Kodas 135066. Ilgis: 1640 mm Darbinis plotis: 41 cm Virbų skaičius: 12 Darbinės dalies medžiaga: Plastikas Koto medžiaga: Aluminis Grėblio rūšis: Universalus Su kotu: Taip	18,18	145,44
71	Grėblys	Grėblys	Ilgis: 1700-1800 mm Darbinis plotis: 40-45 cm Virbų skaičius: 25-30 Darbinės dalies medžiaga: Plastikas Koto medžiaga: Aluminis Grėblio rūšis: Vėduoklinis Su kotu: Taip Garantija: 36 mėn. Papildoma informacija: Darbiui siaurose vietose. Kieti dantys.	vnt.	5	Grėblys. FISKARS. Kodas 135026. Ilgis: 1700 mm Darbinis plotis: 41,5 cm Virbų skaičius: 25 Darbinės dalies medžiaga: Plastikas Koto medžiaga: Aluminis Grėblio rūšis: Vėduoklinis Su kotu: Taip Garantija: 36 mėn. Papildoma informacija: Darbiui siaurose vietose. Kieti dantys.	16,55	82,75
72	Karutis	Karutis vienratis	Talpa, l: ne mažiau 85 Maksimali apkrova, kg: ne mažiau 150 Ratų skaičius: 1 Vientiso rėmo medžiaga: Plienai Voneelės medžiaga: lakštinis cinkuotas plienas Voneelės storis: ne mažiau 0,8 mm Ratas: ne mažiau 4,00 - 8, pripučiamas Karučio rankenos padengtos gumine danga Svoris, kg: ne daugiau 11	vnt.	2	Karutis vienratis. Kodas T066CprF Talpa, l: 100 Maksimali apkrova, kg: 200 Ratų skaičius: 1 Vientiso rėmo medžiaga: Plienai Voneelės medžiaga: lakštinis cinkuotas plienas Voneelės storis: 0,8 mm Ratas: ne mažiau 6, pripučiamas Karučio rankenos padengtos gumine danga Svoris, kg: ne daugiau 11	52,00	104,00

73	Kastuvas	Kastuvas sniegui	Aukštos kokybės lengvo aliuminio kotas su plastiko danga Sutvirtinta aliuminio briauna Koto ilgis 140 - 160 cm Kastuvo plotis 35 - 40 cm Svoris ne daugiau 1,7 kg D formos rankena	vnt.	6			0,00
74	Kastuvas	Kastuvas sniegui	Aukštos kokybės lengvo aliuminio kotas su plastiko danga Sutvirtinta aliuminio briauna Koto ilgis 140 - 160 cm Kastuvo plotis 45-55 cm Svoris ne daugiau 2 kg D formos rankena	vnt.	14	Kastuvas sniegui. FISKARS. Kodas 143001. Aukštos kokybės lengvo aliuminio kotas su plastiko danga Sutvirtinta aliuminio briauna Koto ilgis 152 cm Kastuvo plotis 53,3 cm Svoris ne daugiau 1,6 kg D formos rankena	33,90	474,60
75	Kastuvas	Kastuvas sniegui, stūmiklis	Plotis 700 mm (±10 proc.), ilgis 1500 mm (±10 proc.), svoris 4000g (±10 proc.), Ergonomiška rankena, stūmiklis su įlieta darbine dalimi, plieninė asmenų juostelė.	vnt.	1	Kastuvas sniegui, stūmiklis. FISKARS. Kodas 143021. Plotis 720 mm, ilgis 1495 mm, svoris 4050 g, Ergonomiška rankena, stūmiklis su įlieta darbine dalimi, plieninė asmenų juostelė.	49,70	49,70
76	Kastuvas	Kastuvas	Koto ilgis: 1200 - 1300 mm Darbinės dalies plotis: 195 -205 mm Svoris: 1.9 -2.1 kg Rankenos linkimo kampas: ne mažiau 17 ° Koto linkimo kampas: ne mažiau 13 ° Darbinės dalies medžiaga: Plienias Koto medžiaga: Nerūdijantis plienas Darbinės dalies forma: Tiesi (buka) PVC dengta plastiko rankena; D formos rankena; Papildoma informacija: Darbui su akmenuota, molinga ir kieta dirva. Plieninis kastuvas dengtas plastiko danga. Pakilimo laipsnis: ne mažiau 26°. Aštrus kastuvas.	vnt.	7	Kastuvas. FISKARS. K o d a s 131400. Koto ilgis: 1250 mm Darbinės dalies plotis: 195 mm Svoris: 2 kg Rankenos linkimo kampas: 17 ° Koto linkimo kampas: 26 ° Darbinės dalies medžiaga: Plienias Koto medžiaga: Nerūdijantis plienas Darbinės dalies forma: Tiesi (buka) PVC dengta plastiko rankena; D formos rankena; Papildoma informacija: Darbui su akmenuota, molinga ir kieta dirva. Plieninis kastuvas dengtas plastiko danga. Pakilimo laipsnis: 26°. Aštrus kastuvas.	29,80	208,60
77	Kastuvas	Kastuvas	Koto ilgis: 1200 - 1300 mm Darbinės dalies plotis: 195 -205 mm Svoris: 1.9 -2.1 kg Rankenos linkimo kampas: ne mažiau 17 ° Koto linkimo kampas: ne mažiau 13 ° Darbinės dalies medžiaga: Plienias Koto medžiaga: Nerūdijantis plienas Darbinės dalies forma: Smalli PVC dengta plastiko rankena; D formos rankena; Papildoma informacija: Darbui su akmenuota, molinga ir kieta dirva. Plieninis kastuvas dengtas plastiko danga. Pakilimo laipsnis: ne mažiau 26°. Aštrus kastuvas.	vnt.	13	Kastuvas. FISKARS. Kodas 131410. Koto ilgis: 1250 mm Darbinės dalies plotis: 195 mm Svoris: 2.1 kg Rankenos linkimo kampas: 17 ° Koto linkimo kampas: 26 ° Darbinės dalies medžiaga: Plienias Koto medžiaga: Nerūdijantis plienas Darbinės dalies forma: Smalli PVC dengta plastiko rankena; D formos rankena; Papildoma informacija: Darbui su akmenuota, molinga ir kieta dirva. Plieninis kastuvas dengtas plastiko danga. Pakilimo laipsnis: 26°. Aštrus kastuvas.	29,80	387,40
78	Kastuvas	Sniego stūmiklis	Matmenys: plotis - 80-85 cm , ilgis - 145-150 cm Darbinės dalies medžiaga: Plastikas, Koto medžiaga: Aluminis; Privirtos briaunos	vnt.	3			0,00
79	Kibiras	Kibiras metalinis	Cinkuotas metalinis kibiras Talpa, l: 12 (±10 proc.) Su metaline rankena.	vnt.	5	Kibiras metalinis. SN. Kodas 000051202231. Cinkuotas metalinis kibiras Talpa, l: 12 Su metaline rankena.	2,50	12,50
80	Kirvis	Kirvis	Svoris, g: ne mažesnis nei 900, ne didesnis 1100 Dėklas asmenims FiberComp medžiaga arba lygiavertė Softgrip rankena arba lygiavertė Ilgis, mm: ne mažiau 400 ir ne daugiau 500.	vnt.	7	Kirvis. FISKARS. Kodas 122443. Svoris, g: 1093 Dėklas asmenims FiberComp medžiaga arba lygiavertė Softgrip rankena arba lygiavertė Ilgis, mm: 443.	46,30	324,10
81	Šepetys	Vielinis rankinis šepetys	Rankinis šepetys 5 eilių, varinė viela 0,30 mm, su plastike arba medine rankena. Šepetys skirtas rūdžių šalinimui, metalinių paviršių šveitimui.	vnt.	31	Vielinis rankinis šepetys. PFERD. HBU505G. Kodas 43670002 Rankinis šepetys 5 eilių, varinė viela 0,30 mm, su medine rankena. Šepetys skirtas rūdžių šalinimui, metalinių paviršių šveitimui.	3,80	117,80
82	Šepetys	Vielinis rankinis šepetys	Rankinis metalinis šepetys 6 eilių. Rankenos medžiaga: Plastikas Seriai iš plieno.	vnt.	20	Vielinis rankinis šepetys. YATO. Kodas 111840. Rankinis metalinis šepetys 6 eilių. Rankenos medžiaga: Plastikas Seriai iš plieno.	2,60	52,00
83	Šepetys	Šepetys trinkelį priežiūrai	Ilgis: 180-190 mm Darbinės dalies plotis: 150-160 mm Šerių medžiaga: Metalų lydinys Su kotu Papildoma informacija: Tarpų tarp plytelių valymui. Plieniniai šereliai. Papildomi asmenys. Apsauga nuo drėgmės.	vnt.	6	Šepetys trinkelį priežiūrai. Kodas 641041273979 Ilgis: 180 mm Darbinės dalies plotis: 150 mm Šerių medžiaga: Metalų lydinys Su kotu Papildoma informacija: Tarpų tarp plytelių valymui. Plieniniai šereliai. Papildomi asmenys. Apsauga nuo drėgmės.	5,50	33,00
84	Šiuota	Šiuota	Šiuota grindims	vnt.	6	Šiuota grindims. YORK. Kodas 267369	3,59	21,54
85	Šiuota	Šiuota	Šiuota lauko su kotu turinti dviejų skirtingų rūšių šerelius tam, kad užtikrintų kokybišką šlavimą; vieni šereliai yra plonesni ir skirti smulkesnėms šiukšlėms; kiti šereliai yra retesni, tačiau stipresni, skirti stambesnėms šiukšlėms ar akmenukams sušluoti. 155-170 x 20-25 x 5-6 cm	vnt.	17	Šiuota. VILEDA. Kodas 000051142474. Šiuota lauko su kotu turinti dviejų skirtingų rūšių šerelius tam, kad užtikrintų kokybišką šlavimą; vieni šereliai yra plonesni ir skirti smulkesnėms šiukšlėms; kiti šereliai yra retesni, tačiau stipresni, skirti stambesnėms šiukšlėms ar akmenukams sušluoti. 159 x 20 x 5,8 cm	7,20	122,40
86	Šiuota	Šiuota grindims su semtuvėliu	Plastikinė šiuota, medinis ar metalinis kotas, plastikinis semtuvėlis	vnt.	10			0,00
87	Šiuota	Grindų plovimo šiuota su kibiru	Plastikinė šiuota, medinis ar metalinis kotas, plastikinis kibiras	vnt.	8			0,00
88	Šiuota	Kiemo šiuota	Ilgis: 1700-1800 mm Darbinės dalies plotis: 450-500 mm Šerių medžiaga: Plastikas Su kotu: Taip Ergonomiška rankena, minkštų ir kietų šerių kombinacija	vnt.	9	Kiemo šiuota. FISKARS. Kodas 1025926 Ilgis: 1720 mm Darbinės dalies plotis: 480 mm Šerių medžiaga: Plastikas Su kotu: Taip Ergonomiška rankena, minkštų ir kietų šerių kombinacija	24,80	223,20
89	Krūmaplovė	Benzininė krūmaplovė	Cilindro darbo tūris: nuo 40 cm³ iki 45 cm³ ; Galia: nuo 1,9KW iki 2,0KW ; Svoris: nuo 8kg iki 9kg ; Bendras ilgis be pjovimo įrangos: nuo 165 cm iki 175 cm Pavaros velenas kote turi būti standus; Standartinė pjovimo įranga turi būti pjovimo diskas ir pusiau automatinė pjovimo galvutė; Degalų rezervuaro tūris: ne mažesnis nei 0,75l; Vibracijos lygis ne didesnis nei kairėje/dešinėje 2,4 / 2,0 m/s²; Garso lygis: ne didesnis nei 99 dB Triukšmo lygis: ne didesnis nei 109dB	vnt.	5			0,00

90	Pjūklas	Benzininis pjūklas	Pjovimo juostos ilgis ne mažesnis nei 35 cm; Cilindro darbo tūris ne mažesnis nei 42 cm³; Galia ne mažesnė nei 2 kW arba 2,7AG; Svoris ne didesnis nei 5 kg; Garso lygis ne didesnis nei 103 dB(A); Triukšmo lygis ne didesnis nei 114 dB(A); Pjovimo grandinės žingsnis ne didesnis nei 3/8" P;	vnt.	4	Grandininis pjūklas. HUSQVARNA. 445. Kodas 9671564-35 Pjovimo juostos ilgis 35 cm; Cilindro darbo tūris 45,7 cm³; Galia 2,1 kW Svoris 4,9 kg; Garso lygis 103 dB(A); Triukšmo lygis 114 dB(A); Pjovimo grandinės žingsnis 3/8" P;	350,00	1400,00
91	Vejapjovė	Vėjapjovė	Savaeigė benzininė žoliapjovė. Nominali darbinė galia nuo 2,0 iki 3,0 kw. Pjovimo plotis nuo 48 iki 51 cm. Pjovimo aukštis 25-75 mm. Žolės surinkimo krepšis plastikinis nuo 50 litrų.	vnt.	2	Vejapjovė. VIKING. RM650T. Savaeigė benzininė žoliapjovė. Nominali darbinė galia 2,6 kw. Pjovimo plotis 48 cm. Pjovimo aukštis 25-75 mm. Žolės surinkimo krepšis plastikinis 70 litrų.	705,00	1410,00
92	Prožektorius	Galvos prožektorius	100% nepralaidus vandeniui ir dulkiems apsauginis LED prožektorius ant galvos; Galimybė krauti per USB lizdą; Išsami fokusavimo sistema; Svoris ne daugiau nei 130g; Gumuota prožektoriaus galvutė su reguliuojamu šviesos kritimo kampų; Apšvietimo nuotolis - maždaug 150 m; Sertifikuotas ATEX Zonal 1 (didelės rizikos dujų/garų sprogumo aplinka); Galingumas ne mažiau 3 W CREE LED; Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) ne didesni nei 70 x 65 x 65 mm; Apsaugos klasė: IP 68; Baterijų tipas 4x AAA/Micro/1,5 V; Šviesos kiekis: ne mažiau kaip 120 lm; Gumuotas jungiklis patogiai valdomas viena ranka; Reguliuojamas elastinis ir neopreninis dirželis pagal galvos dydį; Veikimo laikas su pilnai įkrautomis baterijomis ne mažiau kaip 12 valandų; Komplekte su 4xAAA baterijomis.	vnt.	4	Galvos prožektorius. PARAT. Kodas 6911254158. 100% nepralaidus vandeniui ir dulkiems apsauginis LED prožektorius ant galvos; Galimybė krauti per USB lizdą; Išsami fokusavimo sistema; Svoris 130g; Gumuota prožektoriaus galvutė su reguliuojamu šviesos kritimo kampų; Apšvietimo nuotolis - maždaug 150 m; Sertifikuotas ATEX Zonal 1 (didelės rizikos dujų/garų sprogumo aplinka); Galingumas ne mažiau 3 W CREE LED; Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 70 x 65 x 65 mm; Apsaugos klasė: IP 68; Baterijų tipas 4x AAA/Micro/1,5 V; Šviesos kiekis: 120 lm; Gumuotas jungiklis patogiai valdomas viena ranka; Reguliuojamas elastinis ir neopreninis dirželis pagal galvos dydį; Veikimo laikas su pilnai įkrautomis baterijomis 12 valandų; Komplekte su 4xAAA baterijomis.	57,60	230,40
93	Prožektorius	LED prožektorius	Lemputės tipas: LED, Šviesos srautas, lm: 350-700, Špalvos temperatūra, °K: 5000-7000, Apsaugos laipsnis (IP): >IP33, Akumulatoriaus/baterijos talpa, mAh: ne mažiau nei 2200 Žibintuvėlio tipas: Rankinis. Korpusas pagamintas iš tvirtu aliuminio lydinio, padengtas braižymais atsparia danga ir apsaugotas nuo vandens (atitinka IPX4 standartą). Apšvietimo nuotolis: bent 200 m. Švietimo laikas: ne mažiau nei 25 val. ekonominiu režimu (švietimo laikas nurodytas iki kol šviesos kiekis nukrenta žemiau 1 liumeno). Svoris ne didesnis nei 150 g Ilgis ne didesnis nei 130 mm Baterijų tipas 3 x AAA Atsparus drėgmei	vnt.	8			0,00
94	Prožektorius	Prožektorius su magnetiniu tvirtinimu	Įkraunamas rankinis prožektorius su LED lemputėmis. Turi būti galima iki 120° lankstyti į dvi puses ir (180° ± 10°) sukoti prožektoriaus galvutę. Turi atitikti ne mažiau 40 W galingumo kaitinimo lempučių. Veikimo laikas ne mažiau 5 val. - kai pilnai įkrautas. Magnetinis laikiklis/padas. Pasukamas ir sulenkiamas kablys. Guma dengtas korpusas. Įjungimo/išjungimo mygtukas. Ne mažiau IP20 apsaugos klasė. Galingumas nuo 2,5 iki 3,5 W. Akumulatoriaus įtampa nuo 3,2 iki 4,0 V. Komplekte turi būti iš 230 V tinklo ir iš 12 V automobilinio sistemos leidžiantys įkrauti baterijas įkrovikliai.	vnt.	2	Prožektorius su magnetiniu tvirtinimu. SCHWABE. Kodas 42802. Įkraunamas rankinis prožektorius su LED lemputėmis. Turi būti galima iki 120° lankstyti į dvi puses ir (180°) sukoti prožektoriaus galvutę. Atitinka ne mažiau 40 W galingumo kaitinimo lempučių. Veikimo laikas ne mažiau 5 val. - kai pilnai įkrautas. Magnetinis laikiklis/padas. Pasukamas ir sulenkiamas kablys. Guma dengtas korpusas. Įjungimo/išjungimo mygtukas. IP20 apsaugos klasė. Galingumas nuo 3 W. Akumulatoriaus įtampa nuo 3,7 V. Komplekte turi būti iš 230 V tinklo ir iš 12 V automobilinio sistemos leidžiantys įkrauti baterijas įkrovikliai.	47,90	95,80
95	Šviestuvai	Kilnojamai šviestuvai	Kilnojamai rankiniai šviestuvai. Apsaugos klasė bent IP 20, laido ilgis 5-6 m, galingumas ne mažiau nei 8W	vnt.	6	Kilnojamai šviestuvai. SCHWABE. Kodas 42303. Kilnojamai rankiniai šviestuvai. Apsaugos klasė IP 20, laido ilgis 5 m, galingumas 8W	7,90	47,40
96	Šviestuvai	Šviestuvai ant galvos, su guma	Šviesos spalva: balta Šviesos šaltinis min. 3W LED Švietimo srautas: ne mažiau 140 lm Švietimo val su vienu maitinimo elementų pakrovimu: ne mažiau 75 Apšvietimo nuotolis: ne mažiau 150 m Apsaugos klasė: ne mažiau IP54 Svoris, g: ne daugiau 150 Maitinimas elementai: ne mažiau 3x Micro/AAA/LR03 Atsparus dulkiams bei drėgmei Potenciomeras šviesos srautui reguliuoti Refektorius su LED ant galvos šviečia: apytiksliai 90 laips. kampų, į galima palenkti žemyn iki 30 laips. Šviesos šaltinis: CREE XP-C LED (arba lygiavertis), Ne mažiau 100 liumenu; Reguliuojami dirželiai ant galvos; Reguliuojamas spindulys; Trys švytėjimo funkcijos: 100%, apie 50% ir mirksėjimas; Tinklo kroviklis; akumulatoriai bent 4000mAh; Svoris iki 150 g.	vnt.	3	Šviestuvai ant galvos, su guma. WURTH. Kodas 0827809300. Šviesos spalva: balta Šviesos šaltinis 3W LED Švietimo srautas: 140 lm Švietimo val su vienu maitinimo elementų pakrovimu: 75 Apšvietimo nuotolis: 170 m Apsaugos klasė: ne mažiau IP54 Svoris, g: 117 Maitinimas elementai: 3x Micro/AAA/LR03 Atsparus dulkiams bei drėgmei Potenciomeras šviesos srautui reguliuoti Refektorius su LED ant galvos šviečia: apytiksliai 90 laips. kampų, į galima palenkti žemyn iki 30 laips.	59,90	179,70
97	Žibintuvėlis	Šviestuvai ant galvos, su guma, įkraunamas		vnt.	8			0,00
98	Žibintuvėlis	Žibintuvėlis Ex zonoje	Skirtas darbui sprogiose aplinkose (Ex), Šviesos šaltinis: CREE bent 1W LED; Ne mažiau 100 lm; Švietimo ilgis > 150 m; Energijos šaltinis: elementai, Švietimo trukmė ne trumpesnė kaip 100% - 6 val.	vnt.	2	Žibintuvėlis Ex zonoje. PARAT. Kodas 6911252158. Skirtas darbui sprogiose aplinkose (Ex), Šviesos šaltinis: CREE 1W LED; 120 lm; Švietimo ilgis 150 m; Energijos šaltinis: elementai, Švietimo trukmė 100% - 6 val.	43,80	87,60
99	Grandiklis	Ledo grandikliai	Plastikinis ledo grandiklis, preliminarūs matmenys 7x20x2 cm (arba lygiavertis)	vnt.	30	Ledo grandikliai. Kodas 00051368062. Plastikinis ledo grandiklis, matmenys 7,6x20x2 cm	0,99	29,70
100	Stabdžių cilindų suspaudėjas	Stabdžių cilindų suspaudėjas	Stabdžių cilindų suspaudėjas AT2041 (arba lygiavertis)	vnt.	1	Stabdžių cilindų suspaudėjas. Kodas AT2041	13,20	13,20
101	Šepetys	Šepetys su ledo grandikliu	Ledo grandiklis su šepetiu 50-60x10-12 cm	vnt.	50	Ledo grandiklis su šepetiu. Kodas 00051141696. 51x10 cm	2,30	115,00
102	Šepetys	Šepetys automobilio plovimui	Šepetys automobilio plovimui teleskopinis bent 90-160 cm	vnt.	5	Šepetys automobilio plovimui teleskopinis. ALFA III. 100-170 cm	12,00	60,00
103	Vilkitis	Automobilinė vilktis	Lanksti vilktis 8T, 10m	vnt.	3			0,00
104	Vilkitis	Automobilinė vilktis	Lanksti vilktis 5T, 6m	vnt.	8			0,00
105	Vilkitis	Automobilinė vilktis	Lanksti vilktis 7T, 6m	vnt.	8			0,00
106	Vilkitis	Automobilinė vilktis	Lanksti vilktis 15T, 6m	vnt.	3			0,00
107	Dujinis degiklis	Dujinis degiklis su piezu	Ilgis ne mažiau 60cm ne daugiau 90cm; Degiklio antgalis diametras ne mažesnis nei 50mm ne didesnis 60mm; Svoris ne mažesnis nei 150g ne didesnis nei 300g; Turi būti įrengtas piezo elementas greitam uždegimui;	vnt.	4			0,00
108	Dujinis pjoviklis	Dujinis pjoviklis	Pjaustyklė dirbanti su propano-butano dujomis. Maksimalus pjovimo gylis ne mažesnis nei 100 mm; Svoris ne didesnis nei 0,75 kg; Ilgis ne mažesnis nei 480mm ne didesnis nei 520 mm; Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai.	vnt.	4	Dujinis pjoviklis. Kodas 150PDM. Pjaustyklė dirbanti su propano-butano dujomis. Maksimalus pjovimo gylis 100 mm; Svoris 0,75 kg; Ilgis 500 mm; Garantija 24 mėnesiai.	39,50	158,00

109	Dujų reduktorius	Dujų reduktorius (propanui)	Nominalus įėjimo slėgis: 15 bar Išleidimo slėgis nuo 0,5 bar iki 4 bar; Nominalus pralaidumas ne mažesnis nei 4 l/min; Įleidimo sriegis: W21.8x1/14LH; Išleidimo veržlės sriegis: G3/8 LH; Atvamzdžio diametras 8 mm;	vnt.	4	Dujų reduktorius (propanui). SHERMAN. Kodas GNREDLPG. Nominalus įėjimo slėgis: 15 bar Išleidimo slėgis nuo 0,5 bar iki 4 bar; Nominalus pralaidumas 4 l/min; Įleidimo sriegis: W21.8x1/14LH; Išleidimo veržlės sriegis: G3/8 LH; Atvamzdžio diametras 8 mm;	32,00	128,00
110	Gręžtuvas	Elektrinis grąžtas	Sukimo momentas ne mažiau 75 Nm Galingumas ne mažiau 1000 W Apsukos tuščia eiga ne daugiau 700/min Grąžto diametras: Plieną ne mažiau 20 mm Garantija - ne mažiau nei 36 mėn.	vnt.	1	Elektrinis grąžtas. FESTOOL. DR 20 E. Kodas 767991 Sukimo momentas 98 Nm Galingumas 1100 W Apsukos tuščia eiga 650/min Grąžto diametras: Plieną 20 mm Garantija 36 mėn.	428,00	428,00
111	Gręžtuvas	Elektrinis smūginis gręžtuvas	Svoris ne didesnis nei 2,5 kg; Įrankio matmenys ne mažesni nei: Ilgis 360 mm, aukštis 210 mm; Variklio tipas elektrinis; Galia ne mažesnė nei 700 W; Maksimalus sukčių skaičius ne mažesnis nei 2900 aps./min Ne mažiau 2 pavarų; Užveržimo kaklelio diametras ne mažesnis nei 40mm; Laido ilgis ne mažesnis nei 2,5 m; Griebtuvo diametras nuo 1,5mm iki 13 mm; Turi tiktai gręžti mūrą (Smūginis kalimo režimas suteikia galimybę gręžti ir mūrą) Taip Komplekte yra Gyllo ribotuvai, Plastikinė rankena, Makpac (arba lygiavertis) lagaminas; Maksimalus grąžto diametras betonui gręžti ne mažesnis nei 18 mm; Maksimalus grąžto diametras medienai gręžti ne mažesnis nei 35 mm; Maksimalus grąžto diametras plienui gręžti ne mažesnis nei 10 mm; Įtampa nuo 210V iki 240V; Įtampos dažnis nuo 50 Hz iki 60Hz AC; Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn.	vnt.	1	Elektrinis smūginis gręžtuvas. METABO. SBE 760. Kodas 600841850 Svoris 2,3 kg; Įrankio matmenys: Ilgis 360 mm, aukštis 210 mm; Variklio tipas elektrinis; Galia 760 W; Maksimalus sukčių skaičius 3200 aps./min 2 pavaros; Užveržimo kaklelio diametras 43mm; Laido ilgis 2,5 m; Griebtuvo diametras nuo 1,5mm iki 13 mm; Turi tiktai gręžti mūrą (Smūginis kalimo režimas suteikia galimybę gręžti ir mūrą) Taip Komplekte yra Gyllo ribotuvai, Plastikinė rankena, Makpac (arba lygiavertis) lagaminas; Maksimalus grąžto diametras betonui gręžti 18 mm; Maksimalus grąžto diametras medienai gręžti 40 mm; Maksimalus grąžto diametras plienui gręžti 13 mm; Įtampa nuo 210V iki 240V; Įtampos dažnis nuo 50 Hz iki 60Hz AC; Garantija 36 mėn.	159,00	159,00
112	Gręžtuvas	Gręžtuvas su perforatoriumi	SDS+, Skubus grąžto griebtuvo keitimas nenaudojant rakto, galia ne mažiau nei 1000 W. Sukimo momentas ne mažiau nei 13 Nm. Gręžiamos skylės diametras betone su smūginiu grąžtu iki 28 mm, pliene iki 13 mm, medyje iki 28 mm. Sūkiai nuo 0 iki bent 945/min. Smūgiai ne mažiau nei 4,400 kartų per minutę, smūgio jėga ne mažiau 200 J/s. Komplekte lagaminėlis	vnt.	2	Grąžtas su perforatoriumi. METABO. UHE2850. Kodas 600712000. SDS+, Skubus grąžto griebtuvo keitimas nenaudojant rakto, galia 1100 W. Sukimo momentas 13 Nm. Gręžiamos skylės diametras betone su smūginiu grąžtu iki 28 mm, pliene iki 13 mm, medyje iki 28 mm. Sūkiai nuo 0 iki 945/min. Smūgiai ne mažiau nei 4,400 kartų per minutę, smūgio jėga ne mažiau 200 J/s. Komplekte lagaminėlis	245,00	490,00
113	Lituoklis	Lituoklis 80W 230 V AC	Lituoklis 80W 230V AC Galia: 80W Galios reguliavimas: Nėra Maitinimo įtampa: 230V	vnt.	2	Lituoklis. SOLOMON. Kodas KD-80. 80W 230V AC Galia: 80W Galios reguliavimas: Nėra Maitinimo įtampa: 230V	8,80	17,60
114	Orputė	Elektrinė oraputė (fenas)	Galingumas: 2000-2500 W; Oro srauto temperatūra: nuo 80 iki 650 °C; Nepriklausomas nuo oro srauto elektroninis temperatūros palaikymas. Oro srautas: nuo 200 iki 500 l/min; Su patogiu temperatūros ir oro srauto reguliavimu; Svoris: ne daugiau kaip 0,7 kg; Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 230 x 80 x 240 mm; Garantija ne trumpiau nei 36 mėn.	vnt.	1	Elektrinė oraputė (fenas). WELDY. PLUS-S. Kodas 155730. Galingumas: 2000 W; Oro srauto temperatūra: nuo 80 iki 650 °C; Nepriklausomas nuo oro srauto elektroninis temperatūros palaikymas. Oro srautas: nuo 200 iki 550 l/min; Su patogiu temperatūros ir oro srauto reguliavimu; Svoris: 0,63 kg; Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 230 x 80 x 240 mm; Garantija ne trumpiau nei 36 mėn.	105,50	105,50
115	Orputė	Oraputė	Galingumas 2000 -2500 W, trys kaitinimo pakopos, oro srautas pirmoje pakopoje 150-200 l/min, antroje pakopoje 300-400 l/min., trečioje pakopoje 500-600 l/min., oro temperatūra reguliuojasi nuo +50 iki +600 C°. Komplekte du antgaliai, lagaminėlis.	vnt.	1	Oraputė. METABO. HE 20-600. Kodas 602060500. Galingumas 2000 W, trys kaitinimo pakopos, oro srautas pirmoje pakopoje 150 l/min, antroje pakopoje 300 l/min., trečioje pakopoje 500 l/min., oro temperatūra reguliuojasi nuo +50 iki +600 C°. Komplekte du antgaliai, lagaminėlis.	139,00	139,00
116	Perforatorius	Perforatorius	Apsukų skaičius 0-1200 aps./min. Svoris iki 4 kg Gręžiamos skylės diametras pliene ne mažiau 13 mm Gręžiamos skylės diametras medienoje ne mažiau 32 mm Gręžiamos skylės diametras betone ne mažiau 26 mm Griebtuvas SDS Plus Galingumas 800 W Smūgių skaičius bent 0-4600 sm./min. Smūgio jėga min. 2,4 J Perforatoriaus funkcijos 3 - gręžimas, gręžimas su kalimu, kalimas Standartiniai priedai: Beraktis griebtuvas 13mm, SDS+ griebtuvas, lagaminas Makpac (arba lygiavertis) su įdėklų. Garantija - ne mažiau nei 36 mėn	vnt.	1	Perforatorius. MAKITA. Kodas HR2630TJ. Apsukų skaičius 0-1200 aps./min. Svoris 3 kg Gręžiamos skylės diametras pliene 13 mm Gręžiamos skylės diametras medienoje 32 mm Gręžiamos skylės diametras betone 26 mm Griebtuvas SDS Plus Galingumas 800 W Smūgių skaičius 0-4600 sm./min. Smūgio jėga 2,4 J Perforatoriaus funkcijos 3 - gręžimas, gręžimas su kalimu, kalimas Standartiniai priedai: Beraktis griebtuvas 13mm, SDS+ griebtuvas, lagaminas Makpac (arba lygiavertis) su įdėklų. Garantija - ne mažiau nei 36 mėn	217,90	217,90
117	Perforatorius	Perforatorius elektrinis	Galia minimali 800 W Sūkų skaičius iki 1200 aps./min Smūgių skaičius iki 4600 smūg./min Smūgio galia (EPTA) minimali 2,4 J Vibracijos stiprumas minimalus 15,5 m/s² Ilgis maks. 400 mm Gręžiamos skylės dydis betone min. 26 mm Gręžiamos skylės dydis metalo min. 13 mm Gręžiamos skylės dydis medienoje min. 32 mm Grąžto/kalto tvirtinimas SDS Plus Laido ilgis 4-5 m Garantija - ne mažiau nei 36 mėn.	vnt.	1	Perforatorius elektrinis. MAKITA. Kodas HR2630J Galia 800 W Sūkų skaičius 1200 aps./min Smūgių skaičius 4600 smūg./min Smūgio galia (EPTA) 2,4 J Vibracijos stiprumas 15,5 m/s² Ilgis 361 mm Gręžiamos skylės dydis betone 26 mm Gręžiamos skylės dydis metalo 13 mm Gręžiamos skylės dydis medienoje 32 mm Grąžto/kalto tvirtinimas SDS Plus Laido ilgis 4 m Garantija - ne mažiau nei 36 mėn.	179,70	179,70
118	Siaurapjūklis	Siaurapjūklis elektrinis	Pjaunantis medieną iki 135 mm storio, metalą iki 26 mm storio. Galia 700-750 W, pjūklelio judesio dažnis bent 800-2700 jud./min., plastikiniame lagaminėlyje	vnt.	1	Siaurapjūklis elektrinis. MAKITA. Kodas 4350FCTJ. Pjaunantis medieną 135 mm storio, metalą 26 mm storio. Galia 720 W, pjūklelio judesio dažnis 800-2800 jud./min., plastikiniame lagaminėlyje	295,60	295,60
119	Siurblys	Universalus dulkių siurblys	Galingumas ne mažiau 1500 W, filtro plotas ne mažiau 8000 cm², svoris ne daugiau 16 kg, vakuumas ne mažiau 230 mbar, oro debitas ne mažiau 3600 l/min., konteinerio talpa ne mažiau 45 l, dulkių maišo talpa ne mažiau 20 l, žarnos ilgis 3,5/4 m, žarnos diametras 27/36 mm, laido ilgis ne mažiau 7,5 m.	vnt.	1	Universalus dulkių siurblys. MAKITA. Kodas 447LX. Galingumas 1500 W, filtro plotas 8000 cm², svoris 15,8 kg, vakuumas 230 mbar, oro debitas 3600 l/min., konteinerio talpa 45 l, dulkių maišo talpa 20 l, žarnos ilgis 4 m, žarnos diametras 36 mm, laido ilgis 7,5 m.	570,00	570,00

120	Šlifukoilis	Kampinis šlifukoilis	Svoris ne didesnis nei 2,2 kg; Įrankio tipas profesionalus; Variklio tipas elektrinis; Disko diametras ne didesnis nei 125 mm; Maksimalus suklių skaičius ne mažesnis nei 11000 aps./min; Naudojamoji galia ne mažesnė nei 1350 W; Laido ilgis ne trumpesnis nei 2,5 m; Veleno tipas ne mažesnis nei M14; Apsauga nuo pakartotinio paleidimo; Automatinė šepetėlių atjungimo sistema varikliui apsaugoti; Turi būti švelnaus paleidimo sistema; Komplektą sudaro: Plastikinė rankena, disko apsauga, greito atsukimo veržlė, raktas diskui užveržti, Makpack (arba lygiavertis) lagaminas; Įtampa nuo 210V iki 240V; Įtampos dažnis nuo 50 Hz iki 60Hz AC; Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn.	vnt.	6	Kampinis šlifukoilis. DEWALT. Kodas DWE4237. Svoris 1,85 kg; Įrankio tipas profesionalus; Variklio tipas elektrinis; Disko diametras 125 mm; Maksimalus suklių skaičius 11500 aps./min; Naudojamoji galia 1400 W; Laido ilgis 2,5 m; Veleno tipas M14; Apsauga nuo pakartotinio paleidimo; Automatinė šepetėlių atjungimo sistema varikliui apsaugoti; Turi būti švelnaus paleidimo sistema; Komplektą sudaro: Plastikinė rankena, disko apsauga, greito atsukimo veržlė, raktas diskui užveržti, Makpack (arba lygiavertis) lagaminas; Įtampa nuo 210V iki 240V; Įtampos dažnis nuo 50 Hz iki 60Hz AC; Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn.	98,60	591,60
121	Šlifukoilis	Kampinis šlifukoilis	Svoris ne didesnis nei 6,5 kg; Įrankio tipas profesionalus; Variklio tipas elektrinis; Maksimalus disko diametras ne didesnis nei 180 mm; Maksimalus suklių skaičius ne mažesnis nei 8500 aps./min; Naudojamoji galia ne mažesnė nei 2300 W; Veleno tipas ne mažesnis nei M14; Apsauga nuo perkrovos; Apsauga nuo pakartotinio paleidimo; Turi būti švelnaus paleidimo sistema; Apsauga nuo atatranks, užstrigus diskui; Komplekte sudaro: antivibracinė gumuota rankena; disko apsauga; flanšų rinkinys; disko keitimo raktas, Makpack (arba lygiavertis) lagaminas; Įtampa nuo 210V iki 240V; Įtampos dažnis nuo 50 Hz iki 60Hz AC; Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn.	vnt.	1	Kampinis šlifukoilis. MAKITA. Kodas GA7030SF Svoris 6,0 kg; Įrankio tipas profesionalus; Variklio tipas elektrinis; Maksimalus disko diametras 180 mm; Maksimalus suklių skaičius 8500 aps./min; Naudojamoji galia 2400 W; Veleno tipas Nei M14; Apsauga nuo perkrovos; Apsauga nuo pakartotinio paleidimo; Turi būti švelnaus paleidimo sistema; Apsauga nuo atatranks, užstrigus diskui; Komplekte sudaro: antivibracinė gumuota rankena; disko apsauga; flanšų rinkinys; disko keitimo raktas, Makpack (arba lygiavertis) lagaminas; Įtampa nuo 210V iki 240V; Įtampos dažnis nuo 50 Hz iki 60Hz AC; Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn.	216,75	216,75
122	Šlifukoilis	Kampinis šlifukoilis	Svoris ne didesnis nei 8 kg; Įrankio tipas profesionalus; Variklio tipas elektrinis; Maksimalus disko diametras ne didesnis nei 230 mm; Maksimalus suklių skaičius ne mažesnis nei 6600 aps./min; Naudojamoji galia ne mažesnė nei 2100 W; Veleno tipas ne mažesnis nei M14; Turi būti švelnaus paleidimo sistema; Komplekte sudaro: antivibracinė gumuota rankena; disko apsauga; flanšų rinkinys; disko keitimo raktas, Makpack (arba lygiavertis) lagaminas; Įtampa nuo 210V iki 240V; Įtampos dažnis nuo 50 Hz iki 60Hz AC; Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn.	vnt.	5	Kampinis šlifukoilis. MAKITA. Kodas GA9020SF01. Svoris 5,8 kg; Įrankio tipas profesionalus; Variklio tipas elektrinis; Maksimalus disko diametras 230 mm; Maksimalus suklių skaičius 6600 aps./min; Naudojamoji galia 2200 W; Veleno tipas M14; Turi būti švelnaus paleidimo sistema; Komplekte sudaro: antivibracinė gumuota rankena; disko apsauga; flanšų rinkinys; disko keitimo raktas, Makpack (arba lygiavertis) lagaminas; Įtampa nuo 210V iki 240V; Įtampos dažnis nuo 50 Hz iki 60Hz AC; Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn.	145,60	728,00
123	Šlifukoilis	Tiesinis šlifukoilis	Profesionalus. Variklio tipas: Elektrinis. Naudojamoji galia: 750-800 W. Suklių skaičius tuščiaja eiga: bent 7000-28000 min-1. Įtampa / dažnis: 210 - 240 V / 50 - 60 Hz / AC. Ergonomiškas plono korpuso įrankis šlifavimo darbams ankštesiose vietose. Išskirtinė jungties sistema padeda išvengti atatranks. Vidinė labirinto sistemos konstrukcija saugo variklį ir guolius nuo taršos. Svoris ne daugiau nei 2 kg Griebtuvas 6 mm (max. 8 mm) Galingumas 750-800 W Ilgis ne daugiau 400 mm Standartiniai priedai Raktai Garantija ne trumpiau nei 36 mėnesiai Reguliuojamas greitis	vnt.	2	Tiesinis šlifukoilis. MAKITA. Kodas GD0800C. Profesionalus. Variklio tipas: Elektrinis. Naudojamoji galia: 750 W. Suklių skaičius tuščiaja eiga: 7000-28000 min-1. Įtampa / dažnis: 210 - 240 V / 50 - 60 Hz / AC. Ergonomiškas plono korpuso įrankis šlifavimo darbams ankštesiose vietose. Išskirtinė jungties sistema padeda išvengti atatranks. Vidinė labirinto sistemos konstrukcija saugo variklį ir guolius nuo taršos. Svoris ne daugiau 1,6 kg Griebtuvas 6 mm (max. 8 mm) Galingumas 750 W Ilgis 371 mm Standartiniai priedai Raktai Garantija ne trumpiau nei 36 mėnesiai Reguliuojamas greitis	294,50	589,00
124	Gręžimo priemonės	Grąžtų kompleksas	Metalui, diametras 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 mm	vnt.	4	Grąžtų kompleksas. RUKO. Kodas A214-. Metalui, diametras 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 mm	15,50	62,00
125	Gręžimo priemonės	Grąžtų rinkinys 4-14mm	Grąžtai pagamintas iš HSS plieno; Grąžtų diametras nuo 4 mm iki 14 mm, didėjant 0,5mm; Greitapjūvio plieno grąžtai skirti ketui, juodajam metalui ir aliuminiui gręžti. Rinkinį sudaro: ne mažiau 20 vnt grąžtų, metalinė dėžutė arba geresnė grąžtams transportuoti 1vnt.	vnt.	9	Grąžtų rinkinys 4-14 mm. RUKO. Kodas 214215+. Grąžtai pagamintas iš HSS plieno; Grąžtų diametras nuo 4 mm iki 14 mm, didėjant 0,5mm; Greitapjūvio plieno grąžtai skirti ketui, juodajam metalui ir aliuminiui gręžti. Rinkinį sudaro: 20 vnt grąžtų, metalinė dėžutė arba geresnė grąžtams transportuoti 1vnt.	48,50	436,50
126	Gręžimo priemonės	Grąžtų šešiakampi kotu rinkinys	D 1,0_2,0_3,0_4,0_5,0_6,0_7,0_8,0_9,0_10,0 mm, 10 vnt. Titaniniai HSSCo arba lygiavertčiai	vnt.	1	Grąžtų šešiakampi kotu rinkinys. AB GRĄŽTAI. Kodas 10/rinkiny/HexShank D 1,0_2,0_3,0_4,0_5,0_6,0_7,0_8,0_9,0_10,0 mm, 10 vnt. Titaniniai HSSCo arba lygiavertčiai	19,20	19,20
127	Gręžimo priemonės	Grąžtų rinkinys metalui HSS-TIN ne mažiau nei 19 vnt	Aukštos kokybės HSS-TIN (Titano nitritas) grąžtai geriausiai tinka plieno, plieno lydinii, ketaus gręžimui. Atsparumas tempimui iki 900 N / mm. 135 ° kryžminis užgalandimas. diametras 1- 10 mm (kas 0,5 dydžio: 1; 1,5; 2; 2,5 .... 9; 9,5; 10 mm).	vnt.	4	Grąžtų rinkinys metalui HSS-TIN ne mažiau nei 19 vnt. METABO. Kodas 627156000. Aukštos kokybės HSS-TIN (Titano nitritas) grąžtai geriausiai tinka plieno, plieno lydinii, ketaus gręžimui. Atsparumas tempimui iki 900 N / mm. 135 ° kryžminis užgalandimas. diametras 1- 10 mm (kas 0,5 dydžio: 1; 1,5; 2; 2,5 .... 9; 9,5; 10 mm).	19,00	76,00
128	Gręžimo priemonės	Ivairaus skersmens grąžtų betonui rinkinys	Grąžtai betonui 5 vnt. SDS DEDRA. 8, 10 12, 14,16 mm (arba lygiavertis)	vnt.	4	Ivairaus skersmens grąžtų betonui rinkinys. DREBO. Grąžtai betonui 5 vnt. SDS 8, 10 12, 14,16 mm	39,60	158,40
129	Gręžimo priemonės	Grąžtai metalui	d-4,5 L-60-80 mm pagal DIN 338	vnt.	5	Grąžtai metalui. RUKO. Kodas 214045. d-4,5 L-80 mm pagal DIN 338	0,41	2,05
130	Gręžimo priemonės	Grąžtai metalui	d-5,0 L-80-90 mm pagal DIN 338	vnt.	5	Grąžtai metalui. RUKO. Kodas 214050. d-5,0 L-86 mm pagal DIN 339	0,65	3,25
131	Gręžimo priemonės	Grąžtai metalui	d-6,0 L-90-100 mm pagal DIN 338	vnt.	5	Grąžtai metalui. RUKO. Kodas 214060. d-6,0 L-93 mm pagal DIN 340	0,84	4,20
132	Gręžimo priemonės	Grąžtai metalui	d-7,0 L-110-115 mm pagal DIN 338	vnt.	5	Grąžtai metalui. RUKO. Kodas 214070. d-7,0 L-109 mm pagal DIN 341	1,13	5,65
133	Gręžimo priemonės	Grąžtai metalui	d-8,0 L-70-120 mm pagal DIN 338	vnt.	5	Grąžtai metalui. RUKO. Kodas 214080. d-8,0 L-117 mm pagal DIN 342	1,60	8,00
134	Gręžimo priemonės	Grąžtai metalui	d-10,0 L-90-140 mm pagal DIN 338	vnt.	5	Grąžtai metalui. RUKO. Kodas 214100. d-10,0 L-133 mm pagal DIN 343	2,26	11,30
135	Gręžimo priemonės	Grąžtai medienai	Grąžtų medžiui rinkinys (4-12mm) 5 vnt. 4, 6, 8, 10, 12 mm.	vnt.	5	Grąžtai medienai. Ruko. Kodas 208-. Grąžtų medžiui rinkinys (4-12mm) 5 vnt. 4, 6, 8, 10, 12 mm.	7,40	37,00
136	Gręžimo priemonės	Grąžtų kompleksas betonui - mūriui gręžti	Minimalus grąžtų kiekis rinkinyje 8 vnt. Grąžtų betonui-mūriui rinkinys DIN 338 Kodas: H190CO Diametras: 3 - 10 mm Užgalastas kampas Medžiaga HSS plienas, kurio sudėtyje yra 5% kobalto (Co) Įpakavimas - metalinė dėžutė.	vnt.	3	Grąžtų kompleksas betonui-mūriui gręžti. Kodas H190CO. Grąžtų kiekis rinkinyje 8 vnt. Grąžtų betonui-mūriui rinkinys DIN 338 Kodas: H190CO Diametras: 3 - 10 mm Užgalastas kampas Medžiaga HSS plienas, kurio sudėtyje yra 5% kobalto (Co) Įpakavimas - metalinė dėžutė.	23,10	69,30

137	Gręžio priemonės	Grąžtų kompleksas metalui gręžti	Minimalus grąžtų kiekis rinkinyje 19 vnt. Grąžtų metalui rinkinys DIN 338 Gręžio kryptis - Dešininis gręžimas Dydis 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0 Užgaļstas kampas Medžiaga HSS plienas, kurio sudėtyje yra 5% kobalto (Co) Įpakavimas - metalinė dėžutė.	vnt.	4	Grąžtų kompleksas metalui gręžti. RUKO. Kodas 215214. Grąžtų kiekis rinkinyje 19 vnt. Grąžtų metalui rinkinys DIN 338 Gręžio kryptis - Dešininis gręžimas Dydis 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0 Užgaļstas kampas Medžiaga HSS plienas, kurio sudėtyje yra 5% kobalto (Co) Įpakavimas - metalinė dėžutė.	40,90	163,60
138	Gręžio priemonės	Grąžtų metalui gręžti kompleksas	Grąžtų metalui rinkinys min 22 vnt. Gręžio kryptis - Dešininis gręžimas Dydis 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0; 11; 12; 13; Grąžtai skirti gręžti ketų, nelegiruotą ir legiruotą konstrukcinį plieną, plastiką, plieną, spalvotą metalą Grąžto kotas cilindrinis	vnt.	4	Grąžtų metalui gręžti kompleksas. RUKO. Kodas 215215. Grąžtų metalui rinkinys 25 vnt. Gręžio kryptis - Dešininis gręžimas Dydis 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0; 11; 12; 13; Grąžtai skirti gręžti ketų, nelegiruotą ir legiruotą konstrukcinį plieną, plastiką, plieną, spalvotą metalą Grąžto kotas cilindrinis	87,60	350,40
139	Gręžio priemonės	Grąžtas betonui 6mm	Medžiaga: įrankinis plienas su kietydinio plokštele Tipas: universalus Paskirtis: betono gręžio darbas Bendras ilgis: 100-120 mm	vnt.	40	Grąžtas betonui. DREBO. Kodas 410106. Medžiaga: įrankinis plienas su kietydinio plokštele Tipas: universalus Paskirtis: betono gręžio darbas Bendras ilgis: 100 mm	1,75	70,00
140	Gręžio priemonės	Grąžtas metalui, kobaltinis 5,3mm	Dešininiai. Kampas prie viršūnės 135° (kryžminis pagalandinimas). Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindriniu kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 1000 N/mm²) ir ketui gręžti. Ilgis: 80-90 mm.	vnt.	90	Grąžtas metalui kobaltinis 5,3 mm. GARANT. Kodas 114550 5,3. Dešininiai. Kampas prie viršūnės 135° (kryžminis pagalandinimas). Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindriniu kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 1000 N/mm²) ir ketui gręžti. Ilgis: 86 mm.	12,75	1147,50
141	Gręžio priemonės	Grąžtas metalui, kobaltinis 6 mm	Dešininiai. Kampas prie viršūnės 135° (kryžminis pagalandinimas). Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindriniu kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 1000 N/mm²) ir ketui gręžti. Bendras ilgis: 90-100 mm	vnt.	20	Grąžtas metalui kobaltinis 6 mm. GARANT. Kodas 114550 6,0. Dešininiai. Kampas prie viršūnės 135° (kryžminis pagalandinimas). Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindriniu kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 1000 N/mm²) ir ketui gręžti. Bendras ilgis: 93 mm	13,40	268,00
142	Gręžio priemonės	Grąžtas metalui, kobaltinis 8 mm	Dešininiai. Kampas prie viršūnės 135° (kryžminis pagalandinimas). Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindriniu kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 1000 N/mm²) ir ketui gręžti. Bendras ilgis: 100-120 mm	vnt.	20	Grąžtas metalui kobaltinis 8 mm. GARANT. Kodas 114550 8,0. Dešininiai. Kampas prie viršūnės 135° (kryžminis pagalandinimas). Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindriniu kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 1000 N/mm²) ir ketui gręžti. Bendras ilgis: 117 mm	20,50	410,00
143	Gręžio priemonės	Grąžtas metalui, kobaltinis 10mm	Dešininiai. Kampas prie viršūnės 135° (kryžminis pagalandinimas). Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindriniu kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 1000 N/mm²) ir ketui gręžti. Bendras ilgis: 130-140 mm	vnt.	20	Grąžtas metalui kobaltinis 10 mm. GARANT. Kodas 114550 10,0. Dešininiai. Kampas prie viršūnės 135° (kryžminis pagalandinimas). Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindriniu kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 1000 N/mm²) ir ketui gręžti. Bendras ilgis: 133 mm	27,80	556,00
144	Gręžio priemonės	Grąžtas metalui, kobaltinis 12mm	Dešininiai. Kampas prie viršūnės 135° (kryžminis pagalandinimas). Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindriniu kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 1000 N/mm²) ir ketui gręžti. Bendras ilgis: 150-160 mm	vnt.	20	Grąžtas metalui kobaltinis 12 mm. GARANT. Kodas 114550 12,0. Dešininiai. Kampas prie viršūnės 135° (kryžminis pagalandinimas). Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindriniu kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 1000 N/mm²) ir ketui gręžti. Bendras ilgis: 151 mm	43,50	870,00
145	Gręžio priemonės	Grąžtas metalui, kobaltinis 14 mm	Dešininiai. Kampas prie viršūnės 135° (kryžminis pagalandinimas). Iš greitapjovio plieno HSSCo, su cilindriniu kotu. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms (plienams, kurių patvarumo riba iki 1000 N/mm²) ir ketui gręžti. Bendras ilgis: 100-120 mm	vnt.	20			0,00
146	Frezų kompleksas	Kietmetalių frezų rinkinys	Medžiaga: bent 10 dalių volframo karbido rotacinių frezų rinkinys Galvutės strypo storis, mm: 6 Frezų galvučių tipai: ZYA, WRC, SPG, RBF, KUD	vnt.	2	Kietmetalių frezų rinkinys. RUKO. Kodas 1166002. Medžiaga: 10 dalių volframo karbido rotacinių frezų rinkinys Galvutės strypo storis, mm: 6 Frezų galvučių tipai: ZYA, WRC, SPG, RBF, KUD	114,15	228,30
147	Mašymo antgalis	Mašymo antgalis	Plotis ne mažesnis nei 140mm ne didesnis nei 200mm; Ilgis ne trumpesnis nei 500mm ne didesnis nei 700mm; Tvirtinimo antgalis ne mažesnis nei 14M ne didesnis nei 16M; Naudojamas tankiams biurioms medžiagoms maišyti;	vnt.	5	Mašymo antgalis. HITACHI. Kodas 333639. Plotis 160mm; Ilgis 600mm; Tvirtinimo antgalis 14M; Naudojamas tankiams biurioms medžiagoms maišyti;	7,99	39,95
148	Ilgintuvas	Ilgiklis	Lizdų skaičius ne mažiau, kaip vnt: 4 Įžeminimo kontaktai Poliai: 2 poliai Srovė: 16 A Įtampa: 230 V Vijų skaičius kabelyje, vnt: 3 Kabelio ilgis ne mažesnis, kaip m: 50 Kabelio vijos skersmens plotas ne mažiau, kaip mm²: 1,5 Suvyniojamas į ritę. Ritės Būgnas pagamintas iš specialaus plastiko Cinkuotas kojinis rėmas	vnt.	14	Ilgiklis. SCHWABE. Kodas 11101. Lizdų skaičius : 4 Įžeminimo kontaktai Poliai: 2 poliai Srovė: 16 A Įtampa: 230 V Vijų skaičius kabelyje, vnt: 3 Kabelio ilgis m: 50 Kabelio vijos skersmens plotas mm²: 1,5 Suvyniojamas į ritę. Ritės Būgnas pagamintas iš specialaus plastiko Cinkuotas kojinis rėmas	47,90	670,60
149	Kištukinis lizdas	Kištukinis lizdas	Vardinė srovė ne mažesnė nei 16A ne didesnė nei 32A; Tipas: pernešamas; Vardinė įtampa: 400V; Apsaugos laipsnis: bent IP55;	vnt.	3	Kištukinis lizdas. PCE. Kodas 1252-6. Vardinė srovė 32A; Tipas: pernešamas; Vardinė įtampa: 400V; Apsaugos laipsnis: IP67;	10,40	31,20
150	Stropai	Kėlimo stropai	Standartas EN 1492-1: 2000 Stropo akies forma: akis perlenkta iš dviejų pusių Darbinė temperatūra nuo - 40 iki +60 °C Juostos plotis, mm: 150 Keliavimo galia vienai šakai, kg: 5000 Ilgis, m: 2	vnt.	6	Kėlimo stropai. YALE. Kodas 31105020. Standartas EN 1492-1: 2000 Stropo akies forma: akis perlenkta iš dviejų pusių Darbinė temperatūra nuo - 40 iki +100 °C Juostos plotis, mm: 150 Keliavimo galia vienai šakai, kg: 5000 Ilgis, m: 2	37,50	225,00
151	Stropai	Kėlimo stropai	Techniniai duomenys: Standartas EN 1492-1: 2000 Ilgis, m: 4 Stropo akies forma: akis perlenkta iš dviejų pusių Darbinė temperatūra nuo - 40 iki +60 °C Juostos plotis, mm: 150 Keliavimo galia vienai šakai, kg: 5000	vnt.	6	Kėlimo stropai. YALE. Kodas 31105040. Techniniai duomenys: Standartas EN 1492-1: 2000 Ilgis, m: 4 Stropo akies forma: akis perlenkta iš dviejų pusių Darbinė temperatūra nuo - 40 iki +100 °C Juostos plotis, mm: 150 Keliavimo galia vienai šakai, kg: 5000	42,20	253,20
152	Stropai	Stropai	Tipas: juostiniai stropai Medžiaga: Tekstiliniai Keliavimo galia: 2 t, Ilgis: 3 m	vnt.	4	Stropai. YALE. Kodas 31103020. Tipas: juostiniai stropai Medžiaga: Tekstiliniai Keliavimo galia: 2 t, Ilgis: 3 m	14,60	58,40
153	Stropai	Stropai	Tipas: juostiniai stropai Medžiaga: tekstiliniai keliavimo galia 1 t išmatavimai: plotis 30mm, ilgis 0,5m	vnt.	1			0,00

154	Stropai	Stropai	Tipas: juostiniai stropai Medžiaga: tekstiliniai keliamoji galia 1 t Išmatavimai: plotis 30mm, ilgis 1m	vnt.	1	Stropai. YALE. Kodas 31101010 Tipas: juostiniai stropai Medžiaga: tekstiliniai keliamoji galia 1 t Išmatavimai: plotis 30mm, ilgis 1m	5,50	5,50
155	Stropai	Stropai	Tipas: juostiniai stropai Medžiaga: tekstiliniai keliamoji galia 1 t Išmatavimai: plotis 30mm, ilgis 1,5m	vnt.	1			0,00
156	Stropai	Juostinės kėlimo stropos	Tipas: juostiniai stropai su kabliais Medžiaga: poliesteris Išmatavimai: plotis 30mm, ilgis 0,5 m keliamoji galia 1 t	vnt.	5			0,00
157	Stropų priedai	Jungtys stropams	Atitinkantys standartui LST EN 13889, kaiščio diametras 12,7mm, kilpos plotis ties kaiščiu 18,5mm, kaištis įsukamas į kilpą.	vnt.	2	Jungtys stropams. POWERTEX. Kodas 11.30PDSPO0150. Atitinkantys standartui LST EN 13889, kaiščio diametras 12,7mm, kilpos plotis ties kaiščiu 18,5mm, kaištis įsukamas į kilpą.	19,30	38,60
158	Skėtis	Skėtis lauko darbams	diametras ne mažiau 300 cm Aukštis ne mažiau 250 cm Spalva šviesi Forma: Apskritimas Rėmo storis ne mažiau 40 mm; Konstrukcija: Aluminis; Stogo medžiaga 180-250 gr/m2 poliesteris; Atsparumas Vandeniui 100% Skėčio virbų ne mažiau 8 vnt Virbo medžiaga: Nerūdijantis plienas arba aluminis Išsiskleidžiamas Garantija ne mažiau 36 mėn	vnt.	2	Skėtis lauko ađrbams. UAB "Kermeta&Co". Kodas 20948. diametras 300 cm Aukštis 250 cm Spalva šviesi Forma: Apskritimas Rėmo storis 50 mm; Konstrukcija: Aluminis; Stogo medžiaga 180 gr/m2 poliesteris; Atsparumas Vandeniui 100% Skėčio virbų 8 vnt Virbo medžiaga: aluminis Išsiskleidžiamas Garantija ne mažiau 36 mėn	81,90	163,80
159	Dežė	Įrankių dežė	Gaminio savybės: Ilgis, mm: 550 - 600 Plotis, mm: 350 - 400 Aukštis, mm: 150-200 Medžiaga: Plastikas, Aluminis Atspari vandeniui	vnt.	1	Įrankių dežė. PATROL. Kodas 000051371733. Gaminio savybės: Ilgis, mm: 585 Plotis, mm: 385 Aukštis, mm: 190 Medžiaga: Plastikas, Aluminis Atspari vandeniui	40,40	40,40
160	Dežė	Įrankių dežė	Gaminio savybės: Ilgis, mm: 450 - 480 Plotis, mm: 200 - 250 Aukštis, mm: 220- 260 Medžiaga: Plastikas, Aluminis Atspari vandeniui	vnt.	1	Įrankių dežė. VAGNER SDH. Kodas 000051145499. Gaminio savybės: Ilgis, mm: 462 Plotis, mm: 242 Aukštis, mm: 256 Medžiaga: Plastikas, Aluminis Atspari vandeniui	10,75	10,75
161	Dežė	Įrankių dežė	Saugumui užtikrinti galimybė užrakinti su spyna Svoris ne didesnis, kaip kg: 7 Nepraleidžianti vandens Rūdijimui atsparūs plieno užraktai Ilgis ne mažesnis, kaip mm; 550 Plotis ne mažesnis, kaip mm: 360 Aukštis ne mažesnis, kaip mm: 400 Vidinė svorio talpa ne mažiau, kaip kg: 40 DEWALT DS400 arba lygiavertė	vnt.	3	Įrankių dežė. DEWALT. Kodas ds400. Saugumui užtikrinti galimybė užrakinti su spyna Svoris, kaip kg: 6 Nepraleidžianti vandens Rūdijimui atsparūs plieno užraktai Ilgis mm; 550 Plotis mm: 366 Aukštis mm: 408 Vidinė svorio talpa kg: 40	82,00	246,00
162	Dežė	Įrankių dežė	Ilgis, mm: nuo 550 iki 600 Plotis, mm: nuo 300 iki 400 Aukštis, mm: nuo 250 iki 300 Medžiaga: Plastikas, Aluminis Metaliniai dėžės užraktai: Taip Su rankena ir atspari vandeniui be ratukų	vnt.	7			0,00
163	Dežė	Įrankių dežė	Įrankių dežė - vežimėlis; Ilgis, mm: 550- 585 Plotis, mm: 400- 438 Aukštis, mm: 650- 690 Medžiaga: Plastikas, Metalų lydinys Su ratukais ir rankena	vnt.	3	Įrankių dežė. PATROL. Kodas 000051371734. Įrankių dežė - vežimėlis; Ilgis, mm: 585 Plotis, mm: 438 Aukštis, mm: 690 Medžiaga: Plastikas, Metalų lydinys Su ratukais ir rankena	54,15	162,45
164	Dežė	Dėžė prietaisams ir įrankiams	Svoris ne didesnis nei 6 kg; Ilgis ne mažesnis nei 580 mm ne didesnis nei 600 mm; Plotis ne mažesnis nei 380 mm ne didesnis nei 400 mm; Aukštis ne mažesnis nei 400 mm ne didesnis nei 430 mm; Sienelės pagamintos iš aliuminio arba geresnės medžiagos; Sienelės storis ne mažesnis nei 1 mm ne didesnis nei 1,2mm; Talpa ne mažesnė nei 70 l ne didesnė nei 75 l; Korpusas atsparus rūdijimui ir nepalankioms oro sąlygoms; Tinka naudoti ne mažesnėje temperatūroje nei -40°C ne didesnėje +60°C	vnt.	4	Dėžė prietaisams ir įrankiams. ALPOS. Kodas D76. Svoris 5,3 kg; Ilgis 582 mm; Plotis 385 mm; Aukštis 410 mm; Sienelės pagamintos iš aliuminio arba geresnės medžiagos; Sienelės storis 1,0 mm; Talpa 73 l; Korpusas atsparus rūdijimui ir nepalankioms oro sąlygoms; Tinka naudoti ne mažesnėje temperatūroje nei -40°C ne didesnėje +60°C	109,50	438,00
165	Dežė	Įrankių dežė automobiliui	Išmatavimai cm (ilgis x aukštis x plotis) nuo 90 x 50 x 40 iki 100 x 80 x 60. Dėžės ratai pritaikyti nelygiems paviršiams. Integruota teleskopinė rankena. Integruotas užraktas. Tinka dideliems įrankiams transportuoti. Dėžė be įrankių.	vnt.	6	Įrankių dežė automobiliui. STANLEY. Kodas išmatavimai cm (ilgis x aukštis x plotis) 96 x 58 x 59. Dėžės ratai pritaikyti nelygiems paviršiams. Integruota teleskopinė rankena. Integruotas užraktas. Tinka dideliems įrankiams transportuoti. Dėžė be įrankių.	216,30	1297,80
166	Dežė	Plastikinė 500 litrų talpos dežė su dangčiu	Dėžės matmenys: ilgis 1200 mm x plotis 800 mm x aukštis 790 mm (siūlomose dėžės visi matmenys gali būti didesni nuo nurodytų iki 50 mm). Mechanškai atspari, nebijo daugelio aliejų bei rūgščių, lengvai valomos, atsparios UV spinduliams. Naudojamos akumuliatorių ar kitokio tipo baterijų saugojimui arba transportavimui.	vnt.	2	Plastikinė 500 litrų talpos dėžė su dangčiu. UAB JOKSITA. Kodas 60-33. Dėžės matmenys: ilgis 1200 mm x plotis 800 mm x aukštis 790 mm . Mechanškai atspari, nebijo daugelio aliejų bei rūgščių, lengvai valomos, atsparios UV spinduliams. Naudojamos akumuliatorių ar kitokio tipo baterijų saugojimui arba transportavimui.	580,00	1160,00
167	Kibiras	Plastikinis kibiras su dangčiu 10l	Plastikinis kibiras 10 l su metaline rankena ir dangčiu	vnt.	5	Plastikinis kibiras 10 l su metaline rankena ir dangčiu. Kodas 157230325	2,27	11,35
168	Kibiras	Plastikinis kibiras su dangčiu 5l	Plastikinis kibiras 5 l su metaline rankena ir dangčiu	vnt.	5	Plastikinis kibiras 5 l su metaline rankena ir dangčiu. Kodas 157230401	1,89	9,45
169	Įrankių krepšys	Ergonominis įrankių krepšys/kuprinė	Tvirta konstrukcija. Kuprinės pagrindas turi dėtuę su ne mažiau nei 13 vidinių kišenių. Nugaros paminkštinimas su orui pralaidžiu 3D tinkleliu. Guminė rankena viršuje. Plastikinė dėtuė su ne mažiau nei 15 skyrelių smulkioms detalėms.	vnt.	6	Ergonominis įrankių krepšys/kuprinė. MAKITA. Kodas P-72017. Tvirta konstrukcija. Kuprinės pagrindas turi dėtuę su 13 vidinių kišenių. Nugaros paminkštinimas su orui pralaidžiu 3D tinkleliu. Guminė rankena viršuje. Plastikinė dėtuė su 17 skyrelių smulkioms detalėms.	78,60	471,60
170	Kibiras	Plastikinis 20 l kibiras	Plastikinis kibiras statyboms, 20 l.	vnt.	10	Plastikinis kibiras statyboms, 20 l. VERTAS. Kodas 1572303669	2,84	28,40
171	Šepetys	Vielinis šepetys kampiniam šlifuko liui	Vielinis šepetys kampiniam šlifuko liui diametras 125 mm	vnt.	8	Vielinis šepetys kampiniam šlifuko liui diametras 125 mm. Pferd. Kodas 43317001	14,50	116,00
172	Tvirtinimo diržas	Krovinio tvirtinimo diržas	Krovinio tvirtinimo diržas. 5 t, 10 m su ERGO 2 (arba lygiaverte) rankena STF 550 daN LC 2500 daN juostos plotis 50 mm.	vnt.	10	Krovinio tvirtinimo diržas. WISTRA. Kodas TD7. Krovinio tvirtinimo diržas. 5 t, 10 m su ERGO 2 (arba lygiaverte) rankena STF 550 daN LC 2500 daN juostos plotis 50 mm.	12,30	123,00

173	Tvirtinimo sistema	Grandininė tvirtinimo sistema	Grandininė tvirtinimo sistema ZRSW 13 arba lygiavertė. Tvirtinimo jėga 134 kN, standartinis ilgis, standartinė įtempimo jėga 4800 daN; g1 39 mm.	vnt.	4	Grandininė tvirtinimo sistema. PEWAG. Kodas ZRSW 13 Tvirtinimo jėga 134 kN, standartinis ilgis, standartinė įtempimo jėga 4800 daN; g1 39 mm.	65,30	261,20
174	Plastikinė talpa	Plastikinė talpa	5 l su užsukamu dangčiu	vnt.	10	Plastikinė talpa. Kodas 157420065. 5 l su užsukamu dangčiu	1,70	17,00
175	Plastikinė talpa	Plastikinė talpa	10 l su užsukamu dangčiu	vnt.	15	Plastikinė talpa. Kodas 157420061. 10 l su užsukamu dangčiu	3,79	56,85
176	Plastikinė talpa	Plastikinė talpa	20 l su užsukamu dangčiu	vnt.	5	Plastikinė talpa. Kodas 157420064. 20 l su užsukamu dangčiu	6,83	34,15
177	Šiukšlių dėžė	Šiukšlių dėžė	Aukštis: 280-300 mm Talpa: 18-22 l Spalva: Pilka Medžiaga: Metalas, Metalų lydinys Su dangčiu: Ne Su pedalu: Ne	vnt.	2			0,00
178	Kopėčios	Kopėčios sulankstomos	Tipas: sulankstomos Dalių skaičius: 4 Pakopų skaičius: 3 Mažiausias kopėčių aukštis, m: 3,50 (±3 proc.) Didžiausias kopėčių aukštis, m: 6,00 (±3 proc.) Kopėčių plotis ne mažiau, mm: 350 - 400 Maksimali apkrova, kg: ne mažiau 150 Svoris, kg: ne daugiau 15,0 Slydimui atsparūs padai Platūs apatiniai skersiniai Medžiaga: aliuminis, plastikas	vnt.	3			0,00
179	Kopėčios	Kopėčios	Svoris ne daugiau nei 5 kg Paskutinės pakopos aukštis: 120-125 cm Pakopų skaičius: 6 Keliamaoji galia: ne mažiau nei 150 kg Medžiaga: Aliuminis, Plastikas Išmatavimai: 190x47x90 cm (Matmenys gali būti didesni ar mažesni iki 10 proc.)	vnt.	2	Kopėčios. ADLER. Kodas AL-D-6. Svoris 4,8 kg Paskutinės pakopos aukštis: 120 cm Pakopų skaičius: 6 Keliamaoji galia: 150 kg Medžiaga: Aliuminis, Plastikas Išmatavimai: 191x47x91,7 cm	48,60	97,20
180	Kopėčios	Kopėčios	Kopėčios aliumininės, vienpusės, ne mažiau 100 cm aukščio, išlankstomos į A formą, 3 pakopų (trečia pakopa naudojama kaip darbinė aikštelė), darbinis aukštis 250-270 cm Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131. Maksimali apkrova bent 150 kg	vnt.	1	Kopėčios. KRAUSE. Kodas 000712. Kopėčios aliumininės, vienpusės, 130 cm aukščio, išlankstomos į A formą, 3 pakopų (trečia pakopa naudojama kaip darbinė aikštelė), darbinis aukštis 255 cm Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131. Maksimali apkrova bent 150 kg	20,10	20,10
181	Kopėčios	Kopėčios	Kopėčios aliumininės, vienpusės, ne mažiau nei 190 cm aukščio, išlankstomos į A formą, 7 pakopų (septinta pakopa naudojama kaip darbinė aikštelė), darbinis aukštis 340-360 cm Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131. Maksimali apkrova bent 150 kg	vnt.	2	Kopėčios. KRAUSE. Kodas 000743. Kopėčios aliumininės, vienpusės, 216 cm aukščio, išlankstomos į A formą, 7 pakopų (septinta pakopa naudojama kaip darbinė aikštelė), darbinis aukštis 345 cm Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131. Maksimali apkrova bent 150 kg	40,90	81,80
182	Kopėčios	Kopėčios	Aliuminės kopėčios, vienpusės, skečiamos su aikštele 1x7+1, maksimali apkrova bent 150 kg Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131.	vnt.	1	Kopėčios. ALTREX. Kodas 502108. Aliuminės kopėčios, vienpusės, skečiamos su aikštele 1x7+1, maksimali apkrova bent 150 kg Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131.	132,70	132,70
183	Kopėčios	Kopėčios	Aliuminės kopėčios, vienpusės, skečiamos su aikštele 1x2+1, maksimali apkrova 150 kg Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131.	vnt.	1	Kopėčios. ALPOS. Kodas 31-03. Aliuminės kopėčios, vienpusės, skečiamos su aikštele 1x2+1, maksimali apkrova 150 kg Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131.	32,00	32,00
184	Kopėčios	Kopėčios išskleidžiamos	Tipas: išskleidžiamos Pakopų skaičius: 6 Aikštelės aukštis, m: 1,20 (±5 proc.) Darbinis aukštis, m: 3,20 (±5 proc.) Kopėčių ilgis, m: 2,00 (±5 proc.) Kopėčių plotis ne mažiau, mm: 350-400 Kopėčių svoris, kg: ne daugiau 7 Maksimali apkrova, kg: ne mažiau nei 150 Slydimui atsparūs padai Medžiaga: aliuminis, plastikas	vnt.	2	Kopėčios išskleidžiamos. KRAUSE. Kodas 000736. Tipas: išskleidžiamos Pakopų skaičius: 6 Aikštelės aukštis, m: 1,20 Darbinis aukštis, m: 3,20 Kopėčių ilgis, m: 1,91 Kopėčių plotis, mm: 500 Kopėčių svoris, kg: 5 Maksimali apkrova, kg: 150 Slydimui atsparūs padai Medžiaga: aliuminis, plastikas	35,60	71,20
185	Ruletė	Ruletė	3 m ilgio, plieninė, dengta plastikų, uždaru korpusu, su fiksavimo mechanizmu	vnt.	2	Ruletė. STABILA. Kodas 16450. 3 m ilgio, plieninė, dengta plastikų, uždaru korpusu, su fiksavimo mechanizmu	3,25	6,50
186	Gulsčiukas	Gulsčiukas	Svoris, g: ne daugiau 1500 Aliumininis korpusas; Horizontali akutė Atsparus smūgiams Vertikali akutė Tikslumo ne daugiau 1,00 mm/m Tikslumas laipsniais ne daugiau 0,06° Magnetinis laikiklis Gulsčiuo tipo: mechaninis Ilgis, mm: ne daugiau 2000 Aukštis, mm: ne mažiau 50 ir ne daugiau 70 Plotis, mm: ne mažiau 20 ir ne daugiau 40	vnt.	1	Gulsčiukas. SOLA. Kodas 102755. Svoris, g: 1500 Aliumininis korpusas; Horizontali akutė Atsparus smūgiams Vertikali akutė Tikslumo 0,75 mm/m Tikslumas laipsniais 0,043° Magnetinis laikiklis Gulsčiuo tipo: mechaninis Ilgis, mm: 2000 Aukštis, mm: 50 Plotis, mm: 24	89,30	89,30
187	Gulsčiukas	Gulsčiukas	Svoris, g: 720-780 Aliumininis korpusas Taip Horizontali akutė Atsparus smūgiams Vertikali akutė Tikslumas ±0,75 mm/m - ±1,00 mm/m Tikslumas laipsniais ±0,043° - ±0,057° Magnetiniu laikikliu Gulsčiuo tipo: Mechaninis Ilgis, mm: ne mažiau 1000, bet ne daugiau 1200 Aukštis, mm: ne mažiau 50 ir ne daugiau 70 Plotis, mm: ne mažiau 20 ir ne daugiau 40	vnt.	2	Gulsčiukas. SOLA. Kodas 102745 Svoris, g: 750 Aliumininis korpusas Taip Horizontali akutė Atsparus smūgiams Vertikali akutė Tikslumas ±0,5 mm/m - ±0,75 mm/m Tikslumas laipsniais ±0,029° - ±0,043° Magnetiniu laikikliu Gulsčiuo tipo: Mechaninis Ilgis, mm: 1000 Aukštis, mm: 50 Plotis, mm: 24	53,60	107,20
188	Gulsčiukas	Gulsčiukas	Svoris, g: 350-380 Aliumininis korpusas Horizontali akutė Atsparus smūgiams Vertikali akutė Tikslumas ne daugiau 1,00 mm/m Tikslumas laipsniais ne daugiau 0,06° Magnetinis laikiklis Gulsčiuo tipo: Mechaninis Ilgis, mm: ne mažiau nei 450; ne daugiau 500 Aukštis, mm: ne mažiau 50 ir ne daugiau 70 Plotis, mm: ne mažiau 20 ir ne daugiau 40	vnt.	1	Gulsčiukas. SOLA. Kodas 102742. Svoris, g: 375 Aliumininis korpusas Horizontali akutė Atsparus smūgiams Vertikali akutė Tikslumas 0,75 mm/m Tikslumas laipsniais 0,043° Magnetinis laikiklis Gulsčiuo tipo: Mechaninis Ilgis, mm: 500 Aukštis, mm: 50 Plotis, mm: 24	38,60	38,60
189	Kampainis	Statybinis kampainis	Matmenys 600 x 400 mm (±5 proc.), medžiaga: vientisas plienas, ryškūs matavimo vienetai.	vnt.	2	Statybinis kampainis. MIB. Kodas 03046027. Matmenys 600 x 400 mm, medžiaga: vientisas plienas, ryškūs matavimo vienetai.	12,36	24,72

190	Linuotė	Metalinė liniuotė 300 mm	Medžiaga: nerūdijantis plienas Storis: ne mažiau 1 mm Plotis: 30 (±5 proc.) mm Svoris: ne daugiau 100 g Matavimo skalė iš abiejų juostos pusių Padala ± 1 mm Padalos ir skaičiai elektrolitiniu būdu įspaustos juodos spalvos Tikslumo klasė: bent 2	vnt.	3	Metalinė liniuotė 300 mm. PREISSER. Kodas 0460207 Medžiaga: nerūdijantis plienas Storis: 1 mm Plotis: 30 mm Svoris: 100 g Matavimo skalė iš abiejų juostos pusių Padala ± 1 mm Padalos ir skaičiai elektrolitiniu būdu įspaustos juodos spalvos Tikslumo klasė: 2	3,20	9,60
191	Linuotė	Metalinė liniuotė 1000mm	Medžiaga: nerūdijančio plieno Storis: ne mažiau 1 mm Plotis: 30 (±10 proc.) mm Svoris: ne daugiau 150 g Matavimo skalė iš abiejų juostos pusių Padala ± 1 mm Padalos ir skaičiai elektrolitiniu būdu įspaustos juodos spalvos Tikslumo klasė: bent 2	vnt.	2	Metalinė liniuotė 1000 mm Medžiaga: nerūdijančio plieno Storis: 1 mm Plotis: 30 mm Svoris: 150 g Matavimo skalė iš abiejų juostos pusių Padala ± 1 mm Padalos ir skaičiai elektrolitiniu būdu įspaustos juodos spalvos Tikslumo klasė: 2	16,00	32,00
192	Linuotė	Trapecinė glaistymo liniuotė paviršiui lyginti	Trapecinė glaistymo liniuotė, 2m	vnt.	1	Trapecinė glaistymo liniuotė, 2m. STABILA. Kodas 07809	15,10	15,10
193	Ruletė	Matavimo ruletė 10 m	Ilgis ne mažiau 10 m Plotis ne mažiau 19 mm Juostos pradžioje pritvirtintas kablukas leidžia tiksliai išmatuoti iš vidaus ir iš išorės Tvirtinasi prie diržo Juosta padengta antikorozine medžiaga Tikslumo klasė ne mažiau II ne mažiau 0,13mm storio	vnt.	10	Matavimo ruletė 10 m. STABILA. Kodas 17747 Ilgis 10 m Plotis 27 mm Juostos pradžioje pritvirtintas kablukas leidžia tiksliai išmatuoti iš vidaus ir iš išorės Tvirtinasi prie diržo Juosta padengta antikorozine medžiaga Tikslumo klasė II 0,13mm storio	17,60	176,00
194	Ruletė	Matavimo ruletė 5m	Ilgis ne mažiau 5 m Plotis ne mažiau 19 mm Juostos pradžioje pritvirtintas kablukas leidžia tiksliai išmatuoti iš vidaus ir iš išorės; Magnetinis kablukas Tvirtinasi prie diržo Tikslumo klasė ne mažiau II	vnt.	12	Matavimo ruletė 5 m TAJIMA. Kodas G3M750MWD. Ilgis 5 m Plotis 27 mm Juostos pradžioje pritvirtintas kablukas leidžia tiksliai išmatuoti iš vidaus ir iš išorės; Magnetinis kablukas Tvirtinasi prie diržo Tikslumo klasė II	12,99	155,88
195	Slankmatis	Elektroninis slankmatis	Pagamintas iš nerūdijančio grūdinto plieno DIN862 arba lygiavertio; Maksimali matavimo riba ne mažesnė nei 145mm, ne didesnė nei 160mm; Tikslumas ne didesnis nei 0,03mm; LCD ekranas; Komplektą sudaro: elektroninis slankmatis 1 vnt., plastikinis arba geresnis dėklas prietaiso transportavimui.	vnt.	2	Pagamintas iš nerūdijančio grūdinto plieno DIN862 ; Maksimali matavimo riba 150mm; Tikslumas 0,03mm; LCD ekranas; Komplektą sudaro: elektroninis slankmatis 1 vnt, plastikinis arba geresnis dėklas prietaiso transportavimui.	29,90	59,80
196	Atsuktuvai	Kryžminių atsuktuvų kompleksas	6 dalių, skirtingų dydžių kryžminės konfigūracijos antgaliai ir gumuota rankena su šešiakampe magnetine galvute, dėžutėje	vnt.	1	Kryžminių atsuktuvų kompleksas. MAKITA. B-36170. 6 dalių, skirtingų dydžių kryžminės konfigūracijos antgaliai ir gumuota rankena su šešiakampe magnetine galvute, dėžutėje	24,40	24,40
197	Atsuktuvai	Atsuktuvai, kryžminis.	PH1/80 mm; PH2/100 mm; PH3/150 mm	vnt.	3	Atsuktuvai kryžminis. WERA. 1350. PH1/80 mm; PH2/100 mm; PH3/150 mm	8,50	25,50
198	Atsuktuvai	Atsuktuvai, plokščias.	0,8x4,0x100 mm; 1,0x5,5x125mm; 1,2x6,5x150mm	vnt.	3	Atsuktuvai, plokščias. WERA. 0,8x4,0x100 mm; 1,0x5,5x125mm; 1,2x6,5x150mm	7,20	21,60
199	Atsuktuvai	Indikatorinis atsuktuvai	Indikatorinis atsuktuvai	vnt.	2	Indikatorinis atsuktuvai. WERA. Kodas 005655	6,30	12,60
200	Atsuktuvai	Antgalių ir atsuktuvų rinkinys elektrikiams (iki 1000 V)	Chromo - vanadžio lydinys, plastikinė gumuota rankena. Komplektą sudaro bent: rankena-laikiklis keičiamais antgaliais. 14 vnt. 154 mm ilgio keičiamų izoliuotų antgalių Kryžminiai: KK 62 I 1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154 KK 65 I PZ 1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154 KK 65 I PZ/S 1 x # 1x154; 1 x # 2x154 KK 67 I TORX*1 x TX 10x154; 1 x TX 15x154; 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154 Plokšti : KK 60 I 1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154	vnt.	2	Antgalių ir atsuktuvų rinkinys elektrikiams (iki 1000 V). WERA. Kodas 003484 Chromo - vanadžio lydinys, plastikinė gumuota rankena. Komplektą sudaro bent: rankena-laikiklis keičiamais antgaliais. 14 vnt. 154 mm ilgio keičiamų izoliuotų antgalių Kryžminiai: KK 62 I 1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154 KK 65 I PZ 1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154 KK 65 I PZ/S 1 x # 1x154; 1 x # 2x154 KK 67 I TORX*1 x TX 10x154; 1 x TX 15x154; 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154 Plokšti : KK 60 I 1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154	56,62	113,24
201	Atsuktuvai	Atsuktuvų rinkinys	Atsuktuvų rankenos forma tiesi pritaikyta smūgiams; Komplekte turi būti magnetinis laikiklis sukimo antgaliams; Sukimo antgalio tipai: PH1 ne mažiau kaip 1 vnt; PH2 ne mažiau kaip 1 vnt; SLO,6 ne mažiau kaip 1 vnt; SLO,8x4,5 ne mažiau kaip 1 vnt; SL1x5,5 ne mažiau kaip 1 vnt; Vieneto ilgis ne mažesnis nei 80 mm ne didesnis nei 100mm;	vnt.	6	Atsuktuvų rinkinys. KOKEN. Kodas AN112C. Atsuktuvų rankenos forma tiesi pritaikyta smūgiams; Komplekte turi būti magnetinis laikiklis sukimo antgaliams; Sukimo antgalio tipai: PH1 ne mažiau kaip 1 vnt; PH2 ne mažiau kaip 1 vnt; SLO,6 ne mažiau kaip 1 vnt; SLO,8x4,5 ne mažiau kaip 1 vnt; SL1x5,5 ne mažiau kaip 1 vnt; Vieneto ilgis 86mm;	96,36	578,16
202	Atsuktuvai	Elektriko atsuktuvų kompleksas	Įvairių atsuktuvų rinkinys iki 1000V. Minimali komplektacija: 5 vnt.	vnt.	1	Įvairių atsuktuvų rinkinys iki 1000V. WERA. Kodas 031575. Komplektacija: 7 vnt.	28,85	28,85
203	Atsuktuvai	Atsuktuvų kompleksas	Atsuktuvų kompleksas (9 vnt.)	vnt.	4	Atsuktuvų kompleksas. HANS. Kodas MV1761. 9 vnt.	26,90	107,60
204	Atsuktuvai	Kryžminių atsuktuvų kompleksas	Komplekte mažiausiai 6 vnt. Skirtingų dydžių kryžminės konfigūracijos antgaliai Su gumuota rankena su šešiakampe magnetine galvute Dėžutė - Taip	vnt.	1	Kryžminių atsuktuvų kompleksas. MAKITA. Kodas B-36170. Komplekte 47 vnt. Skirtingų dydžių kryžminės konfigūracijos antgaliai Su gumuota rankena su šešiakampe magnetine galvute Dėžutė - Taip	24,40	24,40
205	Atsuktuvai	Atsuktuvų kompleksas	Komplekte mažiausiai 13 vnt. Profesionalūs, smūginiai atsuktuvai plastikiniame dėkle. Šešiakampis profilis raktui uždėti. Vidinis 1/4" kvadratas sukimui su terkšle. Komplekte įeina šie atsuktuvai: PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, PH2 trumpas, SL3,5, SL5,5, SL6 trumpas, SL7, SL8, SL10. Terškšle T rankena 1/4"	vnt.	2	Atsuktuvų kompleksas. KS TOOLS. Kodas 151.1150 Komplekte 13 vnt. Profesionalūs, smūginiai atsuktuvai plastikiniame dėkle. Šešiakampis profilis raktui uždėti. Vidinis 1/4" kvadratas sukimui su terkšle. Komplekte įeina šie atsuktuvai: PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, PH2 trumpas, SL3,5, SL5,5, SL6 trumpas, SL7, SL8, SL10. Terškšle T rankena 1/4"	69,30	138,60
206	Dildė	Dildė metalui	Metalinė, stačiakampė 250 mm ilgio (±10 proc.) su rankena	vnt.	1	Dildė metalui. PFERD. Kodas 11210256. Metalinė, stačiakampė 250 mm ilgio, su rankena	3,99	3,99
207	Dildė	Dildė metalui	Metalinė apvali 250 mm ilgio (±10 proc.) su rankena	vnt.	1	Dildė metalui. PFERD. Kodas 11214257. Metalinė, apvali 250 mm ilgio, su rankena	3,99	3,99
208	Dildė	Dildė metalui	Metalinė pusapvalė 250 mm ilgio (±10 proc.) su rankena	vnt.	1	Dildė metalui. PFERD. Kodas 11213257. Metalinė, pusapvalė 250 mm ilgio, su rankena	5,80	5,80
209	Dildė	Apvali dildė benzininio pjūklų grandinės galandimui	Ilgis ne mažesnis nei 200 mm ne didesnis nei 210 mm; diametras ne mažesnis nei 4 mm, bet ne didesnis nei 5 mm; Grublėtumas nuo 1/4" iki 3/8"; Panaudojimas: pjūklų grandinės galandimui.	vnt.	12	Apvali dildė benzininio pjūklų galandimui. PFERD. Kodas 11081203. Ilgis 200 mm; diametras 4 mm; Grublėtumas nuo 1/4" iki 3/8"; Panaudojimas: pjūklų grandinės galandimui.	0,90	10,80

210	Dildžių kompleksas	Dildžių kompleksas (metalui)	Rinkinį sudaro ne mažiau kaip 5 vnt dildžių: ne mažiau 1vnt. plokščia, nemažiau 1vnt. stačiakampė, ne mažiau 1vnt trikampė, ne mažiau 1vnt. pusiau apvali, ne mažiau 1vnt. apvali diametras nuo 10mm iki 20mm. Vienos dildės ilgis ne mažesnis nei 200mm ir ne ilgesnis nei 250mm. Dildės rankenos: plastikinės arba medinės; Rinkinys turi būti supakuotas dildžių laikymui ir transportavimui plastikiniame arba patvaresniame dėkle. Apdirbimo medžiaga: Metalas;	vnt.	11	Dildžių kompleksas metalui. PFERD. Kodas 11801532. Rinkinį sudaro 5 vnt dildžių: 1vnt. plokščia, 1vnt. stačiakampė, 1 vnt trikampė, 1vnt. pusiau apvali, 1vnt. apvali diametras nuo 10mm iki 20mm. Vienos dildės ilgis 200mm. Dildės rankenos: plastikinės; Rinkinys turi būti supakuotas dildžių laikymui ir transportavimui plastikiniame arba patvaresniame dėkle. Apdirbimo medžiaga: Metalas;	22,50	247,50
211	Galvūčių rinkinys	Galvūčių kompleksas su įvairių profilių galvutėmis: 6 kampėmis, TORX tipo su prailgintuvais, antgaliais. Matmenys 5 ... 30 mm.	Galvutės ½; 5, 5,5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13 mm - 10 vnt.. Galvutės ¼ : 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 29; 30; 32 mm - 17 vnt. Terškė ¼ - 1 vnt. Terškė ½ - 1 vnt.. Šarnyras ¼ - 1 vnt. Šarnyras ½ - 1 vnt. Prailginimas T ¼ - 1 vnt.. Prailginimas T½ - 1 vnt. Prailginimas 100 mm ¼ 1 vnt. Prailginimas 125 mm ½ - 1 vnt., Metalinis lagaminas - 1 vnt.	vnt.	1			0,00
212	Galvūčių rinkinys	Galvūčių rinkinys	Komplektą sudaro bent 65 dalys: 1/2" galvutės: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 mm; 1/4" galvutės: 4, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; galvutės uždegimo žvakėms: 16, 21 mm; šešiakampiai lenkti "L" formos HEX raktai: HX1.25, HX1.5, HX2.0, HX2.5, HX3.0 mm; tiesūs FD atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: FD4, FD5.5, FD7; kryžminiai PH atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: PH1, PH2; kryžminiai PZ atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: PZ1, PZ2; žvaigždės formos su įdubimu centre TORX atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30; šešiakampiai HEX atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: HX3, HX4, HX5, HX6; vienas atsuktuvus su kvadratinio 1/4" suktuvu; • du 1/2" ilgintuvai; • du 1/4" ilgintuvai; • 1/2" šarnyrinis sujungimas; • 1/4" šarnyrinis sujungimas; • 1/2" terkšlė; Komplektuojama su įrankių komplektui pritaikyta dėže transportavimui	vnt.	6	Galvūčių rinkinys. PROXXON. Kodas 23286. Komplektą sudaro bent 65 dalys: 1/2" galvutės: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 mm; 1/4" galvutės: 4, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; galvutės uždegimo žvakėms: 16, 21 mm; šešiakampiai lenkti "L" formos HEX raktai: HX1.25, HX1.5, HX2.0, HX2.5, HX3.0 mm; tiesūs FD atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: FD4, FD5.5, FD7; kryžminiai PH atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: PH1, PH2; kryžminiai PZ atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: PZ1, PZ2; žvaigždės formos su įdubimu centre TORX atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30; šešiakampiai HEX atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: HX3, HX4, HX5, HX6; vienas atsuktuvus su kvadratinio 1/4" suktuvu; • du 1/2" ilgintuvai; • du 1/4" ilgintuvai; • 1/2" šarnyrinis sujungimas; • 1/4" šarnyrinis sujungimas; • 1/2" terkšlė; Komplektuojama su įrankių komplektui pritaikyta dėže transportavimui	111,50	669,00
213	Galvūčių rinkinys	Galvūčių rinkinys	Galvūčių rinkinys 12 kampų, 12,5 mm (1/2"), 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 mm, 21 vnt.	vnt.	3	Galvūčių rinkinys. BGS TECHNIC. Kodas 2267. 12 kampų, 12,5 mm (1/2"), 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 mm, 21 vnt.	49,90	149,70
214	Galvūčių rinkinys	Smūginių galvūčių rinkinys	Komplekte mažiausiai 17 vnt. Pajungimas ¼" Chromo - vanadžio lydinys Komplektą sudaro galvutės: 19; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50 mm - 13 vnt., prailginimas ¼ 100 mm - 1 vnt.; prailginimas ¼ 200 mm - 1 vnt.; prailginimas T ¼ - 1 vnt.; ABS plastikinis lagaminas - 1 vnt.	vnt.	1			0,00
215	Galvūčių rinkinys	Pjovimo galvutė Stihl Autocut 46-2 trimeriui 73604 (arba lygiavertis)	Bendras svoris : ne mažiau 0,5 kg ir ne daugiau 0,8kg. gijų skaičius: ne mažiau 2 Gijos diametras: ne mažiau 2,5 mm ir ne daugiau 3,00 mm Tinka įrankiui: Stihl FS 160, Stihl FS 220, Stihl FS 280, Stihl FS 290, Stihl FS 300, Stihl FS 310, Stihl FS 350, Stihl FS 360, Stihl FS 400, Stihl FS 410, Stihl FS 450, Stihl FS 460, Stihl FS 480	vnt.	3	Pjovimo galvutė Stihl Autocut 46-2 trimeriui 73604. Bendras svoris : 0,7kg. Gijų skaičius: ne mažiau 2 Gijos diametras: 2,7 mm Tinka įrankiui: Stihl FS 160, Stihl FS 220, Stihl FS 280, Stihl FS 290, Stihl FS 300, Stihl FS 310, Stihl FS 350, Stihl FS 360, Stihl FS 400, Stihl FS 410, Stihl FS 450, Stihl FS 460, Stihl FS 480	31,90	95,70
216	Grėblys	Šluota - lapų grėblys	Plotis 585 (±10 proc.) mm, ilgis 1810 (±10 proc.)mm., svoris 800 g (±10 proc.), plastikų padengtas kotas, lašo formos minkšta rankena.	vnt.	1	Šluota - lapų grėblys. FISKARS. Kodas 135570 Plotis 600 mm, ilgis 1800 mm., svoris 845 g, plastikų padengtas kotas, lašo formos minkšta rankena.	29,00	29,00
217	Įrankių kompleksas	Įrankių kompleksas. Ne mažiau nei 43 sudedamųjų elementų.	Raktas (kilpa - paprastas) 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19 mm; elektriko testeris [tampai matuoti - 1 vnt.; replės plokščios 180-200 mm ilgio - 1 vnt.; replės "cangės kobra" (arba lygiavertės) 250 mm ilgio siaurais griebtuvais - 1 vnt.; atsuktuvai su stacionariomis plastikinėmis rankenomis - 4 vnt., plokšti ir 2 vnt. kryžminiai, plaktukas metalinis su plastikiniu kotu ir gumine rankena - 1vnt.; šešiakampės galvutės 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24 mm, terkšlė - 1 vnt.; prailgintojai terkšlei 15 cm ir 25 cm ilgio - 2 vnt.; raktas šešiakampės galvutėms - 1 vnt.; šarnyras terkšlai - 1vnt.; šešiakampė galvutė d 21 mm - 1 vnt.; šešiakampė galvutė d 16 mm - 1 vnt.; šešiakampių raktų kompleksas nuo d 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm; plastikinis lagaminėlis - 1 vnt.	vnt.	1	Įrankių kompleksas. PROXXON. Kodas 23650. 43 dalių. Raktas (kilpa - paprastas) 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19 mm; elektriko testeris [tampai matuoti - 1 vnt.; replės plokščios 180-200 mm ilgio - 1 vnt.; replės "cangės kobra" (arba lygiavertės) 250 mm ilgio siaurais griebtuvais - 1 vnt.; atsuktuvai su stacionariomis plastikinėmis rankenomis - 4 vnt., plokšti ir 2 vnt. kryžminiai, plaktukas metalinis su plastikiniu kotu ir gumine rankena - 1vnt.; šešiakampės galvutės 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24 mm, terkšlė - 1 vnt.; prailgintojai terkšlei 15 cm ir 25 cm ilgio - 2 vnt.; raktas šešiakampės galvutėms - 1 vnt.; šarnyras terkšlai - 1vnt.; šešiakampė galvutė d 21 mm - 1 vnt.; šešiakampė galvutė d 16 mm - 1 vnt.; šešiakampių raktų kompleksas nuo d 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm; plastikinis lagaminėlis - 1 vnt.	182,90	182,90
218	Įrankių kompleksas	65 dalių įrankių kompleksas (bent 65 dalių)	Komplektą sudaro bent: 1/2" galvutės: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 mm • 1/4" galvutės: 4, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm • galvutės uždegimo žvakėms: 16, 21 mm • šešiakampiai lenkti "L" formos HEX raktai: HX1.25, HX1.5, HX2.0, HX2.5, HX3.0 mm • tiesūs FD atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: FD4, FD5.5, FD7 • kryžminiai PH atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: PH1, PH2 • kryžminiai PZ atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: PZ1, PZ2 • žvaigždės formos su įdubimu centre TORX atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 • šešiakampiai HEX atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: HX3, HX4, HX5, HX6 • vienas atsuktuvus su kvadratinio 1/4" suktuvu • du 1/2" ilgintuvai • du 1/4" ilgintuvai • 1/2" šarnyrinis sujungimas • 1/4" šarnyrinis sujungimas • 1/2" terkšlė • 1/4" terkšlė	vnt.	1	65 dalių kompleksas. PROXXON. Kodas 23286. Komplektą sudaro bent: 1/2" galvutės: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 mm • 1/4" galvutės: 4, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm • galvutės uždegimo žvakėms: 16, 21 mm • šešiakampiai lenkti "L" formos HEX raktai: HX1.25, HX1.5, HX2.0, HX2.5, HX3.0 mm • tiesūs FD atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: FD4, FD5.5, FD7 • kryžminiai PH atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: PH1, PH2 • kryžminiai PZ atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: PZ1, PZ2 • žvaigždės formos su įdubimu centre TORX atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 • šešiakampiai HEX atsuktuvo antgaliai su kvadratinio 1/4" suktuvu: HX3, HX4, HX5, HX6 • vienas atsuktuvus su kvadratinio 1/4" suktuvu • du 1/2" ilgintuvai • du 1/4" ilgintuvai • 1/2" šarnyrinis sujungimas • 1/4" šarnyrinis sujungimas • 1/2" terkšlė • 1/4" terkšlė	111,50	111,50

219	Įrankių kompleksas	Šešiakampių įrankių kompleksas	Komplektą turi sudaryti tokių raktų dydžiai (mm): 4/5/6/8/10. Ir ar papildomai kitokie. 9 dalių L-formos šešiakampių raktų su apvalia galvute rinkinys Patvariame dviejų komponentų dėkle Kiekvieną dydį žymi skirtinga spalva atspari dėvėjimuisi. Įrankiai turi didesnį kontakto plotą su varžto profiliu, tai sumažina varžto suapvalinimo tikimybę. Specialus apvalkalas užtikrina patogų ir saugų darbą žemose temperatūrose. Aukšta antikorozinė apsauga. Aiškūs užrašai lengvam reikiamo rakto pasirinkimui. Šešiakampiai raktai: 1 x 1,5x90; 1 x 2,0x101; 1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172; 1 x 8,0x195; 1 x 10,0x224; 1 x 2,5x112 mm	vnt.	6	Šešiakampių raktų kompleksas. WERA. Kodas 073593 Komplektą turi sudaryti tokių raktų dydžiai (mm): 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10. 9 dalių L-formos šešiakampių raktų su apvalia galvute rinkinys Patvariame dviejų komponentų dėkle Kiekvieną dydį žymi skirtinga spalva atspari dėvėjimuisi. Įrankiai turi didesnį kontakto plotą su varžto profiliu, tai sumažina varžto suapvalinimo tikimybę. Specialus apvalkalas užtikrina patogų ir saugų darbą žemose temperatūrose. Aukšta antikorozinė apsauga. Aiškūs užrašai lengvam reikiamo rakto pasirinkimui. Šešiakampiai raktai: 1 x 1,5x90; 1 x 2,0x101; 1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172; 1 x 8,0x195; 1 x 10,0x224; 1 x 2,5x112 mm	27,90	167,40
220	Kabių pistoletas	Rankinis kabių pistoletas	Rankinis metalinis kabių pistoletas su aukštos kokybės korpusu. Rankenos užraktas, integruotas kabių stūmiklis. Paminkštinta ergonomiška rankena užtikrina maksimalų darbo komfortą. Greito įkrovimo sistema. Lengvas ir patvarus įrankis kasdieniam naudojimui. Svoris: ne daugiau 1100 g Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) ne mažiau 170x30x90 mm ir ne daugiau 200x35x100 mm Kabių tipas 53(A); 53F(D) E/J Kabių ilgis 53 - 6-14 mm; 53F - 6-14 mm, vinutės: E/J (16mm)	vnt.	1			0,00
221	Kaltas	Plokščias kaltas su apsauga	Atitinkantis: DIN standartus. Pagaminimo medžiaga: chromo-vanadžio plieno Plieno savybės: grūdintas, tamprus, atsparus dilimui. Su rankos apsauga. Išmatavimai: ne mažiau 20x10mm, 200 mm ir ne daugiau 23x13mm, 250 mm	vnt.	4	Plokščias kaltas su apsauga. RENNSTEIG. Kodas 3112500 Atitinkantis: DIN standartus. Pagaminimo medžiaga: chromo-vanadžio plieno Plieno savybės: grūdintas, tamprus, atsparus dilimui. Su rankos apsauga. Išmatavimai: 23x13mm, 250 mm	7,95	31,80
222	Kaltas	Kaltas betonui	Kaltas betonui plokščias, 250 mm, MEGA su gumos apsauga (arba lygiavertis).	vnt.	2			0,00
223	Kaltas	Kaltų medienai rinkinys	Kaltų medžiui rinkinys rinkinys bent 12 vnt., Aukštos kokybės plienas Įvairių formų galai	vnt.	2	Kaltų medžiui rinkinys rinkinys. MESSERSCHMIDT. Viso 12 vnt., 6 vnt. plokšti, 6 vnt. pusapvaliai. Aukštos kokybės plienas Įvairių formų galai	96,50	193,00
224	Kardas	Krūmų kardas	Specialus CrMoV lydinys (arba lygiavertis) Svoris, g: ne daugiau 500 Ilgis, mm: ne daugiau 550 Plotis, mm: ne daugiau 150 Perkurti atgal išlenkti plieno ašmenys su rafinuota masės padėtimi ir aštriu kraštu	vnt.	3	Krūmų kardas. FISKARS. Kodas 126004 Specialus CrMoV lydinys (arba lygiavertis) Svoris, g: 450 Ilgis, mm: 505 Plotis, mm: 120 Perkurti atgal išlenkti plieno ašmenys su rafinuota masės padėtimi ir aštriu kraštu	38,50	115,50
225	Karūna	Universali gręžimo karūna SDS Plus 100 x100 mm, su adapteriu	diametras 100 mm.Gylis 100 mm. Gręžimo karūna su vidiniu Versio sriegiu 100x100mm Tvirtinimas "Versio" sriegis Karūnos diametras 100 mm Bendras ilgis 100 mm Adapteris SDS-Max Versio (arba lygiavertis) 195mm Bendras ilgis 195 mm	vnt.	1	Universali gręžimo karūna SDS PLUS 100x100 su adapteriu. DREBO VERSIO. diametras 100 mm.Gylis 100 mm. Gręžimo karūna su vidiniu Versio sriegiu 100x100mm Tvirtinimas "Versio" sriegis Karūnos diametras 100 mm Bendras ilgis 100 mm Adapteris SDS-Max Versio (arba lygiavertis) 195mm Bendras ilgis 195 mm	186,00	186,00
226	Karūna	Gręžimo karūna	Gręžimo diametras 140 mm; Gręžiama medžiaga - Metalas; Pagaminta iš HHS bimetalu su 8% kobalto; Aukštis ne mažesnis nei 40mm ne didesnis nei 45mm;	vnt.	20	Gręžimo karūna. MAKITA. Kodas B-31837. Gręžimo diametras 140 mm; Gręžiama medžiaga - Metalas; Pagaminta iš HHS bimetalu su 8% kobalto; Aukštis 45mm;	40,75	815,00
227	Kūjis	Kūjis	Svoris, kg: 3 (±10 proc.) Tipas: dvipusis Darbinės dalies medžiaga: plienas Koto medžiaga: medis Koto ilgis, cm: 55 (±10 proc.) Atitinka standarto DIN1041 reikalavimus	vnt.	3	Kūjis. Kodas 4820110172130 Svoris, kg: 3 Tipas: dvipusis Darbinės dalies medžiaga: plienas Koto medžiaga: medis Koto ilgis, cm: 55 Atitinka standarto DIN1041 reikalavimus	36,30	108,90
228	Kūjis	Kūjis	Svoris, kg: 5 (±10 proc.) Tipas: dvipusis Darbinės dalies medžiaga: plienas Koto medžiaga: medis Koto ilgis, cm: 70 (±10 proc.) Atitinka standarto DIN1041 reikalavimus	vnt.	2	Kūjis. Kodas 4820110172154 Svoris, kg: 5 Tipas: dvipusis Darbinės dalies medžiaga: plienas Koto medžiaga: medis Koto ilgis, cm: 73 Atitinka standarto DIN1041 reikalavimus	49,60	99,20
229	Kūjis	Kūjis	Svoris, kg: 1,250 (±10 proc.) Tipas: dvipusis Darbinės dalies medžiaga: plienas Koto medžiaga: medis Koto ilgis, cm: 28 (±10 proc.) Atitinka standarto DIN1041 reikalavimus	vnt.	2	Kūjis. PEDDINGHAUS. Kodas 5293021250 Svoris, kg: 1,250 Tipas: dvipusis Darbinės dalies medžiaga: plienas Koto medžiaga: medis Koto ilgis, cm: 28 Atitinka standarto DIN1041 reikalavimus	14,40	28,80
230	Kūjis	Kalimo kūjis	Svoris, kg: 7,5-8,5. Kokybiškai užgrūdinta galvutė su dviem darbiniais galais Medinė arba stiklo pluošto ilga rankena Atitinka standartą DIN 6475	vnt.	2	Kalimo kūjis. PEDDINGHAUS. Kodas 5293088000 Svoris, kg: 8. Kokybiškai užgrūdinta galvutė su dviem darbiniais galais Stiklo pluošto ilga rankena Atitinka standartą DIN 6475	127,50	255,00
231	Kūjis	Kalimo kūjis	Svoris, kg: 5 (±10 proc.). Plaktuko galvutė pagal standartą DIN 1042 Rankena pagaminta iš specialaus plastiko su stiklo pluošto šerdimi	vnt.	2	Kalimo kūjis. PEDDINGHAUS. Kodas 5027085000 Svoris, kg: 5 Plaktuko galvutė pagal standartą DIN 1042 Rankena pagaminta iš specialaus plastiko su stiklo pluošto šerdimi	65,80	131,60
232	Kūjis	Kūjis	Svoris, kg: 7 (±10 proc.) Tipas: dvipusis Darbinės dalies medžiaga: plienas Koto medžiaga: medis Koto ilgis, cm: 70 (±10 proc.) Atitinka standarto DIN1041 reikalavimus	vnt.	2			0,00
233	Laužtuvas	Laužtuvas	Laužtuvas 760-800x30x16 mm	vnt.	1	Laužtuvas. RENNSTEIG. Kodas 27180002. 800x30x16 mm	11,50	11,50
234	Laužtuvas	Laužtuvas	Laužtuvas tiesus 1500mm	vnt.	1	Laužtuvas tiesus. PEDDINGHAUS. Kodas 0101011500. 1500mm	59,89	59,89
235	Peilis	Peilis	Peilis su plastisine rankena, izoliuotas nuo elektros smūgio iki 1000 V, geležties ilgis 45-55 mm	vnt.	1	Peilis. KNIPEX. Kodas 9852. Su plastisine rankena, izoliuotas nuo elektros smūgio iki 1000 V, geležties ilgis 50 mm	11,50	11,50
236	Peilis	Sulankstoma peilis	Trapecinė geležtė, plastikinė rankena su vieta atsarginiam peiliukui, speciali plokštelė spaudimui su pirštu	vnt.	1	Sulankstomas peilis. BESSEY. Kodas DBKPH-EU. Trapecinė geležtė, plastikinė rankena su vieta atsarginiam peiliukui, speciali plokštelė spaudimui su pirštu	16,40	16,40

237	Peilis	Keičiamos peilių geležtės	Geležtės tinkančios 25mm diametro peiliams Storis, mm: ne mažiau 0,7 Geležčių pakuočiųje ne mažiau 5 vnt. Laužomų asmenų skaičius ne mažiau 7 vnt. Geležtės su plastikine dėtuve Ekstra aštrios geležtės	pak	16	Keičiamos peilių geležtės. TAJIMA. Kodas L865B Geležtės tinkančios 25mm diametro peiliams Storis, mm: 0,7 Geležčių pakuočiųje 10 vnt. Laužomų asmenų skaičius 14 vnt. Geležtės su plastikine dėtuve Ekstra aštrios geležtės	6,50	104,00
238	Peilis	Peilis	Svoris: ne daugiau 150 g Ilgis: 250 (±10 proc.) mm Geležtės storis: ne mažiau 2 mm Geležtės ilgis: ne mažiau 100 mm Plieno kietumas (HRC) 57-58 Pagamintas iš nerūdijančio plieno.	vnt.	32	Peilis. MORA. Kodas 10629 Svoris: 90 g Ilgis: 233 mm Geležtės storis: 2,4 mm Geležtės ilgis: 105 mm Plieno kietumas (HRC) 57-58 Pagamintas iš nerūdijančio plieno.	20,50	656,00
239	Peilis	Peilis su keičiama geležte	Ergonomiška rankena pagaminta iš plastmasės ir gumos kompozito Integruota geležtės dėtuve Geležtės ilgis: 125-135 mm Geležtės plotis: 25-30 mm Geležtės storis ne mažiau 0,5 mm Geležtės metalas: nerūdijantis plienas Geležtės tipas: laužomi Geležčių skaičius dėtuveje: bent 2 vnt.	vnt.	10	Peilis su keičiama geležte. TAJIMA. Kodas LC660B Ergonomiška rankena pagaminta iš plastmasės ir gumos kompozito Integruota geležtės dėtuve Geležtės ilgis: 1266 mm Geležtės plotis: 25 mm Geležtės storis: 0,7 mm Geležtės metalas: nerūdijantis plienas Geležtės tipas: laužomi Geležčių skaičius dėtuveje: 2 vnt.	6,50	65,00
240	Pjūklas	Pjūklas medžiui	Trijų briaunų dantų pjūklas 375 mm (±10 proc.), grūdinti dantys, trijų briaunų galandimo.	vnt.	1	Pjūklas medžiui. BAHCO. Kodas PC-15TBX Trijų briaunų dantų pjūklas 375 mm, grūdinti dantys, trijų briaunų galandimo.	14,50	14,50
241	Pjūklas	Pjoviklis vamzdžiams	Plieninių vamzdžių pjoviklis, 1/4" 10-42 mm.	vnt.	1	Pjoviklis vamzdžių. ROTHENBERGER. Kodas 070029. Plieninių vamzdžių pjoviklis, 1/4" 10-42 mm.	50,50	50,50
242	Pjūklas	Pjūklėlis Bi-metal	Ilgis 300 mm Plotis 13 mm Storis 0,6-0,7 mm	vnt.	80	Pjūklėlis Bi-metal. BAHCO. Kodas 3906-300-24 Ilgis 300 mm Plotis 13 mm Storis 0,65 mm	1,75	140,00
243	Plaktukas	Plaktukas	Darbinės dalies medžiaga: Nerūdijantis plienas Rankena: suvirtinta grafito šerdimi. Lankstaus elastomero sluoksnio ir grafito šerdies vibracijos slopintuvas. Svoris : ne mažiau 200 gr. ir ne daugiau 270gr	vnt.	5	Plaktukas. STANLEY. Kodas STHO-51906 Darbinės dalies medžiaga: Nerūdijantis plienas Rankena: suvirtinta grafito šerdimi. Lankstaus elastomero sluoksnio ir grafito šerdies vibracijos slopintuvas. Svoris : 200gr	16,30	81,50
244	Plaktukas	Plaktukas	Koto medžiaga: Guma, Stiklo pluoštas Ilgis: 320 -350 mm Rankena: suvirtinta grafito šerdimi. Lankstaus elastomero sluoksnio ir grafito šerdies vibracijos slopintuvas. Svoris: ne mažiau 450 gr. ir ne daugiau 550 gr.	vnt.	2	Plaktukas. STANLEY. Kodas STHO-51908 Koto medžiaga: Guma, Stiklo pluoštas Ilgis: 330 mm Rankena: suvirtinta grafito šerdimi. Lankstaus elastomero sluoksnio ir grafito šerdies vibracijos slopintuvas. Svoris: 500 gr.	17,69	35,38
245	Plaktukas	Plaktukas	Kotas - iš uosio, lenktos formos. DIN 1041. Plaktuko galvutė grūdinta elektro-indukciniu būdu. Rankenos galas padengtas apsauginiu nikelio sluoksniu. Svoris ±200 gr	vnt.	4	Plaktukas. PEDDINGHAUS. Kodas 5042930200 Kotas - iš uosio, lenktos formos. DIN 1041. Plaktuko galvutė grūdinta elektro-indukciniu būdu. Rankenos galas padengtas apsauginiu nikelio sluoksniu. Svoris 200 gr	12,95	51,80
246	Plaktukas	Plaktukas	Metalinis plaktukas nuo 150 iki 200 g svorio, mediniu kotu	vnt.	3	Plaktukas. PEDDINGHAUS. Kodas 1039020200 Metalinis plaktukas 200 g svorio, mediniu kotu	3,90	11,70
247	Plaktukas	Plaktukas	Metalinis plaktukas nuo 700 iki 800 g svorio, mediniu kotu	vnt.	2	Plaktukas. PEDDINGHAUS. Kodas 1039020800. Metalinis plaktukas nuo 800 g svorio, mediniu kotu	7,60	15,20
248	Plaktukas	Guminis plaktukas	d 60-65, svoris 500-550 g, su medine rankena	vnt.	3	Guminis plaktukas. PEDDINGHAUS. Kodas 0367600201 d 60, svoris 550 g, su medine rankena	7,50	22,50
249	Raktai	Raktas kombinuotas	Diametras 30 mm. Standartai: DIN 3113, ISO 3318,.	vnt.	1	Raktas kombinuotas. GEDORE. Kodas 6091290. Diametras 30 mm. Standartai: DIN 3113, ISO 3318.	29,50	29,50
250	Raktai	Raktas kombinuotas	Diametras 32 mm. Standartai: DIN 3113, ISO 3318.	vnt.	1	Raktas kombinuotas. GEDORE. Kodas 6091370. Diametras 32 mm. Standartai: DIN 3113, ISO 3318.	31,50	31,50
251	Raktai	Plokščias raktas	Diametras 46 mm. Standartai: DIN 3113, ISO 3318.	vnt.	1	Raktas plokščias. GEDORE. Kodas 6575570. Diametras 46 mm. Standartai: DIN 3113, ISO 3318.	46,30	46,30
252	Raktai	Plokščias raktas	Diametras 30 x 32 mm. Standartai: DIN 3113, ISO 3318.	vnt.	1	Raktas plokščias. GEDORE. Kodas 6587820. Diametras 30 x 32 mm. Standartai: DIN 3113, ISO 3318.	36,50	36,50
253	Raktai	Plokščias raktas	Diametras 50 x 55 mm. Standartai: DIN 3113, ISO 3318.	vnt.	1	Raktas plokščias. GEDORE. Kodas 6588470. Diametras 50 x 55 mm. Standartai: DIN 3113, ISO 3318.	49,60	49,60
254	Raktai	Kombinuotų raktų rinkinys. Žiediniai/žiauniniai. Matmenys 24 - 50 mm.	Kombinuotų raktų rinkinys nuo 24, 27, 32,36, 41, 46 iki 50 mm laikiklyje, pagal DIN 3113 ISO 3318	vnt.	2			0,00
255	Raktai	Terkšlinių raktų rinkinys	Kombinuoti raktai su reversine terkšle. Matmenys 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm. Pagaminti iš chromo - vanadžio lydinio.	vnt.	1	Terkšlinių raktų rinkinys. PROXXON. Kodas 23124. Kombinuoti raktai su reversine terkšle. Matmenys 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm. Pagaminti iš chromo - vanadžio lydinio.	73,90	73,90
256	Raktai	Šešiakampių Hex raktų rinkinys	9 raktai iš chromo vanadžio plieno, attraukti plastikui, su rutuline šešiakampe galvute ilgajam rakto gale. Dydžiai: 1,5, 2, 2,5 , 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	vnt.	1	Šešiakampių HEX raktų rinkinys. WERA. Kodas 073593 9 raktai iš chromo vanadžio plieno, attraukti plastikui, su rutuline šešiakampe galvute ilgajam rakto gale. Dydžiai: 1,5, 2, 2,5 , 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	27,90	27,90
257	Raktai	Raktas suvedamas	Keičiamos apimties "KnipeX" Cobra (arba lygiavertis) vamzdžiams ir veržlėms diametro iki 36 mm, ilgis 250 mm (±10 proc.), DIN 150 ISO 8976, Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno.	vnt.	1	Raktas suvedamas. KNIPEX. Kodas 8701250. Keičiamos apimties "KnipeX" Cobra (arba lygiavertis) vamzdžiams ir veržlėms diametro iki 36 mm, ilgis 250 mm , DIN 150 ISO 8976, Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno.	22,60	22,60
258	Raktai	Dinamometrinis raktas	Reguliuojama užveržimo jėga ne mažesnė nei 100Nm ne didesnė nei 500 Nm; Komplektą sudaro: dinamometrinis raktas 1 vnt, kalibravimo sertifikatas 1vnt, plastikinis arba geresnis dėklas rakto transportavimui; Svoris ne mažesnis nei 4,5kg ne didesnis nei 5kg; Ilgis ne trumpesnis nei 800mm ne didesnis nei 900mm;	vnt.	4	Dinamometrinis raktas. BGS TECHNIC. Kodas 968. Reguliuojama užveržimo jėga 100Nm - 500 Nm; Komplektą sudaro: dinamometrinis raktas 1 vnt, kalibravimo sertifikatas 1vnt, plastikinis arba geresnis dėklas rakto transportavimui; Svoris 4,8kg; Ilgis 865mm;	143,60	574,40
259	Raktai	Šešiakampių raktų rinkinys	bent 9 dalių L formos šešiakampių raktų rinkinys Atsuktuvo tipas: 1,5x45mm, 2,0x50mm, 2,5x56mm, 3,0x63mm, 4,0x70mm, 5,0x80mm, 6,0x90mm, 8,0x100mm, 10,0x112mm. plastikiniame dėkle	vnt.	4	Šešiakampių raktų rinkinys. WERA. Kodas 021406. 9 dalių L formos šešiakampių raktų rinkinys Atsuktuvo tipas: 1,5x45mm, 2,0x50mm, 2,5x56mm, 3,0x63mm, 4,0x70mm, 5,0x80mm, 6,0x90mm, 8,0x100mm, 10,0x112mm. plastikiniame dėkle	9,50	38,00
260	Raktai	10-dalių šešiakampių šarnyrinių raktų rinkinys	Pagamintos iš chromo-vanadžio plieno.Chromuoti. Grūdinti. Dydis x ilgis: 3x130 mm, 4x145 mm, 5x165 mm, 5,5 x175 mm, 7x195 mm, 8x210 mm, 10x230 mm, 12x265 mm,14x290 mm, 17x340 mm. Siūlomų raktų ilgiai gali būti iki 20 proc. didesni nuo nurodytų ilgių.	vnt.	1			0,00
261	Raktai	Kombinuotų raktų kompleksas 6-32 mm	Kombinuotų raktų kompleksas, dydis 6-32mm, ne mažiau nei 21 vnt.	vnt.	3	Kombinuotų raktų kompleksas 6-32 mm. PROXXON. Kodas 23822. Kombinuotų raktų kompleksas, dydis 6-32mm, 21 vnt.	77,50	232,50
262	Raktai	Kilpinių raktų rinkinys	Kilpinių raktų rinkinys 8 dalių. Atlenkti 75° kampų 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 21x23.	vnt.	2	Kilpinių raktų rinkinys. FORCE. Kodas 5081. Kilpinių raktų rinkinys 8 dalių. Atlenkti 75° kampų 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 21x23.	61,99	123,98
263	Raktai	Uždedamų raktų kompleksas	Torciniai raktai įvairūs bent 46 vnt.	vnt.	2	Uždedamų raktų kompleksas. TOPEX. Kodas 38D640. Torciniai raktai įvairūs 46 vnt.	28,70	57,40
264	Raktai	Raktų kompleksas	Minimalus raktų kiekis rinkinyje 12 vnt. Kombinuotų (kilpinių ir paprastų) raktų rinkinys Raktų sugriebimo matmuo yra nuo 6 mm iki 19 mm (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19) Laikiklyje pagal DIN 3113 ISO 3318	vnt.	2	Raktų rinkinys. PROXXON. Kodas 23820. Raktų kiekis rinkinyje 12 vnt. Kombinuotų (kilpinių ir paprastų) raktų rinkinys Raktų sugriebimo matmuo yra nuo 6 mm iki 19 mm (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19) Laikiklyje pagal DIN 3113 ISO 3318	27,30	54,60

265	Rėmelis	Metalo pjūklo rėmelis	Medžiaga: aliuminio konstrukcija Greito keitimo ašmenų įtempimo mechanizmas su peilių laikymo spyruokle Ašmenų padėty: 45° ir 90° ašmenų tvirtinimo kaiščiai Pjaustymui Ergonomiška rankena Montuojamų ašmenų ilgis: 300 mm Ašmenų įtempimas: ne mažiau 80 kg Svoris: ne daugiau 500 g	vnt.	1	Metalo pjūklo rėmelis. IRWIN. Kodas 06-4407. Medžiaga: aliuminio konstrukcija Greito keitimo ašmenų įtempimo mechanizmas su peilių laikymo spyruokle Ašmenų padėty: 45° ir 90° ašmenų tvirtinimo kaiščiai Pjaustymui Ergonomiška rankena Montuojamų ašmenų ilgis: 300 mm Ašmenų įtempimas: 125 kg Svoris: 500 g	19,10	19,10
266	Replės	Replės	Plokščios, 150-200 mm ilgio su plastikinėmis rankenomis, lygios pagal DIN 150 IS O 5746	vnt.	12	Replės. KNIPEX. Kodas 0201180. Plokščios, 180 mm ilgio su plastikinėmis rankenomis, lygios pagal DIN 150 IS O 5746	15,70	188,40
267	Replės	Replės	Soninio kirpimo, skirtos vielai, plieniniam lynui iki 1,5 mm storio kirpti	vnt.	1	Replės. KNIPEX. Kodas 7002180. Soninio kirpimo, skirtos vielai, plieniniam lynui iki 2,5 mm storio kirpti	17,05	17,05
268	Replės	Kniedijimo replės	Svoris, g: ne daugiau 2000 Ilgis, mm: ne daugiau 550 Tinkamų kniedžių dydžiai, mm: bent nuo 3,0 iki 6,4 Korpusas: ABS plastikas Rankenos tipas: Plienas nuo 10 – 16 mm reguliuojamas suspaudimas Standartiniai priedai: bent 3,0 – 6,4 mm skersmens antgaliai. Strypelių plastikinė talpa	vnt.	2	Kniedijimo replės. MASTERFIX MFX260. Kodas 43106260D. Svoris, g: 1900 Ilgis, mm: ne daugiau 520 Tinkamų kniedžių dydžiai, mm: nuo 3,0 iki 6,4 Korpusas: ABS plastikas Rankenos tipas: Plienas nuo 10 – 16 mm reguliuojamas suspaudimas Standartiniai priedai: 3,0 – 6,4 mm skersmens antgaliai. Strypelių plastikinė talpa	60,30	120,60
269	Replės	Replės	Balansavimo svarelių replės 270-300 mm.	vnt.	2	Replės. BAHCO. Kodas BWP150. Balansavimo svarelių replės 270 mm.	34,70	69,40
270	Replės	Replių komplektas	Replės Cobra 560 mm, D120mm, Knipex (arba lygiavertės)	vnt.	2	Replės. KNIPEX. Kodas 8701560. Replės Cobra 560 mm, D120mm, Knipex	90,20	180,40
271	Replės	Replės	Knipex 8603180 180mm (arba lygiavertis). Turi visas KNIPEX Cobra replių funkcijas bei papildomą stūmimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti tiesiai ant ruošinio tiesiog stumiant replių rankeną. Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno.	vnt.	2	Replės. Knipex 8603180 180mm. Turi visas KNIPEX Cobra replių funkcijas bei papildomą stūmimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti tiesiai ant ruošinio tiesiog stumiant replių rankeną. Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno.	43,80	87,60
272	Replės	Replės	Knipex cobra QUICKSET 300mm (arba lygiavertis). Turi visas KNIPEX Cobra replių funkcijas bei papildomą stūmimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti tiesiai ant ruošinio tiesiog stumiant replių rankeną. Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno.	vnt.	3	Replės. Knipex cobra QUICKSET 300mm. Kodas 8721300. Turi visas KNIPEX Cobra replių funkcijas bei papildomą stūmimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti tiesiai ant ruošinio tiesiog stumiant replių rankeną. Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno.	32,05	96,15
273	Replės	Replės	Knipex cobra QUICKSET 250 mm (arba lygiavertis). Turi visas KNIPEX Cobra replių funkcijas bei papildomą stūmimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti tiesiai ant ruošinio tiesiog stumiant replių rankeną. Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno.	vnt.	4	Replės. Knipex cobra QUICKSET 250 mm. Kodas 8721250. Turi visas KNIPEX Cobra replių funkcijas bei papildomą stūmimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti tiesiai ant ruošinio tiesiog stumiant replių rankeną. Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno.	23,60	94,40
274	Replės	Replės	Knipex cobra XXL 8701560 560mm (arba lygiavertės). Bent 20 reguliuojamų pozicijų; Vamzdžių sugriebimui iki 4 1/2 ". Varžtų sugriebimui iki 120mm. Gumuota rankena.	vnt.	2	Replės. Knipex cobra XXL 8701560 560mm. 20 reguliuojamų pozicijų; Vamzdžių sugriebimui iki 4 1/2 ". Varžtų sugriebimui iki 120mm. Gumuota rankena.	90,20	180,40
275	Replės	Replės	Knipex cobra XL 8701400 400 mm (arba lygiavertės). Bent 20 reguliuojamų pozicijų; Varžtų sugriebimui iki 95mm Gumuota rankena.turi visas KNIPEX Cobra replių funkcijas bei papildomą stūmimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti tiesiai ant ruošinio tiesiog stumiant replių rankeną. Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno.	vnt.	2	Replės. Knipex cobra XL 8701400 400 mm. 20 reguliuojamų pozicijų; Varžtų sugriebimui iki 95mm Gumuota rankena.turi visas KNIPEX Cobra replių funkcijas bei papildomą stūmimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti tiesiai ant ruošinio tiesiog stumiant replių rankeną. Pagamintos iš aukštos kokybės kaltinio vanadžio ir chromo lydinio plieno.	54,20	108,40
276	Replės	Replių komplektas	Svertinės jėgos kombinuotos replės: Griebiantis paviršius: dantytas, kirpimo, plokščias Svoris ne didesnis nei, g: 250 Ilgis ne mažesnis nei, mm: 180 Medžiaga: kaltinio plieno, grūdintos Rankenos: izoliuotos plastikų. Svertinės jėgos kirpimo replės: Svoris ne didesnis nei, g: 250 Ilgis ne mažesnis nei, mm: 160 Medžiaga: kaltinio plieno, grūdintos Rankenos: izoliuotos plastikų. Vamzdinės replės: Dantytos žiaunos Didžiausias žiaunų sugriebimas ne didesnis, mm: 46 Svoris ne didesnis nei, g: 350 Ilgis ne mažesnis nei, mm: 250 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: su neslidžia plastiko danga.	vnt.	2	Replių komplektas. KNIPEX. 002010. Svertinės jėgos kombinuotos replės: Griebiantis paviršius: dantytas, kirpimo, plokščias Svoris, g: 202 Ilgis, mm: 180 Medžiaga: kaltinio plieno, grūdintos Rankenos: izoliuotos plastikų. Svertinės jėgos kirpimo replės: Svoris, g: 178 Ilgis, mm: 160 Medžiaga: kaltinio plieno, grūdintos Rankenos: izoliuotos plastikų. Vamzdinės replės: Dantytos žiaunos Didžiausias žiaunų sugriebimas, mm: 46 Svoris, g: 335 Ilgis, mm: 250 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: su neslidžia plastiko danga.	56,50	113,00
277	Replės	Replės-veržliaraktis	Gaminio savybės: Lygiagrečios žiaunos Didžiausias žiaunų sugriebimas ne daugiau, mm: 52 Svoris ne didesnis, g: 550 Ilgis ne mažesnis, mm: 250 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: izoliuotos plastikų	vnt.	8	Replės-veržliaraktis. KNIPEX. 8603250. Gaminio savybės: Lygiagrečios žiaunos. Didžiausias žiaunų sugriebimas, mm: 52. Svoris ne didesnis, g: 536. Ilgis, mm: 250. Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio. Rankenos: izoliuotos plastikų	50,20	401,60
278	Replės	Replės žiedams	Gaminio savybės: Išlenktų antgalių, išoriniams, ne mažiau diametras 40 ir ne daugiau diametras 100 mm, lenktos nuo 90° Didžiausias antgalių sugriebimas ne daugiau, mm: 60 Svoris ne didesnis, g: 200 Ilgis ne mažesnis, mm: 170 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: su neslidžia plastiko danga	vnt.	6			0,00
279	Replės	Replės vamzdinės	Gaminio savybės: Dantytos žiaunos Didžiausias žiaunų sugriebimas ne daugiau, mm: 46 Svoris ne didesnis, g: 350 Ilgis ne mažesnis, mm: 250 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: su neslidžia plastiko danga	vnt.	4	Replės vamzdinės. Knipex. Kodas 8701250. Gaminio savybės: Dantytos žiaunos. Didžiausias žiaunų sugriebimas, mm: 46. Svoris, g: 335. Ilgis, mm: 250. Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio. Rankenos: su neslidžia plastiko danga	22,60	90,40
280	Replės	Replės prailgintomis žiaunomis	Gaminio savybės: Nusmailintos, pusiau apvalios žiaunos. Dantytas suėmimo paviršius. Svoris ne didesnis, g: 150 Ilgis ne mažesnis, mm: 160 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: su neslidžia plastiko danga	vnt.	1	Replės prailgintomis žiaunomis. KNIPEX. Kodas 2502160. Gaminio savybės: Nusmailintos, pusiau apvalios žiaunos. Dantytas suėmimo paviršius. Svoris, g: 144. Ilgis, mm: 160. Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio. Rankenos: su neslidžia plastiko danga	16,50	16,50
281	Replės	Replės kombinuotos	Gaminio savybės: Svoris ne didesnis, g: 300 Ilgis ne mažesnis, mm: 160 Griebiantis paviršius: dantytas, kirpimo, plokščias. Kirpimo briaunos papildomai indukciskai grūdintos. Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: izoliuotos plastikų	vnt.	6	Replės kombinuotos. KNIPEX. 0302160. Gaminio savybės: Svoris, g: 223. Ilgis, mm: 160. Griebiantis paviršius: dantytas, kirpimo, plokščias. Kirpimo briaunos papildomai indukciskai grūdintos. Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio. Rankenos: izoliuotos plastikų	14,10	84,60

282	Replės	Replės kirpimo	Gaminio savybės: Turi įpjovą lengvesniam plonų vielų kirpimui Svoris ne mažesnis, g: 400 Ilgis ne mažesnis, mm: 200 Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio Rankenos: su neslidžia plastiko danga	vnt.	10	Replės kirpimo. KNIPEX. Kodas 7101200. Gaminio savybės: Turi įpjovą lengvesniam plonų vielų kirpimui. Svoris, g: 335. Ilgis, mm: 200. Medžiaga: kaltinio plieno, vanadžio ir chromo lydinio. Rankenos: su neslidžia plastiko danga	31,30	313,00
283	Replės	Santechninės replės	Ilgis: 250 mm Medžiaga: Plastik, Plienai Žiočių diametras: bent 5 - 26 mm Apytikslis asmenų kietumas HRC: 61 DIN ISO standartas: DIN ISO 8976	vnt.	3	Santechninės replės. KNIPEX. Kodas 8701250. Ilgis: 250 mm Medžiaga: Plastik, Plienai Žiočių diametras: 46 mm Apytikslis asmenų kietumas HRC: 61 DIN ISO standartas: DIN ISO 8976	22,60	67,80
284	Spaustuvai	Spaustuvai	Svoris 3 (±10 proc.) kg Spaudimo jėga 8500 (±10 proc.) N Maks. spaudimo ilgis 600(±10 proc.) mm Žiočių gylis 120 (±10 proc.) mm Slankiojimo bėgio aukštis x plotis 28 x 11 mm	vnt.	1	Spaustuvai. BESSEY. Kodas GH60. Svoris 2,84 kg Spaudimo jėga 8500 N Maks. spaudimo ilgis 600 mm Žiočių gylis 120 mm Slankiojimo bėgio aukštis x plotis 28 x 11 mm	76,90	76,90
285	Spaustuvai	Spaustuvai staliaus 300 mm	Darbinis ilgis ne mažiau 300 mm Žiaunų gylis ne mažiau 140 mm Svoris 2-2,5 kg Spaustuvai F formos Patogi gumuota rankena Kreipiančioji atspari korozijai Epoksidiniai dažais dengtos žiaunos - pagamintos iš tvirto ketaus lydinio Maksimali suspaudimo jėga ne mažiau 1500 N	vnt.	2	Spaustuvai staliaus 300 mm. BESSEY. Kodas TG30-2K. Darbinis ilgis 300 mm Žiaunų gylis 140 mm Svoris 2,2 kg Spaustuvai F formos Patogi gumuota rankena Kreipiančioji atspari korozijai Epoksidiniai dažais dengtos žiaunos - pagamintos iš lydinio Maksimali suspaudimo jėga ne mažiau 6000 N	38,25	76,50
286	Spaustuvai	Spaustuvai staliaus 600mm	Darbinis ilgis ne mažiau 600 mm Žiaunų gylis ne mažiau 140 mm Svoris 2,85 kg Spaustuvai F formos Patogi gumuota rankena Kreipiančioji atspari korozijai Epoksidiniai dažais dengtos žiaunos - pagamintos iš tvirto ketaus lydinio Maksimali suspaudimo jėga ne mažiau 5000 N	vnt.	2	Spaustuvai staliaus 600 mm. BESSEY. Kodas TG60S14-2K. Darbinis ilgis 600 mm Žiaunų gylis 140 mm Svoris 2,85 kg Spaustuvai F formos Patogi gumuota rankena Kreipiančioji atspari korozijai Epoksidiniai dažais dengtos žiaunos - pagamintos iš tvirto ketaus lydinio Maksimali suspaudimo jėga 6000 N	71,80	143,60
287	Spaustuvai	Spaustuvai staliaus 800mm	Darbinis ilgis ne mažiau 800 mm Žiaunų gylis ne mažiau 140 mm Svoris 3-3,5 kg Spaustuvai F formos Patogi gumuota rankena Kreipiančioji atspari korozijai Epoksidiniai dažais dengtos žiaunos - pagamintos iš tvirto ketaus lydinio Maksimali suspaudimo jėga ne mažiau 8000 N	vnt.	2			0,00
288	Spaustuvai	Šaltkalvio spaustuvai pasukama baze	Spaustuvai tinkantys dideliems krūviams Pagaminti iš aukštos kokybės metalo Turi kalimo vietą Greitai atleidžiami Lūpų plotis ne mažiau 150 mm Svoris ne mažiau 20 ir ne daugiau 30 kg Pasukamas: 360° Spalva: juoda arba mėlyna	vnt.	2	Šaltkalvio spaustuvai pasukama baze. IRWIN. Kodas 12-T6TON. Spaustuvai tinkantys dideliems krūviams Pagaminti iš aukštos kokybės metalo Turi kalimo vietą Greitai atleidžiami Lūpų plotis 150 mm Svoris 22,3 kg Pasukamas: 360° Spalva: mėlyna	209,30	418,60
289	Spaustuvai	Staliaus veržtuvas	Staliaus spaustuvai 500x120 mm (arba lygiaverčiai)	vnt.	4	Staliaus veržtuvas. BESSEY. Kodas TGRK50. Staliaus spaustuvai 500x120 mm	35,40	141,60
290	Sriegikliai	Sriegiklių rinkinys	Sriegiklių-sriegipjovių komplektas. Bgs-technic (1900) (arba lygiavertis) M2; M3; M4; M5; M6; M7; M8; M9; M10; M11; M12; M13; M14; M15; M16; M17; M18	vnt.	1	Sriegiklių rinkinys. Bgs-technic. Kodas 1900. Sriegiklių-sriegipjovių komplektas. M2; M3; M4; M5; M6; M7; M8; M9; M10; M11; M12; M13; M14; M15; M16; M17; M18	115,60	115,60
291	Sukimo antgaliai	Sukimo antgalių rinkinys	Komplektas iš bent 43 skirtingų vnt Antgalių ilgis nuo 25 mm iki 75 mm ilgio su laikiklių rinkiniu lagamine. Antgalių tipai : PH1, PH2 (2), PH3, PZ1, PZ2 (2), PZ3, SL3, SL4, SL4.5, SL5.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, T10, T15 (2), T20 (2), T25, T25, T27, T30, T40, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40, varžtų 75mm PH2, PZ2, SL4.5, T15, T20, T25, veržliarakčiai 6/8/10mm, 60mm ir 80mm.	vnt.	1	Sukimo antgalių rinkinys. MAKITA. Kodas B-55697. Komplektas 43 skirtingų vnt Antgalių ilgis nuo 25 mm iki 75 mm ilgio su laikiklių rinkiniu lagamine. Antgalių tipai : PH1, PH2 (2), PH3, PZ1, PZ2 (2), PZ3, SL3, SL4, SL4.5, SL5.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, T10, T15 (2), T20 (2), T25, T25, T27, T30, T40, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40, varžtų 75mm PH2, PZ2, SL4.5, T15, T20, T25, veržliarakčiai 6/8/10mm, 60mm ir 80mm.	34,85	34,85
292	Šablonas	Kontūrų šablonas	Kontūrų matuoklis, šablonas, trafaretas profilams 260-300mm	vnt.	1	Kontūrų šablonas. YATO. Kodas YT-3736. Kontūrų matuoklis, šablonas, trafaretas profilams 260 mm	7,30	7,30
293	Šepetys	Šepetys	Šveitimo, 125 mm diametro, plokščias su metaliniu centravimo žiedu, darbinis plotis ne mažiau 13 mm, suktą viela, vielos storis 0,50 mm, skirtas metaliniams paviršiams šveisti	vnt.	10			0,00
294	Terkšlė	Terkšlė	Terkšlė 3/8" 220mm	vnt.	4	Terkšlė. PROXXON. Kodas 23332. 3/8" 220mm	17,10	68,40
295	Veržliarakčių rinkinys	Kombinuotų veržliarakčių rinkinys	Rinkinio turinys: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm dydžių kombinuoti veržliarakčiai Medžiaga: chromo-vanadžio plieno, galvutės poliruotos Dvylikakampis profilis Atitinka DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738	vnt.	10	Kombinuotų veržliarakčių rinkinys. PROXXON. Kodas 23822. Rinkinio turinys: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm dydžių kombinuoti veržliarakčiai Medžiaga: chromo-vanadžio plieno, galvutės poliruotos Dvylikakampis profilis Atitinka DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738	77,50	775,00
296	Veržliarakčių rinkinys	Veržliarakčių rinkinys	Diametras 30 mm, kombinuotas Diametras 32 mm, kombinuotas Diametras 46 mm, plokščias Diametras 30 x 32 mm, plokščias Diametras 50 x 55 mm, plokščias	vnt.	5	Veržliarakčių rinkinys. GEDORE. Diametras 30 mm, kombinuotas, kodas 6091290 Diametras 32 mm, kombinuotas, kodas 6091370 Diametras 46 mm, plokščias, kodas 6575570 Diametras 30 x 32 mm, plokščias, kodas 6587820 Diametras 50 x 55 mm, plokščias, kodas 6588470	216,69	1083,45
297	Veržliaraktis	Veržliaraktis	Tipas: kilpinis veržliaraktis Veržliarakčio dydis: 36 mm Medžiaga: chromo-vanadžio lydinys Atitinka DIN 3173 ISO 3318 standartą	vnt.	2	Veržliaraktis. KS TOOLS. Kodas 517.0636. Tipas: kilpinis veržliaraktis Veržliarakčio dydis: 36 mm Medžiaga: chromo-vanadžio lydinys Atitinka DIN 3173 ISO 3318 standartą	49,50	99,00
298	Veržliaraktis	Veržliaraktis	Tipas: kilpinis veržliaraktis Veržliarakčio dydis: 46 mm Medžiaga: chromo-vanadžio lydinys Atitinka DIN 3173 ISO 3318 standartą	vnt.	2	Veržliaraktis. KS TOOLS. Kodas 517.0646. Tipas: kilpinis veržliaraktis Veržliarakčio dydis: 46 mm Medžiaga: chromo-vanadžio lydinys Atitinka DIN 3173 ISO 3318 standartą	58,60	117,20
299	Veržliaraktis	Dinamometrinis veržliaraktis	Užveržimo galia nuo 300 iki 1000 Nm Reguliuojamas sukimo momentas - su skale 3/4 colių kvadratinė pavara su integruota reketo funkcija arba 22 mm kaulėčiu Darbo tikslumas: +/- 4% nuokrypis nuo vertės nustatymo	vnt.	1	Dinamometrinis veržliaraktis. STAHLWILLE. 721NF/100. Kodas 96502001. Užveržimo galia nuo 200 iki 1000 Nm Reguliuojamas sukimo momentas - su skale 3/4 colių kvadratinė pavara su integruota reketo funkcija. Darbo tikslumas: +/- 4% nuokrypis nuo vertės nustatymo	1012,50	1012,50
300	Žirklys	Žirklys metalui	Svoris ne mažesnis nei 360g ne didesnis nei 400g; Ilgis ne mažesnis nei 220 mm ne didesnis nei 250mm; Rankenos dengtos guma; Tiesaus kirpimo; Kerpamosios medžiagos storis ne mažesnis nei 0,8mm;	vnt.	2	Žirklys metalui. Svoris ne mažesnis 390g; Ilgis 240mm; Rankenos dengtos guma; Tiesaus kirpimo; Kerpamosios medžiagos storis 1,2 mm;	22,10	44,20
301	Žnyplės	Žnyplės šoninio kirpimo elektriko	VDE, 1000V, DIN EN 60900, 180-200 mm	vnt.	1	Žnyplės šoninio kirpimo elektriko. KNIPEX. Kodas 7006180. VDE, 1000V, DIN EN 60900, 180 mm	25,90	25,90

302	Žnyplės	Žnyplės šoninio kirpimo elektriko	VDE, 1000V, DIN EN 60900, 160-180 mm	vnt.	2	Žnyplės šoninio kirpimo elektriko. KNIPEX. Kodas 7006160. VDE, 1000V, DIN EN 60900, 160 mm	24,10	48,20
303	Atsuktuvai	Atsuktuvų kompleksas	Komplekte mažiausiai po 6 vnt. skirtingų dydžių kryžminės ir skirtingų dydžių plokščios konfigūracijos antgaliai dėžutėje	vnt.	3			0,00
304	Purkštuvas	Pulverizatorius	Gravitacinis, optimalus darbinis slėgis (bar): 2,0; Šluotos plotis (cm): 30-35; Bakelis plastikinis (ml): 500-600	vnt.	1	Pulverizatorius. DeVilbiss GTI PRO Lite. Kodas TE10B13. Gravitacinis, optimalus darbinis slėgis (bar): 2,0; Šluotos plotis (cm): 31-332; Bakelis plastikinis (ml): 560	420,66	420,66
305	Oro kompresorius	Oro kompresorius su elektriniu varikliu	Įtampa / dažnis: 210 - 240 V / 50 - 60 Hz / AC, Talpa: iki 30 l., Slėgis: min. 8 bar, Svoris max. 30 kg, Našumas: min 250 l/min	vnt.	1	Oro kompresorius su elektriniu varikliu. STANLEY. N/D250/10/24. Įtampa / dažnis: 230 V / 50 Hz / AC, Talpa: 24 l., Slėgis: 10 bar, Svoris 25 kg, Našumas: 250 l/min	143,00	143,00
306	Oro paruošimo blokas	Oro paruošimo blokas	0,5-10 bar, 5000 (±10 proc.)NI/min, 40 um, 3/4"	vnt.	1	Oro paruošimo blokas. EWO. 488.280M. 0,5-10 bar, 5000 NI/min, 40 um, 3/4"	122,20	122,20
307	Oro pistoletas	Nupūtimo pistoletas	Vidinis žarnos diametras 8 mm; Oro sunaudojimas (vidutinis/nepertraukiant) 300 (±10 proc.) l/min.	vnt.	1	Nupūtimo pistoletas. RODCRAFT. RC8241. Kodas 8955000010. Vidinis žarnos diametras 8 mm; Oro sunaudojimas (vidutinis/nepertraukiant) 310 l/min.	13,70	13,70
308	Purkštuvas	Pulverizatorius	Maksimalus oro slėgis 2 bar; Vidinis žarnos diametras ne mažesnis 8 mm; Ilgis ne mažesnis nei 128mm; Aukštis ne mažesnis nei 240 mm; Oro sunaudojimas vidutinis ne mažesnis nei 100l/min; Oro sunaudojimas nepertraukiamas ne mažesnis nei 140 l/min; Oro įleidimas 1/4"; Vibracija ne didesne nei 2,5 m/s2; Standartinis antgalis ne mažesnis nei 1,8mm;	vnt.	3	Pulverizatorius. Rodcraft. 8103. Kodas 72631. Maksimalus oro slėgis 2 bar; Vidinis žarnos diametras 8 mm; Ilgis 130mm; Aukštis 240 mm; Oro sunaudojimas vidutinis 100l/min; Oro sunaudojimas nepertraukiamas 140 l/min; Oro įleidimas 1/4"; Vibracija 2,5 m/s2; Standartinis antgalis 1,8mm;	149,10	447,30
309	Purkštuvas	Pneumatinis dažų purkštukas	Svoris iki 0,8 kg, maksimalus oro srovės greitis ne mažiau 370 l/min., maksimalus slėgis 4 bar, bakelis skysčiui ne mažiau 0,6 l, oro įleidimo anga 1/4", rankai perduodamas vibracijos lygis 2,5 m/s², vidinis žarnos diametras 8 mm.	vnt.	1	Pneumatinis dažų purkštukas. RODCRAFT. 8102. Kodas 8951070002. Svoris 0,75 kg, maksimalus oro srovės greitis 370 l/min., maksimalus slėgis 4 bar, bakelis skysčiui 0,6 l, oro įleidimo anga 1/4", rankai perduodamas vibracijos lygis 2,5 m/s², vidinis žarnos diametras 8 mm.	114,50	114,50
310	Purkštuvas	Purkštuvas	Svoris: ne mažiau 0,4 kg ir ne daugiau 0,5 kg; Talpa: ne mažiau 1l ir ne daugiau 1,5 l	vnt.	3	Purkštuvas. CARAMBA. Kodas 69320104. Svoris: 0,45 kg; Talpa: 1l	19,70	59,10
311	Smūginis veržliasukis	Pneumatinis smūginis veržliasukis	Maksimalus sukimo momentas 1950 Nm, apskukų skaičius ne mažiau 5700 aps./min., triukšmo lygis ne daugiau 108 dB(A), vidinis žarnos diametras 13 mm.	vnt.	1	Pneumatinis smūginis veržliasukis. RODCRAFT. RC2377 3/4". Kodas 8951000045. Maksimalus sukimo momentas 1950 Nm, apskukų skaičius 5700 aps./min., triukšmo lygis 108 dB(A), vidinis žarnos diametras 13 mm.	540,00	540,00
312	Šlifuoiklis	Pneumatinė šlifavimo mašinėlė	Apsukų skaičius 12000 (±10 proc.) aps./min. ; Oro įleidimas 1/4" ; Tipas Ekscentriniai šlifukoiliai ; Šlifavimo eiga 2,5 mm ; Oro sunaudojimas 450(±10 proc.) l/min.; Pado diametras 150 mm	vnt.	1	Pneumatinė šlifavimo mašinėlė. INGERSOLL RAND. 4152-HL. Kodas 80134356. Apsukų skaičius 12000 aps./min. ; Oro įleidimas 1/4" ; Tipas Ekscentriniai šlifukoiliai ; Šlifavimo eiga 2,5 mm ; Oro sunaudojimas 439 l/min.; Pado diametras 150 mm	148,30	148,30
313	Šildytuvas	Elektrinis oro šildytuvas	Šildymo galia, W 1200-1700 ir 2500-3000 Įtampa, V/Hz 230/50 Apsaugos klasė bent IP24 Variklio galia, W 40 Ventiliatorius Termostatas Apsauga nuo perkaitimo Korpusas metalinis Tipas pastatomas Matmenys, cm 25 x 255 x 40 (±10 proc.)	vnt.	1	Elektrinis oro šildytuvas. EUROMAC. EK3001. Kodas 332568. Šildymo galia, W 1500 ir 3000 Įtampa, V/Hz 230/50 Apsaugos klasė bent IP24 Variklio galia, W 40 Ventiliatorius Termostatas Apsauga nuo perkaitimo Korpusas metalinis Tipas pastatomas Matmenys, cm 26 x 25,5 x 40	50,50	50,50
314	Oro žarna	Oro žarna ritėje su jungtimis 20m AS-SCHWABE arba lygiavertė	Ilgis: 20 - 25 m Sienelės storis 3 mm Vidinis žarnos diametras 9 mm Maksimalus darbinis slėgis bent 15 bar / 180 psi Jungtis NW 7,2 Ritės būgnas pagamintas iš specialaus plastiko Cinkuotas kojinis rėmas	ritė	3	Oro žarna ritėje su jungtimis 20m AS-SCHWABE. Kodas12622. Ilgis: 20 m Sienelės storis 3 mm Vidinis žarnos diametras 9 mm Maksimalus darbinis slėgis bent 15 bar / 180 psi Jungtis NW 7,2 Ritės būgnas pagamintas iš specialaus plastiko Cinkuotas kojinis rėmas	31,50	94,50
315	Siurblys	Vandens siurblys	Skirtas vandens siurbimui iš atvirų vandens talpų, fekalui; Galia ne mažesnė nei 1100 W; Našumas ne mažesnis nei 24000 l / h; Maks. kėlimo aukštis ne mažesnis nei 9 m; Maks. panirimo gylis ne mažesnis nei 7m; Maks. darbinė temperatūra ne mažesnė nei 35°C; Turi būti įrengta apsauga nuo perkaitimo; Kietosios priemonės ne mažesnės nei 50mm; Apsaugos klasė IP68 arba geresnė; Laido ilgis ne mažesnis nei 10m ne ilgesnis nei 15m. Garantija ne trumpesnė nei 36 mėn.	vnt.	1			0,00
316	Siurblys	Siurblys	Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas Darbo ratas: nerūdijantis plienas Maksimalus skysčio įsiurbimo aukštis: min 5 m Maksimalus skysčio kėlimo aukštis: min 30 m Maksimalus našumas: min 60 l/min Maksimali skysčio temperatūra: 900C Įtampa: 230-240 V Įvadas/išvadas 1"/1" Darbinė teropė glukolio skysčiai	vnt.	2			0,00
317	Vamzdžių lankstytyvas	Vamzdžių lankstytuvai nerūdijančio plieno vamzdeliams (komplektas)	Vamzdžių lenkimui: nuo 6- 16 mm Sienelės storis: 0,8 - 1,5 mm Maksimalus lenkimo kampas: 180° Tvirtinamos prie stalo ar kito paviršiaus (4 tvirtinimo taškai) Nerūdijančio plieno vamzdžių lankstytuvai Komplektacija: dvi lenkimo rankenos, 6 lenkimo lankstytuvai (pagal vamzdžio diametrą), lagamine	vnt.	1			0,00
318	Savigręžis	Savigręžis - pusapvalia galva su gražteliu 4,2x13mm-Zn DIN7504 M	D - diametras: 4,2 mm, L - ilgis: 13 mm, dk - galvos diametras: 8 mm, Sukimo antgalis: R2, Padengimas: Zn	vnt.	200			0,00
319	Savigręžis	Savigręžis - šešiakampe galva 8mm, su gražteliu 5,5x19mm-Zn DIN7504 K	D - diametras: 5,5 mm, L - ilgis: 19 mm, S - šešiakampio plotis: 8 mm, Padengimas: Zn	vnt.	200			0,00
320	Savigręžis	Savigręžis - šešiakampe galva, su gražteliu 5,5x38-Zn DIN7504 K	D - diametras: 5,5 mm, L - ilgis: 38 mm, S - šešiakampio plotis: 8 mm, Padengimas: Zn	vnt.	200			0,00
321	Savigręžis	Savigręžis. DIN7504 P3.5x13-Zn (su gražteliu)	D - 3,5 mm, L - 13 mm, Padengimas Zn, Sukimo antgalis PH 2	vnt.	200			0,00
322	Savigręžis	Savigręžis. DIN7504 P3.9x25-Zn (su gražteliu)	D - 3,9 mm, L - 25 mm, Padengimas Zn, Sukimo antgalis PH 2	vnt.	200			0,00
323	Savigręžis	Savigręžis. DIN7504 P3.9x38-Zn (su gražteliu)	D - 3,9 mm, L - 38 mm, Padengimas Zn, Sukimo antgalis PH 2	vnt.	200			0,00
324	Savigręžis	Savigręžis LYG su gražteliu 4,2x19-Zn	D - 4,2 mm, L - 19 mm, dk - 11 mm, Padengimas Zn, Sukimo antgalis PH 2	vnt.	200			0,00
325	Savigręžis	Savigręžis LYG su gražteliu 4,2x32-Zn	D - 4,2 mm, L - 32 mm, dk - 11 mm, Padengimas Zn, Sukimo antgalis PH 2	vnt.	200			0,00

	Bendra visų prekių kaina (be PVM) EUR <sup>1</sup>	55662,92
--	--	----------

2 lentelė

Pirkimo objektas	Nuolaida <sup>3</sup>
Profesionalūs rankiniai ir elektriniai įrankiai bei jų priedai	20,00%

1. Vieneto kaina turi būti nurodyta tokia, kokia pasiūlymo pateikimo dieną galioja tiekėjo prekybos centruose kaip mažmeninė kaina, nepritaikant nuolaidos (akcijos) tai kainai.  
2. Tiekėjas privalo pasiūlyti ne mažiau negu 80 proc. prekių (pozicijų), nurodytų specifikacijoje. Vertinant gautus pasiūlymus bus sulyginamos tik visų Tiekėjų pasiūlytos pozicijos ir jų bendra kaina (be PVM) EUR.  
3. Nurodytas taikomos nuolaidos dydis procentais, nuo viešai skelbiamos prekių mažmeninės kainos, bus naudojamas kaip vienas iš kriterijų vertinant Pasiūlymus pagal Pasiūlymų vertinimo metodiką (šio dokumento 3 dalis). Laimėjusio tiekėjo pasiūlyme nurodytas taikomos nuolaidos dydis procentais bus įrašomas į Preliminarią sutartį. Bendra visų prekių kaina (be PVM) EUR bus naudojama tik Pasiūlymų palyginimui ir Laimėjusio tiekėjo nustatymui, vadovaujantis Pasiūlymų vertinimo metodika (šio dokumento 3 dalis).

## PASIŪLYMŲ VERTINIMO METODIKA

1. Šiame priede pateikiami Pasiūlymų vertinimo kriterijai, jų parametrai, lyginamieji svoriai, formulės, pagal kurias bus skaičiuojami ir vertinami Pasiūlymai, išrenkant Laimėjusį pasiūlymą.
2. Pasiūlymų vertinimo kriterijai, jų lyginamieji svoriai ir funkcinių parametų balai:

Vertinimo kriterijai ir parametrai	Vertinama reikšmė	Lyginamasis svoris ar kriterijaus vertė Pasiūlymo įvertinime
I kriterijus - Pasiūlymų vertinimui naudojama suma (C)	Pasiūlymo formos 2 dalies 1 lentelė nurodyta, bendra visų prekių kaina (be PVM) EUR	<b>X=30</b>
II kriterijus – Taikomos nuolaidos dydis procentais nuo kataloge viešai skelbiamų prekių mažmeninių kainų (A)	Pasiūlymo formos 2 dalies 2 lentelė	<b>Y=70</b>

3. Pasiūlymo vertinimo balai (S) bus apskaičiuojami sudedant abiejų kriterijų balus, t. y. Pasiūlymų vertinimui naudojamos sumos (C) ir Taikomos nuolaidos dydis procentais (A):

$$S = C + A$$

- 3.1. I kriterijaus – Pasiūlymų vertinimui naudojamos sumos (C) balai bus apskaičiuojami mažiausios Pasiūlymų vertinimui naudojamos sumos ( $C_{\min}$ ) (Viso pasiūlymo kaina Eur be PVM) ir vertinamo Pasiūlymo Pasiūlymų vertinimui naudojamos sumos ( $C_p$ ) (Viso pasiūlymo kaina Eur be PVM) santykį padauginant iš Pasiūlymų vertinimui naudojamos sumos kriterijaus lyginamojo svorio (X):

$$C = \frac{C_{\min}}{C_p} \cdot X$$

- 3.2. II kriterijaus – taikomos nuolaidos dydis procentais (A) balai bus apskaičiuojami vertinamo Pasiūlymo taikomos nuolaidos dydžio ( $A_p$ ) ir didžiausios taikomos nuolaidos dydžio ( $A_{\max}$ ) santykį padauginant iš taikomos nuolaidos dydžio kriterijaus lyginamojo svorio (Y):

$$A = \frac{A_p}{A_{\max}} \cdot Y$$

4. Laimėjusiu pasiūlymu bus pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs daugiausiai vertinimo balų (S).