

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos garso ir
apšvietimo įrangos pirkimo sąlygų pagal įgyvendinamą
projektą „Neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio
muzikos mokykloje“ Nr. 09.1.3-CPVA-
R-725-51-0002 1 priedas

tamstapro

UAB "TAMSTA PROFESIONALAS"

(UAB Tamsta profesionalas, A. Strazdelio g. 1, Vilnius, LT-02102, info@tamstapro.lt, 304040803, LT100009552310)

Pasvalio rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL PROJEKTO „NEFORMALIAUS UGDYMOŠI GALIMYBIŲ PLĖTRA PASVALIO MUZIKOS
MOKYKLOJE“ NR. 09.1.3-CPVA-R-725-51-0002 GARŠO ĮRANGOS PIRKIMO“**

2019-10-05

Pasvalys

Tiekėjo pavadinimas [jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]]	UAB "Tamsta profesionalas"
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]	
Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	A. Strazdelio g. 1, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Agnė Vinciūnaitė
Telefono numeris	+370 616 88300
Fakso numeris	
El. pašto adresas	agne@tamsta.com

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio įsipareigojimų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia
tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi pristatyti prekės	Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje Eur su PVM

Pasirašydamas pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad siūlomos prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos
techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Mes siūlome šias prekes:

Garso įranga.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Vieno kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
A	B	C	D	E
1.	Aktyvi (su stiprintuvu) garso kolonėlė	4		
2.	Laikiklis tvirtinti 2 kolonėlėms tarpusavyje	2		
3.	Aktyvi (su stiprintuvu) žemų dažnių garso kolonėlė	2		
4.	Skaitmeninis garso pultas	1		
5.	Skaitmeninis daugiagyslinis išplėtimo blokas	2		
6.	Skaitmeninis signalo procesorius 3 x 6 kanalų	1		
7.	Aktyvi monitorinė garso kolonėlė (su stiprintuvu)	4		
8.	Belaidžių mikrofonų sistema	8		
9.	Bevielė sistema segamiems mikrofonams	6		
10.	Mikrofonų rinkinys mušamiesiems-perkusiniams instrumentams įgarsinti	1		
11.	Instrumentinis mikrofonas tvirtinamas ant styginių instrumentų (smuikų, violončelių)	8		
12.	Instrumentinis mikrofonas tvirtinamas ant pučiamųjų instrumentų (trimitų, saksofonų)	8		
13.	Instrumentinis mikrofonas	4		
14.	Vokalinis dinaminis mikrofonas	4		
15.	Kondesatorinių - suderintų mikrofonų pora choriniui – instrumentiniui įgarsinimui	3		
16.	Reka mikrofonų imtuvų montavimui	1		
17.	Aktyvus Di-Box (žemės atšišėjas)	4		
18.	Mikrofonų stovų komplektas	1		

19.	Kabelių komplektas mikrofonams ir įgarsinimo įrangai	1		
20.	Signalinis audio laidas sujungti audio sistemą tarpusavyje (100 m)	3		
21	Įvairių jungčių komplektas sujungti audio sistemai	1		
Bendra suma (be PVM)			28924,79	
PVM:			6074,21	
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)			34999,00	

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomų prekių techniniai rodikliai	Jei pažymėta „NE“, nurodomi siūlomi rodikliai
1	Aktyvi (su stiprintuvu) garso kolonėlė	1. „Vertical array“ tolumo lauko kolonėlė arba lygiavertė. 2. Stiprintuvo galia – ne mažiau 1000W. 3. Atkuriamų dažnių juosta – ne siauresnė nei 100Hz-20kHz; prie 10dB, paklaida +/-10Hz prie mažiausios ir +/-1kHz prie aukščiausios reikšmės. 4. Maksimalus slėgis pikinis – ne mažiau 138 dB SPL half space (@10%THD) 5. Mikrofoninis / linijinis įėjimas (XLR / jack). Išėjimas (XLR). 6. Ekvalaizerio nustatymu parinkties mygtukas ir/arba su graso procesoriumi. 7. Sistema turi būti skirta tiek stacionariam, tiek mobiliam naudojimui. 8. Žymėjimas CE ženklu. 9. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. Pirkimo metu pateikiami papildomi dokumentai: 1. CE atitikties deklaracija.	Siūlomos prekės modelio pavadinimas: [HK Audio L5 LTS A] Visi siūlomos prekės techniniai rodikliai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus: Taip Ne [pažymėti teisingai]	
2	Laikiklis tvirtinti 2 kolonėlėms tarpusavyje	1. Pakabinimo sistema pritaikyta satelitinės garso kolonėlės tvirtinti 2 tarpusavyje ir kabinti prie lubų konstruktyvo. 2. Speciali metalinė konstrukcija arba lygiavertė.	Siūlomos prekės modelio pavadinimas: [HK Audio PP-CP Set] Visi siūlomos prekės techniniai rodikliai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus: Taip Ne [pažymėti teisingai]	

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomų prekių techniniai rodikliai	Jei pažymėta „NE“, nurodomi siūlomi rodikliai
...	Aktyvi (su stiprintuvu) žemų dažnių garso kolonėlė.	1. Garsiakalbio dydis: ne mažiau kaip 18” žemų dažnių. 2. Stiprintuvo galia – ne mažiau kaip 1200W. 3. Atkuriamų dažnių juosta – ne siauresnė kaip 31Hz - “krosoverio” pasirenkamas. 4. Maksimalus slėgimas pikinis – ne mažiau kaip 137 dB SPL half space (@10%THD). 5. Turėti 1 linijinį įėjimą (XLR / jack). 6. Turėti 1 išėjimą (XLR). 7. Žymėjimas CE ženklu. 8. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. Pirkimo metu pateikiami papildomi dokumentai: 1. CE atitikties deklaracija.	Siūlomos prekės modelio pavadinimas: [HK Audio L SUB 4000 A] Visi siūlomos prekės techniniai rodikliai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus: <i>Taip</i> <i>Ne</i> [pažymėti teisingą]	

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomų prekių techniniai rodikliai	Jei pažymėta „NE“, nurodomi siūlomi rodikliai
	Skaitmeninis garso pultas	1. Ne mažiau kaip 32 mikrofoniniai įėjimai; 2. Ne mažiau kaip 20 sub-grupių / aux išėjimų 3. Ne mažiau kaip 4 vidiniai efektų procesoriai kiekvienam mono ar stereo įvesties kanalui. 4. Kompresoriai, “Gate” (“vartai”), HPF žemų dažnių nupjovimas) kiekvienam kanalui atskirai; 5. Ne mažiau kaip 4 juostų „EQ“ ekvalaizeris kiekvienam įėjimo kanalui, bei AUX kanalams atskirai 6. Signalo grįžimo kanalų skaičius: Ne mažiau kaip 4; 7. Ne mažiau kaip 4 išvesties matricos; 8. Vėlinimo funkcija išėjime; 9. Ne mažiau kaip 8 “Mute” grupės 10. Grafinis ekvalaizeris kiekvienam išėjimo kanalui atskirai; 11. AES (skaitmeninė) įvestis ir išvestis 12. Lietimui jautrus LCD arba lygiavertis ekranas; 13. Ne mažiau kaip 20 motorizuoti slankikliai (“fader”); 14. Ne mažiau kaip 32 x 32 kanalų palaikymo galimybė; 15. USB audio korta daugiakanaliams įrašams įrašinėti; 16. Galimybė planšetės pagalba valdyti įrenginį nuotoliniu būdu 17. Su kietu dėklu; 18. Žymėjimas CE ženklu. 19. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. Pirkimo metu pateikiami papildomi dokumentai: 1. CE atitikties deklaracija.	Siūlomos prekės modelio pavadinimas: [Soundcraft Si Impact] Visi siūlomos prekės techniniai rodikliai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus: Taip <i>Ne</i> [pažymėti teisinga]	

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomų prekių techniniai rodikliai	Jei pažymėta „NE“, nurodomi siūlomi rodikliai
	Skaitmeninis išplėtimo blokas	1. Ne mažiau kaip 16 įėjimų; 2. Ne mažiau kaip 8 analoginiai ir 4 (stereo) skaitmeniniai (AES/EBU) išėjimai. 3. Žymėjimas CE ženklu. 4. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. 5. Pridedamas skaitmeninis, neblogiau nei CAT5e kategorijos laidas sujungti mikšerinį pultą su skaitmeniniu išplėtimo bloku. Ilgis – nemažiau 50m. Pirkimo metu pateikiami papildomi dokumentai: 1. CE atitikties deklaracija.	Siūlomos prekės modelio pavadinimas: [Soundcraft Mini Stage box 16 Rj 45] Visi siūlomos prekės techniniai rodikliai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus: Taip <i>Ne</i> [pažymėti teisingai]	
...	Skaitmeninis signalo procesorius 3 x 6 kanalų	1. Ne mažiau kaip 3 įvestys. 2. Nemažiau nei 6 išvestys. 3. Turėti AFS (automatinio susižadinimo aptikimo) funkciją. 4. Nemažiau nei 31 juostos grafinių ekvalaizerių. 5. Nemažiau nei 12 juostų parametrinių ekvalaizerių. 6. Vėlinimą nemažiau nei 1000ms kiekvienam išėjimui atskirai 7. Maksimalus įeinančio signalo lygis, neblogiau nei > +28 dBu. 8. Maksimalus išeinančio signalo lygis, neblogiau nei > +22 dBu. 9. Palaikomas neprastesnis nei 48/96 kHz dažnis. Žymėjimas CE ženklu. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. Pirkimo metu pateikiami papildomi dokumentai: 1. CE atitikties deklaracija.	Siūlomos prekės modelio pavadinimas: [DBX Driverack Venu 360] Visi siūlomos prekės techniniai rodikliai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus: Taip <i>Ne</i> [pažymėti teisingai]	

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomų prekių techniniai rodikliai	Jeį pažymėta „NE“, nurodomi siūlomi rodikliai
	Aktyvi monitorinė garso kolonėle (su stiprintuvu).	1. Galia: ne mažiau kaip 600W. 2. Atkuriamų dažnių juosta: ne prasčiau kaip 69 - 18 kHz prie 10dB, paklaida - +/-3Hz prie mažiausios ir +/-1kHz prie aukščiausios reikšmės. 3. Maksimalus slėgis pikinis: ne mažiau kaip 132 dB half space (@10%THD). 4. Turėti kampą, statant monitorinę kolonėlę ant žemės. 5. Turi mikrofoninį/linijinį įėjimą. 6. Įdiegtas limiteris arba garso procesorius. 7. Žymėjimas CE ženklu 8. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. Pirkimo metu pateikiami papildomi dokumentai: 1. CE atitikties deklaracija.	Siūlomos prekės modelio pavadinimas: [HK Audio PRO12XD] Visi siūlomos prekės techniniai rodikliai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus: Taip <i>Ne</i> [pažymėti teisingai]	
	Belaidžių mikrofono sistema	Belaidžio vokalinio mikrofono sistema yra skirta atlikėjų, pranešėjų įgarsinimui. Reikalavimai: 1. Sistemos komplektacija: imtuvas ir mikrofonas – siųstuvas. 2. Belaidės sistemos perduodamų dažnių juosta ne siauresnė kaip 35-20 kHz skirta imtuivui, paklaida +/-5Hz prie mažiausios ir +/-5kHz prie aukščiausios reikšmės. 3. Signalų veikimo atstumas ne mažiau kaip 80 m. 4. Harmoniniai iškraipymai ne daugiau kaip 0,3 %. 5. Moduliacijos tipas FM. 6. Nemažiau nei 600 pasirenkamų kanalų skaičių. 7. Rankinis mikrofono tipas. 8. Kryptingumas: superkardiodė arba lygiavertė 9. Baterijos talpos bei lygio stebėjimas. Dinaminė mikrofono kapsulė. Mikrofono atkuriamų dažnių juosta: ne mažiau kaip 70Hz – 20Khz, paklaida +/-5Hz prie mažiausios ir +/-5kHz prie aukščiausios reikšmės. Jautrumas: ne mažiau kaip 2.6 mV/Pa (-52 dBV). 10. Komplektuojama su transportavimo – saugojimo dėže. 11. Žymėjimas CE ženklu. 12. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. Pirkimo metu pateikiami papildomi dokumentai: 13. CE atitikties deklaracija.	Siūlomos prekės modelio pavadinimas: [AKG WMS4500 D7] Visi siūlomos prekės techniniai rodikliai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus: Taip <i>Ne</i> [pažymėti teisingai]	

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomų prekių techniniai rodikliai	Jeį pažymėta „NE“, nurodomi siūlomi rodikliai
	Bevielė sistema segamiems mikrofonams	Belaidžio mikrofono su lankeliu sistema yra skirta atlikėjų, pranešėjų įgarsinimui. 1. Komplektą sudaro: imtuvas ir prie galvos tvirtinamas mikrofonas su lankeliu bei prie juosmens tvirtinamu siųstuvu. 2. Sistemos veikimo atstumas ne mažiau kaip 80m. 3. Mikrofono dažnių diapazonas ne siauriau kaip 60 Hz (+- 5 Hz) iki 19 kHz (+- 1 kHz). 4. Kryptingumas – kardioidė. 5. Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 135 dB. 6. Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 115 dB. 7. Mikrofono su lankeliu svoris ne daugiau kaip 50 g. 8. Prisegamo siųstuvo svoris ne daugiau kaip 80 g. 9. Rodo elementų įkrovos lygį, bei iškrovos energijos sąnaudas. 10. Imtuvo galimas kanalų skaičius viename dažnių spektre: nemažiau 16. 11. Imtuvo jautrumas ne mažiau kaip 105 dBm. 12. Imtuvo jungčių tipai ne mažiau nei 1 x XLR 1 x 6,35 mm (1/4“) tipo. 13. Žymėjimas CE ženklu 14. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. Pirkimo metu pateikiami papildomi dokumentai: 15. CE atitikties deklaracija.	Siūlomos prekės modelio pavadinimas: [AKG WMS470 Presenter set] Visi siūlomos prekės techniniai rodikliai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus: <i>Taip</i> <i>Ne</i> [pažymėti teisingai]	

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomų prekių techniniai rodikliai	Jeį pažymėta „NE“, nurodomi siūlomi rodikliai
	Mikrofonų rinkinys mušamiesiems-perkusiniams instrumentams įgarsinti	1. 1 vnt dinaminis plačiamembranis, kojiniam bugnui: Turi būti plačiamembranis, Kryptingumo kreivė neblogiau nei kardioidė. Atkuriamų dažnių spektras nemažiau nei: 20Hz (+10 Hz) – 17kHz. (+2kHz). Jautrumas nemažiau nei 1.8 mV/Pa (-55 dBV) 2. 4vnt – dinaminis mikrofonas perkusijai, “solinukui” ir kt. su specialiais tvirtinimo laikikliais: Kryptingumo kreivė neblogiau nei kardioidė. Atkuriamų dažnių spektras nemažiau nei: 50Hz – 20kHz. Jautrumas nemažiau nei 2.2 mV/Pa (-55 dBV) 3. 2vnt kondensatorinis - “lėkštėms” įgarsinti: Kryptingumo kreivė neblogiau nei kardioidė. Atkuriamų dažnių spektras nemažiau nei: 20Hz (+- 10Hz) – 20kHz.+/- (+2 kHz). Jautrumas nemažiau nei 7 mV/Pa (-55 dBV). 4. Rinkinyje esantys mikrofonai turi turėti specialius jiems skirtus tvirtinimo laikiklius. 5. Žymėjimas CE ženklu. 6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. Pirkimo metu pateikiami papildomi dokumentai: 1. CE atitikties deklaracija.	Siūlomos prekės modelio pavadinimas: [AKG Drumset Concert1] Visi siūlomos prekės techniniai rodikliai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus: <i>Taip Ne</i> [pažymėti teisingai]	

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomų prekių techniniai rodikliai	Jeि pažymėta „NE“, nurodomi siūlomi rodikliai
	Instrumentinis mikrofonas tvirtinamas ant styginių instrumentų (smuikų, violončelių).	1. Atkuriamų dažnių juosta: ne mažiau kaip 40Hz – 18000Hz 2. Jautrumas: ne mažiau kaip 2 mV/PA, 3. Kryptingumo diagramos tipas: aštuoniukė. 4. Jungties tipas: XLR arba lygiavertė. 5. Žymėjimas CE ženklu. 6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. Pirkimo metu pateikiami papildomi dokumentai: 1. CE atitikties deklaracija.	Siūlomos prekės modelio pavadinimas: [AKG C411PP] Visi siūlomos prekės techniniai rodikliai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus: Taip <i>Ne</i> [pažymėti teisinga]	
	Instrumentinis mikrofonas tvirtinamas ant pučiamųjų instrumentų (trimitų, saksofonu).	Instrumentinis mikrofonas skirtas pučiamųjų instrumentų įgarsinimui. 1. Tipas – kondensatorinis. 2. Atkuriamų dažnių juosta: ne mažiau kaip 60Hz – 20000Hz. 3. Jautrumas: ne mažiau kaip 5 mV/PA, 4. Signalų / triukšmo santykis: ne mažiau kaip 63 dB-A, 5. Kryptingumas - diagramos tipas: kardioidė. 6. Žymėjimas CE ženklu. 7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. Pirkimo metu pateikiami papildomi dokumentai: 1. CE atitikties deklaracija.	Siūlomos prekės modelio pavadinimas: [AKG C519M] Visi siūlomos prekės techniniai rodikliai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus: Taip <i>Ne</i> [pažymėti teisinga]	
	Instrumentinis mikrofonas	Instrumentinis mikrofonas. 1. Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau kaip 40 Hz - 15 kHz. 3. Mikrofono kapsulės tipas – dinaminis. 4. Kryptingumas – superkardioidė arba lygiavertė. 5. Jautrumas : ne mažiau kaip -54,5 dBV/Pa (1.88 mV) 6. Žymėjimas CE ženklu. 7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. Pirkimo metu pateikiami papildomi dokumentai: 1. CE atitikties deklaracija.	Siūlomos prekės modelio pavadinimas: [Shure SM58LCE] Visi siūlomos prekės techniniai rodikliai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus: Taip <i>Ne</i> [pažymėti teisinga]	

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomų prekių techniniai rodikliai	Jei pažymėta „NE“, nurodomi siūlomi rodikliai
	Vokalinis dinaminis mikrofonas	Vokalinis mikrofonas yra skirtas atlikėjų įgarsinimui. 1. Vokalinio mikrofono tipas – dinaminis. 2. Kryptingumas – superkardiodė. 3. Dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 50Hz – 16kHz. 4. Jautrumas : ne mažiau kaip -51,5 dBV/ Pa (2.66 mV) 5. Žymėjimas CE ženklu. 6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. Pirkimo metu pateikiami papildomi dokumentai: 1. CE atitikties deklaracija.	Siūlomos prekės modelio pavadinimas: [Shure Beta58A] Visi siūlomos prekės techniniai rodikliai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus: Taip <i>Ne</i> [pažymėti teisingai]	
	Kondensatorinių - suderintų mikrofonų pora chorui – instrumentams įgarsinti	Kondensatorinis mikrofonas, skirtas gyvų muzikinių pasirodymų įgarsinimui. 1. Tipas – kondensatorinis. 2. Kryptingumas – kardioidė. 3. Turi būti mažos diafragmos. 4. Dažnių diapazonas ne siauriau kaip 20 Hz iki 20 kHz. 5. Jautrumas ne mažiau kaip 9 mV/Pa; 6. Turi turėti žemų dažnių kirpimą 75Hz ; 150Hz; (+/-10Hz) 7. Žymėjimas CE ženklu. 8. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. Pirkimo metu pateikiami papildomi dokumentai: 10. CE atitikties deklaracija.	Siūlomos prekės modelio pavadinimas: [AKG C451B Stereo Set] Visi siūlomos prekės techniniai rodikliai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus: Taip <i>Ne</i> [pažymėti teisingai]	
	Reka mikrofonų imtuvų montavimui	19“ reka su ratukais. Nemažiau nei 9mm storio presuotos medžio plokštės ar lygiavertės medžiagos. Dydis: nemažiau nei 10U Turi būti priekyje ir gale nuimami dangčiai. Gylis: nemažiau nei 450mm.	Siūlomos prekės modelio pavadinimas: [Proel CR 210 BLK MW] Visi siūlomos prekės techniniai rodikliai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus: Taip <i>Ne</i> [pažymėti teisingai]	

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomų prekių techniniai rodikliai	Jeigu pažymėta „NE“, nurodomi siūlomi rodikliai
	Aktyvus Di-Box (žemės atrišėjas)	Aktyvus Di-Box (žemės atrišėjas) Maksimalus išsiesties signalas: +8dBu into 600 Ohms arba daugiau Dažniu juosta: 30Hz to 20kHz, +0dB/-1dB	Siūlomos prekės modelio pavadinimas: [BSS AR-133] Visi siūlomos prekės techniniai rodikliai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus: Taip <i>Ne</i> [pažymėti teisingai]	
	Mikrofonų stovų komplektas	Aukšti stovai mikrofonams. Perkamas kiekis – 24 vnt. Reikalavimai: 1. Trikojis stovas, pagrindiniai jungiamieji elementai turi būti metaliniai arba lygiaverčiai. 2. Juodos spalvos. 3. Aukštis reguliuojamas ne mažiau kaip 900 – 1600 mm ribose. 4. Skersinė dalies ilgis nemažiau kaip 800 mm. 5. Žymėjimas CE ženklu. 6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. Pirkimo metu pateikiami papildomi dokumentai: 1. CE atitikties deklaracija. Žemi stovai mikrofonams. Perkamas kiekis – 1 vnt. Reikalavimai: 1. Trikojis stovas, pagrindiniai jungiamieji elementai turi būti metaliniai arba lygiaverčiai. 2. Juodos spalvos. 3. Aukštis ne mažiau kaip 270 – 300 mm ribose. 4. Skersinė dalies ilgis reguliuojamas nemažiau kaip 425-725 mm. 4. Žymėjimas CE ženklu. 5. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. Pirkimo metu pateikiami papildomi dokumentai: 1. CE atitikties deklaracija.	Siūlomos prekės modelio pavadinimas: [K&M 21070, 25950] Visi siūlomos prekės techniniai rodikliai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus: Taip <i>Ne</i> [pažymėti teisingai]	

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomų prekių techniniai rodikliai	Jeigu pažymėta „NE“, nurodomi siūlomi rodikliai
	Kabelių komplektas mikrofonams ir įgarsinimo įrangai	1. Signalinis – mikrofoninis laidas. Ilgis nemažiau 10m Jungtys: XLR (male) – XLR (female) Perkamas kiekis – 15vnt 2. Signalinis – mikrofoninis laidas. Ilgis nemažiau 5m Jungtys: XLR (male) – XLR (female) Perkamas kiekis – 20vnt 3. Signalinis – mikrofoninis laidas. Ilgis nemažiau 1m Jungtys: XLR (male) – XLR (female) Perkamas kiekis – 14vnt 4. Signalinis – mikrofoninis laidas. Ilgis nemažiau 10m Jungtys: XLR (male) – XLR (female) Perkamas kiekis – 15vnt 5. Signalinis laidas prijungti instrumentams Ilgis, nemažiau 5m. Jungtis: 6.3mm “jack” – 6.3mm “jack” jungtys Perkamas kiekis – 10m	Siūlomos prekės modelio pavadinimas: Proel BULK serijos laidai] Visi siūlomos prekės techniniai rodikliai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus: Taip <i>Ne</i> [pažymėti teisingai]	
	Signalinis audio laidas sujungti audio sistemą tarpusavyje.	Ritėje esantis ilgis – 100m Laidininko plotas: nemažiau nei 0.22 mm²	Siūlomos prekės modelio pavadinimas: [Cordial CME220] Visi siūlomos prekės techniniai rodikliai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus: Taip <i>Ne</i> [pažymėti teisingai]	

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomų prekių techniniai rodikliai	Jeigu pažymėta „NE“, nurodomi siūlomi rodikliai
	Įvairios jungčių komplektas sujungti audio sistemai	1. Jungtis Tipas: 3-polių XLR vyriška jungtis, Metalas – nikeliuotas arba lygiavertis Perkamas kiekis – 28vnt 2. Jungtis Tipas: 3-polių XLR moteriška jungtis, Metalas – nikeliuotas arba lygiavertis Perkamas kiekis – 28vnt	Siūlomos prekės modelio pavadinimas: [Proel XLR3MVPRO, XLR3FVPRO] Visi siūlomos prekės techniniai rodikliai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus: Taip <i>Ne</i> [pažymėti teisingą]	

Prekėms taikomas 24 (įrašyti) mėn. garantinis terminas.

Pastabos:

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių pasiūlymo formoje nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje (užduotyje) yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios arba ne blogesnės kokybės kitų gamintojų produkcija.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;
- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.
- Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimais, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas (**rekomenduojama dokumentą pažymėti žodžiu „Konfidencialu“**) Dokumentas pateiktas su pasiūlymu (jei taikoma)

[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą] ...

[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą] ...

[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą] ...

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą]	...
2.	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą]	...
3.	...	...

Pasiūlymas galioja iki (įrašyti skaičiais).

Direktorius Jonas Skernevičius
(Tiekėjas arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, ~~parašas~~)

