

Specialiajai priešgaisrinei gelbėjimo valdybai
(Adresatas)

PASIŪLYMAS DĖL MOBILIŲ AUKŠTO SLĖGIO KOMPRESORIŲ

2015-04-23, Nr. 03- 147

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, įmonių kodai/	UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras, įm.kodas 126319814
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių pr. 219, LT-02300 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Vidmantas Astrauskas
Telefono numeris	8-5 2640626
Fakso numeris	8-5 2642999
El. pašto adresas	info@iksadosgtc.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, CVP IS;
- 2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1. Mes siūlome:

Prekės pavadinimas (nurodyti markę, modelį, modifikaciją)	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (be PVM) Eur	Kaina (su PVM) Eur	Viso (be PVM) Eur (3x4)	Viso (su PVM) Eur (3x5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Mobilus benzininis aukšto slėgio kompresorius Bauer MARINER 320-B	vnt.	2	12 395,00	14 997,95	24 790,00	29 995,90
Pasiūlymo kaina:						29 995,90

Pasiūlymo kaina (su PVM), Eur Dvidešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai, 90 ct.

(kaina žodžiais)

*Pastabos:

- 1) Kainos pasiūlyme suapvalinamos, paliekant du skaičius po kablelio
- 2) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 5 ir 7 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Su pasiūlymu pateikiama užpildyta „Mobilaus benzininio aukšto slėgio kompresoriaus techninę specifikaciją“ pagal konkurso sąlygų 2 priedą.

2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Registrų centro jungtinė pažyma (konfidencialu)	2
2.	Techninė specifikacija	3
3.	Aprašymas MARINER 320 (konfidencialu)	10
4.	Patikros sertifikato pavyzdys pagal EN 12021 anglų ir lietuvių kalbomis (konfidencialu)	2
5.	Triukšmo lygio duomenų lapas anglų ir lietuvių kalbomis (konfidencialu)	4
6.	Papildomos žarnos 330 bar nuotrauka (konfidencialu)	1
7.	Bauer deklaracija dėl žarnos jungčių atitikimo EN 144-2 anglų ir lietuvių kalbomis	2
8.	Instrukcija MARINER 320 anglų kalba	72

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija/

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1	Registrų centro jungtinė pažyma (konfidencialu)	2
2	Aprašymas MARINER 320 (konfidencialu)	4
3	Patikros sertifikato pavyzdys pagal EN 12021 anglų ir lietuvių kalbomis (konfidencialu)	5,6
4	Triukšmo lygio duomenų lapas anglų ir lietuvių kalbomis (konfidencialu)	7,8
5	Papildomos žarnos 330 bar nuotrauka (konfidencialu)	9

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina, pasiūlymo kainos sudedamosios dalys ir jų vertės, arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

4. Pasiūlymas galioja tiek kiek nurodyta pirkimo dokumentuose.

Direktorius
(Tiekėjo pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vidmantas Astrauskas
(Vardas ir pavardė)

UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras

MOBILAUS BENZININIO AUKŠTO SLĖGIO KOMPRESORIAUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Faktiniai ir deklaruojami siūlomo mobilaus benzininio aukšto slėgio kompresoriaus duomenys [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, arba įsipareigojimą patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi)].
1	Aukšto slėgio kompresoriaus (toliau – kompresorius) paskirtis – autonominių kvėpavimo aparatų suslėgtojo oro balionų (toliau – oro balionai) pildymas oru.	Aukšto slėgio kompresoriaus (toliau – kompresorius) paskirtis – autonominių kvėpavimo aparatų suslėgtojo oro balionų (toliau – oro balionai) pildymui oru (Aprašymas)
2	Kompresorius turi būti mobilus, su 4 taktėiu benzininiu vidaus degimo varikliu.	Kompresorius mobilus, su keturtaktėiu benzininiu vidaus degimo varikliu (Aprašymas)
3	Kompresorius ir jį komplektuojantys mazgai bei detalės turi būti nauji, neeksploatuoti, pagaminti 2015 m.	Kompresorius ir jį komplektuojantys mazgai bei detalės nauji, neeksploatuoti, pagaminti 2015 m.
4	Pildomo oro kokybė turi atitikti LST EN 12021:2014 (arba lygiavėčio) reikalavimus.	Pildomo oro kokybė atitinka LST EN 12021:2014 reikalavimus (Patikros sertifikato pavyzdys pagal EN 12021)
5	Kompresoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 320 l/min.	Kompresoriaus našumas 320 l/min (Aprašymas)
6	Kompresoriaus darbinis maksimalus slėgis turi būti 350 bar.	Kompresoriaus darbinis maksimalus slėgis 350 bar (Aprašymas)
7	Kompresorius turi turėti ne mažiau, kaip 4 oro balionų pildymo iki 300 bar slėgio lanksčių žarnų išvadus, kurių kiekvienos ilgis ne mažesnis, kaip 1 m.	Kompresorius turi 4 oro balionų pildymo 300 bar slėgio lanksčių žarnų išvadus po 1 m kiekviena (Aprašymas)
8	Kompresoriaus oro balionų užpildymo mazgai turi atitikti LST EN 144-2 standarto (arba lygiavėčio) reikalavimus.	Kompresoriaus oro balionų užpildymo mazgai atitinka LST EN 144-2 standarto reikalavimus (Bauer deklaracija dėl žarnos jungčių atitikimo EN 144-2)
9	Kompresoriaus sudėtyje turi būti lanksti žarna, 330 bar slėgio, 1m ilgio, nestandartinių (narų) balionų užpildymui. Žarna turi turėti jungtis, atitinkančias LST EN 144-2 standarto (arba lygiavėčio) reikalavimus.	Kompresoriaus sudėtyje yra lanksti 330bar slėgio, 1m ilgio žarna, susidedanti iš: 330 bar jungties art. Nr. PG35-115, pildymo žarnelės 330 bar Art. Nr. PN1000-50, jungtis 225 bar Art. Nr. PG35-133 ir antgalis Art. Nr. PG35-33.

		Jungtį 225 bar yra nesaugu naudoti ant pildymo žarnelės 330 bar. Žarnos jungtys atitinka LST EN 144-2 standarto reikalavimus (Papildomos žarnelės 330 bar nuotrauka)
10	Kompresorius turi turėti automatinį kondensato nusausinimą ir išjungimą prie galutinio slėgio bei ne mažesne kaip 5 l talpą kondensatui.	Kompresorius turi automatinį kondensato nusausinimą ir išjungimą prie galutinio slėgio, taip pat 10 l talpą kondensatui (Aprašymas)
11	Kompresorius turi turėti oro pertekliaus vožtuvą, kad pildymo metu pildomuose balionuose slėgis neviršytų nustatytos normos.	Kompresorius turi oro pertekliaus vožtuvą, kad pildymo metu pildomuose balionuose slėgis neviršytų nustatytos normos (Aprašymas)
12	Kompresorius turi turėti atsparų vibracijai, skysčiais užpildytą slėgio manometrą (manometrus), kad vizualiai galima būtų kontroliuoti, iki kokio slėgio pripildyti balionus.	Kompresorius turi atsparų vibracijai, skysčiais užpildytą slėgio manometrą (manometrus), kad vizualiai galima būtų kontroliuoti, iki kokio slėgio pripildyti balionus (Aprašymas)
13	Kompresorius turi turėti laikmatį, kuris skaičiuotų kompresoriaus darbo valandas ir filtro kasetės (kartridžo) naudojimo laiką.	Kompresorius turi laikmatį B-TIMER, kuris skaičiuoja kompresoriaus darbo valandas ir filtro kasetės (kartridžo) naudojimo laiką (Aprašymas)
14	Kompresorius turi turėti apsauginį rėmą, apsauganti kompresoriaus konstrukcijas, bei rėmą (rankenas) kompresoriaus pernešimui ir ratukus jo pervežimui.	Kompresorius turi apsauginį rėmą, kuris apsaugo kompresoriaus konstrukcijas, bei turi rankenas kompresoriaus pernešimui ir ratukus jo pervežimui (Aprašymas)
15	Kadangi kompresorius bus eksploatuojamas mobiliajame kvėpavimo organų apsaugos priemonių aptarnavimo automobilyje ir skirtas kvėpavimo aparatų aprūpinimui suslėgtuoju oro įvykių vietose, jo matmenys turi būti ne didesni kaip 130x70x80 cm, o svoris iki 140 kg.	Kompresoriaus matmenys 130x64x70 cm, svoris 138 kg (Aprašymas)
16	Kompresoriaus skleidžiamo garso triukšmo lygis neturėtų būti didesnis kaip 92 db(A) – 1 m atstumu.	Kompresoriaus skleidžiamo garso triukšmo lygis 92 db(A) 1 m atstumu (Triukšmo lygio duomenų lapas)
17	Kompresoriaus aukšto slėgio žarnų darbo laikas neturi būti ribojamas.	Kompresoriaus aukšto slėgio žarnų darbo laikas neribojamas. Rekomenduojame žarnas keisti kas 10 metų.
18	Kompresoriui turi būti suteikta ne mažesnę kaip 24 mėnesių garantiją.	Kompresoriui suteikiama 24 mėnesių garantija.
19	Kartu su kompresoriumi turi būti pateikiamas tepalo bei smulkaus ir grubaus valymo filtrų rezervas pakeitimui.	Kartu su kompresoriumi pateikiamas tepalo bei smulkaus ir grubaus valymo filtrų rezervas pakeitimui.
20	Tiekėjai turės neatlygintinai apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus (iki 5 žmonių) dirbti kompresoriumi ir atlikti techninį	Išsipareigojame neatlygintinai apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus (iki 5 žmonių) dirbti

	aptarnavimą.	kompresoriumi ir atlikti techninį aptarnavimą.
21	Kartu su kompresoriumi tiekėjas turi pateikti instrukciją ir remonto žinyną (katalogą) lietuvių ir originalo arba anglų kalbomis. Jeigu atliekamas instrukcijos vertimas iš užsienio kalbos jis turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu.	Kartu su kompresoriumi pateiksime instrukciją ir remonto žinyną (atsarginių dalių katalogą) lietuvių ir anglų kalbomis. Instrukcijos vertimas iš užsienio kalbos bus patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu.

Direktorius

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vidmantas Astrauskas

(Vardas ir pavardė)