

# **VIENO PJOVIMO IR DVGUBO PJOVIMO DŽIOVINTŲ LENTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

<b>Pavadinimas ir techninė specifikacija</b>	<b>Siūlomos prekės pavadinimas, techninė specifikacija, gamintojas</b>
<b>Viengubo pjovimo džiovintos lentos:</b> Storis: 60 mm ( $\pm 3$ mm); Plotis: ne mažiau 150 mm; Ilgis: 6000 ( $\pm 20$ ) mm; Medienos drėgmė: 8 – 14%; Medienos rūšis: pušis; Paskirtis: staliaus darbams.	<b>Viengubo pjovimo džiovintos lentos:</b> Storis: 60 mm; Plotis: 150 mm; Ilgis: 6000 mm; Medienos drėgmė: 11%; Medienos rūšis: pušis; Be didelių medienos surievėjimų- šakotumo, pelėsių, puvinių, medienos spalvų pakitimų, kirmagraužių, mechaninių pažeidimų. Gamintojas: UAB Petrašiūnų lentpjūvė
<b>Dvigubo pjovimo džiovintos lentos:</b> Storis: 25mm ( $\pm 2$ mm); Plotis: 150 mm ( $\pm 10$ mm); Ilgis: 6000 mm ( $\pm 20$ mm); Medienos drėgmė 8 – 14%; Medienos rūšis: pušis; Paskirtis: staliaus darbams;	<b>Dvigubo pjovimo džiovintos lentos:</b> Storis: 25mm; Plotis: 150 mm; Ilgis: 6000 mm; Medienos drėgmė 11%; Medienos rūšis: pušis; Be didelių medienos surievėjimų- šakotumo, pelėsių, puvinių, medienos spalvų pakitimų, kirmagraužių, mechaninių pažeidimų. Gamintojas: UAB Petrašiūnų lentpjūvė

## **Papildomi reikalavimai:**

1. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, **nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan.**
2. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnė techninių parametrų.
3. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis (vieno užsakymo metu bus užsakoma ne mažiau 4 m<sup>3</sup> medienos). Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip **20** darbo dienų po užsakymo pateikimo dienos.
4. Pristatant medžiagas bus atsižvelgiama, kad nebūtų didelių medienos surievėjimų – šakotumo, pelėsių, puvinių, medienos spalvų pakitimų, kirmagraužių, mechaninių pažeidimų. Esant išvardintiems pažeidimams prekė bus grąžinama.
5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgiant į tai, jog Mediena ir jos gaminiai yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede ir turi atitikti

visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede, 16p.:

- ✓ ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
- ✓ plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m<sup>3</sup> oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklavimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą).

**Pateikti atitiktį žaliajo pirkimo reikalavimams įrodančius gamintojo dokumentus.**