



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

Tiekėjams

2019-04-15 Nr. *(5.1.68)-A5-1810*

DĖL PIRKIMO NR. 425647

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija atlieka tarptautinės vertės pirkimą „Konteinerių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėms Klaipėdos rajone įsigijimas (2019 m.)“ atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas).

Tiekėjo 2019-03-28 klausimas (pridedama).
Perkančiosios organizacijos atsakymas:

1. Patikslinta informacija atsižvelgiant į pastabą:

Patikslinami reikalavimai konteineriams, kad atitiktų LT DIN 30720:1:2009, DIN 30722 arba lygiavertį standartą:

Konteinerių gamybos schema turi atitikti C3 klasę, ISO 1294 standarto reikalavimus. Konteinerių siūlės turi būti ištisinės, be protarpių.

7 m3 atviras konteineris (1 vnt.):

Matmenys	Ilgis: 3800 mm ± 5 % Plotis: 1820 mm ± 5 % Aukštis: 1300 mm ± 5 %
Transportavimo pakėlimo sistema	Užkėlimo ant mašinos būdas: užkeliamas ant mašinos jos keltuvu. Kablių aukštis: 900 mm ± 100 mm. Atstumas tarp kablių išilgai konteinerio: ne mažiau 1100 mm ± 50 mm. Standartas LT DIN 30720:1:2009

7 m3 uždaras konteineris (1 vnt.):

Matmenys	Ilgis: 3400 mm ± 5 % Plotis: 1820 mm ± 5 % Aukštis: 1500 mm ± 5 % Kablių aukštis 900mm, atstumas tarp kablių 1100; Standartas LT DIN 30720:1:2009
Transportavimo pakėlimo sistema	Užkėlimo ant mašinos būdas: užkeliamas ant mašinos jos keltuvu. Kablių aukštis: 900 mm ± 100 mm. Atstumas tarp kablių išilgai konteinerio: ne mažiau 1100 mm ± 50 mm.

2. Patikslinta informaciją atsižvelgiant į pastabą:

Patikslinami reikalavimai konteineriams, kad atitiktų LT DIN 30720:1:2009, DIN 30722 arba lygiavertį standartą:

Konteinerių gamybos schema turi atitikti C3 klasę, ISO 1294 standarto reikalavimus. Konteinerių siūlės turi būti ištisinės, be protarpių.

15 m³ atviras konteineris (18 vnt.)

Reikalavimo pavadinimas	Reikalavimo rodikliai, apibūdinimas
Matmenys	Ilgis: 6400 mm ± 5 % Plotis: 2500 mm ± 5 % Aukštis: 1300 mm ± 5 %
Užpakalinių durų sistema	Dvigubos vertikalios durys ant vyrių galinėje sienoje: <ul style="list-style-type: none">- durys turi būti saugiai atidaromos iš konteinerio galo;- durys turi atsidaryti 270 laipsnių;- turi būti įrengta grandinių arba kitokia sistema, palaikanti duris atviras konteinerio ištuštinimo metu;- turi būti įrengta sistema, leidžianti užfiksuoti galinių durų vieną pusę iš išorės atskirai, t. y. galimybė užfiksuoti vieną galinių durų pusę iš išorės užpildant konteinerį, o užpildžius konteinerį, uždaryti antrąją galinių durų pusę;- duryse turi būti įrengti grebėstai, užtikrinantys konteinerio turinio išlaikymą už durų bet kokiomis aplinkybėmis. -konteinerio išorėje, turi būti įrengtas apatinis saugos užraktas (kablį) atidarantis konteinerį iš šono.

15 m³ atviras konteineris (2+2 vnt.) viso 4 vnt.

Reikalavimo pavadinimas	Reikalavimo rodikliai, apibūdinimas
Matmenys	Ilgis: 6400 mm ± 5 % Plotis: 2500 mm ± 5 % Aukštis: 1250 mm ± 5 %
Medžiaga	2 vnt.. iš paprasto plieno S235, nenaudojant HARDOX plieno. Dugnas 4 mm, šonai 3 mm plieno skarda. 2 vnt. dugnas 5 mm HARDOX 400 (arba aukštesnės klasės). Šonai 4 mm HARDOX 400 (arba aukštesnės klasės)
Paviršiaus danga	Visi paviršiai dengti agresyviai aplinkai ir mechaniniams poveikiams atsparia danga. Konteinerio apatinės dalies (iki pakabinimo įtaiso) išorės spalva RAL 7011 (tamsiai pilka) arba analogiška pagal bet kokią kitą spalvų paletę. Konteinerio viršutinės dalies (virš pakabinimo įtaiso) išorės spalva RAL 7011 arba analogiška pagal bet kokią kitą spalvų paletę. Konteinerio vidaus spalva RAL 7011 arba analogiška pagal bet kokią kitą spalvų paletę. Konteinerio gamybos schema turi atitikti C3 klasę, ISO 1294 standarto reikalavimus. Konteinerio siūlė turi būti ištisinė, be protarpių.
Užpakalinių durų sistema	Dvigubos vertikalios durys ant vyrių galinėje sienoje: <ul style="list-style-type: none">- durys turi būti saugiai atidaromos iš konteinerio galo;- durys turi atsidaryti 270 laipsnių;- turi būti įrengta grandinių arba kitokia sistema, palaikanti duris

	<p>atviras konteinerio ištuštinimo metu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - turi būti įrengta sistema, leidžianti užfiksuoti galinių durų vieną pusę iš išorės atskirai, t. y. galimybė užfiksuoti vieną galinių durų pusę iš išorės užpildant konteinerį, o užpildžius konteinerį, uždaryti antrąją galinių durų pusę; - duryse turi būti įrengti grebėstai, užtikrinantys konteinerio turinio išlaikymą už durų bet kokiomis aplinkybėmis; - vidinėje kėbulo pusėje nuožulos bei galinio borto šoninis bei apatinis atidarymas. <p>-konteinerio išorėje, turi būti įrengtas apatinis saugos užraktas (kablys) atidarantis konteinerį iš šono.</p>
--	--

Papildomai informuojame, kad pagal PO atsakymą bus tikslinami pirkimo dokumentai ir bus nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas (preliminariai į 2019-05-10 vietoje 2019-04-29). Sekite CVP IS.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios arba ne blogesnės kokybės kitų gamintojų produkcija, t. y. PO priima lygiavertį pirkimo objektą.

Direktorius



Sigitas Karbauskas

PATEIKIAMA CVP IS PRIEMONĖMIS, ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS
E. Gedrimas, tel. (8 46) 45 23 32

Labą dieną,

PD nurodyti reikalavimai konteineriams neatitinka nei DIN 30720 nei DIN 30722 standartu reikalavimams.

1.

3. 7 m³ atviras konteineris (1 vnt.)

Reikalavimo pavadinimas	Reikalavimo rodikliai, apibūdinimas
Tipas	Atviras užkeliamas atliekų surinkimo konteineris. Konstrukcija pagal DIN 30720 (arba lygiaverti) standartą.
Būklė	Naujas, nenaudotas.
Paskirtis	Statybinėms bei griovimo atliekoms.
Talpa	7 m ³ ± 10%
Matmenys	Ilgis: 3500 mm ± 5 % Plotis: 1820 mm ± 5 % Aukštis: 1700 mm ± 5 %

4.2. 7 m³ uždaras konteineris (1 vnt.)

Reikalavimo pavadinimas	Reikalavimo rodikliai, apibūdinimas
Tipas	Uždaras užkeliamas atliekų surinkimo konteineris. Konstrukcija pagal DIN 30720 (arba lygiaverti) standartą.
Būklė	Naujas, nenaudotas.
Paskirtis	Antrinėms žaliavoms – stiklui.
Talpa	7 m ³ ± 10%
Matmenys	Ilgis: 3500 mm ± 5 % Plotis: 1820 mm ± 5 % Aukštis: 1700 mm ± 5 %
Kritulių vandens išleidimas	Dugne anga kritulių vandens ištekėjimui.
Transportavimo pakėlimo sistema	Užkėlimo ant mašinos būdas: užkeliamas ant mašinos jos keltuvu. Kablių aukštis: 1000 mm ± 100 mm. Atstumas tarp kablių išilgai konteinerio: ne mažiau 1700 mm ± 50 mm.

Standartas LT DIN 30720-1:2009 numato konteinerio ilgi nuo 3620mm (0;+20 mm) iki 3860 (0;+20 mm), aukšti 1200 iki 1500 mm.

kablių aukštis nuo žemės 900 mm, atstumas tarp kablių 1100 mm.

Prašau patikslinti šių punktų reikalavimus.

2.

5. 15 m³ atviras konteineris (18 vnt.)

Reikalavimo pavadinimas	Reikalavimo rodikliai, apibūdinimas
Tipas	Užtraukiamas atliekų surinkimo konteineris. Konstrukcija pagal DIN 30722 (arba lygiaverti) standartą.
Būklė	Naujas, nenaudotas.
Paskirtis	Medienos atliekoms – 11, statybinėms bei griovimo atliekoms – 7.
Talpa	15 m ³ ± 10%
Matmenys	Ilgis: 3335 mm ± 5 % Plotis: 1800 mm ± 5 % Aukštis: 2500 mm ± 5 %

6. 15 m³ atviras konteineris (4 vnt.)

Reikalavimo pavadinimas	Reikalavimo rodikliai, apibūdinimas
Tipas	Užtraukiamas atliekų surinkimo konteineris, pritaikytas vežti birioms statybinėms atliekoms. Konstrukcija pagal DIN 30722 (arba lygiavertį) standartą.
Būklė	Naujas, nenaudotas.
Paskirtis	Statybinėms bei griovimo atliekoms.
Talpa	15 m ³ ± 10%
Matmenys	Ilgis: 3335 mm ± 5 % Plotis: 1800 mm ± 5 % Aukštis: 2500 mm ± 5 %

Konteinerio išmatavimai neatitinka nei DIN 30722 nei DIN 30720 standartu reikalavimams.

Prašau patikslinti šių punktų reikalavimus.