

Supaprastinto atviro konkurso
valdomo judesio prožektoriams su
LED šviesos šaltiniu pirkti sąlygų
2 priedas

VALDOMO JUDESIO PROŽEKTORIŲ SU LED ŠVIESOS ŠALTINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Valdomo judesio prožektorius su LED šviesos šaltiniu. Kiekis: 16 vnt.		
Siūlomos įrangos gamintojas:		DTS Lighting
Siūlomas modelis:		SYNERGY 5 PROFILE
Informacinė nuoroda:		https://dts-lighting.it/products/profile-moving-heads/synergy-5-profile/
Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai.	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Netaikoma bendriniais reikalavimams (Eil. Nr. 9) <i>(Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, išipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., <u>neleistini</u>.</i>
1.	Šviesos šaltinis: 1.1. Vienspalvis LED šviesos šaltinis. LED šaltinio spalvinė temperatūra 5600-7000K. 1.2. LED šviesos šaltinio galingumas ne mažiau kaip 420W. 1.3. Spalvos atkūrimo indeksas (CRI) ≥ 80 .	1.1. Vienspalvis LED šviesos šaltinis. LED šaltinio spalvinė temperatūra 7000K. 1.2. LED šviesos šaltinio galingumas 420W. 1.3. Spalvos atkūrimo indeksas (CRI) ≥ 90 .
2.	Šviesos srauto parametrai: 2.1. Prietaiso išvesties (<i>output</i>) šviesos srautas ne mažiau kaip 11600 liumenų. 2.2. Šviesos spindulio kampas reguliuojamas ne siauresnėse nei 12°-40° ribose. 2.3. Elektroninis intensyvumo reguliavimas. 2.4. Linijinis „Frost“ filtras.	2.1. Prietaiso išvesties (<i>output</i>) šviesos srautas 16500 liumenų 2.2. Šviesos spindulio kampas reguliuojamas 4,6°-43° ribose. 2.3. Elektroninis intensyvumo reguliavimas. 2.4. Linijinis „Frost“ filtras.
3.	Spalvos parametrai: 3.1. CMY arba lygiavertė spalvų maišymo technologija. 3.2. Linijinis spalvos temperatūros korekcijos	3.1. CMY spalvų maišymo technologija. 3.2. Linijinis spalvos temperatūros

	filtras leidžiantis keisti šviesos šaltinio spalvinę temperatūrą ne siauresnėje kaip 3000-5600 riboje. 3.3. Parengtų spalvų ratas su fiksuotomis spalvomis. Spalvų kiekis rate ne mažiau kaip šešios (iskaitant atvirą).	korekcijos filtras leidžiantis keisti šviesos šaltinio spalvinę temperatūrą 3000-7000 K riboje. 3.3. Parengtų spalvų ratas su fiksuotomis spalvomis. Spalvų kiekis rate – šešios.
4.	Efektų parametrai: 4.1. Trafarečių (<i>gobo</i>) ratas su keičiamomis, pasukamomis (<i>indexing</i>) trafaretėmis, kurių privalo būti ne mažiau kaip penkios. 4.2. Animacijos rato efektas (<i>animation wheel</i>).	4.1. Trafarečių (<i>gobo</i>) ratas su keičiamomis, pasukamomis (<i>indexing</i>) trafaretėmis, kurių yra šešios 4.2. Animacijos rato efektas (<i>animation wheel</i>).
5.	Spindulio valdymo parametrai: 5.1. Ne mažiau kaip keturių peilių vidinė spindulio ribojimo peilių sistema, pasukama ne mažesniu kaip $\pm 45^\circ$ kampu bendrai. Galimybė kiekvieną spindulio ribojimo peilį valdyti atskirai ir keisti jo pasukimo kampą ne mažiau kaip $\pm 25^\circ$.	Keturių peilių vidinė spindulio ribojimo peilių sistema, pasukama $\pm 45^\circ$ kampu bendrai. Galimybė kiekvieną spindulio ribojimo peilį valdyti atskirai ir keisti jo pasukimo kampą $\pm 30^\circ$.
6.	Prietaiso valdymo parametrai: 6.1. Valdymo protokolai: DMX/RDM (arba lygiaverčiai)	6.1. Valdymo protokolai: DMX/RDM
7.	Judesio parametrai: 7.1. Posūkio kampas „<i>Pan</i>“ ne mažiau kaip 540° 7.2. Posūkio kampas „<i>Tilt</i>“ ne mažiau kaip 230° 7.3. TILT/ PAN užraktai.	7.1. Posūkio kampas „<i>Pan</i>“ 540° 7.2. Posūkio kampas „<i>Tilt</i>“ 240° 7.3. TILT/ PAN užraktai.
8.	Kiti parametrai: 8.1. CE sertifikatas.	8.1. CE sertifikatas.
9.	Bendriniai reikalavimai: 9.1. Siūlomos prekės turi būti naujos, originalioje ir nepažeistoje gamintojo pakuotėje, pateiktos bei paruoštos veikti. 9.2. Įranga turi būti sumontuota, sujungta bei suderinta pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus ir laikantis gamintojo rekomendacijų. Prekės perkamos kartu su montavimo ir derinimo bei paleidimo darbais. 9.3. Tiekėjas įsipareigoja supažindinti Perkančiosios organizacijos nurodytą personalą su pagrindinėmis siūlomų prekių techninėmis savybėmis bei pagrindiniais veikimo ir	Tiekėjo atsakymas: 9.1. Siūlomos prekės bus pristatytos naujos, originalioje ir nepažeistoje gamintojo pakuotėje, pateiktos bei paruoštos veikti. 9.2. Įranga bus sumontuota, sujungta bei suderinta pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus ir laikantis gamintojo rekomendacijų. Kartu su prekėmis numatomi montavimo, derinimo, bei paleidimo darbai. 9.3. Tiekėjas įsipareigoja supažindinti Perkančiosios organizacijos nurodytą personalą su pagrindinėmis siūlomų

	naudojimosi principais. 9.4. Visai įrangai turi būti suteikta 36 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo turėti gamintojo įgaliojimą atlikinėti garantinį aptarnavimą ir atlikti eilinio remonto paslaugą. 9.5. Tiekėjas privalės savo lėšomis pristatyti prekes ir jas sumontuoti šiuo adresu: Klaipėdos dramos teatras, Teatro g. 2, Klaipėda 91247, Lietuva ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos.	prekių techninėmis savybėmis bei pagrindiniais veikimo ir naudojimosi principais. 9.4. Visai įrangai suteikiama 36 mėnesių garantija. Tiekėjas turi gamintojo įgaliojimą atlikinėti garantinį aptarnavimą ir atlikti eilinio remonto paslaugą (priedas nr. 5). 9.5. Tiekėjas savo lėšomis pristatys prekes ir jas sumontuos šiuo adresu: Klaipėdos dramos teatras, Teatro g. 2, Klaipėda 91247, Lietuva ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos.
--	--	---

UAB „Sonus Exsertus“
Projektų vadovas,
Mindaugas Indrašius

