

Tiekėjo, UAB „Sonus Exsertus“ siūlomo įrenginio DTS Synergy 5 techniniai privalumai, kurie nurodyti remiantis oficialia gamintojo pateikiama informacija. <https://dts-lighting.it/products/profile-moving-heads/synergy-5-profile/>

	Techninio privalumo aprašymas	Skiriami balai	Tiekėjo siūlomas techninis privalumas/ informacijos vieta.
T1	Valdomo judesio prožektoriaus mažiausias spindulio sklaidos kampas gali būti $\leq 5^{\circ}$. Balai skiriami pateikus gamintojo technines įrenginių specifikacijas, bei sistemų aprašymus.	6	Mažiausias spindulio sklaidos kampas $4,6^{\circ}$ / priedas nr.7 (DTS_DATASHEET_SYNERGY5)
T2	Valdomo judesio prožektorius turi ≥ 20 plokštumų spindulių skaidymo prizmę. Balai skiriami pateikus gamintojo technines įrenginių specifikacijas, bei sistemų aprašymus.	6	Prožektorius turi 24 briaunų spindulių skaidymo prizmę / priedas nr.7 (DTS_DATASHEET_SYNERGY5)
T3	Valdomo judesio prožektorius maksimalus blykstės veikimo dažnis yra ≥ 30 k/s. Balai skiriami pateikus gamintojo technines įrenginių specifikacijas, bei sistemų aprašymus.	5	Maksimalus blykstės veikimo dažnis 33k/s. / priedas nr.7 (DTS_DATASHEET_SYNERGY5)
T4	Valdomo judesio prožektorius skleidžiamas triukšmas ≤ 38 dB vieno metro atstumu nuo prietaiso. Balai skiriami pateikus gamintojo technines įrenginių specifikacijas, bei sistemų aprašymus.	5	Prožektoriaus skleidžiamas triukšmas mažiau nei 38 dB „silent“ režimu. / priedas nr.8 (Triukšmo matavimo lygio ataskaita_8 priedas)
T5	Horizontalus posūkis (PAN) ne mažiau kaip 540° ir visa judesio trajektorija maksimaliu greičiu atliekama per ≤ 3 sek. Balai skiriami pateikus gamintojo technines įrenginių specifikacijas, bei sistemų aprašymus.	4	PAN posūkio kampas 540° atliekamas per 2,7 sek. / priedas nr.7 (DTS_DATASHEET_SYNERGY5)
T6	Vertikalus posūkis (TILT) ne mažiau kaip 240° ir visa judesio trajektorija maksimaliu greičiu atliekama per ≤ 2 sek. Balai skiriami pateikus gamintojo technines įrenginių specifikacijas, bei sistemų aprašymus.	4	TILT posūkio kampas 240° atliekamas per 1,6 sek. / priedas nr.7 (DTS_DATASHEET_SYNERGY5)
T7	Valdomo judesio prožektorius turi DMX 3 kontaktų įvestis ir išvestis ir DMX 5 kontaktų įvestis ir išvestis. Balai skiriami pateikus gamintojo technines įrenginių specifikacijas, bei sistemų aprašymus.	3	Prožektorius turi DMX 3 kontaktų įvestis ir išvestis ir DMX 5 kontaktų įvestis ir išvestis. / priedas nr.7 (DTS_DATASHEET_SYNERGY5)
T8	Valdomo judesio prožektorius turi automatinę spindulio fokusavimo funkciją kuri leidžia didinti arba mažinti paveikslėlius nekoreguojant kraštinių fokusavimo. Balai skiriami pateikus gamintojo technines įrenginių specifikacijas, bei sistemų aprašymus.	3	Prožektorius turi „autofocus“ funkciją kuri leidžia didinti arba mažinti paveikslėlius nekoreguojant kraštinių fokusavimo. / priedas nr.7 (DTS_DATASHEET_SYNERGY5)
T9	Valdomo judesio prožektorius gali veikti ≤ -7 laipsnių (C°) temperatūroje. Balai skiriami	2	Prožektorius gali veikti iki -10 laipsnių (C°) temperatūroje. /

	pateikus gamintojo technines įrenginių specifikacijas, bei sistemų aprašymus.		priedas nr.7 (DTS_DATASHEET_SYNERGY5)
T10	Valdomo judesio prožektorius turi papildomą tiesioginį valdymą ARTNET ir sACN valdymo protokolais. Balai skiriami pateikus gamintojo technines įrenginių specifikacijas, bei sistemų aprašymus.	2	Prožektorius turi ARTNET ir sACN valdymo protokolus. / priedas nr.7 (DTS_DATASHEET_SYNERGY5)

UAB „Sonus Exsertus“

Projektų vadovas

Mindaugas Indrašius

