

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "GINDANA"

Adresas: Garažų g. 2,
LT-92101 Klaipėda
Įmonės kodas: 163351323
PVM kodas: LT633513219

Tel: +370 46 312496
Fax: +370 46 212827
Mob: +370 69821095
El. p.: gindana@gindana.lt
Web: www.gindana.lt

A/s LT33 7044 0600 0050 2837
Bankas: AB „Seb bankas“
Banko kodas: 70440
SWIFT: CBVI LT 2X

Klaipėdos universitetui

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL „KURO (DYZELINIS KURAS) KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
MOKSLINIŲ TYRIMŲ LAIVUI „MINTIS“ PIRKIMO

2015-05-15, Nr. 1

Klaipėda

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Gindana“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Garažų g. 2, Klaipėda
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Algimantas Anužis
Telefono numeris	846 312496
Fakso numeris	846 212827
El.paštas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

2. Mes siūlome paslaugas (prekes) šiomis kainomis:

Eil. Nr.	Paslaugos (prekes) pavadinimas	Mato vnt. Litras	Paslaugų (prekės) kaina, Eur be PVM	Paslaugų (prekes) kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5
1.	Dyzelinis kuras laivams	1 litras	0,51	0,61
Viso:				0,61

Bendra pasiūlymo kaina su PVM | 0,61 eur už 1 litrą (nulis eurų, 61 ct.)
(skaičiais ir žodžiais)

I šią sumą įskaičiuojamos visos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai (PVM ir kitos)

Direktorius



Algimantas Anužis



Kokybės pažymėjimas Nr. 109234

DYZELINAS C klasė su RRME

Standartas: LST EN 590:2014+AC KN: 27102011

Pažymėjimo (forminimo) data: 2015-05-01

Ėminio paėmimo data: 2015-05-01

Produkto lygis: 905 Rezervuaro Nr. RZ-43

Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai	Metodai
1. Cetaninis skaičius, ne mažesnis	51,0	51,4	LST EN ISO 5165 LST EN 15195
2. Cetaninis indeksas, ne mažesnis	46,0	49,7	LST EN ISO 4264
3. Tankis, esant 15 °C, kg/m³	820,0-845,0	841,1	LST EN ISO 3675 LST EN ISO 12185
4. Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis, % masės, ne didesnis	8	3	LST EN 12916
5. Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	7,4	LST EN ISO 20846
6. Plūpsnio temperatūra, °C	aukštesnė kaip 55	59,0	LST EN ISO 2719
7. Koksingumas (produkto distiliavimo 10 % likučio), % masės, ne didesnis	0,30 *	0,04	LST EN ISO 10370
8. Pelenų kiekis, % masės, ne didesnis	0,01	0,01	LST EN ISO 6245
9. Vandens kiekis, mg/kg, ne didesnis	200	32	LST EN ISO 12937
10. Teršalų kiekis, mg/kg, ne didesnis	24	4	LST EN 12662
11. Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis, ne didesnis	1 klasė	1a	LST EN ISO 2160
12. Oksiduotų medžiagų kiekis, g/m³, ne didesnis	25	5	LST EN ISO 12205
13. Oksidacinio stabilumo trukmė, h, ne mažesnė	20	26	LST EN 15751
14. Tepumo savybės, patikslintos pagal skersmens nusidėvėjimą (wsd 1,4) esant 60 °C, μm, ne daugiau	460	255	LST EN ISO 12156-1
15. Klampa, esant 40 °C, mm²/s	2,00-4,50	2,50	LST EN ISO 3104 LST EN ISO 3405
16. Distiliacijos charakteristikos: distiliato kiekis esant 250 °C, % tūrio, ne didesnis	65	39	
distiliato kiekis esant 350 °C, % tūrio, ne mažesnis	85	95	
95 % distiliato kiekis esant temperatūrai, °C, ne aukštesnei	360	351	
17. Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C, ne aukštesnė	minus 5	minus 10	LST EN 116
18. Alkilnitrato kiekis, % tūrio	nustatoma **	0,074	LST EN ISO 13759
19. RRME kiekis, % tūrio	6,50-7,00 ***	7,00	LST EN 14078
20. Įvesto RRME tankis, esant 15 °C, pagal dozavimo RRME tankio tyrimų duomenis, kg/m³	nurodomas	883,1	LST EN ISO 3675
21. Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis	2,0	< 0,5	pr EN 16576

Akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva" prisiimdama atsakomybę kaip gamintoja, deklaruoja, kad produktas "Dyzelinas C klasė su RRME" susijęs su šia deklaracija atitinka LST EN 590:2014+AC ir LR energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr. 1-348/D1-1014/3-742, bei LR energetikos ministro 2012-03-02 įsakymo Nr. 1-41 reikalavimus.

*Rodiklio vertė reglamentuojama iki užsidedimo pagerinimo priedo įvedimo

** Nustatoma pirkėjui reikalaujant

*** Faktinė RRME vertė nurodyta įvertinant leistiną dozavimo paklaidą minus 0,5 % ir LST EN ISO 4259 nuorodas dėl glaudumo nuostatų ir metodo LST EN 14078 atkuriamumo (R - reproducibility) vertę.

Direktorius
Algimantas Anušis
Kopija tikra

Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai	Metodai
22. Dyzelino SOLVENT BLUE35 kiekis, mg/kg, ne mažesnis	4,2	Daugiau 4,2	Vizualiai
23. Dyzelino SOLVENT YELLOW 124 kiekis, ne mažesnis	7,11 - 10,66	Daugiau 7,11	Vizualiai

AKCINĖ BENDROVĖ
"ORLEN Lietuva"
Jūdučių k. LT-85457 Mažeikiai
Lietuva
tel. +370 443 25 25
faks. +370 443 25 23
juridinis adresas 166451720
PVM mokėtojo kodas LT 564517219

UAB "GINDANA" (kodas 163351323) priimdama atsakomybę, kaip pardavėjas, deklaruoja, kad produktas, skintas laivų produktas į geležinkelio cisterninius vagonus Nr.: 50784243, 51154847, 51252054, 50718964, 51148635, 50813866, 50595271 pakrautas iš rezervuaro RZ-43 įsakymo Nr. 193 ir 2004-06-30 įsakymo Nr. 4-263 reikalavimus.