

## Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams miško diskinių akėčių ( 2,4 – 2,5 m) palyginamoji lentelė

## 3 p. o. d. miško diskinės akėčios (2,4 – 2,5 m)

Eil. Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomos prekės techniniai parametrai <b>Tiekėjas turi įrašyti konkrečią reikšmę</b> arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitiktį techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi)	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus <b>Tiekėjas turi įrašyti dokumento pavadinimas*/nuoroda į internetinį puslapį**</b>
1	3	4	5
<b>1. Bendrieji reikalavimai</b>			
1.1.	Gamintojas, modelis.	ESGRADARAP250ZY ZEPPELIN Ispanija	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1.1
1.2.	Miško diskinės akėčios skirtos kvartalinių linijų priežiūrai, priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimui ir atnaujinimui, tiek lengvuose, tiek sunkiuose dirvožemiuose.	Miško diskinės akėčios skirtos kvartalinių linijų priežiūrai, priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimui ir atnaujinimui, tiek lengvuose, tiek sunkiuose dirvožemiuose.	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1.1
1.3.	Naujos, pagamintos ne anksčiau kaip 2025 metais, neeksploatuotos, pilnai sukomplektuotos, parengtos darbui.	<b>2025</b> neeksploatuotos, pilnai sukomplektuotos, parengtos darbui.	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1.1
1.4.	Akėčios turi turėti galimybę, būti agreguojamos su traktoriais kurių galia, 130 AG	Min. 130 HP	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1.1
1.5.	Pakabinama ant galinės trijų taškų pakabinimo sistemos	Pakabinama ant galinės trijų taškų pakabinimo sistemos	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1.1

1.6.	Darbinis plotis – 2,4 - 2,5 m.	2.5m	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1.1
1.7.	Svoris – ne mažiau 1300 kg	1300kg	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1.1
1.8.	Disko skersmuo – ne mažiau 600 mm	Disko skersmuo 610mm	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1.1
1.9.	Disko storis – ne mažiau 8 mm	Disko storis 8mm	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1.1
1.10.	Diskų skaičius – ne mažiau 20 vnt.	Diskų skaičius 20	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1.1
1.11.	Atstumas tarp eilių – ne mažesnis kaip 90 cm	Atstumas tarp eilių 90cm	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1.1
1.12.	Diskų tipas – karpyti	Diskų tipas – karpyti	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1.1
1.13.	Diskų guoliavietės apsaugotos nuo purvo	Diskų guoliavietės apsaugotos nuo purvo	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1.1
1.14.	Neaptarnaujamos guoliavietės	Neaptarnaujamos keičiamos guoliavietės	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1.1
1.15.	Reguliuojami diskų žemių valikliai prie kiekvieno disko	Reguliuojami diskų žemių valikliai prie kiekvieno disko	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1.1
1.16.	Kiekvienas diskas turi būti sumontuotas ant atskiro kronšteino, prie rėmo pritvirtinto naudojant guminę apsaugą	Kiekvienas diskas sumontuotas ant atskiro kronšteino, prie rėmo pritvirtinto naudojant guminę apsaugą	TAIP  Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1.1
1.17.	Rėmo lakšto storis ne mažiau 10 mm	Rėmo lakšto storis 10mm	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1.1
2. Kiti reikalavimai			

2.1.	Gamintojo garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.	24 mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.	
2.2.	Komplektacija prie miško diskinių akėčių papildomai į komplektaciją pridėti 10 vnt. atsarginių diskų.	Komplektacija prie miško diskinių akėčių papildomai į komplektaciją pridėti 10 vnt. atsarginių diskų	
2.3.	Mokymai dirbti su miško diskinėmis akėčiomis ne mažiau kaip po 2 darbuotojus regioniniuose padaliniuose	Mokymai dirbti su miško diskinėmis akėčiomis ne mažiau kaip po 2 darbuotojus regioniniuose padaliniuose	
2.5.	Įrenginio remontas garantinio laikotarpio metu atliekamas ne ilgiau kaip per 72 valandas nuo užsakymo pateikimo valandos bet kokiomis informacinėmis priemonėmis, išskyrus švenčių ir poilsio dienas. Tiekėjas įsipareigoja suteikti atsarginių dalių tiekimo ir mobilaus serviso paslaugą garantiniu laikotarpiu	<p>Oficialus atstovas Lietuvoje</p> <p>UAB KOMUVA įsipareigoja suteikti atsarginių dalių tiekimo ir mobilaus serviso paslaugą garantiniu ir pogaugantiniu laikotarpiu</p>	

**\* Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtina turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametų reikšmės.**

**\*\* Tais atvejais, kai nėra privalomo Perkančiosios organizacijos reikalavimo pateikti dokumento, ir jei nurodoma internetinė nuoroda, ją atsidarius, turėtų būti pateikiama/matoma tik tam parametrai aktualią informaciją.**

**Pastaba.** Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkreitiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižymincią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



**Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams miško diskinių akėčių ( 2,7 – 2,8 m) palyginamoji lentelė**

**4 p. o. d. miško diskinės akėčios (2,7 – 2,8 m)**

Eil. Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomos prekės techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus
1	3	4	5
1. Bendrieji reikalavimai			
1.1.	Gamintojas, modelis.	Diskinės Akėčios ESGRADARAP270ZY Ispanija	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1/2
1.2.	Miško diskinės akėčios skirtos kvartalinių linijų priežiūrai, priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimui ir atnaujinimui, tiek lengvuose, tiek sunkiuose dirvožemiuose.	Miško diskinės akėčios skirtos kvartalinių linijų priežiūrai, priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimui ir atnaujinimui, tiek lengvuose, tiek sunkiuose molinguose ir akmenuotose dirvožemiuose.	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1/2
1.3.	Naujos, pagamintos ne anksčiau kaip 2025 metais, neekspluatuotos, pilnai sukomplektuotos, parengtos darbui.	2025 neekspluatuotos, pilnai sukomplektuotos, parengtos darbui	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1/2
1.4.	Akėčios turi turėti galimybę, būti agreguojamos su traktoriai kurių galia – 150 AG	traktoriai kurių galia min. 150 AG	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1/2
1.5.	Pakabinama ant galinės trijų taškų pakabinimo sistemos	Pakabinama ant galinės trijų taškų pakabinimo sistemos	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1/2

1.6.	Darbinis plotis – 2,7 - 2,8 m.	Darbinis plotis 2,7m	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1/2
1.7.	Svoris ne mažiau – 1400 kg	Svoris ne mažiau 1400kg	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1/2
1.8.	Disko skersmuo – ne mažiau 600 mm	Disko skersmuo 610mm	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1/2
1.9.	Disko storis – ne mažiau 8 mm	Disko storis 8mm	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1/2
1.10.	Diskų skaičius – ne mažiau 22 vnt.	Diskų skaičius 22	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1/2
1.11.	Atstumas tarp eilių – ne mažesnis kaip 90 cm	Atstumas tarp eilių 90	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1/2
1.12.	Diskų tipas – karpyti	Diskų tipas – karpyti	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1/2
1.13.	Diskų guoliavietės apsaugotos nuo purvo	Diskų guoliavietės apsaugotos nuo purvo	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1/2
1.14.	Neaptarnaujamos keičiamos guoliavietės	Neaptarnaujamos keičiamos guoliavietės	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1/2
1.15.	Reguliuojami diskų žemių valikliai prie kiekvieno disko	Reguliuojami diskų žemių valikliai prie kiekvieno disko	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1/2
1.16.	Kiekvienas diskas turi būti sumontuotas ant atskiro kronšteino, prie rėmo pritvirtinto naudojant guminę apsaugą	Kiekvienas diskas sumontuotas ant atskiro kronšteino, prie rėmo pritvirtinto naudojant guminę apsaugą	<b>TAIP</b> <b>Taip/Ne</b> <b>(Pildo tiekėjas)</b>
1.17.	Rėmo lakšto storis ne mažiau 10 mm	Rėmo lakšto storis 10 mm	Gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimas Nr. 1/2
<b>2. Kiti reikalavimai</b>			

2.1.	Gamintojo garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo-akto pasirašymo dienos.	24 mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos	
2.2.	Prie Miško diskinių akėčių papildomai į komplektaciją pridėti 11 vnt. atsarginių diskų.	Prie Miško diskinių akėčių papildomai į komplektaciją pridėti 11 vnt. atsarginių diskų.	
2.3.	Mokymai dirbti su miško diskinėmis akėčiomis ne mažiau kaip po 2 darbuotojus regioniniuose padaliniuose	Mokymai dirbti su miško diskinėmis akėčiomis ne mažiau kaip po 2 darbuotojus regioniniuose padaliniuose	
2.4.	Įrenginio remontas garantinio laikotarpio metu atliekamas ne ilgiau kaip per 72 valandas nuo užsakymo pateikimo valandos bet kokiomis informacinėmis priemonėmis, išskyrus švenčių ir poilsio dienas. Tiekėjas įsipareigoja suteikti atsarginių dalių tiekimo ir mobiliosios serviso paslaugą garantiniu laikotarpiu	Oficialus atstovas Lietuvoje įsipareigoja suteikti atsarginių dalių tiekimo ir mobiliosios serviso paslaugą garantiniu ir pogerantiniu laikotarpiu	

\* Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtina turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

\*\* Tais atvejais, kai nėra privalomo Perkančiosios organizacijos reikalavimo pateikti dokumento, ir jei nurodoma internetinė nuoroda, ją atsidarius, turėtų būti pateikiama/matoma tik tam parametrai aktualią informaciją.

**Pastaba.** Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

1.3 punkte aiškiai ir nedviprasmiškai nurodant ar miško diskinės akėčios yra naujos, kelintais metais pagamintos, neeksploatuotos, pilnai sukomplektuotos, parengtos darbui;

Remiantis jau pateikto gamintojo techniniu sąlygų patvirtinimu kuriame nurodoma jog tai bus 2025m gaminis, įgaliotas atstovas UAB KOMUVA patvirtina tai bus naujos neeksploatuotos, pilnai sukomplektuotos, parengtos darbui diskinės akėčios .

2.5 punkte patikslinant ar įrenginio remontas garantinio laikotarpio metu būtų atliekamas ne ilgiau kaip per 72 valandas nuo užsakymo pateikimo valandos.

Įgaliotas atstovas UAB KOMUVA tvirtina ,remontas garantinio laikotarpio metu būtų atliekamas ne ilgiau kaip per 72 valandas. Išskyrus tuos atvejus ,kai sutarties vykdymui trukdo nenugalima jėga – aplinkybės ,kuriu šalys negali kontroliuoti. Sprendžiama ar gedimas garantinis ir vykdomas tyrimas .

2.2. Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Miško dirvos ruošimo technikos pirkimo techninė specifikacija“ 4 priedo „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams miško diskinių akėčių ( 2,7 – 2,8 m) palyginamoji lentelė“:

1.16 punkte vietoje žodžio „Taip“ nurodant dokumentą ar interneto nuorodą į puslapį, kuriame nurodyti



1.16 p. nustatyti techniniai parametrai.

UAB KOMUVA tvirtina jog kiekvienas diskas sumontuotas ant atskiros kronšteino ir prie rėmo tvirtinamas naudojant gumine apsaugą. Kaip patvirtinimą pridedam serijinės gamybos diskinių akėčių nuotrauka.

2.4 punkte patikslinant ar įrenginio remontas garantinio laikotarpio metu būtų atliekamas ne ilgiau kaip per 72 valandas nuo užsakymo pateikimo valandos.

Įgaliotas atstovas UAB KOMUVA tvirtina ,remontas garantinio laikotarpio metu būtų atliekamas ne ilgiau kaip per 72 valandas. Išskyrus tuos atvejus ,kai sutarties vykdymui trukdo nenugalima jėga – aplinkybės ,kuriu šalys negali kontroliuoti. Sprendžiama ar gedimas garantinis ir vykdomas tyrimas .