

DIRVOS PARUOŠIMO MIŠKO ATKŪRIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

Paslaugų gavėjas arba Regioninis padalinys	VĮ Valstybinių miškų urėdijos Tauragės regioninis padalinys (toliau Paslaugų gavėjas).
Paslaugos	Numatoma pirkti dirvos paruošimo paslauga miško atkūrimui ir įveisimui/ aprašymas nurodytas 2 lentelėje.
Paslaugų kiekis/apimtys	Paslaugų gavėjo numatomas įsigyti preliminarus paslaugų kiekis – 100 ha. Maksimalus paslaugos teikėjo siūlomas įkainis 246 eur/ha. Nurodytas kiekis atliekamas pagal Paslaugos gavėjo sudarytą grafiką ir pateikta užduotimi.
BVPŽ klasifikatoriaus kodas	77100000-1 - Žemės ūkio paslaugos
Paslaugų teikimo vieta	VĮ Valstybinių miškų urėdijos Tauragės regioninio padalinio teritorijoje.
Paslaugų teikimo terminas	12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius) su galimybe pratęsti 2 kartus po 12 mėn.
Paslaugų teikėjas	Tiekėjas, su kuriuo sudaryta dirvos paruošimo miško atkūrimui Sutartis
Aplinkos apsaugos kriterijai	Paslaugų Teikėjas privalo: 1. Pakuočių atliekos (popierius, plastikas ir kt.) – rūšiuoti. 2. Pavojingų medžiagų atliekos – alyva patekusi į aplinką, išskyrus alyvos atliekas susidarancias mechanizmų (krūmapjovių, grandininių pjūklų su vidaus degimo varikliais) darbo metu, surinkti ir perduoti atliekas tvarkančiai įmonei. 3. Pranešti užsakovui apie kiekvieną invazinį ar saugomą augalą ar gyvūną ir, suderinus su užsakovu, imtis atitinkamų veiksmų.

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Paslaugų technologinės savybės/paslaugos aprašymas
1.	Dirvos paruošimo paslauga miško atkūrimui	1.1. Prieš pradėdant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugos teikėjui rašytinį ruošiamų kirtaviečių sąrašą, su nurodytais plotais ir Paslaugos teikėjui parodo natūroje kiekvienos ruošiamos kirtavietės ribas ir nurodo reikalavimus konkrečiam plotui paruošti. Darbai atliekami pagal Šalių suderintą Dirvos paruošimo miško atkūrimui rangos paslaugų teikimo grafiką ir užduotį. 1.2. Darbų pobūdis – dirvos paruošimas sodmenų sodinimui vykdomas mechaniniu būdu, naudojant traktorių arba medvežę su dvidiske miško freza. Pagrindinis tikslas – atverti mineralinį dirvos sluoksnį ir sudaryti tinkamas sąlygas sodmenų sodinimui. 1.3. Kiti reikalavimai – atstumai tarp vagų 2 metrai nuo vagos centro iki centro, vagos plotis 50 – 80 cm, matuojant atvertą mineralinį dirvos sluoksnį nuo krašto iki krašto. Vagos gylis parenkamas pagal kirtavietės augimvietės sąlygas, organinis sluoksnis pašalinamas iki mineralinio dirvožemio. Vagų kryptį konkrečiam plotui nurodo Paslaugų gavėjas parodant darbo vietą. 1.4. Darbo vietoje privaloma laikytis priešgaisrinės saugos ir Forest Stewardship Council (toliau – FSC) standartų reikalavimų. Už darbų saugą ir individualių apsaugos priemonių naudojimą paslaugos teikimo metu atsakingas Paslaugos teikėjas. 1.5. Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – ha paruošto ploto.