

## Green

Impregnuota gipskartonio plokštė

Impregnuotos plokštės naudojamos visose normalaus drėgnio, kuriose ilgalaikė santykinė drėgmė neviršija 70 %, pvz., vonios kambarys, vidaus patalpų įrengimo srityse.



## DETALĖS

### Techninė informacija

- Plokštės tipas pagal EN 520: H2
- Kraštų tipas: HRAK
- Degumo klasė: A2-s1, d0
- Vandens garų laidumo koeficientas  $\mu$ : 10/4
- Šilumos laidumo koeficientas  $\lambda$ : 0,25 W/(mK)
- Svoris (12,5 mm): 8,5 kg/m<sup>2</sup>
- Gniuždymo stipris:  $\geq 3,5$  N/mm<sup>2</sup>

### Naudojimas ir savybės

Plokštės, tinkamos įrengiant gipskartonio lubas ir pertvaras, mansardas, įrengiant sienų aptaisymą.

- Vidaus darbams
- Paprastas montavimas
- Lenkiama
- Frezuojant galima išgauti įvairius dekoratyvius profilius
- Impregnuota, t. y. būdingas mažesnis vandens įgeriamumas.

### Darbo eiga

Montavimas atliekamas pagal atitinkamas normas ir pagal atitinkamus sausosios statybos techninius lapus.

Darbai su gipso plokštėmis tinkamiausios aplinkos sąlygos yra: santykinė oro drėgmė nuo 40 iki 80%, o patalpos temperatūra virš +5°C.

Atsisiuntimai

Aprašymas	Data	Dokumento tipas	
Gipskartonio pertvaros - metalinio karkaso - W11.lt	Gruodis 2017	Bukletas	<a href="#">PDF</a> 4,0 MB 44 Puslapiai
Lubų sistemos iš gipskartonio plokščių - D11.lt	Kovas 2015	Bukletas	<a href="#">PDF</a> 5,0 MB 28 Puslapiai
Green	Lapkritis 2021	Saugos duomenų lapas	<a href="#">PDF</a> 148 KB 8 Puslapiai
Green	Liepa 2019	Techninių duomenų lapas	<a href="#">PDF</a> 265 KB 2 Puslapiai
Šachtinės sienos sistemos -W62.lt	Liepa 2020	Bukletas	<a href="#">PDF</a> 1,0 MB 20 Puslapiai
Green 12,5	Rugpjūtis 2018	Eksplatacinių savybių deklaracija	<a href="#">PDF</a> 174 KB 1 Puslapis
Sausosios statybos sistemų iš gipskartonio montavimo taisyklės	Sausis 2020	Bukletas	<a href="#">PDF</a> 12,0 MB 88 Puslapiai

PRODUKTO VARIANTAS

Green
Plotis mm
1200120012001200
Ilgis mm
2000250026003000
Storis mm
12.512.512.512.5
Produkto kodas
00066308000663090006631000066311
EAN kodas
5901793350080475061400149359017933500734003982248695

Green
Plotis mmIlgis mmStoris mmProdukto kodasEAN kodas
1200200012.5000663085901793350080
1200250012.5000663094750614001493
1200260012.5000663105901793350073